

# Das XAMPP-Handbuch

# open source library

Open Source Software wird gegenüber kommerziellen Lösungen immer wichtiger. Addison-Wesley trägt dieser Entwicklung Rechnung mit den Büchern der **Open Source Library**. Administratoren, Entwickler und User erhalten hier professionelles Know-how, um freie Software effizient einzusetzen. Behandelt werden sowohl Themen wie Betriebssysteme, Netzwerke und Sicherheit als auch Programmierung.

Eine Auswahl aus unserem Programm:



phpMyAdmin ist das am weitesten verbreitete Tool zur Verwaltung von MySQL-Datenbanken. Dieses Buch gibt Ihnen einen profunden Einstieg in die effiziente Verwaltung von MySQL-Datenbanken mit phpMyAdmin (neue Version 2.6.0) bis hin zur professionellen Administration. Der Autor zeigt, wie Sie mit phpMyAdmin Datenbanken anlegen, editieren, abfragen und pflegen und wie Sie Benutzer anlegen und verwalten. Sie lernen, wie Sie Abfragen optimieren und automatisieren und was Sie beim Arbeiten mit verschiedenen Zeichensätzen und MIME-Typen beachten müssen u.v.a.m. Ein Troubleshooting-Kapitel hilft bei Problemen.



*phpMyAdmin*  
Marc Delisle  
288 S.  
Euro 19,95 (D), 20,60 (A)  
ISBN-13: 978-3-8273-2250-0  
ISBN-10: 3-8273-2250-2




Ob Sie mit Joomla! Ihre kleine Webpräsenz attraktiver machen oder es als multifunktionales Framework für Ihre Teamarbeit oder die Firmenwebsite einsetzen wollen – dieses Buch führt Sie von der Installation bis zu Administration und Betrieb. Diese deutlich erweiterte Neuauflage beschreibt neben den wichtigen Erweiterungen für Kalender, Shops, Newsletter und Foren noch umfassender, wie Sie bestehende Joomla!-Templates anpassen und eigene Templates schreiben. Neue Kapitel behandeln u.a. die Themen Barrierefreiheit und Workflow-Steuerung – beide Features sind mit Joomla! 1.5 standardmäßig verfügbar.

*Joomla!*  
Hagen Graf  
400 S., 1 CD  
Euro 29,95 (D), 30,80 (A)  
ISBN-13: 978-3-8273-2395-8  
ISBN-10: 3-8273-2395-9

Kai Seidler, Kay Vogelgesang

# Das XAMPP- Handbuch

Der offizielle Leitfaden zu  
Einsatz und Programmierung



ADDISON-WESLEY

---

An imprint of Pearson Education

München • Boston • San Francisco • Harlow, England  
Don Mills, Ontario • Sydney • Mexico City  
Madrid • Amsterdam

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

Die Informationen in diesem Produkt werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht.

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen.  
Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Verlag, Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Verlag und Herausgeber dankbar.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien.

Die gewerbliche Nutzung der in diesem Produkt gezeigten Modelle und Arbeiten ist nicht zulässig.

Fast alle Hardware- und Softwarebezeichnungen und weitere Stichworte und sonstige Angaben, die in diesem Buch verwendet werden, sind als eingetragene Marken geschützt. Da es nicht möglich ist, in allen Fällen zeitnah zu ermitteln, ob ein Markenschutz besteht, wird das ® Symbol in diesem Buch nicht verwendet.

Umwelthinweis:

Dieses Produkt wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

07 06

ISBN-13: 978-3-8273-2281-4

ISBN-10: 3-8273-2281-2

© 2006 by Addison-Wesley Verlag,  
ein Imprint der Pearson Education Deutschland GmbH  
Martin-Kollar-Straße 10–12, D-81829 München/Germany

Alle Rechte vorbehalten

Einbandgestaltung: Marco Lindenbeck, webwo GmbH ([mlindenbeck@webwo.de](mailto:mlindenbeck@webwo.de))

Lektorat: Boris Karnikowski, [bkarnikowski@pearson.de](mailto:bkarnikowski@pearson.de)

Korrektorat: Marita Böhm, München

Herstellung: Monika Weiher, [mweiher@pearson.de](mailto:mweiher@pearson.de)

Satz: reemers publishing services gmbh, Krefeld ([www.reemers.de](http://www.reemers.de))

Druck: Bercker Graph. Betrieb, Kevelaer

Printed in Germany

# Inhaltsübersicht

<b>Vorwort .....</b>	<b>17</b>
<b>Teil I XAMPP-Grundlagen .....</b>	<b>21</b>
<b>1 Was ist eigentlich XAMPP? .....</b>	<b>23</b>
<b>2 Installation .....</b>	<b>29</b>
<b>Teil II Fortgeschrittene Benutzung von XAMPP .....</b>	<b>49</b>
<b>3 Apache .....</b>	<b>51</b>
<b>4 PHP .....</b>	<b>73</b>
<b>5 ProFTPD .....</b>	<b>141</b>
<b>6 FileZilla Server .....</b>	<b>151</b>
<b>7 XAMPP und E-Mail .....</b>	<b>165</b>
<b>8 XAMPP und XAMPP im Duett .....</b>	<b>179</b>
<b>9 Performance Tuning .....</b>	<b>189</b>
<b>10 Sicherheit .....</b>	<b>217</b>
<b>11 Online mit DynDNS .....</b>	<b>249</b>
<b>12 XAMPP im Unterricht .....</b>	<b>261</b>
<b>Teil III Datenbanken .....</b>	<b>273</b>
<b>13 MySQL .....</b>	<b>275</b>
<b>14 SQLite .....</b>	<b>289</b>
<b>15 Microsoft SQL Server .....</b>	<b>299</b>
<b>16 Oracle .....</b>	<b>315</b>
<b>17 Firebird .....</b>	<b>333</b>
<b>18 PostgreSQL .....</b>	<b>347</b>

<b>Teil IV XAMPP erweitern und ausbauen .....</b>	<b>361</b>
<b>19 Komponenten selbst kompilieren .....</b>	<b>363</b>
<b>20 PHP erweitern .....</b>	<b>387</b>
<b>21 Apache erweitern .....</b>	<b>397</b>
<b>22 Perl erweitern .....</b>	<b>403</b>
<b>23 XAMPP und Java .....</b>	<b>409</b>
<b>24 Applikationsbeispiele .....</b>	<b>437</b>
<b>25 Der BIND-Nameserver .....</b>	<b>483</b>
<b>26 Eigenes XAMPP für Windows .....</b>	<b>501</b>
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>517</b>

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort .....</b>	<b>17</b>
<b>Teil I XAMPP-Grundlagen .....</b>	<b>21</b>
<b>1 Was ist eigentlich XAMPP? .....</b>	<b>23</b>
1.1 Die klassische Client-Server-Architektur .....	23
1.2 Auf der Serverseite .....	24
1.3 Wer braucht XAMPP? .....	25
1.4 Was macht XAMPP besonders? .....	26
1.5 Systemvoraussetzungen .....	28
<b>2 Installation .....</b>	<b>29</b>
2.1 Windows .....	29
2.1.1 Eine kleine Geschichte der Windows-Version .....	30
2.1.2 Installation des XAMPP-Basispaketes .....	32
2.1.3 Dynamische Installation auf Wechseldatenträgern .....	37
2.1.4 Installationen zusätzlicher XAMPP-Add-Ons .....	38
2.1.5 Die Installation von Upgrades .....	41
2.1.6 XAMPP Lite-Besonderheiten .....	41
2.2 Linux .....	42
2.2.1 Installation .....	42
2.2.2 Die Installation von Upgrades .....	46
2.3 Das Thema Sicherheit .....	47
<b>Teil II Fortgeschrittene Benutzung von XAMPP .....</b>	<b>49</b>
<b>3 Apache .....</b>	<b>51</b>
3.1 Virtual Hosts .....	52
3.1.1 Namensauflösung .....	52
3.1.2 httpd-vhosts.conf mit Virtual Hosts .....	53
3.2 Verzeichnisschutz mit .htaccess .....	56
3.3 Eine Frage der Sicherheit: SSL .....	58
3.3.1 Ein selbstzertifiziertes Serverzertifikat erstellen .....	58
3.3.2 Ein CA-zertifiziertes Serverzertifikat erstellen .....	61

3.4	WebDAV .....	64
3.4.1	Digest .....	64
3.4.2	Basic .....	64
3.4.3	XAMPP-Spezifika .....	65
3.4.4	Die Beispielkonfiguration im XAMPP für Linux .....	65
3.4.5	Die Beispielkonfiguration im XAMPP für Windows .....	66
3.4.6	AuthType Digest .....	68
3.4.7	Anwendungsmöglichkeiten mit WebDAV .....	69
<b>4</b>	<b>PHP .....</b>	<b>73</b>
4.1	Entwicklungsumgebungen .....	73
4.1.1	Zend Studio 5 .....	73
4.1.2	Installation für XAMPP unter Windows adaptieren .....	75
4.1.3	Installation für XAMPP unter Linux adaptieren .....	81
4.1.4	Freie Alternativen .....	84
4.1.5	Weaverslave .....	85
4.2	PDF generieren .....	85
4.2.1	pdf class .....	86
4.2.2	FPDF .....	95
4.3	XML/RSS .....	101
4.3.1	DOM und SAX .....	101
4.3.2	SAX .....	102
4.3.3	DOM .....	107
4.3.4	XML und RSS .....	111
4.3.5	XML_sql2xml .....	115
4.3.6	SOAP .....	117
4.4	PHP und Flash .....	120
4.4.1	Flash Art .....	122
4.4.2	Balkendiagramm .....	129
4.5	Benutzeroauthentifizierung .....	134
4.5.1	Benutzerdatenbank mit phpMyAdmin einrichten .....	134
4.5.2	Passwortabfrage programmieren .....	136
<b>5</b>	<b>ProFTPD .....</b>	<b>141</b>
5.1	XAMPP und ProFTPD .....	141
5.2	Virtual Hosts .....	143
5.3	Anonymous FTP .....	145
5.3.1	Anonymous FTP ohne Upload-Möglichkeit .....	146
5.3.2	Anonymous FTP mit Upload-Möglichkeit .....	147

<b>6</b>	<b>FileZilla Server</b>	<b>151</b>
6.1	FileZilla Server-Interface	153
6.2	Virtual Hosts	154
6.3	Anonymous FTP	156
6.4	FTP-Beispiele mit PHP & Perl	158
6.5	Voraussetzungen für den externen FTP-Zugriff	159
6.6	Secure-FTP mit FileZilla und SSL/TLS	161
<b>7</b>	<b>XAMPP und E-Mail</b>	<b>165</b>
7.1	Windows: Mercury Mail Transport System	165
7.1.1	Eine Frage der Domain	167
7.1.2	Postfächer und Aliase	169
7.1.3	SMTP: Beschränkungen oder Authentifizierung	171
7.1.4	Automatische Antworten	173
7.2	Fake sendmail	174
<b>8</b>	<b>XAMPP und XAMPP im Duett</b>	<b>179</b>
8.1	Das Front-/Backend-Szenario	179
8.2	PHP-Zugriff auf COM-Komponenten über XAMPP für Windows	180
8.2.1	MS ACCESS	181
8.2.2	MS EXCEL	183
8.3	Umleiten mit RewriteRule und ReverseProxy	186
<b>9</b>	<b>Performance Tuning</b>	<b>189</b>
9.1	Gefühlter oder realer Performance-Gewinn?	189
9.2	ApacheBench	189
9.3	Testlabor	192
9.4	Apache	194
9.4.1	CustomLog	194
9.4.2	HostnameLookups	195
9.4.3	EnableMMap und EnableSendfile	196
9.4.4	DirectoryIndex	197
9.4.5	ServerTokens	198
9.4.6	AllowOverride	199
9.4.7	LoadModule	200
9.4.8	Optionen FollowSymLinks und SymLinksIfOwnerMatch	202
9.4.9	Und sonst?	203

9.5	PHP .....	204
9.5.1	Komprimieren mit ob_gzhandler .....	204
9.5.2	eAccelerator .....	206
9.6	MySQL .....	207
9.6.1	Die richtige Konfigurationsdatei .....	207
9.6.2	table_cache .....	208
9.6.3	max_connections .....	210
9.6.4	table_locks_immediate vs. table_locks_waited .....	211
9.6.5	key_buffer_size .....	212
9.6.6	log_slow_queries .....	213
9.7	Perl .....	214
9.7.1	mod_perl .....	215
<b>10</b>	<b>Sicherheit .....</b>	<b>217</b>
10.1	Begrifflichkeiten: Server, Ports und Protokolle .....	217
10.2	Linux .....	219
10.2.1	Eine generelle Absicherung .....	219
10.2.2	Zugriffsrechte .....	223
10.2.3	Firewalls .....	226
10.2.4	Backups .....	229
10.3	Windows .....	231
10.3.1	Eine generelle Absicherung .....	231
10.3.2	Benutzerkonten für die XAMPP-Server .....	233
10.3.3	Firewalls .....	235
10.3.4	Backups .....	239
10.4	»Moderne« Gefahren .....	244
10.4.1	SQL-Injections .....	244
10.4.2	Cross-Site Scripting (XSS) .....	246
<b>11</b>	<b>Online mit DynDNS .....</b>	<b>249</b>
11.1	Überlegungen .....	250
11.1.1	Der Test der DynDNS-Fähigkeit in drei Schritten .....	251
11.1.2	Sicherheit .....	253
11.2	DynDNS einrichten .....	254
11.2.1	Ein DynDNS-Konto anlegen .....	254
11.2.2	DynDNS mit direkter PPP-Verbindung .....	255
11.2.3	DynDNS mit einem Hardware-Router als Gateway .....	257
11.3	Optimierungen .....	259
11.3.1	Forever online! .....	259

<b>12 XAMPP im Unterricht</b> .....	<b>261</b>
12.1 Zentrale Netzwerklösungen .....	261
12.1.1 Benutzerzugriff unter Windows .....	262
<b>Teil III Datenbanken</b> .....	<b>273</b>
<b>13 MySQL</b> .....	<b>275</b>
13.1 Starten und Stoppen .....	275
13.1.1 Linux .....	275
13.1.2 Windows .....	276
13.2 Administrative Werkzeuge auf Kommandoebene .....	277
13.2.1 mysql .....	277
13.2.2 mysqladmin .....	278
13.2.3 mysqlbinlog .....	278
13.2.4 mysqlcheck .....	278
13.2.5 mysqldump .....	278
13.2.6 mysqlimport .....	278
13.2.7 MySQLManager .....	278
13.2.8 mysqlshow .....	279
13.2.9 mysqltest .....	279
13.3 MySQL GUIs .....	279
13.4 phpMyAdmin .....	280
13.5 Beispielbenutzer und -datenbank einrichten .....	281
13.6 Der Datenbankzugriff mit PHP .....	282
13.7 Der Datenbankzugriff mit Perl .....	285
<b>14 SQLite</b> .....	<b>289</b>
14.1 Installation .....	289
14.2 Beispieldatenbank einrichten .....	289
14.3 Datenbankzugriff mit PHP .....	292
14.4 Datenbankzugriff mit Perl .....	295
14.5 Tools .....	296
14.5.1 SQLiteCC .....	296
14.5.2 phpSQLiteAdmin .....	296
<b>15 Microsoft SQL Server</b> .....	<b>299</b>
15.1 Die Installation .....	299
15.1.1 MS SQL Server 2005 Express .....	300
15.1.2 MS SQL Server 2000 Desktop Engine .....	304

15.2	Eine Beispieldatenbank einrichten .....	305
15.3	Datenbankzugriff mit PHP unter Linux .....	307
15.4	Datenbankzugriff mit PHP unter Windows .....	309
15.4.1	Datenbankzugriff mit Perl unter Windows .....	310
<b>16</b>	<b>Oracle .....</b>	<b>315</b>
16.1	Installation .....	315
16.1.1	Windows .....	316
16.1.2	Linux .....	317
16.2	Beispielbenutzer und -datenbank einrichten .....	320
16.2.1	Beispielbenutzer aktivieren .....	321
16.2.2	Beispieldatenebene einrichten .....	322
16.3	Aktivierung der PHP-Oracle-Unterstützung unter Linux .....	323
16.4	Aktivierung der PHP-Oracle-Unterstützung unter Windows .....	325
16.5	Datenbankzugriff mit PHP .....	325
16.6	Datenbankzugriff mit Perl .....	329
16.7	Typische Fehlermeldungen und ihre Ursachen .....	331
<b>17</b>	<b>Firebird .....</b>	<b>333</b>
17.1	Installation .....	333
17.1.1	Windows .....	333
17.1.2	Linux .....	334
17.2	Beispielbenutzer und -datenbank einrichten .....	335
17.3	Datenbankzugriff mit PHP .....	338
17.3.1	Interbase-Erweiterung aktivieren .....	338
17.3.2	Das Beispiel .....	338
17.4	Datenbankzugriff mit Perl .....	340
17.4.1	Das Beispiel unter Windows .....	340
17.4.2	Das Beispiel unter Linux .....	342
17.5	Tools .....	343
17.5.1	ibWebAdmin .....	344
<b>18</b>	<b>PostgreSQL .....</b>	<b>347</b>
18.1	Installation .....	348
18.1.1	Windows .....	348
18.1.2	Linux .....	350
18.2	Beispielbenutzer und -datenbank einrichten .....	351

18.3	Datenbankzugriff mit PHP .....	353
18.3.1	PostgreSQL-Erweiterung unter Linux aktivieren .....	353
18.3.2	PostgreSQL-Erweiterung unter Windows aktivieren .....	353
18.3.3	Das Beispiel .....	354
18.4	Datenbankzugriff mit Perl .....	356
18.4.1	Das Beispiel .....	356
18.5	Ein praktisches Werkzeug: phpPgAdmin .....	358
<b>Teil IV</b>	<b>XAMPP erweitern und ausbauen .....</b>	<b>361</b>
<b>19</b>	<b>Komponenten selbst kompilieren .....</b>	<b>363</b>
19.1	Windows .....	364
19.1.1	OpenSSL kompilieren .....	364
19.1.2	Zlib übersetzen .....	365
19.1.3	Apache-Quellen übersetzen .....	366
19.1.4	MySQL kompilieren .....	368
19.1.5	PHP übersetzen .....	370
19.2	Linux .....	378
19.2.1	Vorbereitungen .....	378
19.2.2	Generelle Vorgehensweise .....	379
19.2.3	Beispiel: Apache neu übersetzen .....	382
19.2.4	Besonderheiten bei PHP .....	384
19.2.5	Perl neu übersetzen .....	385
<b>20</b>	<b>PHP erweitern .....</b>	<b>387</b>
20.1	PEAR .....	388
20.1.1	list .....	388
20.1.2	list-all .....	388
20.1.3	list-upgrades .....	389
20.1.4	install .....	389
20.1.5	upgrade .....	390
20.1.6	upgrade-all .....	390
20.1.7	uninstall .....	391
20.2	PECL .....	391
20.2.1	Unter Linux .....	391
20.2.2	Unter Windows .....	393

<b>21 Apache erweitern .....</b>	<b>397</b>
21.1 Das Beispiel ModSecurity .....	397
21.1.1 Die Kompilierung unter Linux .....	397
21.1.2 Die Kompilierung unter Windows .....	399
21.1.3 Das Konfigurationsbeispiel .....	400
<b>22 Perl erweitern .....</b>	<b>403</b>
22.1 Windows .....	403
22.1.1 CPAN .....	403
22.1.2 PPM .....	405
22.2 Linux .....	406
<b>23 XAMPP und Java .....</b>	<b>409</b>
23.1 Apache Tomcat .....	409
23.1.1 Installation unter Linux .....	410
23.1.2 Installation unter Windows .....	415
23.1.3 Tomcat und Connector individualisieren .....	419
23.1.4 Die Administrationsbereiche des Tomcat sichern .....	421
23.2 XML .....	423
23.2.1 XML Parser .....	423
23.2.2 Cocoon .....	424
23.3 Java Server Pages und Datenbanken .....	425
23.3.1 MySQL .....	425
23.3.2 PostgreSQL .....	429
23.3.3 Oracle .....	430
23.3.4 Microsoft SQL Server .....	433
<b>24 Applikationsbeispiele .....</b>	<b>437</b>
24.1 Joomla! .....	437
24.1.1 Installation .....	437
24.1.2 Ein allererster Schritt .....	441
24.2 TYPO3 .....	443
24.2.1 Installation ImageMagick .....	443
24.2.2 Installation TYPO3 .....	444
24.2.3 Ein allererster Schritt .....	452
24.3 Gallery .....	457
24.3.1 Voraussetzungen .....	457
24.3.2 Vorbereitungen .....	458
24.3.3 Setup .....	459
24.3.4 Konfiguration .....	462

24.4	SquirrelMail .....	464
24.4.1	Entpacken unter Linux .....	465
24.4.2	Entpacken unter Windows .....	466
24.4.3	Setup .....	466
24.4.4	Verwendung mit einem externen IMAP-Server .....	469
24.5	phpBB .....	470
24.5.1	Installation .....	471
24.5.2	Konfiguration .....	474
<b>25</b>	<b>Der BIND-Nameserver .....</b>	<b>483</b>
25.1	Warum ein eigener Nameserver? .....	483
25.2	DNS für Sparsame: die Hosts-Datei .....	484
25.3	Eine kleine Einführung in das DNS .....	485
25.3.1	Die Resource Records .....	486
25.3.2	Ein komplettes Zone File .....	490
25.4	Installation .....	490
25.4.1	Linux .....	491
25.4.2	Windows .....	492
25.5	Konfigurationsbeispiele .....	494
25.5.1	Caching Name Server .....	494
25.5.2	Caching und Primary Name Server .....	495
25.5.3	Primary Name Server .....	496
25.5.4	Zone File .....	496
25.5.5	BIND starten .....	497
25.5.6	Eigenen Nameserver verwenden .....	498
25.5.7	Testen .....	499
<b>26</b>	<b>Eigenes XAMPP für Windows .....</b>	<b>501</b>
26.1	Der XAMPP NSIS Installer mit eigenem Programm .....	501
26.1.1	Vorbereitungen .....	502
26.1.2	Der Nullsoft Installer .....	505
26.1.3	Die Installer-CD-ROM .....	510
26.2	Das eigene XAMPP-Add-On .....	511
26.2.1	DokuWiki anpassen .....	511
26.2.2	Das Add-On als ZIP und 7-zip-exe .....	512
26.2.3	Das Add-On als Installer .....	513
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>517</b>	





# Vorwort

Als wir im Frühjahr 2002 die erste XAMPP-Version veröffentlichten, hätten wir es nie für möglich gehalten, dass das Feedback so positiv sein würde und XAMPP eine so große Verbreitung finden könnte. Das Ganze begann, nachdem wir unser Buch *Apache für Dummies* beendet hatten. Wir überlegten uns weitere Möglichkeiten, wie man den Einstieg in die Apache-Welt erleichtern könnte. Dabei kam uns recht schnell die Idee zu XAMPP. Zunächst gründeten wir *Apache Friends*, um dem Ganzen einen Rahmen zu geben. Ein paar Monate später erblickte dann die erste XAMPP-Version das Licht der Öffentlichkeit. Damals zwar noch unter den Namen LAMPP und WAMPP und im blauen Look-and-Feel, aber abgesehen von den Namen und der Oberfläche war es unser erstes XAMPP.

Mit XAMPP haben Sie die Möglichkeit, auf ganz einfache Weise Techniken wie Apache, MySQL, PHP und Perl auf Ihren Rechner nach Hause oder ins Büro zu holen, und das ohne ein spezielles Vorwissen und ohne großen Aufwand. Darin besteht der ganze Sinn und Zweck von XAMPP.

## An wen richtet sich dieses Buch?

Mit diesem Buch können wir endlich noch einen Schritt weitergehen. Wir stellen Ihnen das Werkzeug XAMPP in all seinen Facetten vor und zeigen Ihnen, was Sie alles mit XAMPP machen und wie Sie es effektiv einsetzen können.

Kurz und knapp: Dieses Buch richtet sich an alle, die XAMPP professionell nutzen wollen. Darüber hinaus spricht es auch die Anwender an, die XAMPP erweitern und an ihre eigenen Anforderungen anpassen möchten.

Inhaltlich haben wir dieses Buch an den Fragen und Problemen orientiert, die in den letzten Jahren immer wieder bei der Benutzung von XAMPP aufgetreten sind. Zum einen handelt es sich dabei um grundlegende Fragen, wie zum Beispiel die Verwendung von Virtual Hosts, zum anderen um spezielle Fragen, wie zum Beispiel die Anbindung von XAMPP an eine Oracle-Datenbank. Alle diese oft sehr unterschiedlichen Probleme und Fragen greifen wir in diesem Buch auf.

Dieses Buch erhebt keinen Anspruch auf eine umfassende Referenz für alle hier behandelten Themen. Vielmehr ist es ein praxisorientierter Leitfaden zu XAMPP und keine Apache-Bibel, keine MySQL-Bibel, keine PHP-Bibel, keine Oracle-Bibel, keine

Was-weiß-ich-Bibel. Dazu gehört auch, dass wir bestimmte Themen nicht vertiefen können, in diesem Fall müssen wir stoppen und frei nach Dr. McCoy sagen: »Dies ist ein XAMPP-Buch und kein ...«

## **Worum geht es in diesem Buch?**

Dieses Buch ist in vier Teile gegliedert. Und mit jedem Teil werden höhere Anforderungen an den Leser gestellt. So setzt der erste Teil kaum Vorkenntnisse voraus. Im dritten Teil jedoch, in dem es um Datenbanken geht, gehen wir beispielsweise davon aus, dass SQL nicht mehr erklärt werden muss. Im vierten Teil, der sich unter anderen mit dem Selbstkomplizieren vom Apache beschäftigt, sollte der Leser zum Beispiel wissen, was ein C-Compiler ist.

Aber eins nach dem anderen:

### **Teil I**

Im ersten und zugleich kleinsten Teil geht es um die Basics. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit den Grundlagen von XAMPP: Was ist XAMPP eigentlich und was ist es nicht? Im zweiten Kapitel wird die Installation von XAMPP unter Linux und Windows gezeigt.

### **Teil II**

Der zweite Teil konzentriert sich auf die einzelnen Komponenten von XAMPP und deren fortgeschrittene Nutzung. Das dritte Kapitel behandelt grundlegende Fragen wie etwa die Einrichtung von SSL und die Benutzung von Virtual Hosts im Apache. Im vierten Kapitel werden verschiedene Aspekte von PHP beleuchtet, unter anderem das dynamische Generieren von PDFs und die Schnittstellen, die PHP bietet, um mit XML-Daten zu arbeiten.

In Kapitel 5 und Kapitel 6 werden die FTP-Server von XAMPP vorgestellt. Unter Windows ist es der FileZilla Server und bei Linux der ProFTPD. Sie erfahren, wie man auf beiden Systemen Virtual Hosts und Anonymous FTP einrichtet.

Im siebten Kapitel geht es rund um das Thema E-Mail. Der Schwerpunkt liegt allerdings auf der Windows-Version von XAMPP, denn nur sie bringt einen eigenen Mailserver mit. Unter Linux setzen wir ein bereits funktionierendes Mailsystem voraus.

Das achte Kapitel widmet sich dem Zusammenspiel der Linux- und der Windows-Version von XAMPP. Es gibt Dinge, die nur unter Windows möglich sind – wie zum Beispiel der Zugriff auf MS Access oder Excel –, zugleich möchte man vielleicht aber nicht, dass der Windows-Server, auf dem diese Anwendungen laufen, vom Internet aus erreichbar ist.

Das neunte Kapitel befasst sich mit dem Tuning eines bestehenden Systems. Wie kann man einen XAMPP-Server beschleunigen, ohne zu sehr in die Architektur des Systems eingreifen zu müssen? Es werden Möglichkeiten gezeigt, wie man Apache, PHP, MySQL und Perl schneller machen kann.

Im zehnten Kapitel geht es um das Thema Sicherheit. Wir gehen nicht nur auf die Frage ein, wie man sein System vor fremden und unerwünschten Zugriffen schützen kann, sondern auch auf oft vergessene Sicherheitsaspekte: Wie mache ich ein Backup von meinem System?

Nach der Absicherung von XAMPP wird im elften Kapitel erläutert, wie man einen XAMPP-Server über Internet erreichbar macht, welche Probleme dabei auftreten können und wie man diese einfach lösen kann.

Der zweite Teil endet mit Kapitel 12, das Aspekte von XAMPP im Unterricht beleuchtet. Dieses Kapitel richtet sich an Lehrer und Dozenten, die XAMPP einsetzen wollen, um in Apache, PHP oder MySQL zu unterrichten.

### Teil III

Der gesamte dritte Teil widmet sich dem Thema Datenbanken. Zunächst geht es in den Kapiteln 13 und 14 um die beiden Datenbanken, die bereits im XAMPP enthalten sind: MySQL und SQLite.

Die weiteren Kapitel beschäftigen sich mit den Datenbanken MS SQL, Oracle, Interbase/Firebird und PostgreSQL, und zwar stets nach dem gleichen Schema: Installation der Datenbank, Werkzeuge zu der Datenbank, Einrichten einer Beispieldatenbank, Zugriff auf die Datenbank von XAMPP aus. Das Ganze wird jeweils anhand eines Beispiels in PHP und in Perl veranschaulicht.

### Teil IV

Themen des vierten Teils sind die Erweiterung und die Anpassung von XAMPP an die eigenen Bedürfnisse. Sie erfahren hier, wie Sie die Komponenten von XAMPP selbst übersetzen und ggf. um Bestandteile, die bisher nicht im XAMPP enthalten sind, erweitern können. Im 19. Kapitel wird gezeigt, wie man grundsätzlich Komponenten wie den Apache selbst übersetzt. In den anschließenden drei Kapiteln wird dargestellt, wie man PHP, Apache und Perl um zusätzliche Fähigkeiten oder Module erweitern kann.

Das 23. Kapitel behandelt das Thema XAMPP und Java. Die Installation von Tomcat und die Anbindung von XAMPP und Tomcat aneinander werden beschrieben.

Kapitel 24 zeigt beispielhaft an phpBB, Gallery, TYPO3, SquirrelMail und Joomla, wie man unter XAMPP andere Webapplikationen installiert.

In Kapitel 25 geht es um Nameserver und DNS. Mit Hilfe der Nameserver-Software BIND wird gezeigt, wie man einen eigenen Nameserver aufsetzt und ihn mit Domaindaten füttert.


Nachdem Sie in diesen Kapiteln erfahren haben, wie man XAMPP erweitert, lernen Sie schließlich im 26. Kapitel, wie Sie ein eigenes XAMPP-Paket schnüren und eigene Zusatzpakete für XAMPP zusammenstellen können.

## Software auf der Buch-CD

Bis auf wenige Ausnahmen bei den kommerziellen Datenbanken sind alle in diesem Buch neben XAMPP beschriebenen Programme und Software-Pakete auch auf der beiliegenden CD-ROM enthalten. Auf der CD-ROM befinden sich auch genau die Versionen, die wir beim Schreiben dieses Buches verwendet haben. Zusätzlich haben wir aber auch immer auf die Originalquellen hingewiesen, von denen Sie sich die Software selbst herunterladen können.

# Teil I

## XAMPP-Grundlagen







# 1

# Was ist eigentlich XAMPP?

XAMPP ist eine Serverumgebung zur Entwicklung und zum Betrieb von Websites auf dem eigenen Rechner. Der eigene PC wird so zum Server und damit unabhängig von Netzwerkverbindungen und anderen Rechnern in einem Netzwerkverbund.

Die Komponenten von XAMPP sind:

- der Webserver Apache
- das Datenbankmanagementsystem MySQL
- die Programmiersprachen Perl und PHP
- der FTP-Server ProFTPD (Linux, Mac OS X, Solaris) oder FileZilla Server (Windows)
- diverse Erweiterungen und Tools


Der Name XAMPP leitet sich aus den Komponenten Apache, MySQL, Perl und PHP ab. Das X am Anfang steht für ein beliebiges Betriebssystem. Zurzeit gibt es XAMPP für Windows, Linux, Mac OS X und Solaris.

## 1.1 Die klassische Client-Server-Architektur

Die Funktionsweise des WWW folgt der klassischen Client-Server-Architektur. Auf der einen Seite steht der Server, der eine bestimmte Aufgabe (Dienst) erfüllt, und auf der anderen Seite steht der Browser, das Programm, das der Benutzer benutzt, um auf den Dienst des Servers zuzugreifen.

In der Regel werden Client und Server auf unterschiedlichen Rechnern laufen. Im Falle von Webserver/Browser wird der Webserver – also der Apache – auf einem Server laufen, der irgendwo im Internet, in einem gekühlten Serverraum, steht. Und der Browser läuft zu Hause oder im Büro beim Endbenutzer.

Aber Client und Server müssen nicht auf unterschiedlichen Rechnern laufen und genau hier setzt XAMPP an: XAMPP bringt die Serverkomponenten des WWW auf den Heimrechner.



*Abbildung 1.1: Auf der rechten Seite sieht man die klassische Client-Server-Architektur auf zwei unterschiedlichen Rechnern. Der Client läuft auf dem PC des Benutzers und der Server auf dem Serverrechner. XAMPP löst diese Trennung auf und bringt den Server mit auf den Rechner des Benutzers.*

## 1.2 Auf der Serverseite

Nun ist XAMPP nicht nur ein einfacher Apache, sondern bringt auch noch andere Server und Serverkomponenten mit sich, die für den Betrieb eines Webservers benötigt werden. Abbildung 1.2 gibt einen kleinen Überblick über das Zusammenspiel der wichtigsten Komponenten von XAMPP.

Auf der linken Seite greift der Surfer, der Besucher der Website, auf die Daten der Website zu. Bei ihm läuft der Client, der Webbrowser, und auf der Serverseite kommuniziert er mit dem Apache, und zwar ausschließlich mit dem Apache. Von den restlichen Komponenten bekommt der Surfer nichts mit. Sie liegen für ihn verborgen »hinter« dem Apache.

Gleich nach dem Apache kommen die Programmiersprachen PHP und Perl. Mit ihnen ist die Webapplikation bzw. Website programmiert. Sicherlich gibt es noch andere Programmiersprachen wie Python, Java und Ruby, mit denen Webapplikationen programmiert werden, in diesem Fall beschränkt sich die Abbildung auf die Komponenten, die standardmäßig in XAMPP enthalten sind.

Die PHP- und Perl-Programme selbst liegen auf dem Dateisystem, also der Festplatte des Servers. Gleichzeitig greifen sie auch auf das Datenbankmanagementsystem (im Falle von XAMPP ist es MySQL) zu.

### 1.3 Wer braucht XAMPP?




Abbildung 1.2: Auf den ersten Blick vielleicht ein wenig kompliziert: die Architektur von XAMPP auf der Serverseite, hier im Falle von XAMPP für Linux. Für XAMPP für Windows ersetzen Sie einfach ProFTPD durch FileZilla Server.

Auf der rechten Seite steht der Entwickler, Redakteur oder Grafiker der Website. Er greift zum Beispiel über FTP und den FTP-Server auf das Dateisystem zu und füttert so den Webserver mit HTML, Bildern, PHP- oder Perl-Programmen oder sonstigen Daten, die über den Webserver dem Surfer angeboten werden sollen.

Neben den Daten in Dateiform wird die Website evtl. noch mit Daten aus einer Datenbank gebildet. Die Datenbank wird von rechts mit Inhalten gefüllt, die dann später über PHP oder Perl an den Surfer weitergegeben werden.

## 1.3 Wer braucht XAMPP?

Die Zielgruppe von XAMPP ist überraschenderweise recht heterogen. Ursprünglich waren Entwickler, die sich nicht mit der Administration von Serverkomponenten beschäftigen möchten oder wollen, die Hauptzielgruppe von XAMPP. Im Laufe der Zeit haben aber auch andere Gruppen Nutzen an XAMPP gefunden:

### Der Einsteiger

Der Einsteiger an sich: Er will sich entweder mit Webdesign, Webprogrammierung oder Administration beschäftigen. Für ihn bildet die Installation der einzelnen Komponenten von XAMPP eine unüberwindbare Schwelle und er benutzt XAMPP als Trittbrett, um einen Blick hinter die Kulissen des WWW zu werfen.

### *Der Webdesigner*

HTML-Dateien und auch andere Inhalte von Websites verhalten sich auf einem Webserver anders, als wenn sie einfach nur vom Dateisystem aufgerufen werden. Das fängt bei absoluten/relativen Pfaden an, geht über Groß- und Kleinschreibung weiter und hört bei serverseitigen Programmiersprachen wie PHP auf. Auch wenn der Webdesigner vielleicht nicht gleich programmieren möchte, hat er einen Nutzen von einem lokalen Webserversystem, wie XAMPP es bietet.

### *Der Webprogrammierer*

Der Webprogrammierer programmiert Webapplikationen. Er braucht unbedingt einen Server, da seine Software nur innerhalb eines Webservers funktioniert. Allerdings mag er sich nicht mit der Administration der einzelnen Komponenten beschäftigen, sei es aus Zeitmangel oder aus Unwissenheit.

### *Der Administrator*

Zwar ist XAMPP nur für die interne, nicht öffentliche Verwendung im Internet bestimmt. XAMPP ist einfach zu unsicher konfiguriert, als dass man es so, wie es ist, im Internet betreiben dürfte. Wer sich allerdings der sicherheitsrelevanten Einstellungen bewusst ist und auch weiß, wie man sie vornimmt, der kann XAMPP auch gerne im Internet betreiben. Der Vorteil von XAMPP, sehr einfach installierbar zu sein, ist auch für professionelle Administratoren verlockend. Warum auf komplizierte Weise selbst die Komponenten einzeln installieren und konfigurieren, wenn es doch so viel einfacher geht?

### *Der Dozent und Lehrer*

Das Internet und, damit eng verbunden, das WWW sind die wichtigsten neuen Medien der letzten Jahrzehnte geworden. HTML oder Programmiersprachen wie PHP finden sich auf immer mehr Lehrplänen und werden in Schulen, Volks- hochschulen, privaten Fortbildungsinstituten und Universitäten angeboten. Alle diese Einrichtungen sind in der Regel nicht mit Serverparks ausgestattet, um Schulungen auf diesem Gebiet durchzuführen, und verfügen in der Regel nur über normale (Windows-) PCs als Schulungsrechner. Daher ist XAMPP in diesen Fällen ein bequemes Werkzeug geworden, um aus einfachen Windows-Schulungsrechnern ein Webserversystem zu machen.

## **1.4 Was macht XAMPP besonders?**

Die Idee hinter XAMPP ist nicht neu. Es gibt oder gab andere Projekte, die eine ähnliche Lösung anbieten: FoxServ, NuSphere, PHPTriad, Sokkit, EasyPHP, phpdev und Uniform Server, um die bekanntesten zu nennen. Was macht aber XAMPP so besonders?

## 1.4 Was macht XAMPP besonders?

---

### ■ Sehr einfach zu installieren und zu aktualisieren

Ein Ziel, das uns fast das wichtigste ist: XAMPP muss sich ganz einfach installieren lassen. Jede Frage, die der Benutzer bei der Installation stellt, ist uns ein Dorn im Auge. Ebenso haben wir versucht, das Aktualisieren von XAMPP so einfach wie möglich zu gestalten.

### ■ Kostenlos erhältlich

XAMPP ist kostenlos und enthält auch keinerlei Werbung.

### ■ Regelmäßig aktualisiert

Vielleicht der größte Vorteil, den XAMPP gegenüber den anderen Lösungen hat, dürfte die Aktualität des Pakets sein. Sobald es zwei neue Versionen der Hauptkomponenten von XAMPP (Apache, MySQL, Perl und PHP) gibt, erscheint auch eine neue Version von XAMPP.

### ■ Große Community und Verbreitung

Hinter XAMPP stecken Millionen Anwender und eine große Community. In unserem Forum sind zurzeit (Juni 2006) ca. 18 000 Benutzer registriert. Im Schnitt sind davon 80 Benutzer gleichzeitig im Forum online. Seit September 2002 wurde XAMPP insgesamt 4 Millionen Mal heruntergeladen, allein im kurzen Februar 2006 250 972 Mal. Dies entspricht einem monatlichen Trafficvolumen von 11,8 TB (Quelle: XAMPP-Download-Statistiken bei Source Forge).

### ■ Plattformübergreifend

Während es die anderen Apache-Bundles in der Regel nur für Windows gibt, unterstützt XAMPP zurzeit vier Betriebssysteme: Linux, Microsoft Windows (98SE, XP, 2000, 2003 Server), Mac OS X und Sun Solaris.

### ■ Kapselung der webbasierten Anwendung

XAMPP kapselt die webbasierte Anwendung und deren Laufumgebung gegenüber dem Betriebssystem, d. h. unabhängig vom Betriebssystem bietet XAMPP:

- gleiche Pfade
- gleiche Versionen der Komponenten
- gleiche Konfiguration

Allein wenn man sich nur die verschiedenen Linux-Distributionen anschaut, dann hat jede Distribution ihre eigene Vorstellung davon, wo Konfigurationsdateien und Webserverinhalte zu liegen haben.

### ■ XAMPP bringt neue Technik in alte Systeme

Gerade unter Linux gibt es ja eigentlich schon alle die Komponenten, die XAMPP mit sich bringt. Aber diese Komponenten sind oft veraltet, besonders dann, wenn es sich um Versionen von Distributionen handelt, die nicht mehr vom Hersteller unterstützt werden.

In solchen Fällen kann XAMPP diese Systeme mit aktuellen Komponenten versorgen.

XAMPP läuft auf Distributionen ab Debian 2.2 (August 2000), SUSE 7.0 (Oktober 2000), RedHat 7 (September 2000) sowie allen neueren Distributionen.

#### ■ Vereinfachtes Deployment

Durch die oben erwähnte Kapselung der Webanwendung gegenüber dem Betriebssystem ergibt sich auch ein vereinfachtes Deployment im Entwicklungsprozess. Eine Website, die unter einem neuen openSUSE 10.1 mit XAMPP entwickelt wurde, ist ohne irgendwelche Änderungen auf einem 6 Jahre alten Debian 2.2 mit XAMPP lauffähig.

## 1.5 Systemvoraussetzungen

Eigentlich ist XAMPP recht ressourcenfreundlich. Meist wird das Betriebssystem viel größere Systemvoraussetzungen haben als XAMPP selbst. Je mehr man mit XAMPP machen will, desto größer werden dann natürlich auch die Hardwareanforderungen an das System.

Unter normalen Bedingungen sollte aber folgende Hardwareausstattung mehr als ausreichend sein:

---

Prozessor	Pentium II, PowerPC G4, Sun SPARC
Speicher	128 Mbyte RAM, 150 Mbyte Plattenplatz
Betriebssystem	GNU/Linux, Mac OS X, Sun Solaris, Microsoft Windows (98SE, XP, NT, 2000, 2003 Server)

---

*Tabelle 1.1: Systemvoraussetzungen von XAMPP*



# 2 Installation

Die Installation eines AMPP-Systems kann manchmal recht aufwendig sein. Nicht so mit XAMPP! Wir beschreiben nachfolgend die Installation von XAMPP für die Plattformen Microsoft Windows und Linux. Los geht's!

Komponente	Status	Hinweis
MySQL-Datenbank	AKTIVIERT	
PHP	AKTIVIERT	
HTTPS (SSL)	AKTIVIERT	
Common Gateway Interface (CGI)	AKTIVIERT	
Server Side Includes (SSI)	DEAKTIVIERT	
SMTP Server	DEAKTIVIERT	
FTP Server	DEAKTIVIERT	

Abbildung 2.1: Der XAMPP-Status auf dem lokalen Rechner im Firefox-Browser

## 2.1 Windows

Der XAMPP für Windows gliedert sich grundlegend in ein Basispaket (den eigentlichen XAMPP) und den zusätzlichen *Add-Ons* auf. Der Begriff *Add-On* steht hier synonym für eine Erweiterung des Basispakets mit einem Extraprogramm. Diese Erweiterung kann auch ein weiterer Server sein wie beim *Tomcat-Add-On* oder einfach ein zusätzliches Programm wie beim *Perl-Add-On* mit dem kompletten Perl-Bundle. Die offiziellen *Add-Ons* von Apache Friends enthalten in der Regel nur Programme, die über ein *Third-Party-Modul* (d.h. Extramodul) des Apache steuerbar sind. Bei dem

Perl-Add-On ist es *mod\_perl*, das mit dem enthaltenen Perl und dem aktuellen Apache im XAMPP übersetzt wurde. Ohne eine Übersetzung wäre die Gefahr recht groß, dass Sie das Modul nicht in den Apache-Prozess einpassen können. Darüber hinaus erscheint regelmäßig eine *Lite-Version* (»schlanke Version«) des XAMPP mit dem Namen XAMPP Lite. Diese kleine und damit insbesondere für USB-Sticks geeignete Version ist nicht (!) kompatibel mit den Add-Ons. Sie brauchen immer das normale Basispaket von XAMPP, um die Add-Ons einzuspielen.

Name	Windows 95	Windows 98	NT/2000/XP
XAMPP Basispaket	Unbekannt (benötigt winsocks2)	Ja	Ja
XAMPP Lite	Nein	Ja	Ja
XAMPP Add-Ons	Nein	Nein	Ja

Tabelle 2.1: Unter welchen Systemen funktioniert XAMPP?

Detaillierte Informationen zum Inhalt der aktuellen Releases oder den Add-Ons erhalten Sie immer in den entsprechenden Readme-Dateien.

### 2.1.1 Eine kleine Geschichte der Windows-Version

Wer die strukturellen Eigenheiten von XAMPP unter Windows verstehen möchte, sollte einen kurzen Ausflug in die jüngste Geschichte unternehmen. So manche Leser werden sich vielleicht noch erinnern. Der XAMPP hieß einmal WAMPP unter Windows bzw. LAMPP unter Linux. Als Windows-Variante gab es nur ein ZIP-Paket, das auf oberster Verzeichnishierarchie entpackt werden musste. Danach konnten die Server über Batch-Dateien sofort gestartet werden. Zugegeben, früher gab es im Paket weniger Server, PHP lief ausschließlich im CGI-Modus und an PEAR war noch gar nicht zu denken. Der Hauptmakel lag aber im Mangel der Flexibilität dieses sog. Bundles. Viele Anwender wollten den XAMPP ja nicht unbedingt auf der obersten Ebene ihrer Partition einsetzen, sondern klassischerweise z.B. unter C:\Programme.


Ein Problem und damit Grund genug für eine »Häuptlingssitzung« in einer der vielen Berliner Lokalitäten. Die beiden Autoren (Kai »Oswald« Seidler und Kay Vogelgesang) waren sich einig: Hier musste etwas geschehen. Ein Installer-System? Nein, das kam zu diesem Zeitpunkt nicht in Frage. Denn viele Anwender lobten ja gerade die Möglichkeit, den WAMPP nicht installieren zu müssen. Also schlug Oswald eine Umsetzung mit *awk* vor. Und Kay ergänzte den Vorschlag durch eine Einbettung in ein PHP CLI-Programm (CLI = *Command Line Interface*). Die *install.php* mit einer *awk*-Unterstützung war geboren. Damit war es dem Anwender nun möglich, über die *setup\_xampp.bat* das Paket an einer beliebigen Stelle im Verzeichnissystem zu etablieren. Die *install.php* sorgte lediglich für die korrekten absoluten Pfade in den einzelnen Konfigurationsdateien.

Irgendwann hieß der WAMPP dann XAMPP. Und irgendwann kam auch die Installer-Frage erneut auf die Tagesordnung. Mit der zunehmenden Beliebtheit von XAMPP wuchs nämlich der Kreis der Anwender, die sich für eine zusätzliche Installer-Variante aussprachen. Das bedeutete eine erneute Sitzung, auf der wir uns auf den freien *Nullsoft Installer* als Basis festlegten. Als bald erschien dann zusätzlich die erste Installer-Version.

Danach wurde im Vorfeld jedes Erscheinungstermins kräftig gebastelt. Neue Add-Ons mussten erarbeitet werden, allein schon deshalb, weil das komplette Perl mit seinen über 100 Mbyte vielen einfach zu groß erschien. Die `install.php` wurde also mit neuem Code für eine Add-On-Unterstützung erweitert. Verschieben sollte man den XAMPP auch können. Gesagt, getan: Also auch dieser Wunsch wurde in der `install.php` berücksichtigt. Mittlerweile hat das Skript einen recht ansehnlichen Funktionsumfang und wurde damit zu einem kleinen Monstrum. Aus einer simplen PHP-awk-Lösung ist eine administrative Konsole geworden. Selbst wir tun uns manchmal schwer, im Quellcode durchzublicken. Dies ist ein typisches Beispiel für ein Programm, das als kleine Lösung gedacht war, dann aber durch immer weitere Erweiterungen zu einem kompletten System aufstieg. Trotzdem: Die Lösung über ein freies (d.h. nicht kompiliertes) Programm (Skript) ist aufgrund der Transparenz immer einer möglichen binären Lösung vorzuziehen. Und vielleicht hat ja auch der eine oder andere Anwender Ideen für seine eigene Anwendung in der `install.php` gefunden. Gerade das Beispielhafte von XAMPP finden wir Entwickler enorm wichtig.

Zugegeben, binäre Anteile gibt es auch im XAMPP. Da wäre wohl als Erstes das *XAMPP Control Panel* zu nennen, das netterweise als C-Programm für XAMPP über [www.nat32.com](http://www.nat32.com) entwickelt wurde. Als Zweites aufzuführen sind die `xampp_start.exe` und die `xampp_stop.exe`. Beide Dateien starten bzw. stoppen Apache und MySQL. Die Anforderung hierfür kam von Windows 98-Anwendern, die XAMPP mit einem Fenster über den *Autostart* automatisch starten und stoppen wollten. Eine mögliche Lösung über die Batch-Dateien würde dagegen immer zwei Fenster öffnen, und das war nicht erwünscht.

Zum Ende dieses Abschnitts möchten wir auf ein Phänomen hinweisen: das *vermeintliche XAMPP-Virus*. Enthält XAMPP also ein Virus oder anderen »Schädling«? Nein! Warum aber schlagen manche VirensScanner (u.a. eine ältere Variante von McAfee) bei XAMPP Alarm? Der Grund liegt an dem Vorhandensein des Programms *PrcView* (`pv.exe`) von Igor Nys (früher war es übrigens die `kill.exe` von der *PC Welt*, auch hierfür übrigens Danke!) Die `pv.exe` ist ein »Schweizer Messer« für die Prozesssteuerung über die Konsole. Sie können Prozesse nach Attributen auflisten, identifizieren und wenn nötig auch eliminieren (»`kill`«). Linux-Anwender haben jetzt vielleicht einen Aha-Effekt. Die `pv.exe` ist in ihrer Funktionalität eine Mischung aus den Programmen `ps` und `kill` unter Linux. Aber ist sie auch gefährlich? Nein.



```

C:\WINNT\System32\cmd.exe
D:\>D:\Programme\xampp\apache\bin\pv --help

PrcView v 3.7.2.5 command line utility by Igor Nys
Usage: pv [-[<MODE>] -[<OPTIONS>] <ARGUMENTS>... -[<OPTIONS>]
Modes:
-h,-?    --help      display this help information
-k        --kill      kill PROCESS
-a        --activate  activate PROCESS
-c        --close     close <send WM_CLOSE> to the PROCESS
-m        --module    show modules used by specified PROCESS
-g        --getenv   get startup environment for the PROCESS
-p[nihr]l --priority set priority to "Normal", "Idle", "High", "Real Time"
                   "Below Normal" and "Above Normal" only on W2K or higher
 [ba]      --tree      display process tree, -te for computer-readable format
-t        --usage     show processes that uses specified MODULE
-s        --summary   show MODULE usage summary
Options:
-f,       --force     never prompt
-e,       --extend    show additional information if available
-i,       --id        use process ID instead of the PROCESS name
-q,       --quiet    suppress headers and produce a tab-separated list
-d[time]l --delay   delay time in milliseconds before executing command
-l[mask]l --long    include process command line
-w[mask]l --window  show only processes with visible windows, -e show hidden
-r,       --repeat   repeat command in a cycle

Arguments can contain '*' and '?' wildcards.
Process return code (>ERRORLEVEL<) can be used in batch files
0 - process found, 1 - empty result set, 2 - programm error

Examples:
  pv myprocess.exe          get process ID for myprocess.exe.

```

Abbildung 2.2: Das Tool PrcView von Igor Nys: Sieht so ein Virus aus?

Wozu braucht XAMPP einen Prozess-Kill? Weil der Apache 2 bedauerlicherweise keine reguläre Stopp-Funktionalität bei einem Handstart (also ohne Dienstinstallation) bereithält. Zwar beendet sich der Apache 2 nach dem Schließen des Apache-Fensters in der Regel automatisch. Aber es kamen bei unseren Tests immer wieder Fälle vor, in denen sich der Apache-Prozess nicht selbst beenden wollte. In manchen Szenarien blockierte der nicht beendete Prozess eine weitere Programmausführung. Ein Problem, das wir schließlich mit einem zusätzlichen Tool für eine gezielte Prozesssteuerung lösen konnten. Übrigens ist das Programm PrcView ein starkes Werkzeug für den erfahrenen Windows-Administrator. Probieren Sie es doch mal aus!

### 2.1.2 Installation des XAMPP-Basispaket

XAMPP für Windows liegt in drei Versionen vor: als ZIP, als selbstextrahierende 7-zip-Exe sowie als Installer. Der Gebrauch der Installer-Version ist der einfachste Weg zum Ziel und damit Einsteigern zu empfehlen.

#### XAMPP herunterladen

Laden Sie sich als Erstes eines der XAMPP für Windows-Pakete von der Apache Friends-Website herunter:

<http://www.apachefriends.org/de/xampp-windows.html>


## 2.1 Windows

---

Speichern Sie das XAMPP-Paket in einem beliebigen Verzeichnis auf Ihrem System. Optional überprüfen Sie nun den MD5-Hash, um sicherzustellen, dass die Datei unbeschädigt und vollständig heruntergeladen wurde. Hierzu können Sie das Programm *md5summer* verwenden (<http://www.md5summer.org>).

### Installation des ZIP- oder 7-zip-Pakets

Extrahieren Sie das Paket in ein Verzeichnis Ihrer Wahl und rufen Sie in dem nun angelegten XAMPP-Verzeichnis die `setup_xampp.bat` auf.



```
C:\WINNT\System32\cmd.exe
#####
# ApacheFriends XAMPP setup win32 Version 1.5
#
# Copyright <c> 2002-2005 Apachefriends
#
# Authors: Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>
#          Carsten Wiedmann <webmaster@Nedmann-online.de>
#####
Configure for server 1.5.1
Configure XAMPP with awk for 'Windows_NT'
Please wait ...
Enable AcceptEx Winsocks v2 support for NT systems DONE!

##### Have fun with ApacheFriends XAMPP! #####
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .

```

Abbildung 2.3: Die `setup_xampp.bat` nach der erfolgreichen Ausführung

### Installation des Installer-Pakets

Starten Sie den Installer und wählen Sie den Zielpfad für die Installation aus.

Zum Abschluss der Installation beantworten Sie die Frage nach der Dienstinstallation. Wenn Sie sich hier nicht sicher sind, verneinen Sie diese Option. Es ist wirklich sehr einfach, die Server nachträglich als Dienstanwendung auf Ihrem System zu installieren!

### XAMPP starten

Über das XAMPP Control Panel (`xampp-control.exe`) können Sie alle Server starten oder beenden und die Server auch als Dienst (hier als *Svc* für Service bezeichnet) einrichten.



Abbildung 2.4: Die Menügruppe von XAMPP unter PROGRAMME > APACHEFRIENDS

Wenn Sie die Installer-Version verwendet haben, können Sie zur Ausführung des XAMPP Control Panels auch die XAMPP-Desktop-Verknüpfung benutzen. Weitere Optionen stehen Ihnen dann auch unter START > PROGRAMME > APACHEFRIENDS > XAMPP zur Verfügung.

Als Alternative zu der GUI können Sie mit den einzelnen Batch-Dateien für Start und Stopp arbeiten. Sie finden die entsprechenden Dateien im XAMPP-Hauptordner. Dies sind sog. Handstarts im Unterschied zu Starts und Stopps von Diensten.

Die Batch-Dateien für die Installation bzw. Deinstallation von Diensten sind in den Hauptverzeichnissen der einzelnen Server enthalten. Sie können hierfür natürlich auch das XAMPP Control Panel (*xampp-control.exe*) benutzen.




Abbildung 2.5: Bequem Dienste installieren und deinstallieren über die Option Svc

### Achtung

Dienste können generell nur auf NT-Systemen installiert werden, das sind neben Windows NT die Systeme Windows 2000 sowie XP Professional.



## 2.1 Windows

---

Im Folgenden finden Sie eine Liste von Batch-Dateien für die Installation bzw. Deinstallation der verschiedenen Dienste:

- **Apache-Dienst installieren:** apache\apache\_installservice.bat
- **Apache-Dienst deinstallieren:** apache\apache\_uninstallservice.bat
- **MySQL-Dienst installieren:** mysql\mysql\_installservice.bat
- **MySQL-Dienst deinstallieren:** mysql\mysql\_uninstallservice.bat
- **FileZilla-Dienst installieren:** filezilla\_setup.bat
- **FileZilla-Dienst deinstallieren:** filezilla\_setup.bat




Abbildung 2.6: Die Start- und Stopp-Batch-Dateien im XAMPP-Hauptordner

### XAMPP testen

O. K., das hört sich ja schon mal ganz gut an, aber woher wissen Sie nun, dass das alles wirklich funktioniert? Gut, dann greifen Sie einfach mal auf den Apache zu: Geben Sie dazu in die Adresszeile Ihres Webbrowsers die eigene URL ein:

`http://localhost`

Hier meldet sich nun die Startseite von XAMPP. Hat man später diese Startseite durch seine eigene Seite ersetzt, kann man übrigens die XAMPP-Startseite immer noch unter `http://localhost/xampp/` erreichen.

Nach der Sprachauswahl finden Sie nun auf den XAMPP-Demoseiten einen Link zum Testen der Installation und ein paar kleine Programmbeispiele.

## XAMPP verschieben

Den XAMPP zu verschieben ist zwar möglich, aber nicht ungefährlich! Gehen Sie dabei bitte mit der folgenden Methode auf Nummer sicher.

1. Deinstallieren Sie alle vorhandenen XAMPP-Dienste (nur die Dienste, damit ist nicht das Deinstallieren von XAMPP gemeint).
2. Kopieren Sie den gesamten XAMPP-Ordner in das Zielverzeichnis (nicht verschieben!).
3. Starten Sie in dem kopierten XAMPP-Ordner die `setup_xampp.bat` und wählen Sie Option 1 – *Refresh now! (Jetzt aktualisieren!)*. Alle Pfade werden damit angepasst.

```
C:\WINNT\System32\cmd.exe
#####
# ApacheFriends XAMPP setup win32 Version 1.5
#
# Copyright (c) 2002-2005 Apachefriends
#
# Authors: Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>
#           Carsten Wiedmann <webmaster@wiedmann-online.de>
#####

Do you want to refresh the XAMPP installation?
Soll die XAMPP Installation jetzt aktualisiert werden?

1> Refresh now! <Jetzt aktualisieren!>
x> Exit <Beenden>
```

Abbildung 2.7: Mit der `setup_xampp.bat` alle Pfade in den Konfigurationen neu anpassen

4. Starten Sie die Server in der Kopie und testen Sie ausführlich!

Zum Schluss, wenn Sie sich sicher sind, dass die Kopie reibungslos funktioniert, können Sie den ursprünglichen XAMPP-Ordner löschen. Die Benutzer des XAMPP-Installers dürfen hingegen nicht das Verzeichnis löschen, sondern benutzen hierfür die Deinstallationsroutine.

## XAMPP stoppen

Für die Beendigung der Serverprogramme benutzen Sie wahlweise das XAMPP *Control Panel* oder die verschiedenen *Stopp-Batch-Dateien* im XAMPP-Hauptordner. Für das Starten und Stoppen der Server bei einer Dienstinstallation können Sie darüber hinaus die *net-Befehle* auf der *Kommandozeile* einsetzen. Beispiele:

- Starten des Apache 2-Dienstes: `net start Apache2`
- Stoppen des Apache 2-Dienstes: `net stop Apache2`

## XAMPP löschen

1. Deinstallieren Sie alle XAMPP-Dienste.
2. Entfernen Sie die XAMPP-Installer-Version über den Uninstaller.



Abbildung 2.8: Den XAMPP-Installer immer über den Uninstaller entfernen!

<xampp>\uninstall.exe

3. Löschen Sie den jetzt leeren XAMPP-Ordner über den Explorer.

Alle Benutzer der ZIP- bzw. 7-ZIP-Pakete löschen hingegen den XAMPP-Ordner über den Explorer.

### 2.1.3 Dynamische Installation auf Wechseldatenträgern

Im Zeitalter tragbarer USB-Datenträger bietet es sich an, den XAMPP transportabel zu machen. Der Trick ist hierbei, dass die Server Apache, MySQL und Mercury mit *relativen Pfadangaben* umgehen können.

Server	Absolute Pfade in Konfiguration	Relative Pfade in Konfiguration
Apache	Ja	Ja
MySQL	Ja	Ja
Mercury	Ja	Ja
FileZilla	Ja	Nein (!)

Tabelle 2.2: Welche Komponenten von XAMPP funktionieren auch mit relativen Pfaden?

Sie benötigen die ZIP- oder 7-ZIP-Version des XAMPP. Mit der Installer-Version funktioniert das dynamische Verfahren nicht! Der Wechseldatenträger sollte mindestens 200 Mbyte freien Speicherplatz für das XAMPP-Basispaket vorhalten. Der XAMPP Lite kommt hingegen schon mit 90 Mbyte aus.

1. Extrahieren Sie das XAMPP-Paket (Basis oder Lite) auf der obersten Hierarchie des Datenträgers bzw. Wechseldatenträgers. Wenn beispielsweise der USB-Stick den Laufwerksbuchstaben E: erhalten hat, sieht die Verzeichnisstruktur so aus:

E:\xampp  
E:\xampp\anonymous  
E:\xampp\apache  
[Und so weiter]

2. Achtung: Bitte führen Sie **nicht** setup\_xampp.bat aus. Und die einzelnen Server auf dem Stick dürfen Sie ebenfalls *nicht als Dienst installieren*. Starten Sie die einzelnen Server also entweder über das Control Panel oder über die Batch-Dateien im XAMPP-Ordner. Stoppen Sie alle Server und beenden Sie alle weiteren XAMPP-Anwendungen, wenn Sie den USB-Stick entfernen möchten. Um den »XAMPP portable« zu testen, schließen Sie Ihren USB-Stick an einen weiteren Rechner an und starten die Server wie eben geschildert dynamisch über den erkannten Wechseldatenträger.



#### Tipp

**Peppen Sie Ihr USB-XAMPP mit weiteren nützlichen Programmen auf!**

Tipp 1: Der »Allround«-Editor *Weaverslave* (<http://www.weaverslave.ws>) braucht keine Installation und kann quasi »von überall aus« gestartet werden.

Tipp 2: Der *FireFox Portable* (<http://portablefirefox.mozdev.org>) bedarf ebenfalls keiner Installation. Der Vorteil eines eigenen Browsers auf dem Stick liegt vor allem in der konsistenten Präsentation Ihrer Projekte auf verschiedenen Systemen.

#### 2.1.4 Installationen zusätzlicher XAMPP-Add-Ons

Die Möglichkeit einer Aufrüstung über weitere Add-Ons hängt stark davon ab, welches XAMPP-Release Sie benutzen. Auf der Apache Friends-Homepage finden Sie zu dem aktuellen Release des Basispaketes in der Regel die dazu passenden Add-Ons. Anders ausgedrückt: Finden Sie hier keine, gibt es zu der aktuellen Version des XAMPP momentan keine Add-Ons. Diese erscheinen zeitlich verzögert zum XAMPP. Wir müssen diese Pakete dann erst einmal schnüren. In manchem Fällen ist aber auch die neue Apache- oder PHP-Version nicht kompatibel zum Quellcode des zu erstellenden Moduls. Erst wenn die Entwickler des entsprechenden Moduls eine angepasste Version erstellt haben, kann ein überarbeitetes Add-On erscheinen.

## 2.1 Windows

---




Abbildung 2.9: Zu jedem Add-On steht immer die passende Version des Basispaketes.

Die offiziellen Add-Ons auf der Homepage korrespondieren mit den wichtigsten Third-Party-Anwendungen des Apache. Dazu gehören vor allem *Perl* mit *mod\_perl* und der *Tomcat-Server* mit seinem *Connector mod\_jk*.

Add-On	Inhalt	Bemerkung	Erscheint
Perl	Perl und mod_perl	–	Regelmäßig
Tomcat	Tomcat und mod_jk	Benötigt JDK von Sun	Regelmäßig
Python	Python und mod_python	–	Unregelmäßig
Cocoon	Cocoon	Abhängig von JDK	Unregelmäßig

Tabelle 2.3: Die offiziellen Add-Ons für die Windows-Version von XAMPP

### Add-On-Installation mit dem Installer-Basispaket

Führen Sie das Setup des Add-Ons als *Installer*-Version aus. Es wird im Vorfeld geprüft, ob XAMPP in der korrekten Version für das Add-On installiert ist. Wenn keine kompatible XAMPP-Version gefunden wurde, wird die Installation abgebrochen. Starten Sie den Apache-Server bitte nach der Installation neu.




Abbildung 2.10: Wo auch immer der Installer XAMPP liegt, das Add-On findet ihn.

### Add-On-Installation mit dem ZIP-/7-zip-Basispaket

1. Laden Sie das Add-On als ZIP- oder 7-zip-Paket herunter. Bitte versichern Sie sich zuvor über unsere Homepage ([www.apachefriends.de](http://www.apachefriends.de)), ob das von Ihnen gewählte Add-On mit Ihrer XAMPP-Version vereinbar ist.
2. Extrahieren Sie das Paket direkt in das XAMPP-Hauptverzeichnis. Überschreiben Sie ggf. dabei ältere XAMPP-Dateien.
3. Starten Sie im Hauptverzeichnis die `setup-xampp.bat`. Das Add-On wird damit initialisiert und installiert.
4. Starten Sie den Apache-Server neu.

Weitere Informationen entnehmen Sie selbstverständlich wieder den beiliegenden Readme-Dateien.



#### Hinweis

Die Erstellung eines XAMPP-Add-Ons ist kein Privileg der XAMPP-Entwickler. In Kapitel 26 erfahren Sie, wie Sie eigene XAMPP-Add-Ons erstellen können. Weitere interessante Third-Party-Add-Ons finden Sie beispielsweise unter <http://sourceforge.net/projects/xampp-Add-On>.




Abbildung 2.11: Add-Ons oder Upgrades werden immer direkt in den XAMPP-Ordner extrahiert.

## 2.1.5 Die Installation von Upgrades

Mit XAMPP *Upgrades* können Sie Ihre Version auf das aktuelle Release aufrüsten. Dabei werden nur Programmdateien ersetzt, keine Konfigurationsdateien. Das bedeutet in letzter Konsequenz auch, dass wir nicht immer ein Upgrade anbieten können. So geschehen mit dem XAMPP in der Version 1.5.1. Hier gab es strukturelle Änderungen im neuen Apache 2.2.0. Alte Konfigurationen der Apache 2.0.x-Reihe würde der Apache 2.2.0 zu einem gewissen Teil nicht mehr interpretieren können. In einem solchen Fall können wir Ihnen nur raten, das neue Basispaket zu installieren und Ihre Projekte dort einzupassen. Oder Sie bleiben einfach bei Ihrer alten Version. Nicht alles Neue muss auch automatisch besser sein!

Die Installation erfolgt analog zu der Installation der Add-Ons. Dabei sollten Benutzer der XAMPP-Installer-Version die Installer-Version des Upgrades benutzen.

## 2.1.6 XAMPP Lite-Besonderheiten

Der XAMPP *Lite* besteht aus folgenden Komponenten:

- Apache
- MySQL
- OpenSSL
- PHP 5 (ohne PEAR)
- phpMyAdmin

Die Lite-Version beansprucht 90 Mbyte auf der Festplatte. Apache- und MySQL-Server können über den sog. Handstart in der Regel mit einfachen Benutzerrechten ausgeführt werden. Für diese Version gibt es allerdings keine offiziellen Add-Ons auf der Apache Friends-Homepage.

## 2.2 Linux

Wer sich die Installation von XAMPP unter Windows auf den vorherigen Seiten angesehen hat, der könnte schon Angst bekommen, wenn er sich vorstellt, wie das nur unter Linux aussehen wird. Oft ist das Installieren von Software (die nicht Bestandteil der eigenen Distribution ist) unter Linux komplizierter als unter Windows. Aber in diesem Fall ist die Furcht unbegründet: Unter Linux ist die Installation sogar noch einfacher als unter Windows. Das liegt vor allem daran, dass Sie unter Linux nicht die Wahl zwischen verschiedenen Installationsvarianten haben: Es gibt nur eine.

### 2.2.1 Installation

Bevor Sie mit der eigentlichen Installation beginnen können, müssen Sie das XAMPP-Paket von der Buch-CD kopieren oder aus dem Internet herunterladen.

#### XAMPP herunterladen

Laden Sie sich als Erstes das XAMPP für Linux-Paket von der Apache Friends-Website herunter:

<http://www.apachefriends.org/de/xampp-linux.html>

Speichern Sie das XAMPP-Paket in einem beliebigen Verzeichnis auf Ihrem System.




#### Achtung

Sollte der Browser Ihnen irgendwelche Archive Manager zum Öffnen des Downloads anbieten, dann lehnen Sie dies ab. XAMPP kann nur auf dem Weg installiert werden, wie es hier beschrieben wird. Variationen dieses Weges werden in der Regel zum Scheitern führen.

Sollten Sie XAMPP für Linux über einen Windows-Rechner herunterladen, dann ist dies auch kein Problem. Verwenden Sie aber niemals irgendwelche Windows-Entpacker, um XAMPP auszupacken. Kopieren Sie das XAMPP-Paket so, wie es ist, auf Ihren Linux-Rechner und fahren Sie dann dort mit der Installation, wie sie hier beschrieben ist, fort.

## 2.2 Linux



*Abbildung 2.12: Auch wenn der Browser es vorschlägt: Verwenden Sie niemals irgendwelche anderen Entpackwerkzeuge außer tar. XAMPP wird mit größter Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren.*

### Installation

- Um XAMPP zu installieren, benötigen Sie Administratorrechte. Rufen Sie eine Terminal-Shell auf und werden Sie mit dem `su`-Befehl zum Administrator:

```
su
```

- Danach wechseln Sie mit `cd` in das Verzeichnis, in das Sie das XAMPP-Paket heruntergeladen haben.
- Rufen Sie nun den folgenden Befehl auf, um XAMPP zu installieren. Bitte achten Sie bei diesem Befehl unbedingt auf Groß- und Kleinschreibung.

```
tar xvfz xampp-linux-1.5.1.tar.gz -C /opt
```

Nun werden seitenweise Ausgaben über Ihren Bildschirm rollen. Das ist richtig so. Dieser Vorgang wird – je nach Ihrer Hardwareausstattung – ein paar Sekunden dauern.

## XAMPP starten

Zum Starten von XAMPP tippen Sie einfach folgenden Befehl ein:

```
/opt/lampp/lampp start
```

Auf dem Bildschirm sollten nun folgende Mitteilungen zu sehen sein:

```
Starte XAMPP für Linux 1.5.1...
XAMPP: Starte Apache mit SSL...
XAMPP: Starte MySQL...
XAMPP: Starte ProFTPD...
XAMPP gestartet.
```

Fertig! XAMPP bzw. Apache, MySQL und ProFTPD laufen jetzt auf dem System.

The screenshot shows a terminal window titled "ubuntu@ubuntu: ~". The session starts with a wget command to download the XAMPP tarball from SourceForge. It then extracts the archive into /opt/lampp. Finally, it runs the /opt/lampp/lampp start command, which outputs the standard startup messages for Apache, MySQL, and ProFTPD, followed by a success message: "XAMPP for Linux started".

```
File Edit View Terminal Tabs Help
ubuntu@ubuntu:~$ wget -q http://mesh.dl.sourceforge.net/sourceforge/xampp/xampp-linux-1.5.1.tar.gz
ubuntu@ubuntu:~$ sudo sh
Password:
sh-3.00# tar xfz xampp-linux-1.5.1.tar.gz -C /opt
sh-3.00# /opt/Lamp/lampp start
Starting XAMPP for Linux 1.5.1...
XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP5)...
XAMPP: Starting MySQL...
XAMPP: Starting ProFTPD...
XAMPP for Linux started.
sh-3.00#
```

Abbildung 2.13: Download, Installation und Start von XAMPP noch einmal in einem kleinen Screenshot zusammengefasst. Einfacher und schneller kann es nicht gehen.

## XAMPP testen

O. K., das hört sich ja schon mal ganz gut an, aber woher wissen Sie nun, dass das alles wirklich funktioniert? Gut, dann greifen Sie einfach mal auf den Apache zu: Geben Sie dazu in die Adresszeile Ihres Webbrowsers die eigene URL ein:

<http://localhost>

Hier meldet sich nun die Startseite von XAMPP. Hat man später diese Startseite durch seine eigene Seite ersetzt, kann man übrigens die XAMPP-Startseite immer noch unter <http://localhost/xampp> erreichen.

Nach der Sprachauswahl finden Sie nun auf den XAMPP-Demoseiten einen Link zum Testen der Installation und ein paar kleine Programmbeispiele .

## XAMPP stoppen

Zum Stoppen von XAMPP geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
/opt/lampp/lampp stop
```



Abbildung 2.14: XAMPP wurde erfolgreich gestartet und begrüßt Sie freundlich.

Auf dem Bildschirm sollten Sie nun folgende Meldungen sehen:

```
Stoppe XAMPP für Linux 1.5.1...
XAMPP: Stoppe Apache...
XAMPP: Stoppe MySQL...
XAMPP: Stoppe ProFTPD...
XAMPP beendet.
```

Und damit wurde XAMPP beendet.

### XAMPP löschen

Sollten Sie eines Tages XAMPP löschen bzw. deinstallieren wollen, dann stoppen Sie zunächst XAMPP und löschen danach einfach das /opt/lampp-Verzeichnis, zum Beispiel mit dem folgenden Befehl:

```
rm -rf /opt/lampp
```

Damit ist XAMPP wieder komplett von Ihrer Festplatte verschwunden.

## 2.2.2 Die Installation von Upgrades

Wenn eine neue XAMPP-Version erscheint, stellen wir in den meisten Fällen auch ein sog. Upgrade-Paket zur Verfügung. Nur in ganz seltenen Fällen, in denen ein automatisiertes Upgraden aus technischen Gründen nicht möglich ist, gibt es kein solches Upgrade-Paket.

Sofern ein Upgrade angeboten wird, gibt es zwei gute Gründe, das Upgrade-Paket zu verwenden:

1. Zum einen ist die XAMPP-Distribution recht umfangreich und darum empfiehlt sich bei einer schon bestehenden XAMPP-Installation das viel kleinere Upgrade-Paket.
2. Der zweite Grund ist eigentlich sogar noch wichtiger: Bei einem Upgrade werden bestehende Konfigurations- und HTML-Dateien nicht überschrieben, was sonst bei einer normalen Installation der Fall wäre.

Um eine bestehende XAMPP für Linux-Installation zu aktualisieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Laden Sie zunächst das entsprechende Upgrade-Paket von <http://www.apache-friends.org/de/xampp-linux.html> herunter. Achten Sie darauf, das zur installierten XAMPP-Version passende Paket herunterzuladen.

Wohin Sie das Paket herunterladen, spielt keine Rolle. Nur muss es für den nächsten Schritt irgendwo auf dem Linux-System liegen, auf dem Sie XAMPP installiert haben.

2. Dann entpacken Sie das Upgrade-Paket:

```
tar xvzf xampp-linux-upgrade-x.x.x-y.y.y.tar.gz
```

Durch diesen Schritt wird ein Verzeichnis mit dem Namen `xampp-upgrade` erzeugt.

3. Nach dem Entpacken kann nun der eigentliche Upgrade-Vorgang gestartet werden. Dazu müssen Sie allerdings `root`-Rechte haben. Wenn Sie noch nicht als `root` angemeldet sind, dann holen Sie dies nun mit dem `su`-Befehl nach:

```
su
```

4. Starten Sie danach den Upgrade-Vorgang mit folgendem Befehl:

```
xampp-upgrade/start
```

Nun wird etwa folgender Text auf Ihrem Bildschirm erscheinen:

```
Stoppe XAMPP 1.5.2 fuer Linux...
XAMPP: Stoppe Apache mit SSL...
XAMPP: Stoppe MySQL...
XAMPP: Stoppe ProFTPD...
XAMPP beendet.
```

## 2.3 Das Thema Sicherheit

---

```
Aktualisiere LAMPP 1.5.2 auf 1.5.3...
Aktualisiere bestehende Dateien...
patching file lampp/etc/httpd.conf
```

Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen.

```
Starte XAMPP 1.5.3 fuer Linux...
XAMPP: Starte Apache mit SSL (und PHP5)...
XAMPP: Starte MySQL...
XAMPP: Starte ProFTPD...
XAMPP fuer Linux gestartet..
```

Das war es auch schon. XAMPP wurde auf die neue Version aktualisiert.

Durch das Upgraden wird ein evtl. laufender XAMPP gestoppt und nach dem Upgrade wieder gestartet. XAMPP wird aber auch dann gestartet, wenn es vorher nicht lief.

## 2.3 Das Thema Sicherheit


Wie schon eingangs erwähnt, ist XAMPP nicht für den Produktionseinsatz (also den Einsatz im Internet) gedacht, sondern nur für Entwickler in Entwicklungsumgebungen. XAMPP ist daher so konfiguriert, dass es besonders einfach für den Entwickler zu benutzen ist, es ist aber überhaupt nicht sicher konfiguriert.

Wenn Sie XAMPP in irgendeinem – auch noch so kleinen – Netzwerk verwenden, dann sollten Sie Ihre XAMPP-Installation unbedingt absichern. Lesen Sie hierzu auch das Kapitel 10, »Sicherheit«.



# Teil II

## Fortgeschrittene Benutzung von XAMPP







# 3 Apache

Seit der Version *XAMPP 1.5.1* mit *Apache HTTPD 2.2.0* ist die Konfiguration der `httpd.conf` in weitere Include-Dateien thematisch aufgeteilt. Zuvor war der Großteil der Konfiguration in der `httpd.conf` zu finden. Das hat sich seit der 2.2er-Version des Apache geändert.

Datei	Konfigurationsbereich	Verzeichnis
<code>httpd.conf</code>	Grundlegende Servereinstellung	/opt/lampp/etc
<code>httpd-autoindex.conf</code>	Index und Icons	/opt/lampp/etc/extra
<code>httpd-dav.conf</code>	WebDAV	/opt/lampp/etc/extra
<code>httpd-default.conf</code>	Standardeinstellungen	/opt/lampp/etc/extra
<code>httpd-info.conf</code>	Serverstatus und Info	/opt/lampp/etc/extra
<code>httpd-languages.conf</code>	Sprach-, Ländereinstellung	/opt/lampp/etc/extra
<code>httpd-manual.conf</code>	Apache-Manual-Konfiguration	/opt/lampp/etc/extra
<code>httpd-mpm.conf</code>	Server-Pool Management (MPM)	/opt/lampp/etc/extra
<code>httpd-multilang-errordoc.conf</code>	Mehrsprachige HTTP-Error-Dokumente definieren	/opt/lampp/etc/extra
<code>httpd-ssl.conf</code>	SSL/HTTPS-Konfiguration	/opt/lampp/etc/extra
<code>httpd-userdir.conf</code>	Standardisierte Benutzerpfade	/opt/lampp/etc/extra
<code>httpd-vhosts.conf</code>	Virtual Hosts einrichten	/opt/lampp/etc/extra
<code>httpd-xampp.conf</code>	XAMPP-spezifische Einstellungen	/opt/lampp/etc/extra

Tabelle 3.1: Apache-Konfigurationsdateien im XAMPP für Linux ab Version 1.5.1

Sie können diese Tabelle für XAMPP für Windows einfach gedanklich übertragen. Dabei ist der Linux-Pfad

/opt/lampp/etc/extra

gleich dem Windows-Pfad

<xampp>\apache\conf\extra



### Hinweis

Die Inhalte vieler der hier vorgestellten »inkludierten« Konfigurationsdateien handeln von sehr spezifischen Einstellungen. Aus diesem Grund ist das Einlesen dieser Dateien in der `httpd.conf` oftmals auskommentiert.

## 3.1 Virtual Hosts

Ein physikalischer Rechner kann mehrere Virtual Hosts mit eigener Domain beherbergen. Sie kennen das sicherlich. Denn die meisten einschlägigen und preiswerten Hosting-Pakete bekannter Provider beruhen auf diesem Prinzip. Ein Server (d.h. Rechner) verwaltet viele Kunden, alle mit mindestens einer, wenn nicht sogar mehreren Domains. Alle Kunden besitzen für ihre Dokumente auf dem (einen) Server einen separaten Speicherplatz mit eigenem Login (meistens per FTP). Dort legt der Kunde die Webdokumente für den Auftritt seiner Domain ab. Doch wieso kann der Apache bei einer Anfrage eine Domain ihrem Stammverzeichnis richtig zuordnen, wenn er mehrere Domains verwaltet? Natürlich durch die Virtual Hosts. Bei den hier vorgestellten Virtual Hosts handelt es sich einzig um *HTTP-Hosts* für den Apache. Ein FTP-Server wie ProFTPD kann für sein Protokoll eigene Virtual Hosts bereitstellen, die nur beim FTP-Transfer wirken, nicht aber bei einer HTTP-Anfrage.

Prinzipiell unterscheidet der Apache-Webserver IP-basierte Virtual Hosts (*IP-based virtual hosts*) von namensbasierten Virtual Hosts (*name-based virtual hosts*). Beim IP-basierten Virtual Host besitzt jede Website ihre eigene IP-Adresse. Ein namensbasierter Virtual Host besitzt dagegen keine dedizierte, eigene IP-Adresse, sondern teilt sich eine IP-Adresse mit anderen Websites. D. h., mehrere Websites benutzen dieselbe IP-Adresse. Die Aufschlüsselung zu den verschiedenen Websites erledigt der Apache dann eigenständig. Der Trick: Ab HTTP/1.1 sendet der Client (meist der Browser) den Namen der gesuchten Website in dem HTTP-Host-Header mit.

Als Beispiel stellt dieses Kapitel die Einrichtung eines IP-basierten Virtual Hosts und die zweier namensbasierter Virtual Hosts für jeweils eine Website vor.

### 3.1.1 Namensauflösung

Die Auflösung des Domainnamens zu der IP-Adresse (*resolving*) wird häufig mit dem *Domain Name System* (DNS) in Verbindung gebracht. Tatsächlich stellen die öffentlichen DNS-Server das Rückrat der Auflösungsarbeit im Internet dar.

Die Übersetzung des Namens in die IP-Adresse kann für den Hausgebrauch, z.B. im privaten Intranet, auch über die `hosts`-Datei realisiert werden. Die Hosts finden Sie unter:

### 3.1 Virtual Hosts

---

- Linux: /etc/hosts
- Windows NT/XP/2000: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
- Windows 95/98: C:\WINDOWS\hosts

Um dieses Beispiel nicht unnötig kompliziert zu machen, arbeiten wir hier mit der hosts-Datei. Für die Umsetzung der Auflösung über einen DNS-Server lesen Sie bitte Kapitel 25, »Der BIND-Nameserver«.

Ändern Sie Ihre hosts-Datei, indem Sie die folgenden Zeilen am Ende hinzufügen:

```
127.0.0.1      localhost1
127.0.0.2      localhost2 localhost3
```

Das war es. Und keine Angst, Ihr System funktioniert immer noch tadellos. Wir haben ja nur der *loopback*-Adresse drei Namen zugefügt: *localhost1*, *localhost2* und *localhost3*. Es sind zwar keine schönen Namen, aber sehr funktionale. Apropos: Das Funktionieren der neuen Namen können Sie mit *ping* gleich auf Ihrer Shell bzw. Eingabeaufforderung testen:

```
ping localhost1
ping localhost2
ping localhost3
```

#### 3.1.2 httpd-vhosts.conf mit Virtual Hosts

Wie eingangs bereits erwähnt, wurden Teile der zuvor zentralen *httpd.conf* seit dem Apache 2.2 in einzelne Konfigurationsdateien im Unterordner *extras* ausgelagert. Die für die Einstellung von Virtual Hosts vorgesehene Konfigurationsdatei heißt *httpd-vhosts.conf*.

- Linux: /opt/lampp/etc/extrra/httpd-vhosts.conf
- Windows: <xampp>\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf

Prüfen Sie unbedingt, ob in der *httpd.conf* die Datei *httpd-vhosts.conf* über die *Include*-Anweisung geladen wird, also ob dort die folgende Zeile steht und nicht auskommentiert ist:

```
Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
```

Zu Beginn arbeiten Sie mit der Direktive *NameVirtualHost*. Mit dieser Anweisung definieren Sie, dass es sich bei der Adresse 127.0.0.2 um eine »Sammel-IP-Adresse« für namensbasierte Virtual Hosts handelt, also um Virtual Hosts, die sich anhand ihres Namens und nicht anhand ihrer IP-Adresse unterscheiden.

Danach folgen die VirtualHost-Container für *localhost1*, *localhost2* und *localhost3*. Die Anweisung *ServerName* im zweiten und dritten Container kennzeichnet dann den entsprechenden Domainnamen. Das Dokumentenverzeichnis wird schließlich über *DocumentRoot* definiert.

Für dieses Beispiel haben wir ein neues Verzeichnis namens `/opt/lampp/vhosts` bzw. `<xampp>\vhosts` mit den folgenden Unterverzeichnissen erstellt.

Unter Linux:

```
/opt/lampp/vhosts/localhost1/htdocs  
/opt/lampp/vhosts/localhost1/logs  
/opt/lampp/vhosts/localhost2/htdocs  
/opt/lampp/vhosts/localhost2/logs  
/opt/lampp/vhosts/localhost3/htdocs  
/opt/lampp/vhosts/localhost3/logs
```


Unter Windows:

```
C:\Programme\XAMPP\vhosts\localhost1\htdocs  
C:\Programme\XAMPP\vhosts\localhost1\logs  
C:\Programme\XAMPP\vhosts\localhost2\htdocs  
C:\Programme\XAMPP\vhosts\localhost2\logs  
C:\Programme\XAMPP\vhosts\localhost3\htdocs  
C:\Programme\XAMPP\vhosts\localhost3\logs
```

Wobei in den Unterverzeichnissen `htdocs` jeweils eine unterscheidbare Startseite (z.B. `index.html`) für die drei Virtual Hosts liegt.

	localhost1	localhost2	localhost3
IP-Adresse	127.0.0.1	127.0.0.2	127.0.0.2
DocumentRoot	localhost1/htdocs/	localhost2/htdocs/	localhost3/htdocs/
Log-Dateien	localhost1/logs/	localhost2/logs/	localhost3/logs/

Tabelle 3.2: Ordnerstruktur unter `/opt/lampp/vhosts` bzw. `<xampp>\vhosts`



Tragen Sie diese Zeilen in die `httpd-vhosts.conf` ein:

*Listing 3.1: Ein IP-basierter Virtual Host für localhost1 und zwei namensbasierte Virtual Hosts für localhost2 und localhost3*

```
NameVirtualHost 127.0.0.2  
  
<VirtualHost 127.0.0.1:80>  
    ServerAdmin webmaster@localhost1
```

### 3.1 Virtual Hosts

---

```

DocumentRoot C:/Programme/xampp/vhosts/localhost1/htdocs
ErrorLog  C:/Programme/xampp/vhosts/localhost1/logs/error_log
CustomLog C:/Programme/xampp/vhosts/localhost1/logs/access_log common
</VirtualHost>

<VirtualHost 127.0.0.2:80>
ServerAdmin webmaster@localhost2
DocumentRoot C:/Programme/xampp/vhosts/localhost2/htdocs
ServerName localhost2
ErrorLog  C:/Programme/xampp/vhosts/localhost2/logs/error_log
CustomLog C:/Programme/xampp/vhosts/localhost2/logs/access_log common
</VirtualHost>

<VirtualHost 127.0.0.2:80>
ServerAdmin webmaster@localhost3
DocumentRoot C:/Programme/xampp/vhosts/localhost3/htdocs
ServerName localhost3
ErrorLog  C:/Programme/xampp/vhosts/localhost3/logs/error_log
CustomLog C:/Programme/xampp/vhosts/localhost3/logs/access_log common
</VirtualHost>

```



#### Achtung

##### Weitere Verzeichnis-Zugriffsrechte für XAMPP für Windows

Unter XAMPP für Windows müssen Sie dem Apache noch erlauben, neben dem normalen htdocs-Verzeichnis von XAMPP auch auf andere Verzeichnisse zugreifen zu dürfen. Ändern Sie dazu die Datei <xampp>\apache\conf\httpd.conf folgendermaßen:

Suchen Sie in der Datei die folgenden Zeilen:

```

<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
</Directory>

```

Setzen Sie vor die letzten beiden Zeilen in diesem Directory-Container jeweils ein Doppelkreuz:

```

<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    #Order deny,allow
    #Deny from all
</Directory>

```

Das war's. Damit haben Sie ermöglicht, dass die Virtual Hosts auch außerhalb des normalen htdocs-Verzeichnis von XAMPP liegen dürfen.

Starten Sie den Apache neu. Danach kommt der obligatorische Test: Rufen Sie in Ihrem Browser `http://localhost1`, `http://localhost2` und `http://localhost3` nacheinander auf. Sie sollten nun jeweils die Startseite des jeweiligen Virtual Host sehen.

Aufgrund der Loopback-Adressen 127.0.0.1 und 127.0.0.2 funktioniert dieser Test selbstverständlich nur von dem Rechner aus, auf dem Ihr XAMPP installiert ist. Das Beispiel sollte nur zeigen, wie das Einrichten von Virtual Hosts funktioniert. Die Einrichtung von öffentlichen Virtual Hosts im Apache verlaufen aber alle nach diesem Prinzip.

Wenn Sie das Beispiel nicht mehr benötigen, löschen Sie es in der `httpd-vhosts.conf` oder kommentieren Sie das `Include` zur `httpd-vhosts.conf` in der `httpd.conf` einfach aus:

```
# Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
```

## 3.2 Verzeichnisschutz mit .htaccess

Eine sekundäre Konfiguration über die Datei `.htaccess` erlaubt Ihnen, Einstellungen während des laufenden Betriebs des Apache und damit ohne den obligatorischen Neustart zu verändern. Über die `.htaccess` ist es somit möglich, weiteren nicht administrativen Benutzern die Möglichkeit einer beschränkten Konfiguration für ihr Dokumentenverzeichnis zu erlauben.

Eine typische Verwendung der `.htaccess`-Datei ist der Passwortschutz bestimmter Dateien oder Verzeichnisse. Hierbei dürfen nur über eine Passwort-Datei authentifizierte Benutzer in das geschützte Verzeichnis gelangen. Um neue Benutzer mit ihren Passwörtern anzulegen, benutzen Sie das Programm `htpasswd`:

- Linux:      /opt/lampp/bin/htpasswd
- Windows: <xampp>\apache\bin\htpasswd.exe

1. Legen Sie ein Verzeichnis namens `test` in dem `htdocs`-Verzeichnis Ihrer XAMPP-Installation an.
2. Legen Sie in dieses Verzeichnis beispielhaft eine `index.html` mit einem beliebigen Inhalt. Greifen Sie danach testweise mit Ihrem Browser auf diese Datei über die URL `http://localhost/test/index.html` zu.
3. Nun erstellen Sie eine neue Passwort-Datei mit einem neuen Benutzer:

Unter Linux:

```
/opt/lampp/bin/htpasswd -c -b /opt/lampp/.htpasswd oswald geheim
```

Unter Windows:

```
C:\Programme\xampp\apache\bin\htpasswd -c -b  
C:\Programme\xampp\.htpasswd oswald geheim
```

4. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `.htaccess` im Verzeichnis `test` und füllen Sie diese mit folgendem Inhalt:

### 3.2 Verzeichnisschutz mit .htaccess

Linux:

```
AuthUserFile /opt/lampp/.htpasswd  
AuthName "Protected Area"  
AuthType Basic  
<Limit GET POST>  
require valid-user  
</Limit>
```

Windows:

```
AuthUserFile D:/Programme/xampp/.htpasswd  
AuthName "Protected Area"  
AuthType Basic  
<Limit GET POST>  
require valid-user  
</Limit>
```

Sobald Sie die .htaccess geschrieben haben, ist der Passwortschutz für das Verzeichnis, in dem sich die Datei befindet, aktiv.

5. Geben Sie nun im Browser die URL des test-Verzeichnisses ein: *http://localhost/test/index.html*. Sollten Sie die URL noch von Schritt 2 geöffnet haben, dann drücken Sie auf die Aktualisieren-Schaltfläche Ihres Browsers.

Ihnen wird nun vom Browser ein Login-Dialog angezeigt. Erst wenn Sie hier den Benutzernamen und das Passwort aus Schritt 4 angeben, können Sie auf das geschützte Verzeichnis zugreifen.

Wenn Sie später einen weiteren Benutzer hinzufügen möchten, dann tun Sie das mit dem folgenden Befehl:

Linux:

```
/opt/lampp/bin/htpasswd -b /opt/lampp/.htpasswd kay geheim2
```

Windows:

```
C:\Programme\xampp\apache\bin\htpasswd -b C:\Programme\xampp\.htpasswd kay geheim2
```

Um einen Benutzer zu löschen, verwenden Sie den folgenden Befehl:

Linux:

```
/opt/lampp/bin/htpasswd -D /opt/lampp/.htpasswd kay
```

Windows:

```
C:\Programme\xampp\apache\bin\htpasswd -D C:\Programme\xampp\.htpasswd kay
```

### 3.3 Eine Frage der Sicherheit: SSL

Verschlüsselte Datenübertragung über den *Secure Socket Layer (SSL)* kennen Sie bestimmt bereits als *HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS)*. Zuständig dafür ist im Apache das Modul *mod\_ssl*.

Bei XAMPP ist die SSL-Unterstützung standardmäßig aktiviert und mit einem einfachen selbstzertifizierten Serverzertifikat vorkonfiguriert. Rufen Sie einfach mal <https://localhost> in Ihrem Browser auf und greifen Sie so automatisch verschlüsselt auf ihren Webserver zu.

In den folgenden Tabellen erhalten Sie eine erste Übersicht der für SSL unter XAMPP wichtigsten Dateien und Verzeichnisse:

Name	Bedeutung	Ort
openssl	Kommandozeilenprogramm	/opt/lampp/bin/
mod_ssl.so	Apache-SSL-Modul	/opt/lampp/modules/
openssl.cnf	OpenSSL-Konfigurationsdatei (hier als symbolischer Link)	/opt/lampp/etc/
httpd-ssl.conf	Konfigurationsdatei für mod_ssl im Apache	/opt/lampp/etc/extra/
ssl.crt	Verzeichnis für alle Zertifikate (*.crt)	/opt/lampp/etc/
ssl.key	Verzeichnis für die Serverschlüssel (*.key)	/opt/lampp/etc/

Tabelle 3.3: Die wichtigsten Dateien und Verzeichnisse unter Linux

Name	Bedeutung	Ort
openssl	Kommandozeilenprogramm	<xampp>\apache\bin\
mod_ssl.so	Apache-OpenSSL-Modul	<xampp>\apache\modules\
openssl.cnf	OpenSSL-Konfigurationsdatei (hier als symbolischer Link)	<xampp>\apache\bin\
httpd-ssl.conf	Konfigurationsdatei für mod_ssl im Apache	<xampp>\apache\conf\extra
ssl.crt	Verzeichnis für Zertifikate (*.crt)	<xampp>\apache\conf\
ssl.key	Verzeichnis für die Serverschlüssel (*.key)	<xampp>\apache\conf\

Tabelle 3.4: Die wichtigsten Dateien und Verzeichnisse unter Windows

#### 3.3.1 Ein selbstzertifiziertes Serverzertifikat erstellen

Ein selbstzertifiziertes Serverzertifikat dürfte die einfachste Form einer SSL-Konfiguration sein. Mit ihr erreichen Sie, dass die Daten, die zwischen dem Browser und Ihrer Website ausgetauscht werden, verschlüsselt übertragen werden.

### 3.3 Eine Frage der Sicherheit: SSL

---

Allerdings bekommen Sie bei jedem ersten Zugriff eine Warnung angezeigt, da die Echtheit des Zertifikats nicht automatisch überprüft werden kann. Letzteres würde bei einem CA-zertifizierten Serverzertifikat entfallen. Dazu mehr im nächsten Abschnitt.

1. Rufen Sie eine Root-Shell unter Linux oder die Eingabeaufforderung unter Windows auf und geben Sie die folgenden Befehle ein.

Unter Linux:

```
cd /opt/lampp/etc
```

Unter Windows:

```
cd C:\Programme\XAMPP\apache\conf
set PATH=%PATH%;C:\Programme\XAMPP\apache\bin
```

Mit dem `set PATH`-Befehl ersparen Sie sich das Tippen des langen Pfads vor dem `openssl`-Befehl.

2. Erstellen Sie nun einen Serverschlüssel (*server key*). Dieser Schlüssel besteht intern aus einem privaten und einem öffentlichen Teil und bildet später die Basis für die Verschlüsselung der Daten.

Unter Linux:

```
/opt/lampp/bin/openssl genrsa 1024 > ssl.key/server.key
```

Unter Windows:

```
openssl genrsa 1024 > ssl.key\server.key
```

3. Im nächsten Schritt zertifizieren Sie Ihren Serverschlüssel:

Unter Linux:

```
/opt/lampp/bin/openssl req -new -x509 -key ssl.key/server.key -out ↵
ssl.crt/server.crt
```

Unter Windows:

```
openssl req -config c:\Programme\xampp\apache\bin\openssl.cnf -new -x509 -key ↵
ssl.key\server.key -out ssl.crt\server.crt
```

4. Nach Aufruf dieses Kommandos werden Ihnen einige Fragen gestellt (die Eingaben wurden fett hervorgehoben):

You are about to be asked to enter information that will be incorporated into ↵ your certificate request.

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.

There are quite a few fields but you can leave some blank

For some fields there will be a default value,

If you enter '.', the field will be left blank.

```
-----  
Country Name (2 letter code) [AU]:DE  
State or Province Name (full name) [Some-State]:.  
Locality Name (eg, city) []:Berlin  
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Apache Friends  
Organizational Unit Name (eg, section) []:.  
Common Name (eg, YOUR name) []:www.apachefriends.org  
Email Address []:oswald@apachefriends.org
```

Wenn Sie ein Feld freilassen wollen, dann geben Sie einfach nur einen Punkt ein. Wichtig ist der leider sehr missverständliche Begriff »Common Name«: Hier geben Sie die Adresse Ihrer Website ein.

The screenshot shows a Windows XP command prompt window titled 'C:\WINDOWS\system32\cmd.exe'. The user has navigated to the Apache configuration directory ('C:\Programme\xampp\apache\conf') and run several commands to generate an RSA private key ('openssl genrsa 1024 > ssl.key\server.key') and a certificate request ('openssl req -config c:\Programme\xampp\apache\bin\openssl.cnf -new -x509 -key ssl.key\server.key -out ssl.crt\server.crt'). The process prompts for various details like country, state, city, organization, and common name, which are filled in with 'DE', '.', 'Berlin', 'Apache Friends', and 'www.apachefriends.org' respectively. The command prompt also displays the generated modulus value ('e is 65537 <0x10001>').

```
C:\>cd C:\Programme\xampp\apache\conf  
C:\Programme\xampp\apache\conf>set PATH=%PATH%;C:\Programme\xampp\apache\bin  
C:\Programme\xampp\apache\conf>openssl genrsa 1024 > ssl.key\server.key  
Loading 'screen' into random state - done  
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus  
.....+++++  
e is 65537 <0x10001>  
C:\Programme\xampp\apache\conf>openssl req -config c:\Programme\xampp\apache\bin\openssl.cnf -new -x509 -key ssl.key\server.key -out ssl.crt\server.crt  
You are about to be asked to enter information that will be incorporated  
into your certificate request.  
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.  
There are quite a few fields but you can leave some blank  
For some fields there will be a default value,  
If you enter '.', the field will be left blank.  
-----  
Country Name (2 letter code) [AU]:DE  
State or Province Name (full name) [Some-State]:.  
Locality Name (eg, city) []:Berlin  
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Apache Friends  
Organizational Unit Name (eg, section) []:.  
Common Name (eg, YOUR name) []:www.apachefriends.org  
Email Address []:oswald@apachefriends.org  
C:\Programme\xampp\apache\conf>
```

Abbildung 3.1: Die Erstellung eines selbstzertifizierten Zertifikats samt Erstellung eines neuen Serverschlüssels passt locker auf eine Bildschirmseite (Screenshot von Windows XP).

5. Starten Sie nun den Apache neu, damit er seinen neuen Schlüssel und sein neues Zertifikat lädt.
6. Zum Testen Ihres neuen Zertifikats greifen Sie mit <https://localhost> auf Ihren Webserver zu.

### 3.3 Eine Frage der Sicherheit: SSL



*Abbildung 3.2: Der Nachteil eines selbstzertifizierten Zertifikats: Die Echtheit kann vom Browser nicht automatisch festgestellt werden.*

#### 3.3.2 Ein CA-zertifiziertes Serverzertifikat erstellen

In der Regel kommt für den Produktiveinsatz ein kostenpflichtiges Zertifikat einer offiziellen Zertifizierungsstelle (*Certification Authority, CA*) zum Einsatz. Für dieses Beispiel beziehen wir ein Zertifikat der Klasse 0 (kostenfreies Testzertifikat) von dem Anbieter *TrustCenter* (<http://www.trustcenter.de>).

1. Rufen Sie eine Root-Shell unter Linux oder die Eingabeaufforderung unter Windows auf und geben Sie die folgenden Befehle ein.

Unter Linux:

```
cd /opt/lampp/etc
```

Unter Windows:

```
cd C:\Programme\XAMPP\apache\conf
set PATH=%PATH%;C:\Programme\XAMPP\apache\bin
```

Mit dem set PATH-Befehl ersparen Sie sich das Tippen des langen Pfads vor dem openssl-Befehl.

2. Erstellen Sie nun einen Serverschlüssel (*server key*). Dieser Schlüssel besteht intern aus einem privaten und einem öffentlichen Teil und bildet später die Basis für die Verschlüsselung der Daten.

Unter Linux:

```
/opt/lampp/bin/openssl genrsa 1024 > ssl.key/server.key
```

Unter Windows:

```
openssl genrsa 1024 > ssl.key\server.key
```

3. Im nächsten Schritt erstellen Sie Ihren *Certificate Signing Request (CSR)*:

Unter Linux:

```
/opt/lampp/bin/openssl req -new -key ssl.key/server.key -out server.csr
```

Unter Windows:

```
openssl req -config c:\Programme\xampp\apache\bin\openssl.cnf -new -key ←  
ssl.key\server.key -out server.csr
```

4. Nach Aufruf dieses Kommandos werden Ihnen einige Fragen gestellt (die Eingaben wurden fett hervorgehoben). Wenn Sie ein Feld freilassen wollen, dann geben Sie einfach nur einen Punkt ein. Wichtig ist der leider sehr missverständliche Begriff »Common Name«: Hier geben Sie die Adresse Ihrer Website ein.

You are about to be asked to enter information that will be incorporated into ← your certificate request.

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.

There are quite a few fields but you can leave some blank

For some fields there will be a default value,

If you enter '.', the field will be left blank.

-----  
Country Name (2 letter code) [AU]:**DE**

State or Province Name (full name) [Some-State]:.

Locality Name (eg, city) []:**Berlin**

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:**Apache Friends**

Organizational Unit Name (eg, section) []:.

Common Name (eg, YOUR name) []:**www.apachefriends.org**

Email Address []:**oswald@apachefriends.org**

5. Nun werden Sie noch nach einem *challenge password* und einem *optional company name* gefragt. Geben Sie in beiden Fällen nichts ein und drücken Sie die **[Enter]**-Taste:

Please enter the following 'extra' attributes  
to be sent with your certificate request

A challenge password []:

An optional company name []:


Durch den letzten Befehl wurde die Datei `server.csr` im aktuellen Verzeichnis erstellt.

### 3.3 Eine Frage der Sicherheit: SSL

6. Öffnen Sie die Datei mit einem Texteditor Ihrer Wahl. Sie sollten etwa folgenden Inhalt sehen:

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBwTCCASoCAQAwgYAxCzAJBgNVBAYTAkRFM08wDQYDVQQHEwZCZXJsaW4xFzAV
BgNVBAoTDKFWYWN0ZSBGcm1bmRzMR4wHAYDVQDEv3d3cuYXBhY2h1ZnJpZW5k
cy5vcmcxJzA1BgkqhkiG9w0BCQEWWG9zd2FsZEBhcGFjaGVmcm1bmRzM9yZzCB
nzANBgkqhkiG9w0BAQEFAObjQAwgYkCgYEAxTYX60MgDjBt4szR+2poolTKaZBL
/BWAUKs7UvHRPNTGp9nJwnK1wlmkhewhmArz1n032UKwc4zrWws1vpK4rZOCV1
GvyNcQp8UzrnEOHLSe0qj52b1zvQM/m0IJacK/TsCy6hvurr2ki9cI0QhpVW1oc
cuP7qNY3b9ubGGkCAwEAAAAMAOGCSqGS1b3DQEBBQUAA4GBAIGzmpRxMnVSC5a
J/H1Qnxzy2ZAjcvR9bJvqIWbVR10u9gz1IC1w1e9I0nToCekcPRhbhg+1vybcZeXI
5qv/PVnMZFLnLa81SOLyy7XNiAn0br7q+LG0zzpareg04dGEg3wBLVBZJD9Deef
ytcEVnWlsU2BBwV713tAChA/geoT
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

7. Übermitteln Sie diesen Inhalt an Ihre Zertifizierungsstelle. In der Regel hat diese ein Webformular, über das Sie die CSR mit Copy&Paste eingeben können. Die Zertifizierungsstelle wird Ihre Daten überprüfen und bei positiver Prüfung erhalten Sie per E-Mail oder per Web Ihr tatsächliches Serverzertifikat.



*Abbildung 3.3: Übermitteln Sie Ihr CSR an Ihre Zertifizierungsstelle. Von ihr erhalten Sie dann das Serverzertifikat.*

8. Wenn Sie das Serverzertifikat der CA erhalten haben, tragen Sie es in die Datei server.crt ein. Starten Sie Ihren Apache neu und greifen Sie danach über HTTPS auf Ihren Webserver zu.

Wenn alles richtig gelaufen ist, dann kann der Browser nun automatisch die Echtheit des Zertifikats überprüfen und zeigt Ihnen keine Warnung wie bei dem selbst-zertifizierten Zertifikat an.



### Achtung

Wenn Sie nur ein Testzertifikat einer CA verwenden, dann wird auch in diesem Fall eine Warnung angezeigt. Die Warnung verschwindet wirklich erst dann, wenn Sie ein richtiges Zertifikat erworben haben.



## 3.4 WebDAV

Das WebDAV-Protokoll (*DAV = Distributed Authoring and Versioning*) ermöglicht Benutzern, über passwortgeschützte Verzeichnisse Dokumente direkt am Zielsystem zu verändern. In der Praxis ist WebDAV mit den Programmen *Dreamweaver* und *Adobe GoLive* zu einer gewissen Bekanntheit gekommen. Aber auch Netzwerklaufwerke können über WebDAV freigegeben werden.

Zwei Authentifikationsmethoden sind im Apache HTTPD erlaubt:

### 3.4.1 Digest

Hierbei werden die Passwörter über einen speziellen Algorithmus mit dem Programm *htdigest* generiert. Beispiele dazu:

Apache-Direktive: `AuthType Digest`

Nachteil: `AuthType Digest` wird von *Dreamweaver MX* als Client **nicht unterstützt!**

### 3.4.2 Basic

Ein bekannter Algorithmus, der auch schon bei dem Beispiel des Verzeichnisschutzes mit einer `.htaccess` Verwendung fand.

Apache-Direktive: `AuthType Basic`

### 3.4.3 XAMPP-Spezifika

In XAMPP ist die WebDAV-Unterstützung bereits standardmäßig aktiviert. Sie müssen selbst nur noch eine Passwort-Datei über das Apache-Programm `htpasswd` erstellen. In diesen XAMPP-Versionen ist `AuthType Basic` die Standardmethode der Authentifizierung. Die WebDAV-Verzeichnisse im XAMPP lauten unter

Linux: /opt/lampp/webdav

Windows: <xampp>\webdav

Um in den älteren XAMPP-Versionen die WebDAV-Unterstützung des Apache in der `httpd.conf` zu aktivieren, kommentieren Sie die folgenden Zeilen aus:

```
LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
```

Überprüfen Sie ebenfalls in der `httpd.conf`, ob die `httpd-dav.conf` hier bereits geladen ist.

Include conf/extra/httpd-dav.conf

Alles Weitere passiert nun in der `httpd-dav.conf`:

Linux: /opt/lampp/etc/extra/httpd-dav.conf

Windows: <xampp>\apache\conf\extra\httpd-dav.conf

### 3.4.4 Die Beispielkonfiguration im XAMPP für Linux

Bei älteren XAMPP-Versionen müssen Sie vielleicht das Beispiel selbst erstellen. Hierfür müssen Sie zu Beginn als `su` noch zwei wichtige Schritte vollziehen:

1. Erstellen Sie ein WebDAV-Verzeichnis und setzen Sie Benutzerrechte.

```
mkdir /opt/lampp/webdav
chown -R nobody.root /opt/lampp/webdav
```

2. Erstellen Sie eine Passwort-Datei mit `htpasswd`.

```
/opt/lampp/bin/htpasswd -c -b /opt/lampp/htpasswd.webdav username secret
```

3. Passen Sie die `httpd-dav.conf` an.

Ihre Konfiguration der `httpd-dav.conf` könnte wie folgt aussehen:

```
<IfModule dav_module>
<IfModule dav_fs_module>
<IfModule setenvif_module>
<IfModule authn_file_module>
```

```
DavLockDB "/tmp/DavLock"
Alias /webdav "/opt/lampp/webdav"

<Directory "/opt/lampp/webdav">
    Dav On
    Order allow,deny
    Allow from all
    AuthName "XAMPP with WebDAV"
    AuthType Basic
    AuthUserFile "/opt/lampp/.htpasswd.webdav"

    <LimitExcept GET HEAD OPTIONS>
        require valid-user
    </LimitExcept>
</Directory>
BrowserMatch "Microsoft Data Access Internet Publishing Provider" redirect-carefully
BrowserMatch "MS FrontPage" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDrive" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDAVFS/1.[0123]" redirect-carefully
BrowserMatch "^gnome-vfs/1.0" redirect-carefully
BrowserMatch "^XML Spy" redirect-carefully
BrowserMatch "^Dreamweaver-WebDAV-SCM1" redirect-carefully
BrowserMatch "MSIE" AuthDigestEnableQueryStringHack=On
</IfModule>
</IfModule>
</IfModule>
</IfModule>
```

#### 4. Starten Sie den Apache neu.

Ihre WebDAV-Konfiguration in der Übersicht:

Verzeichnis	/opt/lampp/webdav
URL	http://localhost/webdav
Benutzer	[von Ihnen gewählt]
Passwort	[von Ihnen gewählt]
Passwort-Datei (mit <i>htpasswd</i> )	/opt/lampp/.htpasswd.webdav

### 3.4.5 Die Beispielkonfiguration im XAMPP für Windows

Der XAMPP liegt in diesem Beispiel erneut unter C:\Programme vor. Für alle älteren XAMPP-Versionen haben Sie, wie eben unter Linux beschrieben, alle notwendigen Apache-Module geladen und die `httpd-dav.conf` in der `httpd.conf` aktiviert.

### 3.4 WebDAV

---

1. Erstellen Sie eine Passwort-Datei mit *htpasswd*.

```
C:\Programme\xampp\apache\bin\htpasswd -c <input>
C:\Programme\xampp\security\htpasswd.webdav username
```

2. Passen Sie die *httpd-dav.conf* an.

```
<IfModule dav_module>
<IfModule dav_fs_module>
<IfModule setenvif_module>
<IfModule authn_file_module>
DavLockDB "D:/Programme/xampp/tmp/DavLock"
Alias /webdav "D:/Programme/xampp/webdav"
<Directory "D:/Programme/xampp/webdav">
    Dav On
    Order allow,deny
    Allow from all
    AuthName "XAMPP with WebDAV"
    AuthType Basic
    AuthUserFile "D:/Programme/xampp/security/htpasswd.webdav"
    <LimitExcept GET HEAD OPTIONS>
        require valid-user
    </LimitExcept>
</Directory>
BrowserMatch "Microsoft Data Access Internet Publishing Provider" redirect-carefully
BrowserMatch "MS FrontPage" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDrive" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDAVFS/1.[0123]" redirect-carefully
BrowserMatch "^gnome-vfs/1.0" redirect-carefully
BrowserMatch "^XML Spy" redirect-carefully
BrowserMatch "^Dreamweaver-WebDAV-SCM1" redirect-carefully
BrowserMatch "MSIE" AuthDigestEnableQueryStringHack=On
</IfModule>
</IfModule>
</IfModule>
</IfModule>
```

3. Starten Sie den Apache neu.

Ihre WebDAV-Konfiguration in der Übersicht:

Verzeichnis	<xampp>\webdav
URL	http://localhost/webdav
Benutzer	[von Ihnen gewählt]
Passwort	[von Ihnen gewählt]
Passwort-Datei (mit <i>htpasswd</i> )	<xampp>\security\htpasswd.webdav

### 3.4.6 AuthType Digest

An dieser Stelle soll noch eine Beispielkonfiguration mit `htdigest` vorgestellt werden.

1. Erstellen Sie eine Passwort-Datei.

Linux:

```
/opt/lampp/bin/htdigest -c "/opt/lampp/htpdigest.webdav" "XAMPP with WebDAV" ↵
username
```

Windows:

```
C:\Programme\xampp\apache\bin\htdigest -c ↵
"C:\Programme\xampp\security\htpdigest.webdav" "XAMPP with WebDAV" username
```

2. Editieren Sie die `httpd-dav.conf`.

Linux:

```
<IfModule dav_module>
<IfModule dav_fs_module>
<IfModule auth_digest_module>
<IfModule setenvif_module>
<IfModule authn_file_module>
DavLockDB "/tmp/DavLock"
Alias /webdav "/opt/lampp/webdav"
<Directory "/opt/lampp/webdav">
    Dav On
    Order allow,deny
    Allow from all
    AuthName "XAMPP with WebDAV"
    AuthType Digest
    AuthDigestDomain / http://localhost/
    AuthUserFile "/opt/lampp/htdigest.webdav"
    <LimitExcept GET HEAD OPTIONS>
        require valid-user
    </LimitExcept>
</Directory>
BrowserMatch "Microsoft Data Access Internet Publishing Provider" ↵
    redirect-carefully
BrowserMatch "MS FrontPage" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDrive" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDAVFS/1.[0123]" redirect-carefully
BrowserMatch "^gnome-vfs/1.0" redirect-carefully
BrowserMatch "^XML Spy" redirect-carefully
BrowserMatch "^Dreamweaver-WebDAV-SCM1" redirect-carefully
BrowserMatch "MSIE" AuthDigestEnableQueryStringHack=On
</IfModule>
</IfModule>
</IfModule>
</IfModule>
</IfModule>
```

Windows:

```
<IfModule dav_module>
<IfModule dav_fs_module>
<IfModule auth_digest_module>
<IfModule setenvif_module>
<IfModule authn_file_module>
DavLockDB "D:/Programme/xampp/tmp/DavLock"
Alias /webdav "D:/Programme/xampp/webdav"
<Directory "D:/Programme/xampp/webdav">
    Dav On
    Order allow,deny
    Allow from all
    AuthName "XAMPP with WebDAV"
    AuthType Digest
    AuthDigestDomain / http://localhost/
    AuthUserFile "D:/Programme/xampp/security/htdigest.webdav"
    <LimitExcept GET HEAD OPTIONS>
        require valid-user
    </LimitExcept>
</Directory>
BrowserMatch "Microsoft Data Access Internet Publishing Provider" redirect-carefully
BrowserMatch "MS FrontPage" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDrive" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDAVFS/1.[0123]" redirect-carefully
BrowserMatch "^gnome-vfs/1.0" redirect-carefully
BrowserMatch "^XML Spy" redirect-carefully
BrowserMatch "^Dreamweaver-WebDAV-SCM1" redirect-carefully
BrowserMatch "MSIE" AuthDigestEnableQueryStringHack=On
</IfModule>
</IfModule>
</IfModule>
</IfModule>
</IfModule>
```

3. Starten Sie den Apache neu.

### 3.4.7 Anwendungsmöglichkeiten mit WebDAV

#### Dreamweaver MX

Bitte beachten Sie: *Dreamweaver MX* kann *nicht* mit einer Digest-Authentifizierung umgehen. Also müssen Sie in diesem Fall mit *AuthType Basic* und *htpasswd* arbeiten. Dann sollte auch Dreamweaver MX problemlos funktionieren.




Abbildung 3.4: WebDAV-Konfiguration mit Dreamweaver MX

## GoLive CS2

Adobe GoLive CS2 konnte in unseren Versuchen sowohl mit der Authentifizierung über Digest als auch mit Basic problemfrei umgehen. Der Kontakt mit WebDAV erfolgt hier über das Menü unter DATEI > SERVER > MIT WEBDAV VERBINDELN. Sie können wie auch beim *Dreamweaver MX* mehrere Server oder Verzeichnisse angeben.




Abbildung 3.5: Adobe Golive CS2 mit WebDAV

## WebDAV als Netzwerkordner unter Windows XP

Gehen Sie in die NETZWERKUMGEBUNG, um sich über NETZWERKRESSOURCE VERBIN- DEN mit dem WebDAV-Netzwerkordner zu verbinden.




Abbildung 3.6: Anmelden am WebDAV-Ordner

Alles erfolgreich eingerichtet? Dann testen Sie Ihren neuen Webordner im Bereich NETZWERKUMGEBUNG.




Abbildung 3.7: Der neue Netzwerkordner





# 4 PHP

In diesem Kapitel widmen wir uns verschiedenen Aspekten von PHP, unter anderem dem dynamischen Generieren von PDFs und den Schnittstellen, die PHP für die Arbeit mit XML-Daten bietet. Zunächst aber folgt ein Blick auf das Thema *Entwicklungsumgebungen*.

## 4.1 Entwicklungsumgebungen

### 4.1.1 Zend Studio 5

*Zend Studio 5* der Firma *Zend Technologies Ltd.* (<http://www zend com>) ist wohl eine der bekanntesten PHP-Entwicklungsumgebungen. Immerhin ist hier die gesamte PHP-Entwicklung ansässig, seitdem die PHP3-Gründer Andi Gutmans und Zeev Suraski das Unternehmen aufgebaut haben. Das ist auch ein Grund für XAMPP, sich den Anforderungen des kommerziellen Zend Studios zu stellen.

Neben den typischen Elementen eines umfangreichen PHP-Editors besticht die Version 5 durch folgende Highlights:

- Debug-Sitzungen intern oder wahlweise über Server
- Code-Optimizer
- Encoder zum Schutz eigener Quellcodes
- Unterstützung für FTP auch mit SSL
- Unterstützung von CVS und Subversion
- PHP-Benchmark und Profiler
- WSDL-Generator usw.



### Tipp

Bitte überprüfen Sie zu Beginn, ob die PHP-Version im XAMPP schon einen entsprechenden Zend Optimizer und Debugger anbietet. XAMPP ist immer sehr aktuell und enthält in der Regel die zuletzt veröffentlichte Zend Engine inklusive des Optimizers. Trotzdem kann es schon einmal vorkommen, dass zwar ein neues PHP-Release veröffentlicht und im XAMPP enthalten ist, es aber noch nicht vom Zend Studio Server unterstützt wird. Zudem führt in einem solchen Fall die Installation des Servers zu einer kompletten Deaktivierung der PHP-Funktionalität im XAMPP. Das Problem tritt nur mit dem Zend Studio Server auf, nicht mit dem Studio Client. Tipp: Testen Sie ggf. eine ältere XAMPP-Version als Plattform beispielsweise mit einer Evaluation-Version des Zend Studios und am besten auf einem produktionsunabhängigen Rechner.




Abbildung 4.1: Zend Studio Client mit einer bestechenden Analyzer-Funktion

Es gibt drei Varianten des Zend Studios mit unterschiedlicher Ausstattung. Innerhalb dieser Varianten variieren die Preise zudem mit der Dauer der ausgestellten Lizenzen.

## 4.1 Entwicklungsumgebungen

Name	Features
Zend Studio™ – Standard	Editor mit internem Debugger
Zend Studio™ – Professional	Editor, Debugger, Analyzer, Optimizer
Zend Studio™ – Enterprise	Zend Studio Professional und QA / TestPlattform

Tabelle 4.1: Funktionsumfang der verschiedenen Zend Studio-Versionen

Sowohl die Professional- als auch die Enterprise-Version teilen sich in einen Client, der die eigentliche Entwicklungsumgebung enthält, und den Zend Server. Der Zend Server besteht hauptsächlich aus dem Zend Debug Server, dem Zend Server Center sowie dem Zend Optimizer. Außerdem besitzt der Zend Server den Apache und natürlich auch PHP, sollte beispielsweise XAMPP nicht auf dem System vorliegen. In der Enterprise-Version bietet Zend zusätzlich die sog. »Zend Platform« an, die sich mit einer verbesserten PHP-Performance und optimierten Analysefunktionen sowie weiteren Synchronisationsoptionen auch über mehrere Server weitestgehend an speziellen Bedürfnissen in Unternehmen orientiert.

### 4.1.2 Installation für XAMPP unter Windows adaptieren

Für dieses Beispiel besorgten wir uns die Evaluation-Pakete ZendStudio-5\_1\_0a.exe (rund 60 Mbyte) und ZendStudioServer-5.1.0a-Windows-i386.exe (rund 20 Mbyte) über [www zend.com](http://www zend.com). Der hierbei benutzte XAMPP lag in der Version 1.5.0 vor und enthielt PHP in der Version 5.0.5.

#### Installation des Zend Studio Clients




Abbildung 4.2: Auswahl der PHP5-Unterstützung im Setup des Zend Studios 5.1

Die Installation des Zend Studio Clients verlief unkompliziert. Als interner Debugger enthält der Client Minipakete von PHP4 und PHP 5 inklusive einer ZendDebugger-Local.dll. Damit läuft der Client so weit unabhängig von einer PHP-Installation oder eben einer XAMPP-Plattform.




Abbildung 4.3: Der Zend Client enthält einen eigenen PHP4- und PHP5-Debugger

### Installation des Zend Studio Servers

1. Richten Sie den Apache im XAMPP als Dienst ein. Sie können zum Installieren des Dienstes die hierfür vorgesehene Batch-Datei benutzen:

```
<xampp>\apache\apache_installservice.bat
```

2. Im nächsten Schritt definieren Sie Ihre Apache-Version (Apache 2) sowie Ihre PHP-Version (meistens PHP 5).
3. Danach erfragt das Setup den absoluten Pfad zu Ihrer `php.ini`. Bitte geben Sie hierfür unbedingt die Datei `<xampp>\apache\bin\php.ini` an.
4. Danach definieren Sie im Zend Server-Setup den Pfad zur `httpd.conf`.
5. Es folgt die Definition des Pfads zum `htdocs`-Verzeichnis.
6. Als Nächstes legen Sie die Hosts und ein Passwort für den Zugriff auf die Zend Server-Konsole fest.
7. Schließen Sie die Installation mit einem Neustart ab.

Sie erreichen nun die webbasierte Konfiguration des Zend Studio Servers über Ihren lokalen Rechner mit der URL `http://localhost/ZendStudioServer/`.

## 4.1 Entwicklungsumgebungen




Abbildung 4.4: Wählen Sie über das Setup die php.ini im Ordner <xampp>\apache\bin aus.




Abbildung 4.5: Der Apache im XAMPP befindet sich im Ordner xampp\apache.




Abbildung 4.6: Der korrekte Pfad lautet xampp\htdocs.




Abbildung 4.7: Der Abschluss der Installation endet mit einem Neustart des Apache 2.

## Lösung möglicher Probleme mit dem Zend Optimizer

Gelegentlich kommt beim Aufruf des Studio Servers die Meldung *Zend Optimizer not installed*. Das bedeutet generell, dass PHP nicht das Optimizer-Modul geladen hat oder laden konnte. Manchmal reicht hier schon eine Aktivierung des Moduls im [Zend]-Abschnitt der `php.ini` aus:

```
zend_optimizer.enable_loader = 1
```

Dadurch, dass XAMPP in der Regel bereits einen Optimizer enthält, kann es auch hier zu Problemen mit der Kompatibilität kommen. Als Lösung können Sie in diesem Fall die entsprechenden Module in der Zend Studio Server-Installation verwenden. In dem folgenden Beispiel lag die Installation des Studio Servers im Verzeichnis `C:\Zend-StudioServer-5.1.0` vor. Die `php.ini` könnte in diesem Fall wie folgt modifiziert werden.

Konfigurationsdatei: <xampp>\apache\bin\php.ini

```
[Zend]
zend_extension_ts="C:\ZendStudioServer-5.1.0\lib\ZendExtensionManager.dll"
zend_extension_manager.optimizer_ts="C:\ZendStudioServer-5.1.0\lib\Optimizer-2.6.1"
zend_optimizer.enable_loader = 1
zend_optimizer.optimization_level=15
;zend_optimizer.license_path =
; Local Variables:
; tab-width: 4
; End:
zend_extension_manager.debug_server_ts="C:\ZendStudioServer-5.1.0\lib\Debugger-5.1.0"
studio.install_dir="C:\ZendStudioServer-5.1.0"
zend_debugger.expose_remotely=allowed_hosts
zend_gui.ini_modifier="C:\ZendStudioServer-5.1.0\sbin\ini_modifier.exe"
zend_debugger.deny_hosts=
zend_gui_password=4d27c0881c2c9e4f57f20160abcef268
zend_debugger.allow_hosts=127.0.0.1/32
zend_ini_file="C:\ZendStudioServer-5.1.0\etc\zend.ini"
```

Es kann aber auch sein, dass aufgrund des zumeist sehr aktuellen PHP-Release im XAMPP gerade der dort zur Verfügung stehende *Zend Optimizer* aktueller und somit kompatibler ist. Bei möglichen Problemen heißt das für Sie: Probieren geht (manchmal) über studieren. Die Zend-Entwickler sind gelegentlich langsamer im Hinblick auf die Aktualisierung des *Zend Studios* im Vergleich zu ihren zahlreichen PHP-Neuerscheinungen. Wenn also alles nicht funktionieren will, kann schon die Verwendung einer älteren XAMPP-Version ausreichen:

[http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group\\_id=61776](http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=61776)

## Wiederherstellen der XAMPP-Konfiguration unter Windows

Um die XAMPP-Konfiguration unter Windows wiederherzustellen, reicht die Etablierung der Sicherheitskopien der `php.ini` und der `httpd.conf` vom Studio Server.

Verzeichnis: <xampp>\apache\bin

```
cp php.ini      zendserver_php.ini  
cp php.ini.ZendStudioServer-5.1.0_bakphp.ini
```

Verzeichnis: <xampp>\apache\conf

```
cp httpd.conf    zendserver_httpd.conf  
cp httpd.conf.ZendStudioServer-5.1.0_bak httpd.conf
```



### Achtung

Der Zend Server macht in der Registry einen Schlüssel mit dem Namen `ath` auf. Leider hatte das auf unserem System zur Folge, dass beim Starten eines alternativen XAMPP-Serverpaketes immer jene Module geladen wurden, die durch die `php.ini` im Schlüssel `IniFilePath` definiert waren.




Abbildung 4.8: Typische Nachricht des Apache beim fehlerhaften Laden der Module

Ein Beispiel in der Registry:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PHP]  
"IniFilePath"="D:\Programme\xampp\apache\bin\"
```

Als auf dem System XAMPP mit einer aktuelleren PHP-Version, nämlich 5.1.2, gestartet werden sollte, benutzte unser Server die älteren PHP-Erweiterungen, wie sie (in diesem Fall) in der `D:\Programme\xampp\apache\bin\php.ini` als Standard übergeben werden. Das bedeutet, dass der Registry-Wert `IniFilePath` jederzeit übergeordnet die aktive `php.ini` bestimmt. Und das sogar, wenn zeitweise ein anderer XAMPP zum Einsatz kommt.

## 4.1 Entwicklungsumgebungen

Der Einsatz mehrerer XAMPP-Versionen auf einem Rechner ist in der Regel ohne Probleme möglich. Einzige Einschränkung: Die spezifischen Server dürfen hier eben nicht parallel laufen. Doch das wurde leider mit dem Wert `IniFilePath` obsolet, weshalb wir uns entschlossen, diesen Wert kompromisslos zu löschen. Der Zend Server lief übrigens auch ohne diesen Registry-Eintrag über das zuvor bestimmte XAMPP-Bündel. Wir müssen hier jedoch fairerweise anmerken, dass wir nach dem Löschgong nicht alle Eventualitäten getestet haben.

Den Registry-Wert `IniFilePath` finden Sie auch in der PHP-Installer-Version des Zend-Unternehmens. Dieser Wert ist damit oft Ursache für Fehlfunktionen bei gemeinsamer Nutzung von XAMPP und PHP-Installer auf einem System.




Abbildung 4.9: Der Studio Server lief auch ohne den Registry-Wert `IniFilePath`

### 4.1.3 Installation für XAMPP unter Linux adaptieren

Unter Linux wurden auf der Grundlage der XAMPP 1.5.0-Version die Pakete `ZendStudio-5_1_0.tar.gz` sowie `ZendStudioServer-5.1.0a-linux-glibc21-i386.tar.gz` aufgesetzt. Als Distribution stand uns *SUSE 9.2* mit dem *Kernel 2.6.8* zur Verfügung.

#### Installation des Zend Studio Clients

Für die Installation des Zend Studio Clients benötigen Sie *root*-Rechte.

1. Entpacken Sie das *ZendStudio*-Paket mit folgendem Befehl:

```
tar xvfz ZendStudio-5_1_0.tar.gz
```

- Führen Sie das Binärpaket mit *root*-Rechten vor Ort aus:

```
./ZendStudio-5_1_0.bin
```

- Führen Sie das Setup aus. Sie können die vom Setup vorgeschlagenen Standards übernehmen. Bei der Standard-PHP-Einstellung entschieden wir uns für die Version 5.x.




Abbildung 4.10: PHP 5-Auswahl im Setup des Zend Studio Clients

- Im nächsten Fenster wird die *Zend SafeGuard Suite* als Option ausgewählt.



Abbildung 4.11: Das separate Setup des Zend SafeGuard

## 4.1 Entwicklungsumgebungen

- Nach erfolgreicher Installation kann der Client mit normalen Benutzerrechten gestartet werden:

```
/usr/local/Zend/ZendStudioClient-5.1.0/bin> ./runStudio_unix.sh
```




Abbildung 4.12: Der Zend Studio Client unter Linux

### Installation des Studio Servers

Für die Installation des Zend Studio Server benötigen Sie *root*-Rechte.

- Entpacken Sie das Paket mit folgendem Befehl:

```
tar xvfz ZendStudioServer-5.1.0a-linux-glibc21-i386.tar.gz
```

- Wechseln Sie ins Zielverzeichnis und starten Sie das Setup:

```
cd ZendStudioServer-5.1.0a-linux-glibc21-i386
```

Wir führen das Setup auf Kommandoebene aus:

```
./install-tty
```

Falls Sie eine grafische GUI bevorzugen, wählen Sie:


```
./install
```

- Folgende Angaben sind im Setup zu machen:

Welche Apache-Installation soll benutzt werden?  
Der Pfad zur Apache Control Utility?

Die Eigene („Existing“)  
/opt/lampp/bin/apachectl

Das Verzeichnis mit der php.ini lautet? /opt/lampp/etc  
 Das htdocs-Verzeichnis lautet? /opt/lampp/htdocs  
 Welche Hosts sind am Zend Server erlaubt? 127.0.0.1 (als Beispiel)  
 PHP-Skripte laufen im Apache als User? nobody



```

kay@birdsong:~ - Befehlsfenster - Konsole
Sitzung Bearbeiten Ansicht Lesezeichen Einstellungen Hilfe

Specify the full path to the Apache control utility (apachectl): /opt/lampp/bin/apachectl

Please confirm the location of your Apache document root directory.
This is the location where your web documents are stored [/opt/lampp/htdocs]:

Trying to determine the version of PHP.
Please wait... (this may take a few seconds)

Detecting ... [100%]

Enter the location of your php.ini file: /opt/lampp/etc
  
```

Abbildung 4.13: Das Setup des Studio Servers klassisch über die Konsole

Zusätzlich legen Sie hier noch Ihr administratives Passwort zum Login in die Konfigurationsoberfläche des Zend Servers fest. Das Setup beendet sich schließlich nach einem erfolgreichen Neustart des Apache HTTPD. Den Server erreichen Sie danach auf dem lokalen Rechner über die URL <http://localhost/ZendStudioServer/>.

### **Wiederherstellung der XAMPP-Konfiguration unter Linux**

In manchen Fällen wird die Restauration der ursprünglichen php.ini nötig. Hierfür reicht das Überschreiben des vom Zend Server angelegten symbolischen Links mit der Sicherheitskopie php.ini-zend\_studio\_server.bak:

```
cp /opt/lampp/etc/php.ini-zend_studio_server.bak /opt/lampp/etc/php.ini
```

Starten Sie danach den Apache neu:

```
/opt/lampp/bin/apachectl restart
```

#### **4.1.4 Freie Alternativen**

Das Zend-Projekt bietet nicht die einzige Entwicklerumgebung für PHP an. Leider wurden aber aus vielen der zuvor freien Tools kostenpflichtige Softwareangebote. Darüber hinaus sind viele dieser Programme nur für Windows-Betriebssysteme verfügbar.

## 4.2 PDF generieren

---

Eine Empfehlung für den einen oder anderen Editor oder ein Entwicklerstudio unterlassen wir hier besser. Zu groß ist die Gefahr, einen quasi »ideologischen« Streit über die beste Entwicklerumgebung auszulösen.

### 4.1.5 Weaverslave

Einen Editor für Windows möchten wir hier aber doch kurz ansprechen: *Weaverslave* (<http://www.weaverslave.ws>), der eine Reihe von Programmiersprachen unterstützt, darunter auch PHP. Besonders ansprechend fanden wir die Tatsache, dass das Programm im entsprechenden ZIP-Paket direkt gestartet werden konnte. Auch die einfache Einbindung von XAMPP als Server zur Ausführung der Scripts überzeugte.




Abbildung 4.14: Der freie Editor Weaverslave für Windows

Für die Programmierer unter Linux gibt es hier leider weniger Auswahl. Ein Editor mit ähnlicher Funktionalität wie der eben vorgestellte Weaverslave ist der freier Allrounder *Bluefish* (<http://bluefish.openoffice.nl>).

## 4.2 PDF generieren

HTML-Seiten mit PHP zu generieren ist schön, einfach und auch genau das, wofür PHP entwickelt wurde. Aber HTML stößt schnell an seine Grenzen, wenn man den Online-Bereich verlässt: Will man HTML-Dateien ausdrucken, erreicht man selten ein brauch-

bares Ergebnis. Für den privaten Bereich genügt es vielleicht, aber eine Rechnung oder ein Produktblatt aus HTML zu drucken macht keinen professionellen Eindruck: Die Ränder sind ungleichmäßig, das Logo sitzt nicht genau an der richtigen Stelle usw.

Eine Lösung zu diesem Problem besteht darin, PHP so zu nutzen, dass man damit auch PDFs generieren kann.

PHP ist von sich aus nicht in der Lage, PDFs zu erzeugen, und daher muss diese Fähigkeit PHP erst noch nachträglich beigebracht werden. Dazu steht etwa ein halbes Dutzend Erweiterungen zur Verfügung.

Unterteilen kann man diese Erweiterungen in zwei Gruppen: Erweiterungen, die fest in PHP eingebunden werden und meist in C geschrieben wurden, und Erweiterungen, die in PHP geschrieben wurden. Mehr zu den Erweiterungsmöglichkeiten von PHP finden Sie in Kapitel 20, »PHP erweitern«.

In XAMPP sind zwei Bibliotheken enthalten, die es PHP ermöglichen, PDFs zu generieren: pdf class und FPDF.

Die Entscheidung, in diesem Fall auf Bibliotheken und nicht auf Erweiterungen zurückzugreifen, basiert auf folgenden Überlegungen:

- Keine der PDF-Erweiterungen für PHP ist komplett frei erhältlich.
- Kein normaler Provider bietet diese Erweiterungen an: Eine Migration des unter XAMPP entwickelten PHP-Programms auf den Providerserver würde also fehl schlagen.
- PHP-Bibliotheken lassen sich leicht überall hinzufügen: Um PHP-Erweiterungen zu installieren, benötigt man Administratorrechte.

### 4.2.1 pdf class

Die *pdf class* von Wayne Munro ist schon seit den ersten Tagen von XAMPP mit in diesem Paket enthalten. In dem CD-Verwaltungs-Beispielprogramm wird diese Bibliothek verwendet, um aus den CD-Beständen eine ausdruckbare Liste im PDF-Format zu generieren.

Der Programmcode ist recht einfach und befindet sich in den ersten Zeilen 2 bis 28 der Datei `htdocs/xampp/cds.php` (bzw. `htdocs\xampp\cds.php` im Falle von Windows).

Gleich am Anfang findet sich folgende Zeile:

```
if($_REQUEST['action']=="getpdf")  
{
```

Wird die CD-Verwaltungsdemo mit dem URL-Parameter `action=getpdf` gestartet, dann soll sie nicht wie gewohnt die HTML-Seite produzieren, sondern die CD-Daten als PDF ausgeben.

```
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("cdcol");
```

## 4.2 PDF generieren

---

Hier wird lediglich die Datenbankverbindung zu MySQL hergestellt und die Datenbank `cdoch` ausgewählt.



### Hinweis

Standardmäßig hat der MySQL-Benutzer `root` in XAMPP kein Passwort gesetzt, daher ist in der `mysql_connect()`-Funktion oben auch der dritte Parameter leer. Sollten Sie aber dem MySQL-`root` inzwischen ein Passwort gesetzt haben, dann muss dieses hier an der dritten Stelle angegeben werden.

Im nächsten Schritt wird die PHP-Bibliothek geladen:

```
include ('class.ezpdf.php');
```

In der Linux-Version von XAMPP befindet sich diese Datei unter `/opt/lampp/lib/php/class.ezpdf.php`, bei Windows unter `<XAMPP>\php\pear\class.ezpdf.php`. Ein Pfad muss aber in beiden Fällen nicht angegeben werden.

### PDF vorbereiten

Bevor mit der eigentlichen Erstellung des PDFs begonnen werden kann, muss ein Objekt erstellt werden, das das PDF repräsentiert:

```
$pdf = new Cezpdf();
```

Mit dieser Anweisung wird ein neues PDF-Objekt erzeugt. Über den Konstruktor können (müssen aber nicht) zusätzlich noch Seitengröße und Orientierung des PDFs gesetzt werden:

```
$pdf = new Cezpdf($paper='a4', $orientation='portrait');
```

Für die Seitengröße `$paper` sind folgende Werte möglich:

Format	Seitengröße (in cm)
4A0	168,2 x 237,8
2A0	118,9 x 168,2
A0	84,1 x 118,9
A1	59,4 x 84,1
A2	42 x 59,4
A3	29,7 x 42
A4	21 x 29,7

Tabelle 4.2: Von `pdf class` unterstützte Seitengrößen

Format	Seitengröße (in cm)
A5	14,8 x 21
A6	10,5 x 14,8
A7	7,4 x 10,5
A8	5,2 x 7,4
A9	3,7 x 5,2
A10	2,6 x 3,7
B0	100 x 141,4
B1	70,7 x 100
B2	50 x 70,7
B3	35,3 x 50
B4	25 x 35,3
B5	17,6 x 25
B6	12,5 x 17,6
B7	8,8 x 12,5
B8	6,2 x 8,8
B9	4,4 x 6,2
B10	3,1 x 4,4
C0	91,7 x 129,7
C1	64,8 x 91,7
C2	45,8 x 64,8
C3	32,4 x 45,8
C4	22,9 x 32,4
C5	16,2 x 22,9
C6	11,4 x 16,2
C7	8,1 x 11,4
C8	5,7 x 8,1
C9	4 x 5,7
C10	2,8 x 4
RA0	86 x 122
RA1	61 x 86
RA2	43 x 61
RA3	30,5 x 43

Tabelle 4.2: Von `pdf class` unterstützte Seitengrößen (Forts.)

## 4.2 PDF generieren

---

Format	Seitengröße (in cm)
RA4	21,5 x 30,5
SRA0	90 x 128
SRA1	64 x 90
SRA2	45 x 64
SRA3	32 x 45
SRA4	22,5 x 32
LETTER	21,59 x 27,94
LEGAL	21,59 x 35,56
EXECUTIVE	18,41 x 26,67
FOLIO	21,59 x 33,02

Tabelle 4.2: Von `pdf class` unterstützte Seitengrößen (Forts.)

Falls diese Formate nicht reichen oder man ein ganz besonderes Papierformat benötigt, kann man als Seitengröße ein Array mit zwei Werten übergeben:

```
$pdf = new Cezpdf($paper=array(12,12),
                    $orientation='portrait');
```

Mit dieser Anweisung wird ein 12 x 12 cm großes quadratisches PDF generiert.

Der zweite Parameter `$orientation` unterscheidet zwischen 'portrait' für Hochkant- und 'landscape' für Querformat.

Lässt man die Parameter weg, werden die Standardwerte 'A4' und 'portrait' benutzt.

Alle Vorgänge, die man nun an dem PDF vornehmen möchte, erfolgen über Methodenaufrufe dieses Objekts.

### Schrift auswählen

Damit wäre nun das PDF-Objekt erstellt. Als Nächstes können die ersten Inhalte in das PDF ausgegeben werden. Zunächst muss aber noch ein weiterer Schritt folgen: nämlich die Wahl der zu verwendenden Schrift.

Im CD-Verwaltungsbeispiel von XAMPP geschieht das mit folgender Anweisung:

```
$pdf->selectFont('/opt/lampp/lib/fonts/Helvetica.afm');
```

bzw. in der Windows-Version:

```
$pdf->selectFont('../pdf/fonts/Helvetica');
```

Mit diesem Schritt wird der Zeichensatz Helvetica gewählt. Alles, was ab jetzt in das PDF »gedruckt« wird, erscheint in dieser Schrift.

*php class* unterstützt die so genannten *Standard Postscript Fonts*: Courier, Helvetica, Times, Symbol und Zapf-Dingbats. Dabei sind die in Tabelle 4.3 angegebenen Bezeichnungen zu verwenden.

---

### Schriften von pdf class

---

Courier-Bold.afm  
Courier-BoldOblique.afm  
Courier-Oblique.afm  
Courier.afm  
Helvetica-Bold.afm  
Helvetica-BoldOblique.afm  
Helvetica-Oblique.afm  
Helvetica.afm  
Symbol.afm  
Times-Bold.afm  
Times-BoldItalic.afm  
Times-Italic.afm  
Times-Roman.afm  
ZapfDingbats.afm

---

*Tabelle 4.3:* Diese Schriften unterstützt *pdf class* standardmäßig. Die Endung *.afm* ist optional und kann auch weggelassen werden.

## Ausgabe von Texten

Um Texte in das PDF auszugeben, bedient man sich der Methode `ezText()` des PDF-Objekts.

```
$pdf->ezText('CD Collection',14);
$pdf->ezText('© 2002/2003 Kai Seidler, oswald@apachefriends.org, GPL',10);
$pdf->ezText('',12);
```

Diese drei Zeilen geben die Überschrift und das Copyright, gefolgt von einer Leerzeile, in das PDF aus. Die `ezText()`-Methode bekommt zwei oder drei Parameter: Der erste Parameter ist der auszugebende Text, der zweite Parameter die Schriftgröße.

## 4.2 PDF generieren

---




Abbildung 4.15: Erste Textausgabe mit *pdf class*

Mit Hilfe des optionalen dritten Parameters können auch noch weitergehende Formatierungsoptionen für den Text eingestellt werden:

Formatbezeichner	Bedeutung
'left'	Linker Rand (relativ)
'right'	Rechter Rand (relativ)
'aleft'	Linker Rand (absolut), überschreibt 'left'
'aright'	Rechter Rand (absolut), überschreibt 'right'
'justification'	Formatierung. Möglich sind 'left' (linksbündig), 'right' (rechtsbündig), 'center' oder 'centre' (zentriert) und 'full' für Blocksatz.
'leading'	Absolute Zeilenhöhe (unabhängig von der Schriftgröße), überschreibt 'spacing'
'spacing'	Relative Zeilenhöhe in Abhängigkeit von der Schriftgröße, zum Beispiel: '2' für doppelte Zeilenhöhe

Tabelle 4.4: Absatzformatierungen von *pdf class*

Zum Beispiel erzeugt folgende Anweisung einen Text, der in Blocksatz mit doppelter Zeilenhöhe ausgegeben wird:

```
$pdf->ezText('Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.', 10, array('justification' => 'full', 'spacing' => 2));
```




Abbildung 4.16: Blocksatz mit pdf class

In fast allen Texten, die in *pdf class* ausgegeben werden, können die beiden HTML-Tags *<b>* und *<i>* verwendet werden, um Textpassagen fett oder kursiv hervorzuheben.

### Ausgabe von Tabellen

Aber sehr oft will man nicht nur Text, sondern auch Tabellen ausgeben. Dazu bietet *pdf class* mit der Methode *ezTable()* eine komfortable Möglichkeit. Sehen wir uns zunächst das CD-Verwaltungsbeispiel an.

```
$result=mysql_query("SELECT id,titel,interpret,jahr FROM cds
                      ORDER BY interpret;");
$i=0;
while( $row=mysql_fetch_array($result) )
{
    $data[$i]=array('interpret'=>$row['interpret'],
                    'titel'=>$row['titel'],
                    'jahr'=>$row['jahr']);
    $i++;
}
```

In diesem Abschnitt werden die CD-Daten mit *mysql\_query()* aus der Datenbank gelesen und dann Eintrag für Eintrag in der *while()*-Schleife in das Array *\$data* geschrieben.

```
$pdf->ezTable($data, "", "", array('width'=>500));
```

Mittels der Methode *ezTable()* wird dann das vorbereitete Array als Tabelle im PDF ausgegeben.

## 4.2 PDF generieren

---




Abbildung 4.17: Einfache Tabelle mit ezTable()

`ezTable()` hat vier Parameter, wobei nur der erste unbedingt angegeben werden muss und die restlichen drei optional sind:

- Der erste Parameter bestimmt das Array, dessen Daten ausgegeben werden sollen.
- Der zweite Parameter definiert die Spaltentitel.
- Der dritte Parameter enthält die Tabellenüberschrift.
- Und der vierte Parameter bestimmt das Layout der Tabelle.

Ersetzen wir doch einfach den obigen Aufruf von `ezTable()` durch folgende Zeilen:

```
$title=array('titel'=>'<b>Titel</b>',
             'interpret'=>'<b>Interpet</b>',
             'jahr'=>'<b>Jahr</b>');
$options=array('width'=>500);
$heading=<b><i>CD-Liste</i></b>";
$pdf->ezTable($data, $title, $heading, $options);
```

Jeder Spalte wird hier nun durch das Array `$title` ein Titel zugewiesen. Der Tabelle wird über die Variable `$heading` eine Überschrift verpasst. In beiden Fällen kann sogar mit ein wenig HTML die Darstellung verändert werden.

Durch die Verwendung der zusätzlichen Variablen `$title`, `$options` und `$heading` ist der Aufruf von `ezTable()` ein bisschen übersichtlicher geworden. Ansonsten haben sie keine Bedeutung.




Abbildung 4.18: Leicht veränderte Tabelle mit ezTable()

## Ausgabe des PDFs

Nachdem alle Ausgaben in das PDF-Dokument gemacht wurden, muss die PDF-Erstellung mit folgendem Befehl abgeschlossen werden:

```
$pdf->ezStream();
exit;
```

Mit \$pdf->ezStream() wird das PDF-Dokument ausgegeben und anschließend das Beispiel-PHP-Programm beendet.

Hier noch einmal das gesamte Programm im Zusammenhang:

*Listing 4.1: Der Teil der CD-Verwaltungsdemo, der für die Generierung des PDFs verantwortlich ist (aus htdocs/xampp/cds.php)*

```
if($_REQUEST['action']=="getpdf")
{
    mysql_connect("localhost","root","");
    mysql_select_db("cdcol");

    include ('class.ezpdf.php');
    $pdf = new Cezpdf();
    $pdf->selectFont('/opt/lampp/lib/fonts/Helvetica.afm');

    $pdf->ezText('CD Collection',14);
    $pdf->ezText('© 2002/2003 Kai Seidler, oswald@apachefriends.org, GPL',10);
    $pdf->ezText('',12);

    $result=mysql_query("SELECT id,titel,interpret,jahr FROM cds
```

## 4.2 PDF generieren

---

```

        ORDER BY interpret");

$i=0;
while( $row=mysql_fetch_array($result) )
{
    $data[$i]=array('interpret'=>$row['interpret'],
                    'titel'=>$row['titel'],'jahr'=>$row['jahr']);
    $i++;
}

$pdf->ezTable($data,"","","",array('width'=>500));

$pdf->ezStream();
exit;
}

```

### Weblinks

Die Bibliothek *pdf class* finden Sie unter folgender URL:

<http://www.ros.co.nz/pdf/>

Die Referenzanleitung zu *pdf class* steht unter folgender Adresse zur Verfügung:

<http://www.ros.co.nz/pdf/readme.pdf>

### 4.2.2 FPDF

Die FPDF-Bibliothek von Olivier Plathey ist seit XAMPP 1.4.16 mit im Paket enthalten. Ähnlich wie die *pdf class* ist sie ebenfalls freie Software und kann lizenziert in jedem Kontext eingesetzt werden.

Wie schon für die *pdf class* gibt es im XAMPP die CD-Verwaltung auch als FPDF-Beispielanwendung. Die folgenden Programmzeilen stammen aus der Datei `htdocs/xampp/cds-fpdf.php` bzw. `htdocs\xampp\cds-fpdf.php`. Die Zeilen, die identisch mit der *pdf class*-Version sind, werden hier allerdings weggelassen und nicht noch einmal erläutert.

### PDF vorbereiten

Genauso wie bei *pdf class* muss FPDF zunächst geladen werden:

```
include ('fpdf.php');
```

Durch diesen Befehl wird die FPDF-Klasse in PHP eingebunden, so dass im nächsten Schritt das PDF-Objekt erstellt werden kann:

```
$pdf = new FPDF();
```

Auf der Basis dieses Objekts wird nun das PDF-Dokument erstellt. Ähnlich wie bei *pdf class* können auch hier über den Konstruktor Seitengröße und Seitenorientierung eingestellt werden:

```
$pdf = new FPDF('P','mm','A4');
```

Der erste Parameter bestimmt das Seitenorientierung: 'P' für Hochformat (*portrait*) und 'L' für Querformat (*landscape*).

Der zweite Parameter legt fest, welche Einheiten für dieses PDF verwendet werden sollen. Möglich sind hier:

Parameter	Bedeutung
pt	1/72 mm
mm	1 mm
cm	1 cm
in	1 Zoll = 2,54 cm

Tabelle 4.5: Diese Maßeinheiten versteht FPDF

Der dritte Parameter bestimmt die Seitengröße und kann folgende Werte annehmen:

Format	Seitengröße (in cm)
A3	29,7 x 42
A4	21 x 29,7
A5	14,85 x 21
LETTER	21,59 x 27,94
LEGAL	21,59 x 35,56

Tabelle 4.6: Von FPDF unterstützte Seitengrößen

Man sieht hier deutlich, dass im Gegensatz zu *pdf class* die FPDF-Bibliothek viel weniger vordefinierte Seitengrößen anbietet. Allerdings kann man auch hier ganz einfach sein individuelles Seitenformat definieren, indem man als dritten Parameter einfach ein Array mit zwei Feldern übergibt:

```
$pdf=new FPDF('P','mm', array(120,120));
```

Mit diesem Konstruktor wird eine 12 x 12 cm große Seite definiert. Die Werte in dem Größen-Array beziehen sich auf die Einheit, die als zweiter Parameter angegeben wurde, hier also 'mm'.

## 4.2 PDF generieren

---

Macht man beim Konstruktor keine Angaben, werden die Standardwerte benutzt: Hochformat, mm und A4.

### Schrift auswählen

Anders als bei der *pdf class* muss bei FPDF zunächst eine leere Seite »erstellt« werden, bevor mit den Ausgaben in das PDF begonnen werden kann:

```
$pdf->AddPage();
```

Im nächsten Schritt sollte dann die Schriftart festgelegt werden:

```
$pdf->SetFont('Helvetica','','14');
```

Mit dieser Anweisung werden die Schriftart Helvetica und die Schriftgröße 14 Punkt gewählt.

FPDF unterstützt standardmäßig folgende Schriften:

- 'Courier'
- 'Helvetica' (synonym 'Arial')
- 'Times'
- 'Symbol'
- 'ZapfDingbats'

Der zweite Parameter (hier leer gelassen) definiert den Schrifttyp:

Parameter	Bedeutung
''	(leer) normale Schrift
'B'	fett
'I'	kursiv
'U'	unterstrichen

Tabelle 4.7: Schrifttypen in FPDF

Bei der Wahl des Schrifttyps sind auch Kombinationen möglich. So ergibt 'BUI' eine fette, unterstrichene und kursive Ausgabe.

### Ausgabe von Texten

Nachdem die Schrift ausgewählt wurde, kann mit der Ausgabe von Inhalten in das PDF begonnen werden:

```
$pdf->Write(5, 'CD Collection');
```

Mit dieser Anweisung wird der Text 'CD Collection' in das PDF ausgegeben.



### Achtung

Der erste Parameter definiert nicht – wie man zunächst vermuten könnte – die Schriftgröße, sondern die Zeilenhöhe, und zwar in dem Maß, das im Konstruktor definiert wurde, in diesem Fall also 5 mm.

Durch die `Write()`-Methode wird kein Zeilenumbruch ausgelöst. Möchte man also nach einem `Write()` am Anfang der nächsten Zeile weitermachen, muss man einen Zeilenumbruch befehlen:

```
$pdf->Ln();
```

Über einen Parameter kann hier noch die Höhe des Zeilenumbruchs angegeben werden. Fehlt diese Angabe, wie in diesem Beispiel, dann wird die Höhe der letzten Ausgabe verwendet, also die 5 mm von der `$pdf->Write()`-Anweisung oben.

```
$pdf->SetFont('Times','B',10);
$pdf->Write(5, '© 2002/2003 Kai Seidler,
oswald@apachefriends.org, GPL');
$pdf->Ln();
```

In diesem Beispiel wird die Schriftgröße auf 10 gesetzt und zugleich werden der Copyright-Hinweis und ein Zeilenumbruch ausgegeben. Zur besseren Optik folgt danach noch eine Leerzeile:

```
$pdf->Ln(5);
```

Im nächsten Teil des Programms wird die Tabelle mit den CD-Daten ausgegeben.

### Ausgabe von Tabellen

Anders als bei *pdf class* existiert bei FPDF keine extra Funktion, um Tabellen auszugeben. Tabellen werden dadurch generiert, dass man einfach mit der `Cell()`-Methode nacheinander Textzellen ausgibt, die dann eine Tabelle bilden.

```
$pdf->SetFont('Helvetica','B',10);
$pdf->Cell(40,7,'interpret',1);
$pdf->Cell(80,7,'titel',1);
$pdf->Cell(40,7,'jahr',1);
$pdf->Ln();
```

In der ersten Zeile werden Angaben zur Schrift gemacht, in unserem Beispiel wählen wir Helvetica, Fettdruck und Schriftgrad 10. Diese Schrift soll für den Titel unserer

## 4.2 PDF generieren

---

Tabelle benutzt werden. Danach werden hintereinander – ohne einen Zeilenumbruch – mit der `Cell()`-Methode drei Textzellen ausgegeben.

Die `Cell()`-Methode bekommt vier Parameter (wobei nur der erste Pflicht ist, alle weiteren sind optional):

- Der erste Parameter definiert die Breite einer Zelle. In unserem Fall haben wir Millimeter als Maßeinheit für FPDF gewählt, folglich ist dieser Wert hier in mm anzugeben.
- Der zweite Parameter bestimmt die Höhe einer Zelle. Ebenso wie der letzte Parameter wird in diesem Fall der Wert in mm angegeben.
- Der dritte Parameter enthält den Text, der ausgegeben werden soll.
- Der vierte Parameter gibt an, ob ein Rahmen um diese Zelle gezeichnet werden soll. 0 bedeutet keinen Rahmen und 1 bedeutet, dass ein Rahmen gezeichnet werden soll. Anstelle von 1 kann hier auch eine Kombination aus den Buchstaben 'L' (left), 'T' (top), 'R' (right) oder 'B' (bottom) angegeben werden. Bei 'LT' wird so zum Beispiel nur links und oben ein Rahmen gezeichnet.

### Hinweis



Die `Cell()`-Methode hat noch vier weitere optionale Parameter, auf die hier allerdings nicht näher eingegangen wird.

Nachdem der Tabellenkopf ausgegeben wurde, wird die Schrift auf ein normales Helvetica gesetzt:

```
$pdf->SetFont('Helvetica','','10');
```

Im nächsten Schritt wird die SQL-Abfrage an die Datenbank geschickt und die CD-Daten werden gelesen:

```
$result=mysql_query("SELECT id,titel,interpret,jahr FROM cds
ORDER BY interpret;");
```

Danach werden die CD-Daten Zeile für Zeile ausgegeben:

```
while( $row=mysql_fetch_array($result) )
{
    $pdf->Cell(40,7,$row['interpret'],1);
    $pdf->Cell(80,7,$row['titel'],1);
    $pdf->Cell(40,7,$row['jahr'],1);
    $pdf->Ln();
}
```

Mittels einer `while()`-Schleife, die genauso lange läuft, wie der `mysql_fetch_array()`-Befehl Daten in dem Ergebnis der Datenbank findet, wird jeweils mit drei `Cell()`-Aufrufen eine Zeile der Tabelle ausgegeben. Am Ende jeder Tabellenzeile wird mit der `Ln()`-Methode an den Anfang der nächsten Zeile gesprungen.

Ganz zum Schluss wird mit der `output()`-Methode FPDF angewiesen, das PDF-Dokument nun endlich auszugeben:

```
$pdf->output();
```

Im Browser sieht das Ganze dann so aus:




Abbildung 4.19: Das Ergebnis der CD-Verwaltung mit FPDF

## Weblinks

Die FPDF-Bibliothek kann unter folgender URL heruntergeladen werden:

<http://www.fpdf.org/>

Weitere Informationen mit zahlreichen Add-Ons stehen auf der deutschsprachigen FPDF-Seite zur Verfügung:

<http://www.fpdf.de/>

## 4.3 XML/RSS

XML, die *Extensible Markup Language*, ist eines der großen Buzzwords der letzten Jahre. Inzwischen hat sie sich aber tatsächlich in vielen Bereichen als Datenaustauschformat etabliert und verdient eine genauere Betrachtung.

Wie immer in diesem Buch werden wir nicht umfassend auf das Thema XML als solches eingehen können, sondern es nur im Zusammenhang mit XAMPP betrachten. Trotzdem werden wir aber auch hier nicht ganz um trockene Theorie herumkommen.

- Möglichkeiten der Arbeit mit XML
- Lesen eines XML-Dokuments mit SAX
- Lesen eines XML-Dokuments mit DOM
- Generieren von XML aus einer MySQL-Datenbank
- Erstellen eines RSS-Feeds

### 4.3.1 DOM und SAX

Um mit XML zu arbeiten, existieren zwei Haupttechniken oder -wege: DOM und SAX. (Techniker scheinen wirklich einfach eine große Vorliebe für 3-buchstabige Abkürzungen zu haben.)

#### DOM

DOM steht für *Document Object Model* und beschreibt den Zugriff auf ein XML-Dokument über hierarchisch angeordnete Objekte. Es gilt als die erste Wahl, um mit XML zu arbeiten. Zum einen, weil es ein vom *World Wide Web Consortium* (W3C) entwickelter Standard ist, und zum anderen, weil es – anders als SAX (siehe unten) – auch die Möglichkeit bietet, XML-Dokumente zu erzeugen. Nachteilig an DOM ist allerdings, dass es sich überhaupt nicht für sehr große XML-Dokumente eignet, da immer zuerst das gesamte XML-Dokument geladen werden muss, damit es verarbeitet werden kann.

Neben der Möglichkeit, XML zu erstellen, hat DOM aber auch noch einen weiteren Vorteil: Mit dem sog. *DOM HTML* können (X)HTML-Seiten mittels DOM generiert werden.

#### SAX

Die Alternative zu DOM ist SAX. SAX steht für *Simple API for XML* und wie DOM bietet es die Möglichkeit, XML-Dokumente zu lesen. Allerdings bietet es wirklich nur diese Möglichkeit. Erstellen kann man mit SAX keine XML-Dokumente.

SAX funktioniert eventbasiert, d. h., man definiert, dass zu bestimmten Ereignissen bestimmte Aktionen ausgeführt werden. Solche Ereignisse können zum Beispiel das Öffnen oder Schließen eines XML-Tags oder das Auftreten von Daten in einem XML-Dokument sein.

Da SAX nicht wie DOM das gesamte XML-Dokument auf einmal liest, sondern es quasi wie einen Stream behandelt, ist SAX in der Lage, auch mit sehr großen Dokumenten umzugehen.

Auch wenn das auf den ersten Blick recht kompliziert klingt, sieht die Praxis zum Glück einfacher aus, als man zunächst vermuten würde.

Werfen wir zunächst einmal einen genaueren Blick auf SAX.

### 4.3.2 SAX

Wie schon weiter oben erwähnt, behandelt SAX ein XML-Dokument wie einen Strom von Daten, der Element für Element von SAX verarbeitet wird. Wie SAX diesen XML-Strom bearbeitet, wird über so genannte Events (Ereignisse) bestimmt.

Die drei wichtigsten Events dürften die folgenden sein:

- Das *startElement*-Event tritt ein, sobald ein XML-Tag geöffnet wird.
- Das *endElement*-Event tritt ein, sobald ein XML-Tag geschlossen wird.
- Und das Event *characterData* tritt in dem Moment ein, in dem Daten im XML-Dokument gefunden werden.

Diese Events treten also ganz automatisch ein, wenn der *SAX-Parser* das XML-Dokument durchgeht. Um nun mit diesen Events auch etwas anfangen zu können, werden pro Event so genannte Callback-Funktionen definiert. So kann man zum Beispiel bestimmen, dass, wenn das *characterData*-Event eintritt, die Funktion *verarbeiteDaten()* aufgerufen werden soll.

Um aber mit XML zu arbeiten, benötigen wir zunächst ein kleines XML-Beispiel.

#### Ein XML-Beispiel

In XAMPP befindet sich unter `/opt/lampp/htdocs/xampp/contrib/cds.xml` bzw. `<xampp>\xampp\contrib\cds.xml` ein kleines Beispiel für ein einfaches XML-Dokument. Wer bereits die Abschnitte über Datenbanken in diesem Kapitel gelesen hat, wird den Inhalt dieser Datei wiedererkennen: Es sind die drei CDs aus dem CD-Verwaltungsbispiel. Demjenigen, der dieses Beispiel nicht mehr sehen kann, sei gesagt: Es sind wirklich gute CDs. Ich hoffe, das tröstet ein wenig.



#### Hinweis

Am besten sieht man sich XML-Dateien übrigens in einem Webbrowser wie Firefox oder IE an. Vorteil ist hier: Browser überprüfen nebenbei, ob das XML-Dokument auch tatsächlich korrekt ist, und außerdem stellen sie es in einer übersichtlichen, eingerückten Form dar.

Übrigens ist der IE bei der Überprüfung ein wenig penibler als der Mozilla Firefox. Wer also einen Fehler in einem XML-Dokument vermutet, sollte es mit dem IE überprüfen und nicht mit Firefox.




Abbildung 4.20: Kein originelles, aber praktisches Beispiel für ein XML-Dokument

Unter /opt/lampp/htdocs/xampp/contrib/sax.php bzw. <xampp>\htdocs\xampp\contrib\sax.php findet sich ein kleines Beispiel für eine einfache SAX-Implementierung, das wir uns auf den nächsten Seiten etwas genauer anschauen werden.

### Den XML-Parser einrichten und Callback-Funktionen bestimmen

Ziemlich zu Beginn des Programms werden zunächst der SAX-Parser eingerichtet und Callback-Funktionen für die Events *startElement*, *endElement* und *characterData* definiert.

```
$parser = xml_parser_create();
xml_set_element_handler($parser, 'startE','endE');
xml_set_character_data_handler($parser, 'characterD');
```

Mit der Funktion *xml\_set\_element\_handler()* werden für den XML-Parser die Callback-Funktionen für das *startElement*- und *endElement*-Event definiert: Der erste Parameter

ist der Handler des XML-Parsers; der zweite Parameter definiert die Callback-Funktion `startE()` für das *startElement*-Event und der dritte Parameter die Callback-Funktion `endE()` für das *endElement*-Event.

Die Funktion `xml_set_character_data_handler()` legt im nächsten Schritt auf ähnliche Weise die Callback-Funktion `characterD()` für das *characterData*-Event fest.

Zusammenfassend sehen die Zuweisungen von Events und Callback-Funktionen wie folgt aus:

Event	Callback-Funktion
<i>startElement</i> -Event	<code>startE()</code>
<i>endElement</i> -Event	<code>endE()</code>
<i>characterData</i> -Event	<code>characterD()</code>

Tabelle 4.8: Die Zuweisung von Callback-Funktionen und Events. Um eine Verwechslung mit den Events zu vermeiden, wurden die Namen der Callback-Funktionen abgekürzt.

## Die Callback-Funktionen definieren

Nachdem nun festgelegt wurde, dass bestimmte Funktionen zu bestimmten Ereignissen aufgerufen werden sollen, müssen diese Funktionen jetzt allerdings noch programmiert werden.

```
function startE ($parser, $name, $attribs)
{
    if($name=="ROW")
    {
        echo "<tr>";
    }
    else if($name=="TITEL" || $name=="INTERPRET" ||
            $name=="JAHR" || $name=="ID")
    {
        echo "<td>";
    }
}
```

Die Funktion `startE()` ist die Callback-Funktion für das *startElement*-Event. Sie wird also aufgerufen, sobald der XML-Parser ein sich öffnendes XML-Tag findet. Im zweiten Parameter `$name` wird der Funktion der Name des sich öffnenden XML-Tags mitgeteilt. Hat das XML-Tag zusätzliche Attribute, werden diese im dritten Parameter `$attribs` an die Callback-Funktion übergeben.

In der Callback-Funktion wird nun anhand der Variablen \$name unterschieden, welcher HTML-Code ausgegeben werden soll. Beim XML-Tag ROW wird <tr> ausgegeben und bei den XML-Tags TITEL, INTERPRET, JAHR und ID <td>.

Die folgende Callback-Funktion für das *endElement*-Event macht genau das Gleiche, nur umgekehrt.

```
function endE ($parser, $name)
{
    if($name=="ROW")
    {
        echo "</tr>";
    }
    else if($name=="TITEL" || $name=="INTERPRET" ||
            $name=="JAHR" || $name=="ID")
    {
        echo "</td>";
    }
}
```

Findet der XML-Parser ein sich schließendes Tag, wird je nach Tag-Name entweder ein </tr> oder ein </td> ausgegeben.

Als Nächstes wird die Callback-Funktion für das *characterData*-Event definiert:

```
function characterD ($parser, $data)
{
    print $data;
}
```

Die *characterD()*-Funktion interpretiert sich ganz einfach: Trifft der XML-Parser auf irgendwelche Daten in dem XML-Dokument, dann werden sie einfach von dieser Funktion ausgegeben.

Im nächsten Schritt wird nun die XML-Beispieldatei gelesen und an den XML-Parser übergeben:

```
$fp = fopen('cds.xml', 'r');
while ($data = fread($fp, 1024))
{
    $result = xml_parse($parser, $data);
}
fclose($fp);
```

## Das Ergebnis

Der XML-Parser geht nun das XML-Dokument Element für Element durch und ruft die Callback-Funktionen zu den bestimmten Events auf. Heraus kommt dann Folgendes:




Abbildung 4.21: Die Ausgabe von `sax.php`

Hier noch einmal die gesamte `sax.php` im Überblick:

Listing 4.2: Die komplette `sax.php`

```
<html>
<head>
<title>PHP und SAX</title>
</head>
<body>
<h1>PHP und SAX</h1>
<table border="1">
<tr>
    <th>Titel</th>
    <th>Interpret</th>
    <th>Jahr</th>
    <th>ID</th>
</tr>
<?php
    $parser = xml_parser_create();
    xml_set_element_handler($parser, 'startE','endE');
    xml_set_character_data_handler($parser, 'characterD');

    function startE($parser, $name, $attribs)
    {
        if($name=="ROW")
        {
            echo "<tr>";
        }
        else if($name=="TITEL" || $name=="INTERPRET" ||
                $name=="JAHR" || $name=="ID")
        {

```

```
        echo "<td>";
    }

function endE ($parser, $name)
{
    if($name=="ROW")
    {
        echo "</tr>";
    }
    else if($name=="TITEL" || $name=="INTERPRET" ||
            $name=="JAHR" || $name=="ID")
    {
        echo "</td>";
    }
}

function characterD ($parser, $data)
{
    print $data;
}

$fp = fopen('cds.xml', 'r');
while ($data = fread($fp, 1024))
{
    $result = xml_parse($parser, $data);
}
fclose($fp);
?>
</table>
</body>
</html>
```

Die Datei `sax.php` finden Sie im XAMPP für Linux unter `/opt/lampp/htdocs/xampp/contrib/sax.php` oder im XAMPP für Windows unter `<XAMPP>\htdocs\xampp\contrib\sax.php`.

### 4.3.3 DOM

Wie schon in der Einleitung zu diesem Abschnitt erwähnt, ist einer der großen Vorteile von DOM gegenüber SAX die Möglichkeit, auch XML-Dokumente zu erstellen. Auf den folgenden Seiten werden wir uns ein Beispiel aus XAMPP ansehen, in dem DOM verwendet wird, um aus einer MySQL-Datenbank ein XML-Dokument zu erstellen.

Das Beispielskript befindet sich in der Linux-Version von XAMPP unter `/opt/lampp/htdocs/xampp/contrib/dom.php` und in der Windows-Version im XAMPP-Installationsverzeichnis unter `htdocs\xampp\contrib\dom.php`.



### Achtung

Dieses Beispiel funktioniert erst ab PHP 5.

## DOM-Dokument einrichten

Ganz am Anfang des Programms wird zunächst ein Objekt der Klasse `DOMDocument` erzeugt.

```
$dom = new DOMDocument('1.0', 'iso-8859-1');
```

Mit den beiden Parametern '`1.0`' und '`iso-8859-1`' werden die XML-Version und das *character encoding* (Zeichentabelle) des XML-Dokuments gesetzt. In diesem Fall wird das von DOM generierte XML-Dokument also mit folgender Zeile beginnen:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
```

Im nächsten Schritt wird dem XML-Dokument das *root*-Element hinzugefügt.

```
$root = $dom->createElement('cds');
$dom->appendChild($root);
```

Mit der Methode `createElement()` wird ein XML-Element mit dem Namen `cds` erzeugt und dann mit `appendChild()` dem XML-Dokument hinzugefügt. Damit hat unser XML-Dokument sein *root*-Element erhalten.

Das XML-Dokument würde bisher so aussehen:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<cds/>
```

## Verbindung zur Datenbank herstellen

Da das XML-Dokument mit Daten aus einer MySQL-Datenbank gefüllt wird soll, wird nun die Verbindung zur Datenbank hergestellt und die Datenbank `cdcol` ausgewählt.

```
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("cdcol");
```

Danach wird mit `mysql_query()` eine SQL-Abfrage an die Datenbank geschickt. Diese Abfrage haben wir schon sehr oft im Datenbankabschnitt dieses Kapitels gesehen.

```
$result=mysql_query("SELECT id,titel,interpret,jahr FROM cds
ORDER BY interpret;");
```

## Den DOM-Objektbaum aufbauen

Nun folgt das Herz des kleinen DOM-Programms: In einer `while()`-Schleife werden die Ergebnisse der SQL-Abfrage durchgegangen und für jede einzelne Zeile ein Objektbäumchen erstellt. Am Ende eines Schleifendurchlaufs wird dann dieses Objektbäumchen zum großen Objektbaum des XML-Dokuments hinzugefügt.

```
while( $row=mysql_fetch_array($result) )
{
    $cd = $dom->createElement('cd');
    $cd->setAttribute('id', $row['id']);
```

Mit `createElement()` wird ein XML-Element namens `cd` erstellt und danach wird diesem Element das Attribut `id` mit dem Wert aus der Variablen `$row['id']` zugewiesen.

In XML könnte das Ergebnis etwa so aussehen:

```
<cd id="5"/>
```

Als Nächstes wird ein XML-Element mit dem Namen `titel` erstellt und um einen Textknoten mit dem Wert aus der Variablen `$row['titel']` erweitert.

```
$titel = $dom->createElement('titel');
$titel->appendChild($dom->createTextNode($row['titel']));
```

In XML könnte das Ergebnis der letzten beiden Zeilen etwa so aussehen:

```
<titel>Glee</titel>
```

Nun wird dieses XML-Element dem `cd`-Element hinzugefügt:

```
$cd->appendChild($titel);
```

Das Ergebnis sollte dann so aussehen:

```
<cd id="5">
    <titel>Glee</titel>
</cd>
```

Im nächsten Schritt der `while()`-Schleife passiert genau das Gleiche mit dem `interpret`-Element:

```
$interpret = $dom->createElement('interpret');
$interpret->appendChild(
    $dom->createTextNode($row['interpret']));
$cd->appendChild($interpret);
```

Das XML sollte danach so aussehen:

```
<cd id="5">
    <titel>Glee</titel>
    <interpret>Bran Van 3000</interpret>
</cd>
```

Danach wird noch das jahr-Element hinzugefügt.

```
$jahr = $dom->createElement('jahr');
$jahr->appendChild($dom->createTextNode($row['jahr']));
$cd->appendChild($jahr);
```

Dies erzeugt nun folgendes XML:

```
<cd id="5">
    <titel>Glee</titel>
    <interpret>Bran Van 3000</interpret>
    <jahr>1997</jahr>
</cd>
```

Am Ende der Schleife wird dann dieser Minibaum genommen und dem *root*-Element des XML-Dokuments hinzugefügt.

```
$root->appendChild($cd);
}
```

Die Schleife wiederholt genau diese Schritte jetzt für jede Zeile aus der Datenbank und füllt so das XML-Dokument mit den Daten. Sind alle Einträge der Datenbank hinzugefügt, wird das XML-Dokument generiert und ausgegeben:

```
header("Content-Type: text/xml");
print $dom->saveXML();
```

Das komplette Ergebnis kann man im folgenden Screenshot sehen:




Abbildung 4.22: Das Ergebnis von dom.php

*Listing 4.3: Das komplette dom.php-Beispiel*

```
<?php

$dom = new DOMDocument('1.0', 'iso-8859-1');

$root = $dom->createElement('cds');
$dom->appendChild($root);

mysql_connect("localhost", "root", "");
mysql_select_db("cdcol");

$result=mysql_query("SELECT id,titel,interpret,jahr FROM cds
ORDER BY interpret;");

while( $row=mysql_fetch_array($result) )
{
    $cd = $dom->createElement('cd');
    $cd->setAttribute('id', $row['id']);

    $titel = $dom->createElement('titel');
    $titel->appendChild($dom->createTextNode($row['titel']));
    $cd->appendChild($titel);

    $interpret = $dom->createElement('interpret');
    $interpret->appendChild(
        $dom->createTextNode($row['interpret']));
    $cd->appendChild($interpret);

    $jahr = $dom->createElement('jahr');
    $jahr->appendChild($dom->createTextNode($row['jahr']));
    $cd->appendChild($jahr);

    $root->appendChild($cd);
}

header("Content-Type: text/xml;");
print $dom->saveXML();
?>
```


#### 4.3.4 XML und RSS

RSS (ausgeschrieben meist *Really Simple Syndication*) ist ein auf XML basierendes Datenaustauschformat, mit dem man zum Beispiel auf sehr einfache Weise Daten von der einen Website in eine andere integrieren kann. Leider gibt es mindestens drei verschiedene Formate, die für RSS verwendet werden können und jeweils auch ihre eigene Interpretation der Abkürzung liefern:

- Rich Site Summary (RSS 0.91)
- RDF Site Summary (RSS 0.9 und 1.0)
- Really Simple Syndication (RSS 2.0)

Im folgenden Beispiel wird die PEAR-Bibliothek XML\_RSS verwendet, um auf den RSS-Feed – so wird die RSS-Quelle genannt – der Heise-News zuzugreifen.

Das Beispielskript finden Sie in der Linux-Version von XAMPP unter `/opt/lampp/htdocs/xampp/contrib/xmlrss.php` und in der Windows-Version im XAMPP-Installationsverzeichnis unter `htdocs\xampp\contrib\xmlrss.php`.



*Abbildung 4.23: So sieht ein RSS-Feed aus, wenn man ihn im Browser betrachtet. Man erkennt deutlich die XML-Struktur.*

Das Skript fängt mit einer untypischen Zeile an:

```
<?php
    header("Content-Type: text/html; charset=utf-8;");
?>
```

Mit diesem Header-Befehl wird dem Browser angezeigt, dass diese HTML-Seite in UTF-8 kodiert sein wird. Dies ist notwendig, da der Heise-News-Feed – wie eigentlich fast jeder RSS-Feed – selbst in UTF-8 kodiert ist und ein Browser die Daten nor-

malerweise noch in ISO 8859-1 (auch Latin1 genannt) erwartet. Latin1 war früher, als das WWW noch von Europa und Nordamerika dominiert war, eine gute Wahl. Heute, wo die Präsenz asiatischer Länder immer stärker wird, ist UTF-8 die bessere Wahl und setzt sich auch immer mehr durch.

Es folgt der übliche HTML-Header:

```
<html>
<head>
<title>PHP und XML_RSS</title>
</head>
<body><?php
```

Als nächste Aktion wird die PEAR-XML\_RSS-Klasse geladen.

```
include_once("XML/RSS.php");
```

Nun wird das neue Objekt \$rss von der XML\_RSS-Klasse instanziert. Im Konstruktor dieser Klasse wird die URL des Feeds übergeben. In diesem Fall ist es die URL des Heise-Tickers:

```
$rss = new XML_RSS('http://www.heise.de/newsticker/heise.rdf');
```

Schon gleich beim Erzeugen des Objekts wird eine Verbindung zum RSS-Feed aufgebaut. Gibt es die URL nicht, dann wird jetzt schon ein Fehler auftreten.

Mit der Methode parse() werden im nächsten Schritt die Daten des Feeds gelesen und parsiert.

```
$rss->parse();
```

Die Methode getChannelInfo() zieht nun Metainformationen aus den Feed-Daten, die danach als Kopf in der HTML-Seite ausgegeben werden.

```
$meta=$rss->getChannelInfo();
echo "<h1>{$meta['title']}</h1>";
echo $meta['description'];
echo "<br>";
echo "<a href=\"{$meta['link']}\">mehr...</a>";
echo "<p>";
```

In der folgenden Schleife werden nun alle Einträge (in diesem Fall News-Beiträge) des RSS-Feeds durchgegangen und einer nach dem anderen wird ausgegeben.

```
foreach ($rss->getItems() as $item)
{
    echo "<a href=\"{$item['link']}\">{$item['title']}</a><br>";
}
```

Zum Schluss noch das obligatorische Ende der HTML-Seite:

```
?>
</body>
</html>
```

Und das war's auch schon.

Um einen besseren Überblick zu bekommen, wird im Folgenden das vollständige Skript aufgelistet.



Abbildung 4.24: Mit nur wenigen Zeilen bringt man die Heise-News in die eigene Website

*Listing 4.4: Hier noch einmal das gesamte Listing von xml/rss.php.*

```
<?php
    header("Content-Type: text/html; charset=utf-8;");
?>
<html>
<head>
<title>PHP und XML_RSS</title>
</head>
<body><?php
```

```

include_once("XML/RSS.php");

$rss = new XML_RSS('http://www.heise.de/newsticker/heise.rdf');

$rss->parse();

$meta=$rss->getChannelInfo();

echo "<h1>{$meta['title']}</h1>";
echo $meta['description'];
echo "<br>";
echo "<a href=\"{$meta['link']}\">mehr...</a>";
echo "<p>";

foreach ($rss->getItems() as $item)
{
    echo "<a href=\"{$item['link']}\">{$item['title']}</a><br>";
}

?>
</body>
</html>

```

### 4.3.5 XML\_sql2xml

Ob man sie wirklich braucht, sei dahingestellt, aber es ist einfach eine wunderschöne PEAR-Klasse und ihre Verwendung ist so herrlich leicht: Mit `XML_sql2xml` kann man ohne weiteres aus einer SQL-Anfrage XML machen.

Das folgende Beispiel finden Sie wie immer im Verzeichnis `contrib` unter `htdocs/xampp` bzw. `htdocs\xampp`. Es trägt den Dateinamen `sql2xml.php`.

Ganz am Anfang wird die `sql2xml`-Klasse geladen.

```
<?php
    include_once("XML/sql2xml.php");
```

Danach wird die Verbindung zur Datenbank aufgebaut. `sql2xml` benutzt die PEAR DB-Klasse als Abstraktionsschicht, um auf die Datenbank zuzugreifen. D. h., Sie können hier auf alle Datenbanken zugreifen, die auch PHP bzw. PEAR DB unterstützen.

```
$sql2xml = new XML_sql2xml("mysql://root@localhost/cdc01");
```

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass der Benutzer `root` kein Passwort hat. Sollten Sie dem Benutzer bereits ein Passwort gesetzt haben, dann geben Sie es durch Doppelpunkt getrennt nach dem Benutzernamen an. Zum Beispiel:

```
mysql://root:geheim@localhost/cdc01
```

Im nächsten Schritt wird die SQL-Anfrage an die Datenbank abgeschickt und das Ergebnis der Anfrage im XML-Format in der Variablen \$xml gespeichert.

```
$xml = $sql2xml->getxml ("select * from cds");
```

Danach wird der HTTP-Header auf XML gesetzt und die Variable \$xml ausgegeben.

```
header("Content-Type: text/xml");
echo $xml;
?>
```

Das war's. Das erstaunliche Ergebnis dieses Fünfzilers sehen Sie im nächsten Screen-shot.


Hier noch einmal das gesamte Listing:

*Listing 4.5: Noch einfacher geht es nicht: sql2xml.php.*

```
<?php
    include_once("XML/sql2xml.php");

    $sql2xml = new XML_sql2xml ("mysql://root@localhost/cdcol");
    $xml = $sql2xml->getxml ("select * from cds");

    header("Content-Type: text/xml");
    echo $xml;
?>
```




*Abbildung 4.25: XML fast direkt aus einer SQL-Datenbank*

### 4.3.6 SOAP

SOAP ist ein Protokoll zum Austausch von Daten zwischen zwei Systemen und zum Ausführen von Aktionen auf einem entfernten System. Ganz einfach erklärt: SOAP ist eine Mischung aus RSS und RPC.

Ursprünglich war SOAP die Abkürzung für Simple Object Access Protocol. Da SOAP aber weder einfach noch ausschließlich dem Zugriff auf Objekte dient, wurde diese ursprünglich ausgeschriebene Bezeichnung fallen gelassen und nur die Abkürzung hat überlebt. Heute muss man also sagen: SOAP bedeutet nichts.

Im Beispiel dieses Abschnitts wird die PHP-SOAP-Unterstützung verwendet, um auf die SOAP-API der Suchmaschine von Google zuzugreifen.



*Abbildung 4.26: Bevor man mit SOAP auf die Google-API zugreifen kann, muss man sich einen API-Key bei Google besorgen.*

Damit das Beispielprogramm allerdings funktioniert, sind zwei Voraussetzungen zu erfüllen:

1. Sie benötigen einen sog. API-Key von Google, um die SOAP-API der Suchmaschine verwenden zu können. Diesen Key können Sie sich kostenlos unter <http://www.google.com/apis/> beschaffen.

2. Die SOAP-Unterstützung gibt es nur unter PHP 5. D. h., wenn Sie XAMPP auf PHP 4 geschaltet haben, müssen sie es erst wieder auf PHP 5 umschalten, um dieses Programm laufen lassen zu können.

Das Beispielprogramm finden Sie unter dem Namen `soap.php` im Verzeichnis `htdocs/xampp/contrib` bzw. `htdocs\xampp\contrib`.

Als Erstes wird dem Browser übermittelt, dass die Daten, die er zu erwarten hat, UTF-8-kodiert sein werden.

```
<?php
    header("Content-Type: text/html; charset=utf-8;");
?>
```

Es folgt der übliche HTML-Header:

```
<html>
<head>
<title>PHP und SOAP</title>
</head>
<body>
<?php
```

Nun werden die Vorbereitungen für den SOAP-Zugriff durchgeführt. Im ersten Schritt wird das Objekt `$client` erzeugt, über das später der Zugriff stattfinden wird:

```
$wsdlurl='http://api.google.com/GoogleSearch.wsdl';
$client = new SoapClient($wsdlurl);
```

Im nächsten Schritt werden der API-Key und das Beispielsuchwort für die Google-Suche gesetzt:

```
$apikey="apikey hier einsetzen";
$searchfor="xampp";
```

Geben Sie hier keinen gültigen API-Key an, erhalten Sie später die folgende Fehlermeldung:

*Fatal error: Uncaught SoapFault exception: [SOAP-ENV:Server] Exception from service object: Invalid authorization key: apikey hier einsetzen in .../xampp/contrib/soap.php:16  
Stack trace: #0*

Nun findet der eigentliche SOAP-Zugriff statt: Auf dem Server von Google wird die Methode `doGoogleSearch()` aufgerufen:

```
$result = $client->doGoogleSearch($apikey, $searchfor, 0, 10, false, '', true, ←
'', '', ''');
```

Danach wird die Anzahl der gefundenen Seiten ausgegeben.

```
echo "Gefundene Seiten: ".$result->estimatedTotalResultsCount;
```

## 4.3 XML/RSS

---

Innerhalb einer `foreach()`-Schleife werden die Ergebnisse der Suchanfrage in einer nummerierten Liste ausgegeben:

```

echo "<ol>";
foreach ($result->resultElements as $hit)
{
    echo "<li><a href=\"".$hit->URL."\">".$hit->title."</a>";
    echo "<br>".$hit->snippet;
}
echo "</ol>";
?>
```

Jetzt werden noch die notwendigen Ende-Tags der HTML-Seite gesetzt:

```
</body>
</html>
```

Das war's. Über die URL `http://localhost/xampp/contrib/soap.php` können Sie nun den SOAP-Zugriff testen.




Abbildung 4.27: `soap.php` in Aktion

Hier noch einmal das vollständige SOAP-Beispiel im Überblick:

*Listing 4.6: Das soap.php-Skript für den Zugriff auf Google via SOAP*

```
<?php
    header("Content-Type: text/html; charset=utf-8;");
?>
<html>
<head>
<title>PHP und SOAP</title>
</head>
<body>
<?php

$wsdlurl='http://api.google.com/GoogleSearch.wsdl';

$client = new SoapClient($wsdlurl);

$apikey="apikey hier einsetzen";
$searchfor="xampp";

$result = $client->doGoogleSearch($apikey, $searchfor, 0, 10,
                                false, '', true, '', '');

echo "Gefundene Seiten: ".$result->estimatedTotalResultsCount;

echo "<ol>";
foreach ($result->resultElements as $hit)
{
    echo "<li><a href=\"".$hit->URL."\">>".$hit->title."</a>";
    echo "<br>".$hit->snippet;
}
echo "</ol>";
?>
</body>
</html>
```

## 4.4 PHP und Flash

Auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht nicht so sieht, so haben PHP und Flash doch so einiges gemeinsam.

Zum einen kann man tatsächlich Flash-Filme mit PHP erstellen und zum anderen – und das dürfte sicherlich die größere Verbindung zwischen den beiden sein – bildet PHP sehr gerne oder sehr oft das Backend für Flash-Frontends.

Auf den folgenden Seiten werden wir uns drei verschiedene Anwendungen mit PHP und Flash anschauen:

Als Erstes werfen wir einen Blick in den Code des Flash Art-Beispiels von XAMPP: Wir beschäftigen uns also mit dem Thema *Animationen*.

Danach wenden wir uns einem in PHP/Flash programmierten und auch animierten Balkendiagramm zu – eine etwas ernstere Anwendung als das einfach nur hübsche *Flash Art*.

Und zuletzt beschäftigen wir uns damit, wie man ganz geschickt Daten von PHP zu Flash übertragen kann.

## Die Ming-Library

Die Ming-Library von Dave Hayden ist das Herzstück der Flash- oder SWF-Unterstützung von PHP. Im Internet ist sie unter <http://ming.sourceforge.net/> zu finden. Dort findet sich auch die einzige (größere) Anleitung zu Ming. Leider ist sie – wie so oft bei Open-Source-Projekten – nicht sehr überzeugend.

Obwohl die Ming-Unterstützung in PHP zum Core-Paket gehört, hat diese Erweiterung leider noch keine große Bekanntheit erlangt und es gibt bisher nur wenige Hoster, die sie in ihrem Leistungspaket mit anbieten.

In XAMPP ist sie schon seit den ersten Versionen enthalten, vor allem deswegen, weil es einfach eine wirklich coole Sache ist, mit PHP on-the-fly Flash-Filme zu erzeugen.



### Hinweis

MING oder Ming? Letzteres ist definitiv richtig. So steht dazu extra auf der Homepage von Ming: *Ming is not an acronym*. Was aber Ming genau bedeutet, darüber schweigt sich die Homepage aus. Lediglich in den FAQ gibt es einen Hinweis auf die Bedeutung:

*Aren't Ming and Flash enemies?*

*Maybe, I dunno. I liked the name. Maybe there's a homoerotic subtext there. (Actually, all I remember from the movie was somebody putting their hand in a rock and green blood. And that awful, awful song.) If that bothers you, just think of vases and ancient China.*

Mit Ming kann also nur Kaiser Ming, der Widersacher von Flash Gordon, gemeint sein – was auch eine schöne versteckte Aussage über die Beziehung zwischen Ming und Flash ist.

Quelle: <http://www.opaque.net/wiki/index.php?MingFAQ>

#### 4.4.1 Flash Art

*Flash Art* ist der – nicht wirklich originelle, aber auch nicht ernst gemeinte – Name des PHP/Ming-Demos in XAMPP. In der Animation drehen sich vier Textzeilen mal im und mal entgegen dem Uhrzeigersinn, mal schneller, mal langsamer und mal ein wenig mehr rechts und mal ein wenig mehr links.

Zum Beweis, dass es sich um einen dynamisch erzeugten Flash-Film handelt, kann über ein kleines HTML-Formular der Text in der Animation geändert werden.



Abbildung 4.28: Leider kann man die Bewegung der Animation hier nicht wirklich erkennen. Die Schriftzeilen drehen sich mal mit und mal entgegen dem Uhrzeigersinn, wobei die dunkleren Zeilen den helleren folgen ...

Auch wenn es nur eine Animation ist, eignet sich dieses Beispiel doch sehr gut, um die Funktionsweise von Ming zu veranschaulichen. Es gibt sicherlich bessere Ming-Progammme, aber die sind dann meist gleich so komplex, dass sie als Beispiel ungeeignet sind.

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Sourcecode von /opt/lampp/htdocs/xampp/mingswf.php:

```
$f = new SWFFont("AnkeCalligraph.fdb");
```

Mit dieser Anweisung wird ein neues Objekt erzeugt, das die im Konstruktor angegebene Schrift repräsentiert. Im Parameter wird auf eine Font-Datei im FDB(*Font Definition Block*)-Format verwiesen. Dieses Format ist recht unüblich und selten. Allerdings ist es möglich, TrueType-Fonts in dieses Format umzuwandeln. Mehr dazu im folgenden Kasten.



### Tipp

#### TrueType nach FDB

Um einen TrueType-Font ins FDB-Format umzuwandeln, gehen Sie am besten so vor:

1. Zunächst wandeln Sie mit `ttf2fft` den Font in das FFT-Format um. Siehe dazu: <http://www.opaque.net/wiki/index.php?ttf2fft>.
2. Danach können Sie mit `makefdb` den FFT-Font ins FDB-Format umwandeln. Siehe dazu: <http://www.opaque.net/wiki/index.php?makefdb>.

Im nächsten Schritt wird der Flash-Film erzeugt bzw. das Objekt, das den Flash-Film repräsentiert. Vielleicht erinnern Sie sich an den Abschnitt zu PHP/PDF. Dort ging es auch immer mit einem vergleichbaren Schritt los.

```
$m = new SWFMovie();
$m->setRate(24.0);
$m->setDimension(520, 320);
$m->setBackground(251, 121, 34);
```

In der ersten Zeile wird das Flash-Objekt angelegt und dann werden über Methodenaufrufe folgende Merkmale des zukünftigen Flash-Films festgelegt:

- Mit `setRate()` wird die Bildfrequenz bestimmt. Je höher dieser Wert, desto weicher sehen die Animationen aus, desto mehr Last erzeugen sie allerdings auch und viele Rechner kommen hier mit großen Werten nicht klar. Der Wert 24 ist ein typischer und eigentlich recht brauchbarer Wert.
- `setDimension()` legt die Größe des Flash-Films fest. Achtung: Wird Flash in eine HTML-Seite eingebunden, dann muss dort ebenfalls die Größe des Flash-Films angegeben werden. Die HTML-Größe hat Vorrang gegenüber der Angabe hier. Generell und um optimale Ergebnisse zu erzeugen, sollten aber beide Angaben identisch sein.
- Mit `setBackground()` wird – und das überrascht nicht – die Hintergrundfarbe des Flash-Films gesetzt. Die Methode bekommt drei Parameter für die Farben Rot, Grün und Blau, jeweils im typischen Zahlenbereich von 0 bis 255.

Als Nächstes wird eine kleine Hilfsfunktion definiert, die das Ausgeben (oder eher Zeichnen) von Textzeilen erleichtern soll.

```
function text($r, $g, $b, $a, $rot, $x, $y, $scale, $string)
{
```

Die Funktion `text()` verlangt neun Parameter:

- Rot-, Grün- und Blauanteil der Schriftfarbe (jeweils im Bereich 0 bis 255),
- den Alpha-Wert (im Bereich von 0 bis 100, wobei 0 ganz durchsichtig und 100 un-durchsichtig ist),
- den Winkel, in dem der Text dargestellt werden soll (im Bereich von 0 bis 360, wo-bei 0 quasi waagerecht bedeutet, 180 auf dem Kopf und 360 wieder waagerecht),
- die x- und y-Position des Textes,
- die Größe des Textes,
- und – last, but not least – den Text selbst.


Als Nächstes werden die Variablen `$f` (für den Font) und `$m` für das Film-Objekt als globale Variablen deklariert. (Sonst hätten auch noch diese beiden Variablen als Parameter mit übergeben werden müssen.)

```
global $f, $m;
```

Der Text in einem MingFlash-Film wird durch ein Objekt von der Klasse `SWFText` repräsentiert. Im nächsten Schritt wird also ein solches Objekt erzeugt:

```
$t = new SWFText();
$t->setFont($f);
$t->setColor($r, $g, $b, $a);
$t->setHeight(96);
```

Dem Text-Objekt wird nach der Erzeugung eine Schrift zugewiesen (die Schrift, die ganz am Anfang des Programms mit `SWFFont()` geladen wurde), die Schriftfarbe wird gesetzt und die Schriftgröße festgelegt.



### Hinweis

Die Schriftgröße ist hier zwar fest auf 96 eingestellt, da später aber der gesamte Text noch in Abhängigkeit von `$scale` skaliert wird, ent-stehen unterschiedlich große Texte, auch wenn die Schriftgröße eigentlich bei allen Texten gleich ist.

Mit der folgenden Anweisung wird der Text zentriert:

```
$t->moveTo(-($t->getWidth($string))/2, 32);
```

Mit `getWidth($string)` wird die Breite des Textes errechnet und dann wird der Text um die Hälfte der Breite nach links verschoben.

Danach wird endlich der Text ausgegeben:

```
$t->addString($string);
```

Oder genauer: Er wurde nicht ausgegeben, sondern dem Text-Objekt hinzugefügt. Denn das Ausgeben erfolgt eigentlich eher im folgenden Schritt:

```
$i = $m->add($t);
```

Mit der `add()`-Methode wird das Text-Objekt dem Film-Objekt hinzugefügt. Jetzt ist der Text quasi im Film. In der Variablen `$i` wird eine Referenz auf dieses neue Objekt im Film gespeichert.

```
$i->rotateTo($rot);
$i->moveTo($x,$y);
$i->scale($scale, $scale);
```

Der Text wird nun in die gewünschte Lage rotiert und mit `moveTo()` an die gewünschte Position gebracht. Danach erhält er noch mit `scale()` die gewünschte Größe.

Am Ende der `text()`-Funktion wird die Referenz auf das Text-Objekt in dem Flash-Film als Rückgabewert an die aufrufende Stelle zurückgegeben.

```
return $i;
}
```

In der folgenden Kolonne werden die Grautöne für die vier Textzeilen auf recht umständliche Art und Weise gesetzt.

```
$colorr[1]=255*0.85;
$colorg[1]=255*0.85;
$colorb[1]=255*0.85;

,colorr[2]=255*0.9;
$colorg[2]=255*0.9;
$colorb[2]=255*0.9;

$colorr[3]=255*0.95;
$colorg[3]=255*0.95;
$colorb[3]=255*0.95;

$colorr[4]=255;
$colorg[4]=255;
$colorb[4]=255;
```

Im nächsten Abschnitt werden die vier Textzeilen an einer beliebigen Position (0,0 = oben rechts) mit unterschiedlichen Größen und Farben platziert. Die Text-Objekte (bzw. ganz genau: Referenzen auf die Objekte) werden in dem Array `$t[]` gespeichert.

```
$c=1;
$anz=4;
$step=4/$anz;

for($i=0;$i<$anz;$i+=1)
{
    $x=0;
    $y=0;
    $size=($i/5+0.2);
    $t[$i]=text($colorr[$c],$colorg[$c],$colorb[$c],
    0xff,0,$x,$y, $size,$text);
    $c+=$step;
}
```

Zunächst eine kleine Wiederholung der bisherigen Vorgehensweise:

1. Als Erstes wird mit `SWFMovie()` ein Film-Objekt erzeugt.
2. Danach werden mit `SWFText()` einzelne Text-Objekte erzeugt, die dann mittels der `add()`-Methode des Film-Objekts dem Film hinzugefügt werden.
3. Referenzen auf die Text-Objekte werden dabei in dem Array `$t[]` gespeichert.

Jetzt kommt der wichtigste Teil des Programms:

```
$frames=300;
for($j=0; $j<$frames; $j++)
{
    for($i=0; $i<$anz; $i++)
    {
        $t[$i]->moveTo(
            260+round(sin($j/$frames*2*pi())+$k)
            *(50+50*($i+1))),
            160+round(sin($j/$frames*4*pi())+$i)
            *(20+20*($i+1)))
        );
        $t[$i]->rotateTo(round(sin($j/$frames*2*pi())+$i/10)*360));
    }
    $m->nextFrame();
}
```

Hierbei passiert Folgendes:

- In der äußeren Schleife werden die 300 Einzelbilder (*frames*) des Flash-Films erzeugt. Genauso wie ein richtiger Film im Kino, Fernsehen oder auf der Festplatte besteht ein Flash-Film auch aus lauter Bildern, die nacheinander ablaufen. Dieser Film hat 300 von solchen Bildern und diese werden in der äußeren Schleife erstellt.
- Immer dann, wenn in der äußeren Schleife das Ende erreicht wird, wird über `$m->nextFrame();` der Film um ein Bild weitergeschaltet. Um in der Filmmetapher zu bleiben: Mit `nextFrame()` wird ein Foto von der aktuellen Bühne gemacht.

- Im nächsten Durchlauf der äußeren Schleife wird nun die Bühne ein wenig verändert und dann wird wieder mit `nextFrame()` ein Foto gemacht. Dies wird so lange fortgesetzt, bis 300 Bilder fertig sind.
- In der inneren Schleife wird die jeweilige Bühne geändert. Dort werden die vier Textzeilen immer leicht verschoben – mit `moveTo()` – und leicht gedreht mit `rotateTo()`. Die komplizierten Formeln bei beiden Methoden kann man getrost ignorieren. Kompliziert aus dem Grund, weil bei ihrer Zusammenstellung Wert darauf gelegt wurde, dass a) die Bewegung und die Rotation der Texte möglichst angenehm aussehen (also nicht zu hektisch und auch nicht zu langsam sind) und b) sich die Texte nach 300 Bildern wieder in ihrer Ausgangsposition befinden.

Danach ist der Flash-Film fertig und kann mit der `output()`-Methode des Film-Objekts ausgegeben werden.

```
header('Content-Type: application/x-shockwave-flash');
$m->output(0);
```

Und hier noch einmal das komplette Listing:

```
<?php

$f = new SWFFont("AnkeCalligraph.fdb");

$m = new SWFMovie();
$m->setRate(24.0);
$m->setDimension(520, 320);
$m->setBackground(251, 121, 34);

function text($r, $g, $b, $a, $rot, $x, $y, $scale, $string)
{
    global $f, $m;

    $t = new SWFText();
    $t->setFont($f);
    $t->setColor($r, $g, $b, $a);
    $t->setHeight(96);
    $t->moveTo(-($t->getWidth($string))/2, 32);
    $t->addString($string);

    $i = $m->add($t);
    $i->rotateTo($rot);
    $i->moveTo($x,$y);
    $i->scale($scale, $scale);

    return $i;
}

$colorr[1]=255*0.85;
```

```
$colorg[1]=255*0.85;
$colorb[1]=255*0.85;

$colorr[2]=255*0.9;
$colorg[2]=255*0.9;
$colorb[2]=255*0.9;

$colorr[3]=255*0.95;
$colorg[3]=255*0.95;
$colorb[3]=255*0.95;

$colorr[4]=255;
$colorg[4]=255;
$colorb[4]=255;

$c=1;
$anz=4;
$step=4/$anz;

for($i=0;$i<$anz;$i+=1)
{
    $x=0;
    $y=0;
    $size=($i/5+0.2);
    $t[$i]=text($colorr[$c],$colorg[$c],$colorb[$c],
        0xff,0,$x,$y, $size,$text);
    $c+=$step;
}

$frames=300;
for($j=0; $j<$frames; $j++)
{
    for($i=0; $i<$anz; $i++)
    {
        $t[$i]->moveTo(
            260+round(sin($j/$frames*2*pi())+$k)
                *(50+50*($i+1))),
            160+round(sin($j/$frames*4*pi())+$i)
                *(20+20*($i+1)))
        );
        $t[$i]->rotateTo(round(sin($j/$frames*2*pi())+$i/10)*360));
    }
    $m->nextFrame();
}

header('Content-Type: application/x-shockwave-flash');
$m->output(0);
?>
```

## 4.4.2 Balkendiagramm

In diesem Abschnitt folgt eine etwas seriösere PHP/Flash-Anwendung: die Erstellung eines animierten Balkendiagramms.



*Abbildung 4.29: Die Säulen oder Balken sind animiert: In diesem Beispiel sind sie innerhalb weniger Sekunden auf die hier sichtbare Größe gewachsen.*

Sie finden dieses Beispielprogramm in der Datei `mingstats_swf.php` im Verzeichnis `htdocs/xampp/contrib` unter Linux bzw. `htdocs\xampp\contrib` unter Windows.

Ganz am Anfang finden Sie folgenden Block:

```
$values["A"]=rand(20,230);
$values["B"]=rand(20,230);
$values["C"]=rand(20,230);
$values["D"]=rand(20,230);
$values["E"]=rand(20,230);
$values["F"]=rand(20,270);
$values["G"]=rand(20,270);
$values["H"]=rand(20,270);
```

Hier werden die Werte – in diesem Fall Zufallszahlen im Bereich von 20 bis 230 bzw. 270 – und die Bezeichnungen (»A« bis »H«) für die einzelnen Säulen des Graphen definiert.

```
$max=270;
```

```
$width=540;
$height=320;
```

In der Variablen `$max` wird eingestellt, welcher der größte Wert ist, der innerhalb des Graphen zu erwarten ist. Die anderen beiden Variablen `$width` und `$height` bestimmen die Größe des Flash-Films.

```
$m = new SWFMovie();
$m->setDimension($width, $height);
$m->setBackground(251, 121, 34);
$m->setRate(30.0);
```

Hier wurde der Flash-Film erzeugt und auf die Größe `$width x $height` Pixel skaliert. Der Hintergrund wird mit `setBackground()` in Orange gefüllt. Danach wird die Frame-rate auf 30 Bilder pro Sekunde gesetzt, ein Wert, der für diese Anwendung am geeignetesten erschien.

Danach wird die Schrift für den Text innerhalb des Graphen geladen. Die Schriftdatei `BabelSans-B.fdb` befindet sich auch im `contrib`-Verzeichnis.

```
$font = new SWFFont("BabelSans-B.fdb");
```

Als Nächstes wird ein Verlauf von Schwarz nach Weiß definiert:

```
$g = new SWFGradient();
$g->addEntry(0.0, 0, 0, 0);
$g->addEntry(1.0, 0xff, 0xff, 0xff);
```

Dieser Verlauf wird in der Variablen `$g` gespeichert, auf die dann in der folgenden Funktion zurückgegriffen wird:

```
function box($w,$h)
{
    global $g;

    $s = new SWFShape();
    $f=$s->addFill($g, SWFFILL_LINEAR_GRADIENT);
    $f->scaleTo(0.05);
    $s->setRightFill($f);
    $s->movePenTo(0, 0);
    $s->drawLineTo($w, 0);
    $s->drawLineTo($w, -$h);
    $s->drawLineTo(0, -$h);
    $s->drawLineTo(0, 0);
    return $s;
}
```

In Ming gibt es keine extra Funktion, um Rechtecke zu zeichnen. In diesem Fall hilft die `box()`-Funktion weiter. Sie zeichnet ein Rechteck in der Größe der beiden Parameter `$w` und `$h`. Zusätzlich wird dieses Rechteck mit dem Verlauf in der Variablen `$g` gefüllt.

Es folgt eine weitere kleine Hilfsfunktion:

```
function text($string)
{
    global $font;

    $t = new SWFText();
    $t->setFont($font);
    $t->setColor(255, 255, 255);
    $t->setHeight(20);
    $t->addString($string);

    return $t;
}
```

Diese Funktion zeichnet einfach den Text im Parameter `$string` in weißer Farbe und in der Schrift, die in `$font` definiert wurde. Diese Funktion wird für die Bezeichnungen der einzelnen Säulen und die Überschrift verwendet:

```
$t=$m->add(text("Balkendiagramm mit PHP und Ming"));
$t->moveTo(30,40);
```

Nachdem die Überschrift ausgegeben wurde, werden in der folgenden Schleife die Rechtecke und die Beschriftungen für die acht Säulen erzeugt und in den beiden Arrays `$text[]` und `$box[]` gespeichert.

```
$i=0;
reset($values);
while(list($key,$value) = each($values))
{
    $text[$i]=$m->add(text($key));
    $text[$i]->moveTo(50+$i*60,50);
    $box[$i]=$m->add(box(50,1));
    $box[$i]->moveTo(30+$i*60,$height-20);
    $i++;
}
```

In der folgenden Schleife werden die Säulen so lange größer skaliert, bis die maximale Höhe von `$max` erreicht ist. Mittels `scaleTo()` wird die Skalierung der Säulen vorgenommen und mit der `moveTo()`-Methode die Beschriftung entsprechend weiter nach oben geschoben.

```
for($f=0;$f<=$max;$f+=5)
{
    $i=0;
    reset($values);
    while(list($key,$value) = each($values))
    {
        $h=$value;
```

```
    if($h>$f)
    {
        $box[$i]->scaleTo(1,$f);
        $text[$i]->moveTo(50+$i*60,$height-$f-25);
    }
    $i++;
}
$m->nextFrame();
}
```

Damit die Animation nicht immer wieder von Neuem beginnt, wird sie mit dem ActionScript-Befehl `stop()` angehalten:

```
$m->add(new SWFAction("stop();"));
$m->nextFrame();
```

Letztendlich ist der Flash-Film nun fertig und kann mit der `output()`-Methode ausgegeben und zum Browser des Benutzers geschickt werden.

```
header('Content-type: application/x-shockwave-flash');
$m->output(0);
```

Und hier noch einmal das komplette Listing:

*Listing 4.7: Das Flash-Beispiel mingstats\_swf.php*

```
<?php

$values["A"]=rand(20,230);
$values["B"]=rand(20,230);
$values["C"]=rand(20,230);
$values["D"]=rand(20,230);
$values["E"]=rand(20,230);
$values["F"]=rand(20,270);
$values["G"]=rand(20,270);
$values["H"]=rand(20,270);

$max=270;

$width=540;
$height=320;

$m = new SWFMovie();
$m->setDimension($width, $height);
$m->setBackground(251, 121, 34);
$m->setRate(30.0);

$font = new SWFFont("BabelSans-B.fdb");
```

```
$g = new SWFGradient();
$g->addEntry(0.0, 0, 0, 0);
$g->addEntry(1.0, 0xff, 0xff, 0xff);

function box($w,$h)
{
    global $g;

    $s = new SWFShape();
    $f=$s->addFill($g, SWFFILL_LINEAR_GRADIENT);
    $f->scaleTo(0.05);
    $s->setRightFill($f);
    $s->movePenTo(0, 0);
    $s->drawLineTo($w, 0);
    $s->drawLineTo($w, -$h);
    $s->drawLineTo(0, -$h);
    $s->drawLineTo(0, 0);
    return $s;
}

function text($string)
{
    global $font;

    $t = new SWFText();
    $t->setFont($font);
    $t->setColor(255, 255, 255);
    $t->setHeight(20);
    $t->addString($string);

    return $t;
}

$t=$m->add(text("Balkendiagramm mit PHP und Ming"));
$t->moveTo(30,40);

$i=0;
reset($values);
while(list($key,$value) = each($values))
{
    $text[$i]=$m->add(text($key));
    $text[$i]->moveTo(50+$i*60,50);
    $box[$i]=$m->add(box(50,1));
    $box[$i]->moveTo(30+$i*60,$height-20);
    $box[$i]->setName("box".$i);
    $i++;
}
for($f=0;$f<=$max;$f+=5)
```

```
{  
    $i=0;  
    reset($values);  
    while(list($key,$value) = each($values))  
    {  
        $h=$value;  
        if($h>$f)  
        {  
            $box[$i]->scaleTo(1,$f);  
            $text[$i]->moveTo(50+$i*60,$height-$f-25);  
        }  
        $i++;  
    }  
    $m->nextFrame();  
}  
  
$m->add(new SWFAction("stop()"));  
$m->nextFrame();  
  
header('Content-type: application/x-shockwave-flash');  
$m->output(0);  
?>
```

## 4.5 Benutzeroauthentifizierung

Nicht alles, was man selbst ins Internet stellt, soll von jedermann genutzt werden können, und daher muss man die Möglichkeit haben, den Zugang zu bestimmten Funktionen oder Seiten einzuschränken.

Am Beispiel der CD-Verwaltungsdemo von XAMPP werden wir Ihnen zeigen, wie Sie ganz einfach Ihre eigenen Webapplikationen mit einem individuellen Passwortschutz versehen können.

### 4.5.1 Benutzerdatenbank mit phpMyAdmin einrichten

Wahrscheinlich wollen Sie Ihre Daten nicht nur mit einem Passwort und einem Benutzernamen schützen, sondern unterschiedlichsten Benutzern Zugänge geben. Richten Sie dazu zunächst eine entsprechende Benutzertabelle in Ihrer Datenbank ein.

In diesem Beispiel verwenden wir dazu die Tabelle `cds_auth`, die Sie am einfachsten in der `cdcol`-Datenbank mittels *phpMyAdmin* anlegen:

1. Rufen Sie *phpMyAdmin* auf und melden Sie sich als Benutzer *root* an.
2. Wählen Sie die Datenbank `cdcol` aus.
3. Im unteren Bereich haben Sie nun die Möglichkeit, eine neue Tabelle innerhalb der `cdcol`-Datenbank anzulegen:

## 4.5 Benutzeroauthentifizierung

Create new table on database cdcoll

Name: cds_auth	Number of fields: 3
<input type="button" value="Go"/>	

Abbildung 4.30: Legen Sie die neue Tabelle mit drei Feldern unter dem Namen `cds_auth` an.

- Definieren Sie die einzelnen Felder für diese Tabelle:

Server: localhost ▶ Database: cdcoll ▶ Table: cds\_auth

Field	Type	Length/Values <sup>1</sup>	Collation
id	INT		
username	VARCHAR	20	
password	VARCHAR	20	

Abbildung 4.31: Die einzelnen Felder für die Minibenutzerdatenbank

Das `id`-Feld sollten Sie noch als `auto_increment` und `primary key` definieren. Für dieses Beispiel ist es zwar nicht notwendig, längerfristig wird dies aber wahrscheinlich von Vorteil sein.

- Nachdem Sie die Tabelle eingerichtet haben, fügen Sie nun über die Einfügen-Funktion von phpMyAdmin einen ersten Benutzer in die Tabelle ein:

Server: localhost ▶ Database: cdcoll ▶ Table: cds\_auth

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Operations

Field	Type	Function	Null	Value
id	int(11)			
username	varchar(20)			oswald
password	varchar(20)			geheim

Abbildung 4.32: Der erste Benutzer »oswald« mit dem Passwort »geheim«

Insgesamt sollte Ihre `cdcoll`-Datenbank in phpMyAdmin nun aussehen wie in Abbildung 4.33.

Möchten Sie später weitere Benutzer hinzufügen, bestehende Benutzer löschen oder ein Passwort ändern, dann können Sie das hier über phpMyAdmin erledigen.




Abbildung 4.33: In der Datenbank cdcoll gibt es nun die Tabelle cds\_auth mit den Spalten id, username und password. Beispielhaft wurde der erste Benutzer »oswald« mit dem Passwort »geheim« eingerichtet.

## 4.5.2 Passwortabfrage programmieren

Mit dem Erstellen der Benutzertabelle haben Sie schon den größten Schritt hinter sich gebracht. Als Nächstes müssen Sie nur noch die Passwortabfrage programmieren. Dies ist wirklich recht einfach: Lassen Sie den Webbrowser die Arbeit machen und verwenden Sie zur Benutzeroauthentifizierung HTTP-Auth.

Wechseln Sie in das Verzeichnis `htdocs/xampp`, also dort, wo auch die CD-Verwaltungsdemo von XAMPP liegt. Legen Sie hier eine neue Datei namens `cds_auth.php` an und füllen Sie diese mit folgendem Inhalt:

Listing 4.8: Ganz einfaches HTTP-Auth mit PHP und MySQL-Datenbank

```
<?php
$username=addslashes($_SERVER['PHP_AUTH_USER']);
$password=addslashes($_SERVER['PHP_AUTH_PW']);
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("cdcoll");
```

## 4.5 Benutzeroauthentifizierung

---

```
$results = mysql_query("SELECT * FROM cds_auth WHERE username='$username' AND password LIKE '$password'");

if(mysql_num_rows($results)==0)
{
    header( 'WWW-Authenticate: Basic realm="cds"' );
    header( 'HTTP/1.0 401 Unauthorized' );

    echo "Passwort erforderlich!";
    die();
}

?>
```

Dieses Skript besteht im Großen und Ganzen aus drei Teilen. Der erste Teil sieht folgendermaßen aus:

```
$username=addslashes($_SERVER['PHP_AUTH_USER']);
$password=addslashes($_SERVER['PHP_AUTH_PW']);
```

Hier werden Benutzername und Passwort, die über HTTP-Auth übermittelt wurden, in die Variablen \$username und \$password geschrieben. (Was es mit den addslashes() auf sich hat, soll hier nicht erklärt werden, darauf wird im Abschnitt »SQL-Injections« in Kapitel 10, »Sicherheit«, genauer und konkret eingegangen.)

Im zweiten Teil wird die Verbindung zur Datenbank aufgebaut und angefragt, ob es einen Benutzer mit diesem Passwort gibt:

```
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("cdcol");

$results = mysql_query("SELECT * FROM cds_auth WHERE username='$username' AND password LIKE '$password'");
```

Übrigens wird hier absichtlich einmal = und einmal LIKE verwendet, um die Spalten *username* und *password* zu vergleichen: Der Vergleich mit = ist bei MySQL *case-insensitive* und der Vergleich mit LIKE ist *case-sensitive*. Beim Benutzernamen wird also nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden, beim Passwort schon. Also so, wie man es meist auch gerne haben möchte.

Im dritten Teil wird nun nur noch der Negativfall abgefangen. Wenn Benutzername und Passwort nicht stimmen, die Anfrage an die Datenbank also keine treffende Zeile in der Datenbank gefunden hat, dann wird der HTTP-Fehlercode 401 (also Unauthorized) an den Browser geschickt und danach beendet sich das PHP-Programm komplett.

```
if(mysql_num_rows($results)==0)
{
    header( 'WWW-Authenticate: Basic realm="cds"' );
```

```

        header( 'HTTP/1.0 401 Unauthorized' );
        echo "Paßwort erforderlich!";
        die();
    }
}

```

Erhält der Browser den HTTP-Code 401, stellt er automatisch einen Login-Dialog dar und bittet den Benutzer, sich zu authentifizieren. Soviel zum Inhalt dieser Datei.


Nachdem Sie die Datei `cds_auth.php` erstellt haben, ändern Sie noch die Datei `cds.php` so, dass am Anfang die `cds_auth.php`-Datei mit dem `include()`-Befehl eingelesen wird:

```

<?
    include("cds_auth.php");
    if($_REQUEST['action']=="getpdf")
    {
        mysql_connect("localhost","root","");
        mysql_select_db("cdcol");
    }
}

```

Wenn Sie nun über Ihren Browser auf die CD-Verwaltungsdemo zugreifen, wird Ihnen von Ihrem Browser ein Login-Dialog mit der Aufforderung angezeigt, einen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben. Haben Sie sich an das Beispiel weiter oben gehalten, dann geben Sie hier »oswald« als Benutzernamen und »geheim« als Passwort ein:



*Abbildung 4.34: Die CD-Verwaltung ist nun mit einem Benutzernamen/Passwort geschützt.*

Die CD-Verwaltung ist nun also nur noch für authentifizierte Benutzer erreichbar.



### Hinweis

Noch zwei Anmerkungen zum Thema Sicherheit an dieser Stelle:

1. Es ist keine wirklich gute Idee, Passwörter im Klartext zu speichern. Das hier verwendete Programm soll nur ein Beispiel sein und wurde absichtlich so einfach wie möglich gehalten. In der Realität empfiehlt es sich, Hash-Algorithmen wie `md5sum()` in PHP oder `PASSWORD()` in MySQL zu verwenden.
2. In diesem Beispiel wird HTTP-Auth (Basic) verwendet, um die Authentifizierung des Benutzers zu ermöglichen. Diese Form von HTTP-Auth überträgt das Passwort quasi im Klartext. Damit ist das Passwort potentiell abhörbar. Aus diesem Grund sollte man HTTP-Auth (Basic) nach Möglichkeit nur in Verbindung mit HTTPS einsetzen.





# 5 ProFTPD

FTP-Server gibt es für Linux- und Unix-Systeme fast schon wie Sand am Meer. Die Großmutter aller FTP-Server ist mit Sicherheit der WU-FTPD. Allerdings muss man auch zugeben, dass der WU-FTPD ein Konfigurationsmonster und nicht wirklich leicht zu administrieren ist. Da er obendrein vom Leistungsumfang nicht mehr mit moderneren FTP-Servern mithalten kann, haben wir uns bei der Entscheidung, welchen FTP-Server wir für die Linux-Version mit in XAMPP aufnehmen, recht schnell gegen den WU-FTPD und für den kleineren ProFTPD entschieden.

Welcher von den vielen FTP-Servern nun der beste ist, ist objektiv sicherlich schwer zu entscheiden. Wir haben uns für den ProFTPD in XAMPP entschieden, weil er folgende – aus unserer Sicht wichtige – Vorteile bietet:

- Er ist sehr einfach zu konfigurieren.
- Seine Konfigurationsdatei erinnert an die Apache `httpd.conf`.
- Er unterstützt *Virtual Hosts*.
- Er unterstützt die Authentifizierung mittels SQL, LDAP, RADIUS.
- Er enthält eine sehr einfache *Anonymous FTP*-Unterstützung.

Diese Gründe sind dafür verantwortlich, dass seit fast der allerersten XAMPP-Version der ProFTPD mit im XAMPP-Paket enthalten ist.

## 5.1 XAMPP und ProFTPD

Die Konfigurationsdatei des ProFTPD befindet sich unter `/opt/lampp/etc/proftpd.conf`. Der Inhalt ist recht übersichtlich und die gesamte Datei passt fast auf eine knappe Bildschirmseite. Im Großen und Ganzen entspricht sie der normalen ProFTPD-Konfiguration.

Zwei Besonderheiten sind jedoch in der Konfiguration von XAMPP zu beachten:

- Der ProFTPD ist so konfiguriert, dass sich der Benutzer `nobody` mit dem Passwort `lampp` einloggen kann. (Normalerweise dürfen sich nur normale Benutzer des Linux-Systems mit ihrem eigenen Passwort einloggen.)
- Aus Sicherheitsgründen ist für alle Benutzer der Zugriff nur auf das Verzeichnis `/opt/lampp/htdocs` beschränkt.

Werfen wir daher einen Blick in die Konfigurationsdatei und schauen uns die besonderen Konfigurationen in der `proftpd.conf` genauer an.

```
<Directory /opt/lampp/htdocs/*>
    AllowOverwrite      on
</Directory>
```

Mit dieser Konfiguration erlaubt der FTP-Server, dass Dateien in das `htdocs`-Verzeichnis hochgespielt und ggf. bestehende Dateien überschrieben werden dürfen.

```
DefaultRoot /opt/lampp/htdocs
```

Diese Konfigurationsdirektive sorgt dafür, dass alle Benutzer, die sich über FTP anmelden, nur Zugriff auf das `htdocs`-Verzeichnis und die darunter liegenden Unterverzeichnisse haben.

```
UserPassword nobody wRPBu8u4YPOCY
```

Mit dieser Zeile wird das Passwort `lamp` für den Benutzer `nobody` gesetzt. Normalerweise hat der Benutzer `nobody` kein gültiges Passwort, so dass er sich eigentlich niemals anmelden kann. Die Zeichenfolge `wRPBu8u4YPOCY` ist das mit der `crypt()`-Funktion verschlüsselte Passwort `lamp`.

### Achtung



Um unerwünschten Zugriff zu vermeiden, sollte das Passwort für den Benutzer `nobody` schnellstens geändert werden. Mehr dazu siehe in Kapitel 10, »Sicherheit«.

```
RequireValidShell off
```

Normalerweise dürfen sich nur Benutzer via FTP anmelden, für die eine gültige Shell eingestellt ist. Da `nobody` normalerweise nicht so eine Shell hat, wird diese Einschränkung hier ausgeschaltet. Erst dadurch ist es möglich, dass sich `nobody` überhaupt anmelden kann.

```
UseFtpUsers off
```

Eigentlich dürfen sich nur Benutzer via FTP anmelden, die nicht(!) in der Datei `/etc/ftpusers` erwähnt werden. Normalerweise steht aber `nobody` in dieser Datei, und damit er sich anmelden kann, muss auch dieses Hindernis überwunden werden.

Wie man sieht, wurde ein großer Aufwand betrieben, um dem Benutzer `nobody` das Einloggen via FTP zu erlauben. Hinter alledem steckt aber ein wichtiger Grund:

## 5.2 Virtual Hosts

XAMPP will das bestehende Linux-System nach Möglichkeit nicht »anfassen« bzw. ändern und trotzdem den Benutzern von XAMPP schnell ein lauffähiges System zur Verfügung stellen.

XAMPP ist daher so konfiguriert, dass *nobody* sofort mit FTP zugreifen kann und auch die Rechte hat, um im `htdocs`-Verzeichnis Dateien zu ändern und hinzuzufügen.



### Achtung

Langfristig sollte *nobody* aber nicht zum Arbeiten mit XAMPP benutzt, sondern ein eigener Benutzer verwendet werden. Allerdings muss man sich dann auch näher mit den Zugriffsrechten unter Linux beschäftigen.

Definitiv keine gute Idee ist es, auch hierfür den Benutzer `root` zu verwenden. In der gesamten Unix- und Linux-Literatur wird davor gewarnt, den `root`-Benutzer für Dinge zu verwenden, die nicht ausschließlich der Administration des Systems dienen.

## 5.2 Virtual Hosts

Vom Apache kennt man die sog. *Virtual Hosts* und auch die Unterscheidung von *name-based virtual hosts* und *IP-based virtual hosts*. Erstere werden anhand des Hostnamens unterschieden, über den sie angesprochen werden, und Letztere über ihre IP-Adresse. Da die name-based virtual hosts helfen, IP-Adressen zu sparen, werden beim Apache hauptsächlich diese verwendet.

Bei FTP hat man leider nicht die Wahl zwischen diesen beiden Sorten von Virtual Hosts: Hier gibt es leider nur die *IP-based virtual hosts* und nicht die *name-based virtual hosts*. Das liegt nicht an ProFTPD, sondern am zugrunde liegenden FTP-Protokoll. Dort war nie so etwas wie Virtual Hosts vorgesehen und dies ist ohne aufwändige Protokolländerungen auch unmöglich.

Das bedeutet auch: Wer auf seinem Rechner keine zusätzlichen IP-Adressen besitzt, braucht sich auch gar nicht erst die Mühe zu machen, sich mit virtuellen Hosts unter FTP zu beschäftigen.

Damit wir hier trotzdem zumindest unter Laborbedingungen mit ProFTPD und Virtual Hosts arbeiten können, verwenden wir die besondere Eigenschaft des loopback-Device: Jeder Rechner, der über TCP/IP verfügt, erreicht sich selbst unter allen IP-Adressen, die mit 127 anfangen. Die bekannteste dürfte die 127.0.0.1 sein. Aber auch 127.0.0.2 oder 127.1.2.3 oder 127.200.100.10 sind IP-Adressen des eigenen Rechners.

Was wir also ganz bequem hinbekommen sollten, ist, für eine dieser 127er-Adressen einen funktionierenden Virtual Host zu konfigurieren.



### Achtung

Natürlich funktionieren diese 127er-Virtual Hosts nur dann, wenn man von dem gleichen Rechner auf sie zugreift. Will man wirkliche, von außen über das Netzwerk erreichbare Virtual Hosts, muss man dafür sorgen, dass der XAMPP-Server mehrere gültige IP-Adressen bekommt.

Dazu werden einfach die folgenden drei Zeilen ans Ende der ProFTPD-Konfigurationsdatei `/opt/lampp/etc/proftpd.conf` gehängt.

```
<VirtualHost 127.0.0.2>
    DefaultRoot /opt/lampp/htdocs/xampp/lang
</VirtualHost>
```

Damit wird ein Virtual Host für die IP-Adresse 127.0.0.2 definiert. Das Besondere an diesem Host ist, dass das DefaultRoot-Verzeichnis auf `/opt/lampp/htdocs/xampp/lang` geändert wurde.

Nachdem man die `proftpd.conf` geändert hat, muss man den ProFTPD noch anweisen, diese Datei erneut einzulesen. Am einfachsten geht das mit folgendem Befehl:

```
straylight /# /opt/lampp/lampp reloadft
XAMPP: Reload ProFTPD...
```

Danach kann man seinen Virtual Host gleich testen: Verbinden Sie sich einfach mit dem Linux FTP-Client auf die 127.0.0.2 und melden Sie sich dort als normaler Benutzer an. Wenn alles geklappt hat, sollten Sie sich nach der Anmeldung im `xampp/lang`-Verzeichnis befinden.

*Listing 5.1: Protokoll einer FTP-Anmeldung auf der 127.0.0.2*

```
straylight /# ftp 127.0.0.2
220 ProFTPD 1.2.10 Server (ProFTPD) [127.0.0.2]
Name (127.0.0.2:oswald): oswald
331 Password required for nobody.
Password: *****
230 User nobody logged in.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> dir
200 EPRT command successful
150 Opening ASCII mode data connection for file list
-rw-r--r-- 1 root      root        13127 Apr  1 09:31 de.php
-rw-r--r-- 1 root      root        11612 Apr  1 09:31 en.php
-rw-r--r-- 1 root      root        11975 Apr  1 09:31 es.php
```

## 5.3 Anonymous FTP

---

```
-rw-r--r-- 1 root      root      17816 Apr  1 09:52 fr.php
-rw-r--r-- 1 root      root      25100 Apr  1 09:51 it.php
-rw-r--r-- 1 root      root      11909 Apr  1 09:31 nl.php
-rw-r--r-- 1 root      root      25061 Apr 10 17:56 no.php
-rw-r--r-- 1 root      root      21613 Apr  1 09:31 pl.php
-rw-r--r-- 1 root      root      21543 Apr  1 09:31 zh.php
226 Transfer complete.
ftp> quit
221 Goodbye.
straylight /#
```

Zur Sicherheit wird hier auch gleich noch der Gegenbeweis aufgeführt:

*Listing 5.2: Protokoll einer FTP-Anmeldung unter 127.0.0.1*

```
straylight /# ftp 127.0.0.1
Connected to 127.0.0.1.
220 ProFTPD 1.2.10 Server (ProFTPD) [127.0.0.1]
Name (127.0.0.1:oswald): oswald
331 Password required for oswald.
Password: *****
230 User oswald logged in.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> dir
200 EPRT command successful
150 Opening ASCII mode data connection for file list
drwxr-xr-x  2 root      root      1272 Jan 25  2003 apache
-rw xr-xr-x  1 nobody   root      163 Oct 31  2003 index.html
drwxr-xr-x  2 nobody   root      48 Dec 26  2004 webalizer
drwxr-xr-x  6 root      root     1560 Sep  4 10:34 xampp
226 Transfer complete.
ftp> quit
221 Goodbye.
```

Beim zweiten FTP über die 127.0.0.1 befinden Sie sich nach der Anmeldung – wie gewohnt – im `htdocs`-Verzeichnis von XAMPP. Über die beiden IP-Adressen sind Sie also in unterschiedlichen Verzeichnissen gelandet und somit hat die Konfiguration des Virtual Hosts funktioniert.

## 5.3 Anonymous FTP

Anonymous FTP stammt noch aus einer Zeit weit vor dem World Wide Web. Es existierten weder HTTP noch P2P. Um Dateien zum Download anzubieten oder auch nur untereinander auszutauschen, gab es den sog. Anonymous FTP-Server.

*Anonymous* genannt deswegen, weil man sich hier nicht mit einer eigenen Benutzerkennung beim FTP-Server anmelden musste, sondern mit der anonymen Kennung `anonymous` oder `ftp`.

Anonymous FTP-Server sind heutzutage wahrscheinlich noch nicht ganz von der virtuellen Bildfläche verschwunden, weil sie im Gegensatz zum HTTP den Upload von Dateien ganz leicht möglich machen.

Auf den folgenden Seiten werden wir daher zwei Konfigurationsmöglichkeiten eines Anonymous FTP-Servers vorstellen: die eine mit und die andere ohne Upload-Möglichkeit.



### Hinweis

Wir verwenden in der folgenden Konfiguration den Benutzer `nobody`, um einen Anonymous FTP-Zugang zu realisieren. Aus historischen Gründen wird hierzu normalerweise der Benutzer `ftp` verwendet. Da es aber den Benutzer `ftp` nicht auf jedem Linux-System gibt – den Benutzer `nobody` hingegen schon –, erscheint es uns sinnvoller, diesen Benutzer zu verwenden. Aus technischer oder auch sicherheitstechnischer Sicht spielt das absolut keine Rolle. Diese Vorgehensweise ist nur wesentlich einfacher.

#### 5.3.1 Anonymous FTP ohne Upload-Möglichkeit

Zunächst sollte man sich entscheiden, welches Verzeichnis man für den Anonymous FTP-Server verwenden will. Für dieses Beispiel nehmen wir das Verzeichnis `/opt/lampp/anonymous` und erstellen es im ersten Schritt mit dem `mkdir`-Befehl:

```
mkdir /opt/lampp/anonymous
```

In dieses Verzeichnis kommt nun noch ein `pub`-Verzeichnis:

```
mkdir /opt/lampp/anonymous/pub
```

Im Falle von ProFTPD besteht eigentlich keine wirkliche technische Notwendigkeit für dieses Verzeichnis, aber es ist bei Anonymous FTP-Servern so gebräuchlich, dass alle Dateien, die über ihn veröffentlicht werden, über das Verzeichnis `pub` zu erreichen sind.

Im nächsten Schritt richten wir die Zugriffsrechte so ein, dass der FTP-Server diese Verzeichnisse auch lesen darf:

```
chmod a+rwx /opt/lampp/anonymous  
chmod a+rwx /opt/lampp/anonymous/pub
```

In das Verzeichnis `/opt/lampp/anonymous/pub` können dann die Dateien abgelegt werden, die man per FTP veröffentlichen möchte.

## 5.3 Anonymous FTP

---

Nun wird die Datei /opt/lampp/etc/proftpd.conf um folgende Zeilen erweitert:

```
<Anonymous /opt/lampp/anonymous>
User nobody
Group nobody
UserAlias anonymous nobody
UserAlias anonymous ftp

<Limit WRITE>
    DenyAll
</Limit>
</Anonymous>
```

Danach wird ProFTPD angewiesen, die Konfigurationsdatei erneut einzulesen:

```
/opt/lampp/lampp reloadftp
```

Und schon ist der Anonymous FTP-Server bereit. Melden Sie sich jetzt einfach mal mit einem FTP-Client und dem Benutzernamen `ftp` an (beim Passwort wird man gebeten, die eigene E-Mail-Adresse einzugeben. Das kann man, muss man aber nicht befolgen):

```
straylight /# ftp 127.0.0.1
Connected to 127.0.0.2.
220 ProFTPD 1.2.10 Server (ProFTPD) [127.0.0.1]
Name (127.0.0.2:oswald): ftp
331 Anonymous login ok, send your email address as your password.
Password: eg@1
230 Anonymous access granted, restrictions apply.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> dir
200 EPRT command successful
150 Opening ASCII mode data connection for file list
drwxr-xr-x  2 root      root           48 Sep  2 12:00 pub
226 Transfer complete.
ftp> quit
```

Sie sehen, dass es möglich ist, sich mit dem Benutzernamen `ftp` anzumelden und als Passwort irgendetwas einzugeben. Mit dem Befehl `dir` kann man dann den Inhalt des Verzeichnisses `/opt/lampp/anonymous` sehen. Der Anonymous FTP-Server funktioniert also.

### 5.3.2 Anonymous FTP mit Upload-Möglichkeit

Um dem Anonymous FTP-Server auch noch eine Upload-Möglichkeit zu geben, sind noch ein paar weitere Schritte erforderlich.

Als Erstes benötigen Sie ein extra Verzeichnis, in das die Dateien hochgeladen werden sollen. Gebräuchlich ist hier der Verzeichnisname `incoming`:

```
mkdir /opt/lampp/anonymous/incoming
```

Dieses Verzeichnis weisen Sie im nächsten Schritt dem Benutzer und der Gruppe, unter dem bzw. der der Anonymous FTP-Server läuft, nämlich `nobody` und `nobody`.

```
chown nobody:nobody /opt/lampp/anonymous/incoming/
```

Damit stellen Sie sicher, dass der Upload von Dateien in Bezug auf die Linux-Zugriffsrechte kein Problem darstellt.

Ersetzen Sie nun den `<Anonymous>...</Anonymous>`-Container der bisherigen Anonymous FTP-Konfiguration in der `/opt/lampp/etc/proftpd.conf` durch folgende Zeilen:

```
<Anonymous /opt/lampp/anonymous>
User nobody
Group nobody
UserAlias anonymous nobody
UserAlias anonymous ftp

<Limit WRITE>
    DenyAll
</Limit>

<Directory incoming/*>
    <Limit READ>
        DenyAll
    </Limit>
    <Limit STOR>
        AllowAll
    </Limit>
</Directory>
</Anonymous>
```

Weisen Sie danach ProFTPD an, die Konfigurationsdatei erneut einzulesen:

```
/opt/lampp/lampp reloadftp
```

Und im nächsten Schritt testen Sie gleich den FTP-Zugang:

```
straylight /# ftp 127.0.0.1
Connected to 127.0.0.2.
220 ProFTPD 1.2.10 Server (ProFTPD) [127.0.0.1]
Name (127.0.0.2:oswald): ftp
331 Anonymous login ok, send your email address as your password.
Password: eg@1
```

## 5.3 Anonymous FTP

```
230 Anonymous access granted, restrictions apply.  
Remote system type is UNIX.  
Using binary mode to transfer files.
```

Das Anmelden mit einem beliebigen Passwort hat funktioniert. Sehen Sie jetzt einmal nach, in welchem Verzeichnis Sie sich befinden.

```
ftp> dir  
200 EPRT command successful  
150 Opening ASCII mode data connection for file list  
drwxr-xr-x  2 root      root          48 Sep  2 12:00 pub  
drwxrwxrwx  2 nobody    nobody         48 Sep  2 12:00 incoming  
226 Transfer complete.
```

Das sieht genau so aus, wie es zu erwarten war. Es gibt ein `pub`- und ein `incoming`-Verzeichnis. Versuchen Sie jetzt einmal, eine Datei hochzuladen.

```
ftp> put test.txt  
local: test.txt remote: test.txt  
200 EPRT command successful  
550 test.txt: Permission denied
```

Es hat nicht geklappt. Prima. Denn das sollte es ja auch nicht. Dafür ist nämlich das `incoming`-Verzeichnis da. Wechseln Sie also in dieses Verzeichnis und probieren Sie dort erneut das Hochladen:

```
ftp> cd incoming  
250 CWD command successful  
ftp> dir  
200 EPRT command successful  
150 Opening ASCII mode data connection for file list  
226 Transfer complete.  
ftp> put test.txt  
local: test.txt remote: test.txt  
200 EPRT command successful  
150 Opening BINARY mode data connection for interbase.php  
100% |*****| 437      5.27 MB/s  00:00 ETA  
226 Transfer complete.  
437 bytes sent in 00:00 (29.47 KB/s)
```

Nun hat es funktioniert. Überprüfen Sie dies mit dem `dir`-Befehl.

```
ftp> dir  
200 EPRT command successful  
150 Opening ASCII mode data connection for file list  
-rw-r--r--  1 nobody    nobody         437 Sep  2 12:07 test.txt  
226 Transfer complete.  
ftp> get test.txt
```

```
200 EPRT command successful  
550 test.txt: Permission denied  
ftp> quit
```

Der Versuch, die Datei mit `get text.txt` herunterzuladen, ist fehlgeschlagen. Das ist auf den ersten Blick seltsam und sieht nach einem Fehler aus. Ist es aber nicht. Verantwortlich dafür sind die folgenden Zeilen, die wir – weiter oben – in die `proftpd.conf` eingefügt haben:

```
<Directory incoming/*>  
  <Limit READ>  
    DenyAll  
  </Limit>  
  ...  
</Directory>
```

Mit diesen Zeilen wird das Herunterladen (`READ`) von Dateien aus dem `incoming`-Verzeichnis verboten (`DenyAll`). Diese Einstellung ist absolut wichtig, ohne sie sollte man niemals – niemals(!) – einen Anonymous FTP-Server betreiben. Nur so wird sichergestellt, dass der FTP-Server nicht von Fremden zum Austausch illegaler Dateien missbraucht wird.



# 6 FileZilla Server

Seit dem Jahr 2001 existiert das Open-Source-Projekt *FileZilla*, das einen FTP-Client sowie einen FTP-Server kostenfrei zur Verfügung stellt. Bei beiden Programmen handelt es sich um reine Windows-Applikationen. Sie liegen sowohl als Installer als auch als Quellcode vor und stehen unter der GPL-Lizenz. Die Homepage von FileZilla lautet <http://filezilla.sourceforge.net>.



## Hinweis

Manchmal wird dem Apache HTTPD eine FTP-Server-Funktionalität zugesprochen, was selbstverständlich nicht korrekt ist. Der Apache verwaltet die Zugriffe über das *HyperText Transfer Protocol* (HTTP), ein FTP-Server regelt den Verkehr über das *File Transfer Protocol* (FTP). Einer FTP-Übertragung wird meist dann dem Transfer über dem *HyperText Transfer Protocol* den Vorzug gegeben, wenn es sich um größere Datenmengen handelt oder ein exklusiver Verzeichniszugriff für sog. »Uploads« vorgehalten werden soll.

Beschreibung	Standort
Hauptprogramm	<xampp>\FileZillaFTP\FileZilla Server.exe
Konfigurationsdatei	<xampp>\FileZillaFTP\FileZilla Server.xml
Batch-Datei Setup	<xampp>\filezilla_setup.bat
Batch-Datei Start	<xampp>\filezilla_start.bat
Batch-Datei Stop	<xampp>\filezilla_stop.bat

Tabelle 6.1: Die wichtigsten Dateien von FileZilla Server

Die Installation und Einrichtung als Dienst erfolgen hier über:

<xampp>\filezilla\_setup.bat

Die Deinstallation erfolgt ebenfalls über die *filezilla\_setup.bat*. Bei einer Deinstallation fragt FileZilla nach, ob der Server gestoppt werden soll. Erst im zweiten Schritt werden Sie angehalten, über den Dienst zu entscheiden. Haben Sie den Server mit der ersten Frage gestoppt, müssen Sie also die *filezilla\_setup.bat* zum zweiten Mal bestätigen, um den FileZilla-Dienst zu entfernen.

Optional zur *filezilla\_setup.bat* können Sie natürlich auch direkt die  
 <xampp>\FileZillaFTP\filezilla\FileZilla Server.exe  
 benutzen.




Abbildung 6.1: Das Setup des FileZilla Servers

Nach dem Start von FileZilla können Sie den Server gleich testen. Entweder Sie gehen in den Anonymous-Bereich, den Sie direkt mit allen gängigen Browsern unter der URL *ftp://127.0.0.1* bzw. *ftp://localhost* abrufen können. Oder Sie loggen sich als XAMPP-Testbenutzer *newuser* und mit dem Login *wampp* über einen FTP-Client Ihrer Wahl ein. Sie befinden sich danach automatisch im *htdocs*-Verzeichnis von XAMPP.

Benutzer	Passwort	Ziel
newuser	wampp	<xampp>\htdocs
anonymous		<xampp>\anonymous

Tabelle 6.2: Benutzer und ihre Zielverzeichnisse

**Achtung**

Aus Gründen der Sicherheit auf Ihrem System empfehlen wir, für den Testbenutzer das Passwort zu ändern oder diesen ganz zu löschen!

## 6.1 FileZilla Server-Interface

Nach der Einrichtung des Servers stellt das *FileZilla Server-Interface* (kurz: *FileZilla-Interface*) die Oberfläche für die weitere Konfiguration des Servers dar. Hierüber können Benutzer und Gruppen gebildet, Übertragungsmodi festgelegt oder Sicherheitsoptionen verändert werden. Der Pfad zum Interface im XAMPP lautet:

```
<xampp>\FileZillaFTP\FileZilla Server Interface.exe
```



Abbildung 6.2: Auf dem lokalen PC braucht das FileZilla-Interface kein Passwort!

Die Verbindung der GUI (*Graphical User Interface*) zum FileZilla Server kann vom lokalen Rechner ohne Passwort erfolgen. Sollten Sie eine Fernwartung planen, müssen Sie ein Passwort für den Zugang definieren.

Unter EDIT > SETTINGS finden Sie hierzu das Menü ADMIN INTERFACE SETTINGS. Dort definieren Sie das Passwort und die sog. BINDINGS, d.h. den IP-Bereich (Bereich der Internetprotokoll-Nummern im festgelegten Netz) für den Fernzugriff auf Ihren FTP-Server.

Selbstverständlich können Sie so mit einem Interface mehrere FileZilla Server überwachen. Voraussetzung ist die Einrichtung der Remote-Überwachung für jeden dieser Server.




Abbildung 6.3: In diesem Fall dürfen alle IP-Nummern auf das Interface zugreifen.

## 6.2 Virtual Hosts

Um es gleich zu Beginn zu erwähnen: FileZilla Server der Version 0.9.10a kennt keine Virtual Hosts. Dieser Umstand bedeutet gleichzeitig, dass Sie hier einem Benutzer nur ein einmaliges FTP-Benutzerverzeichnis zuordnen können. Und damit können wir gleich zu der »normalen« Benutzer- und Gruppenverwaltung überleiten.



### Hinweis

Über Virtual Hosts ist es möglich, mehrere verschiedene Benutzer mit einem Benutzernamen, beispielsweise *webmaster*, zu verwalten. Der Benutzer *webmaster* der Domain *host1.de* ist eine andere Person mit anderen Zugriffsrechten als der Benutzer *webmaster* der Domain *host2.de*. Sie besitzen zudem unterschiedliche Passwörter und Heimatpfade auf dem Zielrechner. Da ja einzelne Rechner mehrere Hosts und Domains verwalten können, ist ein »Virtual Host«-fähiger FTP-Server wie der ProFTPD unter Linux eine ideale Ergänzung zum Hosting-Management über den Apache HTTPD.

In diesem Beispiel soll dem Benutzer *zaphod* ein FTP-Zugang für seine Webseiten im XAMPP eingerichtet werden. Zunächst richten Sie hierfür über das FilaZilla-Interface eine neue Gruppe mit dem Namen *www* ein. Öffnen Sie unter EDIT das Groups-Menü und erstellen Sie die neue Gruppe mit dem Stammverzeichnis <xampp>\htdocs.

## 6.2 Virtual Hosts



Abbildung 6.4: Auf geht es zur Gruppenverwaltung im FileZilla-Interface.

In dem Verzeichnis legen Sie gleich danach ein reales Verzeichnis für *zaphod* über den Windows-Explorer an, also:

```
<xampp>\htdocs\zaphod
```

Erstellen Sie nun den Benutzer *zaphod* in der Gruppe *www* über das FileZilla-Interface. Vergessen Sie hierbei bitte nicht, das Heimatverzeichnis und die Rechte für das Verzeichnis zu definieren. Zu guter Letzt braucht der Benutzer *zaphod* noch ein Passwort.




Abbildung 6.5: Das Heimatverzeichnis des neuen Benutzers *zaphod*

Ein Test mit dem neuen Benutzer ist Pflicht! Hierfür nehmen Sie einen von Ihnen favorisierten FTP-Client und überprüfen den Account. In diesem Beispiel benutzen wir das FTP-Programm auf der Eingabeaufforderung.

Beschreibung	FTP-Kommando
Erstellen eines Verzeichnisses test	mkdir test
Löschen des Verzeichnisses test	rm test
Upload einer Datei test.html	put test.html
Löschen einer Datei test.html	del test.html
Wechseln in die oberste Verzeichnisebene	cd /

Tabelle 6.3: Typische FTP-Befehle

Dem Benutzer *zaphod* ist es selbstverständlich nicht erlaubt, aus seinem Heimatverzeichnis <xampp>\htdocs\zaphod in andere nicht legitimierte Verzeichnisse zu wechseln! Das gilt es zu überprüfen.

```
C:\>ftp localhost
Verbindung mit bdsre19.bds wurde hergestellt.
220-FileZilla Server version 0.9.10 beta
220-written by Tim Kosse <Tim.Kosse@gmx.de>
220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
Benutzer <bdsre19.bds:<none>>: zaphod
331 Password required for zaphod
Kennwort:
230 Logged on
ftp> mkdir test
257 Directory created successfully
ftp> rm test
250 Directory deleted successfully
ftp> put index.php
200 Port command successful
150 Opening data channel for file transfer.
226 Transfer OK
FTP: 23192 Bytes gesendet in 0,01Sekunden 2319,20KB/s
ftp> del index.php
250 File deleted successfully
ftp> cd \
250 CWD successful. "/" is current directory.
ftp> ls
200 Port command successful
150 Opening data channel for directory list.
226 Transfer OK
ftp> quit
221 Goodbye
```

Abbildung 6.6: Der Test für den neuen Benutzer mit dem FTP-Konsolen-Client

## 6.3 Anonymous FTP

Bei *Anonymous FTP* kann sich der festgelegte Benutzer *anonymous* mit einer beliebigen E-Mail-Adresse in einem hierfür freigegebenen Verzeichnis einloggen. Neuerdings finden sich immer häufiger FTP-Server im Netz, die den Anonymous-Bereich ohne Passwort freigeben. Im Prinzip ist das auch in diesem Fall dasselbe. Ob nun eine reale oder fiktive E-Mail-Adresse, eine beliebige @-Phrase oder kein Passwort: Anonymous FTP ist der öffentliche FTP-Bereich auf Ihrem Server!

## 6.3 Anonymous FTP

Ein Anonymous-Bereich ist im XAMPP als Standard enthalten. Sie finden den Benutzer *anonymous* ohne Passwort im User-Bereich des FilaZilla-Interface. Das Heimatverzeichnis (*Homedir*) lautet <code>\xampp\anonymous</code>. Der Upload-Bereich lautet <code>\xampp\anonymous\incoming</code>. Die Rechte sind hier so gesetzt, dass der Benutzer im anonymous-Hauptverzeichnis lesen und im incoming-Unterverzeichnis lesen und schreiben darf. Natürlich können Sie hier Ihr eigenes anonymous-Verzeichnis definieren.




Abbildung 6.7: Das vorgegebene anonymous-Konto im XAMPP



### Achtung

Der Upload-Bereich (*incoming*) ist ein mögliches Sicherheitsrisiko. Dadurch erhalten Sie auf Ihrem Rechner womöglich ungewünschte Fremdprogramme. Nicht weniger schlimm ist das absichtliche »Vollmüssen« durch Dritte. Durch eine solche Attacke versucht der Angreifer, Ihre Festplatte bis zum Limit mit seinen Paketen zu belegen. Gerade Windows reagiert bei einer vollen Festplatte sensibel, häufig auch mit Systemabstürzen. XAMPP enthält zwar den *incoming*-Bereich als Beispiel. Es ist jedoch im produktiven Betrieb dringend empfohlen, diesen Bereich zu sichern oder gar ganz zu entfernen.

## 6.4 FTP-Beispiele mit PHP & Perl

Mit dem FileZilla Server funktionieren natürlich auch alle gängigen FTP-Funktionen in PHP. Kommen wir also gleich zu einem kleinen Beispiel für den Benutzer *zaphod* in PHP.

*Listing 6.1: Das Skript ftp-mit-php.php*

```
<?php
$host="localhost";
$user="zaphod";
$password="blabla";

// Herstellen der Basis-Verbindung
$conn_id = ftp_connect($host);

// Einloggen mit Benutzernname und Kennwort
$login_result = ftp_login ($conn_id, $user, $password);

// Verbindung überprüfen
if ((!$conn_id) || (!$login_result)) {
    echo "Ftp-Verbindung nicht hergestellt!";
    echo "Verbindung mit $host als Benutzer $user nicht möglich";
    die;
} else {
    echo "Verbunden mit $host als Benutzer $user";
}

print "<br>";
$path="/";
$dir = "";
//// List
$files=ftp_nlist ($conn_id, "$path");
foreach ($files as $file) {
    $isfile = ftp_size ($conn_id, $file);
    if($isfile == "-1") { // Ist ein Verzeichnis
        print $file."/ [DIR]<br>";
    }
    else {
        $filelist[(count($filelist)+1)] = $file; // Ist eine Verzeichnis
        print $file."<br>";
    }
}

//// Upload
// ftp_put($conn_id, $remote_file_path, $local_file_path, FTP_BINARY);
```

## 6.5 Voraussetzungen für den externen FTP-Zugriff

---

```
///// Download
// ftp_get($conn_id, $local_file_path, $remote_file_path, FTP_BINARY);

///// Löschen einer Datei
// ftp_delete ($conn_id, $remote_file_path);

// Schließen des FTP-Streams
ftp_quit($conn_id);
?>
```

Solch ein Zugriff funktioniert natürlich auch mit Perl. Sie benutzen hierfür das *NET::FTP Modul*, das im XAMPP-Perl-Add-On enthalten ist. Für das folgende Beispiel loggen wir uns über den bereits vorhandenen Testbenutzer *newuser* mit dem Passwort *wampp* ein. Das Skript führen Sie im Verzeichnis <xampp>\htdocs\modperl aus.

*Listing 6.2: Das Skript ftp-mit-perl.pl*

```
use Net::FTP;
print "Content-Type: text/html\n\n";
$ftp = Net::FTP->new("localhost");      # Unser Host
die "Konnte keine Verbindung aufbauen $!" unless $ftp;
$ftp->login("newuser", "wampp"); # Hier Benutzername und Password eingeben
$ftp->get("index.php");
$ftp->quit;
```

Preisfrage: Und wo befindet sich die mit dem Perl-Skript soeben transferierte index.php? Im XAMPP-Hauptverzeichnis! Hätten Sie das gedacht?

## 6.5 Voraussetzungen für den externen FTP-Zugriff

Häufig treten dann Probleme mit dem Kontakt zu einem FTP-Server auf, wenn der Zugriff nicht vom lokalen Rechner aus erfolgt. Der Grund liegt in der Sicherheitsstruktur der Übertragung. Damit einem mutmaßlichen »Sniffer« das Leben schwer gemacht wird, wechselt der Server im aktiven Modus (*Active Mode*) bei jeder einzelnen Transaktion den Port. Hiefür kann ein FTP-Server die volle Anzahl verfügbarer Ports nutzen: 65535. Sie benutzen eine Firewall? Da haben wir schon das Problem. Denn im Prinzip müssen Sie nun alle Ports auf dem Server öffnen. Aber auch bei einem NAT-Router, der die Rechneradressen umschreibt, um eine gemeinsame Nutzung zu ermöglichen, gelangen die Anfragen nicht zum Ziel.

So schlimm ist das Ganze zum Glück nun auch nicht, denn jeder FTP-Server kann bei entsprechender Anfrage des FTP-Clients in den passiven Modus (*Passive Mode*) wechseln. Dabei baut der Client eine Verbindung über einen festgelegten Port auf, meist Ports jenseits der *Well Known Ports* (Port 0 bis 1023). Darüber läuft dann der gesamte Verkehr bis zum Beenden durch eine *quit*- oder *bye*-Anweisung bzw. infolge eines sog. Timeouts.

Für die Konfiguration des FileZilla Servers wie auch anderer FTP-Server hat das Aktiv/Passiv-Problem keine Bedeutung. Sie besitzen bereits die Fähigkeit zur automatischen Erkennung des vom Client vorgegebenen Modus. Aber Sie können die Spannweite der zur Verfügung stehenden Ports für den passiven Modus innerhalb des FileZilla Servers selbst definieren. Nutzen Sie hier über das FileZilla-Interface das Menü EDIT > SETTINGS > PASSIVE MODE.




Abbildung 6.8: Die Festlegung der verfügbaren Ports im passiven Modus

Bei Problemen ist also die Überprüfung Ihrer eingesetzten Infrastruktur von entscheidender Bedeutung. Sie benutzen einen Rechner hinter einem Router oder Sie schützen sich mit einer Firewall? Das kann schon Grund sein für das Scheitern eines FTP-Zugriffs. Für Ihren Serverrechner mit FileZilla müssen für einen externen Zugriff – egal in welchem Modus – die folgenden Ports erreichbar sein:

Portnummer	Funktion
21	Port für die Kommandoübertragung
20	Port für die Datenübertragung
22	SSH-Port, FTP über SSH (nur bei SSH)
990	FTPS, FTP über SSL (nur bei SSL/TLS)

Tabelle 6.4: Ports, die üblicherweise von FTP verwendet werden

## 6.6 Secure-FTP mit FileZilla und SSL/TLS

Zu Beginn des Abschnitts gleich dieser Hinweis: Verschlüsselte Verbindungen unterstützen nicht alle FTP-Clients. Und nicht alle SSL-fähigen Clients verstehen sich mit dem eingesetzten FTP-Server. Ein ähnliches Client-Server-Problem gibt es übrigens auch bei verschlüsselten E-Mail-Verbindungen. Es liegt also nahe, gleich den FileZilla Client zu benutzen, der sich von Natur aus am besten mit dem FileZilla Server versteht.

Sie beginnen mit der Zertifizierung des Servers. Innerhalb des FileZilla-Interface wählen Sie im Menü EDIT > SETTINGS den Abschnitt *SSL/TLS settings* aus. Der Button *Generate new certificate* führt Sie schließlich zu dem Zertifizierungsfenster. Hier geben Sie Ihre Kontaktdaten, den Ländercode und Ihre Domain an. Für den Ländercode benutzen wir einen zweistelligen *ITU-T-Standard*, wie er als Ländervorwahl in der Telekommunikation Verwendung findet. Die Nummer 49 steht für Deutschland. Die USA haben übrigens den Code 01. Als Domain können Sie für einen ersten Test *localhost* eingeben. Zum Schluss speichern Sie über *Browse* Ihr neues Zertifikat in ein (möglichst sicheres) Verzeichnis auf Ihrem Rechner.




Abbildung 6.9: Ein neues Zertifikat im FileZilla-Interface erstellen

Mit dem neuen Zertifikat können Sie nun die SSL/TLS-Unterstützung im FileZilla Server aktivieren. Achten Sie aber darauf, dass auf Ihrem Rechner der Port 990 für SSL/TLS nicht blockiert ist.




Abbildung 6.10: Die Aktivierung von SSL/TLS mit dem neuen Zertifikat

Jetzt brauchen Sie nur noch eine gesicherte Verbindung zum lokalen Server über den FileZilla Client herzustellen. Hierfür öffnen Sie DATEI > SEITENVERWALTUNG, um eine Neue Seite (d.h. neue Verbindung) einzurichten. Wichtig ist dabei die Einstellung des Ports auf die Nummer 990 statt des Ports 21 und des Servertyps *FPT über SSL/TLS (Implizierte Verschlüsselung)* statt des einfachen FTP.

Mit *Verbinden* testen Sie den Zugang. Wenn nun alles richtig eingestellt ist, werden Sie aufgefordert, das zuvor von Ihnen erstellte Zertifikat zu verifizieren. Wollen Sie in Zukunft diese Abfrage vermeiden, können Sie hier mit einem Häkchen Ihrem Zertifikat immer vertrauen.




Abbildung 6.11: Die Einrichtung eines neuen FTP-Zugangs über SSL/TLS auf dem Client





# 7 XAMPP und E-Mail

Warum besitzt eigentlich nur der XAMPP unter Windows einen E-Mail-Server? Diese Frage stellen sich vielleicht viele der eher verwöhnten Linux-Anwender. Sie haben auf dieser Plattform eine üppige Auswahl von freien POP3-, IMAP- und SMTP-Servern. Und damit sind wir schon bei der Crux. Für die normalen Windows-Anwendersysteme gibt es entweder keinen oder nur einen äußerst eingeschränkten E-Mail-, genauer SMTP-Dienst. Allein dieser Umstand ist Grund genug, eine angemessene Alternative im XAMPP bereitzustellen: das *Mercury Mail Transport System*.

In diesem Kapitel geht es ausschließlich um XAMPP für Windows. Unter Linux gibt es zum Thema E-Mail wenig zu sagen: Dort ist der E-Mail-Server ein fester Bestandteil des Betriebssystems. Wenn das E-Mail-System unter Linux läuft, wird es auch von XAMPP aus funktionieren.

## 7.1 Windows: Mercury Mail Transport System

Das Mercury Mail Transport System ist übrigens das Werk des Programmierers Davis Harris. Sie verfügen damit über einen POP3-, SMTP- und IMAP-Server. Bitte verwechseln Sie das Mercury Mail Transport System nicht mit dem beliebten und ebenfalls frei erhältlichen E-Mail-Client Pegasus Mail vom gleichen Autor.

Den E-Mail-Server können Sie sich unter folgender URL herunterladen:

<http://www.pmail.com>

Weitere Informationen zum Mercury Mail Transport System finden Sie im deutschsprachigen Forum unter folgender Adresse:

<http://www.pmail32.de>

Das Mercury Mail Transport System in der Version 4.01 enthält so viele Features, dass eine Aufzählung den Rahmen dieses Kapitels sprengen würde. Für die Integration in das XAMPP-Paket sprachen die folgenden Argumente:

- Der SMTP-Server lässt sich mit der *sendmail*-Option in der `php.ini` ansprechen.
- Das System versteht relative Pfade und ist damit über einen USB-Stick transportabel.

- Das System läuft auch unter Windows 98.
- Das System bietet volle SSL-Unterstützung.

Aus diesen Gründen hat das Mercury Mail Transport System einen festen Platz in XAMPP.




Abbildung 7.1: Das Mercury Mail Transport System als universeller E-Mail-Server

Beschreibung	Standort
Hauptprogramm	<xampp>\MercuryMail\mercury.exe
Konfigurationsdatei	<xampp>\MercuryMail\MERCURY.INI
POP3/IMAP-Postfächer	<xampp>\MercuryMail\MAIL\
Postausgangsordner	<xampp>\MercuryMail\QUEUE\

Tabelle 7.1: Mercury Mail Transport System im XAMPP

Einen kleinen Makel hat der Mercury Mail Server aber: Bisher fehlte eine Dienstinstalation für NT-Systeme. Sie müssen also den Mercury entweder per Hand starten oder Sie binden eine Verknüpfung der `mercury.exe` in den Autostart ein, um das Programm beim Systemstart automatisch zu laden.

## 7.1 Windows: Mercury Mail Transport System

---

In den folgenden Abschnitten werden wir auf wichtige Hinweise und Beispiele zur Verwendung des Mercury-Servers eingehen. Wir können jedoch lediglich einen Ausschnitt der Möglichkeiten dieses sehr umfangreichen *MTA* (Mail Transport Agent) darstellen.




Abbildung 7.2: Eine Verknüpfung der *mercury.exe* im Startmenü

### 7.1.1 Eine Frage der Domain

Zunächst einmal stellt sich folgende Frage: Mit welcher Domain möchte ich senden und empfangen? Eigentlich stellt sich diese Frage für die meisten Anwender nicht. Aber vielleicht haben Sie einen ISP (Internet Service Provider) mit Standleitung, eine feste IP-Adresse und einen FQDN (Fully Qualified Domain Name). Dann benötigen Sie für einen eigenen Mailserver auf dem DNS-Server (DNS) Ihres ISP einen MX-Eintrag für Ihre Domain. Der sog. *MX Record* enthält die Adresse Ihres Mailservers. Damit wird die Zuordnung aller E-Mails Ihrer Domain gewährleistet. Und vielleicht soll es ja ein Mercury-System sein. Das heißt allerdings nicht automatisch, dass es sich auch dafür zuständig fühlt. Neben dem MX-Eintrag muss das Mercury Mail Transport System im Hinblick auf seine Zuständigkeit grundlegend konfiguriert werden. Im Abschnitt CONFIGURATION > MERCURY CORE MODULE können Sie unter dem Reiter LOCAL DOMAINS diese Zuständigkeit einstellen. Dabei ist LOCAL HOST OR SERVER der zuständige Rechner und INTERNET NAME der Domainname nach dem Muster *Second-Level-Domain.Top-Level-Domain* (also wie apachefriends.org).

Die Voreinstellung ist hier *localhost* mit den simultanen Subdomains *localhost.net*, *localhost.org* und *localhost.com*. Diese FQDNs sind notwendig, da viele E-Mail-Clients bei unqualifizierten Domainnamen den Versand verweigern.




Abbildung 7.3: Die Beispieldomains im Mercury-System



### Achtung

Die im XAMPP beispielhaft verwendeten qualifizierten Domänennamen wie *localhost.org* dürfen nicht nach außen verwendet werden. Sie dienen einzig der Simulation auf Ihrem lokalen Rechner. Alles andere stände unter SPAM-Verdacht und ist nebenbei vom Autor des Mercury-Servers strengstens verboten! Es spricht jedoch nichts dagegen, eine lokale Entwicklungsumgebung auch mit fremden Domänen zum Zwecke einer realistischen Simulation – beispielsweise eines eigenen programmierten Warenkorbs mit E-Mail-Benachrichtigung – einzurichten. Nur der E-Mail-Verkehr sollte in diesem Fall auf Ihren lokalen Rechner beschränkt sein.

Mit den folgenden Domains sind Sie immer auf der sicheren Seite:

example.com  
example.net  
example.org

## 7.1 Windows: Mercury Mail Transport System

---




Abbildung 7.4: Direkter Zugriff auf eine empfangene E-Mail via Texteditor

Die Mailprotokolle dieser Domains wurden von der *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) zu Testzwecken reserviert. Damit darf nun jeder seinen E-Mail-Server mit einer fast vollwertigen FQDN nach RFC 2606 unbesorgt testen.

Diese Grundeinstellung im XAMPP reicht in den meisten Fällen aus, um beispielsweise E-Mail-Formulare für das Web auszutesten. Sie können es gleich probieren. Zu diesem Zweck enthält XAMPP ein kleines E-Mail-Formular in PHP.

Nach dem Versand finden Sie Ihre Mail im MAIL-Unterordner des Rezipienten, in diesem Fall im Verzeichnis des Benutzers *admin*. Sie können die E-Mail mit jedem beliebigen Texteditor öffnen und den Inhalt kontrollieren. Das reicht schon aus, um das Resultat eigener Versandskripte ohne E-Mail-Client schnellstmöglich zu überprüfen.

### 7.1.2 Postfächer und Aliase

Postfächer bzw. Benutzer können über das Mercury-Hauptprogramm (kurz: Mercury Console) unter CONFIGURATION > MANAGE LOCAL USERS erstellt, geändert oder gelöscht werden. Dabei finden Sie im XAMPP bereits die folgenden Benutzer vor:

Name	Empfänger	Passwort	Rechte
Admin	Admin	(keines)	Administrativ
Postmaster	Admin	(keines)	Administrativ
newuser	newuser	wampp	Benutzer

Tabelle 7.2: Die Standardbenutzer von Mercury unter XAMPP




Abbildung 7.5: Bereits vorhandene Postfächer im Mercury Mail Transport System

Die Passwort-Dateien `PASSWD.PM` für die Benutzer befinden sich in den jeweiligen Postfach-Ordnern unter `<xampp>\MercuryMail\MAIL`. Die Passwörter liegen hier im Klartext vor.



#### Achtung

Aus Gründen der Sicherheit ist auch hier die Vergabe von sicheren Passwörtern dringend zu empfehlen.

Aliase legen Sie über das Menü **CONFIGURATION > ALIAS** an. Sollte bei Ihnen dieser Menüpunkt fehlen, richten Sie bitte eine leere Datei namens `ALIAS.MER` im Verzeichnis `<xampp>\MercuryMail\Mercury` ein. Nachdem Sie das Mercury-System neu gestartet haben, sollten Sie den *Alias*-Eintrag im Hauptmenü **CONFIGURATION** finden.




Abbildung 7.6: Ein neues Alias für `newuser@localhost` einrichten

### 7.1.3 SMTP: Beschränkungen oder Authentifizierung

Versenden darf nicht jeder. Und schon gar nicht mit Ihrem guten Namen. Ob also Ihr SMTP-Server von Dritten oder – wir wollen Ihnen selbstverständlich nichts unterstellen – vom eigenen administrativen Personenkreis missbraucht wird: SPAM bleibt SPAM. Und das hat der Autor des Mercury Mail Transport Systems ausdrücklich untersagt. Also bleibt die Frage: Wie soll der Postausgangsserver geschützt werden?

Dazu stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- eine Einschränkung über einen IP-Adressbereich
- eine Einschränkung über die SMTP-Authentifizierung

Als Standard im XAMPP dürfen nur Benutzer des lokalen Rechners (localhost) versenden. Das ist die einfachste und zugleich restriktivste Möglichkeit einer IP-Nummern-Beschränkung. Eine weitere Möglichkeit ist die Angabe einer Spannweite von IP-Nummern, die eine Berechtigung zum Versand erhalten. Hierfür rufen Sie in der Mercury Console das Menü CONFIGURATION > MERCURYS SMTP SERVER auf. Unter dem Reiter CONNECTION CONTROL können Sie nun das sog. *Relaying* auf Ihr Netzwerk einschränken.




Abbildung 7.7: Eine festgelegte Spannweite von Adressen darf zugreifen.

Die andere Möglichkeit ist *SMTP-Authentifizierung*. Das Mercury Mail Transport System unterstützt zwei SMTP-Anmeldungsmethoden: Das LOGIN im Klartext und die verschlüsselte CRAM-MD5-Authentifizierung. Letztere wird allerdings nicht von allen E-Mail-Clients unterstützt und so beschränken wir uns hier auf die LOGIN-Methode im Klartext. Hierfür legen Sie eine Textdatei mit dem folgenden Inhalt an:

```
<Benutzer> <Passwort>
```

Beispiel:

```
newuser wampp  
Postmaster geheim
```

Speichern Sie die Datei an einem sicheren Ort ab. Auf der Registerkarte CONNECTION CONTROL unter CONFIGURATION > MERCURYS SMTP geben Sie den Pfad als AUTH PASSWORD FILE bekannt. Alle Häkchen haben Sie zuvor auf strikte SMTP-Authentifizierung gesetzt.




Abbildung 7.8: Eine Passwort-Datei für die Authentifizierung am SMTP-Server



### Achtung

Mit strikter SMTP-Authentifizierung könnte das Versenden via PHP, Perl oder Java erheblich eingeschränkt sein. Die einfache `mail()`-Funktion, wie sie beispielsweise PHP bereitstellt, wird nun nicht mehr funktionieren. Vielfach werden allerdings für die einzelnen Interpretersprachen freie Klassen angeboten, die ein Login über Benutzer und Passwort einschließen.

### 7.1.4 Automatische Antworten

Das Mercury Mail Transport System unterscheidet in der Praxis den Ausdruck *Autoresponder* von dem Ausdruck *Automatische Antworten*.

Der Autoresponder bezeichnet hier eine automatisierte E-Mail-Antwort, die auf einem Alias ohne eigenes Postfach beruht. Das könnte beispielsweise *fag@domain.org* sein, wobei der Ausdruck »*fag*« weder Postfach noch normales Alias ist. Damit liest zwar niemand jemals die E-Mail an *fag@domain.org*. Aber dafür erhält der Absender eine automatisierte Antwort, worin vielleicht darauf hingewiesen wird, dass es sich hierbei um eine automatische Antwort handelt und wo der Interessent weiterführende Informationen erhält.

Die Einrichtung eines solchen Autoresponders erfolgt wieder im Mercury-Programm im Menü CONFIGURATION > ALAISE. Allerdings enthält die reale Adresse (REAL ADDRESS) nun einen Pfad zur Textdatei mit einem zum Versand bestimmten Inhalt. Eine schlichte Textantwort wird mit dem Attribut FILE: vor dem Pfad initialisiert.

FILE:d:\programme\xampp\mercury\faq.txt




Abbildung 7.9: Ein neuer Autoresponder-Text für die FAQ-Adresse

Eine weitere Möglichkeit ist eine Antwort über eine *Template-Datei*, in der Sie auch *Header*- und *MIME*-Informationen eigenständig definieren können. Template-Dateien werden mit dem Attribut TFILE: gekennzeichnet. Wichtige Hinweise zu der hier verwendeten Syntax finden Sie in der Mercury Online-Hilfe.

TFILE:d:\programme\xampp\mercury\faq.mer

Ob nun im Urlaub oder wegen Krankheit: Viel häufiger als die eben vorgestellten Autoresponder-Methoden werden die bekannten und beliebten Abwesenheitsbenachrichtigungen (*Simple autoreplies*) Verwendung finden. Die Einrichtung im Mercury ist sehr einfach. Sie brauchen nur eine Textdatei mit dem Namen AREPLY.PM in dem Postfach-Ordner der betroffenen Adresse unterzubringen. Dort schreiben Sie Ihren Abwesenheitsvermerk hinein.




Abbildung 7.10: Eine einfache Abwesenheitsnachricht einrichten



### Tipp

Sollten die *Autoreplies* nicht bei Ihnen auf Anhieb funktionieren, hilft meist ein Neustart des Mercury-Servers.

Für weitere Optionen wie die Festlegung der Gültigkeitsdauer der Abwesenheitsnachricht kann zusätzlich eine `AREPLY.CFG` in dem betreffenden Postfach erstellt werden. Die Definition dieser Datei können Sie der Mercury Online-Hilfe im Abschnitt *Programmed autoreplies* entnehmen. Ein Beispiel für eine `AREPLY.CFG` mit einer automatischen Antwort vom Typ 4 (Zeitraum), hier für die Dauer vom 10.05.2006 bis einschließlich dem 13.06.2006, stellt die folgende Zeile dar:

4, 20060510, 20060613, 0000, 2400, AREPLY.PM

## 7.2 Fake sendmail

Um einem möglichen Missverständnis von vornherein vorzubeugen, eine kurze Erklärung: *Fake sendmail* ist **nicht** *Sendmail*. Wie der Name bereits andeutet, ist es ein Tool, das für externe Programme wie PHP eine Schnittstelle bereithält, die wie Sendmail unter Linux ansprechbar ist. Doch danach schlägt die E-Mail einen ganz anderen Weg ein. Denn *Fake sendmail* sendet nicht selbst, sondern nutzt hierfür einen fremden SMTP-Server. Die Konfiguration hierfür erfolgt in der `sendmail.ini`.

Beschreibung	Standort
Hauptprogramm	<xampp>\sendmail\sendmail.exe
Konfigurationsdatei	<xampp>\sendmail\sendmail.ini

Tabelle 7.3: Die beiden Dateien des *Fake sendmail*

## 7.2 Fake sendmail

---

Dort stellen Sie Ihren realen SMTP-Server und falls notwendig die Authentifizierung ein. Folgende Authentifizierungsmethoden sind möglich:

- über den SMTP-Server mit Benutzer und Passwort
- SMTP nach POP3

Mittlerweile benutzen die Postausgangsserver häufig die erste Variante.



### Hinweis

Fake sendmail hat doch so manche Vorteile gegenüber Mercury. Erstens braucht man keinen FQDN (Fully Qualified Domain Name). SPAM ist mit Mercury nicht erlaubt! Auch wenn Sie sich mit fremden Federn schmücken und mit falschen Domains nach außerhalb senden, laufen Sie Gefahr, mit Ihrer Adresse auf die sog. »Black Lists« zu geraten. So bleiben Sie aber sauber. Zweitens können Sie mit dieser – wenn auch – »gefakten« sendmail-Schnittstelle selbst Third-Party-Programme umgehen. Erfahrene Entwickler werden das zu schätzen wissen, wenn es darum geht, auf einer Linux-adäquaten Umgebung ihre Software zu testen. Ein durchaus nützliches Tool!

Definieren wir schnell eine beispielhafte Ausgangssituation mit folgenden Daten:

- Ihr Postausgangsserver (SMTP): `smtp.hoster.de`
- Ihr Benutzer: `zaphod`
- Ihr Passwort: `strengeheim`
- Ihre E-Mail: `zaphod@meinedomain.de`

Die Konfiguration in der `sendmail.ini` lautet damit:

```
[sendmail]
smtp_server= smtp.hoster.de
auth_username= zaphod
auth_password= strengeheim
```



Abbildung 7.11: Ein Beispiel für eine einfache `sendmail.ini`

Das war es schon, denn mehr Informationen benötigt die `sendmail.ini` in diesem Fall nicht. Jetzt werden die Einstellungen getestet, indem Sie eine `test.mail` mit einem Texteditor verfassen. Diese könnte wie folgt aussehen:

```
From: zaphod@meinedomain.de  
To: ziel@domain.de  
Subject: Test von fake sendmail win32
```

Das ist ein Text für die Testmail.

Speichern Sie die Datei als `test.mail` direkt in den `sendmail`-Ordner. Dann prüfen Sie Ihre Einstellungen auf Kommandoebene.

```
sendmail -t < test.mail
```




Abbildung 7.12: Eine Test-E-Mail auf der Kommandoebene mit Fake sendmail versenden

Wenn nun keine Fehlermeldung erfolgte, können Sie sich überlegen, *Fake sendmail* als »Standardversender« für PHP zu etablieren. Entkommentieren Sie hierfür die folgende Zeile in der `<xampp>\apache\bin\php.ini`:

```
sendmail_path = "D:\program files\xampp\sendmail\sendmail.exe -t"
```

Kommentieren Sie ebenfalls die folgenden Zeilen im `[mail function]`-Bereich mit Semikolon aus:

```
;SMTP = localhost  
;smtp_port = 25
```




Abbildung 7.13: Die `php.ini` mit Fake sendmail für den Standardversand

## 7.2 Fake sendmail

Damit ist die PHP-Unterstützung des *Mercury MTA* im XAMPP deaktiviert. Sie versenden nun bei jeder PHP-*mail()*-Anfrage mit *Fake sendmail*. Ein einfacher Test in PHP wäre das folgende Programm:

*Listing 7.1: Ein einfaches PHP-Skript zum Verschicken einer E-Mail*

```
<?php  
$to      = 'ziel@domain.de';  
$subject = 'Test mit PHP';  
$message = 'Ein Test aus PHP';  
$headers = 'From: zaphod@meinedomain.de' . "\r\n" .  
           'Reply-To: zaphod@meinedomain.de' . "\r\n" .  
           'X-Mailer: PHP/' . phpversion();  
  
if (@mail($to, $subject, $message, $headers) )  
{ echo "Versendet an $to"; }  
else { echo "Fehler beim Versenden"; }  
  
?>
```



### Tipp

**Mit *Fake sendmail* kann ich aber immer nur eine E-Mail-Adresse angeben!?**

Nein, das ist nicht unbedingt richtig. Dazu ein Beispiel: Sie haben die Adresse *info@meinedomain.de*, möchten aber für Ihren Shop noch mit der Adresse *shop@meinedomain.de* über *Fake sendmail* versenden. Als mögliche Lösung bietet sich an: Sie richten bei Ihrem Anbieter weitere Aliase für Ihre Hauptadresse ein. In der Regel akzeptiert der SMTP-Server die Versendung der neuen Aliase mit den Zugangsdaten der Hauptadresse. Aliase werden übrigens auch häufig als E-Mail-Weiterleitungen bezeichnet.





# 8

# XAMPP und XAMPP im Duett

Der XAMPP ist trotz aller unserer Bemühungen der Vereinheitlichung auf den verschiedenen Plattformen ungleich. Die Gründe liegen auf der Hand: Die Betriebssysteme sind unterschiedlich. Die verschiedenen Plattformen bieten dem Benutzer nicht nur eine Auswahl an verschiedener Software. Viel wichtiger ist die Bereitstellung unterschiedlicher Schnittstellen für die Kommunikation zwischen den Programmen, den sog. *Application Programming Interfaces (APIs)*. Um es kurz zu machen: Der Linux-XAMPP kann manches, was der Windows-XAMPP nicht kann, und umgekehrt. Und das kann schließlich der Grund sein, warum in einem bestimmten EDV-Szenario die gleichzeitige Nutzung zweier XAMPPs auf den unterschiedlichen Plattformen notwendig wird.

## 8.1 Das Front-/Backend-Szenario

Vielleicht kennen Sie ein solches Szenario? Ihre Mitarbeiter oder Kunden wollen eine Microsoft-Applikation ans weltweite Netz hängen. Sie sind aber strikt dagegen, argumentieren beispielsweise mit einer Überführung in MySQL und führen Sicherheits- und Performance-Gründe hierfür an. Serienbriefe mit MS Word funktionieren ja problemlos auch über den MySQL-ODBC-Connector. Eigentlich sind Ihre Argumente unschlagbar. Trotzdem: Ihre Appelle bleiben ungehört.

Eine weitere Lösung in diesem fiktiven Beispiel ist das Zusammenspiel von XAMPP: Linux quasi als Frontendserver und Windows im Backendbereich. Wobei die eigentliche Last der Apache unter Linux tragen soll. Der Apache unter Windows agiert dagegen nur für wenige ausgewählte COM-Anwendungen und soll dabei nicht als HTTP-Server nach außen erscheinen. Die Zielstellung in diesem Beispiel im Einzelnen:

- Der XAMPP unter Windows führt ein PHP-Programm auf einer ausgewählten Windows-Applikation durch, in diesem Beispiel wahlweise auf einer MS Access-Datenbank oder auf einer MS Excel-Datei.
- Der primäre Webserver unter Linux soll eine festgelegte URL auf den sekundären Webserver, hier einen Apache unter Windows, intern übergeben (via *RewriteRule*).
- Der Apache unter Linux soll darüber hinaus als vermittelnder Proxy die Antwort des Windows-Servers über seine Domain an den Absender weitergeben (*Reverse Proxy*).

In diesem Beispiel lautet die IP-Adresse des Linux-Servers 192.168.100.100, die IP-Adresse des Windows-Servers 192.168.100.50.




Abbildung 8.1: Die Netzwerktopologie des Beispielszenarios

## 8.2 PHP-Zugriff auf COM-Komponenten über XAMPP für Windows

Über das *Component Object Model* (COM) können Programmelemente von anderen Applikationen ausgeführt werden. Soweit die Kurzform. Konkret bedeutet das für Sie, dass Sie über die *COM-Funktionen* in PHP auf Elemente von Windows-Programmen zugreifen können. Die PHP-Referenz zu diesem Thema finden Sie unter folgender URL:

<http://www.php.net/manual/de/ref.com.php>

### Hinweis



Nun müssen Sie nicht das Rad neu erfinden. Es existieren schon zahlreiche Programme, die viele Funktionen für Windows-Anwendungen bereithalten. Wir stellen Ihnen hier exemplarisch das *Lesen* und *Schreiben* in eine MS Access-Datei sowie das *Lesen* einer MS Excel-Datei vor.

### 8.2.1 MS ACCESS

Zu Beginn realisieren Sie den Zugriff auf MS Access mit PHP. Hierfür benötigen Sie die *ADOdb-Bibliothek*, die im XAMPP für Windows im `php\pear`-Verzeichnis bereits enthalten ist. ADOdb stellt eine Bibliothek für den PHP- oder Python-Zugriff auf zahlreiche Datenbanksysteme dar. Es ist konzeptionell an die ADO-Schnittstelle (*ActiveX Data Objects*) von Microsoft angelehnt. Vielfältige Hilfe erhalten Sie auf den ADOdb-Seiten unter <http://adodb.sourceforge.net/#docs>. Eine informative deutschsprachige Dokumentation finden Sie darüber hinaus im Internet unter [http://phplens.com/phpeverywhere/adodb\\_german](http://phplens.com/phpeverywhere/adodb_german).

ADODb Connector	Voraussetzungen	Plattform
<code>access</code>	ODBC	Nur Windows
<code>ado_access</code>	ADO- oder OLEDB-Provider	Nur Windows
<code>ado_mssql</code>	ADO- oder OLEDB-Provider	Nur Windows
<code>db2</code>	DB2 CLI/ODBC-Interface	
<code>vfp</code>	ODBC	Nur Windows
<code>firebird</code>	InterBase-Client	Unix und Windows
<code>borland_ibase</code>	InterBase-Client	Unix und Windows
<code>informix</code>	Informix-Client	Unix und Windows
<code>ldap</code>	LDAP-Extension	
<code>mssql</code>		
<code>mysql</code>	MySQL-Client	Unix und Windows
<code>oci805</code>	Oracle-Client	Unix und Windows
<code>odbc</code>		
<code>odbc_mssql</code>	ODBC	Unix und Windows
<code>odbc_oracle</code>	ODBC	Unix und Windows
<code>odbtp</code>	odbtp	Unix und Windows
<code>odbtp_unicode</code>	odbtp	Unix und Windows
<code>oracle</code>	Oracle-Client	Unix und Windows
<code>pdo</code>	PDO-Treiber	Unix und Windows
<code>postgres</code>	PostgreSQL-Client	Unix und Windows
<code>postgres64</code>	PostgreSQL-Client	Unix und Windows
<code>postgres7</code>	PostgreSQL-Client	Unix und Windows
<code>postgres8</code>	PostgreSQL-Client	Unix und Windows

Tabelle 8.1: Die Unterstützung der wichtigsten Datenbanktypen durch ADODb

ADOdb Connector	Voraussetzungen	Plattform
sapdb	SAP ODBC-Client	
sqlanywhere	SQL Anywhere ODBC-Client	
sqlite		
sybase	Sybase-Client	

Tabelle 8.1: Die Unterstützung der wichtigsten Datenbanktypen durch ADOdb (Forts.)

Sie benutzen als Beispieldatenbank am besten die deutsche Version der *northwind.mdb* mit dem Namen *nwind.mdb*. Es reicht auch die abgespeckte *fpnwind.mdb*, die nur die wichtigsten Tabellen enthält.




Abbildung 8.2: Manchmal müssen Sie die *nwind.mdb* erst suchen bzw. suchen lassen.

Über ADOdb senden Sie nun eine SELECT- und INSERT-Anweisung an Access. Kontaktiert wird die Datenbank ohne DSN (*Data Source Name*), da eine Authentifizierung hier nicht notwendig ist. In die Tabelle *Versandfirmen* fügen Sie eine neue Firma hinzu und geben anschließend alle eingetragenen Versandfirmen aus.

Listing 8.1: *phpadodb-msaccess.php*

```
<?
include('adodb/adodb-errorpear.inc.php');
include('adodb/adodb.inc.php');
include('adodb/tohtml.inc.php');

// Ihre Datenbank ist welche?
$accessdb="C:\\Programme\\Microsoft Office\\Office10\\1031\\fpnwind.mdb";
// CONNECT
$conn = & ADONewConnection('access');
$dsn = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=$accessdb;Uid=Admin;Pwd=";
$conn->Connect($dsn);
// INSERT
$sql = "insert into Versandfirmen (Firma,Telefon) values ('Deutsche Post','018023333')";
```

## 8.2 PHP-Zugriff auf COM-Komponenten über XAMPP für Windows

```

if ($conn->Execute($sql) === false) {
    print 'error inserting: '.$conn->ErrorMsg().'<BR>'; }

// SELECT
$recordSet = $conn->Execute('select * from Versandfirmen');
if (!$recordSet)
    print $conn->ErrorMsg();
else
while (!$recordSet->EOF) {
    print $recordSet->fields[0].' '.$recordSet->fields[1].'<BR>';
    $recordSet->MoveNext();
}
$recordSet->Close();

// DISCONNECT
$conn->Close();
?>

```




Abbildung 8.3: Die Ausgabe aller Versandfirmen aus der mwind.mdb in PHP mit ADOdb

### 8.2.2 MS EXCEL

Grundlage für das zweite Beispiel einer COM-Anwendung ist das Lesen in einem Excel-Sheet. Hierfür benutzen Sie die PHP-Funktionsbibliothek *Spreadsheet Excel Reader*. Der Reader ist zwar schon älteren Datums (Oktober 2004), machte aber bei unseren Tests einen soliden Eindruck.

PHP Excelreader:

<http://prdownloads.sourceforge.net/phpexcelreader/>

Im XAMPP ab Version 1.5.2 finden Sie diesen Reader standardmäßig im pear-Verzeichnis.

XAMPP für Windows:

<xampp>\php\pear\spreadsheet\Excel\Reader.php

Für das folgende Beispiel haben wir die MySQL-Tabelle cds über phpMyAdmin in eine Microsoft Excel 2000-Datei exportiert. Sollte es danach Schwierigkeiten mit dem Format geben, öffnen Sie bitte die cds.xls und speichern die Datei erneut als cds.xls ab. Damit sollte Ihnen ein »waschechtes« Excel-Format zur Verfügung stehen.




Abbildung 8.4: Die Tabelle cds in eine Excel-Datei über phpMyAdmin exportieren

Listing 8.2: select-msexcel.php

```
<html>
<head>
<title>PHP und Excel Reader</title>
</head>
<body>
<h1>PHP und Excel Reader</h1>
<table border="1">
<tr>
    <th>Titel</th>
    <th>Interpret</th>
    <th>Jahr</th>
</tr>

<?php
require_once 'spreadsheet/Excel/reader.php';
$data = new Spreadsheet_Excel_Reader();
$data->setOutputEncoding('CP1251');
$data->read('cds.xls');
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
```

## 8.2 PHP-Zugriff auf COM-Komponenten über XAMPP für Windows

---

```

for ($i = 1; $i <= $data->sheets[0]['numRows']; $i++) {
    for ($j = 1; $j <= $data->sheets[0]['numCols']; $j++) {
        echo "<tr>";
        echo "<td>".$data->sheets[0]['cells'][$i][$j]."</td>";
        echo "<td>".$data->sheets[0]['cells'][$i][$j]."</td>";
        echo "<td>".$data->sheets[0]['cells'][$i][$j]."</td>";
        echo "</tr>";
    }
}
?>

</table>
</body>
</html>

```

Wesentliche Merkmale sind hier das *Include* für den Excel Reader, das Erstellen einer neuen Instanz sowie das Öffnen der Excel-Datei.

```

require_once 'spreadsheet/Excel/reader.php';
$data = new Spreadsheet_Excel_Reader();
$data->setOutputEncoding('CP1251');
$data->read('cds.xls');

```

Die Abfrage erfolgt nun über das `$data`-Objekt.

Schemata zum Ansprechen eines Arbeitsblattes:

`sheets[$a]`

Beispiel für das erste Arbeitsblatt:


`sheets[0]`

Schemata zum Ansprechen einer Zelle eines Arbeitsblattes:

`['cells'][$b][$c]`

Beispiel für das zweite Arbeitsblatt, Zelle 1 C:

`sheets[1]['cells'][1][3]`



### Und wie funktioniert das Schreiben in eine Excel-Datei?

Um es kurz zu machen: Wir haben keinen Weg gefunden, in eine vorhandene Excel-Datei zu schreiben. Zwar gibt es den schönen *Spreadsheet Excel Writer*. Ein Beispiel für die Funktionsweise ist im XAMPP bereits integriert. Dieser Writer erstellt bei jeder Anfrage ein neues Excel-Format und sendet schließlich den passenden HTTP-Header. In eine vorhandene Excel-Datei schreiben konnten wir damit jedoch nicht. Aber vielleicht haben wir ja nur den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.




Abbildung 8.5: Der PHP Excel Reader im Einsatz

## 8.3 Umleiten mit RewriteRule und ReverseProxy

Jetzt haben Sie einen exklusiven Windows-Zugriff realisiert und wollen diesen über Ihren Linux-Server anbieten. Natürlich soll der Windows-Server selbst nicht direkt ans Netz. Und der Windows-XAMPP soll darüber hinaus als solcher nicht sichtbar werden. Das erreichen Sie im Apache mit einer URL-Weiterleitung über die Direktive *RewriteRule* und einem *Reverse Proxy*, der als vermittelnde Instanz zwischen der Anfrage (Browser) und dem Apache auf Ihrer Windows-Plattform agiert. Der Vorteil hierbei: Der anfragende Browser bekommt Ihren Windows-Server nicht direkt zu Gesicht. Folgende Module müssen Sie in Ihrem primären Apache-Daemon geladen haben: das *Rewrite-Modul*, das *Proxy-Modul* und das *Proxy-HTTP-Modul*.


Konfigurationsdatei: /opt/lampp/etc/httpd.conf

```
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so  
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so  
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
```

Nun soll jede Anfrage auf die Datei `msaccess.php` auf den dahinter gelagerten Windows-XAMPP (192.168.100.50) weitergeleitet werden. Das Flag [P] definiert dabei die Proxy-Funktion, das Flag [L] bestimmt das *RewriteRule*. Aus der Anfrage nach `http://www.domain.org/msaccess.php` wird damit real eine Anfrage auf *Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.*, auch wenn das der Besucher der Site dank dem Proxy nicht sieht.

```
RewriteEngine On  
RewriteRule ^/msaccess.php http://192.168.100.50/contrib/msaccess.php [P,L]
```

## 8.3 Umleiten mit RewriteRule und ReverseProxy



```
#ServerName www.example.com:80
ServerName localhost

#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/opt/lampp/htdocs"

RewriteEngine On
RewriteRule ^/msaccess.php http://192.168.100.50/contrib/msaccess.php [P,L]

#
# Each directory to which Apache has access can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
#
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# features.
#
<Directory />
    Options FollowSymLinks

```

Abbildung 8.6: Die RewriteRule-Anweisung in der httpd.conf des Linux-XAMPP

Alternativ können Sie auch ganze Verzeichnisse weiterleiten. Die folgende Regel leitet pauschal alle Anfragen auf das Verzeichnis `http://www.domain.org/extern` auf den Server mit der IP-Nummer 192.168.100.51 um.

```
RewriteRule ^/extern(.*) http://192.168.100.51 [P,L]
```



```
kay@birdsong:~> su
Password:
birdsong:/home/kay # vi /opt/lampp/etc/httpd.conf
birdsong:/home/kay # /opt/lampp/bin/apachectl restart[]
```

Abbildung 8.7: Den Apache-Restart nach jeder Änderung in der httpd.conf nicht vergessen!

**Tipp**

Selbstverständlich brauchen Sie nicht in jedem Fall eine *Standleitung*. Um einen internen Rechner anzusprechen, können Sie alternativ *dynamisches DNS* einsetzen. Bitte lesen Sie zu diesem Thema Kapitel 11, »Online mit DynDNS«.



# 9 Performance Tuning

Die Performance nicht aus den Augen zu verlieren ist eine sehr wichtige Aufgabe des Systemadministrators und auch des Programmierers. Dabei stehen den beiden unterschiedliche Mittel zur Verfügung:

Der Programmierer muss bereits während der Planung und Entwicklung darauf achten, dass sein Programm später möglichst schnell laufen kann. Und gerade hier können ihm sehr viele Fehler unterlaufen.

Verglichen damit sind die Möglichkeiten eines Administrators sehr gering. Ein Geschwindigkeitsgewinn von insgesamt 20 % ist in vielen Fällen schon das Maximum, das ein Admin durch geschickte Konfiguration herausholen kann. Allerdings ist es auch oft so, dass nur noch der Administrator ein langsames System retten kann. Wer ändert schon gerne Programmcode, der zwar langsam ist, aber funktioniert?

## 9.1 Gefühlter oder realer Performance-Gewinn?

Viele Tipps zum Performance Tuning gehen in Richtung Scharlatanerie und Aber-glauben und wirken sich überhaupt nicht oder nur geringfügig aus. Das kommt zum einen daher, dass Administratoren von Natur aus sehr gerne an ihren Systemen herumbasteln und dann auch oft gefühlsmäßige Verbesserungen erzielen. Auch hier scheint es so etwas wie einen Placeboeffekt zu geben.

Zum anderen ist der Erfolg von Performance Tuning sehr schwer messbar. Ein einfacher Benchmark reicht meist nicht aus und wenn, dann liefern solche Tests so unterschiedliche Ergebnisreihen, dass sie kaum miteinander vergleichbar sind.

## 9.2 ApacheBench

Da alle Tuning-Tipps auf den folgenden Seiten direkt oder indirekt einen Webdienst betreffen, haben wir uns bei der Wahl des Benchmark-Tools für den *ApacheBench* entschieden. Er ist einfach zu handhaben und da er zum Apache-Paket gehört, ist er auch in XAMPP enthalten. Aber man findet ihn auch auf jedem anderen System, auf dem Apache installiert ist.



## Mehr Web-Benchmarks

Andere Web-Benchmarks für Linux sind zum Beispiel *httpperf* (<http://www.hpl.hp.com/research/linux/httpperf/>) und *http\_load* ([http://www.acme.com/software/http\\_load/](http://www.acme.com/software/http_load/)). Genau genommen machen sie aber auch nichts anderes als der ApacheBench.

Für Windows kann man das kostenlose erhältliche *Web Application Stress Tool* (<http://www.microsoft.com/technet/archive/itsolutions/intranet/downloads/webstres.mspx>) von Microsoft empfehlen. Damit ist es nicht nur möglich, einzelne URLs zu messen, sondern auch, eine klickende Benutzerbewegung über eine Website zu simulieren.




Abbildung 9.1: Das Web Application Stress Tool von Microsoft kann einen Klickverlauf über den IE aufzeichnen und hinterher im Benchmark als Testlauf verwenden.

Im Grunde misst der ApacheBench, wie lange eine Anfrage an den Webserver gedauert hat und wie viele Anfragen pro Sekunde vom Webserver beantwortet wurden. Im Gegensatz zu anderen Web-Benchmarks ist der ApacheBench nicht in der Lage, mehrere URLs gleichzeitig zu testen. Der ApacheBench kann auch nicht den Klickverlauf eines Benutzers simulieren. Wer diese Fähigkeiten benötigt, findet im Hinweiskasten »Mehr Web-Benchmarks« eine kleine Liste weiterer Benchmark-Tools.

Ein normaler Webzugriff eines Browsers auf eine Seite lädt ja nicht nur die Seite, sondern auch noch viele Bilder dieser Seite mit herunter. So gesehen sind die Ausgaben des ApacheBench nicht unbedingt realistisch.

Aber das ist in unserem Fall auch gar nicht wirklich notwendig, denn es geht uns ja nicht um die absoluten Werte, sondern um den Vergleich von Werten. Anders ausgedrückt lautet die Frage: Ist der Zugriff nach dem Tuning schneller als vorher?

## 9.2 ApacheBench

---

Aufgerufen wird ApacheBench in der Kommandozeile mit dem Befehl /opt/lampp/bin/ab. Auf Windows-Plattformen benutzen Sie hierfür <xampp>\apache\bin\ab.exe.

Die beiden wichtigsten Optionen sind -n und -c:

- Mit -n wird die Anzahl der Anfragen, die an den Webserver gerichtet werden, festgesetzt. Ein typischer Wert ist 100.
- Mit -c wird bestimmt, wie viele von den mit -n festgesetzten Anfragen gleichzeitig gestellt werden sollen. Je mehr gleichzeitige Anfragen es gibt, desto höher ist natürlich die Last auf dem Server und umso langsamer kann eine einzelne Anfrage bearbeitet werden. Ein typischer Wert ist hier 10.

In der Praxis sollte der Wert aber in dem Rahmen liegen, der auch bei der realen Website zu erwarten ist.

Im folgenden Screenshot sehen Sie die Ausgabe einen ApacheBench-Aufrufs mit den oben genannten Einstellungen und als Messobjekt die Website von Apache Friends.

Achten Sie beim Vergleich von Werten immer darauf, dass die *Document Length* gleich bleibt. Es macht keinen Sinn, die Zeiten einer großen Seite mit den Zeiten einer kleinen Seite zu vergleichen. Die kleine Seite ist natürlich zwangsläufig schneller.

```
root@ubuntu:~ # /opt/lampp/bin/ab -n 100 -c 10 http://www.apachefriends.org/
This is ApacheBench, Version 2.0.41-dev <$Revision: 1.121.2.12 $> apache-2.0
Copyright (c) 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Copyright (c) 1998-2002 The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking www.apachefriends.org (be patient)...

Server Software:      Apache/1.3.33
Server Hostname:     www.apachefriends.org
Server Port:          80

Document Path:        /
Document Length:     290 bytes

Concurrency Level:    10
Time taken for tests: 3.119671 seconds
Complete requests:   100
Failed requests:      0
Write errors:         0
Non-2xx responses:   100
Total transferred:   60600 bytes
HTML transferred:    29000 bytes
Requests per second: 32.05 [#/sec] (mean)
Time per request:    311.967 [ms] (mean)
:_
```

*Abbildung 9.2: Die wichtigste Ausgabe in diesem Report ist der Wert der Requests per second: Also wie viele Anfragen konnten im Durchschnitt pro Sekunde beantwortet werden.*

## 9.3 Testlabor

Alle in diesem Kapitel vorgestellten Tipps haben wir – sofern technisch möglich – in einem kleinen Testlabor vor der Aufnahme in dieses Buch getestet. Unser Testlabor bestand aus zwei Linux-Systemen (jeweils Pentium 4, 2.6 GHz, 256 Mbyte RAM), wobei auf dem einen Rechner der ApacheBench und auf dem anderen Rechner der Apache mit der jeweiligen Testkonfiguration lief.

Auf beiden Rechnern liefen – bis auf die üblichen System-Daemons wie *cron*, *syslog* etc. – keine weiteren Prozesse, die das Testergebnis irgendwie beeinflussen könnten. Beide Rechner waren über einen dedizierten Switch miteinander verbunden.

Allerdings ist die Beschaffenheit unseres Testszenarios unbedeutend, da wir ja keine absoluten Ergebnisse messen, sondern nur die Ergebnisse der einzelnen Testläufe untereinander vergleichen wollten.




Abbildung 9.3: Ein schönes Positiv-Beispiel: Die unterschiedlichen Messreihen liegen klar auseinander und man erkennt deutlich, dass die eine Konfiguration der anderen überlegen bzw. unterlegen ist.

## 9.3 Testlabor

Das System war so weit automatisiert, dass der Messrechner den Testrechner fernsteuern und die verschiedenen Konfigurationen automatisch austauschen konnte. Die Messungen konnten wir so über Nacht oder übers Wochenende unbeaufsichtigt laufen lassen.

Eine einzelne Messreihe bestand aus 1 100 000 Messungen, wobei jeweils 100 000 Messungen für 100, 110, 120 usw. bis 200 gleichzeitige Anfragen durchgeführt wurden. Aus diesen Messungen wurde dann mittels Gnu-Plot ein Graph generiert, den wir nach Abschluss der Messungen sichteten. Damit konnten wir dann entscheiden, ob eine bestimmte Konfiguration tatsächlich einen Performance-Gewinn brachte oder nicht.




Abbildung 9.4: Hier sieht man ein typisches Negativ-Beispiel: Man kann sehen, dass mal die eine, mal die andere Konfiguration schneller ist. Es ist kein Vorteil der einen gegenüber der anderen Konfiguration festzustellen.

## 9.4 Apache

Der Apache ist das zentrale Organ eines XAMPP-Systems. Sämtliche Kommunikation zum Benutzer nach draußen geht ihren Weg über den Apache. Ist er zu langsam, wird er die gesamte Website ausbremsen.

Allerdings muss man auch sagen, dass in der Regel nicht der Apache dafür verantwortlich ist, dass ein System zu langsam läuft. Die großen Bremsen sind und bleiben einfach dynamisch generierte Seiten. Sie sind mindestens 10- bis 20-mal langsamer als statische Seiten.

Die Möglichkeiten, den Apache zu beschleunigen, liegen eher im Bereich zwischen 5 % und 20 % – also im Verhältnis zum Geschwindigkeitsverlust durch dynamisch generierte Webseiten ein relativ unbedeutender Wert. Da man nun aber auch nicht auf PHP oder Perl verzichten und auch keinen großen Eingriff in seine Architektur vornehmen möchte, bleiben oft nur diese Möglichkeiten übrig.

### 9.4.1 CustomLog

Auch wenn es im ersten Moment vielleicht ein bisschen absurd klingt, ist es trotzdem eine gute Möglichkeit, noch etwas Geschwindigkeit aus dem Apache herauszuholen: das Abschalten der Logfiles. Es ist sowohl für den Apache als auch für das System eine nicht zu unterschätzende Aufgabe, die Zugriffe zu protokollieren. Ein Abschalten dieser Funktion kann daher den Apache und auch das System entlasten.

Natürlich macht diese Konfiguration nur dann Sinn, wenn die Logdateien auch wirklich nicht benötigt werden. Das kann zum Beispiel in folgenden Szenarien der Fall sein:

- Die Webapplikation protokolliert selbst die Zugriffe.
- Es wird ein externer Webstatistikdienst verwendet (zum Beispiel Google Analytics).
- Der Apache befindet sich hinter einem Proxy (zur Lastverteilung oder zum Cachen von Inhalten) und würde sowieso nur die IP-Adresse des Proxys protokollieren.
- Über den Apache werden nur statische Daten wie zum Beispiel die Bilder einer Website angeboten und die Zugriffsdaten spielen keine Rolle.

Allerdings darf man auch nicht zu viel erwarten: Durch diese Konfiguration kann man lediglich einen Geschwindigkeitsvorteil von ca. 5 % erreichen. Allerdings dürfte dieser Wert bei Systemen mit besonders vielen Zugriffen auch höher liegen, da dort auch viel mehr in den Logfiles protokolliert wird als auf Systemen mit wenigen Zugriffen. Bei Letzteren wird diese Einstellung sicherlich kaum Vorteile bringen.

## Die Konfiguration

In der `httpd.conf` werden einfach die Zeilen mit der `CustomLog`-Direktive bei den Virtual Hosts, bei denen die Logfiles nicht mehr benötigt werden, auskommentiert.

Aus

```
CustomLog logs/access_log common
```

wird

```
#CustomLog logs/access_log common
```

Wird schon die `access_log` nicht benötigt, dann gilt das auch für die entsprechenden `error_logs` und die `ErrorLog`-Direktiven können auch auskommentiert werden. Dies geschieht nur zur Abrundung der Konfiguration, einen Geschwindigkeitsvorteil kann man hier nicht erwarten. Dazu wird die `error_log` zu selten geschrieben.

### 9.4.2 HostnameLookups

Bei der Konfiguration *HostnameLookups* ermittelt der Apache selbständig IP-Adressen in FQDN, um diese anstelle von IP-Adressen im Logfile zu protokollieren. Zwar ist bei XAMPP HostnameLookups standardmäßig ausgeschaltet, aber falls Sie diese Konfiguration selbst eingeschaltet haben, dann sollten Sie sich das vielleicht noch einmal überlegen.

Dieser Vorgang ist extrem aufwendig und bremst den Apache wie sonst keine andere Konfiguration. Ein Blick auf Abbildung 9.5 zeigt den fatalen Nebeneffekt dieser Konfiguration: Kann der Apache beim ausgeschalteten HostnameLookups knapp 2 000 Anfragen pro Sekunde bearbeiten, sind es beim aktivierten HostnameLookups nur noch um die 600 Anfragen pro Sekunde.

Wenn überhaupt, dann sollte diese Aufgabe vom Webstatistik-Tool übernommen werden.

## Die Konfiguration

Gehen Sie einfach in die Konfigurationsdatei des Apache und ersetzen Sie die folgende Zeile

```
HostnameLookups On
```

durch

```
HostnameLookups Off
```

Aber wie bereits erwähnt: Standardmäßig ist HostnameLookups in XAMPP schon deaktiviert.




Abbildung 9.5: Ob HostnameLookups aktiviert oder deaktiviert ist, macht einen erheblichen Unterschied.

### 9.4.3 EnableMMap und EnableSendfile

Die Direktive *EnableMMap* aktiviert das sog. *memory-mapping* für Dateien, die vom Apache geöffnet werden. D. h., geöffnete Dateien werden in den Arbeitsspeicher abgebildet und dort vom Apache verarbeitet. Diese Methode kann schneller sein, muss es aber nicht in jedem Fall.

Mit der Direktive *EnableSendfile* kann der Apache veranlasst werden, die Inhalte von Dateien mittels der Kernel-Funktion *sendfile(2)* an den Browser durchzurichten. D. h., der Apache muss nicht selbst die Datei lesen, um sie weiterzurichten, sondern überlässt dies dem Kernel. Wie schon bei *EnableMMap* kann auch diese Methode schneller sein, was aber nicht zwangsläufig der Fall sein muss.

Die typischen Apache-Tuning-Tipps sind nicht so differenziert und versprechen durch beide Direktiven einen Geschwindigkeitsvorteil. In unseren Tests konnten wir aber keinen solchen messen. Eher im Gegenteil: Im Falle von *EnableSendfile* war der Apache sogar langsamer.

Erschwerend kommt noch hinzu, dass beide Direktiven die Stabilität des Apache gefährden können. Ein typisches Symptom ist das Fehlen von Grafiken in einer Webseite.

## 9.4 Apache

Aus diesen Gründen haben wir im XAMPP beide Features standardmäßig ausgeschaltet und empfehlen auch jedem, es dabei zu belassen.




Abbildung 9.6: Bei eingeschaltetem *EnableSendfile* war unser Apache sogar langsamer.

### 9.4.4 DirectoryIndex

Mit der *DirectoryIndex*-Direktive wird im Apache eingestellt, welche Datei der Apache dem Surfer präsentieren soll, wenn dieser auf ein Verzeichnis des Webservers zugreift. Wenn Sie zum Beispiel auf <http://localhost/> zugreifen, dann wird Ihnen die *index.php* oder *index.html* aus dem *htdocs*-Verzeichnis gezeigt.

Die *DirectoryIndex*-Direktive bestimmt nun, welche Dateien das sind und in welcher Reihenfolge sie abgefragt werden sollen. Zum Beispiel könnte so definiert werden, ob zuerst nach der *index.html* oder zuerst nach der *index.php* gesucht werden soll.

In der Standardkonfiguration von XAMPP enthält die *DirectoryIndex*-Einstellung folgende Dateinamen:

```
index.html index.html.var index.php index.php3 index.php4
```

Das bedeutet, dass der Apache zunächst nachschaut, ob eine *index.html* in dem Verzeichnis ist. Wenn nicht, dann sucht der Apache nach einer *index.html.var*. Ist auch

diese nicht vorhanden, sucht er nach einer `index.php`. und so weiter. Jeder dieser Versuche, eine Datei zu finden, kostet den Apache Zeit und macht ihn so langsamer.

Die Dateinamen, die man niemals für die Index-Datei verwendet, brauchen in dieser Liste also gar nicht erst aufzutragen. Und die Dateinamen, die man am häufigsten verwendet, sollten ganz am Anfang dieser Liste stehen.

Sollte die Standardkonfiguration für Sie ungünstig sein, dann können Sie mit einer optimierten Einstellung einen Geschwindigkeitsvorteil von ca. 9 % erzielen.

## Die Konfiguration

Suchen Sie in der Apache-Konfigurationsdatei nach der `DirectoryIndex`-Direktive und ersetzen Sie diese durch eine auf Ihr System optimierte Dateireihenfolge.

Verwenden Sie zum Beispiel die `index.php` häufiger als die `index.html`, dann wird die folgende Konfiguration wahrscheinlich optimal für Sie sein:

```
DirectoryIndex index.php index.html
```

Im umgekehrten Fall – Sie verwenden häufiger die `index.html` als die `index.php` – drehen Sie die Reihenfolge einfach um.

### 9.4.5 ServerTokens

Über die `ServerTokens`-Direktive wird eingestellt, wie der Apache sich im HTTP-Header zu erkennen geben soll. Die Standardeinstellung beim Apache und so auch beim XAMPP ist *Full* und damit wird der Apache angewiesen, möglichst viel Informationen über sich im Header unterzubringen.

Zum Beispiel sieht die Server-Zeile im HTTP-Header von XAMPP für Linux etwa so aus:

```
Server: Apache/2.2.0 (Unix) mod_ssl/2.2.0 OpenSSL/0.9.8a DAV/2  
PHP/5.1.1 mod_apreq2-20050712/2.1.3-dev mod_perl/2.0.2  
Perl/v5.8.7
```

Mit der Einstellung `ServerTokens Prod` wird diese Zeile nur noch reduziert dargestellt:

```
Server: Apache
```

Das Sammeln all dieser Informationen dauert natürlich auch etwas, und durch die Aktivierung der Einstellung `ServerTokens Prod` erzielen Sie einen leichten Geschwindigkeitsvorteil.

## Die Konfiguration

Die `ServerTokens`-Direktive wird in der Standardeinstellung von XAMPP noch nicht verwendet. Fügen Sie daher einfach die folgende Zeile am Ende der Apache-Konfigurationsdatei hinzu:

ServerTokens Prod

Aber machen Sie sich nicht zu viel Hoffnungen: Etwa 1,5 % sind mit dieser Einstellung zu holen.

## 9.4.6 AllowOverride

Jeder, der schon mal ein wenig mit dem Apache gearbeitet hat, kennt die `.htaccess`-Datei. Über sie kann man bequem noch einige Änderungen an der Apache-Konfiguration vornehmen, ohne die zentrale Apache-Konfigurationsdatei ändern zu müssen – eine super bequeme Sache also.

Aber wie so oft verbirgt sich auch hier ein kleiner Geschwindigkeitsfresser: Der Apache muss nun bei jedem Zugriff nachschauen, ob in dem aktuellen Verzeichnis eine `.htaccess`-Datei liegt. Evtl. muss er auch in dem Verzeichnis darüber und dem Verzeichnis darüber nach einer `.htaccess` Ausschau halten.

Nehmen wir als Beispiel den Zugriff auf `http://localhost/a/b/c/d.html`:

1. Zunächst schaut der Apache im DocumentRoot-Verzeichnis nach, ob dort eine `.htaccess` liegt. Wenn ja, muss sie gelesen und verarbeitet werden.
2. Danach sucht er im Verzeichnis a die `.htaccess`. Existiert sie auch hier, dann wird sie eingelesen und verarbeitet.
3. Das Gleiche passiert nun mit dem Verzeichnis b.
4. Und zum Schluss wird noch im Verzeichnis c gesucht.

Der Apache muss also viermal die `.htaccess` suchen und sie evtl. auch viermal einlesen und verarbeiten. Dass dies ein nicht zu unterschätzender Aufwand ist, kann man sich ja denken.

In unserem Test waren wir großzügig und haben nur ein Szenario mit einem Verzeichnis und einer `.htaccess` getestet. Dabei haben wir einen Geschwindigkeitsgewinn von 13 % gemessen – und das nur bei *einem* Verzeichnis und *einer* `.htaccess`-Datei. Bei mehreren Verzeichnissen müsste entsprechend mehr herauszuholen sein.

### Die Konfiguration

Suchen Sie in der Apache-Konfigurationsdatei nach `AllowOverride` und deaktivieren Sie diese Option mit `None`:

```
AllowOverride None
```

Aber Achtung: Dadurch verlieren alle `.htaccess`-Dateien ihre Bedeutung und Einstellungen, die man bisher in einer `.htaccess` vorgenommen hat, muss man nun in die zentrale Konfigurationsdatei des Apache übernehmen.

Benutzte man bisher keine `.htaccess`-Dateien, dann ist das Abschalten von `AllowOverride` natürlich noch problemloser. Allerdings wird man dann nur einen Geschwindigkeitsvorteil von ca. 2 % erreichen.




Abbildung 9.7: AllowOverride None ist eine sehr dankbare Einstellung.

## 9.4.7 LoadModule

Der Apache ist ein modularer Server, d. h., über dynamisch ladbare Module kann der Funktionsumfang des Webservers erweitert werden. Der Apache 2.2 hat etwa 70 solcher Module. In der Regel wird man nicht alle dieser Module wirklich brauchen, so dass diese quasi ungenutzt Hauptspeicher verbrauchen.

Das wäre ja auch nicht so schlimm, ein bisschen Hauptspeicher (und hier geht es um wenige Mbyte) kann man gerne verschwenden. Allerdings machen diese geladenen Module auch den Apache langsamer. Je nach Modul kann dies eine zusätzliche Last von 1 % bis 10 % im Apache bedeuten.

### Beispiel SSL

Da der Apache die SSL-Funktionalität über ein Modul erhält, gehört diese zu den oben beschriebenen Fällen. Wegen der besonderen Bedeutung und Bekanntheit wollen wir diesen Punkt hier als Beispiel verwenden.

Unsere Messungen haben gezeigt, dass das SSL-Modul den Apache um etwa 7 % langsamer macht. Und eben auch dann, wenn HTTPS überhaupt nicht benutzt wird. Wenn man HTTPS also nicht benötigt, dann braucht man das SSL-Modul auch gar nicht erst zu laden.

## Die Konfiguration

Suchen Sie in der Konfigurationsdatei des Apache die folgende Zeile:

```
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
```

Kommentieren Sie diese Zeile aus, indem Sie ein Doppelkreuz (#) davor setzen:

```
# LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
```

Starten Sie nun den Apache neu, um die Änderung wirksam zu machen. Ihr Apache wird nun kein HTTPS mehr unterstützen, dafür aber schneller sein.

Genauso gehen Sie bei allen anderen Modulen vor, von denen Sie meinen, dass Sie sie nicht benötigen würden. Starten Sie am besten nach jeder Auskommentierung einer LoadModule-Zeile den Apache neu, um zu sehen, ob der Apache auch wirklich ohne dieses Modul auskommt.




Abbildung 9.8: Auch wenn das SSL-Modul vom Apache überhaupt nicht benötigt wird, macht es diesen langsamer.



### Tipp

#### PHP deaktivieren

Auch wenn es auf den ersten Blick absurd scheint, aber wenn Sie PHP nicht brauchen, dann deaktivieren Sie das PHP-Modul. Wenn Sie zum Beispiel einen Server haben, der nur für statische Daten verantwortlich ist, dann benötigt dieser Server PHP nicht. Auch so können Sie ca. 8 % an Geschwindigkeit gewinnen.

## 9.4.8 Optionen `FollowSymLinks` und `SymLinksIfOwnerMatch`

Mit diesen beiden Optionen wird im Apache eingestellt, wie dieser mit symbolischen Links umgehen soll. `FollowSymLinks` stellt ein, dass der Apache generell symbolischen Links folgen soll. `SymLinksIfOwnerMatch` verfügt, dass er nur dann einem Link folgt, wenn der Eigentümer der Link-Datei identisch ist mit dem Eigentümer der Datei, auf den der Link zeigt.

Beide Optionen haben die Eigenschaft, das System sicherer zu machen. Gerade wenn Sie andere Benutzer auf Ihrem System haben, die Inhalte in einem DocumentRoot-Verzeichnis (`htdocs`) ändern dürfen, dann sollten Sie diese Optionen erwägen.



### Hinweis

#### Um Missverständnisse zu vermeiden

Die sicherste Konfiguration erreicht man, wenn `FollowSymLinks` ausgeschaltet ist. Bei der zweitsichersten Konfiguration ist `SymLinksIfOwnerMatch` eingeschaltet. Und die unsicherste Konfiguration erhält man, wenn `FollowSymLinks` eingeschaltet ist.

Lässt man die Sicherheitsaspekte außen vor, dann sind beide Optionen (in ihrer sicheren Einstellung, siehe Kasten) auch extreme Performance-Fresser. Im Grunde können sie nicht einmal etwas dafür – es liegt einfach in ihrer Natur.

Stellen Sie sich folgenden Zugriff auf Ihre Website vor: `http://localhost/a/b/c/d.html`, und gehen wir davon aus, dass Ihr DocumentRoot-Verzeichnis unter `/opt/lampp/htdocs` liegt. Der Apache muss nun folgende Überprüfungen vornehmen:

1. Ist `/opt` ein symbolischer Link? Wenn ja, dann Zugriff verweigern. Ansonsten weitermachen.
2. Ist `/opt/lampp` ein symbolischer Link? Wenn ja, dann Zugriff verweigern. Ansonsten weitermachen.
3. Ist `/opt/lampp/htdocs` ein symbolischer Link? Wenn ja, dann Zugriff verweigern. Ansonsten weitermachen.

4. Ist /opt/lampp/htdocs/a ein symbolischer Link? Wenn ja, dann Zugriff verweigern.  
Ansonsten weitermachen.
5. Und so weiter ...

Und das muss der Apache bei jedem Zugriff machen. Wir haben hier auch wieder einen sehr vorsichtigen Lasttest durchgeführt, der von einem direkten Zugriff auf das htdocs-Verzeichnis ausging. Der Apache musste also »nur« dreimal die Linküberprüfung durchführen. In diesem Szenario haben wir einen Geschwindigkeitsvorteil von 11 % gemessen.



### Hinweis

Das Äquivalent zu *symbolischen Links* unter Linux sind *Verknüpfungen* von Verzeichnissen unter MS Windows.

## Die Konfiguration

Öffnen Sie die Apache-Konfigurationsdatei und suchen Sie nach der *Options*-Direktive. Setzen Sie dort überall *FollowSymLinks* und vermeiden Sie *SymLinksIfOwnerMatch*.

Zum Beispiel:

Anstelle von:

```
Options -FollowSymLinks  
Options SymLinksIfOwnerMatch
```

schreiben Sie:

```
Options +FollowSymLinks  
Options -SymLinksIfOwnerMatch
```

Bei XAMPP ist *+FollowSymLinks/-SymLinksIfOwnerMatch* die Standardkonfiguration. Sofern Sie selbst nichts geändert haben, brauchen Sie also keine Änderung an der httpd.conf vorzunehmen.

### 9.4.9 Und sonst?

Neben all diesen Einstellungen, die man noch am Apache vornehmen kann, gibt es zwei Techniken, die sich in der Praxis immer bestens bewährt haben. Allerdings sind beide nicht ganz so einfach umzusetzen und der Erfolg ihres Einsatzes hängt auch ganz spezifisch von Ihrem eigenen System ab.

## Caching von dynamischen Inhalten

Statische Inhalte sind ca. 10- bis 20-mal schneller als dynamisch generierte Inhalte. Bauen Sie daher Ihr System so um, dass es nach Möglichkeit alle dynamischen Inhalte in einem Cache legt und dieser dann über den Apache dem Surfer angeboten wird.

Wir verwenden diese Technik auch bei unserer Apache Friends-Website und konnten die Leistungsfähigkeit unseres Servers von ca. 25 Zugriffen/s auf 350 Zugriffe/s erhöhen.

## Zweiter Server für statische Inhalte

Benutzen Sie einen zweiten Webserver für die statischen Inhalte Ihrer Website. Ganz besonders wenn es sich um Bilder handelt, die in Ihren Webseiten eingebunden sind. Durch diese Aufteilung erreichen Sie eine Lastverteilung auf zwei Systeme. In der Regel wird dadurch Ihr Webserver entlastet. Auf alle Fälle werden die Besucher Ihrer Website die Seiten nun schneller angezeigt bekommen.

Wie schon erwähnt, sind diese beiden Möglichkeiten nicht unbedingt einfach zu erreichen. Wer jetzt an die finanziellen Folgen eines zweiten Servers denkt, der sollte auch daran denken, dass die erste Möglichkeit auch Geld kostet. Zumindest Geld in Form von Zeit, die investiert werden muss, um das System entsprechend zu ändern.

## 9.5 PHP

Wenn es Ihnen darum geht, PHP zu beschleunigen, stehen Ihnen im Wesentlichen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Komprimieren Sie die Ausgaben des PHP-Skripts und lassen Sie diese den Browser des Benutzers wieder dekomprimieren.
2. Benutzen Sie einen so genannten PHP-Cache, wie zum Beispiel den *eAccellerator*, der auch in XAMPP enthalten ist.

Wenn Sie selbst in PHP entwickeln, dann sollten Sie natürlich auch bereits beim Programmieren darauf achten, dass das Skript später besonders effektiv ablaufen kann.

### 9.5.1 Komprimieren mit ob\_gzhandler

Eine gute Methode, Webseiten mit PHP zu beschleunigen, besteht darin, die Ausgaben – also die HTML-Seite, die mit PHP generiert wurde – komprimiert zum Browser des Benutzers zu übertragen. Auf den ersten Blick scheint dieser Tipp ein wenig fragwürdig zu sein, denn die Erfahrung zeigt, dass das Komprimieren von etwas nicht einfach so passiert, sondern ein Vorgang ist, der zusätzliche Last auf dem Server erzeugt.

Das ist richtig und auch in diesem Fall trifft es tatsächlich zu. Das Komprimieren erzeugt mehr Last auf dem Server, allerdings sind die Webseiten nun vom Umfang

her kleiner und gelangen so schneller zum Rechner des Surfers. D. h., die Website läuft intern langsamer, wirkt aber für den Surfer schneller. Und genau das möchte man ja erreichen.

Eine kleine Schwierigkeit ergibt sich aber noch beim Komprimieren der HTML-Inhalte: Nicht jeder Browser unterstützt komprimierte Inhalte und man muss darauf achten, diese Optimierung nur bei Browern, die diese Funktion auch unterstützen, anzuwenden.

Zum Glück hilft uns hier PHP und man muss sich nicht selbst um das Komprimieren und die Browserfähigkeiten kümmern, sondern kann auf einen vorgefertigten Mechanismus von PHP zurückgreifen: den sog. *ob\_gzhandler*.

Der *ob\_gzhandler* macht genau das, was wir brauchen: Er sieht nach, ob der Browser des Benutzers das Komprimieren von Inhalten unterstützt, und wenn ja, dann sendet er an diesen Benutzer komprimierte Inhalte. Alle anderen Benutzer erhalten weiterhin die unkomprimierten Inhalte.

## Global aktivieren

Um diese Funktion global zu aktivieren, also für wirklich alle PHP-Skripte auf Ihrem System, öffnen Sie die Konfigurationsdatei von PHP, die `php.ini`, und suchen folgende Zeile:

```
output_handler =
```

Ändern Sie die Zeile folgendermaßen:

```
output_handler = ob_gzhandler
```

Nun starten Sie den Apache neu, um die Änderung wirksam zu machen. Testen Sie anschließend, ob alle Ihre Skripte noch funktionieren. Sollte es Probleme geben, machen Sie die Änderung wieder rückgängig, starten den Apache wieder neu und aktivieren die Komprimierung nur bei den PHP-Skripten, bei denen sie auch tatsächlich funktioniert.

## Im Einzelfall aktivieren

Es kann gut sein, dass die globale Einstellung, also einfach alles, was PHP generiert, zu komprimieren, nicht in allen Fällen funktioniert. In diesem Fall können Sie dann allerdings die Komprimierung individuell in den PHP-Skripten, bei denen Sie keine Probleme festgestellt haben, aktivieren.

Dazu schreiben Sie einfach den folgenden Befehl ganz an den Anfang eines PHP-Skripts:

```
ob_start("ob_gzhandler");
```

Wichtig ist, dass dieser Befehl aufgerufen wird, bevor PHP die erste Ausgabe gemacht hat.



### Tipp

#### Kombination

Besonders gut eignet sich diese Methode auch in der Kombination mit dem Caching-Vorschlag aus dem Apache-Abschnitt. Cacht man die komprimierten Daten, dann müssen die Daten nicht bei jedem Zugriff neu komprimiert werden und der Benutzer erhält trotzdem komprimierte Inhalte. D. h., man kann die Vorteile des Komprimierens nutzen, ohne die Nachteile (eine höhere Last auf dem Server) zu haben.

## 9.5.2 eAccelerator

PHP ist eine Skriptsprache. Das bedeutet, dass PHP einfach so ausgeführt werden kann. Ein PHP-Programm muss nicht – wie zum Beispiel eine Compilersprache wie Java oder C# – vorher kompiliert werden, um es ausführen zu können. Man ändert einfach etwas am PHP-Code und schon kann man die Änderung online sehen.

Aber der erste Blick täuscht. PHP verhält sich zwar wie eine Skript- oder Interpretiersprache, intern ist PHP aber schon eine Compilersprache. Nur wird der Compiler automatisch aufgerufen und arbeitet so schnell, dass man ihn gar nicht bemerkt.

Auch wenn es schnell geht, findet dieser Kompilierungsvorgang bei jedem Aufruf des PHP-Skripts erneut statt und das kostet Systemressourcen. Das ist ein Aufwand, der eigentlich nicht bei jedem Aufruf passieren müsste, sondern nur dann, wenn sich auch das zu kompilierende PHP-Programm tatsächlich verändert hat.

Und an dieser Stelle setzt ein PHP-Cache an. Er speichert das kompilierte PHP-Programm zwischen und sorgt dafür, dass ein PHP-Programm nur dann neu kompiliert werden muss, wenn sich dieses geändert hat. PHP-Caches sind wohl die effektivste Methode, PHP-Programme zu beschleunigen.

Der bekannteste Open-Source-PHP-Cache ist der *eAccelerator*. Je nach Größe und Aufbau Ihrer PHP-Programme kann man mittels eAccellerator eine Beschleunigung um den Faktor 4 bis 5 erreichen.

### eAccelerator aktivieren

Da der eAccelerator bereits Bestandteil von XAMPP ist, fällt die Aktivierung besonders leicht aus. Sie müssen lediglich Ihre `php.ini` öffnen und dort zunächst die folgenden Zeilen suchen:

*Listing 9.1: Ausschnitt aus der php.ini*

```
;extension="eaccelerator.so"  
;eaccelerator.shm_size="16"  
;eaccelerator.cache_dir="/opt/lampp/tmp/eaccelerator"
```

## 9.6 MySQL

---

```
;eaccelerator.enable="1"
;eaccelerator.optimizer="1"
;eaccelerator.check_mtime="1"
;eaccelerator.debug="0"
;eaccelerator.filter=""
;eaccelerator.shm_max="0"
;eaccelerator.shm_ttl="0"
;eaccelerator.shm_prune_period="0"
;eaccelerator.shm_only="0"
;eaccelerator.compress="1"
;eaccelerator.compress_level="9"
```

Entfernen Sie das Semikolon am Anfang einer jeden Zeile. Speichern Sie die `php.ini` und starten Sie dann den Apache neu.

Testen Sie nun bitte Ihre PHP-Programme, ob diese auch problemlos mit dem eAccelerator funktionieren.

## 9.6 MySQL

Ein weiteres Nadelöhr in einem AMP-System kann der MySQL-Server sein. Im Vergleich zu den anderen Bestandteilen ist allerdings das Optimieren vom MySQL viel, viel schwieriger. Da eine MySQL-Datenbank nicht so zustandslos wie zum Beispiel der Apache oder PHP ist, kann man hier nur in ganz wenigen Fällen mit einem Benchmark arbeiten, um Performance-Messungen vorzunehmen.

Oft wird empfohlen, den einen Wert so und den anderen Wert so zu setzen und einen ganz anderen Wert möglichst groß. Solche Ratschläge können Sie in der Regel gleich vergessen. So einfach ist das Tuning vom MySQL leider nicht. Schön wär's. Aber es ist definitiv komplizierter.

In der Regel wird man einen MySQL-Server über einen längeren Zeitraum beobachten bzw. laufen lassen müssen, bevor man eine sinnvolle Änderung an der Konfiguration vornehmen kann. Und eigentlich muss man nach einer Änderung den MySQL-Server erneut über einen längeren Zeitraum laufen lassen, um den Erfolg oder Misserfolg seiner neuen Einstellung überprüfen zu können.

### 9.6.1 Die richtige Konfigurationsdatei

Da das Optimieren einer MySQL-Installation so komplex und schwierig ist, werden beim MySQL-Server mehrere Variationen der Konfigurationsdatei mitgeliefert, die Sie bei der Optimierung von MySQL auf Ihrem System ein wenig unterstützen.

Je nach Größe Ihres Systems können Sie zwischen verschiedenen Voreinstellungen wählen:

`my-small.cnf`

Diese Konfigurationsdatei ist für Systeme optimiert, die nur 64 Mbyte Hauptspeicher haben. Nur bei wirklich sehr kleinen Datenbanken dürfte diese Konfiguration ausreichend sein.

my-medium.cnf

Diese Konfigurationsdatei ist für Systeme mit 128 Mbyte Hauptspeicher. Bei XAMPP ist diese Datei die Standardeinstellung. Sicherlich werden die meisten Rechner, auf denen XAMPP installiert wird, mehr als 128 Mbyte Hauptspeicher haben, jedoch darf man hier auch nicht vergessen, dass es in der Regel wohl keine Serversysteme sind und auch ein großer Teil des Hauptspeichers für die grafische Oberfläche des Betriebssystems und die Applikationen verwendet wird.

my-large.cnf

Diese Konfigurationsdatei ist für Systeme mit 512 Mbyte Hauptspeicher optimiert, auf denen hauptsächlich nur ein MySQL-Server läuft.

my-huge.cnf

Diese Konfigurationsdatei ist für Systeme mit 1 bis 2 Gbyte Hauptspeicher optimiert, auf denen hauptsächlich nur ein MySQL-Server läuft.

my-innodb-heavy-4G.cnf

Diese Konfigurationsdatei ist für Systeme mit 4 Gbyte Hauptspeicher optimiert, auf denen hauptsächlich nur ein MySQL-Server läuft, der ausschließlich InnoDB-Tabelen verwendet.

Unter der Linux-Version von XAMPP finden Sie alle diese Konfigurationsdateien im Verzeichnis `/opt/lampp/share/mysql/`. Unter Windows befinden sich diese Dateien im Verzeichnis `<xampp>\mysql\bin\`.

## 9.6.2 table\_cache

Die Servereinstellung `table_cache` gibt an, wie viele Tabellen der MySQL-Server maximal auf einmal cachen kann. Über die MySQL-Konfigurationsdatei `my.cnf` (bzw. `my.ini` unter Windows) können Sie diesen Wert für Ihren MySQL-Server einstellen. Optimalerweise ist sollte dieser Wert nicht zu klein und auch nicht zu groß für die Anforderungen an Ihre Datenbank gewählt sein.

Den optimalen Wert zu finden ist ein längerer Prozess. Alle Informationen, die Sie benötigen, können Sie über den MySQL-Monitor erhalten. Rufen Sie also zunächst diesen auf:

Linux:      `/opt/lamp/bin/mysql -uroot -pgeheim`

Windows:    `<xampp>\mysql\bin\mysql -u root -p geheim`

## 9.6 MySQL

Stellen Sie im MySQL-Monitor fest, wie lange Ihr MySQL-Server bisher lief:

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'uptime';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| Uptime       | 2246260 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Der Wert 2246260 gibt die Laufzeit in Sekunden an. In diesem Fall läuft die MySQL-Datenbank also bereits seit 25 Tagen – ein Zeitraum, der für verlässliche Werte ausreichen sollte. Wie groß dieser Zeitraum genau sein muss, hängt von Ihrem System ab. Innerhalb dieses Zeitraums sollte Ihr System mindestens ein paar Mal stark unter Last geraten sein. Ist das nicht passiert, dann können Sie aus den folgenden Werten kaum eine verlässliche Aussage treffen.

Schauen Sie sich jetzt die bestehende Konfiguration an:

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'table_cache';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| table_cache   | 256   |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Der `table_cache` ist also auf eine Größe von 256 gesetzt.

Sehen Sie nun nach, wie viele Tabellen im Moment geöffnet sind. Schauen Sie sich diesen Wert am besten an, wenn Ihr System sich unter Last befindet.

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'Open_tables';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| Open_tables   | 256   |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Zurzeit sind also 256 Tabellen geöffnet. Der Table Cache wird also voll ausgenutzt. Anhand dieses Werts kann schon einmal folgende Aussage getroffen werden: Die `table_cache`-Einstellung ist nicht zu groß gewählt.

Wäre der Wert von `open_tables` wesentlich kleiner als der Wert von `table_cache`, dann kann man stark vermuten, dass der `table_cache` zu groß gewählt wurde und der Wert reduziert werden sollte. Diese Entscheidung hängt aber auch noch von dem nächsten Wert ab.

Ermitteln Sie daher noch den `opened_tables`-Wert:

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'Opened_tables';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| Opened_tables | 294   |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Dieser Wert gibt an, wie oft Tabellen in der bisherigen Laufzeit von MySQL geöffnet wurden. Je größer dieser Wert über den bisher gemessenen Werten liegt, desto schlechter. In diesem Fall ist allerdings 294 zwar größer als 256, da der Server aber schon 25 Tage läuft, ist dieser Wert durchaus noch normal.

Wäre er um ein Vielfaches größer als `open_tables` oder `table_cache`, dann wäre `table_cache` auf jeden Fall zu klein gewählt und Sie sollten den Wert erhöhen.

### 9.6.3 max\_connections

Die Servereinstellung `max_connections` gibt an, wie viele Verbindungen der MySQL-Server maximal gleichzeitig bedienen kann. Auch dieser Wert sollte weder zu groß noch zu klein gewählt werden – wobei jedoch ein zu kleiner Wert viel fataler ist als ein zu großer Wert.

Im Gegensatz zur optimalen `table_cache`-Einstellung können Sie den optimalen Wert in diesem Fall leichter bestimmen.

Rufen Sie auch hierzu den MySQL-Monitor auf und ermitteln Sie den Wert der aktuellen Einstellung:

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'max_connections';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| max_connections | 300   |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Nun ermitteln Sie den Wert von `max_used_connections`:

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'max_used_connections';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| Max_used_connections | 96   |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Dieser Wert zeigt Ihnen, wie viele Verbindungen bisher maximal gleichzeitig zum MySQL-Server bestanden. Der Wert von 96 liegt deutlich unter 300. Sie können diese Einstellung also beibehalten. Reicht der Wert von *max\_used\_connections* allerdings näher an die 300 heran, sollten Sie unbedingt die *max\_connections*-Einstellung erhöhen.

### 9.6.4 **table\_locks\_immediate vs. table\_locks\_waited**

Um den Zugriff auf eine Tabelle zu organisieren, kennt MySQL drei verschiedene Locking-Mechanismen:

- *table-level locking* – im Falle von MyISAM-Tabellen
- *page-level locking* – im Falle von BDB-Tabellen
- *row-level locking* – im Falle von InnoDB-Tabellen

Knapp zusammengefasst: MySQL sperrt im Zweifelsfall entweder ganze Tabellen oder nur einzelne Datensätze in einer Tabelle. Jede dieser Locking-Methoden hat ihre Vor- und Nachteile und deren Erläuterung sollte Inhalt eines MySQL-Buches sein und nicht eines XAMPP-Buches.

Für Sie sollten folgende Informationen bzw. Argumentation interessant sein:

- MyISAM ist das Standardtabellenformat von MySQL.
- MyISAM-Tabellen verwenden *Table-level locking*-Verfahren.
- *Table-level locking* ist schnell, solange es keine Locking-Konflikte gibt.
- Gibt es Konflikte, sollten Sie auf InnoDB umsteigen, da hier ein row-level locking verwendet wird und die Wahrscheinlichkeit von Locking-Problemen geringer ist.
- Steigen Sie aber nur bei bestehenden Locking-Problemen auf InnoDB um. Generell wird InnoDB langsamer bzw. ressourcenintensiver als MyISAM sein.

Ob Konflikte vorliegen, können Sie im MySQL-Monitor mit der folgenden Anfrage feststellen:

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'table%';
+-----+-----+
| Variable_name      | Value   |
+-----+-----+
| Table_locks_immediate | 10925090 |
| Table_locks_waited    | 2139    |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Ist der Wert von *table\_locks\_waited* viel größer als der Wert von *table\_locks\_immediate*, dann hat Ihre Datenbank oft Locking-Konflikte beim Zugriff auf ihre Tabellen. In diesem Fall sollten Sie dringend überlegen, auf InnoDB umzusteigen.

## 9.6.5 key\_buffer\_size

Der Key Buffer (oft auch Key Cache genannt) beinhaltet die Indexinformationen der verschiedenen Tabellen Ihrer Datenbanken. Im Prinzip kann man sagen, dass dieser Buffer so groß wie möglich sein sollte. Allerdings sollte er auf einem System, auf dem nur der MySQL-Server läuft, nicht mehr als 25 % des Hauptspeichers belegen. Bei Systemen, auf denen auch noch andere Dienste laufen, sollte dieser Wert entsprechend kleiner gehalten werden. Sonst bekommen die anderen Dienste nicht genug Speicher zum Atmen.

Überprüfen Sie zunächst Ihre bestehende Konfiguration:

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'key_buffer_size';
+-----+-----+
| Variable_name | Value   |
+-----+-----+
| key_buffer_size | 268435456 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

In diesem Fall ist der Key Buffer 256 Mbyte groß. Da der Server, von dem die obige Ausgabe kommt, 2 Gbyte Hauptspeicher hat, könnte der Key Buffer also größer dimensioniert werden.

Bevor Sie den Key Buffer Ihrer Datenbank aber vergrößern, sollten Sie überprüfen, ob der Key Buffer Ihres Systems überhaupt vergrößert werden muss.

Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

Ermitteln Sie im MySQL-Monitor die Werte für *key\_read\_requests* und *key\_reads*:

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'key_read%';
+-----+-----+
| Variable_name | Value   |
+-----+-----+
| Key_read_requests | 1034631299 |
| Key_reads | 29267    |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Nun teilen Sie den Wert von *key\_reads* durch den Wert von *key\_read\_requests*:

$$29267 / 1034631299 = 0.00002828737157699305$$

Kommt dabei ein Wert heraus, der kleiner als 0.01 ist, dann ist die *key\_buffer\_size* groß genug gesetzt. Ist der Wert größer als 0.01, sollten Sie überlegen, den Key Buffer zu vergrößern.

Auch wenn Sie eben einen Wert errechnet haben, der kleiner als 0.01 ist, sollten Sie noch folgende Werte überprüfen:

## 9.6 MySQL

---

```
mysql> SHOW STATUS LIKE 'key_write%';
+-----+-----+
| Variable_name      | Value   |
+-----+-----+
| Key_write_requests | 778787 |
| Key_writes         | 307558 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Teilen Sie den Wert von *key\_writes* durch den Wert von *key\_write\_requests*:

$$307558 / 778787 = 0.39491927831358253283$$

Hier sollte ein Wert um 1 oder kleiner herauskommen. Ein größerer Wert ist jedoch schlecht und zeigt an, dass Sie den Key Buffer vergrößern sollten.

### 9.6.6 log\_slow\_queries

Jetzt kommt noch ein letzter Tipp. Mit den bisherigen Einstellungen konnten Sie MySQL aus rein administrativer Sicht optimieren. Sind Sie damit an die Grenzen gestoßen, werden Sie als Nächstes versuchen müssen, die Effizienz der SQL-Anfragen Ihrer Applikation zu überprüfen.

Der MySQL-Server bietet Ihnen hier eine sehr praktische Funktion an: das so genannte *Slow Query Log*. Über dieses Logfile können Sie besonders langsame SQL-Anfragen protokollieren lassen.

Nehmen Sie dazu folgende Einstellung in der Konfigurationsdatei Ihres MySQL-Servers vor:

```
[mysqld]
log_slow_queries = /tmp/mysql-slow.log
long_query_time = 1
```

Mit *log\_slow\_queries = /tmp/mysql-slow.log* stellen Sie ein, in welche Datei das Slow Query Log geschrieben werden soll. Und mit *long\_query\_time = 1* stellen Sie ein, dass Anfragen, die länger als 1 Sekunde dauern, mitgeloggt werden sollen.

Starten Sie nun den MySQL-Server neu und lassen Sie ihn ein paar Tage mit der zu testenden Applikation laufen.

Die Slow Query Log-Datei können Sie wunderbar mit einem Texteditor lesen. Sie können aber auch den *mysqldumpslow*-Befehl verwenden. Er hat den Vorteil, dass Sie mit ihm gleich nur die häufigsten, langsamen SQL-Anfragen anzeigen lassen können.

Zum Beispiel:

```
/opt/lampp/bin/mysqldumpslow -t 2 -s=c /tmp/mysql-slow.log
```

Mit diesem Befehl lassen Sie sich die Top 2 (-t 2) der am häufigsten vorkommenden (-s=c) SQL-Anfragen anzeigen. Das könnte zum Beispiel so aussehen:

*Listing 9.2: Auszug aus der mysql-slow.log*

```
Reading mysql slow query log from /tmp/mysql-slow.log

Count: 15  Time=3.33s (50s)  Lock=0.00s (0s)  Rows=0.0 (0)
SELECT word_id
  FROM phpbb_search_wordmatch
 GROUP BY word_id
 HAVING COUNT(word_id) > N

Count: 6  Time=5.50s (33s)  Lock=0.00s (0s)  Rows=1959.0 (11754)
SELECT m.post_id
  FROM phpbb_search_wordlist w, phpbb_search_wordmatch m
 WHERE w.word_text LIKE 'S'
   AND m.word_id = w.word_id
   AND w.word_common <> N
```

Überprüfen Sie nun, ob Sie die angegebenen SELECTs effizienter gestalten könnten. Hilfreich dürfte dabei das EXPLAIN-Kommando von MySQL sein.



**Achtung**

Liebe Windows-Benutzer: Das Programm `mysqldumpslow` existiert für Windows nicht!

## 9.7 Perl

Perl steht sicherlich nicht mehr in dem Rampenlicht, in dem es noch vor zehn Jahren stand. Die Popularität und Einfachheit von PHP hat es schon lange ins Abseits gedrängt. Aber trotzdem sollte man Perl nicht unterschätzen und ganz links liegen lassen.

Es gibt immer noch eine Vielzahl webbasierter Perl-Anwendungen und auch der Umfang der Perl-Community ist nach wie vor sehr groß. Aus diesem Grund ist auch Perl immer ein fester Bestandteil von XAMPP geblieben.

Einer der großen Nachteile von Perl gegenüber PHP ist, dass es eine klassische CGI-Anwendung ist, also ein vom Apache-Webserver völlig getrenntes Programm, das bei jedem Aufruf komplett neu gestartet und ausgeführt werden muss. Dafür kann Perl natürlich nichts, da trägt CGI ganz allein die Schuld, aber das macht webbasierte Perl-Anwendungen einfach unerträglich langsam.

Aber eigentlich ist die Verbindung Perl/CGI schon seit Jahren Geschichte. Seit es *mod\_perl* gibt, muss Perl nicht als CGI ausgeführt werden, sondern kann – vergleichbar zu PHP – im Apache ausgeführt werden.

### 9.7.1 mod\_perl

Der Geschwindigkeitsvorteil, der mit *mod\_perl* erreicht werden kann, ist sicherlich nur ein Aspekt von *mod\_perl*, und die Möglichkeiten, die es bietet, gehen noch weit darüber hinaus. Von *mod\_perl* handeln ganze Bücher – und das nicht ohne Grund. In diesem Kapitel geht es aber nur um Performance Tuning und so wird auch *mod\_perl* nur aus diesem Blickwinkel betrachtet.

In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass Ihre Perl-Programme mit der Endung .pl enden. Sollte das bei Ihnen anders sein, dann passen Sie einfach das pl in den folgenden Zeilen an Ihre Gegebenheiten an.




Abbildung 9.9: In unserem Testlabor war ein Hello-World-Perl-Programm als mod\_perl gut dreimal so schnell wie seine reine CGI-Variante.

Fügen Sie folgende Zeilen an das Ende der extra/httpd-xampp.conf-Datei an. Unter MS Windows benötigen Sie das XAMPP Perl-Add-On. Dort finden Sie die Konfiguration unter extra\perl.conf oder bei neueren Versionen unter extra\xampp-perl.conf.

***Listing 9.3: Einstellung in der Apache-Konfigurationsdatei***

```
PerlModule ModPerl::PerlRun
<Files ~ "\.pl$">
    SetHandler perl-script
    PerlResponseHandler ModPerl::PerlRun
    PerlOptions +ParseHeaders
    Options +ExecCGI
</Files>
```

Starten Sie danach den Apache neu. Ihr Apache ist nun so konfiguriert, dass Perl-Programme nicht mehr über das CGI ausgeführt werden, sondern direkt im Apache über das Perl-Modul.



# 10 Sicherheit

Ein leider weit verbreiteter Trugschluss hört sich etwa so an: Ich habe doch keine wichtigen Daten, mein Server ist eh so unbedeutend, also muss ich mir doch keine Gedanken um die Sicherheit machen. Mal ernsthaft: Auch wenn Sie keine Wertgegenstände im Auto liegen hätten, würden Sie es doch auch nicht unverschlossen in der Innenstadt in Bahnhofsnähe stehen lassen.

Eine andere schöne Metapher beschreibt einen weiteren Sicherheitsaspekt, der ebenso oft vergessen wird: Sie lassen Ihr Auto regelmäßig warten und beim Fahren verwenden Sie einen Gurt. Beim Computer gibt es ähnliche Servicewartungen (zum Beispiel das Rotieren von Logdateien oder das Aktualisieren von Softwarepaketen) und auch einen Gurt gibt es (das Backup, das einem nach einem Crash rettet). Aber im Falle des Computers wird auch hier wieder oft geschlamppt, was das Zeug hält.

In diesem Kapitel werden wir daher die wichtigsten sicherheitsrelevanten Informationen vorstellen und Ihnen zeigen, wie Sie sie auf Ihr XAMPP-System anwenden können.

## 10.1 Begrifflichkeiten: Server, Ports und Protokolle

Die größte Gefahr für Ihr System kommt von außen. Außen heißt im Fall von XAMPP: über das Netzwerk und ganz besonders über das Internet. Egal ob Sie Linux oder Windows verwenden: Die Gefahren sind dieselben.

Um Missverständnissen vorzubeugen, sollen zunächst die wichtigsten Begriffe definiert werden:

- *Server*
- *Service*
- *Dienst*
- *Daemon*

Auch wenn diese Begriffe vielleicht noch kleine Differenzierungen ausmachen, bedeuten sie doch eigentlich alle das Gleiche und sind durchaus Synonyme. *Dienst* ist lediglich die deutsche Übersetzung von *Service* und *Daemon* ist eigentlich nur das Unix-Pendant zu *Service*. Der Begriff *Server* kann noch ein bisschen missverständlich sein, da er sowohl die Hardware als auch die Serversoftware meint.

---

- *Port*

Ein bestimmter Dienst/Server auf Ihrem System wird über einen bestimmten (in der Regel nur für ihn reservierten) Port übers Netzwerk erreicht. Der Port wird über eine Portnummer identifiziert und liegt im Wertebereich von 1 bis 65535. Sperren Sie einen Port, dann ist dessen Dienst nicht mehr übers Netzwerk erreichbar.

- *Protokoll*

Ein Protokoll beschreibt quasi die Sprache, die der Server spricht. Dabei gibt es ganz grundlegende Protokolle (wie zum Beispiel die IP-Protokolle UDP und TCP), die dafür sorgen, dass die Daten überhaupt von dem einen Rechner zum anderen Rechner kommen. Und es gibt Protokolle, die auf der sog. Applikationsebene liegen: also Protokolle, die von den unterschiedlichen Diensten gesprochen werden. Tabelle 10.1 gibt einen Überblick über die wichtigsten Ports und Protokolle im XAMPP-Kontext.

Portnummer	IP-Protokoll	Protokoll	Server, Service, Dienst, Daemon
20	TCP	FTP	ProFTPD / FileZilla Server
21	TCP	FTP	ProFTPD / FileZilla Server
25	TCP	SMTP	Mercury
53	TCP/UDP	DNS	BIND
80	TCP	HTTP	Apache
110	TCP	POP3	Mercury
143	TCP	IMAP	Mercury
443	TCP/UDP	HTTPS	Apache
1433	TCP	proprietär	MSSQL (Standard)
1434	UDP	proprietär	MSSQL
1521	TCP/UDP	proprietär	Oracle (Standard)
1810	TCP/UDP	proprietär	Oracle
2481	TCP/UDP	proprietär	Oracle
3306	TCP	proprietär	MySQL
3389	TCP	proprietär	Remote Desktop unter Windows
5432	TCP/UDP	proprietär	PostgreSQL
7778	TCP/UDP	proprietär	Oracle
8007	TCP	AJP12	Tomcat
8009	TCP	AJP13	Tomcat
8080	TCP	HTTP	Tomcat

*Tabelle 10.1: Die wichtigsten Ports und Protokolle im XAMPP-Umfeld*

## 10.2 Linux

Dieses Kapitel behandelt die charakteristischen Sicherheitsfragen für XAMPP unter Linux. Allerdings können wir nicht die Frage beantworten, wie Sie Ihr Linux-System generell vor Angriffen schützen. Die Beantwortung dieser Frage ist allzu umfangreich und daher nicht Bestandteil dieses Buches. Doch möchten wir Ihnen Tipps geben und vielleicht so manche Anregung rund um das Thema Sicherheit vermitteln.

### 10.2.1 Eine generelle Absicherung

Wie schon an anderer Stelle erwähnt, ist XAMPP nicht für den Produktionseinsatz gedacht, sondern nur für Entwickler in Entwicklungsumgebungen. Das hat zur Folge, dass XAMPP absichtlich nicht restriktiv, sondern im Gegenteil sehr offen vorkonfiguriert ist. Für einen Entwickler ist das ideal, da ihm so keine Grenzen vom System vorgeschrieben werden. Für einen Produktionseinsatz ist diese Konfiguration allerdings überhaupt nicht geeignet.



Abbildung 10.1: Die Konfiguration von XAMPP ist auf Entwickler zugeschnitten und standardmäßig unsicher.

Hier eine Liste der Dinge, die in XAMPP absichtlich (!) unsicher sind:

- Der MySQL-Administrator (*root*) hat kein Passwort.
- Der MySQL-Daemon ist übers Netzwerk erreichbar.
- Der ProFTPD-Daemon benutzt das Passwort »*lampp*«.
- phpMyAdmin ist übers Netzwerk erreichbar.
- MySQL und Apache laufen unter der gleichen Benutzerkennung (*nobody*).

Auf den XAMPP-Demoseiten kann man sich unter dem Punkt SICHERHEITSCHECK den aktuellen Sicherheitszustand seiner XAMPP-Installation anzeigen lassen.



The screenshot shows a terminal window titled "ubuntu@ubuntu: ~". The terminal output is as follows:

```
File Edit View Terminal Tabs Help
sh-3.00# /opt/lampp/lampp security
XAMPP: Schneller Sicherheits-Check...
XAMPP: Die XAMPP-Seiten sind NICHT mit einem Passwort geschützt.
XAMPP: Möchtest Du ein Passwort setzen? [ja]
XAMPP: Passwort:
XAMPP: Passwort (Wiederholung):
XAMPP: Passwort-Abfrage aktiviert. Als Benutzernamen bitte 'lampp' benutzen!
XAMPP: MySQL ist ueber's Netzwerk erreichbar.
XAMPP: Normalerweise wird dies nicht benötigt. Soll ich es abschalten? [ja]
XAMPP: Abgeschaltet!
XAMPP: Stoppe MySQL...
XAMPP: Starte MySQL...
XAMPP: Der MySQL/phpMyAdmin-Benutzer pma hat kein Passwort gesetzt!!!
XAMPP: Möchtest Du ein Passwort setzen? [ja]
XAMPP: Passwort:
XAMPP: Passwort (Wiederholung):
XAMPP: MySQL pma-Passwort wird geändert.
XAMPP: Passe pma-Passwort-Einstellungen im phpMyAdmin an.
XAMPP: MySQL hat kein root-Passwort gesetzt!!!
XAMPP: Möchtest Du ein Passwort setzen? [ja]
XAMPP: Schreib Dir das Passwort unbedingt auf!!!
XAMPP: Passwort:
XAMPP: Passwort (Wiederholung):
XAMPP: MySQL root-Passwort wird geändert.
XAMPP: Passe phpMyAdmin-Einstellungen an.
XAMPP: Das FTP-Passwort ist noch auf 'lampp' gestellt.
XAMPP: Möchtest Du das Passwort ändern? [ja]
XAMPP: Passwort:
XAMPP: Passwort (Wiederholung):
XAMPP: Aktualisiere ProFTPD...
XAMPP: Fertig.
sh-3.00#
```

Abbildung 10.2: Die XAMPP für Linux-Installation sollte mittels der Sicherheitsfunktion abgesichert werden.

Wollen Sie XAMPP in einem Netzwerk betreiben, so dass der XAMPP-Server auch über dieses erreichbar ist, sollten Sie unbedingt den folgenden Befehl aufrufen, um diese Unsicherheiten zu schließen:

```
/opt/lampp/lampp security
```

Nun werden Sie durch einen kleinen Dialog geführt, in dessen Verlauf Sie Schritt für Schritt Ihre XAMPP-Installation absichern können:

```
XAMPP: Schneller Sicherheits-Check...
XAMPP: Die XAMPP-Seiten sind NICHT mit einem Paßwort geschützt.
XAMPP: Möchtest Du ein Paßwort setzen? [ja]
```

Hier sollten Sie auf alle Fälle mit »ja« antworten. Die Demoseiten und besonders der Sicherheitscheck selbst sind nur für Sie bestimmt.




Abbildung 10.3: Die XAMPP-Demoseiten sind nun nur noch mit einem Passwort erreichbar.

XAMPP: MySQL ist über's Netzwerk erreichbar.

XAMPP: Normalerweise wird dies nicht benötigt. Soll ich es abschalten? [ja]

Wenn Sie kein Tool verwenden, um auf MySQL direkt über das Netzwerk zuzugreifen, dann sollten Sie auch hier mit »ja« antworten. Zum normalen Betrieb von XAMPP muss MySQL in keiner Weise über das Netzwerk erreichbar sein.

Besonders wenn Sie MySQL auf einem Rechner laufen haben, der direkt übers Internet erreichbar ist, sollten Sie unbedingt die Netzwerkerreichbarkeit von MySQL abschalten oder alternativ wenigstens den Zugang zum MySQL-Port (3306) über eine Software-Firewall einschränken.

XAMPP: Der MySQL/phpMyAdmin-Benutzer pma hat kein Passwort gesetzt!!!

XAMPP: Möchtest Du ein Paßwort setzen? [ja]

Der Benutzer *pma* ist lediglich für die interne Kommunikation von phpMyAdmin und MySQL notwendig. phpMyAdmin speichert ein paar Einstellungen in der MySQL-Datenbank und verwendet dazu diesen Benutzer.

XAMPP: MySQL hat kein root-Paßwort gesetzt!!!

XAMPP: Möchtest Du ein Paßwort setzen? [ja]

Das ist vielleicht die wichtigste Einstellung überhaupt: das *root*-Passwort von MySQL. Setzen Sie hier unbedingt ein Passwort. Und merken Sie es sich. Schreiben Sie es sich auf und verlieren Sie den Zettel nicht.



### Hinweis

Wenn Sie hier ein Passwort gesetzt haben, kann die XAMPP-CD-Verwaltungsdemo nicht mehr funktionieren, da sie nun nicht mehr auf die MySQL-Datenbank zugreifen kann. Nicht nur menschliche Benutzer der Datenbank müssen sich authentifizieren, sondern auch Programme, wenn sie auf die Datenbank zugreifen wollen.

Sie haben nun zwei Möglichkeiten:

1. Sie fügen das neue *root*-Passwort in die `mysql_connect()`-Funktion der Datei `htdocs/xampp/cds.php` ein. Allerdings ist diese Methode nicht wirklich zu empfehlen, da damit Ihr *root*-Passwort unverschlüsselt auf der Festplatte zu finden ist. Zwar sollte von »außen« niemand darankommen, aber trotzdem ist es immer eine schlechte Idee, wichtige Passwörter unverschlüsselt irgendwo gespeichert zu haben.
2. Richten Sie für die CD-Verwaltung einen neuen Benutzer mit `phpMyAdmin` ein und geben Sie diesem Benutzer Zugriff auf die `cdcol`-Datenbank. Und fügen Sie dann dessen Namen und Passwort der `mysql_connect()`-Funktion in der `cds.php` hinzu.

Die zweite Möglichkeit ist zwar viel komplizierter, aber der ersten auf jeden Fall vorzuziehen. Im Zweifelsfall sollten Sie einfach auf die CD-Verwaltungsdemo verzichten. So wichtig ist sie ja auch nicht.

XAMPP: Das FTP-Passwort ist noch auf 'xampp' gestellt.

XAMPP: Möchtest Du das Paßwort ändern? [ja] ja

Neben dem *root*-Passwort für MySQL dürfte das Passwort für FTP die wichtigste Sicherheitseinstellung sein. Ist hier kein Passwort gesetzt, kann jedermann von außen auf die Dateien des `htdocs`-Verzeichnisses zugreifen und dort auch eigene Dateien ablegen. Diese Sicherheitslücke wird sehr gerne von Phishern verwendet, um gefälschte Webseiten ins Netz zu stellen. Es ist also eine wirklich wichtige Einstellung.

XAMPP: Fertig.

Und das war's. Wenn Sie überall mit »ja« geantwortet und ein Passwort gesetzt haben, dann können Sie nun davon ausgehen, dass Ihre XAMPP-Installation sicher ist.

Die einzigen Unsicherheiten, die nun noch vorhanden sein könnten, sind entweder in Ihrem Betriebssystem, in einer bisher unbekannten Sicherheitslücke in einer der XAMPP-Komponenten oder in Ihrer Webanwendung zu suchen.




Abbildung 10.4: Alles im grünen Bereich: Nach Ausführung der Sicherheitsfunktion sollte die Konfiguration von XAMPP nun sicher sein.

## 10.2.2 Zugriffsrechte

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass viele XAMPP-Nutzer zu Linux wechseln, nachdem sie mit XAMPP für Windows erste Schritte gemacht haben. Nun ist Linux aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich der grafischen Oberflächen immer benutzerfreundlicher geworden, doch ein paar kleine Details bereiten dem Windows-Benutzer noch immer Kopfzerbrechen.

Die größte dieser Kleinigkeiten dürften die Dateizugriffsrechte von Linux sein. Zum einen sind sie gänzlich anders aufgebaut als ihr Gegenstück aus der Windows-Welt und zum anderen sind Dateizugriffsrechte unter Windows bis heute für den Heimanwender kaum gebräuchlich.

### Grundlagen

Am einfachsten dürften die Zugriffsrechte anhand eines Beispiels zu erklären sein. Gehen Sie in eine Terminal-Shell und rufen Sie den `ls`-Befehl, im folgenden Beispiel fett hervorgehoben, auf:

```
# ls -l /opt/lampp/htdocs/
total 6
-rw-r--r-- 1 nobody root 163 Oct 31 2003 index.html
drwxr-xr-x 2 nobody root 48 Dec 26 2004 webalizer
drwxr-xr-x 6 root root 1624 Feb 6 17:50 xampp
```

Mit diesem Befehl werden die Inhalte des `htdocs`-Verzeichnisses angezeigt. Schauen Sie sich diese Zeilen etwas genauer an. Für die Zugriffsrechte relevant sind die erste, die dritte und die vierte Spalte.

`drwxr-xr-x`

Dies sind die eigentlichen Zugriffsrechte, wobei das erste Zeichen – in diesem Fall ein `d` – nicht wirklich zu den Zugriffsrechten gehört, sondern den Dateityp definiert. »`d`« steht dabei für *directory*, also Verzeichnis. Ein »`-`« steht für *plain file*: eine ganz normale Datei.

Die folgenden 9 Zeichen können Sie in drei Bereiche aufteilen. Etwa so:

`rwx r-x r-x`

Der erste Bereich definiert die Zugriffsrechte für den Eigentümer dieser Datei. Der zweite Bereich definiert die Zugriffsrechte für die Gruppe, zu der diese Datei gehört, und der dritte und letzte Bereich definiert die Rechte für alle anderen Benutzer auf Ihrem Linux-System.

Innerhalb eines Bereichs werden die drei Rechte definiert: Leserecht (das Zeichen `r` befindet sich an erster Stelle), Schreibrecht (das Zeichen `w` steht an zweiter Stelle) und das Ausführbarkeitsrecht (ein `x` an der dritten Stelle). Dabei bedeutet das Ausführbarkeitsrecht zweierlei: Bei Dateien bedeutet es, dass diese Datei ausgeführt werden kann. Die Datei muss dazu auch eine Programmdatei sein. Bei einem Verzeichnis bedeutet dieses Recht, dass dieses Verzeichnis betreten werden darf. Man kann also in dieses Verzeichnis wechseln.

```
-rw-r--r-- 1 nobody root 163 Oct 31 2003 index.html
```

Die obige Zeile liest sich also folgendermaßen:

- Der Besitzer der Datei ist *nobody*.
- Die Datei gehört der Gruppe *root*, die übrigens so gut wie nichts mit dem gleichnamigen Benutzer *root* zu tun hat.
- Der Besitzer dieser Datei darf sie lesen und schreiben.
- Die Mitglieder der Gruppe *root* dürfen diese Datei lesen.
- Alle anderen Benutzer Ihres Linux-Systems dürfen diese Datei ebenfalls lesen.

## In der Praxis

XAMPP ist so vorbereitet, dass Sie über den Benutzer *nobody* auf das `htdocs`-Verzeichnis zugreifen und dort Dateien ändern und hochladen können. Für die ersten Schritte sollte das reichen. In der Regel werden Sie aber eigene Benutzer anlegen wollen, vielleicht sogar mehrere, und diese mit unterschiedlichsten Rechten versehen. Verwenden Sie zum Anlegen der Benutzer die Administrationswerkzeuge Ihrer Linux-Distribution. Meist werden Sie die entsprechenden Funktionen unter BENUTZERVERWALTUNG oder BENUTZER UND GRUPPEN finden.

Zum Ändern der Zugriffsrechte einer Datei verwenden Sie entweder eines der folgenden Shell-Kommandos oder den Dateimanager Ihrer grafischen Oberfläche.

`chmod`

Mit diesem Befehl können Sie die Zugriffsrechte einer Datei ändern.

Zum Beispiel:

```
chmod g+w index.html
```

Damit geben Sie den Mitgliedern der Gruppe, zu der diese Datei gehört, Schreibrechte. Der erste Buchstabe nach dem Befehl (in diesem Fall das `g`) symbolisiert den Bereich für den Sie die Zugriffsrechte ändern wollen: Ein `u` steht für den Eigentümer-Bereich, das `g` für den Gruppen-Bereich und ein `o` für alle anderen Benutzer des Systems.

Nach dem `g` folgt in dem Beispiel oben ein Plus-Zeichen. Damit weisen Sie den `chmod`-Befehl an, dass Rechte hinzugefügt werden sollen. Wenn Sie Rechte entfernen wollen, dann verwenden Sie an dieser Stelle ein Minus-Zeichen.

Das letzte Zeichen (im Beispiel oben ein `w`) bestimmt welches Recht hinzugefügt werden soll.

`chown`

Mit diesem Befehl ändern Sie den Eigentümer einer Datei.

Zum Beispiel:

```
chown oswald index.html
```

So setzen Sie für die Datei `index.html` den neuen Eigentümer *oswald*.


`chgrp`

Mit diesem Befehl können Sie die Gruppe einer Datei ändern.

Der `chgrp`-Befehl funktioniert analog zum `chmod`-Befehl. Zum Beispiel:

```
chgrp friends index.html
```

 Die Datei `index.html` wird der Gruppe `friends` zugeordnet.



*Abbildung 10.5: Mit dem Dateimanager Ihres Linux-Systems können Sie ganz einfach den Besitzer, die Zugriffsrechte oder die Gruppe einer Datei ändern. Im Screenshot sieht man den Gnome Nautilus unter Ubuntu 5.10.*

### 10.2.3 Firewalls

Gerade wenn Sie einen Root-Server im Internet gemietet haben, werden Sie nicht die Möglichkeit haben, auf eine Hardware-Firewall zugreifen zu können. Trotzdem sollte Ihr System unbedingt von einer Firewall geschützt werden. Bei Windows gibt es dazu die sog. *Personal Firewalls* (auch generell *Software-Firewalls* genannt). Bei Linux ist die Firewall-Funktionalität schon fest im Betriebssystem eingebaut und muss von Ihnen nur noch aktiviert und konfiguriert werden. Nicht ohne Grund basieren ja auch viele Hardware-Firewalls auf Linux.

Am einfachsten wird die Firewall-Konfiguration über die grafische Administrationsoberfläche Ihrer Linux-Distribution sein. Im Screenshot sehen Sie die Firewall-Konfigurationssicht von Fedora Core 5. Aber auch openSUSE bietet in seinem YaST eine ähnliche Oberfläche zur Konfiguration der Firewall an.

Geben Sie über Ihre Firewall nur die Ports der Dienste frei, die für die Außenwelt bestimmt sind. In der Regel werden das die Ports 80 und 22 sein. 80, weil dort Ihr Webserver zu erreichen ist, und 22, weil dort der SSH-Server läuft und Sie ja vielleicht auch darüber Ihren Server administrieren wollen.



Abbildung 10.6: Einfacher geht's kaum noch: Firewall-Konfiguration über die grafische Oberfläche. Screenshot von Fedora Core 5 (Test 2)

Schwieriger wird es allerdings, wenn Sie auf Ihrem Linux-System keine grafische Oberfläche haben oder es in Ihrer Distribution überhaupt kein Tool zur Konfiguration der Firewall gibt. Und noch schwieriger wird es, wenn Sie Ihren Server selbst nur übers Netzwerk erreichen können. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass Sie sich durch die Firewall von Ihrem eigenen Server ausschließen.

In diesem Fall sei folgende Minifirewall vorgeschlagen, die seit XAMPP für Linux 1.5.2 mit im XAMPP-Paket enthalten ist. Sie ist einfach und bietet einen guten grundlegenden Firewall-Schutz.

#### *Listing 10.1: Eine Minifirewall unter Linux*

```
#!/bin/sh

case "$1" in
start)
    echo "Setting up firewall"
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -F
```

```
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 443 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 22 -j ACCEPT
;;
stop)
echo "Shutting down firewall"
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -F
;;
*)
echo "Usage: $0 {start|stop}"
exit 1
;;
esac
```

Ziemlich am Anfang finden Sie die folgenden drei Zeilen:

```
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Damit wird erreicht, dass alle eingehenden Verbindungen abgelehnt und alle ausgehenden Verbindungen erlaubt werden. Da eine ausgehende Verbindung ja auch Antworten von außen erwartet und somit auch eine eingehende Verbindung ist, erlaubt die dritte Zeile (die mit ESTABLISHED), dass Daten für bestehende Verbindungen auch hereinkommen dürfen.

Die folgenden drei Zeilen bilden dann den Kern der Firewall:

```
iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 443 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 22 -j ACCEPT
```

Mit ihnen wird der Zugriff auf die Ports 80, 443 und 22 von außen erlaubt. Der Zugriff auf alle anderen Ports wird verboten. Wenn Sie weitere Ports von außen erreichbar machen möchten, dann fügen Sie einfach eine analoge Zeile mit der entsprechenden Portnummer hinzu.

Sie finden dieses Firewall-Skript in der Datei `/opt/lampp/share/lampp/firewall` und können es mit folgendem Befehl starten:

```
/opt/lampp/share/lampp/firewall start
```

Zum Beenden der Firewall rufen Sie folgenden Befehl auf:

```
/opt/lampp/share/lampp/firewall stop
```

Bitte seien Sie aber vorsichtig, wenn Sie diese Firewall auf einem Server verwenden, den Sie nur übers Netzwerk erreichen können. Sie sollten sicherstellen, dass Sie die Möglichkeit haben, entweder den Rechner remote booten zu können oder über eine Konsole an den Rechner zu kommen.

### 10.2.4 Backups

Seit XAMPP für Linux 1.4.2 ist in die XAMPP-Installation eine Backup-Lösung eingebaut, die eine sehr einfache Sicherung Ihrer XAMPP-Daten ermöglicht.

#### Backup erstellen

Zum Erstellen des Backups rufen Sie den folgenden Befehl auf:

```
/opt/lampp/lampp backup
```

Sollten Sie für Ihre MySQL-Datenbank ein Passwort gesetzt haben, dann geben Sie es bitte als Parameter beim Aufruf dieses Befehls an. Zum Beispiel:

```
/opt/lampp/lampp backup geheim
```

Nun wird ein SQL-Dump der Datenbank und eine Sicherung der wichtigsten Daten Ihres XAMPP erstellt:

```
Backing up databases...
Backing up configuration, log and htdocs files...
Calculating checksums...
Building final backup file...
Backup finished.
Take care of /opt/lampp/backup/xampp-backup-03-03-06.sh
```

Folgende Verzeichnisse bzw. Dateien werden in diesem Schritt von der Backup-Funktion gesichert:

```
/opt/lampp/etc
/opt/lampp/htdocs
/opt/lampp/logs
/opt/lampp/phpmyadmin/config.inc.php
MySQL-Datenbanken
MySQL-Benutzer
```

Ihr Backup befindet sich nun in folgender Datei:

```
/opt/lampp/backup/xampp-backup-03-03-06.sh
```

Diese Datei sollten Sie nun auf eine CD brennen, auf eine externe Platte oder auf ein ganz anderes System sichern.

## Backup wieder einspielen

Die Backup-Datei ist ein eigenständiges Shell-Skript, das selbst in der Lage ist, sich wieder einzuspielen. Alles, was Sie brauchen, ist eine »leere« frische XAMPP-Installation. Die Versionsnummer muss der des Backups entsprechen. Sie haben zwar auch die Möglichkeit, ein Backup auf eine andere Version einzuspielen, allerdings ist dann nicht wirklich sicher, ob das Backup auch funktionieren wird.

Starten Sie die neue XAMPP-Installation und rufen Sie Ihre Backup-Datei folgendermaßen auf:

```
sh /opt/lampp/backup/xampp-backup-03-03-06.sh
```

Wenn Sie die folgende Fehlermeldung erhalten, dann haben Sie XAMPP entweder nicht gestartet oder Ihr MySQL-Server hat bereits ein Passwort gesetzt:

Can't access your MySQL database.

- a) Did you start it?
- b) Add the MySQL root password to end of command line

Starten Sie XAMPP oder geben Sie in diesem Fall das MySQL bei Aufruf des Backup-Skripts mit an:

```
sh /opt/lampp/backup/xampp-backup-03-03-06.sh geheim
```

Nun sollten Sie folgende Meldungen sehen:

Checking integrity of files...

Restoring configuration, log and htdocs files...

Checking versions...

Installed: XAMPP 1.5.3

Backup from: XAMPP 1.5.3

Restoring MySQL databases...

Restoring MySQL user databases...

Backup complete. Have fun!

You may need to restart XAMPP to complete the restore.

Das Backup ist nun eingespielt. Um sicherzugehen, dass nun auch die neuen Konfigurationsdateien von den Servern eingelesen werden, sollten Sie XAMPP jetzt noch einmal neu starten:

```
# /opt/lampp/lampp restart
Stopping XAMPP for Linux 1.5.3...
XAMPP: Stopping Apache with SSL...
XAMPP: Stopping MySQL...
XAMPP: Stopping ProFTPD...
XAMPP stopped.
Starting XAMPP for Linux 1.5.3...
XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP5)...
```

```
XAMPP: Starting MySQL...
XAMPP: Starting ProFTPD...
XAMPP for Linux started.
```

Fertig, das Backup ist eingespielt und die Server laufen wieder mit der gleichen Konfiguration.

## 10.3 Windows

Dieses Kapitel behandelt die charakteristischen Sicherheitsfragen für XAMPP unter Windows. Allerdings können wir nicht die Frage beantworten, wie Sie Ihr Windows-System generell vor Angriffen schützen. Die Lösung dieser Frage ist sehr umfangreich und nicht Bestandteil dieses Buches. Doch möchten wir Ihnen Tipps geben und vielleicht so manche Anregung rund um das Thema Sicherheit vermitteln.

### 10.3.1 Eine generelle Absicherung

Die folgenden Maßnahmen sorgen für eine allgemeine Absicherung Ihrer XAMPP für Windows-Installation.

1. Starten Sie nur die Server, die Sie benötigen.
2. Definieren Sie für den MySQL-Administrator *root* ein Passwort. Das können Sie auch alternativ in der *XAMPP Security Konsole* unter der URL <http://localhost/security/xamppsecurity.php> durchführen. Oder über die Konsole:

```
D:\Programme\xampp\mysql\bin>mysql -h localhost -u root -p
mysql>use mysql;
mysql>UPDATE user SET Password=PASSWORD('xampp45rt') WHERE user='root';
mysql>FLUSH PRIVILEGES;
mysql>quit
```

3. Passen Sie für phpMyAdmin die <xampp>\phpmyadmin\config.inc.php an. Hier sollte der Wert *auth\_type* von config wahlweise auf *http* für eine HTTP-basierte oder auf *cookie* für eine Cookie-basierte Authentifikation eingestellt sein. Wenn Sie die Einstellungen über die Security Konsole im XAMPP durchführen, wird die config.inc.php automatisch angepasst. Ein Auszug der config.inc.php bei einer Cookie-Authentifizierung könnte so aussehen:

```
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']      = 'cookie';
$cgi['Servers'][$i]['user']          = '';
$cgi['Servers'][$i]['password']      = '';
```

4. Sichern Sie Ihre nicht öffentlichen Webverzeichnisse. Für den Schutz des XAMPP-Verzeichnisses können Sie erneut die *XAMPP Security Konsole* lokal aufrufen. Für eine schnelle Absicherung weiterer Ordner kopieren Sie einfach die .htaccess unter htdocs\xampp in die zu schützenden Verzeichnisse.




Abbildung 10.7: Die webbasierte XAMPP Security Konsole ist nur über `/localhost` abrufbar.



### Tipp

Sollten Sie mit der XAMPP Security Konsole arbeiten, können die Passwörter als Klartext-Dateien archiviert werden:

- Passwort für root (MySQL): <xampp>\security\mysql\rootpasswd.txt
- Passwort für die .htaccess: <xampp>\security\xamppdirpasswd.txt

Dieser Ort liegt zwar außerhalb des öffentlich zugänglichen Dokumentenverzeichnisses. Trotzdem ist es ratsam, beide Dateien auf einer besonders geschützten besonderen Ebene zu sichern. Oder Sie verschlüsseln diese Dateien auf Ihrem System. Hierfür führen Sie einen Rechtsklick mit der Maus auf die Zielfile aus und wählen EIGENSCHAFTEN > ALLGEMEIN > ERWEITERT aus. Damit gelangen Sie in ein neues Menü, das unter anderem ein Optionsfeld zur Verschlüsselung von Dateien enthält.

5. Deaktivieren Sie alle nicht notwendigen Apache-Funktionen wie *SSL* oder *WebDAV*. Hierfür kommentieren Sie die entsprechenden Konfigurationsdateien in der `httpd.conf` aus.
- Konfigurationsdatei: <xampp>\apache\conf\httpd.conf

Beispiel einer auskommentierten SSL-Konfiguration:

```
# Include conf/extra/httpd-ssl.conf
```




Abbildung 10.8: Verschlüsselung von Dateien über das Windows-System

6. Falls Sie *FileZilla FTP Server* benutzen, löschen oder ändern Sie bitte die bereits vorhandenen Benutzerkonten, insbesondere natürlich die Passwörter. Überlegen Sie sich, ob Sie das Angebot von *Anonymous FTP* auf Ihrem Server benötigen. Mehr Informationen zur Konfiguration des FileZilla Servers erhalten Sie in Kapitel 6, »FileZilla Server«.
7. Für den geplanten Einsatz des *Mercury Mail Servers* sollten vorweg auch hier alle beispielhaften Benutzerkonten verändert oder gelöscht werden. Weitere Hinweise für die Konfiguration des *Mercury Mail Transport Systems* erhalten Sie in Kapitel 7, »XAMPP und E-Mail«.

### 10.3.2 Benutzerkonten für die XAMPP-Server

Normalerweise laufen die Server im XAMPP über das *Systemkonto*. Das Systemkonto benutzt dabei seine administrativen Rechte. Das ist oft nicht wünschenswert. Zu empfehlen ist dagegen die Ausführung über ein *normales Benutzerkonto*. Das Konto hat dann zwar das Recht, seine eigenen Komponenten zu modifizieren, kann aber eben nicht unmittelbar Systembestandteile verändern. Am Beispiel des Apache 2-Dienstes schildern wir nun, wie Sie diesem Serverdienst ein normales Benutzerkonto zuweisen.



### Hinweis

Bei Linux ist diese Konfiguration nicht notwendig, da dort die Server unter der Benutzerkennung *nobody* gestartet werden. Unter Linux ist dieser Benutzer genau für diesen Zweck bestimmt und hat absichtlich möglichst wenig Rechte.




Abbildung 10.9: Das neue Hauptbenutzer-Konto Apache

1. Richten Sie ganz normal den Apache 2 als Dienst ein.
2. Richten Sie unter SYSTEMSTEUERUNG > VERWALTUNG > COMPUTERVERWALTUNG > BENUTZER einen neuen *Hauptbenutzer* ein. In diesem Fall nennen wir diesen Benutzer *Apache* und vergeben ihm ein nicht veränderbares Passwort.
3. Unter PROFIL richten Sie für den neuen Benutzer noch seinen *Basisordner* ein. Dieser ist identisch mit dem Apache-Verzeichnis im XAMPP.
4. Jetzt passen Sie den *Apache 2-Dienst* an. Dafür öffnen Sie die Dienste-Verwaltung unter SYSTEMSTEUERUNG > VERWALTUNG > DIENSTE. Unter EIGENSCHAFTEN und ANMELDEN ordnen Sie das neue Benutzerkonto dem Dienst zu.
5. Starten Sie den Dienst neu.




Abbildung 10.10: Das neue Benutzerkonto Apache für den Dienst Apache 2

### 10.3.3 Firewalls

Firewall ist nicht gleich Firewall. Eine einfache Firewall-Lösung blockt nicht legitimierte Anfragen von außerhalb. Komplexere Firewall-Lösungen beobachten darüber hinaus auch die Verbindungen des lokalen Rechners nach außerhalb. Diese Kontrolle wird dann notwendig, wenn der Server zugleich auch als Arbeitsplatzrechner oder Gateway fungiert. Denn die meisten Angriffe erfolgen durch sog. *Backdoor-Programme*. Besonders bekannt sind Trojaner und Viren, die über E-Mail auf den lokalen Rechner gelangen und dort über einen internen Port ihr Unwesen treiben. Ein solches Szenario stellt im strengen Sinne keinen externen Portangriff dar.

Bei den meisten Personal Firewalls oder kommerziellen Softwarelösungen handelt es sich um umfassende Applikationen zum Schutz des PC. Einfachere »Portblocker« sind dagegen vor allem in vielen Hardware-Routern zu finden.

Brauchen Sie einen umfassenden Schutz? Wenn Sie Ihren Rechner wirklich nur als Server und damit weder als Arbeitsplatzrechner noch zusätzlich als Gateway einsetzen wollen, reicht generell ein einfacher Blocker für die betroffenen Ports aus. Eine *Personal Firewall* kombiniert mit einem *VirensScanner* reicht in der Regel auch bei einem darüber hinausgehenden Einsatz aus. Ob überhaupt und wenn ja, welcher Schutz dann notwendig wird, hängt aber grundsätzlich von den folgenden Fragen ab:




Abbildung 10.11: Zur Kontrolle ein Portscan im Netzwerk des Rechners kvo

- Welchen Wirkungsgrad soll der Server haben (Lokal, Intranet, Internet)?
- Welche Serverprozesse sind aktiv? Und welche sind als kritisch einzuschätzen?
- Wer kann direkt auf das System zugreifen? Beispielsweise über SSH oder FTP?

Wie testen Sie Ihren Rechner? Zuerst mit einem Portscanner. Ein nennenswerter Portscanner für Windows heißt *SuperScan* von McAfee Foundstone (<http://www.foundstone.com>). Aber auch ohne zusätzliche Software kann über den Browser ein umfangreiches Scanning gestartet werden, beispielsweise über die *Sygate Online Services* (<http://scan.sygatetech.com>).

## Die Windows XP-Firewall

Die *Windows XP-Firewall* ist ein integrierter Bestandteil des *XP Service Pack 2*. Sie finden das Programm unter **SYSTEMSTEUERUNG > WINDOWS FIREWALL**. Das Programm unterscheidet dabei wie bei allen Personal Firewalls die Programmebene und die Portebene. Wird beispielsweise der MySQL-Server gestartet, fragt Sie die Firewall nach der Legitimation des Prozesses für die Belegung des Ports 3306. Sie können nun der Applikation über **NICHT MEHR BLOCKEN** eine generelle Genehmigung für die lokale Belegung dieses Ports geben. MySQL erscheint danach in der *Ausnahmelisten*.




Abbildung 10.12: MySQL der Ausnahmeliste hinzufügen

Um auch öffentlich erreichbar zu sein, müssen Sie Filterregeln für Ihre Netzwerkschnittstellen definieren. Haben Sie zwei Netzwerkkarten und eine PPPoP-Verbindung in das Internet, können Sie die Filterregeln der drei Verbindungen über Eigenschaften separat definieren. In den erweiterten Einstellungen können Sie dann Regeln für die Dienste TCP (*Transmission Control Protocol*) und UDP (*User Datagram Protocol*) sowie ICMP (*Internet Control Message Protocol*) bestimmen. ICMP fungiert als Diagnosesegment im Netzwerk, bekannt vor allem durch den sog. »Echo Reply« Ping. Aktivierungen von Anwendungsschichten aus diesem Segment sind für die freizugebenden TCP- bzw. UDP-Anwendungen nicht notwendig.

Sie können nun nach der Porttabelle, die in diesem Kapitel eingangs aufgeführt wurde, Ihre benötigten Dienste freischalten. Denken Sie dabei daran, UDP bei Bedarf zusätzlich aufzumachen. Leider lassen sich bei der XP-Firewall die TCP- und UDP-Ports nicht gleichzeitig öffnen. Auch konnte bei unseren Versuchen keine *Port-Range* eingerichtet werden.



### Achtung

Die XP-Firewall definiert in bestimmten Fällen mögliche Datei- und Druckerfreigaben über die Ausnahmeliste global und damit für alle Schnittstellen. Jeder Internetnutzer könnte in so einem Fall direkt auf Ihren Rechner zugreifen (Quelle: *Heise News*, 16.09.2004).




Abbildung 10.13: Der Port 80 ist nun für alle IP-Nummern dieser Schnittstellen erreichbar.

### Alternative Firewall-Lösungen

Natürlich gibt es neben der Windows XP-Firewall auch umfassendere und bisweilen benutzerfreundlichere Softwarelösungen. Allerdings neigen viele Programme mit der Zeit zur Kommerzialisierung. Ein Beispiel hiefür ist die ehemals freie *Kerio Personal Firewall* Ende des Jahres 2005 vom Anbieter Sunbelt übernommen, erscheint sie nun kostenpflichtig als *Sunbelt Kerio Personal Firewall*. Anfang des Jahres 2006 waren u.a. zwei *Personal Firewalls* kostenfrei erhältlich:

- *ZoneAlarm* von Zone Labs: <http://www.zonelabs.com>
- *Schönherr Personal Firewall*: <http://www.gratis-firewall.de>

Bei der Schönherr Personal Firewall handelt es sich um ein deutschsprachiges Produkt, weshalb wir das Programm für alle vielleicht nicht so sprachbewanderten Leser erwähnen.

Eine weitere Filterlösung wäre der Einsatz einer sog. *Hardware-Firewall*, häufig integriert in externe Router. Je nach Ausstattung Ihres Routers sowie den Anforderungen in Ihrem Netzwerk kann so eine Lösung durchaus eine bequeme und ausreichende Schutzmaßnahme darstellen. Ein Beispiel für die Einrichtung eines Routers erhalten Sie übrigens in Kapitel 11, »Online mit DynDNS«.

## Lokal oder Remote?

Mitte des Jahres 2003 war es so weit. Der *SQLSlammer* schlug zu. Dieser Wurm nutzte dabei eine Schwachstelle im ungepatchten *Microsoft SQL 2000 Server*. Über eine massive Attacke (d.h. mit massiver Trafficeinwirkung) auf dem UDP-Port 1434 riss er eine Lücke über einen Buffer Overflow im Serverprozess. Hatte der Wurm die Kontrolle über den Rechner erlangt, versuchte er über die neu eroberte Basis ebenfalls weitere MS SQL Server zu infiltrieren.

Dieses Szenario wäre nicht eingetreten, wäre der Port geschlossen gewesen. Damit ist das Beispiel ein klares Plädoyer für einen restriktiven und lokal beschränkten Zugriff. Öffentliche Dienste (*Remote-Server*) muss es aber ebenso geben. Ein ausschließlich lokaler HTTP-Dienst macht meist kaum Sinn. Für alle Remote-Anwendungen gilt jedoch auch: Die Gefahr z.B. von DoS-Attacken (*Denial of Service*) lässt sich nicht komplett ausschließen. Allerdings ist das Gefährdungspotential unterschiedlich. SQL Server mit ihrem Authentifizierungssystem sind meist anfälliger für feindliche Übernahmen als die hiervor weitestgehend gefeierten HTTP-Server.

## Passwörter

Bei kritischen Anwendungen mit einem öffentlichen Login sind sichere Passwörter Pflicht. So versucht (vermutlich) bis heute ein Klon des Wurms *Voyager Alpha Force* sich mit verschiedenen Passwörtern als Systemadministrator (*sa*) auf fremden MS SQL Servern anzumelden. Dabei benutzt er nicht zuletzt die Passwort-Liste der bereits infizierten Microsoft SQL Server.

Im Umgang mit Passwörtern insbesondere bei sehr sensiblen Anwendungen beachten Sie bitte die folgenden grundsätzlichen Regeln:

- Je länger das Passwort ist, desto besser. Mindestens 7 Zeichen werden empfohlen.
- Das Passwort sollte komplett inhaltsleer sein. Also keinen Namen oder eine Bezeichnung innerhalb des Kennworts verwenden.
- Das Passwort sollte aus Groß- und Kleinschreibung, Ziffern (0 bis 9) sowie nicht-alphabetischen Zeichen (wie \$, !, # und %) bestehen.

Zugegeben, nicht alle Logins werden selbst von uns nach Lehrbuch vergeben. Doch wer sehr sensible Bereiche schützen möchte, sollte die oben beschriebenen Leitlinien beherzigen.

### 10.3.4 Backups

Eine beispielhafte Ausgangssituation: Ihr XAMPP existiert unter D:\Programme\xampp und Ihr Sicherungsverzeichnis lautet D:\sicherung. Das Komprimieren von Verzeichnissen erfolgt über den Konsolenmodus von 7-zip (<http://www.7-zip.org>). In diesem Fall liegt das 7-zip-Programm als C:\Programme\7-Zip\7z vor.



### Tipp

Eine Alternative zum 7-zip-Programm wäre der Einsatz der *Unix Tools für Windows* (<http://unxutils.sourceforge.net>) und damit eine kombinierte Ausführung der Programme tar.exe, gzip.exe und gunzip.exe.

## Automatisiertes Backup ausgewählter Bereiche im laufenden Betrieb

Auch im laufenden Betrieb können Sicherungen von bestimmten Bereichen vorgenommen werden. Zum einen können Sie ein Backup des gesamten htdocs-Verzeichnisses erstellen. Zum anderen ist eine unkritische Sicherung aller MySQL-Datenbanken mit mysqldump möglich.

### 1. Batch-Datei für das Backup anlegen

Legen Sie eine Batch-Datei z.B. mit dem Namen segment-sicherung.bat an. Sie hat den folgenden Inhalt:

*Listing 10.2: Die Batch-Datei segment-sicherung.bat*

```
D:\Programme\xampp\mysql\bin\mysqldump --user=root --password= --all-databases >
d:\sicherung\alle_datenbanken.sql
C:\Programme\7-Zip\7z a -t7z "D:\sicherung\htdocs.7z" "D:\Programme\xampp\htdocs\*" -
r -m0=BCJ -m1=LZMA:d=21 -ms -mmt
```

The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled 'C:\WINNT\System32\cmd.exe'. The window displays the output of a 7-zip compression command. The output lists various files being compressed from the 'xampp' directory into a 7z archive. The files include configuration files for 'webalizer', 'index.html', 'webdav.txt', and several executable files like 'xampp-changes.txt', 'xampp-control.exe', 'xampp-portcheck.exe', 'xampp-restart.exe', 'xampp-start.exe', and 'xampp-stop.exe'. The process is labeled as 'Compressing'. The command prompt concludes with 'Everything is Ok' and a final 'C:\>'. The window has standard Windows-style borders and a title bar.

*Abbildung 10.14: Die Kompression mit 7-zip auf der Kommandozeile*

Mit der ersten Zeile *dumpen* Sie alle Datenbanken Ihres MySQL-Servers. Hier hat der Benutzer *root* kein Passwort. Ansonsten ergänzen Sie diese Option mit Ihrem gültigen Passwort. Die zweite Zeile packt das gesamte *htdocs*-Verzeichnis als 7-zip-Format mit *LZMA-Kompression*. Beide Backups werden in diesem Fall als *alle\_datenbanken.sql* sowie *htdocs.7z* im Ordner *D:\sicherung* gespeichert.

### Tipp



Bevorzugen Sie anstatt 7-zip-Archiv ein einfaches ZIP-Archiv? Dann verändern Sie bitte die 7-zip-Anweisung nach dem folgenden Muster:

```
C:\Programme\7-Zip\7z a -tzip "D:\sicherung\htdocs.zip"  
"D:\Programme\xampp\htdocs\*"-r
```

## 2. Automatisieren

Nachdem Sie die Batch-Datei manuell erfolgreich getestet haben, ist es an der Zeit, einen automatisierten Task zu planen. Hierfür richten Sie über **SYSTEMSTEUERUNG > GEPLANTE TASKS** einen neuen Task über den Assistenten ein. Bitte denken Sie im Vorfeld daran, dass alle Tasks über die Rechte eines Benutzerkontos ausgeführt werden. Ein solches Konto sollte dann auch über die für eine Ausführung notwendigen Rechte verfügen. Bei der Frage nach dem zeitlichen Intervall markieren Sie beispielsweise *täglich*. Eine noch differenziertere Zeitangabe können Sie erst nach der Einrichtung über die **EIGENSCHAFTEN** eines fertigen Tasks definieren. Zum Abschluss starten Sie Ihren soeben erstellten Task über **AUSFÜHREN**, um die korrekte Funktion zu überprüfen.




Abbildung 10.15: Über Eigenschaften die Feineinstellungen Ihres Tasks festlegen

### 3. Wiederherstellen

Um bei Bedarf den *SQL-Dump* von MySQL auf Ihren Server einzulesen, führen Sie auf der *Kommandozeile* Folgendes aus:

```
D:\Programme\xampp\mysql\bin\mysqldump --user=root --password= --all-databases < d:\sicherung\alle_datenbanken.sql
```

Um die *htdocs.7z* wiederherzustellen, können Sie selbstverständlich die GUI von 7-zip benutzen. Wir beschreiben hier aber die Anweisung über die Konsole, mit der alle Dateien ungefragt mit der Sicherung überschrieben werden (Option *-aoa*).

```
C:\Programme\7-Zip\7z x D:\sicherung\htdocs.7z -oD:\Programme\xampp\htdocs -r -aoa
```

### Scheduler mit komplettem Backup


Stellen Sie sich bitte das folgende Szenario vor: Sie haben *Apache*, *MySQL* und *FileZilla Server* als Dienste installiert. Außerdem haben Sie auch das *Mercury Mail System* permanent gestartet. Nun möchten Sie ein komplettes Backup vom XAMPP erstellen. Hierfür müssen allerdings für kurze Zeit alle Server und Programme gestoppt sein.

#### 1. Batch-Datei für das Backup anlegen

In diesem Skript stoppen Sie die oben erwähnten vier Server, packen den XAMPP über 7-zip und starten danach alle Server neu.

*Listing 10.3: Die Batch-Datei komplette-sicherung.bat*

```
net stop mysql  
net stop apache2  
net stop "fileZilla Server"  
D:\Programme\xampp\apache\bin\pv -f -k mercury.exe -q  
C:\Programme\7-Zip\7z a -t7z "D:\sicherung\xampp.7z"  
"D:\Programme\xampp\*" -r -m0=BCJ -m1=LZMA:d=21 -ms -mmt  
net start mysql  
net start apache2  
net start "FileZilla Server"  
D:\Programme\xampp\MercuryMail\mercury.exe
```



*Abbildung 10.16: Die Batch-Datei für eine komplette Sicherung im Editor*

## 2. Automatisieren

Nachdem Ihre Batch-Datei zu Ihrer Zufriedenheit geprüft wurde, erstellen Sie wieder einen neuen Task über den Task-Planer (**GEPLANTE TASKS**). Sie gehen hier so vor wie im vorherigen Abschnitt beschrieben. Als Intervall könnten Sie beispielsweise täglich um 3:30 Uhr angeben. In dieser Zeit ist in den europäischen Gefilden »Tiefschlafphase«, so dass ein ca. 5-minütiger Ausfall Ihrer gesamten XAMPP-Server durchaus verkraftbar erscheint. Die Zeitspanne der kompletten Ausführung dieses Tasks ist selbstverständlich abhängig von der Hardwareausstattung Ihres Rechners.

## 3. Wiederherstellen

Für eine komplette Wiederherstellung sollten Sie unbedingt beachten, dass alle Server und Prozesse des XAMPP gestoppt bzw. beendet sind. Danach können Sie den XAMPP insgesamt mit dem Backup überspielen, und zwar von der Konsole mit **7-zip**:

```
C:\Programme\7-Zip\7z x D:\sicherung\xampp.7z -oD:\Programme\xampp -r -aoa
```

Bitte vergessen Sie jetzt nicht, alle Server erneut zu starten.

## Sicherungen per FTP beziehen

Nun haben Sie eine Backup-Lösung unter Linux oder Windows etabliert, möchten aber die Backups zusätzlich auf einen weiteren Rechner vorhalten. Hierfür bietet sich ebenfalls eine Durchführung mit Hilfe einer Batch-Datei an.

### 1. Batch-Datei für den FTP-Zugriff

Eigentlich werden hier zwei Dateien benötigt, erstens die eigentliche Batch-Datei (hier **get-meindomain.bat** genannt) mit folgendem Inhalt:

```
ftp -i -s:D:\sicherung\get-meinedomain.ftp
```

Hiermit wird das FTP-Konsolenprogramm angewiesen, eine externe Datei als Quelle für das Login sowie den gesamten Transfer zu benutzen: Die zweite Datei **D:\sicherung\get-meinedomain.ftp** hat den folgenden Inhalt:

```
OPEN meinedomain.de
Benutzername
Passwort
LITERAL pasv
Binary
Get meinxampp.tar.gz
BYE
```

### 2. Automatisieren

Die Automatisierung vollziehen Sie erneut über den *Task-Planer*, wie in den Abschnitten zuvor bereits dargestellt.




Abbildung 10.17: Das Sicherungsverzeichnis

## 10.4 »Moderne« Gefahren

Wirft man einen Blick in die einschlägige Sicherheitsliteratur, dann geht es dort hauptsächlich um sicherheitsrelevante Konfigurationen – wie zum Beispiel gute Passwörter oder Firewalls – und um potentielle Sicherheitslücken in der Serversoftware. Die Rede ist dann oft von *Buffer Overflow-Fehlern* oder *Denial-of-Service-Angriffen*.

Aus Sicht des Anwenders – und in diesem Fall nicht des Endanwenders, sondern des Systemadministrators oder Softwareentwicklers – sind diese Sicherheitslücken eher von passiver Natur. Sicher sind sie präsent und gefährlich, aber dem Administrator ist es prinzipiell egal, warum eine Software unsicher ist. Alles, was ihn interessiert, ist, wie er sein System wieder sicher bekommt. Ähnlich geht es dem Entwickler: Einen Buffer Overflow-Fehler im Apache nimmt er gerne zur Kenntnis, aber es ist ja nichts, was er entwickelt hat. Warum sollte es ihn also kümmern?

Viel wichtiger für diese Zielgruppe der XAMPP-Benutzer sind die folgenden, nennen wir sie mal: *modernen* Gefahren – *SQL-Injections* und *Cross-Site Scripting (XSS)*.

### 10.4.1 SQL-Injections

*SQL-Injections* nennen sich Sicherheitslücken, über die Angreifer SQL-Anweisungen von außen in die Datenbank einer Applikation schleusen können. Dadurch kann der Angreifer entweder an vertrauliche Daten gelangen, bestehende Daten manipulieren oder sogar bestehende Sicherheitsbarrieren überlisten.

Normalerweise wird PHP durch sog. *magic quotes* vor solchen Angriffen geschützt. D. h., wenn über ein HTML-Formular Daten an PHP übermittelt werden, dann werden besondere Zeichen, wie z.B. das Apostroph, durch einen Backslash (\) geschützt, so dass sie ihre besondere Bedeutung verlieren. Aber nicht immer klappt dieser Schutz und nicht für alle Wege, über die Daten in PHP gelangen können, ist dieser Schutz vorgesehen.

Als schönes Beispiel für eine solche SQL-Injection soll das PHP-Skript zur Benutzerauthentifizierung aus dem PHP-Kapitel herhalten. Das Skript in Kapitel 4 ist allerdings so programmiert, dass es nicht anfällig für eine SQL-Injection ist. Daher hier eine leicht vereinfachte Version dieses Skripts, die anfällig für SQL-Injections ist:

*Listing 10.4: Ein leicht verändertes Benutzeroauthentifizierungs-Skript aus Kapitel 4. Die Veränderung gegenüber Kapitel 4 ist hier fett hervorgehoben.*

```
<?php

$username=$_SERVER['PHP_AUTH_USER'];
$password=$_SERVER['PHP_AUTH_PW'];
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("cdcol");

$results = mysql_query("SELECT * FROM cds_auth WHERE username='$username' AND
password LIKE '$password'");

if(mysql_num_rows($results)==0)
{
    header( 'WWW-Authenticate: Basic realm="cds"' );
    header( 'HTTP/1.0 401 Unauthorized' );

    echo "Paßwort erforderlich!";
    die();
}
?>
```

Auf den ersten Blick sieht dieses Skript eigentlich gut und sicher aus. Wenn sich ein Benutzer mit `oswald` und `geheim` anzumelden versucht, dann wird folgende SQL-Anfrage an die Datenbank geschickt:

```
SELECT * FROM cds_auth WHERE username='oswald' AND password LIKE 'geheim'
```

Sind Benutzername und Passwort richtig, dann findet SELECT etwas. Sind sie nicht richtig, dann findet es nichts. So weit, so gut. Aber was passiert nun, wenn sich jemand mit dem Benutzernamen `egal` und anstelle des Passworts mit `x' OR '1'='1` anmelden will?

Die SELECT-Anweisung würde dann so aussehen:

```
SELECT * FROM cds_auth WHERE username='egal' AND password LIKE 'x' OR '1'='1'
```

Da die Bedingung für dieses SELECT immer wahr ist (`1=1`), wird es immer etwas in der Tabelle finden, egal ob Benutzername und Passwort richtig sind. Und so wird der Teil `if(mysql_num_rows(...))` in der folgenden Zeile davon ausgehen, dass der Benutzer ein gültiges Benutzername/Passwort-Paar angegeben hat, und ihn »reinlassen«.

## Gegenwehr

Im Originalskript aus Kapitel 4 findet man schon eine gute Lösung zu diesem Problem:

```
$username=addslashes($_SERVER['PHP_AUTH_USER']);  
$password=addslashes($_SERVER['PHP_AUTH_PW']);
```

In den Eingaben des Benutzers werden durch die PHP-Funktion `addslashes()` die Zeichen durch einen Backslash geschützt, die in der SQL-Anfrage gefährlich werden könnten. Das gefährliche Passwort von oben würde in der SQL-Anfrage nun so aussehen:

```
SELECT * FROM cds_auth WHERE username='egal' AND password LIKE 'x\' OR \'1\'=\'\1'
```

Vor jedes Apostroph wird ein Backslash gesetzt und so verliert dieses Zeichen seine besondere Bedeutung.

So einfach diese »Gegenwehr« hier erscheint, ist sie aber leider oft nicht. SQL-Injections kommen heutzutage sehr oft vor, auch bei Programmen, die so einige Jahre auf dem Buckel haben und bei denen diese Sicherheitslücke nie auffiel. Oft sind die Zusammenhänge von Benutzereingaben und SQL-Anfragen nicht so direkt wie in diesem Beispiel, sondern tief im Quellcode verborgen.

### 10.4.2 Cross-Site Scripting (XSS)

Während eine SQL-Injection eine direkte Gefahr für einen Website-Betreiber darstellt, ist das sog. *Cross-Site Scripting* auf den ersten Blick nur eine indirekte Gefahr. In Wirklichkeit ist aber auch das XSS eine direkte und nicht zu unterschätzende Gefahr für den Betreiber.

Diese Fehleinschätzung kommt daher, dass XSS eigentlich nur ein Angriff auf einen Besucher einer Website ist. Beim XSS hat der Angreifer die Möglichkeit, über irgendwelche Lücken in der Webapplikation für andere Besucher der Website schädlichen Code (meist JavaScript) einzufügen. Dieser schädliche Code wird dann ausgeführt, wenn ein normaler Besucher die Website betritt. Schädlich ist das auf den ersten Blick nur für den unbedarften Benutzer.

Allerdings ist es in den meisten Fällen auch schädlich für den Betreiber einer Website: Der Angreifer kann so an vertrauliche Daten der anderen Benutzer kommen, zum Beispiel auch an deren Passwörter oder Session-Daten, und sich auf diese Weise Zugänge verschaffen, die er normalerweise nicht hätte.

#### Ein typisches Beispiel

Auf der Website X gibt es ein Gästebuch. Dieses Gästebuch ist anfällig gegen XSS. Der Angreifer A fügt in dieses Gästebuch einen gefährlichen JavaScript-Code ein. Der Redakteur R von Website X meldet sich an und wirft einen Blick in das Gästebuch.

Mit dem Aufruf des Gästebuchs wird der schädliche JavaScript-Code in seinem Browser ausgeführt. Dieser Code überträgt die Session-Daten, mit denen R angemeldet ist, an den Angreifer A. Der Angreifer A bekommt nun so die Rechte, die R hat, und kann zum Beispiel Inhalte der Website X verändern.

Dies ist ein einfaches und auch sehr realistisches Beispiel.

## Gegenwehr

Ähnlich wie bei SQL-Injections müssen die Eingaben des Benutzers, die irgendwann auch anderen Benutzern gezeigt werden, auf Besonderheiten überprüft werden. Waren es bei der SQL-Injection Zeichen, die innerhalb von SQL irgendwelche besonderen Bedeutungen haben, ist es bei XSS einfach nur HTML-Code, der gefährlich sein kann.

Ein schönes Beispiel findet man in der CD-Verwaltungsdemo von XAMPP:

```
$titel=htmlentities($_REQUEST['titel']);
$interpret=htmlentities($_REQUEST['interpret']);
$jahr=htmlentities($_REQUEST['jahr']);
mysql_query("INSERT INTO cds (titel,interpret,jahr)
VALUES('$titel','$interpret',$jahr);");
```

Bevor die Eingaben des Benutzers für Titel, Interpret und Jahr in das SQL-Insert eingesetzt werden, werden sie mit der Funktion `htmlentities()` bearbeitet. Diese Funktion sorgt dafür, dass alle Zeichen, die irgendwie eine besondere Bedeutung bekommen können, in HTML-Entities umgewandelt werden und so keine Gefahr mehr darstellen. Aus einem < wird zum Beispiel ein &lt;.

Würde man diese Umwandlung nicht durchführen, dann könnte man in die CD-Verwaltung HTML-/JavaScript-Code einschleusen und dieser würde dann von anderen Besuchern der Website direkt gesehen bzw. in deren Browsern ausgeführt werden.





# 11 Online mit DynDNS

*DynDNS* steht allgemein für *dynamisches Domain Name System*. Damit können Rechner mit wechselnden IP-Adressen die Zuordnung des Domainnamens zur momentan verwendeten IP-Adresse dynamisch und kontinuierlich aktualisieren. Das geschieht in der Regel über eine Software für das DNS-Update (DNS-Client).

Dynamisches DNS ist nicht die Regel im World Wide Web. Normalerweise wird nach wie vor die Zuordnung eines Domainnamens über eine festgelegte IP-Adresse vollzogen, die dem Nameserver der jeweiligen Zone als A und MX Record Eintrag bekannt ist. Dieser Service wird damit auch nur von wenigen Anbietern kostenlos zur Verfügung gestellt.

Mehr Informationen über das DNS erhalten Sie in Kapitel 25, »Der BIND-Nameserver«.

Sie benötigen dynamisches DNS also insbesondere dann, wenn Sie einen oder mehrere Dienste öffentlich anbieten wollen, die aus den verschiedenen Gründen nur über lokale Rechner sowie eine »normale« ADSL-Verbindung verfügbar sein sollen.

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window with the title bar "DynDNS: Home Solutions -- dynamic DNS, web site redirection, e-mail relay and SMTP solutions - Mozilla Firefox". The address bar shows the URL "http://www.dyndns.com/about/home\_solutions.html". The main content area displays the DynDNS website. On the left, there is a sidebar menu with links to "About Us", "Business Solutions", "Home Solutions", "Testimonials", "Why DynDNS?", "Logos & Banners", "Technology", "Company", "Legal", "Careers", and "Contact". The main content area has two sections: "Home Solutions" and "Dynamic DNS/Custom DNS". The "Home Solutions" section states: "DynDNS was originally founded to provide quality dynamic DNS services to the Internet and we continue to offer our free [Dynamic DNS](#). In addition, we offer other services that might be of interest to a home user." The "Dynamic DNS/Custom DNS" section states: "Our DNS services are able to meet a variety of needs. Dynamic DNS and Custom DNS both support users with dynamic and static IP addresses. Custom DNS is for those who have or want their own domain name. Getting started is easy and by following our how-to documents, you will be up and running in no time. We have [software update clients](#) for every major and many minor platforms. E-mail support is always free and phone support is available to those who have purchased service." At the bottom of the page, there is a note: "Updaters for our services are also integrated in many consumer devices such as routers, cameras, etc." and a "Fertig" button.

Abbildung 11.1: Kostenfreie Heimlösungen gibt es z.B. bei DynDNS.

Folgende Anbieter bieten grundlegende dynamische IP-Dienste kostenfrei an:

- DynDNS: <http://www.dyndns.com>
- No-IP.com: <http://www.no-ip.com>

Wir arbeiten in diesem Kapitel exemplarisch mit dem kostenfreien Dienst des bekannten Anbieters *DynDNS.com*.

## 11.1 Überlegungen

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, mit *DynDNS* Ihren Rechner bzw. Server öffentlich zu machen, müssen zwei grundsätzliche Bedingungen erfüllt sein.



Abbildung 11.2: Die aktuelle IP im WAN lautet 85.178.166.226. NAT wird auch unterstützt.

- Sie besitzen einen Internetanschluss

Das erscheint trivial. Trotzdem nur ein kurzer Hinweis, dass es sich bei einer von außen kommenden Anfrage zu Ihrem Rechner um sog. Upstream handelt. D. h., der Upstream-Wert Ihrer Verbindung wird die gesamte Performance beeinflussen. Und wer sehr viel vorhat, sollte sich zudem eine Flatrate zulegen.

- Sie wählen sich über ein Modem oder einen Hardware-Router ein

Dieser Punkt ist unbedingt zu beachten. Denn wenn Sie einen Hardware-Router für den Internetzugang benutzen, sollte der mindestens Port-Forwarding unterstützen. Das bedeutet, dass Sie Dienstanfragen auf einen anderen Rechner in Ihrem

Netzwerk weiterleiten können. Dringend zu empfehlen ist auch ein integrierter DynDNS-Client. Ohne einen Client ist eine laufende Aktualisierung der aktuellen IP-Nummer schwieriger. Sie müssten das Update dann immer manuell über den DynDNS-Account auf der Webseite vollziehen. Für eine kurze Simulation reicht das aus, wäre aber für ein langfristiges dynamisches DNS-System sehr umständlich.

### 11.1.1 Der Test der DynDNS-Fähigkeit in drei Schritten

Bevor Sie einen Account bei DynDNS anlegen, prüfen Sie am besten zu Beginn, ob Ihr Equipment überhaupt zu dynamischem DNS in der Lage ist. Zwei Fälle werden nun behandelt:

- Der erste Fall betrifft einen Rechner, der über ein Modem direkte Internetverbindung hat.
- Im zweiten Fall hat der Rechner keine direkte Internetverbindung, sondern gelangt über einen Router als Gateway ins Netz.

#### Fall 1: Direkter Internetzugang

Hier sollte eigentlich alles für DynDNS passen. Wir führen trotzdem einen kleinen Test zur Feststellung der öffentlichen Erreichbarkeit durch.

1. Falls Sie eine Firewall benutzen, deaktivieren Sie diese am besten für kurze Zeit.
2. Wählen Sie sich ins Internet und starten Sie den Apache (falls noch nicht geschehen).
3. Finden Sie die IP-Adresse heraus, die Ihr Provider Ihnen momentan zugeteilt hat. Sie finden Ihre IP-Adresse beispielsweise über die Shell unter Linux oder in der Eingabeaufforderung unter Windows mit:

Linux:

```
ifconfig -a
```

Windows:

```
ipconfig /all
```

4. Geben Sie diese IP-Adresse in Ihren Browser ein.

Die URL sieht dann ähnlich aus wie <http://213.239.205.48>. Hier gelangen Sie allerdings zur Homepage von [www.apachefriends.org](http://www.apachefriends.org). Wenn bei Ihnen alles gut gegangen ist, sollten Sie stattdessen Ihre XAMPP-Startseite sehen.

Wenn das der Fall ist, ist Ihr System für die Einrichtung von DynDNS geeignet.



Abbildung 11.3: Im WWW erreichbar. Also alles klar!

## Fall 2: Internetzugang über einen Router

Sie wissen das sicherlich: Router ist nicht gleich Router. Benutzen Sie einen Hardware-Router, muss dieser die Fähigkeit zum Port-Forwarding bereitstellen. Manchmal wird diese Funktionalität auch *Adressübersetzung* oder *NAT* genannt.

Sie finden diese Optionen in der Regel über die Konfigurationsebene Ihres Routers. Der folgende Test wurde mit einem SMC-Wireless-Router durchgeführt. Der dabei zu erreichende Rechner mit XAMPP hatte die IP-Nummer 192.168.2.164.

1. Schalten Sie Ihre Firewall (falls vorhanden) für den Test ab.
2. Definieren Sie das Port-Forwarding/NAT über den Router (siehe Abbildung 11.4).
3. Finden Sie Ihre momentane IP-Adresse im Internet heraus (zum Beispiel über Router Status).
4. Geben Sie die IP-Adresse in Ihrem Browser ein.




Abbildung 11.4: Das Port-Forwarding über den Router einstellen



### Exkurs

Was passiert aber, wenn Sie einen Rechner als Gateway besitzen? Dann handelt es sich streng genommen um Fall 1, nämlich um eine direkte Internetanbindung. Die einfachste Möglichkeit ist also, diesen Router-Rechner mit XAMPP und der DynDNS-Software zu bestücken. Etwas kompliziert wird es dann, wenn Sie in diesem Szenario einen dahinter gelagerten Rechner ansprechen wollen. Mindestens Linux hat mit iptables einen starken Netzwerkfilter, der seit Kernel 2.4 zum »Lieferumfang« gehört. Der DynDNS-Client (z.B. *ddclient*) kommt dann auf Ihren Linux-Router. Über eine Filterregel in iptables leiten Sie dann den entsprechenden Port auf einen sekundären Rechner innerhalb Ihres Netzwerks weiter. Ein sog. »Forwarding« von Port 80 zum Zielrechner mit der IP-Nummer 192.168.2.164 könnte unter SUSE so aussehen:

```
/sbin/modprobe iptable_nat  
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward  
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --syn --destination-port 80 -j  
DNAT -to -destination 192.168.2.164:80
```

Auch für Windows gibt es Softwarelösungen. Beispielsweise wird unter [www.nat32.com](http://www.nat32.com) ein NAT32 IP Router für Microsoft Windows angeboten. Mit diesem Programm ist sowohl IP Address Translation als auch Transparent Port Mapping möglich.

#### 11.1.2 Sicherheit

Machen Sie sich bitte bewusst, dass Ihr Rechner öffentlich zugänglich ist oder werden soll. Und damit auch angreifbar. Wobei man die Sicherheitsgefährdung abhängig von der Netzwerktopologie unterschiedlich einschätzt. Ist Ihr zukünftiger DynDNS-Rechner hinter einem Router und Sie adressieren mit NAT, fungiert der Router mindestens teilweise als Firewall. Alle nicht weitergeleiteten Ports sind in der Regel vor direkten externen Angriffen sicher. Ist Ihr Rechner dagegen direkt im Internet, so sollte hier in jedem Fall eine Firewall schützen. Freie Desktop-Firewalls für Windows sind beispielsweise *ZoneAlarm* oder die *Schönherr Personal Firewall*. Unter Linux bieten die einzelnen Distributionen ebenfalls Personal-Firewalls an, die fast ausschließlich auf dem mächtigen iptables basieren. Mehr zum Thema XAMPP und Sicherheit erfahren Sie in Kapitel 10 »Sicherheit«.

## 11.2 DynDNS einrichten

### 11.2.1 Ein DynDNS-Konto anlegen

Zu Beginn richten Sie ein Konto bei *DynDNS* ein. Sie erhalten danach eine E-Mail mit einem Link zur Bestätigung Ihrer Anmeldung. Damit kann es nun losgehen. Loggen Sie sich bei [www.dyndns.com](https://www.dyndns.com) ein. Übrigens: Der erste Kontakt mit dem neuen Account verwirrt oft. Viele und meist kostenpflichtige Dienste werden hier angeboten. Nein, bezahlen wollen wir nichts! Also schlagen Sie in der Navigation Ihres Accounts den Bereich für das dynamische DNS unter **MY SERVICES > MY HOSTS > DYNAMIC DNS** auf. Dort richten Sie einen neuen dynamischen Host ein. In diesem Beispiel entschieden wir uns für den Hostnamen *xamppbook* mit der Domain *dyndns.org*. DynDNS bietet ja zahlreiche mögliche Domainnamen an. Sie können hier also ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack verfahren.

#### Enable Wildcard

Wenn Sie mehrere verschiedene Rechner ansprechen wollen, können Sie über Wildcards und einen eingerichteten DNS-Server das Routing intern bestimmen. Damit wäre beispielsweise *host1.xamppbook.dyndns.org* ein anderer Rechner als *host2.xamppbook.dyndns.org* usw. Gut sind Wildcards auch für nicht IP-gebundene virtuelle Hosts des Apache-Webservers.

#### Mail Exchanger (optional)

Der *Mail Exchanger* ist der MX-Eintrag Ihres E-Mail-Servers für den Posteingang (POP3 und IMAP). Wollen Sie einen eigenen Mailserver wie beispielsweise den Mercury in XAMPP benutzen? Dann brauchen Sie hier keinen Eintrag, wenn der E-Mail-Server auf dem Zielrechner läuft. Optional können Sie auch einen anderen E-Mail-Server angeben, der die von Ihnen verwendete Domain akzeptiert. In diesem Fall wäre auch ein *MX Update* notwendig.




Abbildung 11.5: Die Einrichtung des dynamischen DNS Hosts bei DynDNS

### 11.2.2 DynDNS mit direkter PPP-Verbindung

In diesem Fall hat Ihr Zielrechner mit seinen Serverdiensten einen direkten Zugang über PPP bzw. PPPoE für DSL zum Internet. Darüber hinaus sind die Ports für die zukünftig verfügbaren Dienste in Ihrer Firewall geöffnet. Um nun ein regelmäßiges Update der Ihnen vom Provider zugewiesenen IP-Adresse zu realisieren, bietet die Homepage von DynDNS sog. *Update-Clients* an. Die folgenden Plattformen wurden Anfang des Jahres 2006 unterstützt: Windows, Linux und MacOS X.

#### Windows

Für dieses Beispiel verwendeten wir den *Official Windows Update Client* in der Version v3.1.0.7s. Wichtige Features waren bei dieser Version beispielsweise:

- als Dienst installierbar
- automatischer Start bei Systemstart
- auch mit einem vorgeschalteten Proxy-Server einsetzbar

Den letzten Punkt, das Routing über einen vorgeschalteten Proxy, sollten Sie bei Bedarf auf die Praxistauglichkeit überprüfen. Erfahrungsgemäß spielt hier der Typ des Proxy-Servers eine nicht unwesentliche Rolle.




Abbildung 11.6: Das Aktualisierungskonzept im DynDNS-Update

## Linux

Für Linux bietet DynDNS zwei Update-Clients an: zum einen den *ddclient*, ein Perl-Programm mit Shellskript und zentraler Konfigurationsdatei. Zum anderen gibt es ein C-Programm mit dem Namen *ez-ipupdate* für das Selbstkomplizieren mit dem GCC und make.

`./configure, make, make install.`

Hier gehen wir kurz auf den ddclient in der Version 3.6.6 ein. Als su installieren Sie wie gewohnt von der Konsole, und zwar

- mit der apt-Paketverwaltung:

`apt-get install ddclient`

- oder durch mehr »Handarbeit«:

```
tar xvzf ddclient.tar.gz  
cd ddclient-3.6.6  
cp ddclient /usr/sbin  
cp sample-etc_ddclient.conf /etc/ddclient.conf  
cp sample-etc_rc.d_init.d_ddclient /etc/rc.d/init.d/ddclient
```



Abbildung 11.7: Eine DynDNS-Domain als Zusatzdomain auf einem Root-Server.  
Warum nicht?

Für alle Linux-Freunde sind diese Zeilen gleich einem offenen Buch. Das Perl-Programm kommt in das /usr/sbin-Verzeichnis. Die Konfiguration wird als /etc/ddclient.conf hinterlegt. Und mit der letzten Zeile initialisiert sich der Client zukünftig über den initd-Prozess. Es bleiben aber noch die Einstellungen in der /etc/ddclient.conf übrig.

*Listing 11.1: Beispiel für die ddclient.conf*

```
# Ein Beispiel für DynDNS.com
daemon=300# check every 300 seconds
syslog=yes# log update msgs to syslog
mail=root# mail all msgs to root
mail-failure=root# mail failed update msgs to root
pid=/var/run/ddclient.pid# record PID in file.
#
#use=ip, ip=127.0.0.1# via static IP's
#use=if, if=eth0# via interfaces
use=web# via web
protocol=dyndns2          # default protocol
#proxy=fasthttp.sympatico.ca:80# default proxy
server=members.dyndns.org  # default dyndns server
login=kvo                 # default login
password=meinpasswort      # default password
#mx=mx.for.your.host# default MX
#backupmx=yes|no# host is primary MX?
wildcard=yes# add wildcard CNAME?
xamppbook.dyndns.org# my Host.Domain-Name
```

Sie starten den ddclient über folgenden Befehl:

```
# /etc/init.d/ddclient start
```

Den Erfolg oder Misserfolg der Update-Bemühungen finden Sie in dieser Konfiguration in der Syslog-Datei protokolliert.

### 11.2.3 DynDNS mit einem Hardware-Router als Gateway

Zuerst müssen Sie sich Ihre Filterregeln überlegen. In diesem Beispiel wollen wir das volle E-Mail-Programm, d.h. POP3/IMAP zum Empfangen und SMTP für den Versand sowie den Standardport des Apache HTTPD auf Port 80 auf den Zielrechner 192.168.2.164 legen. Das Port-Forwarding in Ihrem Router in einem C-Netzwerk (hier 192.168.2.255) könnte also so aussehen:

```
FTP (Data):192.168.2.164:20
FTP (Control):192.168.2.164:21
HTTP:192.168.2.164:80
POP3: 192.168.2.164:110
IMAP: 192.168.2.164:143
FTP (Port-Range passiv):30000-65535
```




Abbildung 11.8: So mancher Port wird zum Zielrechner 192.168.2.164 durchgereicht.




Abbildung 11.9: Praktisch! Der Router besitzt bereits einen DynDNS-Client.

Falls Ihr Router über einen DynDNS-Client verfügt, richten Sie ihn analog zu der Konfiguration unter [www.dyndns.com](http://www.dyndns.com) ein. Ein solcher integrierter Client ist äußerst praktisch. Bei jeder Einwahl übergibt er Ihre vom Provider dynamisch zugeteilte IP-Adresse dem DynDNS-Server. Damit sollte die DNS-Auflösung immer aktuell sein.

## 11.3 Optimierungen

### 11.3.1 Forever online!

In Zeiten von Strom sparenden und immer leiseren Mini-PCs überlegt sich vielleicht so mancher, sein Angebot über DynDNS für 24 Stunden und damit ohne Unterbrechungen anzubieten. Doch das scheitert oft an den unkalkulierbaren Trennungen der Verbindung durch den Provider. Die Lösung ist einfach. Ein Cronjob (Linux) oder Taskjob (Windows) muss her für regelmäßige Anfragen im WWW. Hierfür muss auf Ihrem System oder auf dem von Ihnen genutzten Router eine automatische Internet-einwahl auf Anforderung aktiviert sein.

Ziel: Ihr Server soll alle 5 Minuten kurz ins Internet gehen. Das realisieren Sie z. B. mit der Anweisung ping.

Linux:      `ping -c 3 www.google.de`

Hierfür gibt es die *Cronjobs*. Sehr einfach geht das übrigens mit *Webmin*, siehe Abbildung 11.10.

Windows:    `ping -n 3 www.google.de`

Für eine Automatisierung unter Windows NT, 2000 und XP steht der Taskplaner-Dienst bereit. Starten Sie *Geplante Tasks* im START-Menü unter PROGRAMME > ZUBEHÖR > SYSTEMPROGRAMME. Dort legen Sie einen neuen Task für eine tägliche Wiederholung an. Ihre ping-Anweisung können Sie übrigens direkt unter AUSFÜHREN hineinschreiben.

Wundern Sie sich bitte nicht, dass bei der Einrichtung eines neuen Tasks keine zeitliche Feineinstellung möglich ist. Diese Konfigurationsebene erreichen Sie erst nach dem Erstellen über Rechtsklick und die Wahl EIGENSCHAFTEN im Kontextmenü (siehe Abbildung 11.11).

#### Hinweis



Vergewissern Sie sich auch, ob der Taskplaner-Dienst auf Ihrem System gestartet ist.




Abbildung 11.10: Ein neuer Cron Job mit Hilfe des Webmin Interfaces




Abbildung 11.11: Der Ping-Job im Taskplaner unter Windows XP



# 12 XAMPP im Unterricht

Der Einsatz von XAMPP als bequemes Werkzeug für Unterricht und Lehre hat sich in den letzten Jahren immer weiter verbreitet. Der Lehrer/Dozent hat ein einfach zu administrierendes Werkzeug, das ihm das Unterrichten von Themenbereichen wie PHP, MySQL, HTML und Webadministration ermöglicht.

Insbesondere der XAMPP Lite unter Windows fällt hier positiv auf, da für den Einsatz des Apache- und MySQL-Servers die Standardbenutzerrechte ausreichen. Nach Abschluss des Kurses kann XAMPP ohne Probleme gelöscht und durch eine neue XAMPP-Version ersetzt werden. Außerdem wird den Schulungsteilnehmern der eigenständige Umgang mit dem XAMPP-Serverpaket nahe gebracht. Der private Gebrauch von XAMPP stellt für sie nach Kursende damit wohl kein Problem mehr da.

Der Nachteil dieser *dezentralen* Schulungsmethode liegt an einem Mangel an Transparenz. Gerne möchte der Dozent dem Schüler über die Schulter schauen und gegebenenfalls bei möglichen Problemen auch direkt eingreifen können.

Die Umsetzung einer *zentralen Lösung*, bei der auf dem Dozentenrechner der XAMPP allein agiert, besticht hingegen durch die Möglichkeit, direkt am Arbeitsfluss der Kursteilnehmer teilzuhaben. Da die dezentrale Methode nach den vorangegangenen Kapiteln keiner weiteren Erklärung bedarf, wollen wir uns näher mit dem komplexeren zentralen Einsatz des XAMPP im Netzwerk beschäftigen.

## 12.1 Zentrale Netzwerklösungen

Die in diesem Kapitel vorgestellten Lösungen funktionieren in der beschriebenen Form ohne einen zentralen Windows-Server bzw. Domain-Controller und sind in dieser Form mit einem einfachen Netzwerk aus Windows-Arbeitsplätzen realisierbar.

Das hat zwei einfache Gründe: Erstens fehlt in vielen Schulungsräumen die Möglichkeit für den Einsatz eines Windows-Servers. Und zweitens sind die hier vorgestellten Beispiele mit einem zentralen Windows-Server inklusive Domain-Controller vielfach einfacher als dargestellt einzurichten. Die Lösungen dieses Kapitels sollten also ohne Probleme in Ihre Netzwerksystematik übertragbar sein.



### Hinweis

#### Warum nicht Linux?

Prinzipiell ist natürlich auch alles, was in diesem Kapitel beschrieben wird, unter Linux möglich. Da Schulungscomputer nach wie vor überwiegend mit Microsoft-Software ausgerüstet sind, haben wir uns in diesem Kapitel auf ein Windows-Netzwerk beschränkt.

### 12.1.1 Benutzerzugriff unter Windows

Auch in der XP Arbeitsgruppe ohne einen *Domain-Controller*, wie er vom NT-, 2000-, XP-Server von Microsoft zur Verfügung gestellt wird, besitzen Sie die Möglichkeit, zentrale Zugriffe auf einen zentralen Rechner zu ermöglichen bzw. zu beschränken. Bitte beachten Sie dabei die Einschränkung, dass eine zentrale Netzwerkeigabe eines Clientrechners beispielsweise durch die Betriebssysteme XP Home oder XP Professional maximal 10 unterschiedliche Benutzeranmeldungen zulässt.

Alternativ können Sie auch einen zentralen FTP-Server im XAMPP verwenden. Damit sind Sie von der Netzwerktopologie und den administrativen Gegebenheiten eindeutig unabhängiger. Für Dozenten mit Kursen an häufig wechselnden Standorten ist diese FTP-Variante im Vergleich zu einer stationären Workgroup-Installation sicherlich zu bevorzugen. Auch dieses Thema wird in diesem Kapitel behandelt.

### Ziel

Sie möchten für maximal 10 gleichzeitig agierende Benutzer über einen zentralen Clientrechner 10 Arbeitsverzeichnisse zur Verfügung stellen. Der jeweilige Benutzer darf hier nur sein freigegebenes Arbeitsverzeichnis bearbeiten. Zugriffe auf die Arbeitsverzeichnisse anderer Benutzer werden verweigert. Sie dagegen auf Ihrem lokalen Dozentenrechner (dem »Quasiserver«) besitzen den vollen Zugriff auf alle Arbeitsverzeichnisse. Auf dem Dozentenrechner ist auch der XAMPP installiert. Die einfachen Clients besitzen hingegen keinen eigenen XAMPP. Über eine Konfiguration der `httpd-userdir.conf` kann der Benutzer aber Webseiten zentral veröffentlichen und über `http://Dozentenechner/~benutzername` aufrufen und somit testen. Außerdem richten Sie auf dem ebenfalls zentralen MySQL-Server jedem Benutzer eine eigene Datenbank ein. Diese darf der Benutzer unter der URL `http://Dozentenechner/phpmyadmin/` selbst administrieren.

### Voraussetzungen

Sie haben alle beteiligten Rechner in derselben Arbeitsgruppe in dem gleichen Netzwerk der Klasse A, B oder C eingerichtet. Darüber hinaus müssen alle Rechner entweder über DHCP oder fest eingestellt unverwechselbare IP-Adressen besitzen. Von Vorteil wäre es, wenn alle Rechner über die Rechnernamen aufrufbar wären. Das kann optional über den DHCP-Server und dem Netbios-Protokoll geschehen oder an

jedem Rechner in der `hosts`-Datei per Hand eingetragen werden. Alternativ benutzen Sie hierfür einen eigenen DNS-Server wie *BIND*.




Abbildung 12.1: Erster Test mit der Apache-`usedir`-Funktion für Benutzer 1

Als Test richten Sie eine Netzwerkf freigabe auf dem zukünftigen Dozentenrechner für alle Clientbenutzer ein, die sich dort mit Kennwort anmelden müssen. Nun sollten Sie auf einem beliebigen Client darauf zugreifen können.

Sollten Sie sich für einen FTP-Server-basierten Zugriff entscheiden, reicht sicherlich die IP-Adresse des Zielrechners, d.h. Ihres Dozentenrechners, aus. Sie finden Ihre aktuelle IP-Adresse unter XP über die Eingabeforderung mit:

```
ipconfig /all
```




Abbildung 12.2: Die aktuelle IP-Adresse unter Windows mit `ipconfig /all` ermitteln

### Die Arbeitsgruppe in der Praxis

Sie haben ein Netzwerk mit drei Rechnern: einem Dozentenrechner und zwei einfachen Clientrechnern. Auf den beiden Clientrechnern richten Sie jeweils *benutzer1* (auf Arbeitsplatzrechner 1) und *benutzer2* (auf Arbeitsplatzrechner 2) mit Passwörtern und

den Attributen *Benutzer darf Kennwort nicht ändern* und *Konto läuft nie ab* ein. Die neuen Benutzer besitzen selbstverständlich nur einfache Benutzerrechte. Beide neuen Teilnehmer richten Sie ebenfalls auf Ihrem Dozentenrechner identisch ein. Denken Sie daran: Das Kennwort muss gleich dem Passwort der Einrichtung des jeweiligen Benutzers auf Ihrem Dozentenrechner sein! Alle Kursteilnehmer müssen also auf dem Dozentenrechner angelegt werden. Auf den Arbeitsplatzrechnern reicht in der Regel die Einrichtung des zugehörigen Benutzers, der mit dem eingerichteten Benutzer (d.h. Kursteilnehmer) auf Ihrem Dozentenrechner identisch ist.




Abbildung 12.3: Die Einrichtung von Benutzer 1 auf dem Dozentenrechner



### Hinweis

Wenn Sie nicht die Benutzer auf den Arbeitsplatzrechnern einrichten wollen, würde trotzdem eine Anmeldung auf Ihrem Dozentenrechner möglich sein. Hierfür melden Sie sich mit einem beliebigen Benutzer an dem Arbeitsplatzrechner an. Über ARBEITPLATZ wählen Sie in der Adressleiste den Computernamen oder die IP-Adresse Ihres Dozentenrechners aus. Beispiele:

`\dozentenrechner`

`\192.168.100.10`

Nun sollten Sie nach einem auf dem Zielrechner gültigen Benutzer und einem Kennwort gefragt werden. Hier geben Sie den Namen und das Kennwort nach folgendem Muster ein:

Dozentenrechner\Benutzer

Kennwort




Abbildung 12.4: Anmeldung an dem Zielrechner mit neuem Benutzer

Nun gehen Sie daran, die Freigaben auf dem Dozentenrechner zu setzen. Ein Beispiel:

D:\webs  
D:\webs\benutzer1  
D:\webs\benutzer2

Das Arbeitsverzeichnis `d:\webs\benutzer1` (bitte nicht das Oberverzeichnis `D:\webs`) wird nun für `benutzer1` freigegeben und für `benutzer2` gesperrt. Hierfür klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den betreffenden Ordner und suchen den Eintrag EIGENSCHAFTEN. Im EIGENSCHAFTEN-Fenster klicken Sie auf den Reiter FREIGABE und markieren das Optionsfeld *Diesen Ordner freigeben*. Jetzt benutzen Sie *Berechtigungen*, um neue Benutzer zuzufügen. Die Gruppe *Jeder* kann so bleiben und sollte nicht gelöscht werden. Zu Beginn fügen Sie hier `benutzer2` hinzu und geben diesem die Rechte *Verweigern: Lesen, Schreiben und Vollzugriff*. Den gleichen Vorgang, aber mit der Option *Zulassen*, richten Sie für `benutzer1` ein. Damit wird klar: `benutzer1` darf mindestens lesen und schreiben, `benutzer2` hingegen nichts. Für das Arbeitsverzeichnis für `benutzer2` konfigurieren Sie die Freigabe danach umgekehrt: `benutzer2` darf alles, `benutzer1` darf hier nichts.

```

config.inc.php - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
$cfg['servers'][$i]['host'] = 'localhost'; // MySQL hostname or IP
$cfg['servers'][$i]['port'] = '3306'; // MySQL port - leave blank if using default
$cfg['servers'][$i]['socket'] = '...'; // Path to the socket - leave blank if using TCP
$cfg['servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp'; // How to connect to MySQL
$cfg['servers'][$i]['extension'] = 'mysql'; // The php MySQL extension
$cfg['servers'][$i]['compress'] = FALSE; // Use compressed protocol (requires PHP >= 4.3.1)
$cfg['servers'][$i]['controluser'] = 'pma'; // MySQL control user (this user must have
// access to the "mysql" and "mysql/db" tables)
$cfg['servers'][$i]['controlpass'] = ''; // The controluser is also used for all relational
// features (pmadb)
$cfg['servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie'; // Authentication method
$cfg['servers'][$i]['user'] = '...'; // MySQL user
$cfg['servers'][$i]['password'] = ''; // MySQL password (only required with 'config' auth_type)

```

Abbildung 12.5: Das Verzeichnis auf dem Rechner Birdsong für benutzer1 aktivieren

Bei 10 Kursteilnehmern bedeutet das also einige Handarbeit auf Ihrem Dozentenrechner. Sie müssen die 10 Benutzer mit Kennwort auf Ihrem Rechner sowie auf den jeweiligen Arbeitsplatzrechnern mit identischen Kennwörtern anlegen. Danach müssen Sie 10 Arbeitsverzeichnisse aufsetzen. Der Zugriff auf jedes dieser Arbeitsverzeichnisse muss in dem Fall für 9 Benutzer verweigert und dem vorgesehenen Benutzer selbstverständlich erlaubt werden. Abschließend können Sie sich überlegen, ob Sie das freigegebene Verzeichnis für den jeweiligen Arbeitsplatzrechner als Netzwerklaufwerk einrichten. Doch so weit wollen wir mit unserer Beschreibung nicht gehen und überlassen die weiteren Feinheiten Ihnen.




Abbildung 12.6: benutzer2 darf im benutzer1-Verzeichnis natürlich nichts!

## FTP als flexiblere Alternative zur Verzeichnisfreigabe verwenden

Das ist sicherlich eine Überlegung wert. Der Vorteil liegt auf der Hand: Nicht nur die aufwendige Einrichtung entfällt. Sie sind mit einem eigenen FTP-Server beispielsweise auf Ihrem Notebook unabhängiger. Nehmen wir einmal an, Sie sind als Dozent viel unterwegs und wissen nichts über die Zugriffsmöglichkeiten der Lehreinrichtungen, an denen Sie in Kürze unterrichten werden. Um den zuständigen Administrator nicht belästigen zu müssen, benutzen Sie Ihren FTP-Server im XAMPP, um jedem einzelnen Teilnehmer einen Zugriff auf ein Arbeitsverzeichnis auf Ihrem Rechner zu erteilen. Der Nachteil dieser Methode könnte vielleicht aber auch ein Vorteil sein: Die Teilnehmer lernen mit einem FTP-Client umzugehen.




Abbildung 12.7: benutzer1 mit aktiviertem FTP-Heimatverzeichnis in FileZilla

Standardmäßig haben alle NT-/2000-/XP-Betriebssysteme einen FTP-Client als Konsolenprogramm. Weitere Informationen zur Einrichtung der im XAMPP enthaltenen FTP-Server erhalten Sie in Kapitel 5, »ProFTPD«, bzw. Kapitel 6, »FileZilla Server«.

```
C:\>ftp 192.168.2.164
D:\>ftp 192.168.2.164
Verbindung mit 192.168.2.164 wurde hergestellt.
220 FileZilla Server version 0.9.11 beta
220-written by Tim Kosse <Tim.Kosse@gmx.de>
220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
Benutzer <192.168.2.164:<none>>: benutzer1
331 Password required for benutzer1
Kennwort:
230 Logged on
ftp> ls
200 Port command successful
150 Opening data channel for directory list.
htdocs
226 Transfer OK
FTP: 8 Bytes empfangen in 0,00Sekunden 8000,00KB/s
```

Abbildung 12.8: Der FTP-Client im Einsatz unter XP Professional

### Webverzeichnisse der Benutzer über den Apache HTTPD standardisieren

Sie haben XAMPP auf Ihrem Rechner installiert. Zudem haben Sie beispielsweise unter `d:\webs` die Benutzerverzeichnisse eingerichtet und den Zugriff per Freigabe oder per FTP wie bereits beschrieben eingerichtet. In diesem Beispiel ist der Name des jeweiligen Arbeitsverzeichnisses gleich dem Benutzernamen. In jedem der Benutzerverzeichnisse existiert ein `htdocs`-Ordner, der dem Teilnehmer als Webverzeichnis für seine Veröffentlichung im lokalen Netzwerk dient. Für `benutzer1` und `benutzer2` heißen die Webverzeichnisse somit:

```
D:\web\benutzer1\htdocs
D:\web\benutzer2\htdocs
```

Mit dem Apache-Modul `mod_userdir` können Sie nun dafür sorgen, dass diese `htdocs`-Verzeichnisse automatisch in Ihrem lokalen Web nach dem Muster `http://dozenten-rechner/~benutzer` aufrufbar sind.

Konfigurationsdatei: `<xampp>\apache\conf\httpd.conf`

```
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
```

Nun machen Sie sich an die Konfiguration der `httpd-userdir.conf`. Ein Beispiel könnte so aussehen:

Konfigurationsdatei: `<xampp>\apache\conf\extra\httpd-userdir.conf`

#### *Listing 12.1: Konfiguration von mod\_userdir in der Apache-Konfigurationsdatei*

```
<IfModule userdir_module>
UserDir "d:/webs/*/htdocs"
<Directory "d:/webs">
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch ExecCGI
    <Limit GET POST OPTIONS>
        Order allow,deny
        Allow from all
```

## 12.1 Zentrale Netzwerklösungen

---

```
</Limit>
</Directory>
</IfModule>
```

Das Zeichen \* fungiert als Wildcard für den Benutzernamen. Zum Schluss kommentieren Sie die Konfigurationsdatei in der `httpd.conf` aus und starten Ihren Apache-Server neu.


Konfigurationsdatei: <xampp>\apache\conf\extra\httpd-userdir.conf

```
Include conf/extra/httpd-userdir.conf
```

Durch Ihre Konfiguration werden sowohl CGI als auch PHP ausgeführt. Haben Sie zudem das XAMPP Perl-Add-On unter Windows zusätzlich installiert, können Sie Perl-Skripts über `mod_perl` über die Dateiendung `*.pl` aktivieren. Hierfür setzen Sie im `<directory>`-Container Ihrer `httpd-userdir.conf` die folgenden Zeilen hinzufügt:

*Listing 12.2: Aktivierung von Perl für die Benutzerverzeichnisse*

```
<Files *.pl>
  SetHandler perl-script
  PerlResponseHandler ModPerl::Registry
  PerlOptions +ParseHeaders
</Files>
```



*Abbildung 12.9: Die httpd-userdir.conf mit der Aktivierung des PerlHandlers*

Vergessen Sie den Apache-Neustart nach dem Eingriff nicht! Danach testen Sie sicherheitshalber Ihre Modifikation über ein Verzeichnis eines beliebigen Benutzers bzw. zukünftigen Seminarteilnehmers. Entwerfen Sie dafür eine `test.php` (PHP), eine `test.cgi` (CGI) und ggf. eine `test.pl` (`mod_perl`) und prüfen Sie diese Scripts über die URL `http://localhost/~benutzer`. Wenn alle Programme zu Ihrer Zufriedenheit ausgeführt werden, können Sie sicher sein, dass Sie zukünftig mit Ihren Schülern effektiv arbeiten können.


## Jedem Benutzer seine eigene MySQL-Datenbank

Wie eingangs bereits erwähnt, wollen wir noch schnell jedem Benutzer seine eigene Datenbank einrichten. Dafür nutzen Sie auf Ihrem Dozentenrechner das Konsolenprogramm *mysql*, also den sog. *MySQL-Monitor*. Melden Sie sich hier als *root* an. Das Passwort für *root* sollte für Ihre Arbeit in jedem Fall gesetzt sein!

```
<xampp>\mysql\bin\mysql -h localhost -u root -p  
mysql>CREATE DATABASE benutzerldb;  
mysql>GRANT ALL PRIVILEGES ON benutzerldb.localhost TO benutzer1 IDENTIFIED BY ←  
'geheim';
```

Hier wird der Zugriff über Ihren Rechner gestattet, was in der Regel für Webseiten und die Konfiguration über phpMyAdmin ausreicht. Soll ein vollständiger Zugriff über das Netzwerk auf die Datenbank für den Benutzer möglich sein, so brauchen Sie nur folgende Zeile hinzuzufügen:

```
mysql>GRANT ALL PRIVILEGES ON benutzerldb.% TO benutzer1 IDENTIFIED BY 'geheim';
```



The screenshot shows a Windows command prompt window titled 'C:\WINNT\System32\cmd.exe - D:\Programme\xampp\mysql\bin\mysql -h localhost -u root -p'. It displays the MySQL monitor interface. The user has run the commands to create a database 'benutzerldb' and grant all privileges to user 'benutzer1' on that database, identifying them by the password 'geheim'. The MySQL connection ID is 26 and the server version is 5.0.17.

```
C:\WINNT\System32\cmd.exe - D:\Programme\xampp\mysql\bin\mysql -h localhost -u root -p  
D:>D:\Programme\xampp\mysql\bin\mysql -h localhost -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 26 to server version: 5.0.17  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.  
  
mysql> CREATE DATABASE benutzerldb;  
Query OK, 1 row affected <0.00 sec>  
  
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON benutzerldb.localhost TO benutzer1 IDENTIFIED BY  
'geheim';  
Query OK, 0 rows affected <0.00 sec>  
  
mysql> quit_
```

Abbildung 12.10: Im MySQL-Monitor eine Datenbank für Benutzer1 einrichten

Nun darf selbstverständlich jeder der Benutzer seine Datenbank über die URL <http://dozentenrechner/phpmyadmin> durch eine zuvor erfolgte erfolgreiche Authentifikation administrieren. Eine Minimallösung in der config.inc.php von phpMyAdmin ist die Änderung der auth\_type-Variablen wahlweise in eine Cookie-basierte oder HTTP-basierte Anmeldung. Der bisherige Wert config und root für den Standardbenutzer sollte damit entfernt werden.

Konfigurationsdatei: <xampp>\phpMyAdmin\config.inc.php

```
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']      = 'cookie';  
$cfg['Servers'][$i]['user']           = '';
```

Oder:

```
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']      = 'http';
$cgi['Servers'][$i]['user']          = '';
```





Abbildung 12.11: Die config.inc.php für eine Benutzerauthentifizierung anpassen



# Teil III

## Datenbanken







# 13 MySQL

Als das Unternehmen *TcX* im Jahr 1996 über die neu gegründete Firma *MySQL AB* die *MySQL Version 3.11.1* veröffentlichte, war den Machern wohl noch nicht bewusst, welche Popularität dieser Server schon bald erringen sollte. Das Open-Source-Projekt mit den sehr freizügigen Lizenzbestimmungen werde sich bei Webanwendungen durchsetzen, später dann in die unternehmenskritischen Bereiche vordringen, meinte dann auch der Analyst *Kevin Harvey* von *Benchmark Capital* im Jahr 2003. Mit MySQL haben Datenbankserver das Dasein als Nischenprodukt beendet. Damit konnte auch die Einschätzung des Oracle-Produktstrategen *Ken Jacobs* eindrucksvoll widerlegt werden, der sich damals selbstsicher zu diesem Thema äußerte: »Seit Jahren reden die Leute davon, dass Datenbanken zu einer Massenware werden, aber ich glaube das nicht« (Quelle: *Heise News*, 09.07.2003).



## Hinweis

### Besonderheit bei XAMPP für Windows

MySQL wird auch im *XAMPP für Windows* als Standard mitgeliefert. Einzig der Umfang des Programms unterscheidet sich. So ist MySQL vollständig im XAMPP-Hauptpaket enthalten. In der kleineren Lite-Version von XAMPP kommt hingegen ein reduziertes MySQL zum Tragen. So fehlen im *XAMPP Lite* einige Hilfsprogramme für MySQL. Trotzdem ist der Server auch in der Lite-Version voll funktionsstüchtig. Sie benutzen für dieses Kapitel natürlich den »großen« XAMPP.

## 13.1 Starten und Stoppen

### 13.1.1 Linux

Unter Linux wird der MySQL-Server automatisch beim Start von XAMPP mitgestartet und beim Stoppen von XAMPP ebenso automatisch heruntergefahren. Wollen Sie MySQL trotzdem unabhängig von XAMPP stoppen und starten, dann können Sie dies über die folgenden beiden Befehle erreichen:

Server starten: /opt/lampp/lampp startmysql

Server stoppen: /opt/lampp/lampp stopmysql

### 13.1.2 Windows

Unter Windows haben Sie drei Möglichkeiten, MySQL zu starten: von Hand, als Dienst und über das Control Panel.

#### Von Hand

Wenn Sie MySQL nur ab und zu brauchen, dann können Sie es über die XAMPP-Batch-Dateien starten und stoppen:

Start: <xampp>\mysql\_start.bat

Stop: <xampp>\mysql\_stop.bat

#### Als Dienst

Sollten Sie MySQL eigentlich immer benötigen, dann empfiehlt sich die Installation von MySQL als Dienst. Dazu existieren die folgenden Batch-Dateien:

Installation: <xampp>\mysql\mysql\_installservice.bat

Deinstallation: <xampp>\mysql\mysql\_uninstallservice.bat

#### Über das Control Panel

Über das XAMPP Control Panel können Sie noch bequemer MySQL starten und stoppen oder es als Dienst installieren oder deinstallieren.




Abbildung 13.1: Dienste installieren Sie am einfachsten mit dem XAMPP Control Panel.

## 13.2 Administrative Werkzeuge auf Kommandoebene

MySQL enthält eine Reihe von Tools für die administrative Arbeit über die Kommandoebene. Sie finden diese Programme im XAMPP:

Linux: /opt/lampp/bin

Windows: <xampp>\mysql\bin

Wir beschreiben hier kurz die Funktion und die Möglichkeiten in der Anwendung der einzelnen Hilfsmittel. Konkrete Hilfe zu den jeweiligen Tools erhalten Sie in der Regel mit den Optionen `-?` oder `--help`.

Um sicherzugehen, dass Sie auch die MySQL-Befehle von XAMPP verwenden, sollten Sie entweder `/opt/lampp/bin` bzw. `C:\Programme\xampp\mysql\bin` in die PATH-Variablen des Systems aufnehmen oder diesen Pfad den Befehlen voranstellen:

Im Falle von Linux rufen Sie also nicht einfach `mysql` auf, sondern `/opt/lampp/bin/mysql`.

Und unter Windows lautet der Aufruf `C:\Programme\xampp\mysql\bin\mysql`.

Gerade bei Linux ist es wichtig, immer an die volle Pfadangabe zu denken. Dort kann es auch bereits eine MySQL-Installation durch die Linux-Distribution geben und wenn Sie den Pfad nicht mit angeben, verwenden Sie vielleicht eine ganz andere MySQL-Installation, als Sie eigentlich wollten.

### 13.2.1 mysql

Der sog. *MySQL Monitor* ist der Standardclient auf der Kommandozeile. Mit diesem Programm melden Sie sich auf dem Server ein und führen weitere SQL-relevante oder administrative Arbeiten aus. Das Login auf dem lokalen Rechner erfolgt über:

```
mysql -hlocalhost -uroot -p
```

Beendet wird das Programm mit:

```
quit
```

Im MySQL Monitor können Sie SQL-Befehle an den MySQL-Server senden. Ein Beispiel: die Änderung des Passworts des *root*-Administrators.

*Listing 13.1: Protokoll eines MySQL Monitor-Aufrufs, um das Root-Passwort zu ändern*

```
mysql -hlocalhost -uroot -p
Enter password:
mysql>use mysql;
mysql>UPDATE user SET Password=PASSWORD('meinpasswort') WHERE user='root';
mysql>FLUSH PRIVILEGES;
mysql>quit
```

### 13.2.2 mysqladmin

Dies ist das Administrationstool für den MySQL-Server. Hierüber lässt sich der Daemon »reloaden« und »refreshen«, stoppen oder einfach nur der Status abfragen. Weitere Hilfe erhalten Sie hier mit dem Parameter `--help`.

```
mysqladmin -h localhost -u root -p status
```

### 13.2.3 mysqlbinlog

Dieses Tool transferiert binäre Log-Dateien in lesbare Textformate. Im XAMPP ist das binäre *log-bin* seit der Version 1.4.11 deaktiviert. Ein Beispiel unter Linux:

```
/opt/lampp/bin/mysqlbinlog binlog.000001
```

### 13.2.4 mysqlcheck

Mit diesem Zusatztoll werden MySQL-Tabellen getestet, analysiert, repariert und optimiert. Ein Beispiel:

```
mysqlcheck -a -h localhost -B mysql -u root -p
```

### 13.2.5 mysqldump

Mit diesem Dienstprogramm sichern Sie Datenbanken und übertragen Tabellen oder Datenbanken auf einen anderen SQL-Server. Folgende Anweisung erstellt eine Sicherung der MySQL-Systemdatenbank als `mysql.sql`:

```
mysqldump --opt mysql > mysql.sql -h localhost -u root -p
```

### 13.2.6 mysqlimport

Dieses Tool importiert SQL-Statements aus Textdateien. Es wird häufig benutzt, um neue Tabellen in eine Datenbank einzulesen. Wie gewohnt hier ein kleines Beispiel:

```
mysqlimport -L tabelle.txt -h localhost -u root -p
```

### 13.2.7 MySqlManager

Hierbei handelt es sich um ein grafisches Benutzer-Interface (GUI) für die Ausführung von SQL-Anweisungen für Microsoft Windows.

### 13.2.8 mysqlshow

Dieses Tool zeigt die strukturellen Merkmale der Datenbanken. Folgende Anweisung zeigt alle Tabellen der Datenbank `phpmyadmin`.

```
mysqlshow phpmyadmin -h localhost -u root -p
```

### 13.2.9 mysqltest

Mit diesem Tool führen Sie individualisierte Tests von SQL-Statements aus. Die SQL-Statements für die Ausführung der Tests werden über eine Textdatei eingelesen. In diesem Beispiel wird ein Statement für die Datenbank `test` simuliert.

```
mysqltest -D test -h localhost -u root -p < teststatement.sql
```

## 13.3 MySQL GUIs

Die auf den letzten Seiten vorgestellten Kommandozeilen-Tools sind fester Bestandteil von MySQL und deswegen auch im XAMPP mit dabei. Aber auch grafische Werkzeuge, die das Arbeiten mit MySQL erleichtern, bieten die MySQL-Entwickler an: MySQL Administrator, MySQL Migration Toolkit und MySQL Query Browser. Die Downloads finden Sie unter der URL <http://dev.mysql.com/downloads/>.

Die Installation des *MySQL Administrator* ist unter Windows denkbar einfach. Wer nicht den Installer benutzen möchte, nimmt einfach das ZIP. Entpacken Sie das ZIP in ein beliebiges Verzeichnis und starten Sie das Programm über die `MySQLAdministrator.exe`. Erfolgreich eingeloggt auf dem Server z.B. auf Ihrem lokalen Rechner (`localhost`), steht Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten für eine Administration bereit. Insbesondere bei einer Dienstinstallation von MySQL sollten Sie zusätzlich den MySQL System Tray Monitor (`MySQLSystemTrayMonitor.exe`) für eine erweiterte Konfiguration benutzen. Dem MySQL Administrator ist es selbstverständlich egal, auf welcher Plattform der MySQL-Server läuft. Sie sollten allerdings Super-User Rechte (`root`) auf dem verbundenen MySQL-Server besitzen, um die administrative Ebene nutzen zu können. Für erweiterte Einstellungen können die XML-Dateien im gleichnamigen Ordner angepasst werden.

Sehr interessant ist das *MySQL Migration Toolkit Project*. Mit diesem Framework können Datenbanken aus Oracle, MS Access und auch weiteren SQL-Servers in MySQL eingebunden oder importiert werden.

Für die Praxis in SQL (Structured Query Language, strukturierte Abfragesprache) eignet sich neben *phpMyAdmin* auch der *MySQL Query Browser*. Der Zugriff von `root` ohne Passwort ist hier übrigens nicht erlaubt. Die Installation ist so simpel wie bei dem MySQL Administrator und sollte damit keine größeren Schwierigkeiten bereiten.




Abbildung 13.2: Inside MySQL Administrator

## 13.4 phpMyAdmin

*phpMyAdmin* ist sicherlich die bekannteste webbasierte Benutzeroberfläche für MySQL.



Abbildung 13.3: phpMyAdmin im XAMPP-Theme

Da XAMPP eigentlich zur Regel hat, nur Serverprogramme und Programmiersprachen zu beinhalten, ist phpMyAdmin die die Regel bestätigende Ausnahme. In der Windows-Version befindet sich das Tool unter <xampp>\phpmyadmin, unter Linux unter /opt/lampp/phpmyadmin. Dort finden Sie ebenfalls die zentrale Konfigurationsdatei von phpMyAdmin: config.inc.php. XAMPP enthält bereits eine offene Standardkonfiguration. Sie können also sofort das Programm unter <http://localhost/phpmyadmin> testen.

## 13.5 Beispielbenutzer und -datenbank einrichten

In den anderen Datenbank-Kapiteln in diesem Buch verwenden wir immer die CD-Verwaltung, um beispielhaft mit der jeweiligen Datenbank zu arbeiten. In XAMPP ist diese CD-Verwaltung aber schon als Beispiel für MySQL vorhanden. Aus diesem Grund verwenden wir hier einfach das SQLite-Telefonbuch-Beispiel und wenden es auf MySQL an.

1. Starten Sie den MySQL-Monitor, um mit ihm SQL-Befehle an die Datenbank senden zu können:

Unter Linux:

```
/opt/lampp/bin/mysql -uroot -p
```

Unter Windows:

```
C:\Programme\xampp\mysql\bin\mysql -uroot -p
```

2. Erstellen Sie im MySQL-Monitor eine neue Datenbank. Geben Sie dazu den folgenden Befehl ein:

```
CREATE DATABASE phonebook;
```

3. Wechseln Sie in diese neue Datenbank:

```
USE phonebook;
```

4. Im nächsten Schritt erstellen Sie eine neue Tabelle in dieser Datenbank. Geben Sie dazu den folgenden SQL-Befehl in den MySQL-Monitor ein:

```
CREATE TABLE users ( id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, firstname ↵
VARCHAR(200), lastname VARCHAR(200), phone VARCHAR(200) );
```

5. Als Nächstes füllen Sie diese Tabelle mit ein paar Beispieldaten:

```
INSERT INTO users (id, firstname, lastname, phone) ↵
VALUES(1,'Zaphod','Beeblebrox','555-47110815'); ↵
INSERT INTO users (id, firstname, lastname, phone) ↵
VALUES(2,'Kai','Seidler','0123/987654'); ↵
INSERT INTO users (id, firstname, lastname, phone) ↵
VALUES(3,'Kay','Vogelgesang','0123/456789');
```

6. Im letzten Schritt richten Sie noch einen Benutzer *oswald* ein, der auf die Datenbank lokal zugreifen darf:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON phonebook.* TO 'oswald'@'localhost' IDENTIFIED BY ↵
'geheim';
```

7. Nachdem Sie nun alles erledigt haben, können Sie den MySQL-Monitor beenden. Geben Sie dazu das folgende Kommando ein:

```
QUIT
```

Das war's! Eine neue Datenbank mit einer neuen Tabelle und ein neuer Benutzer sind eingerichtet. In den nächsten beiden Abschnitten sehen Sie nun, wie Sie von PHP und Perl aus auf diese Datenbank zugreifen können.

## 13.6 Der Datenbankzugriff mit PHP

Die MySQL-Unterstützung in PHP ist im XAMPP standardmäßig aktiviert und Sie können von PHP aus ohne weitere Schritte auf MySQL zugreifen.

Im folgenden Beispiel wird mit SELECT auf die Telefonbuch-Datenbank, die im letzten Abschnitt eingerichtet wurde, zugegriffen und das Ergebnis in einer ganz einfachen Tabelle ausgegeben.

Sie finden das folgende Beispieldokument auch in Ihrer XAMPP-Installation unter `htdocs/xampp/contrib/mysql.php`, wenn Sie Linux verwenden, bzw. unter `htdocs\xampp\contrib\mysql.php`, wenn Sie mit Windows arbeiten.

Am Anfang des Skripts werden zunächst der HTML-Header, die Überschrift und die Kopfzeile der Tabelle ausgegeben:

```
<html>
<head>
<title>PHP und MySQL</title>
</head>
<body>
<h1>PHP und MySQL</h1>
<table border="1">
<tr>
    <th>Vorname</th>
    <th>Nachname</th>
    <th>Telefonnummer</th>
</tr>
```

Nun wird die Verbindung zur Datenbank aufgebaut. Dem `mysql_connect`-Befehl werden dabei drei Parameter übergeben:

1. der Rechner, auf dem MySQL läuft – es ist derselbe Rechner, auf dem auch Apache/PHP läuft: `localhost`

## 13.6 Der Datenbankzugriff mit PHP

---

2. der Benutzer, unter dem zugegriffen werden soll: oswald
3. und sein Passwort: geheim

Danach wird mit `mysql_select_db()` die Datenbank `phonebook` ausgewählt.

```
<?php
    mysql_connect("localhost", "oswald", "geheim");
    mysql_select_db("phonebook");
```

Dieses Skript ist nur ein Beispiel. Im richtigen Leben sollten Sie hier auch noch die möglichen Fehlerfälle abfangen (Server nicht erreichbar, Benutzername/Passwort falsch, Datenbank gibt es nicht usw.) und eine entsprechende Fehlermeldung ausgeben.

Nun wird die eigentliche Anfrage an den Datenbankserver geschickt:

```
$query = "SELECT * FROM users";
$result = mysql_query($query);
```

Und danach wird das Ergebnis dieser Anfrage in einer `while()`-Schleife Zeile für Zeile ausgegeben:

```
while ($row = mysql_fetch_array ($result))
{
    echo "<tr>";
    echo "<td>".$row['firstname']."</td>";
    echo "<td>".$row['lastname']."</td>";
    echo "<td>".$row['phone']."</td>";
    echo "</tr>";
}
```

Jetzt müssen nur noch das schließende PHP-Tag gesetzt und die noch offenen HTML-Tags geschlossen werden und das war's.

```
?>
</table>
</body>
</html>
```

Über `http://localhost/xampp/contrib/mysql.php` können Sie das Skript laufen lassen.

Hier zum besseren Überblick noch einmal das vollständige PHP-Skript:

*Listing 13.2: Das komplette mysql.php*

```
<html>
<head>
<title>PHP und MySQL</title>
</head>
<body>
```

```
<h1>PHP und MySQL</h1>
<table border="1">
<tr>
    <th>Vorname</th>
    <th>Nachname</th>
    <th>Telefonnummer</th>
</tr>
<?php
    mysql_connect("localhost", "oswald", "geheim");
    mysql_select_db("phonebook");

    $query = "SELECT * FROM users";
    $result = mysql_query($query);
    while ($row = mysql_fetch_array ($result))
    {
        echo "<tr>";
        echo "<td>".$row['firstname']."</td>";
        echo "<td>".$row['lastname']."</td>";
        echo "<td>".$row['phone']."</td>";
        echo "</tr>";
    }

    ?>
</table>
</body>
</html>
```




Abbildung 13.4: mysql.php in Aktion

## 13.7 Der Datenbankzugriff mit Perl

Bei XAMPP für Windows benötigen Sie zur Umsetzung dieses Beispiels das entsprechende XAMPP Perl-Add-On. In diesem Add-On steht Ihnen der DBD-Treiber MySQL zur Verfügung. In XAMPP für Linux sind Perl und der MySQL-DBD-Treiber standardmäßig enthalten.

Beim folgenden Beispiel wird der DBD-MySQL-Treiber verwendet. Sie finden dieses Beispiel unter dem Namen `mysql.pl` im Verzeichnis `htdocs\xampp\contrib` bzw. `htdocs/xampp/contrib`.

Am Anfang des Skripts finden Sie die folgende Zeile:

```
#!/opt/lampp/bin/perl
```

Diese Zeile wird unter Linux benötigt, damit zum Ausführen des Perl-Skripts auch das Perl von XAMPP verwendet wird. Unter Windows ist diese Zeile nicht nötig und wird ignoriert. Dort wird standardmäßig `mod_perl` benutzt, um Perl-Skripte auszuführen. In diesem Fall »weiß« der Apache bereits, wo Perl zu finden ist.

Danach wird das DBI-Modul für den Zugriff auf MySQL geladen und der HTTP-Header Content-Type ausgegeben.

```
use DBI;  
  
print "Content-Type: text/html\n\n";
```

Im nächsten Schritt wird die Verbindung zur Datenbank aufgebaut. In der Variablen `$dns` wird hier definiert, dass

- auf eine MySQL-Datenbank zugegriffen werden soll,
- die Datenbank `phonebook` heißt
- und auf dem Rechner `localhost` erreichbar ist.

Bei der `connect()`-Methode werden dann diese Variable, der Benutzername und das Passwort angegeben.

```
my $dsn="dbi:mysql:phonebook:localhost";  
my $dbh=DBI->connect("$dsn","oswald","geheim") or  
    die "Kann Datenbank nicht erreichen!";
```

War der Verbindungsaufbau nicht erfolgreich, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und das Perl-Skript beendet.

War der Verbindungsaufbau erfolgreich, werden der HTML-Header und der Tabellenkopf ausgegeben:

```
print "<html>";
print "<head>";
print "<title>Perl und MySQL</title>";
print "</head>";
print "<body>";
print "<h1>Perl und MySQL</h1>";
print "<table border=\\"1\\">";
print "<tr>";
print "<th>Vorname</th>";
print "<th>Nachname</th>";
print "<th>Telefonnummer</th>";
print "</tr>";
```

Nun wird die SQL-Anfrage an die Datenbank vorbereitet und an diese abgeschickt:

```
my $query="SELECT * FROM users";

my $prep_sql=$dbh->prepare($query) or die print "Can't prepare";
$prep_sql->execute() or die print "Can't execute";
```

War die Anfrage erfolgreich, wird das Ergebnis der Anfrage Zeile für Zeile in der HTML-Tabelle ausgegeben:

```
while (my @row = $prep_sql->fetchrow_array())
{
    print "<tr>";
    print "<td>".$row[1]."</td>";
    print "<td>".$row[2]."</td>";
    print "<td>".$row[3]."</td>";
    print "</tr>";
}
```

Danach wird die Verbindung zur Datenbank getrennt:

```
$prep_sql->finish();
$dbh->disconnect();
```

Und die Tabelle und sonstigen HTML-Elemente werden geschlossen.

```
print "</table>";
print "</body>";
print "</html>";
```

Das war's.

Über <http://localhost/xampp/contrib/mysql.pl> können Sie nun das Skript laufen lassen.

## 13.7 Der Datenbankzugriff mit Perl




Abbildung 13.5: Einfachster MySQL-Zugriff mit Perl: mysql.pl

Hier noch einmal das komplette mysql.pl-Skript im Überblick:

Listing 13.3: Das komplette mysql.pl/

```
#!/opt/lampp/bin/perl
use DBI;

print "Content-Type: text/html\n\n";

my $dsn="dbi:mysql:phonebook:localhost";
my $dbh=DBI->connect("$dsn","oswald","geheim") or
    die "Kann Datenbank nicht erreichen!";

print "<html>";
print "<head>";
print "<title>Perl und MySQL</title>";
print "</head>";
print "<body>";
print "<h1>Perl und MySQL</h1>";
print "<table border=\\"1\\">";
print "<tr>";
print "<th>Vorname</th>";
print "<th>Nachname</th>";
print "<th>Telefonnummer</th>";
print "</tr>";

my $query="SELECT * FROM users";

my $prep_sql=$dbh->prepare($query) or die print "Can't prepare";
$prep_sql->execute() or die print "Can't execute";

while (my @row = $prep_sql->fetchrow_array())
{
```

```
print "<tr>";
print "<td>".$row[1]."</td>";
print "<td>".$row[2]."</td>";
print "<td>".$row[3]."</td>";
print "</tr>";
}

$prep_sql->finish();
$dbh->disconnect();

print "</table>";
print "</body>";
print "</html>";
```



# 14 SQLite

In Bezug auf *SQLite* scheiden sich die Geister. Wie sagt man so schön, wenn die einen etwas innig lieben und die anderen es geradezu hassen? Etwas polarisiert – SQLite polarisiert.

SQLite ist eine SQL-Datenbank (bzw. richtig ausgedrückt: ein SQL-Datenbank-managementsystem), die komplett ohne Server und ohne Typen auskommt.

D. h. zum einen, dass man sich um keinen Server kümmern muss, und zum anderen, dass man sich nicht einmal Gedanken darüber machen muss, was man in den einzelnen Tabellen der Datenbank speichern möchte. Programmierern und Informatikern, die der reinen Lehre folgen, wird hier schon extrem flau im Bauch.

Aber grundsätzlich muss man sagen, dass SQLite für kleine und mittlere Projekte wunderbar geeignet ist. Nur bei besonders großen Datenmengen und Zugriffszahlen wird SQLite an seine Grenzen stoßen. Dann sind serverbasierte Datenbanken sicherlich im Vorteil.


Die Frage, was Groß und was Klein ist, ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Aber sagen wir es so: Die private CD-Verwaltung wird man auf alle Fälle wunderbar mit SQLite realisieren können. Auch wenn man Millionen von CDs hat. Und auch wenn die ganze Familie und Verwandtschaft gleichzeitig auf die Datenbank zugreifen möchte.

## 14.1 Installation

SQLite ist komplett in allen Versionen von XAMPP enthalten und es muss nichts weiter installiert werden.

## 14.2 Beispieldatenbank einrichten

In diesem Beispiel verwenden wir – wie auch in den anderen Datenbank-Kapiteln – die CD-Verwaltung als Beispielanwendung. Um eine Datenbank anzulegen, benutzen Sie das SQLite-Konsolenprogramm über die Shell bzw. die Windows-Eingabeaufforderung.



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled 'cmd.exe' with the path 'C:\WINDOWS\system32\cmd.exe'. The command line shows the following sequence:

```
C:\>cd c:\Programme\xAMPP\htdocs\xampp\sqlite
C:\Programme\xampp\htdocs\xampp\sqlite>..\..\apache\bin\sqlite cdcol
SQLite version 2.8.15
Enter ".help" for instructions
sqlite> CREATE TABLE cds (id INT NOT NULL, titel VARCHAR(200), interpret VARCHAR(200), jahr INT, PRIMARY KEY (id));
sqlite> INSERT INTO cds VALUES (1,'Beauty','Ryuichi Sakamoto',1990);
sqlite> INSERT INTO cds VALUES (2,'Goodbye Country <Hello Nightclub>','Groove Ar
mada',2001);
sqlite> INSERT INTO cds VALUES (3,'Glee','Bran Van 3000',1997);
sqlite> .quit
C:\Programme\xampp\htdocs\xampp\sqlite>
```

Abbildung 14.1: Anlegen einer SQLite-Tabelle über die Eingabeaufforderung unter Windows

1. Rufen Sie eine Shell oder die Windows-Eingabeaufforderung auf.
2. Wechseln Sie in das Verzeichnis /opt/lampp/htdocs/xampp/sqlite, wenn Sie Linux verwenden, bzw. htdocs\xampp\sqlite, wenn Sie mit Windows arbeiten.
3. Erstellen Sie hier mit dem sqlite-Befehl eine neue Datenbank mit dem Namen cdcol. Vereinfacht kann man sagen, dass in SQLite eine Datenbank immer einer Datei entspricht.

Wenn Sie also mit dem folgenden Befehl eine »Datenbank« anlegen, dann legen Sie eigentlich nur eine SQLite-Datei mit dem Namen cdcol an.

Unter Linux:

```
/opt/lampp/bin/sqlite cdcol
```

Unter Windows:

```
<xampp>/apache/bin/sqlite cdcol
```

Nach Aufruf des Befehls erscheint der SQL>-Prompt und Sie können nun SQL-Befehle an diese neue Datenbank senden.

4. Legen Sie zunächst eine neue Tabelle mit CREATE TABLE an. Als Beispiel dient wieder einmal die CD-Verwaltung:

```
CREATE TABLE cds (id INT NOT NULL, titel VARCHAR(200), interpret VARCHAR(200),
jahr INT, PRIMARY KEY (id));
```

## 14.2 Beispieldatenbank einrichten

5. Füllen Sie nun die cds-Tabelle mit den üblichen Beispieldaten:

```
INSERT INTO cds VALUES (1,'Beauty','Ryuichi Sakamoto',1990);
INSERT INTO cds VALUES (2,'Goodbye Country (Hello Nightclub)','Groove Armada',2001);
INSERT INTO cds VALUES (3,'Glee','Bran Van 3000',1997);
```

6. Wenn Sie alle INSERT-Befehle eingegeben haben, beenden Sie das sqlite-Kommando und geben nun .quit ein.

Bei der Anweisung .quit zum Beenden des SQL-Monitors handelt es sich um ein SQLite-spezifisches Kommando. Alle Anweisungen müssen mit einem Punkt beginnen.

Eine Übersicht über alle Anweisungen erhalten Sie mit dem Kommando .help:

*Listing 14.1: Sämtliche Kommandos des SQLite-Monitors*

.databases	List names and files of attached databases
.dump ?TABLE? ...	Dump the database in a text format
.echo ON OFF	Turn command echo on or off
.exit	Exit this program
.explain ON OFF	Turn output mode suitable for EXPLAIN on or off.
.header(s) ON OFF	Turn display of headers on or off
.help	Show this message
.indices TABLE	Show names of all indices on TABLE
.mode MODE	Set mode to one of "line(s)", "column(s)", "insert", "list", or "html"
.mode insert TABLE	Generate SQL insert statements for TABLE
.nullvalue STRING	Print STRING instead of nothing for NULL data
.output FILENAME	Send output to FILENAME
.output stdout	end output to the screen
.prompt MAIN CONTINUE	Replace the standard prompts
.quit	Exit this program
.read FILENAME	Execute SQL in FILENAME
.schema ?TABLE?	Show the CREATE statements
.separator STRING	Change separator string for "list" mode
.show	Show the current values for various settings
.tables ?PATTERN?	List names of tables matching a pattern
.timeout MS	Try opening locked tables for MS milliseconds
.width NUM NUM ...	Set column widths for "column" mode

### Hinweis



#### SQLite und die Zugriffsrechte

Da SQLite direkt in die Datenbank-Datei schreibt, muss diese selbstverständlich auch für den Apache-Prozess, in dem später ja PHP oder Perl auf die SQLite-Datenbank zugreift, schreib- und lesbar sein. Nicht so selbstverständlich, aber trotzdem notwendig: Auch das Verzeichnis, in dem sich die Datenbank-Datei befindet, muss für den Apache-Prozess lesbar und schreibbar sein.

## 14.3 Datenbankzugriff mit PHP

Die SQLite-Unterstützung von PHP ist standardmäßig aktiviert. Sie können also gleich mit der Programmierung beginnen.

Das Beispielskript befindet sich als `sqlite.php` im Verzeichnis `htdocs/xampp/contrib` bzw. `htdocs\xampp\contrib` in Ihrer XAMPP-Installation.




Abbildung 14.2: PHP und SQLite

Ganz am Anfang werden der HTML-Header und die Überschriften für die Tabelle ausgegeben:

```
<html>
<head>
<title>PHP und SQLite</title>
</head>
<body>
<h1>PHP und SQLite</h1>
<table border="1">
<tr>
    <th>Interpret</th>
    <th>Titel</th>
    <th>Jahr</th>
</tr>
<?php
```

Danach wird die Verbindung zur Datenbank(-Datei) hergestellt:

```
$db = sqlite_open('../sqlite/cdcoll');
```

Im nächsten Schritt wird die SQL-Anfrage abgeschickt:

```
$query = "SELECT * FROM cds";
$result = sqlite_query($db,$query);
```

Ist die Anfrage erfolgreich, wird in einer `while`-Schleife das Ergebnis Zeile für Zeile in einer HTML-Tabelle ausgegeben.

```
if ($result)
{
    while ($row = sqlite_fetch_array($result))
    {
        echo "<tr>";
        echo "<td>".$row['interpret']."</td>";
        echo "<td>".$row['titel']."</td>";
        echo "<td>".$row['jahr']."</td>";
        echo "</tr>";
    }
}
```

Gab es bei der SQL-Anfrage einen Fehler, dann wird dieser hier ausgegeben:

```
else
{
    echo sqlite_error_string(sqlite_last_error($db));
}
?>
```

Schließlich werden noch Tabellen-, Body- und HTML-Tag geschlossen:

```
</table>
</body>
</html>
```

Dieses Skript hat zwei kleine Unschönheiten an sich:

1. Es wird kein Fehlerfall bei `sqlite_open()` abgefangen.
2. Bei `sqlite_query()` wird dann zwar der Fehlerfall abgefangen, aber die Fehlermeldung würde wüst im HTML-Code der Tabelle landen.

Diese beiden Schwächen haben alle PHP-Skripte in diesem Kapitel. Würde man sie »schöner« machen wollen, dann wären sie auch schnell viel länger und auch nicht mehr so übersichtlich in diesem Buch unterzubringen. Primär geht es hier um den Zugriff auf Datenbanken und nicht um sauberen Programmierstil.

Zum Schluss noch einmal das gesamte Listing:

*Listing 14.2: Der Zugriff auf SQLite mit sqlite.php*

```
<html>
<head>
<title>PHP und SQLite</title>
</head>
<body>
<h1>PHP und SQLite</h1>
<table border="1">
<tr>
    <th>Interpret</th>
    <th>Titel</th>
    <th>Jahr</th>
</tr>
<?php
$db = sqlite_open('../sqlite/cdcol');

$query = "SELECT * FROM cds";
$result = sqlite_query($db,$query);
if ($result)
{
    while ($row = sqlite_fetch_array($result))
    {
        echo "<tr>";
        echo "<td>".$row['interpret']."</td>";
        echo "<td>".$row['titel']."</td>";
        echo "<td>".$row['jahr']."</td>";
        echo "</tr>";
    }
}
else
{
    echo sqlite_error_string(sqlite_last_error($db));
}

?>
</table>
</body>
</html>
```

## 14.4 Datenbankzugriff mit Perl

Bei XAMPP für Windows benötigen Sie zur Umsetzung dieses Beispiels das entsprechende XAMPP Perl-Add-On. In diesem Add-On stehen wahlweise die DBD-Treiber *SQLite* und *SQLite2* zur Verfügung. Im XAMPP für Linux sind Perl und die beiden SQLite-DBD-Treiber standardmäßig enthalten.

Die Benennung der Treiber ist ein wenig missverständlich und erfordert ein wenig Hintergrundwissen: SQLite liegt zurzeit in zwei Hauptversionen vor: 2 und 3. Version 3 ist zwar die aktuellste, aber Version 2 die zurzeit am weitesten verbreitete Version. Aus diesem Grund ist in XAMPP hauptsächlich Version 2 im Einsatz. Der DBD-Treiber SQLite benutzt allerdings schon Version 3 und ist deshalb mit der Datenbank, die Sie vorhin mit dem `sqlite`-Befehl erstellt haben, nicht kompatibel.

Aus diesem Grund wird bei dem folgenden Beispiel der SQLite2-Treiber verwendet. Sie finden dieses Beispiel unter dem Namen `sqlite.pl` im Verzeichnis `htdocs\xampp\contrib` bzw. `htdocs\xampp\contrib`.

*Listing 14.3: Das Skript `sqlite.pl` für die XAMPP-Linux-Version. In der Windows-Version muss die Pfadangabe zur SQLite-Datenbank absolut sein, also z.B. `/programme/xampp/htdocs/xampp/sqlite/cdcol`.*

```
#!/opt/lampp/bin/perl
use DBI;

print "Content-Type: text/html\n\n";

my $dsn="dbi:SQLite2:dbname=../sqlite/cdcol";
my $dbh=DBI->connect($dsn,"","");
die "Kann Datenbank nicht erreichen!";

print "<html>";
print "<head>";
print "<title>Perl und SQLite</title>";
print "</head>";
print "<body>";
print "<h1>Perl und SQLite</h1>";
print "<table border=\\"1\\">";
print "<tr>";
print "<th>Interpret</th>";
print "<th>Titel</th>";
print "<th>Jahr</th>";
print "</tr>";

my $query="SELECT * FROM cds";

my $prep_sql=$dbh->prepare($query) or die print "Can't prepare";
$prep_sql->execute() or die print "Can't execute";
```

```
while ($my @row = $prep_sql->fetchrow_array())
{
    print "<tr>";
    print "<td>".$row[2]."</td>";
    print "<td>".$row[1]."</td>";
    print "<td>".$row[3]."</td>";
    print "</tr>";
}

$prep_sql->finish();
$dbh->disconnect();

print "</table>";
print "</body>";
print "</html>";
```

## 14.5 Tools

Zahlreiche Verweise auf freie oder auch kommerzielle Tools bieten die Entwickler von SQLite auf ihrer gut sortierten Website an:

<http://www.sqlite.org/cvstrac/wiki?p=SqliteTools>

### 14.5.1 SQLiteCC

Eines dieser Zusatzprogramme heißt *SQLiteCC*, ein einfaches und effektives grafisches Frontend für Linux, Windows und Mac OS X. Herunterladen können Sie es unter <http://bobmanc.home.comcast.net/sqlitecc.html>.

### 14.5.2 phpSQLiteAdmin

*phpSQLiteAdmin* ist ein Webinterface für die Administration von SQLite-Datenbanken ähnlich dem phpMyAdmin-Interface für MySQL. Allerdings sollten wir jetzt besser im Plural reden, denn: Es gibt mindestens zwei *phpSQLiteAdmin*. Und in beiden Fällen erschien das letzte Release im Jahr 2004. Das eine Paket wird unter <http://www.phpguru.org/static/phpSQLiteAdmin.html> angeboten und funktioniert nur mit PHP4, und damit leider auch nicht ohne Probleme. Benutzer und Passwort bei »PHPGuru« lauten übrigens *admin* und *password*.

Kommen wir also gleich zu dem zweiten Paket mit dem Namen *phpSQLiteAdmin*, das einen etwas solideren Eindruck hinterließ: Sie erhalten es unter der URL <http://phpsqliteadmin.sourceforge.net>. In der Linux-Version von XAMPP ist dieses Paket auch schon standardmäßig enthalten und Sie finden es auf den XAMPP-Demoseiten unter dem TOOLS-Menüpunkt.




Abbildung 14.3: SQLiteCC: das SQLite Control Center




Abbildung 14.4: Das zweite von zwei phpSQLiteAdmins

Nach dem Auspacken der `phpSQLiteAdmin-0.2.zip` im Verzeichnis `<xampp>\htdocs` können Sie gleich loslegen. In puncto Sicherheit enthielt das Tool in der Konfiguration leider keine Einstellungsmöglichkeiten. Dafür sollten Sie also selbst sorgen, beispielsweise über eine `.htaccess`.

Nicht auf den ersten Blick verständlich: Über die `ALIAS CONFIGURATION`-Funktion bekommen Sie Zugriff auf Ihre SQLite-Datenbank-Datei.

**Achtung**

Obacht Windows-Benutzer: Bei den Pfadangaben muss immer / und nicht \ verwendet werden.



# 15 Microsoft SQL Server

Orientiert am Modell des *Sybase SQL Server* entwickelte Microsoft Ende der achtziger Jahre den *Microsoft SQL Server*, abgekürzt *MS SQL*. Mit der Version 4.2 im Jahr 1993 gelang dem Unternehmen erstmals ein ernstzunehmender Vorstoß gegen die Konkurrenz. Mittlerweile hat sich der MS SQL Server als relationales Datenbanksystem vorwiegend im Bereich der Mittelstandslösungen etabliert.

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise bei der Installation der freien Express Edition des MS SQL Servers sowie der Konfiguration im XAMPP, um Zugriffe mit PHP oder Perl auf den Plattformen Windows und Linux realisieren zu können.




Abbildung 15.1: Die kostenfreie SQL Server 2005 Express Edition bei Microsoft

## 15.1 Die Installation

Der Microsoft SQL Server ist in zwei Varianten erhältlich. Neben der kostenpflichtigen Version des SQL Servers gibt es mit der *Microsoft SQL Server 2005 Express Edition* (früher *Microsoft SQL Desktop Engine*, kurz auch nur *MSDE* genannt) eine kleinere und kostenfreie Ausführung. Die Beschränkungen der freien Variante liegen vor allem in der Limitierung der Anzahl der gleichzeitigen Zugriffe. In der Express-Edi-

tion dürfen maximal fünf gleichzeitige Zugriffe erfolgen. Zudem fehlen so manche grafische Konfigurations- und Administrationsprogramme wie der *Enterprise Manager*. Da sich der SQL Server Express 2005 nicht im Zugriff und der zugrunde liegenden Technologie von seinem großen Bruder, dem Microsoft SQL Server unterscheidet, ist er ein geeigneter Einstieg in die Microsoft-SQL-Praxis.



### Hinweis

Doch bevor Sie zur Tat schreiten, kurz ein sehr wichtiger Hinweis. Sollten Sie mit PHP arbeiten wollen, könnte es mit dem SQL Server 2005 Express Probleme geben. Denn mit der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Buches aktuellen PHP-Version 5.1.2 war es nicht möglich, auf die Serverinstanz zuzugreifen. Dieses Hindernis könnte aber bei den neueren PHP-Versionen bereits beseitigt sein. Alternativ benutzen Sie die ältere, aber ebenso freie *Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine* (MSDE) als SQL-Serverinstanz. Perl-Programmierer unter Windows haben in diesem Fall übrigens weniger Probleme. Sie greifen in unserem Beispiel über ein erstelltes System-DNS (ODBC) auf Perl-Programme zu.

Die kostenlose Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine, der SQL Server 2005 Express und Trial-Versionen des SQL Servers sind über das Downloadcenter von Microsoft erhältlich: <http://www.microsoft.com/downloads>. Ein weiteres nützliches und freies Programm analog zum *SQL Server Enterprise Manager* für die 2000-Edition von Microsoft heißt *DbaMgr2k* und kann unter <http://www.asql.biz/DbaMgr.shtml> bezogen werden. Die 2000-Edition entspricht der Versionsnummer 8, die 2005-Edition der Nummer 9.0.

#### 15.1.1 MS SQL Server 2005 Express

Die Installation von SQL Express hat so ihre Tücken. Beginnen wir mit den Systemanforderungen:

- Windows XP mit Service Pack 2 oder höher
- Microsoft Windows 2000 Server mit Service Pack 4
- Windows Server 2003 Standard, Enterprise, oder Datacenter Editions mit Service Pack 1
- Intel Pentium III oder ein 600-Megahertz(MHz)-Prozessor oder höher, 1 Gigahertz oder höher wird empfohlen
- 256 Megabyte (Mbyte) Arbeitsspeicher (RAM), 512 Mbyte oder mehr werden empfohlen
- Microsoft .NET Framework 2.0
- Microsoft Installer 3.0

Sie wissen nicht, ob Sie über Microsoft .NET Framework 2.0 verfügen? In der Auflistung unter SYSTEMSTEUERUNG > SOFTWARE sollte das auf Ihrem System verfügbare Framework sichtbar sein. Das Microsoft .NET Framework 2.0 erhalten Sie übrigens wieder im Download-Bereich von Microsoft:

<http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/sql/default.aspx>

SQL Server 2005 Express:

SQLEXPRESS.GER.EXE

SQL Server Management Studio Express:

SQLServer2005\_SSMSEE.msi





Abbildung 15.2: Das Setup vom SQL Express Server prüft zu Beginn die Komponenten.

### Achtung

Sollten Sie Microsoft .NET Framework 2.0 nachrüsten müssen, bitte deinstallieren Sie zuerst das alte Framework und installieren danach das Framework 2.0! Das neue Framework benutzt zudem den Microsoft Installer in der Version 3.




Sie müssen für die weitere Installation Administratorrechte besitzen. Wenn Sie die oben angeführten Vorbereitungen umgesetzt haben, starten Sie die SQLEXPRESS.GER.EXE für das Setup.



*Abbildung 15.3: Die Authentifizierung des SQL Servers unbedingt auf Gemischter Modus setzen!*

Bei dem Setup müssen Sie unbedingt beachten, dass Sie die Authentifizierungsmethode auf GEMISCHTER MODUS setzen, wenn Sie die SQL Express-Instanz von weiteren Computern in Ihrem Netzwerk bzw. Nicht-Microsoft-Programmen wie Komponenten im XAMPP erreichen wollen.



*Abbildung 15.4: Alle Serverprotokolle sind in diesem Fall aktiviert*

## 15.1 Die Installation




Abbildung 15.5: Vorteilhaft: Die IP-Adressen können einzeln behandelt werden

Haben Sie die Installation des SQL Express Servers erfolgreich hinter sich gebracht? Leider noch nicht ganz! Nachdem Sie den Server als Dienst gestartet haben, benutzen Sie den *SQL Server Configuration Manager*, um die notwendigen TCP/IP-Einstellungen vorzunehmen. Sie finden den Manager unter START > PROGRAMME > MICROSOFT SQL SERVER 2005 > KONFIGURATIONSTOOLS. Dort aktivieren Sie alle TCP/IP-Protokolle unter *Protocols for SQLEXPRESS* und *Client Protocols*. Bei Zugriffsproblemen mit anderen Programmen können Sie auch weitere Protokolle aktivieren. Danach testen Sie beispielsweise mit einem Portscanner, ob der SQL-Serverport 1433 erreichbar ist.

Zum guten Schluss fehlt noch die Installation von *SQL Server Management Studio Express*, des Administrationstools für den SQL-Administrator. Hierüber können Sie Datenbanken erstellen, Benutzer einrichten, Rechte vergeben, Sicherungen anlegen, SQL ausführen und vieles mehr.

Die Installation des *SQL Server Management Studio Express* sollte Ihnen keine größeren Probleme bereiten. Tipp: Loggen Sie sich ein und schauen Sie mal nach, was Sie mit diesem Programm alles machen können.



Abbildung 15.6: Die Anmeldung auf dem Rechner KVO über den SQL Server Manager

### 15.1.2 MS SQL Server 2000 Desktop Engine

Die Verwendung der freien *Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine* ist eine Alternative zur Installation des *MS SQL Server 2005 Express*. Das wird für Sie dann interessant, wenn Sie eine dem MS SQL Server 2000 ähnliche Umgebung schaffen und hierauf vielleicht auch mit unterschiedlichen PHP-Versionen zugreifen möchten. Das Paket erhalten Sie erneut über den Download-Bereich von Microsoft:

URL: <http://www.microsoft.com/downloads/>

Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine: GER\_MSDE2000A.exe

Im Vorfeld der Installation des Release A (*MSDE2000A*) sollten Sie noch vor dem Setup unbedingt die *setup.ini* im bereits extrahierten *MSDRE1A*-Ordner anpassen. Dringend erforderlich ist die Setzung eines Passworts für den Systemadministrator (*sa*) über den Wert *SAPWD* sowie die Festlegung des Namens dieser Dienstinstanz (*INSTANCENAME*). Darüber hinaus ist die Einstellungen *SECURITYMODE=SQL* für eine Benutzererverwaltung über den SQL Server sinnvoll. Der Parameter *DISABLENETWORKPROTOCOLS=0* lässt schließlich den Netzwerkzugriff über TCP/IP zu. So konfiguriert, kann die eigentliche Installation beginnen. Ein Neustart des Rechners lädt schließlich die neue SQL Server-Dienstinstanz.




Abbildung 15.7: Die Anpassung der *setup.ini* vor der MSDE-Installation

## 15.2 Eine Beispieldatenbank einrichten

Die Ports, die vom MS SQL Server belegt werden, lauten 1433 für den SQL Server und 1434 für den SQL Monitor. Mindestens der Port 1433 (TCP) sollte für einen erfolgreichen Netzwerkzugriff geöffnet sein. Darauf sollten Sie achten, wenn Sie Ihre Firewall neu justieren.

Das Fehlen eines SQL Management Systems können Sie übrigens mit dem freien Administrationstool *DbaMgr2k* etwas ausgleichen. Die URL der Homepage von *DbaMgr2k* lautet <http://www.asql.biz>.




Abbildung 15.8: Der Zugriff auf MSDE mit freien Konfigurationstool DbaMgr2k.

## 15.2 Eine Beispieldatenbank einrichten

Für dieses Beispiel benutzen wir (nur) den SQL Express Server 2005 sowie das SQL Server Management Studio Express mit seinem SQL Query Editor.

Loggen Sie sich in das SQL Server Management Studio ein und legen Sie eine neue SQL-Anweisung über *New Query* an. Richten Sie nun eine neue Datenbank mit dem Namen *cdbl* sowie die Tabelle *cds* inklusive eines Datensatzes ein. Sie kennen diese Datenbank schon? Macht nichts. Trotzdem Achtung! Microsoft verlangt hier konsequent T-SQL (Transact SQL). Wenn Sie bereits mit SQL, beispielsweise mit dem MySQL-Server, Erfahrungen gesammelt haben, können Sie hierfür nach der folgenden Faustregel vorgehen: *SQL-Anweisung 1; GO > SQL-Anweisung 2; GO usw.* Alle SQL-Anweisungen in T-SQL brauchen also jeweils den Befehl *GO* für eine Ausführung.

```

CREATE DATABASE cdcol;
GO
USE cdcol;
GO
CREATE TABLE cds (
    id INT NOT NULL IDENTITY,
    titel VARCHAR(200) NOT NULL,
    interpret text,
    jahr INT default NULL,
    PRIMARY KEY (id)
);
GO
INSERT INTO cds VALUES ('Beauty', 'Ryuichi Sakamoto', 1990);
GO

```




Abbildung 15.9: Ein SQL Query in T-SQL im SQL Server Management Studio

Über *Execute* führen Sie Ihre T-SQL-Syntax aus. Danach aktualisieren Sie die gesamte Sicht mit der Taste **F5**. Und schon sehen Sie Ihre neue Datenbank `cdcol`. Optional können Sie übrigens auch auf das Konsolenprogramm `SQLCMD` zurückgreifen. Das Programm finden Sie im SQL Server-Verzeichnis unter `90\Tools\binn`. Im folgenden Beispiel wird der neue Benutzer `zaphod` als `sysadmin` auf der Kommandozeile eingerichtet.

```

<pfad>\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn>SQLCMD -S localhost -U sa -P geheim
1> sp_addLogin 'zaphod', 'password'
2> GO
1> sp_addsrvrolemember 'zaphod', 'sysadmin'
2> GO
1> EXIT

```

## 15.3 Datenbankzugriff mit PHP unter Linux

Für einen Zugriff auf den MS SQL Server unter Linux arbeitet XAMPP mit der freien Bibliothek *FreeTDS*. FreeTDS ist eine Open-Source-Umsetzung basierend auf dem TDS-Protokoll (Tabular Data Stream). Dieses Protokoll sowie seine Varianten werden von den Microsoft SQL Server-Clients für die Kommunikation benutzt. Die FreeTDS-Homepage lautet <http://www.freetds.org>.

Im XAMPP ist die FreeTDS-Bibliothek standardmäßig bereits in PHP einkompiliert: Das Modul wird sowohl über `phpinfo()` unter <http://localhost/xampp/phpinfo.php> als auch die Information von PHP über Konsole mit

```
/opt/lampp/bin/php -i
```

angezeigt. Damit sind alle Voraussetzungen gegeben, es fehlen noch die korrekten Einstellungen für Ihren konkreten Zugriff.



### Hinweis

Die während der Arbeit an diesem Buch aktuelle *FreeTDS*-Version in der Version 0.63 unterstützte nicht den SQL Server 2005 (= Version 9.0). Auch das kann sich geändert haben und der neueste XAMPP besitzt nun eine Version, die mit dem SQL Server 2005 kompatibel ist. Hier können wir Ihnen nur eins raten: Ausprobieren. Das hier vorliegende Beispiel bezieht sich also auf den MS SQL Server 2000.

Die zentrale Datei für die Konfiguration von FreeTDS heißt `freetds.conf`. Sie finden diese Konfiguration im XAMPP als `/opt/lampp/etc/freetds.conf`. Die Datei unterteilt sich in die globalen und damit übergreifenden Einstellungen und die vom Benutzer definierten Abschnitte. In der Regel funktionieren die Vorgaben im globalen Abschnitt `[global]` reibungslos, weshalb Sie sich der Definition Ihres individuellen Servers widmen können. In diesem Szenario ist ein *Windows 2000 Server* mit einem *MS SQL Server 2000* mit der IP-Nummer 192.168.100.20 im Einsatz. Unser *XAMPP für Linux* soll via PHP auf die Datenbanken zugreifen. Dafür suchen Sie am besten ein vorgefertigtes Beispiel wie `[MyServer70]` in der `freetds.conf`, passen diesen Abschnitt nach Ihren Erfordernissen an und aktivieren die Zeilen durch Entfernen der Semikola am Zeilenanfang. Folgende Einstellungen werden für dieses Beispiel vorgenommen:

```
[MyMSQLServer2000]
host = 192.168.100.20
port = 1433
tds version = 7.0
```

The screenshot shows a terminal window titled "Befehlsfenster - Konsole". The file "freetds.conf" is open in the editor. The configuration includes connection timeouts, a Sybase hosted database server section, a typical Microsoft SQL Server 7.0 configuration section, and a note about memory errors. The file ends with a comment about setting a reasonable limit for TEXT fields.

```

# Command and connection timeouts
;      timeout = 10;
;      connect timeout = 10;

# This is a Sybase hosted database server, if you are directly on the
# net you can use it to test.
[JDBC]
      host = 192.138.151.39
      port = 4444
      tds version = 5.0

# A typical Microsoft SQL Server 7.0 configuration
[MyMSQLServer2000]
      host = 192.168.100.20
      port = 1433
      tds version = 7.0

      # If you get out of memory errors, it may mean that your client
      # is trying to allocate a huge buffer for a TEXT field.
      # (Microsoft servers sometimes pretend TEXT columns are
      # 4 GB wide!)  If you have this problem, try setting
      # 'text size' to a more reasonable limit

```

Abbildung 15.10: Die freetds.conf im VI(M) Editor unter Linux

Der Name des Parameters [MyMSQLServer2000] kann frei gewählt werden. Der Name entspricht einer späteren Zuordnung zu den nachfolgenden Parametern bei einem konkreten PHP-Zugriff. Dazu kommen wir aber noch. Die weiteren Einstellungen sind nahezu selbsterklärend. Einzig die Festlegung *TDS-Version* muss hervorgehoben werden. Hier wurde nämlich nicht eine Version 8.0 (= 2000) gewählt, sondern bewusst die Version 7.0. Bei der Anfertigung dieses Kapitels lag FreeTDS in der Version 0.63 vor, in der die Unterstützung für MS SQL 2000 (= Version 8.0) noch experimenteller Natur war. Insbesondere mit *DateTime*- oder *Money*-Feldformaten im MS SQL Server 2000 kam es bei der Protokollversion 8.0 zu unvorhersehbaren Schwierigkeiten. Tatsächlich können diese Probleme aber nach der Drucklegung dieses Buches bereits behoben sein. Im Zweifelsfall ist jedoch *tds version = 7.0* vorzuziehen.

Um die Änderungen in der freetds.conf zu laden, starten Sie unbedingt den Apache HTTPD neu:

```
/opt/lampp/lampp restartapache
```

Für den Test der neuen Verbindung reicht nun ein simples PHP-Skript aus.

*Listing 15.1: Das Programm freetds.php*

```
<?php
/* Verbindung herstellen auf Grundlage der definierten Parametern in der freetds.conf [MyMSQLServer2000] */
if(@mssql_connect("MyMSQLServer2000", "sa", "passwort"))
{
    echo "Erfolgreich verbunden mit MS SQL Server";
    mssql_close();
}
else
{
    echo "Fehler! Konnte keine Verbindung zu MS SQL Server herstellen!";
}
exit;
?>
```

Der Versuch eines Verbindungsaufbaus über die Zeile

```
mssql_connect("192.168.100.20", "sa", "passwort")
```

hingegen scheitert, da unter Linux im Gegensatz zu XAMPP unter Windows die Kommunikation über *FreeTDS* (*freetds.conf*) geschieht. Weitere Einstellungen in der *php.ini* sind damit hinfällig. In unserem Beispiel korrekt ist der Zugriff mit:

```
mssql_connect("MyMSQLServer2000", "sa", "passwort")
```

Für die Implementierung weiterer SQL-Statements in Ihrem Programm lesen Sie bitte den jetzt folgenden Windows-Abschnitt. Die dort angegebenen SQL-Anweisungen gelten ohne Einschränkungen auch für FreeTDS unter Linux.

## **15.4 Datenbankzugriff mit PHP unter Windows**

Einfacher gestaltet sich der PHP-Zugriff auf einen MS SQL Server mit XAMPP für Windows. Auch hier ist das MS SQL-Modul in der *php.ini* bereits geladen. Weitere Einstellungen können wahlweise in der Sektion [*mssql*] vorgenommen werden.

Konfigurationsdatei: <xampp>\apache\bin\php.ini

PHP 5-Modul:<xampp>\php\ext\php\_mssql.dll

Da war doch noch etwas? Ja! Wie eingangs bereits angesprochen, funktionierte der Zugriff auf den SQL Server 2005 Express nicht in der uns vorliegenden PHP-Version 5.1.2. Unproblematisch war hingegen der Zugriff auf den MS SQL 2000 (inklusive MSDE). Wir gehen hier aber einmal davon aus, dass die PHP-Programmierer in den neueren Versionen eine Schnittstelle zum SQL Server 2005 eingebaut haben. In jedem Fall sieht ein einfacher Kontakt wie folgt aus:

*Listing 15.2: Das PHP-Programm mssql.php*

```

<html>
<head>
<title>PHP und MS SQL</title>
</head>
<body>
<h1>PHP und MS SQL</h1>
<table border="1">
<tr>
    <th>Interpret</th>
    <th>Titel</th>
    <th>Jahr</th>
</tr>
<?php
if(@mssql_connect("localhost","sa","geheim"))
{
    mssql_select_db("cdco") or die("Kann die Datenbank nicht öffnen!");

    $result = mssql_query("SELECT * from cds");
    while ($row = mssql_fetch_array($result))
    {
        echo "<tr>";
        echo "<td>".$row['interpret'].".</td>";
        echo "<td>".$row['titel'].".</td>";
        echo "<td>".$row['jahr'].".</td>";
        echo "</tr>";

    }
    mssql_close();
}
else
{
    echo "<h3>Kein Connect zum SQL Server!</h3>";
}
?>
</table>
</body>
</html>

```

## 15.4.1 Datenbankzugriff mit Perl unter Windows

Für den Zugriff auf den MS SQL Server mit Perl sind zwei Methoden wohl am häufigsten anzutreffen: die Verbindung über *ODBC* und die Verbindung über *OLEDB/ADO*. ODBC (Open DataBase Connectivity) nennt Microsoft die normierte Programmierschnittstelle für den Zugriff auf alle gängigen SQL-Datenbankserver. Mit der Alternative ADO (*ActiveX Data Objects*) stellt Microsoft eine neuere und schnellere Schnittstelle zu SQL-Datenbanken bereit. Das *DBI::ADO*-Modul ist nur unter *Windows* brauchbar, weil nur in Windows-Systemen implementiert.

Beide Treiber basieren auf dem DBI-Modul, einem sog. »Abstraktionslayer« für die Normierung, d.h. Vereinheitlichung, von Datenbankzugriffen unter Perl. Für diesen Layer gibt es verschiedene DBD-Treiber für die unterschiedlichen Datenbankserver. Diese Treiber ermöglichen die datenbanktypische Anmeldung sowie weitere Interaktionen. Im Klartext: Der BDB-Treiber ermöglicht die Kommunikation mit dem SQL Server und das DBI-Modul vereinheitlicht diese Kommunikation. Das folgende Beispiel benutzt die zu diesem Zeitpunkt noch verbreitete DBI::ODBC-Schnittstelle für den Verbindungsauflauf zum Microsoft SQL Server. Sie benötigen für Ihren XAMPP das entsprechende XAMPP Perl-Add-On. In diesem Fall kam das XAMPP Perl-Add-On mit Perl 5.8.7 und *mod\_perl* 2.0.1 für den Apache 2.0.54 zum Einsatz. Als Testdatenbank verwendeten wir die bereits bekannte Datenbank `cdeol` mit der Tabelle `cds`, die wir bereits für den SQL-Server Express eingerichtet haben.



Abbildung 15.11: DSN-Konfiguration auf dem Rechner KVO für den SQL Server 2005

Zu Beginn richten Sie eine *ODBC-System-Datenquelle* (System-DSN) über START > EINSTELLUNGEN > SYSTEMSTEUERUNG > VERWALTUNG > DATENQUELLEN (ODBC) ein. Im Gegensatz zu einer *Benutzer-DSN* steht die *System-DSN* unabhängig von dem aktiven Benutzerkonto jedem jederzeit zur Verfügung. Als Treiber wählen Sie den SQL Server und richten die Datenquelle mit dem optionalen Namen *mssql2005* ein. Sie können die neue DSN natürlich auch anders benennen.

Zwei Punkte sollten Sie bei der Einrichtung beachten. Erstens muss die MS SQL Server-Authentifizierung verwendet werden. Zweitens richten Sie hier gleich eine Standarddatenbank ein. Diese DB wird bei einer erfolgreichen Anmeldung als Standard benutzt und erspart Ihnen so Zeit bei der Programmierung. Die Eingabe des Benutzers, in diesem Fall des SQL-Administrators *sa*, und des Passworts ist hier einzig für den Test der DSN notwendig. Das Passwort wird aus Sicherheitsgründen hier nicht

gespeichert. Sowohl Benutzer als auch Passwort müssen Sie damit in Ihrem Perl-Programm permanent übergeben. Für mehr Sicherheit in einem langfristigen und öffentlichen Einsatz empfehlen wir Ihnen, einen eigenen Benutzer mit beschränkten Zugriffsrechten einzurichten, der einzig auf seine Datenbank vollen Zugriff besitzt. Für das kleine Beispiel vernachlässigen wir dieses Problem; es geht uns ja um das methodische Vorgehen und nicht zuletzt um die Programmierung!




Abbildung 15.12: Die Datenquelle mit SQL Server-Authentifizierung




Abbildung 15.13: cdco ist nun die Standarddatenbank

Mit dem Beispiel `mssql.pl` testen Sie zu Beginn die Verbindung. Das Skript legen Sie in dem Verzeichnis `<xampp>\htdocs\modperl` ab, da wir hier mit dem Apache-Perl-Modul arbeiten. Der Aufruf des neuen Programms erfolgt über die URL `http://localhost/perl/mssql.pl`.

```
use DBI;
print "Content-Type: text/html\n\n";
my $user = 'sa';
my $pass = 'geheim';
my $dbh = DBI->connect('dbi:ODBC:mssql2005', $user, $pass);
$dbh->disconnect();
```

Im ersten Parameter der `DBI->Connect()`-Methode wählen Sie den DBI-ODBC-Treiber und setzen den Namen der von Ihnen erstellten System-DSN: `dbi:ODBC:mssql2005` bestimmt. Der Name `mssql2005` ist hier nichts anderes als der Name der eben eingerichteten DSN. Dieser heißt bei Ihnen vielleicht anders und sollte von Ihnen selbstverständlich angepasst werden.

*Listing 15.3: Das Programm `mssql.pl`*

```
use DBI;
print "Content-Type: text/html\n\n";
my $user = 'sa';
my $pass = 'geheim';
my $dbh = DBI->connect('dbi:ODBC:mssql2005', $user, $pass);
my $sql = "SELECT * from cds";
my $sth = $dbh->prepare($sql)
    or die "Can't prepare statement: $DBI::errstr";
$sth->execute();
while (@row = $sth->fetchrow_array())
{
    print "<h3>CD Musik Datenbank</h3> <p>";
    print "ID: ".$row[0]."<br>";
    print "Interpret: ".$row[1]."<br>";
    print "Album: ".$row[2]."<br>";
    print "Erscheinungsjahr: ".$row[3]."<br>";
}
$dbh->disconnect();
```





# 16 Oracle

Während der Arbeit an diesem Buch bot *Oracle* auf seiner Homepage (<http://www.oracle.com/database/>) zwei Versionen an: zum einen die kleinere *Oracle Database 10g Express Edition* und zum anderen die *Oracle Database 10g Release 2*. Bevor Sie die Pakete herunterladen können, müssen Sie sich bei Oracle einen kostenfreien Account einrichten. Für Einsteiger ist die nicht so ressourcenhungrige Express-Version zu empfehlen. Wer jedoch die Installation der großen Version bevorzugt, sollte einen speicherstarken Rechner vorhalten.

Die Systemanforderungen von Oracle Database 10g:

- mindestens 512 RAM
- mindestens 1 Gbyte SWAP bzw. Auslagerungsspeicher
- mindestens 400 Mbyte freier Speicherplatz im temporären Ordner
- eine Pentium-kompatibler CPU mit mindestens 500 MHz
- mindestens 2,5 Gbyte freier Festplattenplatz für das Oracle-System und 1 Gbyte für die Datenbank bei einem System mit Minimalanforderungen

## 16.1 Installation

Der Datenbankserver von Oracle braucht also vor allem Arbeits- sowie Festplattenspeicher. Doch die Erfüllung der Minimalanforderungen ist nicht immer eine Erfolgsgarantie. Bei einem Versuch auf einem Rechner mit 512 Mbyte Arbeitsspeicher und genügend Festplattenplatz sowie einem AMD ATHLON XP 1800+ als Prozessor fror das System während der Installation ein, obwohl der Oracle-Installer zuvor meldete, dass alle Systemanforderungen erfüllt seien. Ähnliche Qualen erleiden auch Linux-Benutzer bei der Installation. Nehmen Sie also ein Scheitern nicht so schwer. Sie wären nicht der Erste.

In diesem Kapitel verwenden wir die Oracle Express Edition. Wie schon erwähnt, ist sie viel kleiner und »leichter« als die große Version und auch viel bequemer zu installieren. Wenn Sie nicht unbedingt die große Version brauchen, dann sollten Sie wirklich die kleine nehmen. Sie wird Ihnen viel Arbeit ersparen.

Laden Sie also zunächst die Version für Linux oder Windows von der Oracle-Website unter <http://www.oracle.com/technology/products/database/xe/index.html> herunter. Sie sollten dazu auf jeden Fall DSL haben: Die Linux-Version ist etwa 220 Mbyte groß und die Windows-Version etwa 170 Mbyte.




Abbildung 16.1: Die Express Edition von Oracle

### 16.1.1 Windows

Wie schon eingangs erwähnt, ist die Installation von Oracle Express relativ einfach und vom Aufwand her gar kein Vergleich zur Installation einer vollständigen Oracle-Version:

1. Zur Installation benötigen Sie unbedingt Administrationsrechte. Melden Sie sich also als Hauptbenutzer oder Administrator auf Ihrem System an.
2. Nach dem Start der OracleXE.exe werden Sie zunächst begrüßt und um Ihre Zustimmung zu den Lizenzbedingungen gebeten.
3. Im nächsten Schritt werden Sie nach dem Installationsziel gefragt. Vorgeschlagen wird das Verzeichnis C:\oraclexe\. Wenn Sie hier genügend Festplattenplatz haben – Oracle Express benötigt etwa 166 Mbyte –, dann sollten Sie es bei dieser Wahl belassen.




Abbildung 16.2: Die Installation von Oracle Express ist unter Windows recht komfortabel.

4. Als Nächstes werden Sie nach dem Passwort für die beiden Administrations-Datenbank-Benutzer *SYS* und *SYSTEM* gefragt. In den folgenden Beispielen gehen wir davon aus, dass hier das Passwort *geheim* gewählt wurde. Wählen Sie ein Passwort, das Ihnen recht ist.
5. Jetzt erhalten Sie eine Zusammenfassung aller Einstellungen. Mit einem Klick auf **WEITER>** starten Sie die Installation.  
Nach Abschluss der Installation bietet Ihnen der Installer an, die »Datenbank-Homepage zu starten«. Lassen Sie das Kästchen aktiviert und klicken Sie auf **FERTIG**. Nun können Sie mit dem Einrichten einer Oracle-Beispieldatenbank fortfahren.

### 16.1.2 Linux

Verglichen mit der Installation der großen Oracle-Version ist die Installation von Oracle Express unter Linux – ähnlich wie bei Windows – sehr, sehr einfach. Zwar kommt sie nicht mit einem so schönen grafischen Installer, aber wer will das auf einem Server-System auch schon.

1. Melden Sie sich als *root* auf Ihrem System an und wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem das heruntergeladene RPM von Oracle liegt.
2. Rufen Sie nun den `rpm`-Befehl auf, um das Paket zu installieren:

```
rpm -ivh oracle-xe-10.2.0.1-0.1.i386.rpm
```

Eventuell erhalten Sie die folgende Fehlermeldung:

```
error: Failed dependencies:
libaio >= 0.3.96 is needed by oracle-xe-10.2.0.1-0.1.i386
```

Installieren Sie in diesem Fall das Paket *libaio* mit dem Paket-Manager Ihrer Distribution nach und starten Sie den obigen `rpm`-Befehl noch einmal.




Abbildung 16.3: Oracle Express benötigt das Paket libaio.

3. Starten Sie nun das Setup-Tool von Oracle Express:

```
/etc/init.d/oracle-xe configure
```

4. Auf dem Bildschirm erscheint nun ein kleiner Erklärungstext und Sie werden nach der Portnummer gefragt, unter der die webbasierte Administrationsoberfläche (genannt »Datenbank-Homepage«) erreichbar sein soll:

## 16.1 Installation

Oracle Database 10g Express Edition Configuration

This will configure on-boot properties of Oracle Database 10g Express Edition. ↵  
The following questions will determine whether the database should be starting ↵  
upon system boot, the ports it will use, and the passwords that will be used ↵  
for database accounts. Press <Enter> to accept the defaults. Ctrl-C will abort.

Specify the HTTP port that will be used for HTML DB [8080]:

Wenn Sie keine besonderen Gründe haben, von diesem Vorschlag abzuweichen,  
dann drücken Sie hier einfach nur die **[Enter]**-Taste und bestätigen so die vorge-  
schlagene Einstellung von Port 8080.

5. Im nächsten Schritt werden Sie nach dem Port gefragt, unter dem die Oracle-Datenbank erreichbar sein soll:

Specify a port that will be used for the database listener [1521]:

Sie sollten hier in jedem Fall einfach nur die **[Enter]**-Taste drücken und die Vorgabe von Port 1521 akzeptieren.

6. Als Nächstes werden Sie nach dem Passwort für die Administrationsbenutzer der Oracle-Datenbank gefragt. Oracle macht es Ihnen einfach und Sie müssen sich nur ein Passwort ausdenken und dieses wird dann für alle Benutzer gesetzt.

Specify a password to be used for database accounts. Note that the same ↵  
password will be used for SYS, SYSTEM and FLOWS\_020100. Oracle recommends the ↵  
use of different passwords for each database account. This can be done after ↵  
initial configuration:

Confirm the password:

7. Im letzten Schritt werden Sie noch gefragt, ob Sie wünschen, dass Oracle auch beim nächsten Neustart des Systems mitgestartet werden soll:

Do you want Oracle Database 10g Express Edition to be started on boot (y/n) [y]:

Je nachdem, was Ihnen lieber ist, geben Sie hier einfach »y« oder »n« ein.

Damit ist die initiale Konfiguration von Oracle Express abgeschlossen und Oracle Express wird automatisch gestartet. Nun können Sie mit dem Einrichten einer Oracle-Beispieldatenbank fortfahren.

The screenshot shows a terminal window titled 'root@localhost:~'. The window contains the following text:

```
[root@localhost ~]# rpm --nopre -ivh oracle-xe-10.2.0.1-0.1.i386.rpm
Preparing... ################################################ [100%]
1:oracle-xe ################################################ [100%]
Executing Post-install steps.....
You must run '/etc/init.d/oracle-xe configure' as root user to
configure the database.

[root@localhost ~]# /etc/init.d/oracle-xe configure

Oracle Database 10g Express Edition Configuration
-----
This will configure on-boot properties of Oracle Database 10g Express
Edition. The following questions will determine whether the database should
be starting upon system boot, the ports it will use, and the passwords that
will be used for database accounts. Press <Enter> to accept the defaults.
Ctrl-C will abort.

Specify the HTTP port that will be used for HTML DB [8080]:
```

Specify a port that will be used for the database listener [1521]:

```
Specify a password to be used for database accounts. Note that the same
password will be used for SYS, SYSTEM and FLOWS_020100. Oracle recommends
the use of different passwords for each database account. This can be done
after initial configuration:
Confirm the password:
```

Do you want Oracle Database 10g Express Edition to be started on boot (y/n) [y]:

```
Configuring Database...
Starting Oracle Net Listener.
Starting Oracle Database 10g Express Edition Instance.
```

```
[root@localhost ~]#
```

Abbildung 16.4: Die Installation von Oracle Express passt auf eine Terminalseite.

## 16.2 Beispielbenutzer und -datenbank einrichten

Wenn Sie gerade die Installation unter Windows durchgeführt haben, werden Sie schon die »Datenbank-Homepage« auf Ihrem Bildschirm vor sich haben. Sollten Sie sie nicht sehen, rufen Sie bitte in Ihrem Browser die Adresse <http://127.0.0.1:8080/apex/> auf. Sollte Oracle Express nicht auf Ihrem lokalen Rechner laufen, dann verwenden Sie den Namen oder die IP-Adresse des Rechners, auf dem Sie Oracle installiert haben.

Unter Windows können Sie die »Datenbank-Homepage« auch über das Startmenü aufrufen: ALLE PROGRAMME > ORACLE DATABASE 10G EXPRESS EDITION > GEHE ZU DATENBANK-HOME PAGE.

## 16.2 Beispielbenutzer und -datenbank einrichten



### Hinweis

Eigentlich ist der Titel dieses Abschnitts irreführend: Es wird nur ein Beispielbenutzer aktiviert und eine Beispieldatenebene eingerichtet. Das tatsächliche Einrichten eines neuen Benutzers und einer Datenbank wäre zu komplex und würde für dieses Buch zu weit in Oracle-Details gehen. Wie schon analog an anderen Stellen erwähnt: Dies ist ein XAMPP-Buch und kein Oracle-Buch.

Um die Symmetrie mit den anderen Datenbank-Kapiteln zu behalten, haben wir den Titel so gelassen – auch wenn er ein wenig irreführend ist. Was hier zählt, ist das Resultat, nämlich ein funktionierender Benutzer und eine funktionierende Datenbank.

### 16.2.1 Beispielbenutzer aktivieren




Abbildung 16.5: Die sog. »Datenbank-Homepage« ist die webbasierte Administrationssoftware von Oracle Express

1. Melden Sie sich mit der Benutzerkennung **SYSTEM** und dem Passwort, das Sie während der Installation ausgewählt haben, an.  
Es erscheint das Hauptmenü der Administrationsoberfläche (siehe Abbildung 16.5).

2. Klicken Sie auf ADMINISTRATION und danach auf BENUTZERVERWALTUNG.
3. Wählen Sie hier den Beispielbenutzer **HR** aus. Es sollte nur dieser eine Benutzer angezeigt werden.



Abbildung 16.6: Hier können Sie den Beispielbenutzer HR aktivieren.

4. Aktivieren Sie nun den Beispielbenutzer **HR**, indem Sie den ACCOUNT-STATUS von *Gesperrt* auf *Freigegeben* setzen und dem Benutzer ein Passwort zuweisen. Für die folgenden Beispiele haben wir hier das Passwort *geheim* gewählt.
5. Klicken Sie auf BENUTZER ÄNDERN, um die Änderungen zu speichern.
6. Melden Sie sich nun über den ABMELDEN-Knopf oben rechts ab. Es erscheint die bestätigende Meldung *Sie sind abgemeldet*. Darunter finden Sie einen Link zurück zur Anmeldeoberfläche. Klicken Sie auf diesen Link, um zum nächsten Dialog zu gelangen.

## 16.2.2 Beispieltabelle einrichten

1. Melden Sie sich nun mit der Benutzerkennung **HR** und dem Passwort, das Sie diesem Benutzer zugewiesen haben, an.  
Es erscheint wieder das Hauptmenü der Administrationsoberfläche.
2. Wählen Sie nun den Menüpunkt SQL und danach den Menüpunkt SQL-BEFEHLE.
3. Hier können Sie nun recht bequem SQL-Befehle ausführen. Geben Sie der Reihe nach die folgenden SQL-Befehle ein, um die Beispieltabelle einzurichten und mit Beispieldaten zu füllen.

Klicken Sie nach jedem SQL-Befehl oben rechts auf AUSFÜHREN.

```
CREATE TABLE cds ( id number, titel varchar(200), interpret varchar(200), jahr ←
number, PRIMARY KEY (id));
INSERT INTO cds VALUES (1, 'Beauty', 'Ryuichi Sakamoto', 1990);
INSERT INTO cds VALUES (2, 'Goodbye Country (Hello Nightclub)', 'Groove Armada', 2001);
INSERT INTO cds VALUES (3, 'Glee', 'Bran Van 3000', 1997);
```

## 16.3 Aktivierung der PHP-Oracle-Unterstützung unter Linux

So, das war's. Oracle Express ist nun so weit vorbereitet, dass Sie im nächsten Schritt von PHP oder Perl auf diese Datenbank zugreifen können.




Abbildung 16.7: Über SQL-BEFEHL können Sie auf der Weboberfläche bequem SQL-Befehle in Oracle Express ausführen.

## 16.3 Aktivierung der PHP-Oracle-Unterstützung unter Linux

In XAMPP für Linux ist die Unterstützung für Oracle-Datenbanken nicht standardmäßig aktiv und muss also zunächst aktiviert werden. Damit sie aktiviert werden kann, muss entweder ein Oracle-Server oder der *Oracle Instant Client* installiert sein.

Mit folgenden Schritten können Sie die OCI8-Unterstützung in PHP aktivieren. Sollten Sie bereits Oracle oder den Instant Client installiert haben, dann können Sie die ersten beiden Schritte überspringen. Sie benötigen dann lediglich noch die Information, wo auf Ihrem System sich Oracle oder der Instant Client befindet.

1. Laden Sie den Instant Client für Linux von der Oracle-Website <http://www.oracle.com/technology/software/index.html> herunter.
2. Installieren Sie den Instant Client mit folgendem Befehl:

```
rpm -i oracle-instantclient-basic-10.1.0.2-1.i386.rpm
```

3. Nach der Installation des Instant Clients kann die Oracle-Unterstützung in XAMPP aktiviert werden. Rufen Sie dazu das XAMPP-Startskript mit dem Parameter `oci8` auf. Ein kleines dialogbasiertes Skript wird gestartet und fragt nach dem Verzeichnis der Oracle- oder Instant Client-Installation (Benutzereingaben fett hervorgehoben):

```
straylight /# /opt/lampp/lampp oci8
Please enter the path to your Oracle or Instant Client installation:
[/opt/oracle] /usr/lib/oracle/10.1.0.2/client/lib/
installing symlinks...
patching php.ini...
OCI8 add-on activation likely successful.
straylight /#
```

Nach dem letzten Schritt sollte die PHP-OCI8-Erweiterung aktiviert sein. Zur Sicherheit sollten Sie nun mit `phpinfo()` überprüfen, ob die Aktivierung wirklich erfolgreich war.




Abbildung 16.8: Über `phpinfo()` sollte überprüft werden, ob die OCI8-Erweiterung erfolgreich aktiviert wurde.

**Hinweis**

Erst seit XAMPP für Linux 1.4.15 ist auch die Verwendung des Instant Clients so einfach möglich. In älteren Versionen muss XAMPP noch manuell an den Instant Client angepasst werden.

## 16.4 Aktivierung der PHP-Oracle-Unterstützung unter Windows

In XAMPP für Windows muss je nach Version noch das entsprechende Modul in der php.ini aktiviert werden.

Konfigurationsdatei: <xampp>\apache\bin\php.ini

PHP4- und PHP5-Modul: extension=php\_oci8.dll

## 16.5 Datenbankzugriff mit PHP

Ist die OCI8-Erweiterung aktiviert, kann von PHP aus auf eine Oracle-Datenbank zugegriffen werden.

Das gesamte Skript befindet sich noch einmal am Ende dieses Abschnitts und in der XAMPP für Linux-Installation unter /opt/lampp/htdocs/xampp/contrib/oracle.php. Windows-Anwender benutzen das Script <xampp>\htdocs\contrib\oracle.php.

### Verbinden mit der Datenbank

Als Allererstes muss – wie bei jeder anderen Datenbank auch – eine Verbindung von PHP zur Datenbank hergestellt werden. Im Falle von Oracle geschieht das mit dem Befehl ocilogon():

```
$db=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)
(HOST=localhost) (PORT=1521)))
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=xe)))"

$c=ocilogon("hr", "geheim", $db);
```

Dem ocilogon()-Befehl werden drei Parameter übergeben:

- der Benutzernamen, unter dem man sich mit der Datenbank verbinden möchte,
- das Passwort dieses Benutzers,
- der so genannte *Connect Descriptor* (oder auch *Connect String*)

Mit dem Connect Descriptor wird die Datenbank identifiziert, mit der sich PHP verbinden soll. Er ist im Falle von Oracle recht umständlich, obwohl er eigentlich nur folgende Informationen enthält:

- Rechnername oder IP-Adresse (`HOST` =)
- Portnummer der Oracle-Datenbank (in der Regel: `PORT` = 1521)
- Name der Datenbank (`SID` =)



### Hinweis

Seit den Oracle 10g Client Libraries kann anstelle des komplizierten Connect Descriptors alternativ die sog. *Easy Connect-Syntax* verwendet werden:

`[//]host[:port][/service_name]`

Aus dem herkömmlichen Connect Descriptor

```
$db=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)
    (HOST=localhost) (PORT=1521)))
    (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=xe)))"
```

wird dadurch ein wesentlich kürzeres

```
$db="//localhost/xe";
```

### SQL-Abfrage ausführen

Nachdem die Verbindung zur Datenbank hergestellt wurde, kann mit der Abfrage der Daten aus der Datenbank begonnen werden.

Zunächst muss die SQL-Abfrage mit `ociparse()` vorbereitet werden:

```
$s = ociparse($c, "SELECT * FROM cds");
```

Mit diesem Befehl wird die Gültigkeit des SQL-Befehls überprüft und der Befehl für die Ausführung vorbereitet. Dieser Schritt ist bei Oracle unbedingt notwendig. Und erst nachdem dieser Schritt erfolgt ist, kann die SQL-Abfrage tatsächlich ausgeführt werden:

```
if(ociexecute($s))
```

Der `ociexecute()`-Befehl sendet den SQL-Befehl an die Oracle-Datenbank. Je nachdem, ob der SQL-Befehl erfolgreich war oder nicht, gibt der Befehl entweder TRUE oder FALSE zurück. Ist der Befehl erfolgreich, kann im nächsten Schritt die Antwort des Datenbankservers gelesen werden.

## 16.5 Datenbankzugriff mit PHP

```
{
    while (ocifetch($s))
    {
        echo "<tr>";
        echo "<td>".ociresult($s, "INTERPRET")."</td>";
        echo "<td>".ociresult($s, "TITEL")."</td>";
        echo "<td>".ociresult($s, "JAHR")."</td>";
        echo "</tr>";
    }
}
```

Mit `ocifetch()` wird nun jede einzelne Ergebniszeile der SQL-Abfrage geholt und mit dem `ociresult()`-Befehl ausgelesen.

War der Befehl hingegen nicht erfolgreich, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben:

```
else
{
    $e = ocierror($s);
    echo htmlentities($e['message']);
}
?>
</table>
</body>
</html>
```




Abbildung 16.9: Der Testlauf von `oracle.php` mit der Demodatenbank

Hier das gesamte Listing im Zusammenhang:

*Listing 16.1: Mit PHP auf eine Oracle-Datenbank zugreifen: oracle.php*

```
<html>
<head>
<title>PHP und Oracle</title>
</head>
<body>
<h1>PHP und Oracle</h1>
<table border="1">
<tr>
    <th>Interpret</th>
    <th>Titel</th>
    <th>Jahr</th>
</tr>
<?php
$db=(DESCRIPTION_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)
(HOST=localhost) (PORT=1521))
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=xe)))"

// Oracle 10g
//$db="//localhost/xe";

$c=ociologon("hr", "geheim", $db);

$s = ociparse($c, "SELECT * FROM cds");

if(ociexecuse($s))
{
    while (ocifetch($s))
    {
        echo "<tr>";
        echo "<td>".ociresult($s, "INTERPRET")."</td>";
        echo "<td>".ociresult($s, "TITEL")."</td>";
        echo "<td>".ociresult($s, "JAHR")."</td>";
        echo "</tr>";
    }
}
else
{
    $e = ocierror($s);
    echo htmlentities($e['message']);
}
?>
</table>
</body>
</html>
```



### Achtung

In PHP 5 wurden sämtliche Oracle-Befehle um einen Unterstrich `_` erweitert. Also wurde aus `oci_parse()` `oci_parse()`, aus `ociresult()` wurde `oci_result()` und so weiter. Eine Ausnahme bildet `ocielogon()`, das nicht nur um den Unterstrich erweitert, sondern zusätzlich in `oci_connect()` umbenannt wurde.

Das vorangegangene Skript würde in PHP 5 also wie folgt aussehen:

```
$c=oci_connect("hr", "geheim", $db);

$s = oci_parse($c, "select * from cds");

oci_execute($s, OCI_DEFAULT);

while (oci_fetch($s))
{
    echo "<tr>";
    echo "<td>".oci_result($s, "INTERPRET")."</td>";
    echo "<td>".oci_result($s, "TITEL")."</td>";
    echo "<td>".oci_result($s, "JAHR")."</td>";
    echo "</tr>";
}
```

Allerdings funktionieren unter PHP 5 auch noch die alten PHP 4-Befehle. Wenn man also seine Skripte auch noch unter PHP 4 laufen lassen muss, dann sollte man die alte Schreibweise verwenden. Trotzdem gilt die alte Schreibweise heute als *deprecated* – veraltet.

## 16.6 Datenbankzugriff mit Perl

Für einen Zugriff auf eine Oracle-Instanz nutzt XAMPP wieder einmal das mächtige *Database Interface (DBI)*. Im XAMPP *Perl-Add-On* für Windows ist der entsprechende DBD-Treiber schon enthalten. Hier können Sie gleich loslegen.



### Achtung

Im Linux-XAMPP gibt es zurzeit leider keine Unterstützung der Oracle-Datenbank unter Perl. Wenn sich das in Zukunft ändert, wird der Zugriff aber genau so funktionieren, wie er hier für Windows beschrieben wird.

Analog zu dem Beispiel in PHP kontaktieren Sie die lokale Oracle-Datenbank als Benutzer *hr* mit dem Passwort *geheim*.

*Listing 16.2: Zugriff von Perl auf Oracle*

```
#!/opt/lampp/bin/perl
use DBI;

print "Content-Type: text/html\n\n";

my $dsn="dbi:Oracle:host=localhost;sid=xe";
my $dbh=DBI->connect($dsn,"hr","geheim") or
    die "Kann Datenbank nicht erreichen!";

print "<html>";
print "<head>";
print "<title>Perl und Oracle</title>";
print "</head>";
print "<body>";
print "<h1>Perl und Oracle</h1>";
print "<table border=\"1\">";
print "<tr>";
print "<th>Interpret</th>";
print "<th>Titel</th>";
print "<th>Jahr</th>";
print "</tr>";

my $query="SELECT * FROM cds";

my $prep_sql=$dbh->prepare($query) or die print "Can't prepare";
$prep_sql->execute() or die print "Can't execute";

while (my @row = $prep_sql->fetchrow_array())
{
    print "<tr>";
    print "<td>".$row[2]."</td>";
    print "<td>".$row[1]."</td>";
    print "<td>".$row[3]."</td>";
    print "</tr>";
}

$prep_sql->finish();
$dbh->disconnect();

print "</table>";
print "</body>";
print "</html>";
```

## 16.7 Typische Fehlermeldungen und ihre Ursachen

Die von Oracle produzierten Fehlermeldungen sind oft nicht direkt verständlich. Aus diesem Grund folgt hier eine kleine Liste typischer Fehlermeldungen einschließlich Erläuterung.

- ORA-12560: TNS:protocol adapter error

ORA-12170: TNS:Connect timeout occurred

PHP konnte die Oracle-Datenbank nicht erreichen, weil ein Netzwerkproblem vorliegt. Entweder ist tatsächlich etwas mit der Netzwerkhardware nicht in Ordnung oder irgendwo funkts eine Firewall dazwischen. Dieser Fehler kann aber auch auftreten, wenn eine falsche IP-Adresse im Connect Descriptor angegeben wurde.

- ORA-12541: TNS:no listener

Der Oracle-Server läuft nicht. Zummindest nicht auf dem Rechner, der im Connect Descriptor angegeben wurde. In Unix übersetzt heißt dieser Fehler: *Connection refused*.

- ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect descriptor

Der im Connect Descriptor angegebene Datenbankname (SID) ist falsch. Im Connect Descriptor wird er bei `SERVICE_NAME=` angegeben. Benutzt man die kurze Easy Connect-Syntax, dann steht diese Angabe hinter dem letzten Slash.





# 17 Firebird

Firebird ist die Open-Source-Variante der Interbase-Datenbank von Borland. (Wir wissen, dass es *Datenbankmanagementsystem* heißen müsste. Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir hier aber den umgangssprachlichen Begriff »Datenbank«.) Firebird entstand im Jahr 2000, als Borland Interbase für kurze Zeit unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlichte. Borland machte diesen Schritt schnell rückgängig und führte Interbase als Closed-Source-Produkt weiter. Die Open-Source-Variante Firebird war aber geboren und hat bis heute überlebt.

## 17.1 Installation

### 17.1.1 Windows

Der Firebird Server ist nicht integraler Bestandteil von XAMPP für Windows. Es ist also notwendig, dass Sie sich ihn separat unter der URL <http://firebird.sourceforge.net> besorgen. Der Firebird Datenbank Server für Windows liegt als ZIP und mit Installationssystem vor. Beim Setup der Installer-Version werden automatisch die Dienste *Firebird Server* und *Firebird Guardian* initiiert.

Allerdings ist auch für die Installer-Version von Firebird eine kleine, aber notwendige Anpassung erforderlich. Ansonsten werden Sie später nicht mit PHP auf die Firebird-Datenbank zugreifen können:

Öffnen Sie die Datei C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\services in Ihrem Lieblingseditor und fügen Sie die folgende Zeile dieser Datei hinzu:

```
gds_db      3050/tcp      #Interbase/Firebird
```

Der fehlende Eintrag in der Datei services ist ein häufiger Fehler, der einen Zugriff über TCP/IP auf den Firebird unmöglich macht.

Damit besitzen Sie schon eine gute Basis für den Zugriff auf den Firebird z.B. mit den Sprachen PHP, Perl und Java. Doch zum Schluss noch ein paar Hinweise. In Firebird ist der Systemadministrator *SYSDBA* mit dem Passwort *masterkey* bereits voreingestellt. Um das Passwort zu ändern, benutzen Sie die Datei gsec.exe im bin-Ordner des Firebird-Stammverzeichnisses.




Abbildung 17.1: Die Firebird-Installation über den Setup-Assistenten



Abbildung 17.2: Die angepasste Datei services im Editor

```
C:\Programme\Firebird\Firebird_1_5\bin\gsec -user sysdba -password masterkey -  
-modify sysdba -pw geheim
```

Fertig! Firebird ist nun installiert, gestartet und einsatzbereit.

### 17.1.2 Linux

Die Linux-Version von XAMPP unterstützt bisher lediglich Firebird 1.0 und nicht die aktuelle Version 1.5.

1. Laden Sie bitte Firebird von der Firebird-Homepage <http://firebird.sourceforge.net/> herunter. Für die folgenden Schritte haben wir den Firebird Super Server in der Version 1.0.3.972 als tar.gz-Datei verwendet.
2. Entpacken Sie das heruntergeladene Archiv:

```
tar xvfz FirebirdSS-1.0.3.972-0.tar.gz
```

3. Für den nächsten Schritt müssen Sie *root*-Rechte besitzen. Melden Sie sich als *root* an – zum Beispiel mit dem `su`-Befehl – und wechseln Sie in das beim Entpacken des Archivs entstandene Verzeichnis:

```
cd FirebirdSS-1.0.3.972-0/
```

4. Hier rufen Sie den Firebird-Installer auf:

```
./install.sh
```

Auf dem Bildschirm erscheinen nun folgende Zeilen:

```
Firebird Classic 1.0.3.972-0 Installation
```

```
Press Enter to start installation or ^C to abort
```

Bestätigen Sie den Installationswunsch, indem Sie auf die `[Enter]`-Taste drücken. Jetzt beginnt die eigentliche Installation von Firebird.

```
Extracting install data
```

```
...
```

```
...
```

```
Install completed
```

Eventuell angezeigte Warnungen können Sie in der Regel ignorieren.

5. Nach der Installation können Sie den Firebird Server starten:

```
/etc/init.d/firebird start
```

Wenn Sie wünschen, dass Firebird auch nach dem nächsten Neustart Ihres Systems mit gestartet wird, dann sollten Sie dies nun mit dem Runlevel Manager Ihrer Linux-Distribution einstellen.

6. Zum Schluss sollten Sie noch das Passwort für den Datenbankadministrator *SYS-DBA* setzen, da es in der Standardinstallation von Firebird auf *masterkey* voreingestellt ist.

```
/opt/interbase/bin/gsec -user sysdba -password masterkey -modify sysdba -pw geheim
```

Fertig! Firebird ist nun installiert, gestartet und einsatzbereit.

## 17.2 Beispielbenutzer und -datenbank einrichten

Auch für dieses Beispiel kommt wieder die CD-Verwaltungsdemo zum Einsatz. Nachdem Sie einen neuen Benutzer für die Datenbank eingerichtet haben, können Sie mit dem *isql*-Tool die Datenbank `cdbl` und die `cds`-Tabelle anlegen und mit Inhalten füllen.

1. Richten Sie mit dem `gsec`-Befehl den Benutzer `oswald` mit dem Passwort `geheim` ein. Unter Windows rufen Sie dazu auf:

```
C:\Programme\Firebird\Firebird_1_5\bin\gsec -user sysdba -password geheim -add oswald -pw geheim
```

Unter Linux verwenden Sie den folgenden Aufruf:

```
/opt/interbase/bin/gsec -user sysdba -password geheim -add oswald -pw geheim
```

2. Erstellen Sie nun ein Verzeichnis, in dem Sie später die Datenbank-Dateien ablegen werden. Wo dieses Verzeichnis genau liegt und wie es heißt, ist Ihnen überlassen.

Unter Windows:

```
mkdir C:\Programme\Firebird\Firebird_1_5\db
```

Unter Linux:

```
mkdir /opt/lampp/var/firebird
```



#### Hinweis

Firebird 1.0 läuft standardmäßig unter der Benutzerkennung `root`. Wenn Sie dies geändert haben, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass dieses Verzeichnis auch für den Firebird-Benutzer schreibbar ist. Am einfachsten erreichen Sie das, indem Sie dieses Verzeichnis dem Firebird-Benutzer überschreiben:

```
chown firebird /opt/lampp/var/firebird
```

3. Rufen Sie den `isql`-Befehl auf, um eine Datenbank anzulegen und diese mit Inhalten zu füllen.

Unter Windows:

```
C:\Programme\Firebird\Firebird_1_5\bin\isql
```

Unter Linux:

```
/opt/interbase/bin/isql
```

Sie werden von dem `isql`-Tool begrüßt und es erscheint der SQL-Prompt:

```
Use CONNECT or CREATE DATABASE to specify a database  
SQL>
```

## 17.2 Beispielbenutzer und -datenbank einrichten

4. Erstellen Sie eine neue Datenbank. Verwenden Sie dazu die Benutzerinformationen des neu eingerichteten Benutzers:

Unter Windows:

```
CREATE DATABASE "C:\Programme\Firebird\Firebird_1_5\db\cdcol.gdb" USER 'oswald' ←  
PASSWORD 'geheim';
```

Unter Linux:

```
CREATE DATABASE "/opt/lampp/var/firebird/cdcol.gdb" USER 'oswald' ←  
PASSWORD 'geheim';
```

Nach diesem Befehl verlassen Sie das *isql*-Programm mit folgendem Befehl:

```
QUIT;
```

5. Rufen Sie erneut den *isql*-Befehl auf und verbinden Sie sich mit dem neuen Benutzer mit der neuen Datenbank:

Unter Windows:

```
C:\Programme\Firebird\Firebird_1_5\bin\isql ←  
C:\Programme\Firebird\Firebird_1_5\db\cdcol.gdb -u oswald -p geheim
```

Unter Linux:

```
/opt/interbase/bin/isql /opt/lampp/var/firebird/cdcol.gdb -u oswald -p geheim
```

6. Füllen Sie die Datenbank mit einer neuen Tabelle und deren Inhalten:

```
CREATE TABLE cds (id INT NOT NULL, titel VARCHAR(200), interpret VARCHAR(200), ←  
jahr INT, PRIMARY KEY (id));  
INSERT INTO cds VALUES (1,'Beauty','Ryuichi Sakamoto',1990);  
INSERT INTO cds VALUES (2,'Goodbye Country (Hello Nightclub)','Groov←  
e Armada',2001);  
INSERT INTO cds VALUES (3,'Glee','Bran Van 3000',1997);
```

7. Schließen Sie die Eingabe der neuen Inhalte mit den beiden folgenden Befehlen ab:

```
COMMIT;  
QUIT;
```

Das war's. Die Beispieldatenbank ist nun eingerichtet und mit Beispieldaten gefüllt. Im nächsten Abschnitt geht es um den Zugriff auf diese Daten.

## 17.3 Datenbankzugriff mit PHP

### 17.3.1 Interbase-Erweiterung aktivieren

Der Zugriff auf Firebird oder Interbase erfolgt unter Windows über das PHP-Modul `php_interbase.dll` und unter Linux über das Modul `interbase.so`. Beide sind allerdings in XAMPP nicht standardmäßig aktiviert und müssen zunächst von Ihnen eingeschaltet werden.

1. Öffnen Sie die Datei `<xampp>\apache\bin\php.ini` unter Windows oder die Datei `/opt/lampp/etc/php.ini`, wenn Sie Linux verwenden.
2. Suchen Sie die folgende Zeile, wenn Sie unter Windows arbeiten:

```
;extension=php_interbase.dll
```

Oder im Fall von Linux:

```
;extension="interbase.so"
```

Entfernen Sie das Semikolon am Anfang der Zeile.



#### Achtung

Die Firebird/Interbase-Unterstützung in XAMPP für Linux geht davon aus, dass Interbase oder Firebird unter `/opt/interbase/` installiert ist.

3. Für die Aktivierung des neuen Moduls starten Sie nun den Apache-Server neu. Unter der URL `http://localhost/xampp/phpinfo.php` können Sie kontrollieren, ob die Interbase-Erweiterung verfügbar ist.

### 17.3.2 Das Beispiel

Danach folgt endlich das Beispiel, das Sie auch in XAMPP als `interbase.php` im `contrib`-Verzeichnis wiederfinden:

*Listing 17.1: Die `interbase.php` von XAMPP für Linux als Beispiel für den Zugriff von PHP auf Interbase/Firebird*

```
<html>
<head>
<title>PHP und Interbase</title>
```

```
</head>
<body>
<h1>PHP und Interbase</h1>
<table border="1">
<tr>
    <th>Interpret</th>
    <th>Titel</th>
    <th>Jahr</th>
</tr>
<?php
    $db = ibase_pconnect(
        "localhost:/opt/lampp/var/firebird/cdcol.gdb",
        "oswald", "geheim");

    $query = "SELECT * FROM cds";
    $result = ibase_query($query);
    if ($result) {
        while ($row = ibase_fetch_assoc($result))
        {
            echo "<tr>";
            echo "<td>".$row['INTERPRET']."</td>";
            echo "<td>".$row['TITEL']."</td>";
            echo "<td>".$row['JAHR']."</td>";
            echo "</tr>";
        }
    }
    else
    {
        echo ibase_errmsg();
    }

?>
</table>
</body>
</html>
```

Die Windows-Version dieser Datei unterscheidet sich lediglich im Verbindungsauftbau:

```
$db = ibase_pconnect(
    "localhost:C:/Programme/Firebird/Firebird_1_5/db/cdcol.gdb",
    "oswald", "geheim");
```




Abbildung 17.3: Es funktioniert: der Zugriff von PHP auf die Firebird-Datenbank

## 17.4 Datenbankzugriff mit Perl

Für die Verbindung mit Firebird unter Perl bietet sich wieder einmal ein entsprechender *DBD*-Treiber an. Tatsächlich existiert ein *DBD::Interbase*-Modul, erhältlich unter der URL <http://dbi-interbase.sourceforge.net>. Im XAMPP *Perl-Add-On* für Windows gehört der *DBD::Interbase*-Treiber für DBI allerdings nicht zur Standardausstattung. Denn leider besitzt das Paket doch so manche Tücken bei der Einbindung auf Windows-Systemen.

Unter Linux funktioniert der Interbase-DBD-Treiber allerdings wunderbar.

### 17.4.1 Das Beispiel unter Windows

Die hier vorgestellte Methode beruht auf dem *DBD::ODBC* Treiber, der im XAMPP *Perl-Add-On* enthalten ist. Sie benötigen also nur den *ODBC-Treiber* von der Firebird-Webseite: <http://firebird.sourceforge.net>.

1. Installieren Sie den ODBC-Treiber (*Windows Full Install*) und richten Sie danach mit dem Firebird/Interbase-Treiber eine neue *System-DSN* (*Data Source Name*) beispielsweise mit dem Namen *firebirdexample* ein.

In diesem Test benutzen wir die Beispieldatenbank `employee.fdb` und greifen mit dem *SYSDBA*-Administrationsbenutzer darauf zu.

2. Legen Sie das neue Perl-Programm mit der ODBC-Verbindung in das Verzeichnis `<xampp>\htdocs\modperl` ab.

## 17.4 Datenbankzugriff mit Perl




Abbildung 17.4: Konfiguration von Firebird mit DBI und ODBC

3. Rufen Sie dieses Perl-Programm über die URL <http://localhost/modperl/firebird-odbc.pl> auf.

*Listing 17.2: Die firebird-odbc.pl für Windows*

```
use DBI;
print "Content-Type: text/html\n\n";
my $user = 'SYSDBA';
my $pass = 'masterkey';
my $dsn= 'dbi:ODBC:firebirdexample';
my $dbh = DBI->connect($dsn, $user, $pass);
# SELECT
my $sql = "SELECT * from country";
my $sth = $dbh->prepare($sql)
or die "Can't prepare statement: $DBI::errstr";
$sth->execute();
while (@row = $sth->fetchrow_array())
{
    print "Land: ".$row[0]."<br>";
    print "Währung: ".$row[1]."<br><br>";
}
$dbh->disconnect();
```

## 17.4.2 Das Beispiel unter Linux

Unter Linux existiert die Interbase/Firebird-Unterstützung in Perl erst seit XAMPP 1.5.2. Wenn Sie eine ältere Version besitzen, können Sie versuchen, den Interbase-Treiber nachzuinstallieren:

```
/opt/lampp/bin/cpan  
cpan shell -- CPAN exploration and modules installation (v1.7601)  
cpan> install DBD::Interbase
```

Sie benötigen dazu allerdings auf dem gleichen System eine vollständige Interbase- oder Firebird-Installation.

Im folgenden Listing finden Sie beispielhaft den Zugriff auf die `cdcol`-Datenbank. Wenn Sie dieses Listing mit den Perl-Listings aus den anderen Datenbank-Kapiteln vergleichen, werden Sie eine recht große Ähnlichkeit feststellen können.

Es ist quasi immer wieder das gleiche Skript und der einzige Unterschied ist in der Variablen `$dsn` zu finden: Das ist eben der große Vorteil, wenn man eine Datenbankabstraktionsschicht wie DBI verwendet.

*Listing 17.3: CD-Verwaltung mit Perl DBD::Interbase*

```
#!/opt/lampp/bin/perl  
use DBI;  
  
print "Content-Type: text/html\n\n";  
  
my $dsn="DBI:Interbase:db=localhost:/opt/lampp/var/firebird/cdcol.gdb";  
my $dbh=DBI->connect("$dsn","oswald","geheim") or  
    die "Kann Datenbank nicht erreichen!";  
  
print "<html>";  
print "<head>";  
print "<title>Perl und Interbase/Firebird</title>";  
print "</head>";  
print "<body>";  
print "<h1>Perl und Interbase/Firebird</h1>";  
print "<table border='1'>";  
print "<tr>";  
print "<th>Interpret</th>";  
print "<th>Titel</th>";  
print "<th>Jahr</th>";  
print "</tr>";  
  
my $query="SELECT * FROM cds";  
  
my $prep_sql=$dbh->prepare($query) or die print "Can't prepare";  
$prep_sql->execute() or die print "Can't execute";
```

```

while (my @row = $prep_sql->fetchrow_array())
{
    print "<tr>";
    print "<td>".$row[2]."</td>";
    print "<td>".$row[1]."</td>";
    print "<td>".$row[3]."</td>";
    print "</tr>";
}

$prep_sql->finish();
$dbh->disconnect();

print "</table>";
print "</body>";
print "</html>";

```

Auch hier gilt wieder: Verwenden Sie anstelle von *oswald* und *geheim* den Benutzer und das Passwort, die Sie bei der Einrichtung der Datenbank eingesetzt haben.




Abbildung 17.5: Perl und Firebird in Aktion

## 17.5 Tools

Eine Übersicht über die zahlreichen freien oder auch kommerziellen Programme, die Ihr Leben mit dem Firebird vereinfachen oder verbessern sollen, erhalten Sie im Download-Bereich der Webseite <http://www.ibphoenix.com>. Ein Tool für Windows wäre beispielsweise Marathon, eine universelle Administrationsoberfläche für Interbase/Firebird. Die Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Tool hängt aber letztendlich vom konkreten Einsatzgebiet ab.

### 17.5.1 ibWebAdmin

Das Tool *ibWebAdmin* ist ein PHP-Frontend für Firebird ähnlich wie *phpMyAdmin* für MySQL, wenngleich nicht ganz so umfangreich. Für die Installation unter Windows besorgen Sie sich das aktuelle ZIP-Paket des Programms unter der URL <http://www.ibwebadmin.net>. Extrahieren Sie das ZIP-Paket direkt in das `htdocs`-Verzeichnis in XAMPP. Es entsteht der Ordner:

`<xampp>\htdocs\ibWebAdmin_x.y`




Abbildung 17.6: Das Firebird-Tool *ibWebAdmin*

Am besten benennen Sie gleich den neuen Ordner in `ibWebAdmin` um, damit Sie eine bequemere URL erhalten: <http://localhost/ibWebAdmin>.

Doch noch ist es nicht so weit. Zuvor müssen Sie die Konfiguration in der `configuration.inc.php` anpassen. Sie finden die Datei im `inc`-Ordner von *ibWebAdmin*. Hier passen Sie alle Pfade an Ihre aktuelle Windows-Firebird-Installation an. Aber Achtung: Für alle Pfadangaben wird hier der Slash anstelle des Backslashes verwendet. In diesem Beispiel ist der Firebird-Stammordner unter `D:/Programme/Firebird/Firebird_1_5/` zu finden. Ändern Sie die folgenden Werte in der `configuration.inc.php` nach diesen Schemata:

*Listing 17.4: Auszug einer configuration.inc.php für Firebird (für Windows)*

```
define('BINPATH', 'D:/Programme/Firebird/Firebird_1_5/bin/');
define('SECURITY_DB', 'D:/Programme/Firebird/Firebird_1_5/security.fdb');
define('TMPPATH', 'D:/Programme/xampp/tmp/');
define('DEFAULT_USER', 'SYSDBA');
define('DEFAULT_DB', 'D:/Programme/Firebird/Firebird_1_5/examples/employee.fdb');
define('DEFAULT_PATH', 'D:/Programme/Firebird/Firebird_1_5/');
define('DEFAULT_HOST', 'localhost');
define('DEFAULT_ROLE', '');
define('DEFAULT_CACHE', 75);
define('DEFAULT_CHARSET', 'ISO8859_1');
define('DEFAULT_DIALECT', 3);
define('DEFAULT_SERVER', 'FB_1.5');
define('PROTOCOL', 'http');
$ALLOWED_DIRS = array ('D:/Programme/Firebird/Firebird_1_5/', ↵
'D:/Programme/Firebird/Firebird_1_5/examples/', 'D:/Programme/xampp/tmp/');
```

Das methodische Vorgehen unter Linux ist selbstverständlich ähnlich. Besorgen Sie sich das aktuelle Release und extrahieren Sie es in das `\opt\lampp\htdocs`-Verzeichnis, beispielsweise mit

```
tar xvfz ibWebAdmin_1.0.tar.gz -C /opt/lampp/htdocs
```

Wechseln Sie danach die Benutzerrechte:

```
chown nobody.root -R /opt/lampp/htdocs/ibWebAdmin_1.0
```

Und abschließend passen Sie die `configuration.inc.php` im `inc`-Verzeichnis von *ibWebAdmin* mit den aktuellen Pfaden an.





# 18 PostgreSQL

PostgreSQL ist eine Datenbank, deren Bekanntheitsgrad bisher leider nicht sehr hoch ist. In einer Umfrage, die wir im Juni 2005 durchführten, hatte sie bei der Frage nach der Wichtigkeit von verschiedenen Datenbanken immerhin den vierten Platz belegt (hinter MySQL, Oracle, SQLite und knapp vor MS SQL) (Quelle: <http://www.apachefriends.org/files/surveys/af-umfrage-2005-uninterpretiert.pdf>).

Aufgrund dieser Umfrage entschieden wir, PostgreSQL auch in XAMPP zu unterstützen. *Unterstützen* bedeutet in diesem Fall, dass der Zugriff von XAMPP auf eine PostgreSQL-Datenbank möglich ist. Es bedeutet aber nicht, dass XAMPP selbst die PostgreSQL-Datenbanksoftware mitbringt. Diese müssen Sie selbst noch installieren. Im Hinblick auf Datenbanken ist MySQL nach wie vor unsere erste Wahl und es sieht auch nicht so aus, als ob sich das bald ändern würde.



## Hinweis

Ausgesprochen wird PostgreSQL übrigens »postgres« oder einfach nur »postgres«. Letztere Aussprache ist historisch bedingt, da PostgreSQL aus einer Software entstanden ist, die nur Postgres hieß.

Eine Besonderheit von PostgreSQL ist, dass es dabei nicht einfach eine relationale Datenbank, sondern eine so genannte *objektrelationale Datenbank* ist (kurz *ORDB* oder richtiger ausgedrückt: *ORDBMS*). Das bedeutet ganz knapp gesagt: In dieser Datenbank können Eigenschaften von Tabellen weitervererbt werden.



### Hinweis

Auch die Lizenz, unter der PostgreSQL veröffentlicht wurde, ist besonders:

*Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, without fee, and without a written agreement is hereby granted, provided that the above copyright notice and this paragraph and the following two paragraphs appear in all copies.*

(Zitat aus der Copyright-Datei der Software)

## 18.1 Installation

### 18.1.1 Windows

Seit der Version 8 gibt es PostgreSQL als Microsoft Installer Paket (*.msi*), was die Installation unter Windows recht einfach gestaltet. Sie finden das Installer-Paket auf der Buch-CD-ROM oder im Internet auf der Homepage von PostgreSQL: <http://www.postgresql.org>.





Abbildung 18.1: Laden Sie die `postgresql-8.0.7.zip`-Datei herunter: Sie enthält die Microsoft Windows-Installer-Version

## 18.1 Installation

Zu Beginn der Installation haben Sie die Möglichkeit, einzustellen, ob Sie PostgreSQL als Dienst laufen lassen wollen. Wenn Sie das möchten, dann wird der Installer automatisch einen neuen User *postgres* für diesen Dienst anlegen. Dabei können Sie ein Passwort für diesen Benutzer angeben. Ist dieses Passwort zu einfach, schlägt Ihnen der Installer ein schwierigeres vor: Nehmen Sie ruhig dieses schwierigere Passwort. In der Regel werden Sie es nie benötigen. Daher brauchen Sie es sich auch gar nicht erst zu merken.

Erst im folgenden Schritt werden Sie nach der Einrichtung des PostgreSQL-Administrators gefragt. Und jetzt sollten Sie sich das Passwort merken bzw. notieren, um den PostgreSQL-Server mit neuen Datenbanken und Benutzern einrichten zu können.



*Abbildung 18.2: Wenn Sie über das Netzwerk auf die PostgreSQL-Datenbank zugreifen wollen, sollten Sie die Checkbox bei Adressen aktivieren. Wählen Sie unter Locale »German, Germany« und unter Encoding »LATIN1« aus. Benutzername und Kennwort sollten Sie sich unbedingt merken*

Nach der Installation wird der PostgreSQL-Dienst automatisch gestartet. Wie alle anderen Dienste auch können Sie diesen unter SYSTEMSTEUERUNG > VERWALTUNG > DIENSTE später noch starten oder stoppen.

Wenn Sie die Eingabeaufforderung vorziehen, können Sie auch folgende zwei Befehle verwenden:

- Starten des Dienstes:

```
net start "PostgreSQL Database Server 8.0"
```

- Stoppen des Dienstes:

```
net stop "PostgreSQL Database Server 8.0"
```

Nach der Installation finden Sie im Verzeichnis C:\Programme\PostgreSQL\8.0\bin sämtliche Haupt- und Hilfsprogramme zu PostgreSQL. Bei den dort enthaltenen EXE-Dateien handelt es sich allesamt um Windows-Konsolenprogramme. Wer hingegen ein grafisches Administrationswerkzeug sucht, greift am besten gleich zu pgAdmin III. Dieses und die wichtigsten Dienstprogramme finden Sie im Startmenü unter START > PROGRAMME > POSTGRESQL 8.0.

## 18.1.2 Linux

Die Installation von PostgreSQL unter Linux ist recht einfach, da eigentlich alle Linux-Distributionen bereits PostgreSQL mitbringen und es lediglich über den Paket-Manager installiert werden muss.

Achten Sie bei der Installation darauf, auch die PostgreSQL-Client-Tools zu installieren.




Abbildung 18.3: Die Installation von PostgreSQL unter openSUSE 10.0

Nach der Installation von PostgreSQL öffnen Sie die Datei /var/lib/pgsql/data/pg\_hba.conf und suchen die folgende Zeile:

```
host      all          all        127.0.0.1/32      ident sameuser
```

Entfernen Sie ident sameuser und ersetzen Sie es durch md5. Die Zeile sollte nun so aussehen:

```
host      all          all        127.0.0.1/32      md5
```

## 18.2 Beispielbenutzer und -datenbank einrichten

Starten Sie erst nach dieser Änderung die PostgreSQL-Datenbank:

```
/etc/init.d/postgresql start
```

Sollten Sie allerdings PostgreSQL schon früher gestartet haben, dann starten Sie PostgreSQL jetzt neu, um die Änderung an der Datei `pg_hba.conf` wirksam werden zu lassen:

```
/etc/init.d/postgresql restart
```

## 18.2 Beispielbenutzer und -datenbank einrichten

Wie auch in den anderen Datenbank-Kapiteln haben wir das CD-Verwaltungsbeispiel an PostgreSQL angepasst. In diesem Beispiel legen Sie zunächst einen neuen Datenbankbenutzer *oswald* mit dem Passwort *geheim* an. Danach richten Sie über diesen Benutzer eine neue PostgreSQL-Datenbank *cdbl* mit der Tabelle *cds* an.

Unter Windows können Sie für diese Schritte auch sehr gut die grafische Oberfläche *pgAdmin III* verwenden.




Abbildung 18.4: Der Administrator *postgres* meldet sich lokal auf pgAdmin III an.

Zum Einrichten von neuen Benutzern gibt es in PostgreSQL den Befehl `createuser`. Dieser Befehl funktioniert unter Linux und Windows fast identisch.

1. Wenn Sie allerdings Windows verwenden, wechseln Sie bitte in der Eingabeaufforderung als Erstes in das bin-Verzeichnis Ihrer PostgreSQL-Installation, ansonsten werden die benötigten Befehle nicht gefunden:

```
cd C:\Programme\PostgreSQL\8.0\bin
```

Unter Linux wechseln Sie vom Benutzer *root* zum Benutzer *postgres*:

```
su - postgres
```

2. Geben Sie nun den folgenden Befehl ein, um einen neuen PostgreSQL-Benutzer einzurichten. Achten Sie bitte auf die Großschreibung der Optionen:

```
createuser -U postgres -P
```

3. Sie werden jetzt nach dem Benutzernamen, dem Passwort und den Rechten des neuen Benutzers gefragt. Als Letztes werden Sie unter Windows nach dem Passwort des PostgreSQL-Administrators gefragt. Dieses haben Sie bei der Installation eingestellt und sich hoffentlich gut gemerkt. Unter Linux entfällt diese Passwortabfrage.

```
Enter name of user to add: oswald
Enter password for new user: *****
Enter it again: *****
Shall the new user be allowed to create databases? (y/n) y
Shall the new user be allowed to create more new users? (y/n) n
Password: ****
CREATE USER
```

4. Im nächsten Schritt erstellen Sie unter diesem Benutzer die neue Datenbank *cdcol*.

```
createdb cdcol -U oswald -h localhost
Password: *****
CREATE DATABASE
```

Wenn Sie nach dem Passwort gefragt werden, geben Sie das Passwort an, das Sie oben beim *createuser*-Befehl für den neuen Benutzer angegeben haben.

5. Richten Sie nun die Tabelle *cds* ein und füllen Sie diese mit ein paar Beispieldaten. Verwenden Sie dazu das PostgreSQL-Tool *psql*. Es ist für PostgreSQL das, was für MySQL der MySQL-Monitor ist.

```
psql cdcol -U oswald -h localhost
Willkommen bei psql 8.0.7, dem interaktiven PostgreSQL-Terminal.
```

```
Geben Sie ein: \copyright für Urheberrechtsinformationen
\h für Hilfe über SQL-Anweisungen
\? für Hilfe über interne Anweisungen
\g oder Semikolon, um eine Anfrage auszuführen
\q um zu beenden
```

```
cdco=# CREATE TABLE cds ( id INT, titel VARCHAR(200), ←
interpret VARCHAR(200), jahr INT, PRIMARY KEY (id));
HINWEIS: CREATE TABLE / PRIMARY KEY erstellt implizit einen Index »cds_pkey« ←
für Tabelle »cds«
CREATE TABLE
cdco=# INSERT INTO cds VALUES (1,'Beauty','Ryui ←
chi Sakamoto',1990);
INSERT 17147 1
cdco=# INSERT INTO cds VALUES (2,'Goodbye Country ( ←
Hello Nightclub)','Groove Armada',2001);
INSERT 17148 1
cdco=# INSERT INTO cds VALUES (3,'Glee','Bran Van 3000',1997);
INSERT 17150 1
cdco=# \q
postgres@straylight:~>
```

Das war's. In den nächsten Abschnitten sehen Sie nun, wie Sie mittels PHP und Perl auf diese Datenbank zugreifen können.

## 18.3 Datenbankzugriff mit PHP

### 18.3.1 PostgreSQL-Erweiterung unter Linux aktivieren

Unter XAMPP für Linux ist die PostgreSQL-Unterstützung schon automatisch aktiviert.

### 18.3.2 PostgreSQL-Erweiterung unter Windows aktivieren

Das PHP-Modul, über das Sie sich mit Ihrem PostgreSQL-Server unter Windows verbinden, heißt `php_pgsql.dll`. Zu Beginn stellen Sie sicher, dass das Modul auch geladen ist. Suchen Sie hierfür in der Datei `<xampp>\apache\bin\php.ini` folgende Zeile:

```
extension=php_pgsql.dll
```

Sollte diese Zeile durch ein Semikolon (also `;extension=php_pgsql.dll`) deaktiviert sein, entfernen Sie dieses und starten den Apache-Server z.B. über das *XAMPP Control Panel* (`xampp-control.exe`) neu. Damit wird automatisch das PHP-Modul für den Zugriff auf PostgreSQL geladen.




Abbildung 18.5: Die PostgreSQL-Unterstützung ist geladen.

### 18.3.3 Das Beispiel

Das folgende Beispielskript greift mit SELECT auf die Tabelle `cds` der Datenbank `cdcol` zu. Ab XAMPP 1.5.2 ist dieses Beispielskript Bestandteil von XAMPP. Sie finden es bei XAMPP für Windows unter `<xampp>\htdocs\contrib\postgres.php` bzw. bei XAMPP für Linux unter `/opt/lampp/htdocs/xampp/contrib/postgres.php`.

Listing 18.1: Zugriff mit PHP auf die Beispieldatenbank `cdcol`

```
<html>
<head>
<title>PHP und PostgreSQL</title>
</head>
<body>
<h1>PHP und PostgreSQL</h1>
<table border="1">
<tr>
<th>Interpret</th>
<th>Titel</th>
```

```
<th>Jahr</th>
</tr>
<?php

$conn_string = "host=localhost port=5432 dbname=cdcol
                user=oswald password=geheim";

$db_handle = pg_connect($conn_string);
if (!$db_handle)
    die("Kann Datenbank nicht erreichen!");

$query = "SELECT * FROM cds";

$result = pg_exec($db_handle, $query);
if ($result)
{
    for ($row = 0; $row < pg_numrows($result); $row++)
    {
        $values = pg_fetch_array($result, $row, PGSQL_ASSOC);
        echo "<tr>";
        echo "<td>".$values['interpret']."</td>";
        echo "<td>".$values['titel']."</td>";
        echo "<td>".$values['jahr']."</td>";
        echo "</tr>";
    }
}
else
{
    echo pg_errormessage($db_handle);
}
?>
</table>
</body>
</html>
```

In dem Beispiel wird das Benutzer/Passwort-Paar *oswald* und *geheim* verwendet. Passen Sie dieses bitte an Ihren Benutzer und dessen Passwort an.




Abbildung 18.6: PostgreSQL und PHP in Aktion

## 18.4 Datenbankzugriff mit Perl

XAMPP verwendet den *Pure Perl PostgreSQL*-Treiber für DBI/DBD, um mit Perl auf PostgreSQL zuzugreifen. Dieser Treiber hat den großen Vorteil, dass er so ziemlich auf jeder Plattform gut und problemlos funktioniert.



### Hinweis

#### PgPP für XAMPP für Linux 1.5.1 und früher

Unter Linux wird erst ab XAMPP 1.5.2 der Zugriff auf PostgreSQL von Perl aus unterstützt. Wenn Sie eine ältere Version von XAMPP verwenden, können Sie aber Ihr Perl auch ganz leicht über CPAN mit PgPP aufrüsten:

```
/opt/lampp/bin/cpan
cpan shell -- CPAN exploration and modules installation (v1.7601)
cpan> install DBD::PgPP
```

Der PgPP-Treiber hat den großen Vorteil, dass er komplett in Perl geschrieben wurde. D. h., er wird überall da funktionieren, wo auch Perl funktioniert, und zum Installieren benötigen Sie nicht einmal einen C-Compiler auf Ihrem System.

### 18.4.1 Das Beispiel

Das folgende Beispielskript greift mit SELECT auf die Tabelle `cds` der Datenbank `cdbl` zu. Ab XAMPP 1.5.2 ist dieses Beispielskript Bestandteil von XAMPP. Sie finden es bei XAMPP für Windows unter `<xampp>\htdocs\contrib\postgres.pl` bzw. bei XAMPP für Linux unter `/opt/lampp/htdocs/xampp/contrib/postgres.pl`.

*Listing 18.2: CD-Verwaltung mit Perl DBD::PgPP*

```
#!/opt/lampp/bin/perl
use DBI;

print "Content-Type: text/html\n\n";

my $string="dbiPgPP:dbname=cdcol;host=localhost;port=5432";
my $dbh=DBI->connect("$string","oswald","geheim") or
    die "Kann Datenbank nicht erreichen!";

print "<html>";
print "<head>";
print "<title>Perl und PostgreSQL</title>";
print "</head>";
print "<body>";
print "<h1>Perl und PostgreSQL</h1>";
print "<table border=\"1\">";
print "<tr>";
print "<th>Interpret</th>";
print "<th>Titel</th>";
print "<th>Jahr</th>";
print "</tr>";

my $query="SELECT * FROM cds";

my $prep_sql=$dbh->prepare($query) or die print "Can't prepare";
$prep_sql->execute() or die print "Can't execute";

while (my @row = $prep_sql->fetchrow_array())
{
    print "<tr>";
    print "<td>".$row[2]."</td>";
    print "<td>".$row[1]."</td>";
    print "<td>".$row[3]."</td>";
    print "</tr>";
}

$prep_sql->finish();
$dbh->disconnect();

print "</table>";
print "</body>";
print "</html>";
```

Auch hier gilt wie beim PHP-Beispiel: Verwenden Sie anstelle von *oswald* und *geheim* den Benutzer und das Passwort, die Sie bei der Einrichtung der Datenbank verwendet haben.

Die Zeile am Anfang des Perl-Programms (`#!/opt/lampp/bin/perl`) hat nur unter Linux eine Bedeutung. Dort bestimmt sie, welches Perl verwendet werden soll: nämlich das Perl von XAMPP und nicht das Perl vom Linux-System.

Unter Windows ist diese Zeile bedeutungslos, da dort in der Konfiguration von `mod_perl` vordefiniert wird, dass ausschließlich das Perl von XAMPP verwendet werden soll.




Abbildung 18.7: Perl und PostgreSQL in Aktion

## 18.5 Ein praktisches Werkzeug: phpPgAdmin

Wohl eines der beliebtesten Administrationstools heißt *phpPgAdmin* und ist unter der URL <http://phpPgAdmin.sourceforge.net> frei erhältlich. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um ein webbasiertes PHP-Programm, vergleichbar mit *phpMyAdmin* für den MySQL-Server. Der Vorteil liegt hier wieder einmal in der Plattformunabhängigkeit.

Die Installation ist sehr einfach. Unter Windows entpacken Sie das ZIP-Archiv `phpPgAdmin-x.y.z.zip` direkt in den `htdocs`-Ordner als `[Programmpfad]\xampp\htdocs\phpPgAdmin`. Das Gleiche gilt für Linux, also:

```
tar xvfz phpPgAdmin-x.y.tar.gz -C /opt/lampp/htdocs
```

Gehen Sie danach in das Verzeichnis `phpPgAdmin\conf` (Windows) bzw. `phpPgAdmin/conf` (Linux), um die Datei `config.inc.php-dist` in `config.inc.php` umzubenennen und zu öffnen. Die `config.inc.php` ist die zentrale Konfigurationsdatei für *phpPgAdmin*. Hier passen Sie die wichtigsten Einstellungen an. Für unsere Beispielinstallation unter Windows verändern wir folgende Zeilen:

```
// Display name for the server on the login screen
$conf['servers'][0]['desc'] = 'PostgreSQL';
// Hostname or IP address for server. Use '' for UNIX domain socket.
```

## 18.5 Ein praktisches Werkzeug: phpPgAdmin

```
$conf['servers'][0]['host'] = 'localhost';
// Database port on server (5432 is the PostgreSQL default)
$conf['servers'][0]['port'] = 5432;
// Change the default database only if you cannot connect to template1
$conf['servers'][0]['defaultdb'] = 'template1';
// Specify the path to the database dump utilities for this server.
// You can set these to '' if no dumper is available.
$conf['servers'][0]['pg_dump_path'] = 'C:\\\\Programme\\\\PostgreSQL\\\\8.0\\\\bin\\\\pg_dump.exe';
$conf['servers'][0]['pg_dumpall_path'] = 'C:\\\\Programme\\\\PostgreSQL\\\\8.0\\\\bin\\\\pg_dumpall.exe';
```

Damit sich auch der »Superadministrator« *postgres* anmelden darf, ändern Sie in der config.inc.php noch schnell die Zeile

```
$conf['extra_login_security'] = true;
```

in

```
$conf['extra_login_security'] = false;
```

um. Ob Sie die letzte Änderung für praktisch halten oder aus Gründen der Sicherheit ablehnen, müssen Sie selbst entscheiden. Für die Demonstration in unserem Beispiel darf sich der Admin *postgres* aber anmelden. Diese hier beschriebenen Modifikationen in der Konfiguration gelten im Prinzip auch für Linux, abgesehen von den Pfaden zu den *dump*-Programmen (sog. *dumps* werden als Kopie bzw. zur Sicherung ganzer Datenbanken erstellt), die Sie für das Linux-Filesystem anpassen müssen, z.B.:

```
$conf['servers'][0]['pg_dump_path']='/usr/bin/pg_dump';
$conf['servers'][0]['pg_dumpall_path']='/usr/bin/pg_dumpall';
```

Speichern Sie die Änderungen in der Konfigurationsdatei config.inc.php. Das war es auch schon! Jetzt können Sie sich unter der URL <http://localhost/phpPgAdmin> anmelden.





Abbildung 18.8: PostgreSQL mit phpPgAdmin

# Teil IV

## XAMPP erweitern und ausbauen







# 19 Komponenten selbst kompilieren

Wir haben XAMPP so zusammengestellt, dass es möglichst vielen Ansprüchen gerecht wird. Der eine oder andere stellt jedoch möglicherweise ganz besondere Anforderungen an das System, so dass Änderungen an den XAMPP-Komponenten unumgänglich sind.

Je nach individueller Anforderung kann es dabei notwendig sein, eine Erweiterung an einer XAMPP-Komponente vorzunehmen oder – bei sehr komplexen Wünschen – gar eine Komponente wie Apache oder MySQL komplett neu zu übersetzen. Ein weiterer Grund könnte sein, dass Sie auf eine andere Version zurückgreifen wollen, vielleicht eine ältere Version, die nicht mehr in XAMPP enthalten ist, oder eine, die noch nicht integriert ist.




Abbildung 19.1: Der zeitweise frei erhältliche C++-Compiler von Microsoft

In diesem Kapitel wird also beschrieben, wie Sie ausgewählte XAMPP-Komponenten komplett neu übersetzen können.



### Tipp

Zukünftig wird – wie bereits unter Linux – auch für Windows ein *Devel-Paket* mit den Quellen sowie den Libraries der Programme erscheinen. Schauen Sie doch einfach auf der Homepage von Apache Friends nach, vielleicht ist es bereits erschienen!

## 19.1 Windows

Um *OpenSSL*, *MySQL* oder den *Apache* selbst zu kompilieren, benötigen Sie neben einer Perl-Installation neuerdings *MS Visual C++ 7.0* oder höher. Der *Apache 2.2.0* ließ sich beispielsweise schon nicht mehr mit *Visual C++ 6.0* übersetzen.



### Tipp

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Buches hielt Microsoft den Compiler *Visual C++ 2005 Express* auf seinen Seiten zum Gratisdownload bereit:

<http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/visualc/>

### 19.1.1 OpenSSL kompilieren

In diesem Beispiel wurde *OpenSSL 0.9.8a* mit *MS Visual C++ 7.0* kompiliert. Hierfür benutzten wir den Konsolencompiler *nmake*.

1. Extrahieren Sie das Paket *openssl-0.9.8a.tar.gz*.

Hierfür können Sie beispielsweise das freie 7-zip (<http://www.7-zip.org>) verwenden. Nach dem ersten Extrahieren des *tar.gz*-Pakets entsteht das reine *tar*-Archiv, das erneut entpackt zu dem eigentlichen Verzeichnis *openssl-0.9.8a* mit den Quelldateien führt.

2. Wechseln Sie in das Verzeichnis *openssl-0.9.8a* und konfigurieren Sie die Quelle auf das System.

```
cd openssl-0.9.8a  
perl Configure VC-WIN32
```

## 19.1 Windows

---

3. Stellen Sie die Optionen der Übersetzung ein.

```
ms\do_ms no-krb5 no-asm no-mdc2 no-rc5 bgh-nb no-idea no-ss13 VC-WIN32
```

4. Starten Sie die Kompilation mit folgendem Befehl:

```
nmake -f ms\ntdll.mak
```

Die fertig übersetzten Binärprogramme und Bibliotheken finden Sie nun im Unterordner out32dll.

5. Testen Sie die Kompilation. Dieser Schritt ist optional.

```
cd out32dll  
..\ms\test.bat
```



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled 'C:\WINNT\System32\cmd.exe'. The command entered is 'D:\release\compile\openssl-0.9.8a>perl Configure VC-WIN32'. The output of the command is displayed below:

```
Configuring for VC-WIN32
no-gmp      [default] OPENSSL_NO_GMP <skip dir>
no-krb5     [krb5-flavor not specified] OPENSSL_NO_KRB5
no-mdc2     [default] OPENSSL_NO_MDC2 <skip dir>
no-rc5      [default] OPENSSL_NO_RC5 <skip dir>
no-shared   [default]
no-zlib    [default]
no-zlib-dynamic [default]
IsMK1MF=1
CC          =cl
CFLAG      ==DOPENSSL_THREADS -DDSO_WIN32
EX_LIBS    =
CPUID_OBJ  =
BN_ASM     =bn_asm.o
DES_ENC    =des_enc.o fcrypt_b.o
AES_ASM_OBJ =aes_core.o aes_cbc.o
BF_ENC     =bf_enc.o
CAST_ENC   =cast_enc.o
RC4_ENC    =rc4_enc.o
RC5_ENC    =rc5_enc.o
MD5_OBJ_ASM =
SHA1_OBJ_ASM =
RMD160_OBJ_ASM=
PROCESSOR  =
RANLIB     =true
ARFLAGS    =
PERL        =perl
THIRTY_TWO_BIT mode
BN_LLONG mode
RC4_INDEX mode
RC4_CHUNK is undefined

Configured for VC-WIN32.

D:\release\compile\openssl-0.9.8a>
```

Abbildung 19.2: Über »perl Configure« OpenSSL für Windows einrichten

### 19.1.2 Zlib übersetzen

Das freie *Zlib* gehört zum Standard fast jeder Applikation, wenn es um das Thema Komprimierung geht. Wir wollen das Paket nach der Kompilation für das Modul *mod\_deflate* im Apache nutzen.

Den Quellcode der Zlib könne Sie unter <http://www.zlib.net> herunterladen.

## 1. Kompilation

Extrahieren Sie das ZIP-Archiv mit dem Quellcode und öffnen Sie den VC-Arbeitsbereich.

\zlib123\projects\visualc6\zlib.dsw

Stellen Sie innerhalb von Visual VC++ unter ERSTELLEN > KONFIGURATIONSMANAGER *DLL Release* ein und erstellen Sie eine Projektmappe. Die fertigen Programmabibliotheken finden Sie danach unter:

\zlib123\projects\visualc6\Win32\_DLL\_Release

## 2. Binärdateien für den Apache anpassen

Noch haben die binären Dateien die falschen Dateinamen. Benennen Sie alle *zlib1.\**-Dateien (wie *zlib1.dll*) in *zlib.\** (wie *zlib.dll*) um. Danach kopieren Sie alle *zlib.\**-Dateien in den Stammordner von *zlib*, in unserem Fall wäre dies das Verzeichnis *zlib123*.

### 19.1.3 Apache-Quellen übersetzen

Der Apache kann sowohl über *nmake* als auch über eine VC-Projektmappe (*apache.dsw*) erstellt werden. Als Sourcecode lag uns der *Apache 2.2.0* (*httpd-2.2.0-win32-src-rev2.zip*) vor, den wir mit *nmake* übersetzten.



#### Achtung

Eine zusätzliche Voraussetzung ist die Existenz des Programms *awk* in Ihrer PATH-Umgebung. Sie erhalten eine Windows-Version von *awk* beispielsweise auf den Seiten von Brian Kernighan: <http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/bwk/>




Abbildung 19.3: Die Extensions für den Apache im Ordner srclib

## 19.1 Windows

---

Weitere Informationen zur Kompilierung von Apache unter Windows finden Sie unter der URL:

[http://httpd.apache.org/docs/2.2/platform/win\\_compiling.html](http://httpd.apache.org/docs/2.2/platform/win_compiling.html)



### Achtung

Für die Übersetzung des Quellcodes Apache 2.2.x wird MS VC 7.0 oder höher benötigt!

#### 1. OpenSSL- und Zlib-Erweiterungen anpassen

Nachdem Sie die Quellen an einen Ort Ihrer Wahl extrahiert haben, beginnen Sie mit der Anpassung der Quellen für die Unterstützung von *OpenSSL (mod\_ssl)* und *Zlib (mod\_deflate)*. Hierfür kopieren Sie die Verzeichnisse mit den zuvor übersetzten Quellen von OpenSSL (in diesem Beispiel den Ordner `openssl-0.9.8a`) und Zlib (in diesem Beispiel den Ordner `zlib123`) komplett in das `srclib`-Verzeichnis von Apache. Danach benennen Sie das OpenSSL-Verzeichnis in `openssl` und das Zlib-Verzeichnis in `zlib` um:

```
\httpd-2.2.0\srclib\openssl  
\httpd-2.2.0\srclib\zlib
```

```
C:\WINNT\System32\cmd.exe
D:\release\compile\httpd-2.2.0\nmake /f Makefile.win _apache2
Microsoft (R) Program Maintenance Utility, Version 7.10.3077
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

INSTDIR      = \Apache2
SERVERNAME   = localhost
PORT         = 80

To change these options use 'nmake /f Makefile.win [option=value]'
Example: nmake /f Makefile.win PORT=8080

Microsoft (R) Program Maintenance Utility, Version 7.10.3077
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

echo Building Win32 Release targets <R suffixes>
Building Win32 Release targets <R suffixes>
cd srclib\apr
nmake -f apr.mak           CFG="apr - Win32 Release" RECURSE=0

Microsoft (R) Program Maintenance Utility, Version 7.10.3077
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
```

Abbildung 19.4: Die Apache-Quelle mit nmake kompilieren

- Jetzt können Sie den Apache kompilieren. Wechseln Sie dazu in das Verzeichnis httpd-2.2.0:

```
cd httpd-2.2.0
```

- Und rufen Sie dann die beiden folgenden nmake-Befehle nacheinander auf:

```
nmake /f Makefile.win _apacher  
nmake /f Makefile.win installr INSTDIR=c:\apache2
```

Nach erfolgreicher Übersetzung liegt das Binärpaket fix und fertig unter c:\apache2 vor.

#### 19.1.4 MySQL kompilieren

Für diese Übersetzung verwendeten wir das Quellpaket mysql-5.0.18-win-src.zip von der Website <http://www.mysql.com>.

Eine umfangreiche MySQL-Referenz finden Sie unter folgender URL:

<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/windows-source-build.html>



Abbildung 19.5: Das MySQL-Projekt möchte nicht direkt mit VC 7.0 geladen werden!

- Quellpaket extrahieren und mysql.sln mit Visual C++ öffnen

In der uns vorliegenden Version 5.0.18 war weder der Arbeitsbereich mysql.dsw noch die Projektdatei mysql.dsp kompatibel mit VC++ 7.0! Einzig das sog. *Microsoft Visual Studio Solution Object* mit dem Namen mysql.sln lud den gesamten Arbeitsbereich vollständig und fehlerfrei.

- Release einstellen

Die aktive Konfiguration stellen Sie in Visual C++ unter ERSTELLEN > KONFIGURATIONS-MANAGER auf *Release* ein. Hierfür sollte die gesamte Projektmappe MySQL ausgewählt sein.




Abbildung 19.6: Die Release-Version in der mysql.sln auswählen

### 3. Kompilieren

Jetzt erstellen Sie die komplette Arbeitsmappe mit ERSTELLEN > PROJEKTMAPPE NEU ERSTELLEN neu. Nach der Übersetzung finden Sie alle fertigen Programmdateien im Verzeichnis wie folgt vor:

Ausführbar: \mysql-x.x.x\client\_release

Library: \mysql-x.x.x\lib\_release

Include: \mysql-x.x.x\include

### 4. MySQL-Paket zusammenstellen

Stellen Sie zum Schluss ein fertiges MySQL-Binärpaket zusammen.


```
\mysql-x.x.x\client_release    -> \mysql\bin
\mysql-x.x.x\data              -> \mysql\data
\mysql-x.x.x\share              -> \mysql\share
\mysql-x.x.x\scripts            -> \mysql\scripts
```

Um MySQL erfolgreich zu starten, benötigen Sie noch eine gültige Konfigurationsdatei (standardmäßig my.cnf). Sie können sich dabei von der Konfiguration der my.cnf in XAMPP inspirieren lassen:

<xampp>\mysql\bin\my.cnf

## 19.1.5 PHP übersetzen

Um PHP kompilieren zu können, benötigen Sie neben der *Visual C++ ab Version 7* auch so manche *Includes* von dem Entwicklerpaket *Microsoft Platform SDK*. Zusätzlich brauchen Sie selbstverständlich den *PHP 5-Quellcode* sowie die Pakete *bindlib\_w32.zip* und *win32build.zip* von <http://www.php.net>. Von Vorteil wäre auch der Bestand der *GNU Tools* (<http://unxutils.sourceforge.net>) für Windows in Ihrer *Path-Umgebung*. Überprüfen Sie zudem bereits im Vorfeld, ob Ihre Umgebungsvariablen `%PATH%`, `%include%` und `%lib%` Ihres Arbeitsumfelds (VC ++ und MS SDK) korrekt eingerichtet sind.



```
C:\>echo %lib%
D:\Programme\Microsoft Platform SDK\Lib\.;D:\Programme\MiVisualSt\Uc7\PlatformSDK\Lib;D:\Programme\MiVisualSt\Uc7\lib;D:\Programme\MiVisualSt\SDK\v1.1\Lib;D:\Programme\MiVisualSt\Common7\IDE

C:\>echo %include%
D:\Programme\Microsoft Platform SDK\Include\.;D:\Programme\MiVisualSt\Uc7\PlatformSDK\Include;D:\Programme\MiVisualSt\Uc7\include;D:\Programme\MiVisualSt\Common7\IDE;D:\Programme\Microsoft Platform SDK\Include\mfc\.

C:\>echo %PATH%
C:\oracle\ora90\bin;C:\Programme\Oracle\jre\1.3.1\bin;C:\Programme\Oracle\jre\1.1.8\bin;C:\WINNT\system32;C:\WINNT;C:\WINNT\system32\WBEM;C:\Programme\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\Programme\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\;C:\Programme\cvcsnt;C:\Programme\Subversion\bin;c:\xampp\perl\bin;D:\Programme\MiVisualSt\Uc7\atlmfc\include;D:\Programme\Microsoft Platform SDK\Bin\.;D:\Programme\Microsoft Platform SDK\Bin\WinNT\.;D:\Programme\MiVisualSt\Uc7\bin;D:\Programme\MiVisualSt\Common7\Tools;D:\Programme\MiVisualSt\Common7\Tools\Bin;D:\Programme\MiVisualSt\Common7\Tools\Bin\winnt;D:\Programme\MiVisualSt\SDK\v1.1\Bin;D:\Programme\MiVisualSt\Common7\IDE;D:\Programme\CVCSNT;D:\Programme\Microsoft Platform SDK\Bin\.;D:\Programme\Microsoft Platform SDK\Bin\WinNT\.;D:\Programme\Microsoft Platform SDK\Include\mfcc
```

Abbildung 19.7: Die Überprüfung der Umgebungsvariablen auf der Kommandozeile



### Tipp

PHP unter Windows zu kompilieren ist nicht einfach. Denn meistens fehlt irgendetwas. Das eine Modul benötigt eine zusätzliche Library. Ein anderes Modul fordert die Quellen eines weiteren Programms. Damit ist das hier geschilderte Muster nur ein einführender Leitfaden, aber eben kein Ticket für garantierten Erfolg. Haben Sie aber schließlich eine Umgebung erstellt, mit der auch PHP glücklich ist, dann halten Sie sie am besten in Ehren!

Weitere Informationen rund um PHP finden Sie unter:

- PHP: <http://www.php.net/manual/de/install.windows.building.php>
- bindlib\_w32: [http://www.php.net/extra/bindlib\\_w32.zip](http://www.php.net/extra/bindlib_w32.zip)
- win32build: <http://www.php.net/extra/win32build.zip>

## 19.1 Windows

---

In diesem Beispiel soll PHP 5 via `nmake` auf der Konsole mit MySQL-Unterstützung und dem Apache2-Modul kompiliert werden. Wir verwendeten hierfür MySQL in der Version 5.0.19, den Apache 2.2.0 sowie das Quellpaket `php-5.1.2.tar.gz`.

### 1. Ein Arbeitsverzeichnis für PHP 5 erstellen

Erstellen Sie wie gewohnt ein Verzeichnis für PHP 5:

```
c:\work
```

### 2. Die Pakete *PHP-5.1.2*, *win32build* und *bindlib\_w32* in das Arbeitsverzeichnis extrahieren

Nachdem Sie die Pakete extrahiert haben, sollte Ihre Verzeichnisstruktur mit dem folgenden Aufbau vergleichbar sein:

```
c:\work\bindlib_w32
c:\work\php-5.1.2
c:\work\win32build
```




Abbildung 19.8: Der Inhalt des work-Verzeichnisses

### 3. Erstellen einer neuen resolv.lib über den Arbeitsbereich bindlib.dsw (C:\work\bindlib\_w32)

Sie erzeugen `resolv.lib` ganz normal über die GUI Ihrer VC-Entwicklungsumgebung z.B. mit PROJEKTMAPPE NEU ERSTELLEN. Sie benötigen in jedem Fall eine neue `resolv.lib`, um alle Bindungen auf Ihrem System neu zu erfassen. Danach kopieren Sie den gesamten Inhalt von `C:\work\bindlib_w32\Release` nach `C:\work\win32build\lib`.

```
cp C:\work\bindlib_w32\Release\* C:\work\win32build\lib
```

### 4. Weitere notwendige GnuWin32-Bibliotheken hinzufügen

Leider verfügt der PHP-Quellcode noch nicht über alle für eine Übersetzung nötigen Includes und Libraries. Häufig benötigen Sie noch die folgenden Pakete:

- *libiconv*
- *Jpeg*
- *libxml*
- *freetype*




Abbildung 19.9: Die BINDLIB als Release in der VC++-Oberfläche

Um nicht alle zusätzlichen Pakete selbst kompilieren zu müssen, können Sie alternativ die doch sehr aktuellen Übersetzungen auf der Seite von <http://sourceforge.net/projects/gnuwin32/> verwenden. Wichtig sind hier die Lib- sowie Include-Ordner, die Sie für jedes Paket erneut unter C:\work\win32build\ bereitstellen. Ein Beispiel für das iconv-Paket:

```
cp C:\release\compile\libiconv-1.9.1\lib\* C:\work\win32build\lib  
cp C:\release\compile\libiconv-1.9.1\bin\*.dll C:\work\win32build\lib\dlls  
cp C:\release\compile\libiconv-1.9.1\includes\* C:\work\win32build\includes
```

## 5. MySQL-Unterstützung vorbereiten

Auch hier benötigen Sie die Include- und Lib-Dateien Ihrer aktuellen MySQL-Übersetzung. Optional können Sie auch wieder das Zip-Binary von [www.mysql.com](http://www.mysql.com) benutzen, wo ebenfalls die Dateien enthalten sind. Im Folgenden das Beispiel einer Vorbereitung bei einer eigenen MySQL-Kompilation:

```
cp C:\release\compile\mysql-5.0.19\lib_release\*.lib C:\work\win32build\lib  
cp C:\release\compile\mysql-5.0.19\lib_release\*.dll C:\work\win32build\lib\dlls  
cp C:\release\compile\mysql-5.0.19\include\* C:\work\win32build\include
```

## 6. Apache2-Unterstützung vorbereiten

Hierfür benötigen Sie erneut die Lib- und Include-Dateien Ihrer Apache2-Kompilation für das Verzeichnis C:\work\win32build. Beispiel:

```
cp C:\apache2\lib\* C:\work\win32build\lib  
cp C:\apache2\include\* C:\work\win32build\include
```

Und das war es schon mit den Vorbereitungen. Nein, nicht ganz!

## 7. Include-Pfade korrigieren

Abhängig von dem von Ihnen eingesetzten Microsoft-Compiler und der zu übersetzenen PHP-Version kommt es leider recht häufig zu Übersetzungsfehlern aufgrund fehlender Einbindungen von `Include`-Dateien. Der eine mögliche Grund hierfür ist recht einfach: Der Linker Ihres Compilers findet die einzubindende Datei nicht, weil sie am gesuchten Ort tatsächlich nicht existiert. Die zweite mögliche Ursache ist dagegen schon ärgerlicher: Die per `Include` einzubindende Datei existiert zwar, aber der `Include`-Pfad wird vom Compiler falsch interpretiert. Ein Beispiel hierfür ist die Einbindung der `timelib_config.h` in die `timelib_structs.h`: mit der Syntax `#include <timelib_config.h>` findet unser VC++-Compiler die Datei nicht. Und das, obwohl sie im selben Ordner liegt! Richtig wäre in diesem Fall `#include "timelib_config.h"`. Wenn das Problem auch bei Ihrem Compiler auftritt, hilft es nichts: Sie müssen alle Includes in der `timelib_structs.h` entsprechend von Hand korrigieren.

Datei: C:\work\php-5.1.2\ext\date\lib\timelib\_structs.h

## 8. Über `buildconf` die `configure.js` erstellen

Aber jetzt geht es los! Rufen Sie die Eingabeaufforderung auf, wechseln Sie in Ihr PHP-Arbeitsverzeichnis und erstellen Sie im ersten Schritt mit `buildconf` die `configure.js`, mit der Sie – wie unter Linux – Ihre PHP-Kompilation später anpassen können:

```
cd c:\work\php-5.1.2  
buildconf
```

## 9. `Configure` für Apache2- und MySQL-Unterstützung

In diesem Beispiel wählen Sie nun gezielt die Apache2- und MySQL-Unterstützung für PHP 5.1.2 aus. Mit der Anweisung `cscript /nologo configure.js`, gepaart mit jeweils optionalen Anweisungen, initiiert und überprüft das `Configure`-Programm nun diese Auswahl.

```
cscript /nologo configure.js --enable-prefix=D:\php5 --disable-debug ↵  
--with-mysql=shared --with-mysqli=shared --enable-apache2handler=shared
```

Mit der Option `--enable-prefix` kennzeichnen Sie das Verzeichnis für die fertigen PHP-Binärdateien. Die Anweisung `--disable-debug` weist die Übersetzung als Release aus.

Danach folgen die MySQL- und Apache2-Abschnitte. Sie werden mit `shared` gekennzeichnet.

Damit erwartet PHP alle Lib- und Include-Dateien im Arbeitsbereich C:\work\win32build. Wenn nun alles gut läuft, erhalten Sie einen Output wie den in Abbildung 19.10:

The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled 'cmd.exe' with the path 'C:\WINNT\System32'. The window displays the output of the PHP configuration script ('configure'). The output includes various checks for libraries like iconv, libxml, and MySQL, enabling extensions for XML, and creating build dirs. It ends with a prompt to type 'nmake' to build PHP and shows the current directory as 'C:\work\php-5.1.2'.

```
C:\WINNT\System32\cmd.exe
Checking for library iconv_a.lib;iconv.lib ... ..\win32build\lib\iconv_a.lib
Checking for libxml/parser.h ... ..\win32build\include
Enabling extension ext\libxml
Checking for libxml/xmlwriter.h ... ..\win32build\include
Enabling extension ext\xmlwriter
Enabling extension ext\xmlreader
Enabling extension ext\xml
Enabling extension ext\wddx
Checking for timelib_config.h ... ext\date\lib
Enabling extension ext\simplexml
Enabling extension ext\dom

Creating build dirs...
Generating files...
Generating Makefile
Generating main/internal_functions.c
[content unchanged; skipping]
Generating main/config.w32.h
Done.

Type 'nmake' to build PHP
C:\work\php-5.1.2>
```

Abbildung 19.10: Das *configure* unter Windows auf der Kommandozeile

Mit der Option `--enable-prefix` kennzeichnen Sie das Verzeichnis für die zukünftigen PHP-Binaries. Die Anweisung `--disable-debug` weist die Übersetzung als Release aus. Danach folgen die MySQL- und Apache2-Abschnitte. Sie werden mit `shared` gekennzeichnet. Damit erwartet PHP alle Lib- und Include-Dateien im Arbeitsbereich `C:\work\win32build`. Wenn nun alles gut verläuft, erhalten Sie einen Output wie diesen:

Listing 19.1: *Configure* prüft die Systemvoraussetzungen für die gewünschte PHP5-Ubersetzung

```
Saving configure options to config.nice.bat
Checking for cl.exe ... <in default path>
Checking for cl.exe ... <in default path>
Detected MS compiler version 13
Checking for link.exe ... D:\Programme\MiVisualSt\VC7\bin
Checking for nmake.exe ... <in default path>
Checking for lib.exe ... <in default path>
Checking for bison.exe ... <in default path>
Checking for flex.exe ... <in default path>
Checking for re2c.exe ... <in default path>
Checking for zip.exe ... <in default path>
Checking for lemon.exe ... <not found>
Checking for mc.exe ... D:\Programme\Microsoft Platform SDK\Bin\.
Checking for arpa\nameser.h ... ..\win32build\include
Checking for library resolv.lib ... ..\win32build\lib\resolv.lib

Build dir: Release_TS
PHP Core: php5ts.dll and php5ts.lib

Checking for wsapiapi.h ... <in default path>
Enabling IPv6 support
```

## 19.1 Windows

---

```
Checking for NewAPIs.h ... <in default path>
Enabling SAPI sapi\cli
Enabling SAPI sapi\cgi
Checking for httpd.h ... ..\win32build\include
Checking for library libhttpd.lib ... ..\win32build\lib\libhttpd.lib
Checking for library libapr.lib ... ..\win32build\lib\libapr.lib
Checking for library libaprutil.lib ... ..\win32build\lib\libaprutil.lib
Enabling SAPI sapi\apache2handler
Enabling extension ext\zlib
Checking for library zlib.lib ... ..\win32build\lib\zlib.lib
Checking for zlib.h ... ..\win32build\include
Enabling extension ext\tokenizer
Checking for timelib_config.h ... ext/date/lib
Enabling extension ext\standard
Enabling extension ext\spl
Enabling extension ext\session
Enabling extension ext\reflection
Enabling extension ext\pcre
Enabling extension ext\odbc
Checking for library libmysql.lib ... ..\win32build\lib\libmySQL.lib
Checking for mysql.h ... ..\win32build\include
Enabling extension ext\mysqli [shared]
Checking for library libmysql.lib ... ..\win32build\lib\libmySQL.lib
Checking for mysql.h ... ..\win32build\include
Enabling extension ext\mysql [shared]
Checking for iconv.h ... ..\win32build\include
Enabling extension ext\iconv
Checking for library libjpeg.lib ... ..\win32build\lib\libjpeg.lib
Checking for library freetype2.lib ... ..\win32build\lib\freetype2.lib
Checking for library libpng.lib ... <not found>
Enabling extension ext\ftp
Enabling extension ext\date
Enabling extension ext\ctype
Checking for library oleaut32.lib ... <in LIB path> OleAut32.Lib
Enabling extension ext\com_dotnet
Checking for mscoree.h ... <not found>
Checking for mscoree.h ... <not found>
Enabling extension ext\calendar
Enabling extension ext\bcmath
Checking for library libxml2_a.lib;libxml2.lib ... ..\win32build\lib\libxml2_a.lib
Checking for library iconv_a.lib;iconv.lib ... ..\win32build\lib\iconv_a.lib
Checking for libxml/parser.h ... ..\win32build\include
Enabling extension ext\libxml
Checking for libxml/xmlwriter.h ... ..\win32build\include
Enabling extension ext\xmlwriter
Enabling extension ext\xmlreader
Enabling extension ext\xml
Enabling extension ext\wddx
Checking for timelib_config.h ... ext/date/lib
```

```
Enabling extension ext\simplexml  
Enabling extension ext\dom  
  
Creating build dirs...  
Generating files...  
Generating Makefile  
Generating main/internal_functions.c  
    [content unchanged; skipping]  
Generating main/config.w32.h  
Done.
```

Type 'nmake' to build PHP

Das Skript moniert die fehlende GD-Library. Außerdem fehlt beispielsweise die mscoree.h. Aber für das konkrete Beispiel unserer Übersetzung besitzen wir alles. Also kompilieren (`nmake`) und installieren Sie danach die Binärdateien (`nmake install`) in diesem Beispiel unter D:\php5. Das Übersetzen könnte etwas dauern. Gönnen Sie sich nun also eine kleine Erfrischung.

```
nmake  
nmake install
```



### Hinweis

Die Datei `winres.h` fehlt? Sie finden eine entsprechende Datei im include-Ordner in Ihrem Microsoft Platform SDK unter dem Namen `WinResrc.h`. Kopieren Sie die `WinResrc.h` nach `c:\work\php-5.1.2\win32\build` und benennen Sie diese danach um in `winres.h`.

Wenn Sie nach der erfolgreichen Übersetzung mit diesem Paket weiterarbeiten wollen, geben Sie erst folgende Anweisung ein:

```
nmake clean
```

Nun müssen Sie erneut die Anweisung `ccscript /nologo configure.js` mit den von Ihnen gewünschten Optionen durchführen, um eine veränderte Konfiguration für eine neue Übersetzung von PHP einzurichten.

**Tipp**

Sie haben hier die *shared*-Methode verwendet, wobei Sie im Vorfeld alle Include- und Library-Dateien in das zentrale Arbeitsverzeichnis C:\work\win32build kopiert haben. Alternativ können Sie die ganze »Kopiererei« z.B. für den Apache 2 sein lassen und die extra *Libs* und *Includes* über das *configure* angeben. Das folgende Beispiel erstellt PHP 5 (nur) mit dem apache2-Modul:

```
cscript /nologo configure.js --enable-prefix=D:\php5 --disable-debug
--with-extra-includes="C:\apache2\include" --with-extra-
libs="C:\apache2\lib" --enable-apache2handler
```




Abbildung 19.11: Nach *nmake install* ist am Zielort alles vorhanden.

Und wie geht es weiter?

Nun haben Sie hoffentlich die neuen Binärdateien. Denken Sie aber daran, dass Sie das gesamte XAMPP-PHP mit Ihren neuen PHP-Dateien ersetzen (überschreiben) müssen, um mit Ihren Modulen und anderen Erweiterungen arbeiten zu können. Das trifft insbesondere neben der php.exe auf die zentrale php5ts.dll zu. Aber was Ihnen vielleicht wirklich auf dem Herzen liegt, ist die Frage nach den weiteren *Extensions*. Auch diese können Sie nun (versuchen zu) kompilieren. Zuvor brauchen Sie unter Umständen aber wieder zusätzliche GNU-Pakete. Für die GD-Erweiterung benötigen Sie mindestens das Paket *GD* und ggf. auch das Paket *t1lib*. Sie etablieren die *Includes* und *Libraries* nach dem hier vorgestellten Schema unter *win32build*. Und danach können Sie es probieren.

```
cscript /nologo configure.js --enable-prefix=D:\php5 --disable-debug --with-
mysql=shared --with-mysqli=shared --enable-apache2handler=shared --with-gd=shared
```

Sie merken es vielleicht schon: Um PHP mit allen Erweiterungen zu übersetzen, bedarf es Zeit, Kreativität und starker Nerven. Damit bewegen Sie sich auf einem Niveau, auf dem wir Ihnen viel Glück wünschen, aber jetzt allein lassen müssen.

**Tipp**

Noch ein Tipp zum Schluss: Alle Optionen für `configure` erhalten Sie über:

```
cscript /nologo configure.js --help
```

## 19.2 Linux

XAMPP für Linux besteht aus etwa 30 bis 40 einzelnen Komponenten, die wir für XAMPP jeweils übersetzt haben. Nun wäre es sicherlich für dieses Buch viel zu umfangreich und auch zu langweilig, auf das Übersetzen jeder einzelnen Komponente einzugehen, und so werden wir uns mit einem Kompromiss begnügen.

In den nächsten Abschnitten werden wir generell beschreiben, wie das Übersetzen einer Komponente von XAMPP unter Linux funktioniert. Mit dieser Beschreibung sind Sie in der Lage, die meisten, wenn nicht sogar alle Komponenten von XAMPP zu übersetzen und zu installieren.

In den darauf folgenden Abschnitten zeigen wir dann noch in allen Einzelheiten, wie Sie unter Linux Apache, PHP und Perl übersetzen.

### 19.2.1 Vorbereitungen

Um selbst Komponenten für XAMPP für Linux zu kompilieren, benötigen Sie das sog. Entwicklungs-Paket. Sie können es unter der URL <http://www.apachefriends.org/de/xampp-linux.html> herunterladen, unter der Sie auch XAMPP für Linux herunterladen können (siehe Abbildung 19.12).

Das Entwicklungs-Paket enthält neben Bibliotheken und Header-Dateien, die für das Kompilieren notwendig sind, auch die mitgelieferten Dokumentationen der einzelnen Softwarepakete.

Das Entwicklungs-Paket enthält aber nicht den Quellcode der XAMPP-Komponenten. Das würde den Download einfach zu umfangreich machen.

Um das Entwicklungs-Paket zu installieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Laden Sie das Entwicklungs-Paket für die Linux-Version von XAMPP von der Apache Friends-Website herunter.
2. Melden Sie sich als Systemadministrator `root` in einer Shell an und wechseln Sie mit dem `cd`-Befehl in das Verzeichnis, in dem sich das heruntergeladene Download-Paket befindet.
3. Installieren Sie das Entwicklungs-Paket mit folgendem Befehl:

```
tar xvfz xampp-linux-devel-1.5.3.tar.gz -C /opt
```

Nachdem das Entwicklungs-Paket installiert ist, können Sie selbst Komponenten für XAMPP übersetzen.




Abbildung 19.12: Download des Entwicklungs-Pakets von XAMPP

## 19.2.2 Generelle Vorgehensweise

Das Selbstkomplizieren von Softwarepaketen gilt bei Einsteigern und auch bei jüngeren Profis als besonders ehrenhafte Tätigkeit. Ob das nun wirklich gerechtfertigt ist oder nicht, sei dahingestellt, aber auf alle Fälle ist das Selbstkomplizieren nicht so schwierig, wie man weitläufig meint.

Grundsätzlich kann man den Vorgang in fünf einfache Schritte unterteilen:

### 1. Das Herunterladen des Quellcodes

Um etwas komplizieren zu können, muss es erst einmal da sein. Also besteht der erste Schritt im Herunterladen des Quellcodes. In der Regel findet man diesen auf der Website des jeweiligen Softwarepaketes.

Zum Beispiel:

<http://httpd.apache.org/download.cgi>

<http://www.php.net/downloads.php>

<http://dev.mysql.com/downloads/mysql/>

## 2. Quellcode-Archiv auspacken

Der Quellcode wird in der Regel in `.tar.gz`-Dateien angeboten. Diese Dateien sind mit `gzip` komprimierte tar-Archive. Nach dem Herunterladen müssen sie zunächst ausgepackt werden.

Dazu rufen Sie folgenden Befehl auf (der Dateiname ist ein Platzhalter für die von Ihnen heruntergeladene Datei):

```
tar xvzf supersoft-1.2.3.tar.gz
```

Manchmal liegen Softwarepakete aber auch in `.tar.bz`-Dateien vor. Diese Dateien sind mit `bzip2` komprimiert und meist etwas kleiner als die mit `gzip` komprimierten. Diese Dateien können Sie mit folgendem Befehl entpacken:

```
tar xvfj supersoft-1.2.3.tar.bz
```

Nach diesem Befehl befinden sich die Dateien aus dem Archiv in einem Unterverzeichnis des aktuellen Verzeichnisses. Meist heißt dieses Verzeichnis so ähnlich wie das Archiv selbst. Im obigen Beispiel würde das Verzeichnis `supersoft-1.2.3` heißen.

## 3. Anpassen des Quellcodes

Der Quellcode sollte so geschrieben sein, dass er unabhängig von dem Betriebssystem ist, für das er eingesetzt werden soll. Daher muss er in diesem Schritt zunächst an das Zielbetriebssystem – in diesem Fall Linux – angepasst werden.

Diese Anpassung übernimmt in der Regel der `configure`-Befehl. Wechseln Sie aber zunächst in das im letzten Schritt ausgepackte Verzeichnis:

```
cd supersoft-1.2.3
```

Nun rufen Sie den `configure`-Befehl auf:

```
./configure --prefix=/opt/lampp
```

Mit diesem Befehl starten Sie die Anpassung des Quellcodes an Ihr Linux-System. Mit `--prefix=/opt/lampp` weisen Sie den `configure`-Befehl an, den Quellcode so anzupassen, dass die Software später in das Verzeichnis `/opt/lampp` installiert werden soll.

Dieser Vorgang kann – je nach System – einige Minuten in Anspruch nehmen. In dieser Zeit werden Sie folgende Meldungen auf Ihrem Bildschirm beobachten können:

```
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking target system type... i686-pc-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for sigrndmask... no
checking for gawk... yes
```

Der `configure`-Befehl überprüft, ob Ihr System bestimmten Anforderungen entspricht oder nicht. So stellt er oben zum Beispiel fest, dass das System einen `gawk` besitzt, aber kein `sigthreadmask`. Was das genau ist, muss Sie aber nicht interessieren: Solange der `configure`-Befehl weiterläuft, ist es nicht schlimm, wenn mal etwas fehlt. Es ist sogar die Regel, dass einige Sachen fehlen, dazu ist dieser Anpassungsprozess auch da: damit er die Software an Ihr System anpasst.

Erst wenn `configure` abbricht wie in der folgenden Meldung, müssen Sie aktiv werden:

```
checking for OpenSSL... Could not find OpenSSL
Looks like you've forgotten to install OpenSSL development RPM
```

In diesem Fall findet `configure` nicht die Entwicklungsdateien von OpenSSL, die offenbar von diesem Softwarepaket benötigt werden.

Im Falle von XAMPP haben Sie vergessen, das XAMPP-Entwicklungs-Paket zu installieren oder dem `configure`-Befehl nicht gesagt, wo er das OpenSSL von XAMPP findet. Zum letzten Punkt finden Sie mehr Informationen im nächsten Abschnitt »Apache neu übersetzen«.

#### 4. Kompilierung starten

Nachdem der Anpassungsprozess erfolgreich abgelaufen ist, kann die Kompilierung der Software gestartet werden. Dazu rufen Sie einfach den folgenden Befehl in Ihrer Shell auf:

```
make
```

Dieser Vorgang kann noch länger dauern. Besonders wenn Sie ein sehr altes System verwenden, kann die Kompilierung mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Auf einem aktuellen Rechner sollte dieser Vorgang aber nach etwa 15 Minuten abgeschlossen sein.



#### Hinweis

Dass während des Kompilierens Warnungen auf dem Bildschirm erscheinen, ist durchaus normal. Lassen Sie sich davon nicht beunruhigen. Sollten Sie in diesem Schritt aber Fehlermeldungen erhalten, die den Abbruch des Kompilierungsvorgangs zur Folge haben, dann wird es knifflig.

Wenn Sie Erfahrung in C-Programmierung haben, können Sie versuchen, die Fehlermeldung zu interpretieren und den Fehler zu beseitigen. Eine Recherche über die Fehlermeldung bei Google kann auch hilfreich sein.

In den meisten Fällen jedoch dürfte Ihr Versuch, etwas selbst zu kompilieren, hier beendet sein.

## 5. Installation der Software

Ist die Kompilierung bis zum Ende durchgelaufen, kann die Software installiert werden. Dazu rufen Sie einfach den folgenden Befehl auf:

```
make install
```

Das war's. Durch diesen Befehl wird die Software auf Ihrem System installiert und kann verwendet werden.

Läuft alles so, wie Sie es sich vorgestellt haben, können Sie das Quellcode-Verzeichnis supersoft-1.2.3 und das heruntergeladene Archiv supersoft-1.2.3.tar.gz löschen. Beides wird nun nicht mehr benötigt.

### 19.2.3 Beispiel: Apache neu übersetzen

Im letzten Abschnitt haben Sie gesehen, wie einfach es eigentlich ist, Software selbst zu kompilieren. Wenn es dabei noch ein Geheimnis gibt, dann steckt es im Aufruf des `configure`-Befehls. Mit ihm wird nicht nur die Software auf Ihr System angepasst, sondern Sie können damit auch die Software nach Ihren Wünschen konfigurieren.

Im Falle vom Apache können Sie mit `configure` zum Beispiel bestimmen, welche Apache-Module Sie benutzen möchten oder welche MPMs der Apache verwenden soll. Je nach Ihren Anforderungen kann so ein `configure`-Befehl entweder recht übersichtlich ausfallen (wie im vorherigen Abschnitt) oder einen nahezu monströsen Umfang annehmen.

So sieht beispielsweise der `configure`-Befehl, mit dem wir den Apache für XAMPP übersetzt haben, aus:

*Listing 19.2: Der configure-Aufruf für den XAMPP-Apache*

```
./configure --prefix=/opt/lampp --enable-nonportable-atomics --enable-so ↵
--enable-cgid --sysconfdir=/opt/lampp/etc --enable-auth-anon ↵
--enable-auth-dbm --enable-auth-digest --enable-file-cache ↵
--enable-echo --enable-charset-lite --enable-cache --enable-disk-cache ↵
--enable-mem-cache --enable-example --enable-ext-filter --enable-case-filter ↵
--enable-case-filter-in --enable-deflate --enable-mime-magic ↵
--enable-cern-meta --enable-expires --enable-headers --enable-usertrack ↵
--enable-unique-id --enable-proxy --enable-proxy-connect --enable-proxy-ftp ↵
--enable-proxy-http --enable-bucketeer --enable-http --enable-info ↵
--enable-suexec --enable-cgid --enable-vhost-alias --enable-speling ↵
--enable-rewrite --enable-so --with-z=/opt/lampp --with-ssl=/opt/lampp ↵
--with-expat=/opt/lampp --enable-dav --enable-dav-fs --enable-ssl=/opt/lampp ↵
--enable-mods-shared=most --with-mpm=prefork --with-suexec-caller=nobody ↵
--with-suexec-docroot=/opt/lampp/htdocs --without-berkeley-db --enable-ldap ↵
--with-ldap --enable-auth-ldap --disable-ipv6
```

In diesen `configure`-Befehlen liegt quasi das große Geheimnis des Kompilierens. Damit Sie unsere Kompilierung nachvollziehen können, haben wir bei XAMPP für Linux alle `configure`-Befehle, die wir zum Kompilieren benutztten, mit ins XAMPP gepackt. Dort finden Sie in der Datei `/opt/lampp/share/lampp/configures.tar.gz` ein `tar.gz`-Archiv mit allen unseren `configure`-Befehlen.

Dieses Archiv enthält für jede XAMPP-Komponente ein Verzeichnis, in dem jeweils eine Datei mit dem jeweiligen `configure`-Befehl liegt:

```
apache/configure-oswald
mysql/configure-oswald
openldap/configure-oswald
openssl/configure-oswald
proftpd/configure-oswald
php/configure-php4-oswald
php/configure-php5-oswald
```

...

Mit Hilfe dieser Dateien ist es sehr einfach, Komponenten so zu übersetzen, dass sie sich auch problemlos ins XAMPP integrieren. Am Beispiel von Apache zeigen wir Ihnen, wie Sie dabei am besten vorgehen:

1. Herunterladen des Quellcodes

Den Quellcode von Apache können Sie unter der Adresse <http://httpd.apache.org/download.cgi> herunterladen. Speichern Sie das Archiv in einem Verzeichnis namens apache irgendwo auf Ihrem Linux-System.

2. Quellcode-Archiv auspacken

Entpacken Sie das Archiv in diesem Verzeichnis:

```
tar xvfz httpd-2.2.0.tar.gz
```

Während der Arbeit an diesem Buch setzten wir die aktuelle Version 2.2 von Apache ein. In Ihrem Fall wird es sehr wahrscheinlich eine andere Version sein.

3. Kopieren der `configure`-Vorlage

Kopieren Sie die Datei `apache/configure-oswald` aus dem Archiv `configures.tar.gz` (siehe oben) in dieses Verzeichnis. Ihr Verzeichnis sollte jetzt etwa so aussehen:

```
-rw-r--r-- 1 root    root     1663 Dec  1 12:19 configure-oswald
drwxr-xr-x 11 root   root    1240 Jan  7 10:19 httpd-2.2.0
-rw-rw-r-- 1 root    root   6224116 Nov 30 21:21 httpd-2.2.0.tar.gz
```

4. Anpassung und Kompilierung starten und Software installieren

Wechseln Sie nun in das ausgepackte Quellcode-Verzeichnis:

```
cd httpd-2.2.0
```

Statt des `configure`-Befehls rufen Sie nun folgenden Befehl auf:

```
sh ../configure-oswald
```

Durch diesen Aufruf werden folgende Schritte automatisch ausgeführt:

1. Intern wird der `configure`-Befehl aufgerufen, wie wir ihn zum Kompilieren des Apache verwendet haben.
2. Ist der `configure`-Befehl erfolgreich abgelaufen, wird automatisch der `make`-Befehl aufgerufen und das eigentliche Kompilieren gestartet.
3. War die Kompilierung erfolgreich, wird automatisch die Software installiert.

Und das war's. Der neue Apache ist übersetzt und automatisch ins XAMPP integriert.

Genau auf diese Weise übersetzen wir eine Komponente für XAMPP.

#### 19.2.4 Besonderheiten bei PHP

Grundsätzlich ist der Übersetzungsvorgang bei PHP der gleiche wie beim Apache. Allerdings gibt es zwei Besonderheiten zu berücksichtigen, wenn Sie die Übersetzung von PHP planen:

##### Zwei `configure`-Vorlagen

Für PHP finden Sie zwei `configure`-Vorlagen in der `/opt/lampp/share/lampp/configures.tar.gz`-Vorlagen-Datei:

```
php/configure-php4-oswald  
php/configure-php5-oswald
```

Die Namen der Dateien deutet es schon an: Verwenden Sie die erste Datei, wenn Sie PHP 4 übersetzen wollen, und die zweite Datei, wenn es um PHP 5 geht.

##### Oracle, Interbase/Firebird, PostgreSQL

Damit PHP genau so übersetzt werden kann, wie es im XAMPP vorliegt, müssen diese drei Datenbanken (zumindest in der Clientform) auf dem Linux-Rechner installiert sein. Ansonsten schlägt der `configure`-Befehl mit einer entsprechenden Meldung fehl.

Wenn Sie keine dieser Datenbanken benutzen möchten, dann löschen Sie einfach die in dem folgenden Listing hervorgehobenen Stellen aus der `configure-php4-oswald` bzw. `configure-php5-oswald`.

*Listing 19.3: Der `configure`-Aufruf für das XAMPP-PHP*

```
env PATH="/opt/lampp/bin:$PATH" ORACLE_HOME="/opt/oracle/OraHome1" ↵  
CFLAGS="-O6  
-I$ORACLE_HOME/network/public -I/opt/lampp/include/libpng-  
-I/opt/lampp/include/ncurses -I/opt/lampp/include -L/opt/lampp/lib" ./configure-  
--prefix=/opt/lampp --with-apxs2=/opt/lampp/bin/apxs --with-config-  
-file-path=/opt/lampp/etc --with-mysql=/opt/lampp --disable-debug --enable-b-  
cmath --enable-calendar --enable-ctype --enable-dbase --enable-discard-path --en-  
-
```

```
able-exif --enable-filepro --enable-force-cgi-redirect --enable-ftp --enable-gd--  
imgstrttf --enable-gd-native-ttf --with-ttf --enable-magic-quotes --enable-m  
emory-limit --enable-shmop --enable-sigchild --enable-sysvsem --enable-sysvshm--  
--enable-track-vars --enable-trans-sid --enable-wddx --enable-yp --  
--with-ftp --with-gdbm=/opt/lampp --with-jpeg-dir=/opt/lampp --with-png-di  
r=/opt/lampp --with-freetype-dir=/opt/lampp --without-xpm --with-zlib=yes --with-  
zlib-dir=/opt/lampp --with-openssl=/opt/lampp --with-expat-dir=/opt/lampp --e  
nable-xslt=/opt/lampp --with-xsl=/opt/lampp --with-ming=/opt/lampp --w  
ith-dom=/opt/lampp --with-ldap=/opt/lampp --with-ncurses=/opt/lampp --with-gd --  
--with-imap-dir=/opt/lampp --with-imap-ssl --with-imap=/opt/lampp --wi  
th-gettext=/opt/lampp --with-mssql=/opt/lampp --with-interbase=sha  
red,/opt/interbase --with-mysql-sock=/opt/lampp/var/mysql/mys  
ql.sock --with-oci8=shared --with-mcrypt=/opt/lampp --with-mhash=/opt/  
lampp --en  
able-sockets --enable-mbstring=all --with-curl=/opt/lampp --enable-mbregex --  
enable-zend-multibyte --enable-exif --with-bz2=/opt/lampp --with-sqlite=shared,/u  
/opt/lampp --with-libxml-dir=/opt/lampp --enable-soap --enable-pcntl --enable-  
dbx --with-mysqli=/opt/lampp/bin/mysql_config --with-mime-magic --wit  
h-pgsql=shared,/opt/lampp/postgresql --with-iconv --enable-dio --  
--with-pdo-mysql=/opt/lampp  
--with-pdo-pgsql=/opt/lampp/postgresql --with-pdo-sqlite
```

Sollten Sie allerdings eine Datenbankunterstützung in PHP benötigen, dann passen Sie die Pfadangaben in dieser Datei so an, dass sie der Datenbankinstallation auf Ihrem System entsprechen.

Mit diesen beiden Hinweisen sollten Sie auch leicht in der Lage sein, PHP für Ihr XAMPP-System neu zu übersetzen.

## 19.2.5 Perl neu übersetzen

Im Prinzip funktioniert das Übersetzen und Installieren von Perl genau so wie bei den anderen Komponenten von XAMPP – allerdings mit zwei kleinen Unterschieden:

1. Zum einen ist hier der Übersetzungs- und Installationsvorgang nicht ganz so automatisiert, d. h., nachdem Sie die `configure`-Vorlage aufgerufen haben, werden `make` und `make install` nicht automatisch aufgerufen, sondern dies muss manuell erfolgen.
2. Nach der Übersetzung einer neuen Perl-Version ist Perl relativ nackt. D. h., wenn Sie zum Beispiel mit Perl auf eine Datenbank zugreifen wollen, wird das überhaupt nicht funktionieren, da die entsprechenden Perl-Module mit der Datenbankunterstützung fehlen und noch nachträglich installiert werden müssen. Mehr Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 22, »Perl erweitern«.





# 20 PHP erweitern

Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, PHP zu erweitern: zum einen über *PEAR* und zum anderen über *PECL*.

*PEAR* steht für *PHP Extension and Application Repository* und erweitert PHP um zusätzliche PHP-Klassen. Vereinfacht kann man sich *PEAR* als eine große Sammlung vieler PHP-Dateien vorstellen, auf die – um sie zu installieren, zu deinstallieren, upzudaten – über eine genormte Schnittstelle einfach zugegriffen werden kann.

The screenshot shows the PEAR Package Browser's main page. The left sidebar contains links for Main (Home, News, Quality Assurance, The PEAR Group), Documentation (About PEAR, Manual, FAQ, Support), Downloads (List Packages, Search Packages, Statistics), Package Proposals (Browse Proposals, New Proposal), and Developers (List Accounts). The main content area is titled "Contents of :: Top Level". It lists categories such as Authentication (8), Caching (2), Console (6), Date and Time (3), Event (1), File System (4), Gtk2 Components (1), HTTP (12), Benchmarking (1), Configuration (1), Database (29), Encryption (8), File Formats (23), Gtk Components (4), HTML (30), and Images (15). Each category has a list of sub-packages or functions. A search bar at the top right allows searching for packages.

Abbildung 20.1: Über die Homepages <http://pear.php.net> und <http://pecl.php.net> kann in den Paketbeständen gestöbert werden. Als dieses Buch geschrieben wurde, enthielt PEAR 349 Pakete und PECL 142 Pakete.

Die Abkürzung PECL steht für *PHP Extension Community Library* und besteht aus zusätzlichen PHP-Erweiterungen. Gegenüber PEAR bestehen PECL-Pakete nicht aus PHP-Dateien, sondern sind meist in C geschrieben und erweitern PHP auf unterster Ebene um zusätzliche Fähigkeiten. Das bedeutet zum Beispiel, dass zum Installieren zusätzlicher PECL-Pakete in der Regel ein C-Compiler notwendig ist, der auf dem System installiert sein muss.

## 20.1 PEAR

Die Installation von PEAR-Paketen ist recht komfortabel und einfach für den Anwender gelöst. Sämtliche Aktionen PEAR betreffend werden durch ein einzelnes Skript (unter Linux `/opt/lampp/bin/pear` und unter Windows `<xampp>\php\pear.bat`) erledigt.

In den folgenden Abschnitten bekommen Sie einen Überblick über die wichtigsten Aufgaben, die man mit dem PEAR-Skript durchführen kann.

### 20.1.1 list

Mit dem `list`-Kommando können Sie sich alle PEAR-Pakete, die auf Ihrem System installiert sind, anzeigen lassen.

Zum Beispiel ergibt diese Eingabe:

```
/opt/lampp/bin/pear list
```

die folgende Ausgabe (gekürzt):

```
INSTALLED PACKAGES, CHANNEL PEAR.PHP.NET:  
=====  
PACKAGE      VERSION STATE  
Archive_Tar   1.3.1  stable  
Auth          1.2.3  stable  
Auth_HTTP     2.1.6  stable  
Auth_PrefManager 1.1.4  stable  
Auth_RADIUS   1.0.1  stable  
Auth_SASL     1.0.1  stable  
Benchmark    1.2.3  stable  
...  
...
```

### 20.1.2 list-all

Das `list-all`-Kommando führt neben den installierten Paketen auch die Pakete, die sich zwar im PEAR befinden, aber nicht auf Ihrem System installiert sind, auf:

Zum Beispiel ergibt diese Eingabe:

```
/opt/lampp/bin/pear list-all
```

die folgende Ausgabe (gekürzt):

ALL PACKAGES:

PACKAGE	LATEST	LOCAL
pear/Auth_HTTP	2.1.6	2.1.6
pear/Auth	1.3.0r3	1.2.3
pear/Auth_SASL	1.0.1	1.0.1
pear/LiveUser	0.16.8	
pear/Auth_PrefManager	1.1.4	1.1.4
pear/Auth_RADIUS	1.0.4	1.0.1
pear/Auth_PrefManager2	2.0.0	dev1
pear/LiveUser_Admin	0.3.6	
...		

In der Spalte LATEST steht die Versionsnummer der im PEAR aktuell verfügbaren Version. Unter LOCAL finden Sie die Versionsnummer der lokal installierten Version, sofern dieses PEAR-Paket überhaupt installiert ist. Ist es nicht installiert, dann ist hier die Spalte leer.

### 20.1.3 list-upgrades

Mit dem list-upgrades-Kommando erhalten Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Upgrades für die auf Ihrem System installierten PEAR-Pakete.

Zum Beispiel ergibt diese Eingabe:

```
/opt/lampp/bin/pear install pager
```

die folgende Ausgabe (gekürzt):

PEAR.PHP.NET AVAILABLE UPGRADES (STABLE):

CHANNEL	PACKAGE	LOCAL	REMOTE
pear.php.net	Auth_RADIUS	1.0.1 (stable)	1.0.4 (stable)
pear.php.net	Benchmark	1.2.3 (stable)	1.2.4 (stable)
Cache_Lite		1.5.2 (stable)	1.6.0 (stable)
pear.php.net	Config	1.10.4 (stable)	1.10.5 (stable)
pear.php.net	Date	1.4.3 (stable)	1.4.6 (stable)
pear.php.net	DB_DataObject	1.7.15 (stable)	1.8.2 (stable)
pear.php.net	DB_QueryTool	1.0.0 (stable)	1.0.1 (stable)
pear.php.net	File	1.2.1 (stable)	1.2.2 (stable)
...			

### 20.1.4 install

Das am meisten genutzte PEAR-Kommando dürfte install sein. Mit diesem Kommando installieren Sie weitere PEAR-Pakete.

Zum Beispiel installiert das folgende Kommando das PEAR-Paket *pager*:

```
/opt/lampp/bin/pear install pager
```

Dies ergibt folgende Ausgabe:

```
downloading Pager-2.3.4.tgz ...
Starting to download Pager-2.3.4.tgz (26,639 bytes)
.....done: 26,639 bytes
install ok: channel://pear.php.net/Pager-2.3.4
```

### 20.1.5 upgrade

Mit dem *upgrade*-Kommando kann man ein einzelnes PEAR-Paket auf die aktuelle Version aktualisieren.

Um bei dem Beispiel des PEAR-Pakets *pager* zu bleiben, ergibt die Eingabe

```
/opt/lampp/bin/pear upgrade pager
```

die folgende Ausgabe:

```
downloading Pager-2.3.5.tgz ...
Starting to download Pager-2.3.5.tgz (26,952 bytes)
.....done: 26,952 bytes
upgrade ok: channel://pear.php.net/Pager-2.3.5
```

### 20.1.6 upgrade-all

Mit dem *upgrade-all*-Kommando können Sie bequem alle auf Ihrem System installierten PEAR-Pakete auf den aktuellen Stand bringen.

```
/opt/lampp/bin/pear upgrade-all
```

Obige Eingabe führt zum Beispiel zu folgender Ausgabe (gekürzt):

```
Will upgrade benchmark
Will upgrade cache_lite
Will upgrade config
Will upgrade date
...
Starting to download Benchmark-1.2.4.tgz (7,587 bytes)
....done: 7,587 bytes
downloading Cache_Lite-1.6.0.tgz ...
Starting to download Cache_Lite-1.6.0.tgz (25,865 bytes)
...done: 25,865 bytes
downloading Config-1.10.5.tgz ...
Starting to download Config-1.10.5.tgz (24,582 bytes)
...done: 24,582 bytes
```

```
downloading Date-1.4.6.tgz ...
Starting to download Date-1.4.6.tgz (53,535 bytes)
...done: 53,535 bytes
...
```

Das `upgrade-all`-Kommando hat zunächst festgestellt, dass die Pakete `benchmark`, `cache_lite`, `config` und `date` in neuen Versionen verfügbar sind, und diese dann im zweiten Schritt automatisch aktualisiert.

### 20.1.7 `uninstall`

Und zuletzt sei noch das `uninstall`-Kommando von PEAR genannt. Mit ihm können Sie PEAR-Pakete, die Sie nicht mehr benötigen, deinstallieren.

Zum Beispiel führt die Eingabe

```
/opt/lampp/bin/pear uninstall pager
```

zur folgenden Ausgabe:

```
uninstall ok: channel://pear.php.net/Pager-2.3.3
```

## 20.2 PECL

PECL verwendet die gleiche Technologie zum Verwalten der Pakete wie PEAR. D. h., sämtliche Kommandos, die im vorherigen Abschnitt für PEAR beschrieben wurden, funktionieren genauso für PECL.

Da PECL-Pakete aber im Gegensatz zu den PEAR-Paketen übersetzt werden müssen, setzt PECL die Anwesenheit eines C-Compilers auf dem System voraus. Unter Linux ist es recht normal, dass ein C-Compiler installiert ist, während dies bei Windows eher seltener der Fall ist.

Aus diesem Grund behandeln wir PECL unter Linux und Windows getrennt.

### 20.2.1 Unter Linux

Um selbst PECL-Pakete installieren zu können, muss auf dem Linux-System ein C-Compiler (GCC) installiert sein. Eine weitere Anforderung ist die Installation des XAMPP für Linux-Entwicklungs-Pakets.

#### **PECL-Pakete installieren**

Mit dem folgenden Befehl wird beispielhaft das PECL-Paket `hash` installiert:

```
/opt/lampp/bin/pecl install hash
```

Nach dem Aufruf dieses Befehls wird das *hash*-Paket heruntergeladen und der Übersetzungsvorgang gestartet.

```
downloading hash-1.1.tgz ...
Starting to download hash-1.1.tgz (100,713 bytes)
.....done: 100,713 bytes
30 source files, building
running: phpize
Configuring for:
PHP Api Version:      20041225
Zend Module Api No:   20050922
Zend Extension Api No: 220051025
building in /var/tmp/pear-build-oswald/hash-1.1
running: /tmp/tmpcTmPuq/hash-1.1/configure
checking for egrep... grep -E
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for gcc... gcc
...
install ok: channel://pear.php.net/hash-1.1
```

Nach dem Übersetzen wird die neue PHP-Erweiterung automatisch installiert und befindet sich nun als .so-Datei im Verzeichnis /opt/lampp/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20050922/:

```
-rwxr-xr-x 1 root root 325554 Jan 22 17:59
/opt/lampp/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20050922/hash.so
```

Damit die Erweiterung aber auch in PHP eingebunden wird, muss sie noch über die php.ini-Datei aktiviert werden. Dazu öffnen Sie die Datei /opt/lampp/etc/php.ini in einem Texteditor und suchen nach folgenden Zeilen:

```
extension="zip.so"
extension="sqlite.so"
extension="radius.so"
extension="pgsql.so"
```

Nach diesen Zeilen fügen Sie einfach die folgende Zeile an:

```
extension="hash.so"
```

Nachdem Sie den Apache neu gestartet haben, ist die neue PHP-Erweiterung in PHP verfügbar.

## PECL-Pakete deinstallieren

Das Löschen von PECL-Paketen funktioniert genauso wie auch bei PEAR-Paketen mit dem `uninstall`-Kommando. Allerdings muss nach der Deinstallation noch die `extension="xxx.so"-Zeile` aus der `php.ini` entfernt werden.

Zum Beispiel führt der Aufruf

```
/opt/lampp/bin/pecl uninstall hash
```

zu der folgenden Ausgabe:

```
uninstall ok: channel://pear.php.net/hash-1.1
```

Entfernen Sie jetzt noch die Zeile `extension="hash.so"` aus der `php.ini`, starten Sie den Apache neu und die PHP-Erweiterung ist deinstalliert.

## 20.2.2 Unter Windows

Genauso wie unter Linux muss auch unter Windows ein C-Compiler für die Übersetzung von neuen PECL-Modulen vorhanden sein.

### PECL-Pakete installieren

Im Prinzip ist die Syntax mit der unter Linux vergleichbar:

```
<xampp>\php\pecl
```

Doch der korrekte Aufruf der `pecl.bat` sowie ein C++-Compiler sind noch keine Erfolgsgarantie. Versuchen Sie bitte einmal das Linux-Beispiel: die Installation des PECL-Pakets `hash`.

```
<xampp>\php\pecl install hash
```

Die Enttäuschung ist vielleicht groß. Sie könnten nämlich so etwas wie in Abbildung 20.2 sehen.

```
C:\WINNT\System32\cmd.exe
D:\>D:\Programme\xampp\php\pecl.bat install hash
WARNING: channel "pear.php.net" has updated its protocols, use "channel-update pear.php.net" to update
downloading hash-1.1.tgz ...
Starting to download hash-1.1.tgz <100,713 bytes>
.....done: 100,713 bytes
30 source files, building
ERROR: The DSP hash.dsp does not exist.

D:\>
```

Abbildung 20.2: Eine Projektdatei für Windows ist nicht vorhanden.

Was ist passiert? Das `hash`-Paket gibt es nur für Linux. Im Paket fehlt eine C++-Projektdatei (`.dsp`). Das ist also die Crux: Den allermeisten PECL-Paketen fehlt ein entsprechendes Projekt oder der ganze Quellcode für eine Windows-Übersetzung. Sollten Sie auch mit Perl unter Windows arbeiten, kommt Ihnen das Problem vielleicht bekannt vor, Stichwort: CPAN unter Windows.

Ist also schon alles verloren? Keineswegs! Die beste Alternative zu einer eigenen Kompilation ist die Beschaffung bereits fertig kompilierter Module unter der folgenden URL:

<http://snaps.php.net/>




Abbildung 20.3: Vorkompilierte PECL-Erweiterungen unter [snaps.php.net](http://snaps.php.net/)

Damit brauchen Sie auch keinen eigenen Compiler mehr. Öffnen Sie einfach die PECL-Seite für Ihre PHP-Version und sehen Sie nach, ob das von Ihnen gesuchte PECL-Modul vorhanden ist. In diesem Beispiel finden wir auch das *hash*-Modul mit dem Namen `php_hash.dll`. Das ausgewählte Modul speichern Sie

- für PHP 4.x.x in das Verzeichnis:

`<xampp>\php\extensions`

- für PHP 5.x.x in das Verzeichnis:

`<xampp>\php\ext`

Nun brauchen Sie nur noch das neue Modul in den *Extension*-Bereich der `php.ini` einfügen.

Konfigurationsdatei: `<xampp>\apache\bin\php.ini`

`extension=php_hash.dll`

Starten Sie danach den Apache neu. Sollte es dabei zu Problemen mit dem neuen Modul kommen, deaktivieren Sie es mit einem Semikolon zu Beginn der Zeile. Oder Sie löschen die betreffende Zeile und starten den Apache erneut.



### Hinweis

Vergewissern Sie sich bitte, dass Sie das passende PHP für die neuen PECL-Module besitzen. Ein PECL-Modul für PHP 5.1x funktioniert beispielsweise nicht mit PHP 5.0.x. Welche aktuelle PHP-Version in XAMPP Verwendung findet, sehen Sie am schnellsten in den Readme-Dateien im XAMPP-Hauptverzeichnis. Alternativ rufen Sie über die Eingabeaufforderung das PHP-Programm mit der Option `-v` (für Version) auf:

```
<xampp>\php\php -v
```



Abbildung 20.4: Das richtige PECL-Modul, aber leider die falsche PHP-Version





# 21 Apache erweitern

Den Apache – mit seinen ach so vielen Modulen – kann man schon als eine eierlegende Wollmilchsau bezeichnen. Wenn es um die Geschwindigkeit des Apache geht, dann wird ihm oft sogar schon vorgeworfen, dass er zu viel kann und dadurch zu träge und zu langsam geworden ist. In Kapitel 9, »Performance Tuning«, haben wir ja schon festgestellt, dass der Geschwindigkeitsgewinn relativ groß ist, wenn man nicht benötigte Module vermeidet.

Aber trotzdem können Situationen eintreten, in denen der bestehende Funktionsumfang des Apache nicht reicht und man irgendeine besondere Fähigkeit benötigt. Für diese Fälle steht eine Vielzahl zusätzlicher Module zur Erweiterung des Apache zur Verfügung.

Oft wird das Installieren nach dem gleichen Muster ablaufen. In diesem Kapitel sehen Sie beispielhaft am Modul *ModSecurity*, wie Sie eine solche Installation durchführen können.

## 21.1 Das Beispiel modSecurity

Das Modul *mod\_security* erweitert den Apache um eine Art Content Firewall und Intrusion Detection System. Es schützt zum einen den Apache bzw. die »hinter« dem Apache liegende Webapplikation vor unerwünschten Zugriffen von außen und bietet zum anderen zusätzliche Protokollmöglichkeiten, die sonst mit dem Apache allein nicht möglich wären. Zum Beispiel kann man so Anfragen mit einem möglichen feindlichen Hintergrund protokollieren und ist damit in der Lage, auf mögliche Angriffe frühzeitig zu reagieren.

Die Homepage von *modSecurity* lautet <http://www.modsecurity.org>.

### 21.1.1 Die Kompilierung unter Linux

Um selbst zusätzliche Apache-Module zu übersetzen, müssen Sie das Entwicklungs-Paket der Linux-Version von XAMPP installiert haben. Erst danach können Sie mit der eigentlichen Übersetzung eines Apache-Moduls beginnen.

Sie finden das Entwicklungs-Paket unter der gleichen Adresse, unter der Sie auch XAMPP für Linux herunterladen können: <http://www.apachefriends.org/de/xampp>

*linux.html*. Die Installation erfolgt auf die gleiche Weise wie bei XAMPP selbst. Packen Sie das Archiv einfach aus:

```
tar xvfz xampp-linux-devel-1.5.3.tar.gz -C /opt
```

Damit ist das Entwicklungs-Paket installiert und Sie können mit der Installation eines neuen Apache-Moduls beginnen.

1. Laden Sie zunächst das ModSecurity-Paket `modsecurity-apache-1.9.2.tar.gz` (oder eine neuere Version) von der Seite <http://www.modsecurity.org/download/> herunter.
2. Extrahieren Sie das heruntergeladene Archiv:

```
tar xvfz modsecurity-apache-1.9.2.tar.gz
```

3. Wechseln Sie nun in das Verzeichnis `apache2` des neuen, ausgepackten Ordners:

```
cd modsecurity-apache-1.9.2/apache2
```

4. Damit das Modul im nächsten Schritt auch automatisch installiert werden kann, benötigen Sie ab nun Administrations-Rechte. Rufen Sie dazu den folgenden Befehl auf:

```
SU
```

Nun folgt die eigentliche Übersetzung und Installation des Apache-Moduls mit der Hilfe des `apxs`-Befehls.

5. Mit der Option `c` weisen Sie den Befehl an, das angegebene C-Programm zu übersetzen. Die Option `i` sorgt dafür, dass das daraus entstehende Apache-Modul automatisch installiert wird. Bei Angabe der Option `a` wird `apxs` dieses Modul außerdem automatisch über die `httpd.conf` aktivieren.

```
/opt/lampp/bin/apxs -cia mod_security.c
```

The screenshot shows a PuTTY terminal window titled '- PuTTY'. The terminal output is as follows:

```
If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the '-L'
flag during linking and do at least one of the following:
- add LIBDIR to the 'LD_LIBRARY_PATH' environment variable
  during execution
- add LIBDIR to the 'LD_RUN_PATH' environment variable
  during linking
- use the '-Wl,--rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
- have your system administrator add LIBDIR to '/etc/ld.so.conf'

See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.

-----
chmod 755 /opt/lampp/modules/mod_security.so
[activating module `security' in /opt/lampp/etc/httpd.conf]
a15182347:/home/kvo/modsecurity-apache-1.9.2/apache2#
```

Abbildung 21.1: Ein fertiges `mod_security` auf einem Debian Remote-Rechner

## 21.1 Das Beispiel modSecurity

Danach finden Sie das neue Modul unter `/opt/lampp/modules`. Normalerweise brauchen Sie das Modul nicht wie gewohnt in der `httpd.conf` einzubinden. Das hat das APXS-Skript bereits für Sie erledigt und Sie sollten die folgende Zeile finden:

```
LoadModule security_module modules/mod_security.so
```

Eine einfache beispielhafte Konfiguration für das *modSecurity*-Modul erhalten Sie im übernächsten Abschnitt.

### 21.1.2 Die Kompilierung unter Windows

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Übersetzung über APXS (*APache eXtenSion tool*) funktionierte mit dem Apache in der Version 2.2.0 (Windows) nicht. Glücklicherweise war aber die klassische `nmake`-Methode erfolgreich. Sie benötigen hierfür das Entwicklungs-Paket (Devel) von XAMPP oder eine entsprechende Apache-Übersetzung sowie einen VC C++-Compiler.

1. Extrahieren Sie das `modsecurity-apache-1.9.2.tar.gz` z.B. mit 7-zip.
2. Wechseln Sie mit der Eingabeaufforderung im neuen `modsecurity`-Ordner in das `apache2`-Unterverzeichnis:

```
cd modsecurity-apache-1.9.2\apache2
```

3. Öffnen Sie hier `makefile.in` und passen Sie den Wert der `BASE`-Variable an den realen Ort Ihres Apache-Servers an:

```
BASE = "D:/Programme/xampp/apache/"
```




Abbildung 21.2: Wo ist der Apache2? Die Anpassung von `BASE` in der `Makefile.in`

4. Arbeiten Sie im apache2-Verzeichnis von *mod\_security* weiter und starten Sie mit nmake den Übersetzungs vorgang:

```
nmake /f Makefile.win
```

5. Es entstehen nun die folgenden drei Binärdateien. Sie benötigen aber nur die Datei *mod\_security.dll*, die Sie nun am besten als *mod\_security.so* in dem Verzeichnis <xampp>\apache\modules ablegen.

Modul: mod\_security.dll

Bibliothek: mod\_security.lib

Objekt: mod\_security.exp

Alles Weitere passiert in der Apache-Konfiguration. Ein Beispiel hierzu finden Sie in folgendem Abschnitt.

### 21.1.3 Das Konfigurationsbeispiel

Das hier angeführte Beispiel ist eine Umsetzung der von den Entwicklern von *mod\_Security* beigegebenen *httpd.conf.example-minimal*. Für weiterführende Konfigurationsoptionen lesen Sie bitte die Dokumentation auf der Homepage des Projekts:

<http://www.modsecurity.org/documentation/>

<http://www.modsecurity.org/projects/rules/>

Doch kommen wir jetzt zu dem Abschnitt für Ihre *httpd.conf*, den Sie beispielsweise an das Ende der Datei eintragen können.

```
LoadModule security_module modules/mod_security.so
<IfModule mod_security.c>
    # Aktiviere ModSecurity
    SecFilterEngine On
    # Verweigere Statusanfragen mit 403
    SecFilterDefaultAction "deny,log,status:403"
    # Weitere Standards
    SecFilterScanPOST On
    SecFilterCheckURLEncoding On
    SecFilterCheckUnicodeEncoding Off
    # Akzeptiere Byte-Range
    SecFilterForceByteRange 1 255
    # Für Temp-Dateien
    SecUploadDir C:/temp # Hier Windows
    SecUploadKeepFiles Off
    # Nehme nur Relevante auf
    SecAuditEngine RelevantOnly
    SecAuditLog logs/modsec_audit.log
    # Keine Debug-Logging
    SecFilterDebugLevel 0
```

## 21.1 Das Beispiel modSecurity

---

```
SecFilterDebugLog logs/modsec_debug.log
# Nur Anfragen die der Apache versteht werden toleriert
SecFilterSelective REQUEST_METHOD "^(GET|HEAD)$" chain
SecFilterSelective HTTP_Content-Type "!(application/x-www-form-
urlencoded|^multipart/form-data;)"
SecFilterSelective HTTP_Transfer-Encoding "!"
# Akzeptiere Nicht GET oder HEAD Anfragen im Body
SecFilterSelective REQUEST_METHOD "^(GET|HEAD)$" chain
SecFilterSelective HTTP_Content-Length "!"
# Erfordert eine Content-Length Angabe bei Post
SecFilterSelective REQUEST_METHOD "POST$" chain
SecFilterSelective HTTP_Content-Length "^$"
</IfModule>
```

Vergessen Sie zum Schluss der Anpassung bitte nicht, den Apache neu zu starten!





# 22 Perl erweitern

Was für PHP PEAR und PECL sind, ist für Perl das sog. *Comprehensive Perl Archive Network* (abgekürzt CPAN). CPAN ist eine Datenbank mit allen offiziellen Perl-Modulen, auf die mit relativ einfachen und bequemen Befehlen zugegriffen werden kann.

Auf der Homepage des CPAN unter <http://www.cpan.org> finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Perl-Module.

## 22.1 Windows

Sie brauchen in jedem Fall das XAMPP Perl-Add-On. Das Add-On unter Windows basiert auf ActivePerl von ActiveState (<http://www.activestate.com>). In dem Paket ist sowohl CPAN als auch PPM integriert.

### 22.1.1 CPAN

CPAN wird über die Eingabeaufforderung ausgeführt, und zwar mit folgender Anweisung:

```
<xampp>\perl\bin\cpan
```

Wir wollen hier nicht um den heißen Brei »herumschreiben«: CPAN-Module unter Windows zu kompilieren ist nicht so einfach. Sie benötigen in jedem Fall einen Compiler. In der Regel sollte es sogar VC++ von Microsoft sein. Und Sie brauchen noch abhängig von dem zu installierenden Paket weitere GNU-Tools. Sie erhalten das GNU-Bundle für Windows übrigens unter <http://unxutils.sourceforge.net/>.

Aber auch eine gute Entwicklerplattform ist leider noch kein Garant für ein Gelingen. Deshalb raten wir Ihnen zu der *PPM-Verwaltung* von ActivePerl. Das Aufsetzen der binären PPM-Pakete benötigt weder Compiler noch weiteres Zubehör und wird meist von Erfolg gekrönt sein. Alle anderen Programmierer mit viel Zeit und Muße lesen bitte den CPAN-Abschnitt für Linux. Die angewandte Syntax ist unter Linux und Windows identisch. Aber dass Sie uns bitte nicht missverstehen: Unter Linux ist CPAN eine starke und unverzichtbare Paketverwaltung für Perl!

```
c:\WINNT\System32\cmd.exe -cpan
confirmation ('ask'), or just ignore them ('ignore'). Please set your
policy to one of the three values.

Policy on building prerequisites <follow, ask or ignore>? [ask] ignore

The CPAN module will need a few external programs to work properly.
Please correct me, if I guess the wrong path for a program. Don't
panic if you do not have some of them, just press ENTER for those. To
disable the use of a download program, you can type a space followed
by ENTER.

Where is your gzip program? [D:\Programme\MiVisualSt\Uc7\bin\gzip.EXE]
Where is your tar program? [D:\Programme\MiVisualSt\Uc7\bin\tar.EXE]
Where is your unzip program? [C:\oracle\ora90\bin\unzip.EXE]
Where is your make program? [D:\Programme\Microsoft Platform SDK\Bin\nmake.EXE]

Where is your lynx program? [D:\Programme\MiVisualSt\Uc7\bin\lynx.EXE]
Where is your wget program? [D:\Programme\MiVisualSt\Uc7\bin\wget.EXE]
Where is your ncftpget program? [D:\Programme\MiVisualSt\Uc7\bin\ncftpget.EXE]
Where is your ftp program? [C:\WINNT\system32\ftp.EXE]
Where is your gpg program? [D:\Programme\MiVisualSt\Uc7\bin\gpg.EXE]
What is your favorite pager program? [D:\Programme\MiVisualSt\Uc7\bin\less.EXE]

What is your favorite shell? cmd_
```

Abbildung 22.1: Schon bei der Aktivierung fragt CPAN nach allen Entwicklerprogrammen.

```
c:\WINNT\System32\cmd.exe -cpan
C:\xampp\perl\bin\perl.exe "-MExtUtils::Command::MM" "-e" "test_harness(
0, 'blib\lib', 'blib\Arch')" t\0idas.t
t\0idas....Can't locate Bio/Root/Root.pm in @INC (@INC contains: . ./blib/lib ..
C:\xampp\perl\bin\cpan\build\Bio-Das-1.02\blib\lib C:\xampp\perl\bin\cpan\bu
ld\Bio-Das-1.02\blib\Arch C:\xampp\perl\lib C:\xampp\perl\site\lib) at blib/lib/
Bio/Das.pm line 7.
BEGIN failed--compilation aborted at blib/lib/Bio/Das.pm line 7.
Compilation failed in require at t\0idas.t line 18.
BEGIN failed--compilation aborted at t\0idas.t line 18.
t\0idas....dubious
        Test returned status 2 (wstat 512, 0x200)
DIED. FAILED tests 1-36
        Failed 36/36 tests, 0.00% okay
Failed Test Stat Wstat Total Fail  Failed  List of Failed
-----
```

t\0idas.t	2	512	36	72	200.00%	1-36
						Failed 1/1 test scripts. 0.00% okay. 36/36 subtests failed. 0.00% okay.

```
NMAKE : fatal error U1077: 'C:\xampp\perl\bin\perl.exe' : return code '0x2'
Stop.
    nmake test -- NOT OK
Running make install
    make test had returned bad status, won't install without force
cpan>
```

Abbildung 22.2: Bio::Das-Installation mit dem Hinweis *dubios* unter Windows abgebrochen.



### Hinweis

Leider gab es Probleme bei dem Einsatz von CPAN und PPM mit dem XAMPP Perl-Add-On in der Version 5.8.7-2.2.0. Diese Probleme konnten schließlich mit den nachfolgenden Versionen behoben werden.

### 22.1.2 PPM

Das sog. *Programmer's Package Manager* (PPM) von ActivePerl ist unter Windows eindeutig die bequemere und erfolgreichere Verwaltung zum Laden und Installieren von zusätzlichen Perl-Modulen. Eine kurze Einführung in die Praxis vom PPM mit allen wichtigen Anweisungen folgt nun in diesem Abschnitt.

Den PPM führen Sie mit folgender Eingabe über die Eingabeaufforderung aus:

```
<xampp>\perl\bin\ppm
```

```
C:\WINNT\System32\cmd.exe - C:\xampp\perl\bin\ppm
40. Apache-Reload [0.07] Apache-Reload
41. Apache-Request-Redirect [0.05] Apache-Request-Redirect
42. Apache-Scoreboard [2.01] Apache-Scoreboard
43. Apache-SimpleReplace [0.06] Apache-SimpleReplace
44. Apache-SMTP [0.01] Apache-SMTP
45. Apache-Sybase-CTlib [1.02] Apache-Sybase-CTlib
46. Apache-Test-CookieEmulator [0.06] Apache-Test-CookieEmulator
47. Apache-TieBucketBrigade [0.03] Apache-TieBucketBrigade
48. Apache-TransLDAP [0.20] Apache-TransLDAP
49. Apache-UMonitor [2] Apache-UMonitor
50. Apache-WebSNMP [0.11] Apache-WebSNMP
51. ApacheDBI [0.88] ApacheDBI
52. ApacheMysql [0.3] ApacheMysql
53. Catalyst-Engine-Apache [1.06] Catalyst-Engine-Apache
54. Config-ApacheExtended [1.16] Config-ApacheExtended
55. Config-ApacheFormat [1.2] Config-ApacheFormat
56. Maypole-Plugin-Config-Apache [0.21] Maypole-Plugin-Config-Apache
ppm> install 1-25
Package 1:
=====
Install 'Apache-Admin-Config' version 0.92 in ActivePerl 5.8.7.815.
=====
Downloaded 16567 bytes.
Extracting 5/5: blib/arch/auto/Apache/Admin/Config/.exists
```

Abbildung 22.3: Über PPM die Pakete 1 bis einschließlich 25 installieren

Über folgenden Befehl lassen Sie sich alle Optionen von PPM anzeigen:

```
ppm>help
```

Folgende Eingabe listet Ihnen alle bereits installierten Module auf Ihrem System auf:

```
ppm>query *
```



#### Hinweis

Die query-Funktion lief in dem zur Drucklegung dieses Buches aktuellen XAMPP Perl-Add-On (5.8.7-2.2.0-pl1) nicht. Und wir wissen auch nicht, warum. Aber wir arbeiten an einer Lösung!

Mit diesem Befehl suchen Sie nach allen Paketen mit XML-Bezug auf dem PPM-Server:

```
ppm>search XML
```

So installieren Sie ein bestimmtes Paket, hier *libxml-perl*:

```
ppm>install libxml-perl
```

Die Pakete 1 bis 8 plus 12 werden in Bezug auf die aktuelle Ausgabe über *search* installiert:

```
ppm>install 1-8,12
```

Mit folgendem Befehl aktualisieren Sie ein vorhandenes Paket:

```
ppm>upgrade libxml-perl
```

So löschen Sie ein vorhandenes Paket:

```
ppm>remove libxml-perl
```

Den PPM beeenden Sie mit dem *quit*-Befehl:

```
ppm>quit
```

## 22.2 Linux

Am bequemsten funktioniert die Installation von zusätzlichen Perl-Modulen unter Linux in der sog. CPAN-Shell. Bitte achten Sie darauf, dass Sie einen C-Compiler (GCC) und das *make*-Paket auf Ihrem Linux-System installiert haben. Ohne diese beiden werden Sie kaum in der Lage sein, CPAN-Module nachzuinstallieren.

Bevor Sie aber in die CPAN-Shell wechseln, stellen Sie sicher, dass Sie als *root* angemeldet sind. Rufen Sie erst danach mit folgendem Befehl die CPAN-Shell auf:

```
/opt/lampp/bin/cpan
```

Die CPAN-Shell wird sich nun mit der folgenden Meldung vorstellen und mit dem CPAN-Prompt anzeigen, dass sie auf weitere Befehle wartet:

```
cpan shell -- CPAN exploration and modules installation (v1.7601)
cpan>
```

An dieser Stelle können Sie nun die CPAN-Shell mit dem *install*-Befehl anweisen, weitere Module zu installieren. Voraussetzung ist allerdings, dass Ihr Linux-System mit dem Internet verbunden ist, um auf die CPAN-Server zugreifen zu können.

In dem folgenden Beispiel können Sie sehen, wie das CPAN-Modul Bio::Das mit dem install-Befehl installiert wird:

```
cpan> install Bio::Das
CPAN: Storable loaded ok
Going to read /root/.cpan/Metadata
    Database was generated on Sun, 27 Jun 2004 22:37:11 GMT
CPAN: Net::FTP loaded ok
Fetching with Net::FTP:
...
...
```

Jetzt werden bildschirmseitenweise Ausgaben an Ihnen vorbeischwirren. Sie zeigen an, dass Daten aus dem Internet heruntergeladen, C-Programme übersetzt, getestet und installiert werden. Evtl. erscheint auch folgende Meldung:

```
---- Unsatisfied dependencies detected during [L/LD/LDS/Bio-Das-1.02.tar.gz] ----
  Compress::Zlib
  Bio::Root::Root
  HTML::Parser
  LWP
Shall I follow them and prepend them to the queue
of modules we are processing right now? [yes] yes
```

Die CPAN-Shell hat festgestellt, dass zur Installation von Bio::Das weitere CPAN-Module notwendig sind, und fragt Sie nun, ob diese auch installiert werden sollen. Eigentlich haben Sie keine andere Wahl und darum geben Sie yes als Antwort an.

Danach folgen wieder bildschirmseitenweise Ausgaben, gelegentlich auch solche:

```
t/08keeperr.....ok
t/09trace.....ok
t/10examp.....ok
t/11fetch.....ok
t/14utf8.....ok
```

Hier testet sich das CPAN-Modul selbst. Ab und zu sieht man auch Folgendes:

```
t/zvpp_40profile.....skipped
```

In diesem Fall konnte ein Test aus irgendwelchen Gründen nicht durchgeführt werden. Das ist normal und stellt in der Regel kein Problem da.

Bei manchen Tests werden Sie sogar befragt:

```
Generated sub tests. go make show_tests to see available subtests
Do you want to run the BioDBGFF tests (requires a mysql database) y/n [n] n
```

Hier werden Sie gefragt, ob ein bestimmter Test, für den allerdings eine MySQL-Datenbank benötigt wird, durchgeführt werden soll. In 99 % aller Fälle können Sie hier einfach mit n antworten und den Test überspringen.

Irgendwann sollten Sie aber folgende Zeilen auf Ihrem Bildschirm erblicken:

```
...
Installing /opt/lampp/man/man3/Bio::Das::ProServer::SourceAdaptor::simple.3
Writing /opt/lampp/lib/perl5/site_perl/5.8.7/i686-linux/auto/Bio/Das/.packlist
Appending installation info to /opt/lampp/lib/perl5/5.8.7/i686-linux/perllocal.pod
/usr/bin/make install -- OK
cpan>
```

Endet die Ausgabe mit diesen Zeilen, dann ist die Installation des zusätzlichen CPAN-Moduls erfolgreich abgeschlossen und Sie können die CPAN-Shell mit dem quit-Befehl beenden:

```
cpan> quit
```

Nun können Sie in Ihrem Perl-Programm das installierte CPAN-Modul mit `use` einbinden.



# 23 XAMPP und Java

## 23.1 Apache Tomcat

Bei *Apache Tomcat* handelt es sich um einen HTTP-Server speziell für die Ausführung von Java-basierten *Servlets* und *Java Server Pages* (JSP). Er wurde im Rahmen des Jakarta-Projekts der *Apache Software Foundation* erstellt. Ab der Version 4 erhielt der Tomcat das Synonym *Catalina*. Auch dieser Server untersteht der recht großzügigen Apache-Lizenz. Die Homepage lautet <http://tomcat.apache.org>.

Den Tomcat sollten Sie aber nicht als konkurrierendes, sondern als ergänzendes Produkt zum Apache HTTPD verstehen. Als HTTP-Server ist er der Flexibilität des großen Bruders Apache nicht gewachsen. Und das war auch niemals das Ziel. Vielmehr bestand der Zweck darin, einen stabilen und schnellen Server für die Ausführung von Java-Programmen zur Verfügung zu stellen. Sie können die Funktion des Tomcat durchaus mit der eines PHP-Parsers vergleichen, der neben der eigentlichen Ausführung den Output einer Anwendung – nennen wir es etwas salopp – »HTTP-fein macht«. Natürlich hinkt dieser Vergleich, da man Java und PHP nicht wirklich miteinander vergleichen kann.



### Exkurs

Wussten Sie, dass der *Tomcat* schneller die HTTP-Anfragen bedient als sein Webserver-Bruder *Apache*? Der Grund hierfür liegt im reichhaltigen Funktionsumfang des Apache. Würde man ihn all seiner wertvollen Features beschneiden, danach für das System frisch übersetzt ins Rennen ziehen lassen, sähe das Ergebnis auch ganz anders aus.

Für eine gelungene Symbiose zwischen Apache und Tomcat erfanden die Entwickler das *Apache JServ-Protokoll*. Es dient der Kommunikation zwischen den beiden Servern und findet in dem Apache-Modul *mod\_jk* seine Umsetzung. Mit diesem sog. *Tomcat Connector* ist es möglich, Anfragen auf Java-basierte Anwendungen über den Apache auf dem *Standardport 80* abzuwickeln. Dabei dient der Apache nur als Vermittler. Den eigentlichen Tomcat erreichen Sie über seinen http-Port, in der Regel den *Port 8080*.

Der Apache Tomcat ist nicht im XAMPP-Basispaket enthalten. Dies liegt zum einen an lizenzrechtlichen Problemen mit Java Sun und zum anderen an der Dimension des Pakets. Für Windows-Anwender gibt es aber ein Add-On mit Tomcat und *mod\_jk*, zugeschnitten auf das jeweils aktuelle XAMPP-Basispaket. Für die Installation dieses Add-Ons müssen Sie zuvor Java JDK von SUN installiert haben. Aber keine Angst! Die Installation von Java, Tomcat und seinem Connector (*mod\_jk*) unter Linux und Windows stellen wir Ihnen nun vor.

### 23.1.1 Installation unter Linux

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie XAMPP für Linux mit Tomcat plus Connector (*mod\_jk*) aufrüsten.

#### Java JDK installieren

1. Laden Sie das JDK für Linux als *Linux self-extracting file*, in unserem Beispiel `jdk-1_5_0_06-nb-4_1-linux-m1.bin`, von der Sun-Website herunter:

<http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp>

2. Starten Sie die Installation in einer Shell:

```
sh ./jdk-1_5_0_06-nb-4_1-linux-m1.bin
```

Ein grafischer Installer führt Sie nun durch die Installation. Installieren Sie die Komponenten *JDK* und *JavaBeans* in ein Verzeichnis (z.B. `java`) in Ihrem Heimverzeichnis.




Abbildung 23.1: Der J2SE Installer von Sun Microsystems unter Linux

## 23.1 Apache Tomcat

---

3. Für die folgenden Schritte brauchen Sie *root*-Rechte. Melden Sie sich entweder neu an oder verwenden Sie den *su*-Befehl.
4. Verschieben Sie danach das komplette java-Verzeichnis beispielsweise nach /usr.

```
mv -R $HOME/java /usr
```

5. Setzen Sie einen symbolischen Link.

Optional können Sie auch zum jdk-Verzeichnis einen symbolischen Link setzen.

```
cd /usr
ln -s /usr/java/jdk1.5.0_06/ jdk
```

6. Setzen Sie neue Umgebungsvariablen.

Die SUSE-Distribution definiert diese Variablen für jeden Benutzer in der Datei `%HOME/.profile`. Unter Debian können sie auch zentral in der Datei `/etc/.profile` angelegt werden. Sie ergänzen das Profil durch die folgenden Zeilen:

```
JAVA_HOME="/usr/jdk"
CLASSPATH=/usr/jdk/lib:/usr/tomcat/server/lib:/usr/tomcat/server/classes
PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games:$JAVA_HOME/bin"
export PATH JAVA_HOME CLASSPATH
```

7. Testen Sie die Installation.

```
java -version
```



Abbildung 23.2: Test der PATH-Variablen für Java

### Tomcat installieren

Für dieses Beispiel verwenden wir den zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Buches aktuellen *Tomcat 5.5.15*. Das binäre Paket *apache-tomcat-5.5.15.tar.gz* bezogen wir von der Seite <http://tomcat.apache.org>. Den Quellcode wollten wir nicht kompilieren. Für die Übersetzung des Tomcat Connectors brauchen Sie nämlich den Tomcat-Quellcode nicht. Als Stammverzeichnis (`$CATALINA_HOME`) für den Tomcat wählen wir hier optional */usr/tomcat*.

Referenz: <http://tomcat.apache.org/tomcat-5.0-doc/>

1. Extrahieren Sie die Datei als *Root*:

```
su  
tar xvzf apache-tomcat-5.5.15.tar.gz -C /usr/local
```

2. Weisen Sie die Benutzerrechte analog zum Apache-Daemon zu:

```
chown -R nobody.root /usr/local/apache-tomcat-5.5.1
```

3. Richten Sie einen symbolischen Link ein:

```
cd /usr  
ln -s /usr/local/apache-tomcat-5.5.1/tomcat
```

4. Rüsten Sie die Datei catalina.sh mit Umgebungsvariablen aus:

```
vi /usr/tomcat/bin/catalina.sh
```

5. Fügen Sie schließlich die folgenden Zeilen nach dem Kommentar ein:

```
JAVA_HOME=/usr/jdk  
CATALINA_HOME=/usr/tomcat  
DAEMON_HOME=/usr/tomcat  
TOMCAT_USER=nobody  
JRE_HOME=/usr/jdk/jre
```

6. Optional können Sie natürlich auch Umgebungsvariablen setzen:

```
export JAVA_HOME=/usr/jdk  
export CATALINA_HOME=/usr/tomcat  
export DAEMON_HOME=/usr/tomcat  
export TOMCAT_USER=nobody  
export JRE_HOME=/usr/jdk/jre
```

7. Testen Sie die Installation:

Starten: /usr/tomcat/catalina.sh start

Stoppen: /usr/tomcat/catalina.sh stop

Rufen Sie nach dem Start die lokale URL <http://localhost:8080> über den Browser auf.  
Bei erfolgreicher Einrichtung sehen Sie nun die Startseite Ihres Tomcat-Servers.

## 23.1 Apache Tomcat




Abbildung 23.3: Es funktioniert: der Tomcat auf Port 8080.

### Den Tomcat Connector übersetzen und installieren

Um den Connector unter Linux zu übersetzen, müssen Sie zuvor das XAMPP für Linux-Entwicklungs-Paket installiert haben (für nähere Einzelheiten zur Installation siehe Kapitel 21, »Apache erweitern«). Den *Apache Jakarta Tomcat Connector* selbst erhalten Sie über die Homepage:

<http://tomcat.apache.org/connectors-doc/>

1. Extrahieren Sie den Connector.

```
tar xvzf jakarta-tomcat-connectors-1.2.15-src.tar.gz
```

2. Übersetzen Sie den Connector mit make.

```
SU
cd jakarta-tomcat-connectors-1.2.15-src/jk/native
./configure --with-apxs=/opt/lampp/bin/apxs --with-java-home=${JAVA_HOME} ←
--with-java-platform=2 --enable-jni
make
make install
```

3. Laden Sie das Apache-Modul und fügen Sie die folgende Zeile in die /opt/lampp/etc/httpd.conf hinzu:

```
LoadModule jk_module modules/mod_jk.so
```

4. Erstellen Sie die Datei workers.properties.

In der Datei workers.properties wird der Connector (*ajp13*) definiert.

```
touch /opt/lampp/etc/workers.properties  
chown -R nobody.root /opt/lampp/etc/workers.properties
```

Die workers.properties könnte den folgenden Inhalt haben:

```
worker.list = worker1  
worker.worker1.port = 8009  
worker.worker1.host = localhost  
worker.worker1.type = ajp13
```

5. Erstellen Sie die Datei java.conf und binden Sie sie in die httpd.conf ein.

Die java.conf definiert dem Apache die Bedingungen für eine Weitergabe an den *ajp13*-Connector. Erstellen Sie diese Datei und weisen Sie der Konfiguration die korrekten Benutzerrechte zu.

```
touch /opt/lampp/etc/extr/java.conf  
chown -R nobody.root /opt/lampp/etc/extr/java.conf
```

In diesem Fall sollen generell der gesamte Inhalt im Verzeichnis webapps/servlets-examples und alle .jsp-Dateien im webapps/jsp-examples über *ajp13* ausgeführt werden. Der Inhalt der java.conf sähe in diesem Falle so aus:

```
<IfModule mod_jk.c>  
JkWorkersFile /opt/lampp/etc/workers.properties  
JkMount /servlets-examples/* worker1  
JkMount /jsp-examples/*.jsp worker1  
</IfModule>
```

Die Einbindung am Ende der /opt/lampp/etc/httpd.conf geschieht zum Abschluss ganz klassisch über die folgende Zeile:

```
Include conf/extr/java.conf
```

6. Starten Sie den Apache neu, um die Änderungen zu laden.

Ein weiteres Beispiel, wie Sie den Apache und den Connector konfigurieren können, finden Sie übrigens weiter unten im Abschnitt »Tomcat und Connector individualisieren«.

## 23.1 Apache Tomcat

### 23.1.2 Installation unter Windows

#### Java JDK installieren

Den entsprechenden Java-Installer erhalten Sie auf der Sun Microsystems-Homepage:

<http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp>

Hierbei ist zu beachten, dass Sie das richtige Paket herunterladen. Sie benötigen das *J2SE Development Kit (JDK)*. Für dieses Beispiel verwenden wir die `jdk-1_5_0_06-nb-4_1-win-m1.exe` (Java 5) als Basis.




Abbildung 23.4: Richtig! Sie benötigen das JDK 5 von Sun.

Die menügeführte Installation stellt für Sie sicherlich kein Problem dar. Wichtig ist nach der Installation die Überprüfung der Umgebungsvariablen. Denn der Tomcat-Server sucht insbesondere die Werte `JAVA_HOME` mit dem absoluten Pfad zum JDK-Verzeichnis und `CLASSPATH` mit dem Pfad zur Bibliothek `tools.jar`. Sollten diese Variablen fehlen, tragen Sie diese Werte unter Windows XP unter `SYSTEMSTEUERUNG > SYSTEM > ERWEITERT > UMGEBUNGSVARIABLEN` nach.

```
JAVA_HOME=C:\Java\j2sdk
CLASSPATH=%JAVA_HOME%\lib\tools.jar
PATH=%JAVA_HOME%\bin;%path%
```

Unter Windows 98/Me editieren Sie hierfür die autoexec.bat. Beispiel:

```
set JAVA_HOME=C:\Java\j2sdk  
set CLASSPATH= %JAVA_HOME%\lib\tools.jar  
set path=%JAVA_HOME%\bin;%path%
```

### Tomcat Add-On für XAMPP installieren

Das *Tomcat-XAMPP-Add-On* enthält bereits den Tomcat Connector (*mod\_jk*) für den entsprechenden Apache im XAMPP-Basispaket. Seit der Umstellung der Nomenklatur erkennen Sie die Kompatibilität sofort an dem Dateinamen. Das Schema lautet:

xampp-tomcat-addon-[Tomcat-Version]-[Version von Apache-Mod\_jk]

Ein Beispiel:

xampp-tomcat-addon-5.5.15-2.2.0-installer.exe

In diesem Fall hätten Sie nun das Installer-Add-On mit Tomcat 5.5.15 sowie eine *mod\_jk*-Kompilation für den Apache 2.2.0. Besitzen Sie XAMPP mit dem Apache 2.2.0, können Sie dieses Add-On mit dem geeigneten JDK sorglos verwenden. Die Version des passenden JDK finden Sie übrigens in der Beschreibung des Tomcat Add-Ons. Als Einschränkung gilt aber wie immer, dass Sie Add-Ons mit einem Installer nur auf XAMPP-Basispakte mit Installer aufsetzen können. Besitzer eines Basispaketes ohne Installer verwenden dagegen das ZIP-Archiv oder das selbstextrahierende 7-zip-Exe-Paket. Weiterführende Informationen zur Erweiterung von XAMPP und den Add-Ons erhalten Sie in Kapitel 2, »Installation«.



#### Hinweis

Seit der Version Tomcat Add-On 5.5.15 wurde *mod\_jk2* auf *mod\_jk1* umgestellt. Grund: Die Entwicklung von *mod\_jk2* scheint eingestellt worden zu sein.

### Vorgehen mit XAMPP als Installer-Version

Laden Sie das geeignete Add-On als *Installer* von der Website <http://www.apachefriends.org> herunter und führen Sie die menügeführte Installation aus. Alle weiteren Anpassungen werden damit automatisch durchgeführt.

### Vorgehen mit XAMPP ohne Installer

Laden Sie das Add-On als ZIP bzw. 7-zip-Paket herunter und extrahieren Sie es direkt in das XAMPP-Stammverzeichnis. Gegebenenfalls müssen dabei XAMPP-interne Dateien überschrieben werden.

## 23.1 Apache Tomcat




Abbildung 23.5: Das Tomcat Add-On 5.5.15 für den XAMPP-Installer

Zum Schluss initialisieren Sie das Add-On über die <xampp>\setup\_xampp.bat. Dabei durchsucht ein PHP-Skript Ihre Registry nach einem JavaHome-Schlüsselwert mit dem Pfad zu Ihrem aktuellen JDK. Findet das Programm keinen solchen Wert, werden Sie aufgefordert, den Pfad zum Basisverzeichnis von JDK per Tastatur einzutragen.

Schließlich wird die Konfiguration im XAMPP angepasst und die folgenden Dateien werden erstellt:

1. eine Batch-Datei für den Handstart des Tomcat inklusive der notwendigen Umgebungsvariablen:

<xampp>\tomcat\_start.bat

2. eine Batch-Datei für den manuellen Stopp des Tomcat inklusive der notwendigen Umgebungsvariablen:

<xampp>\tomcat\_stop.bat

3. eine Konfigurationsdatei für Apache Tomcat Connector (*mod\_jk*):

<xampp>\apache\conf\extra\java.conf




Abbildung 23.6: Das Add-On wird direkt in das XAMPP-Verzeichnis extrahiert



### Hinweis

Standardmäßig wird nun das Connector-Modul geladen. Mit der setup-xampp.bat können Sie allerdings je nach Wunsch *mod\_jk* nachträglich deaktivieren oder erneut aktivieren.

Natürlich finden Sie jetzt auch im XAMPP-Bereich eine Java-Sektion mit Beispielen. Wichtig ist, dass Sie sowohl den Apache- als auch den Tomcat-Server starten, um das komplette Paket zu nutzen.

```
\: 
05.02.2006 23:40:18 org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol init
INFO: Initializing Coyote HTTP/1.1 on http-8080
05.02.2006 23:40:18 org.apache.catalina.startup.Catalina load
INFO: Initialization processed in 1242 ms
05.02.2006 23:40:19 org.apache.catalina.core.StandardService start
INFO: Starting service Catalina
05.02.2006 23:40:19 org.apache.catalina.core.StandardEngine start
INFO: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/5.5.15
05.02.2006 23:40:19 org.apache.catalina.core.StandardHost start
INFO: XML validation disabled
05.02.2006 23:40:21 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDescriptor
WARNING: A docBase D:\release\java\xampp\tomcat\webapps\balancer inside the host
appBase has been specified, and will be ignored
05.02.2006 23:40:22 org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol start
INFO: Starting Coyote HTTP/1.1 on http-8080
05.02.2006 23:40:22 org.apache.jk.common.ChannelSocket init
INFO: JK: ajp13 listening on /0.0.0.0:8009
05.02.2006 23:40:22 org.apache.jk.server.JkMain start
INFO: Jk running ID=0 time=0/20 config=null
05.02.2006 23:40:22 org.apache.catalina.storeconfig.StoreLoader load
INFO: Find registry server-registry.xml at classpath resource
05.02.2006 23:40:22 org.apache.catalina.startup.Catalina start
INFO: Server startup in 3695 ms
```

Abbildung 23.7: Der Tomcat-Server unter Windows nach einem »Handstart«.

### Tomcat als Dienst installieren

Installation: <xampp>\tomcat\tomcat\_service\_install.bat

Deinstallation: <xampp>\tomcat\tomcat\_service\_uninstall.bat

## 23.1 Apache Tomcat

---

Die Systemvariable `CATALINA_HOME` (der absolute Pfad zum Tomcat-Server) sowie die bereits angesprochene Umgebungsvariable `JAVA_HOME` und ggf. auch `CLASSPATH` müssen zuvor in Ihrem System fest eingerichtet sein.

### 23.1.3 Tomcat und Connector individualisieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Tipps zur individuellen Konfiguration des Tomcat und seines Connectors (`mod_jk`).

Die wesentlichen Konfigurationsdateien des Tomcat Connectors lauten:

Windows:    <xampp>\apache\extra\java.conf  
               <xampp>\tomcat\conf\workers.properties

Linux:       /opt/lampp/etc/extra/java.conf  
               /opt/lampp/etc/workers.properties

(oder)      \$CATALINA\_HOME/conf/workers.properties

Die wesentliche Konfigurationsdatei des Tomcat-Servers heißt:

Windows:    <xampp>\tomcat\conf\server.xml

Linux:       \$CATALINA\_HOME/conf/server.xml

Und das Dokumentenverzeichnis des Tomcat-Servers befindet sich in:

Windows:    <xampp>\tomcat\webapps

Linux:       \$CATALINA\_HOME/webapps

#### Ein neues Webapps-Verzeichnis definieren

Sie wollen ein neues *Webapps-Unterverzeichnis* für *Java Server Pages* und *Servlets* im Tomcat einrichten und über den Connector auf Port 80 verfügbar machen. In diesem Beispiel wird ein neuer Webapps-Ordner `jhome` erstellt und initialisiert.

1. Legen Sie ein neues Verzeichnis im Webapps-Bereich des Tomcat an.

Windows:

```
mkdir xampp\tomcat\webapps\jhome
```

Linux:

```
su
mkdir $CATALINA_HOME/webapps/jhome
```

2. Kopieren Sie den Ordner `servlets-examples/WEB-INF` in das neue `jhome`-Verzeichnis:

```
cp -R $CATALINA_HOME/webapps/servlets-examples/WEB-INF \ ←
$CATALINA_HOME/webapps/jhome
```

Sie können bei Bedarf die `webapps/WEB-INF/web.xml` Ihren Bedürfnissen anpassen. Wichtig ist hierbei, dass Sie Ihre neu erstellten Servlet-Klassen im `jhome`-Bereich in das Unterverzeichnis `WEB-INF/classes` speichern.

3. Legen Sie die Verzeichnisrechte fest (nur unter Linux):

```
chown -R nobody.root $CATALINA_HOME/webapps/jhome
```

4. Testen Sie das neue Webapps-Verzeichnis.

Hierfür rufen Sie zu Beginn die `HelloWorldExample`-Klasse auf:

`http://localhost:8080/jhome/servlet/HelloWorldExample`

5. Danach erstellen Sie ein einfaches `HelloWelt.jsp` direkt im `jhome`-Ordner. Linux-Benutzer sollten das neue Skript ggf. wieder mit `chown` bearbeiten.

```
<html>
<body>
<%
    out.println("Hallo JSP Welt");
%
</body>
</html>
```

Wenn jetzt alles funktioniert hat, können Sie sich der Anpassung des Tomcat Connectors widmen.

### Neues `jhome`-Verzeichnis über den Connector »mounten«

1. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei des Connectors (z.B. `java.conf` unter Windows).

Linux:

`/opt/lampp/etc/extr/java.conf`

Windows:

`<xampp>\apache\conf\extra\java.conf`

2. Binden Sie die neue `JkMount`-Anweisung ein.

Suchen Sie hierfür den Bereich der `JkMount`-Anweisungen in der `java.conf` auf und fügen Sie folgende Zeile ein:

```
JkMount /jhome/* ajp13
```

Damit wird der Inhalt des Verzeichnisses `jhome` über das Vermittlungsprotokoll `ajp13` zum Tomcat durchgereicht.

3. Starten Sie den Apache und ggf. auch den Tomcat neu.

4. Testen Sie nun den `JkMount` über die beiden bereits eingerichteten Java-Programme:

## 23.1 Apache Tomcat

---

`http://localhost/jhome/servlet/HelloWorldExample`

`http://localhost/jhome/HalloWelt.jsp`

Hiermit überprüfen Sie die bereits eingerichteten Java-Programme, nun allerdings über den Standardport 80.

### 23.1.4 Die Administrationsbereiche des Tomcat sichern

Der Tomcat besitzt zwei administrative Bereiche: einen *Admin-Bereich* und einen *Manager-Bereich*. Die Verwaltung erfolgt über authentifizierte Benutzer, die über die entsprechenden Administrationsrechte (d.h. eine Mitgliedschaft in einer oder mehreren sog. Rollen) besitzen.

`http://localhost:8080/admin`

`http://localhost:8080/manager/html`

Konfigurationsdatei: `tomcat-users.xml`

Linux: `$CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml`

Windows: `<xampp>\tomcat\conf\tomcat-users.xml`

#### Windows

Im XAMPP Add-On bis zur Version 5.5.15-2.2.0 sind ein administrativer Beispielbenutzer `xampp` und das Passwort `xampp` im Klartext enthalten. Dieser Benutzer soll gelöscht bzw. durch einen anderen Administrator mit einem verschlüsselten Kennwort ersetzt werden.

1. Erstellen Sie ein *md5*-Passwort mit der `digest.bat`:

```
<xampp>\tomcat\bin\digest -a md5 meinpasswort
```

Es erscheint folgende Ausgabe:

```
meinpasswort:050e4d72c6214f1a058e518bfd93b579
```

Das `digest`-Programm funktioniert in der Regel nur, wenn die Umgebungsvariable `CATALINA_HOME` festgelegt wurde. Sie können den Wert aber auch direkt in die zweite Zeile der `digest.bat` eintragen. Ein Beispiel:

```
@echo off
set CATALINA_HOME=D:\Programme\xampp\tomcat
```

2. Setzen Sie einen neuen administrativen Benutzer in die `tomcat-users.xml` ein:

Konfigurationsdatei: `<xampp>\tomcat\conf\tomcat-users.xml`

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<tomcat-users>
```

```
<role rolename="tomcat"/>
<role rolename="role1"/>
<role rolename="manager"/>
<role rolename="admin"/>
<user username="root" password="050e4d72c6214f1a058e518bfd93b579" roles="admin,manager"/>
</tomcat-users>
```

Der Administrator heißt nun *root* und das Passwort ist verschlüsselt. Nun müssen wir dem Tomcat-Server den entsprechenden Algorithmus der Verschlüsselung bekannt geben.

### Das md5-Kennwortverschlüsselung in der server.xml aktivieren

Konfigurationsdatei: <xampp>\tomcat\conf\server.xml

1. Suchen Sie folgende Zeilen in der server.xml:

```
<Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
resourceName="UserDatabase"/>
```

2. Ergänzen Sie den Container durch die Zeile digest="md5":

```
<Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
digest="md5"
resourceName="UserDatabase"/>
```

3. Starten Sie nach der Prozedur den Tomcat-Server neu.

In diesem Beispiel könnte sich der Benutzer *root* mit dem Kennwort *meinpasswort* einloggen. Aber bitte! Das ist doch nur ein Beispiel!

### Linux

Die Prozedur ist identisch mit der unter Windows. Deshalb halten wir uns hier kurz.

1. Erstellen Sie das md5-Passwort mit der digest.sh.

```
$CATALINA_HOME/bin/digest.sh -a md5 meinpasswort
```

Es erscheint folgende Ausgabe:

```
meinpasswort:050e4d72c6214f1a058e518bfd93b579
```

2. Setzen Sie einen neuen administrativen Benutzer in die tomcat-users.xml ein:

Konfigurationsdatei: \$CATALINA\_HOME/conf/tomcat-users.xml

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<tomcat-users>
<role rolename="tomcat"/>
<role rolename="role1"/>
<role rolename="manager"/>
<role rolename="admin"/>
```

## 23.2 XML

---

```
<user username="root" password="050e4d72c6214f1a058e518bfd93b579" ↵
    roles="admin,manager"/>
</tomcat-users>
```

3. Aktivieren Sie die *md5*-Kennwortverschlüsselung in der `server.xml`.

Konfigurationsdatei: `$CATALINA_HOME/conf/server.xml`


Suchen Sie folgende Zeilen in der `server.xml`:

```
<Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
resourceName="UserDatabase" />
```

Ergänzen Sie den Container durch die Zeile `digest="md5"`:

```
<Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
digest="md5"
resourceName="UserDatabase" />
```

4. Zum Schluss starten Sie den Tomcat-Server neu.



```
<!-- This Realm uses the UserDatabase configured in the global JNDI
     resources under the key "UserDatabase". Any edits
     that are performed against this UserDatabase are immediately
     available for use by the Realm. -->
<Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
      digest="md5"█
      resourceName="UserDatabase" />

<!-- Comment out the old realm but leave here for now in case we
     need to go back quickly -->
<!--
```

Abbildung 23.8: Die *md5*-Einstellung in der `server.xml` im vim

## 23.2 XML

Zum Abschluss dieses Abschnitts möchten wir noch zwei kurze, aber wichtige Hinweise für die Unterstützung von XML geben.

### 23.2.1 XML Parser

*Java 5* (JDK 1.5 bzw. J2SE 5 von Sun Microsystems) enthält bereits die XML Parser *Xerces* und *Xalan* standardgemäß. Auch die Ausführung über den Tomcat-Server funktioniert in der Regel problemlos.

## 23.2.2 Cocoon

Cocoon ist Ihnen vielleicht als das *XML Publishing System* der *Apache Group* bekannt. Cocoon wurde als Framework mit einem XML-basierten Datenaustausch mit formaterter XSL-Ausgabe konstruiert. Generell benötigt Cocoon den Tomcat als Servlet-Container – und selbstverständlich Java SDK.

Seit der Version 2.0.4 wird Cocoon nicht mehr als Binärpaket angeboten. Anscheinend gab es Probleme mit der Kompatibilität zu den einzelnen Java-Teilversionen. Das ist auch einer der Gründe, warum das Cocoon XAMPP-Add-On vorübergehend eingestellt wurde. Wenn Sie aber JDK installiert haben, sollten Sie versuchen, das Paket selbst zu kompilieren.

Homepage: <http://cocoon.apache.org>




Abbildung 23.9: Cocoon 2.1.8 in Tomcat, hier auf einem Windows-System

## Windows

Beispieldaten: cocoon-2.1.8-src.zip

1. Entpacken Sie das ZIP-Archiv cocoon-2.1.8-src.zip.
2. Starten Sie mit der cocoon.bat die Übersetzung:

```
cd cocoon-2.1.8  
cocoon.bat
```

3. Kopieren Sie das build\webapp-Verzeichnis in den Tomcat:

```
cp -R build\webapp D:\Programme\tomcat\webapps
```

4. Benennen Sie den neuen Ordner in `cocoon` um. Dieser Schritt ist optional.  
Aus dem Unterordner

```
<xampp>\tomcat\webapps\webapp
```

wird folglich:

```
<xampp>\tomcat\webapps\cocoon
```

5. Starten Sie den Tomcat neu und rufen Sie Cocoon auf:

```
http://localhost:8080/cocoon/
```

### Linux

Beispieldatei: `cocoon-2.1.8-src.tar.gz`

1. Extrahieren Sie den Quellcode:

```
tar xvzf cocoon-2.1.8-src.tar.gz
```

2. Starten Sie mit der `cocoon.sh` die Übersetzung:

```
cd cocoon-2.1.8  
su  
.cocoon.sh
```

3. Verschieben Sie das build/webapp-Verzeichnis als `cocoon` in den Tomcat:

```
mv -R build\webapp $CATALINA_HOME\webapps\cocoon
```

4. Starten Sie den Tomcat neu und rufen Sie Cocoon auf:

```
http://localhost:8080/cocoon/
```

## 23.3 Java Server Pages und Datenbanken

### 23.3.1 MySQL

Für den Zugriff verwenden wir den *JDBC (Java Database Connectivity)* für MySQL. JDBC für Java ist mit dem universellen DBI-Konzept für Perl vergleichbar und eine gute Wahl. Der von uns bevorzugte Treiber heißt *MySQL Connector/J 5.0*, der uns in einer Betaversion vorlag:

```
http://www.mysql.com/products/connector/j/
```

Die Installation ist übrigens wirklich nicht schwierig. Sie müssen das Archiv mysql-connector-zip temporär extrahieren und die Datei mysql-connector-java-x.y.z-bin.jar in den lib-Ordner im common-Verzeichnis Ihres Tomcat-Servers kopieren. Alternativ positionieren Sie den Connector in den WEB-INF\lib-Ordner der jeweiligen webapps-Verzeichnisse.

Beispiel unter Windows:

```
<xampp>\tomcat\common\lib\mysql-connector-java-5.0.0-beta-bin.jar
```

Beispiel unter Linux:

```
$CATALINA_HOME/common/lib/mysql-connector-java-5.0.0-beta-bin.jar
```




Abbildung 23.10: Die neuen JDBC-Treiber im Tomcat-Server unter Windows

Ein Neustart des Tomcat ist nun unbedingt notwendig! Damit haben wir den neuen JDBC-Treiber geladen und erstellen eine JSP-Datei, die wir direkt in den jsp-examples-Ordner legen. Der Zugriff auf den MySQL-Server erfolgt nun in der für JDBC üblichen Art und Weise.




Abbildung 23.11: Die neuen JSP-Programme im webapps/jsp-examples-Ordner

*Listing 23.1: Zugriff auf MySQL in Java mit JDBC*

```
<%@ page import="java.sql.* , java.util.* , javax.naming.*" %>
<%
    String loginUrl = "jdbc:mysql://127.0.0.1/cdco1";
    String loginUser = "kvo";
    String loginPasswd = "passwort";
    Connection dbcon = null;
    try
    {
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
        dbcon = DriverManager.getConnection(loginUrl, loginUser, loginPasswd);
    }
    catch (ClassNotFoundException ex)
    {
        System.err.println("ClassNotFoundException: " + ex.getMessage());
        throw new ServletException("Class not found Error");
    }
%>
```

Nun sollten Sie Ihr JSP noch etwas »aufpeppen«. In dem Beispiel `mysql.jsp` wird die Tabelle `cds` der MySQL-Datenbank `cdco1` mit den SQL-Statements `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE` und `DELETE` verwendet.

*Listing 23.2: Die mysql.jsp mit unterschiedlichen SQL-Statements*

```
<html>
<body>
<%@ page import="java.sql.* , java.util.* , javax.naming.*" %>
<h3>CD Musik Datenbank</h3> <p>
<%
    String sDbDrv = "org.postgresql.Driver";
    String loginUrl = "jdbc:mysql://127.0.0.1/cdco1";
    String loginUser = "root";
    String loginPasswd = "";
    String sTable = "cds";
    String sSql = "SELECT * FROM cds";
    Connection dbcon = null;
//SELECT
    try
    {
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
        dbcon = DriverManager.getConnection(loginUrl, loginUser, loginPasswd);
        Statement statement = dbcon.createStatement();
        ResultSet rs = statement.executeQuery(sSql);
        ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData();
        int n = rsmd.getColumnCount();
        while( rs.next() )
    {
```

```
        out.println( "ID: " + rs.getString( 4 ) + "<br>Interpret: " + rs.get←
        String(←
            2 ) + "<br>Album: " + rs.getString( 1 ) + "<br>Erscheinungsjahr: " + ←
            rs.getString( 3 ) + "<Br><br>" );
    }
}
catch (ClassNotFoundException ex)
{
    System.err.println("ClassNotFoundException: " + ex.getMessage());
    throw new ServletException("Class not found Error");
}

//INSERT
try
{
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
    dbcon = DriverManager.getConnection(loginUrl, loginUser, loginPasswd);
    Statement insert = dbcon.createStatement();
    insert.executeUpdate("INSERT INTO cds (interpret, titel, jahr) VALUES ←
        ('Styx ','The Complete Wooden Nickel Rec Sampler','2005')");
}
catch (Exception fehler)
{
    System.out.println("Fehler!!!\n");
    fehler.printStackTrace();
}
//UPDATE
try
{
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
    dbcon = DriverManager.getConnection(loginUrl, loginUser, loginPasswd);
    Statement update = dbcon.createStatement();
    update.executeUpdate("UPDATE cds SET titel='The Complete Wooden Nickel ←
        Sampler 2005' WHERE interpret like '%Styx%' AND jahr = '2005'");
}
catch (Exception fehler)
{
    System.out.println("Fehler!!!\n");
    fehler.printStackTrace();
}
//DELETE
try
{
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
    dbcon = DriverManager.getConnection(loginUrl, loginUser, loginPasswd);
    Statement delete = dbcon.createStatement();
    delete.executeUpdate("DELETE FROM cds WHERE interpret like '%Styx%'");
}
catch (Exception fehler)
```

```

    {
        System.out.println("Fehler!!!\n");
        fehler.printStackTrace();
    }
%>
</body>
</html>
```

### 23.3.2 PostgreSQL

Zu Beginn etablieren Sie den JDBC-Treiber (Java Database Connectivity) für PostgreSQL als eine neue Java-Klasse. Den für Ihr Java JDK-Paket passenden Treiber besorgen Sie sich unter der URL <http://jdbc.postgresql.org>.

In diesem Beispiel setzen wir JDK 1.5 ein. Für diese Version ist die JDBC 3 gültig. Wir entschieden uns in diesem Fall für die letzte stabile Version 8.0 für Java 5. Nach dem Download benennen Sie den Treiber in `postgresql.jar` um und kopieren die Datei in den `common\lib`-Ordner im Tomcat.

Beispiel unter Windows:

```
<xampp>\tomcat\common\lib\postgresql.jar
```

Beispiel unter Linux:

```
$CATALINA_HOME/common/lib/postgresql.jar
```

Damit das JSP-Skript die Klasse auch laden kann, legen Sie es im gleichen Webapps-Verzeichnis, beispielsweise `jsp-examples`, ab. Ein erster Kontakt zu unserer Beispieldatentabelle `cds` in der Datenbank `cdbl` sollte nun Erfolg zeigen. Lesen Sie bitte hierfür auch Kapitel 18, »PostgreSQL«.




Abbildung 23.12: Den Treiber `postgresql.jar` speichern Sie gleich in das richtige Verzeichnis

*Listing 23.3: Die postgresql.jsp mit dem Treiber und kurzem SELECT-Statement*

```
<html>
<body>
<%@ page import="java.sql.* , java.util.* , javax.naming.*" %>
<h3>CD Musik Datenbank</h3> <p>
<%
String loginUrl = "jdbc:postgresql://127.0.0.1/cdcol";
String loginUser = "zaphod";
String loginPasswd = "passwort";
String sTable = "cds";
String sSql = "SELECT * FROM cds";
Connection dbcon = null;
try
{
    Class.forName("org.postgresql.Driver"); // Treiber laden
    dbcon = DriverManager.getConnection(loginUrl, loginUser, loginPasswd);
    Statement statement = dbcon.createStatement();
    ResultSet rs = statement.executeQuery(sSql);
    ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData();
    int n = rsmd.getColumnCount();
    while( rs.next() )
    {
        out.println( "ID: " + rs.getString( 4 ) + "<br>Interpret: " + rs.getString( 2 ) + "<br>Album: " + rs.getString( 1 ) + "<br>Erscheinungsjahr: " + rs.getString( 3 ) + "<br><br>" );
    }
}
catch (ClassNotFoundException ex)
{
    System.err.println("ClassNotFoundException: " + ex.getMessage());
    throw new ServletException("Class not found Error");
}
%>
</body>
</html>
```

Weitere SQL-Anweisungen können Sie nun analog zum MySQL-Beispiel (`mysql.jsp`) in das Skript einbinden.

### 23.3.3 Oracle

Kommen wir gleich auf die mögliche Misere zu sprechen. Wer von der Oracle-Homepage den für sein JDK und seinen Oracle-Server korrekten JDBC-Treiber lädt und im Verzeichnis `<tomcat>\common\lib` etabliert, könnte nach dem Neustart »Wunderbares« erleben.




Abbildung 23.13: Der XDB-Server stahl tatsächlich dem Tomcat auf Port 8080 die Show!

Was ist also passiert? Sie haben mit dieser Installation einen schlummernden Dienst geweckt: den *Oracle-XDB-Server*. Dieser Server ist Bestandteil der Oracle-Versionen 9 und 10 und wird jetzt, d.h. mit den neuen Java-Klassen, automatisch über den *Oracle-Listener* aktiviert. Der Server erlaubt den Zugriff auf das *Oracle XML DB Repository* via Web. So weit wäre das in Ordnung, wenn der XDB-Server hierfür nicht unbedingt den Standardport 8080 des Tomcat besetzen würde. Damit fehlt Ihnen nun der Zugriff auf Ihren Tomcat.

- Lösung 1: Sie ändern den Port für die XML-Datenbank im *Oracle Enterprise Manager*, beispielsweise von Port 8080 auf Port 8082 (siehe Abbildung 23.14).
- Lösung 2: Alternativ wechseln Sie den Serverport des Tomcat in der `server.xml` von Port 8080 beispielsweise auf Port 8081.

Konfigurationsdatei: <tomcat>\conf\server.xml

Nach diesem kleinen Intermezzo in Sachen XBD-Server sollten Sie sich nun auf die Oracle-JDBC-Installation einlassen. Hierfür legen Sie den Treiber wie gewohnt unter <tomcat>\common\lib ab. Sie erhalten die benötigten Klassen über folgende URL:

[http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj\\_jdbc](http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc)

Beispiel unter Windows:

<xampp>\tomcat\common\lib\ojdbc14.jar

Beispiel unter Linux:

\$CATALINA\_HOME/common/lib/ojdbc14.jar




Abbildung 23.14: Den Port 8080 von XDB über den Oracle Enterprise Manager ändern

Nun ist es an der Zeit, ein neues JSP-Skript mit dem Namen `oracle.jsp` z.B. unter `webapps/jsp-examples` zu erstellen. Die grundsätzliche Systematik von JDBC in *Java Server Pages* ist Ihnen ja bereits durch die Zugriffe auf die bereits behandelten Datenbankserver wie MySQL bekannt. Schauen Sie sich bitte trotzdem diese Zeile etwas genauer an:

```
String loginUrl = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:BIRDSONG";
```

JDBC-Treiber: `jdbc:oracle:thin`

Host: `localhost`

Port: `1521`

SID nur bei (m)einem Oracle-Server: `Birdsong`

Der Fallstrick liegt hier im SID. Die Information über die *korrekte* SID Ihrer konkreten Serverinstanz erhalten Sie übrigens über den *Oracle Enterprise Manager*.

Listing 23.4: Die `oracle.jsp` mit einem SELECT auf dem lokalen Oracle-Server

```
<html>
<body>
<%@ page import="java.sql.* ,java.util.* ,javax.naming.*" %>
<h3>CD Musik Datenbank</h3> <p>
```

```

<%
String loginUrl = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:BIRDSONG";
String loginUser = "oswald";
String loginPasswd = "geheim";
String sTable = "cds";
String sSql = "SELECT * FROM cds";
Connection dbcon = null;
try
{
    Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
    dbcon = DriverManager.getConnection(loginUrl, loginUser, loginPasswd);
    Statement statement = dbcon.createStatement();
    ResultSet rs = statement.executeQuery(sSql);
    ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData();
    int n = rsmd.getColumnCount();
    while( rs.next() )
    {
        out.println( "ID: " + rs.getString( 4 ) + "<br>Interpret: " + rs.getString( 2 ) + "<br>Album: " + rs.getString( 1 ) + "<br>Erscheinungsjahr: " + rs.getString( 3 ) + "<br><br>" );
    }
}
catch (ClassNotFoundException ex)
{
    System.err.println("ClassNotFoundException: " + ex.getMessage());
    throw new ServletException("Class not found Error");
}
%>
</body>
</html>

```

### 23.3.4 Microsoft SQL Server

Hierbei können Sie zwischen zwei *JDBC-Treibern* wählen. Als Erstes haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, auf den *SQL Server JDBC*-Treiber von Microsoft zurückzugreifen. Den Treiber erhalten Sie über die Microsoft-Website:

<http://www.microsoft.com/sql/>

In diesem Beispiel verwenden wir jedoch die freie Alternative *jTDS*, eine FreeTDS-Variante für Java, die unter der Lizenz von *GNU LGPL* steht und unter folgender URL heruntergeladen werden kann:

<http://jtds.sourceforge.net>

## jTDS

Nach dem Extrahieren des Pakets, in unserem Fall `jtds-1.2-dist.zip`, kopieren Sie die Jar-Bibliothek `jtds-1.2.jar` in das `common\lib`-Verzeichnis Ihres Tomcat-Servers. Dieser Connector in der Version 1.2 konnte übrigens bereits auf den MS Server 2005 zugreifen.

Windows (mit Tomcat Add-On):

`<xampp>\tomcat\common\lib`

Linux:

`$CATALINA_HOME/tomcat/common/lib`




Abbildung 23.15: Die `jtdsmssql.jsp` im Einsatz mit einem MS SQL Server 2000

In dem Beispiellisting greifen wir auf die Datenbank `pubs` eines MS SQL Servers 2000 zu. Über eine kurze SELECT-Anweisung sollen alle Einträge der Tabelle `publishers` ausgegeben werden.

*Listing 23.5: Die `jtdsmssql.jsp` für den Einsatz mit der Beispieldatenebene `publishers`*

```

<%@ page import="java.sql.* , java.util.* , javax.naming.*" %>
<%
String sDbDrv = "net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver";
String loginUrl = "jdbc:jtds:sqlserver://127.0.0.1:1433/pubs";
String loginUser = "sa"; // Der SQLAdmin als Benutzer
String loginPasswd = "geheim"; // Das Passwort
String sSql = "SELECT * FROM publishers";
Connection dbcon = null;
//SELECT
try
{
    Class.forName("net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver").newInstance();
    dbcon = DriverManager.getConnection(loginUrl, loginUser, loginPasswd);
    Statement statement = dbcon.createStatement();
    ResultSet rs = statement.executeQuery(sSql);
}

```

```
ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData();
int n = rsmd.getColumnCount();
while( rs.next() )
{
    out.println( "ID: " + rs.getString( 1 ) + "<br>Name: " + rs.getString( 2 ) + "<br>City: " + rs.getString( 3 ) + "<br>Country: " + rs.getString( 5 ) + "<br><br>" );
}
}
catch (ClassNotFoundException ex)
{
    System.err.println("ClassNotFoundException: " + ex.getMessage());
    throw new ServletException("Class not found Error");
}
%>
```





# 24 Applikationsbeispiele

## 24.1 Joomla!

Joomla! gehört zu den populärsten Content-Management-Systemen, die es zurzeit gibt. Es ist im August 2005 aus Mambo entstanden und hat sich seitdem als eigenständiges CMS etabliert. Natürlich ist die enge Verwandtschaft zu Mambo immer noch stark zu merken.

### 24.1.1 Installation

Die Installation von Joomla! ist wie bei den meisten heutzutage erhältlichen PHP-Applikationen sehr einfach und innerhalb von wenigen Schritten bequem über eine Folge von Webformularen durchzuführen.

1. Laden Sie zunächst das Joomla-Paket von der Joomla-Homepage <http://www.joomla.org> herunter. In den folgenden Schritten verwenden wir die ZIP-Version des Pakets, da dieses Format unter Windows und auch unter Linux funktioniert. Wenn Sie wollen, können Sie unter Linux aber auch das tar.gz-Paket verwenden.
2. Entpacken Sie das heruntergeladene Paket in den `htdocs`-Ordner Ihrer XAMPP-Installation und nennen Sie den Ordner `in joomla um`.
3. Rufen Sie in Ihrem Browser <http://localhost/joomla/> auf. Sie sehen den PRE-INSTALLATION CHECK der Joomla-Installationsoberfläche. Hier wird angezeigt, ob Ihre Webserver-Umgebung mit Apache und PHP den Anforderungen von Joomla genügt. Da Sie XAMPP verwenden, wird es hier keine Probleme geben.

Unter Linux werden Sie hier allerdings feststellen, dass einige Verzeichnisse für Joomla schreibbar sein müssen. Am bequemsten erreichen Sie dies dadurch, dass Sie die Verzeichnisse dem Benutzer *nobody* zuordnen. Unter XAMPP für Linux läuft der Apache (und damit auch PHP) unter diesem Benutzer und wenn Sie die Verzeichnisse diesem Benutzer zuordnen, dann kann Joomla in sie schreiben.

Melden Sie sich als *root* auf Ihrem System an und rufen Sie die folgenden Befehle auf:

```
chown nobody joomla/administrator/backups/  
chown nobody joomla/administrator/components/  
chown nobody joomla/administrator/modules/
```

```
chown nobody joomla/administrator/templates/
chown nobody joomla/cache/
chown nobody joomla/components/
chown nobody joomla/images/
chown nobody joomla/images/banners/
chown nobody joomla/images/stories/
chown nobody joomla/language/
chown nobody joomla/mambots/
chown nobody joomla/mambots/content/
chown nobody joomla/mambots/editors/
chown nobody joomla/mambots/editors-xtd/
chown nobody joomla/mambots/search/
chown nobody joomla/media/
chown nobody joomla/modules/
chown nobody joomla/templates/
```




Abbildung 24.1: Joomla überprüft vor der Installation, ob alle Anforderungen erfüllt sind

Laden Sie danach die Joomla-Seite neu oder drücken Sie auf den CHECK AGAIN-Button. Die Warnungen, dass die Verzeichnisse nicht schreibbar sind, sollten nun verschwunden sein.

4. Klicken Sie auf NEXT >> und bestätigen Sie die Joomla-Lizenz.
5. Auf der nächsten Seite werden Sie nach der MySQL-Datenbankkonfiguration gefragt. Übernehmen Sie hierfür die folgenden Einstellungen:

## 24.1 Joomla!

---

HOST NAME	localhost
MySQL User Name	root
MySQL Database Name	joomla
MySQL Table Prefix	jos_

---

Bei MySQL PASSWORD geben Sie Ihr MySQL-Root-Passwort an.




Abbildung 24.2: Die Datenbankkonfiguration des Joomla-Installers

Die Verwendung des Benutzers *root* ist für eine richtige Joomla-Installation allerdings nicht zu empfehlen. Sie sollten lieber (zum Beispiel mit phpMyAdmin) einen eigenen MySQL-Benutzer und eine eigene MySQL-Datenbank für die Joomla-Installation einrichten und dessen Zugangsdaten hier angeben.

Klicken Sie auf NEXT >>.

6. Geben Sie nun Ihrer Joomla-Site unter ENTER THE NAME OF YOUR JOOMLA SITE einen Namen. Zum Beispiel: Meine Joomla Welt. Sie können diese Einstellung später jederzeit wieder ändern.

Klicken Sie danach auf NEXT >>.


7. In diesem Schritt können Sie noch ein paar Daten zu Ihrer Joomla-Installation vervollständigen:

- die URL Ihrer Joomla-Installation
- den Pfad auf der Festplatte zu Ihrer Joomla-Installation
- Ihre E-Mail-Adresse
- das Admin-Passwort

In der Regel werden Sie hier nur Ihre E-Mail-Adresse nachtragen müssen. Vielleicht wollen Sie das Admin-Passwort noch ändern, aber auch das vorgeschlagene Passwort sollte eine gute Zufallswahl sein.

Danach klicken Sie auf NEXT >>.

8. Das war's fast schon. Joomla ist nun vollständig installiert. Ihnen wird noch einmal Ihr Admin-Passwort angezeigt. Notieren Sie es sich an geeigneter Stelle bzw. merken Sie es sich gut.



*Abbildung 24.3: Die Installation von Joomla ist abgeschlossen. Sie sollten sich das Passwort an einer geeigneten Stelle aufbewahren.*

Rechts oben werden nun zwei Buttons angezeigt:

- VIEW SITE führt Sie zu der Joomla-Website, so, wie sie von den Besuchern Ihrer Website gesehen wird. Zum Beispiel: <http://localhost/joomla/index.php>.

## 24.1 Joomla!

- ADMINISTRATION führt Sie zur Redaktions- bzw. Administrationsoberfläche von Joomla. Hier können Sie sämtliche Einstellungen an Joomla vornehmen, Inhalte ändern oder neue Inhalte eingeben. Wenn Sie Joomla so installiert haben, wie es auf den letzten Seiten beschrieben wurde, dann sollten Sie diese Oberfläche auch unter der folgenden URL erreichen: <http://localhost/joomla/administrator/index.php>.
9. Um die Installation von Joomla nun abzuschließen, wechseln Sie in das joomla-Verzeichnis in Ihrem `htdocs`-Ordner und löschen das `installation`-Verzeichnis. Es wird nun nicht mehr benötigt und würde nur noch ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Das war's. Joomla ist nun auf Ihrem System installiert.



*Abbildung 24.4: Die fertige Joomla-Installation von außen gesehen. Links unten in der Navigation finden Sie den Punkt Administration. Mit ihm gelangen Sie in die Administrationsoberfläche von Joomla.*

### 24.1.2 Ein allererster Schritt

Nun ist dies ein XAMPP und kein Joomla-Buch, und so wollen wir jetzt auch nur noch einen ganz kleinen Schritt in die Benutzung von Joomla machen: Beispielhaft soll einer der Demoinhalte auf der Startseite von Joomla verändert werden.

1. Melden Sie sich an der Administrationsoberfläche von Joomla unter <http://localhost/joomla/administrator/index.php> an.

Nach der erfolgreichen Anmeldung sehen Sie das Hauptmenü der Joomla-Administrationsoberfläche.




Abbildung 24.5: Das Hauptmenü der Joomla-Administrationsoberfläche

2. Wählen Sie hier den FRONTPAGE MANAGER aus, um Inhalte der Startseite zu verändern.
3. Wählen Sie nun den Inhaltspunkt WELCOME TO JOOMLA! aus und nehmen Sie eine Änderung an dem Text vor. Drücken Sie danach auf den SAVE-Button mit dem Diskettensymbol oben rechts.
4. Wenn Sie nun die Joomla-Außensicht unter <http://localhost/joomla/> aufrufen, finden Sie Ihren geänderten Text wieder.

Im Grunde funktioniert alles Weitere nach genau dem gleichen Prinzip. Ein guter Start für weiterführende Dokumentation dürfte <http://www.joomla.de/> sein, die Homepage der deutschen Joomla-Community.

#### Tipp



Wer das gedruckte Wort der Online-Dokumentation vorzieht, dem sei das ausgezeichnete Einsteiger-Buch von Hagen Graf, *Joomla!*, erschienen bei Addison-Wesley, empfohlen.

## 24.2 TYPO3

TYPO3 ist mit Sicherheit das bekannteste Open-Source-CMS und auch das mächtigste: Mit TYPO3 können Sie so ziemlich alles machen, was Sie wollen. Die Liste an Features und Erweiterungsmöglichkeiten ist wirklich sehr, sehr lang.

Aber TYPO3 ist ein ebenso populäres wie überaus kompliziertes und schlecht dokumentiertes System. Die Vielseitigkeit von TYPO3 hat ihren Preis. Und der wird in diesem Fall nicht in Euro gemessen.

Sie sollten es sich wirklich gut überlegen, ob Sie TYPO3 verwenden wollen. Wir können nichts Besseres empfehlen, müssen Sie aber im gleichen Atemzug vor der Kompliziertheit dieser Software warnen.

### 24.2.1 Installation ImageMagick

*ImageMagick* ist ein Paket zur automatisierten Umwandlung und Bearbeitung von verschiedenen Grafikformaten und Bilddaten. TYPO3 nutzt dieses Paket in hohem Maße und Sie sollten es auf alle Fälle installieren, um so auch den größten Nutzen aus TYPO3 ziehen zu können.




Abbildung 24.6: Die richtige ImageMagick-Datei für Windows zum Downloaden ist nicht leicht zu finden.

Unter Linux verwenden Sie zur Installation von ImageMagick das Paketmanagement Ihrer Distribution.

Unter Windows laden Sie das Paket von der ImageMagick-Website unter <http://www.imagemagick.org/script/binary-releases.php> herunter. Ganz weit unten unter *Windows Binary Release* finden Sie die `ImageMagick-6.2.6-8-Q16-windows-dll.exe`. Laden Sie dieses Paket herunter und installieren Sie es unter `C:\Programme\ImageMagick`. (Der Installer wird Ihnen `C:\Programme\ImageMagick-6.2.6-Q16` vorschlagen. Kürzen Sie den Verzeichnisnamen um die Versionsnummer, so ersparen Sie sich spätere Tippfehler.)

## 24.2.2 Installation TYPO3

Nachdem Sie ImageMagick installiert haben, können Sie mit der eigentlichen TYPO3-Installation beginnen.

1. Laden Sie die beiden Dateien `typo3_src-4.0.zip` und `dummy-4.0.zip` von der Webseite <http://typo3.org/download/packages/> herunter.
2. Entpacken Sie das Paket `dummy-4.0.zip` in das `htdocs`-Verzeichnis Ihrer XAMPP-Installation und benennen Sie den Ordner von `dummy-4.0` nach `dummy` um.
3. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert: In der `typo3_src-4.0.zip` finden Sie den Ordner `typo3_src-4.0`. Entpacken Sie den Inhalt dieses Ordners direkt in den `dummy`-Ordner. Unter `dummy` muss es nun einen Ordner `typo3` geben und das Ganze sollte jetzt so aussehen:




Abbildung 24.7: Nach dem Auspacken beider ZIP-Archive muss sich der `dummy`-Ordner in `htdocs` befinden und der `typo3`-Ordner im `dummy`-Ordner

- Gehen Sie nun in die webbasierte Installationssoftware von TYPO3 und rufen Sie <http://localhost/dummy/typo3/install/> in Ihrem Browser auf.



### Hinweis

Eventuell sehen Sie in diesem Schritt die folgende Fehlermeldung:

*In the source distribution of TYPO3, the install script is disabled by a die() function call.*

*Fix: Open the file typo3/install/index.php and remove/out-comment the line that outputs this message!*

Öffnen Sie in diesem Fall die Datei dummy/typo3/install/index.php bzw. dummy\typo3\install\index.php in einem Texteditor. Ziemlich am Anfang dieser Datei finden Sie die folgenden Zeilen:

```
if (1==0 || (substr($_SERVER['REMOTE_ADDR'],0,7)!='192.168' &&
$_SERVER['REMOTE_ADDR']!='127.0.0.1)) {
    die("In the source distribution of TYPO3, the install script
is disabled by a die() function call.<br/><b>Fix:</b> Open the file
typo3/install/index.php and remove/out-comment the line that outputs
this message!");
}
```

Setzen Sie zwei Slashes – also // – vor den Aufruf von die() und deaktivieren Sie ihn so. Speichern Sie die Datei und rufen Sie die URL <http://localhost/dummy/typo3/install/> noch einmal auf.

- Sie werden nach einem Installationspasswort gefragt. Melden Sie sich hier mit dem Passwort joh316 an.
- Nun werden Sie aufgefordert, ein neues Passwort für die Installation zu setzen. Geben Sie das neue Passwort zweimal ein und drücken Sie auf SET NEW PASSWORD.

Unter Linux erhalten Sie daraufhin die folgende Fehlermeldung:

*/opt/lampp/htdocs/dummy/typo3conf/localconf.php is not writable!*

Der Installer von TYPO3 hat nicht die Rechte, das neue Passwort zu speichern. Um ihm die nötigen Rechte zu geben, rufen Sie eine root-Shell auf und geben die folgenden beiden Befehle ein:

```
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/typo3conf/localconf.php
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/typo3conf
```

Drücken Sie im Browser auf AKTUALISIEREN bzw. NEU LADEN.

- Um die Installation fortzusetzen, werden Sie nach dem neuen Passwort gefragt. Geben Sie dieses Passwort ein.
- Sie sehen nun das TYPO3-Installationsmenü. Wenn noch nicht automatisch ausgewählt, dann wählen Sie hier den ersten Punkt: 1: BASIC CONFIGURATION.




Abbildung 24.8: Zu Beginn der Installation werden Sie nach dem Install Tool Password gefragt. Solange Sie es noch nicht selbst gesetzt haben, ist es joh316.

TYPO3 überprüft, ob die TYPO3-Installation so weit in Ordnung ist. Es wird Ihnen dann anzeigen, dass noch ein paar Verzeichnisse fehlen:

typo3temp/pics/ directory does not exist

typo3temp/temp/ directory does not exist

typo3temp/llxml/ directory does not exist

typo3temp/cs/ directory does not exist

typo3temp/GB/ directory does not exist

Erstellen Sie diese fünf Verzeichnisse im Ordner dummy/typo3temp bzw. dummy\typo3temp.

9. Laden Sie die Seite 1: BASIC CONFIGURATION erneut in Ihrem Browser. Die Warnungen sollten unter Windows nun komplett verschwunden sein.

Unter Linux werden Sie allerdings weiterhin Warnungen erhalten: Einige Verzeichnisse müssen für TYPO3 schreibbar sein. Rufen Sie eine root-Shell auf und geben Sie dort diese Verzeichnisse dem Benutzer *nobody*. Unter XAMPP für Linux läuft der Apache (und damit auch PHP) unter diesem Benutzer und wenn Sie die Verzeichnisse diesem Benutzer zuordnen, kann TYPO3 automatisch auch in diese schreiben.

```
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/typo3temp/pics
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/typo3temp/temp
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/typo3temp/11xml
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/typo3temp/cs
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/typo3temp/GB
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/typo3temp
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/typo3conf/ext
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/typo3conf/11on
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/uploads
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/uploads/pics
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/uploads/media
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/uploads/
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/uploads/tf
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/fileadmin/_temp_
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/fileadmin
chown nobody /opt/lampp/htdocs/dummy/typo3/ext
```

Alternativ – zwar ein wenig unsicher, aber vielleicht einfacher zu tippen – können Sie auch alle obigen Befehle durch diesen ersetzen:

```
chown -R nobody /opt/lampp/htdocs/dummy
```

Damit übergeben Sie die gesamte TYPO3-Installation dem Benutzer *nobody*. Sicherlich ein wenig zu viel des Guten, aber eigentlich spricht auch kaum etwas dagegen.

10. Bleiben Sie noch auf der Seite 1: BASIC CONFIGURATION und scrollen Sie die Seite weiter herunter.

Unter UPDATE LOCALCONF.PHP können Sie nun die Zugangsdaten zu Ihrer MySQL-Datenbank angeben.

Geben Sie hier folgende Daten ein:

---

USERNAME	root
HOST	localhost

---

Bei PASSWORD geben Sie Ihr MySQL-Root-Passwort an.

Die Verwendung des Benutzers *root* ist für eine richtige TYPO3-Installation allerdings nicht zu empfehlen. Sie sollten lieber (zum Beispiel mit phpMyAdmin) einen eigenen MySQL-Benutzer und eine eigene MySQL-Datenbank für die TYPO3-Installation einrichten und die Zugangsdaten des neuen MySQL-Benutzers hier angeben.


Scrollen Sie nun ganz nach unten und klicken Sie auf den Button UPDATE LOCALCONF.PHP.

11. Gehen Sie erneut auf die Seite 1: BASIC CONFIGURATION und scrollen Sie nach unten.

Etwa auf der Hälfte der Seite – unter CHECK IMAGE MAGICK: – finden Sie die ImageMagick-Konfiguration. Geben Sie unter CHECK THIS PATH FOR IMAGEMAGICK INSTALLATION: folgenden Wert ein:

Unter Linux: /usr/bin

Unter Windows: C:/Programme/ImageMagick




*Abbildung 24.9: Die Konfigurationseinstellungen von TYPO3 sind oft versteckt in sehr langen und unübersichtlichen HTML-Seiten. Hier sehen Sie die Pfadeinstellung zu ImageMagick.*

12. Bleiben Sie auf 1: BASIC CONFIGURATION und scrollen Sie noch weiter nach unten.

Unter CHECK DATABASE: können Sie nun die MySQL-Datenbank auswählen, die TYPO3 verwenden soll.

Sie können hier eine bestehende Datenbank auswählen oder automatisch eine neue Datenbank anlegen lassen. Wenn Sie im vorletzten Schritt extra für TYPO3 eine Datenbank angelegt haben, dann wählen Sie hier den Namen dieser Datenbank. Ansonsten geben Sie einfach typo3 als Datenbanknamen ein. Der Installer wird dann diese Datenbank automatisch einrichten.

13. Etwas weiter unten finden Sie die Konfiguration für den ENCRYPTION KEY. Klicken Sie auf den Button GENERATE RANDOM KEY darunter, um einen Zufallsschlüssel zu generieren.
14. Bleiben Sie immer noch auf dieser Seite und scrollen Sie ganz zum Ende. Direkt über den UPDATE LOCALCONF.PHP-Button finden Sie ein Eingabefeld für den Wert [GFX][TTFDPI]. In dem Feld wird 72 stehen, ändern Sie den Wert in 96.
15. Klicken Sie nun auf UPDATE LOCALCONF.PHP, um Ihre vier letzten Einstellungen endlich zu speichern.  
Damit ist der Menüpunkt 1: BASIC CONFIGURATION abgeschlossen.
16. Wählen Sie nun den zweiten Menüpunkt 2: DATABASE ANALYSER aus. Scrollen Sie nach unten, bis Sie folgende Zeile sehen:



- Klicken Sie auf COMPARE. Eine lange Liste mit SQL-Anweisungen erscheint. Scrollen Sie bis ans Ende der Seite und klicken Sie auf WRITE TO DATABASE.
- Mit diesem Schritt haben Sie nun die Datenbank für TYPO3 eingerichtet.
- Nun müssen Sie noch einen Administratorbenutzer für TYPO3 einrichten.
17. Wählen Sie dazu erneut den Menüpunkt 2: DATABASE ANALYSER aus. Scrollen Sie an die gleiche Stelle wie bei Schritt 16. Sie finden dort den Link CREATE »ADMIN« USER. Klicken Sie auf diesen Link und ein Formular mit der Überschrift CREATE ADMIN USER erscheint etwas weiter unten auf der Seite.
  - Geben Sie hier einen Benutzernamen und ein Passwort für den TYPO3-Admin an und klicken Sie auf WRITE TO DATABASE. Etwas oberhalb des Formulars erscheint die Meldung USER CREATED.
- Mit diesem Schritt haben Sie den Administratorzugang eingerichtet.
18. Wählen Sie nun den Menüpunkt 3: UPDATE WIZARD aus. Ein Text weist Sie darauf hin, dass Ihre TYPO3-Installation sich im TYPO3 3.8-Kompatibilitätsmodus befindet. Klicken Sie auf den CHANGECOMPATIBILITYVERSION-Button.
- Scrollen Sie ein wenig nach unten und aktivieren Sie die beiden Checkboxen vor
- Yes, I know that I will need to update my stylesheets to comply with this change.*
- und

*Ignore selection above – WARNING: this might break the output of your website.*

Klicken Sie danach auf den Button 3 -PERFORM UPDATES!




Abbildung 24.10: Zum Ende der Installation sollten Sie noch überprüfen, ob ImageMagick funktioniert

19. Jetzt ist eigentlich alles erledigt. Zur Sicherheit und wenn Sie noch Lust haben, gehen Sie jetzt noch zu 4: IMAGE PROCESSING und scrollen diese Seite bis ans Ende herunter. Hier können Sie das Funktionieren von ImageMagick und GD überprüfen.

Sie finden ein kleines Menü mit den Punkten:

1: READING IMAGE FORMATS

2: WRITING GIF AND PNG

3: SCALING IMAGES

4: COMBINING IMAGES

5: GD LIBRARY FUNCTIONS

Rufen Sie zumindest den ersten Test auf, um zu überprüfen, ob Ihr ImageMagick auch funktioniert. Wenn der erste Test bestanden wird, dann wird in der Regel auch der Rest funktionieren.

Das war's. TYPO3 ist nun auf Ihrem System installiert.

## 24.2 TYPO3




Abbildung 24.11: Nach der Installation können Sie sich im TYPO3-Backend anmelden

Scrollen Sie nun noch einmal auf einer der Installer-Seiten ganz nach unten. Dort finden Sie die folgenden zwei unscheinbaren Links:

- BACKEND ADMIN IN NEW WINDOW führt Sie in die Redaktions- bzw. Administrationssicht von TYPO3, in TYPO3 gerne das *Backend* genannt. Wenn Sie sich an die Installationsanweisungen auf den letzten Seiten gehalten haben, wird diese Sicht unter der Adresse <http://localhost/dummy/typo3/> erreichbar sein.
- Der Link auf FRONTEND WEBSITE IN NEW WINDOW führt Sie auf die Außensicht von TYPO3, also das, was der Besucher Ihrer Website sieht. Im TYPO3-Jargon wird diese Sicht auch gerne *Frontend* genannt. Nach der Installation, wie sie auf den letzten Seiten beschrieben wurde, führt dieser Link zu <http://localhost/dummy/>.




Abbildung 24.12: Wenn Sie sich das TYPO3-Frontend anschauen, werden Sie außer einer Fehlermeldung nichts finden.

### 24.2.3 Ein allererster Schritt

Wie schon am Anfang dieses Abschnitts erwähnt, ist TYPO3 kein einfaches CMS. Daher sollten Sie auch von dem allerersten Schritt nicht zu viel erwarten.

Wenn Sie sich gerade das Frontend von TYPO3 ansehen, sehen Sie dort lediglich die Fehlermeldung *No pages are found on the rootlevel!*. Diese Fehlermeldung werden Sie mit den nächsten Schritten verschwinden lassen. Dazu werden Sie

- eine neue Seite im TYPO3-Backend anlegen und
  - für diese Seite ein neues Template anlegen.
1. Melden Sie sich im TYPO3-Backend als Administrator an.
  2. Links sehen Sie die Hauptnavigation von TYPO3. Wählen Sie hier den ersten Punkt PAGE aus. In der Mitte erscheint eine Übersicht über die bestehenden Seiten. Im Moment dürfte es noch keine Seiten geben und dort dürfte nur der Name Ihrer TYPO3-Website stehen: NEW TYPO3 SITE.
  3. Klicken Sie auf die Weltkugel links von NEW TYPO3 SITE. Ein kleines Popup-Menü erscheint:

## 24.2 TYPO3





Abbildung 24.13: Evtl. bekommen Sie im TYPO3-Backend diese Warnung angezeigt. Gehen Sie in diesem Fall links in der Navigation auf DB Check, wählen Sie oben in der Mitte Manage Reference Index aus und klicken Sie schließlich auf Update now!.



Wählen Sie hier NEW aus.

4. Auf der rechten Seite erscheint eine Auswahl von Seitenelementen, die Sie nun neu erstellen können. Wählen Sie hier PAGE (INSIDE) aus. Es erscheint die Eingabemaske für eine neue Seite:




Abbildung 24.14: Das Hinzufügen einer neuen Seite in TYPO3

- Entfernen Sie das Häkchen bei HIDE PAGE ganz am Anfang dieses Formulars und geben Sie dann unter PAGETITLE einen beliebigen Namen für Ihre neue Seite ein. Zum Beispiel: Mein TYPO3.

Drücken Sie auf das Diskettensymbol ganz oben, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Wenn Sie nun im Frontend unter <http://localhost/dummy/> nachsehen, werden Sie feststellen, dass es zwar eine andere, aber immer noch eine Fehlermeldung gibt:

*No template found!*

Zwar gibt es nun eine Seite, aber diese Seite hat noch kein Template. Mit Templates werden der Aufbau und die Struktur einer Seite in TYPO3 beschrieben. TYPO3 weiß also noch nicht, wie diese Seite überhaupt dargestellt werden soll.

- Klicken Sie auf das kleine Quadrat vor der Weltkugel, um den Ordner NEW TYPO3 SITE zu öffnen. Sie sehen unterhalb von NEW TYPO3 SITE den Titel Ihrer neuen Seite angezeigt.
- Klicken Sie einmal auf den Titel Ihrer neuen Seite und danach links in der Navigation auf TEMPLATE.

## 24.2 TYPO3




Abbildung 24.15: Jede Seite in TYPO3 braucht auch ein Template

8. Klicken Sie nun im rechten Bereich auf den Button CREATE TEMPLATE FOR A NEW SITE.

Damit haben Sie nun ein Standardtemplate eingerichtet. Wenn Sie erneut einen Blick auf das Frontend unter <http://localhost/dummy/> werfen, werden Sie keine Fehlermeldung, sondern folgenden Text vorfinden:

HELLO WORLD!

Damit sehen Sie die Ausgabe des Standardtemplates von TYPO3. Um nun noch wenigstens einen eigenen Text von TYPO3 angezeigt zu bekommen, sollten Sie auch noch die nächsten Schritte durchspielen und das neu eingerichtete Template ein wenig anpassen.

9. Nachdem Sie auf den Button CREATE TEMPLATE FOR A NEW SITE geklickt haben, erscheint oben rechts eine Auswahlliste, in der CONSTANT EDITOR angezeigt wird. Wählen Sie hier INFO/MODIFY aus.
10. Es erscheint eine kleine Tabelle, in deren letzten Zeile SETUP steht. Vor dem Setup finden Sie ein kleines Stiftsymbol. Klicken Sie darauf und es erscheint eine Maske, mit der Sie den Setup-Bereich eines TYPO3-Templates bearbeiten können.




Abbildung 24.16: Hier können Sie Einstellungen an einem TYPO3-Template vornehmen

11. In der erscheinenden Eingabemaske sollten Sie folgendes Listing finden:

```
# Default PAGE object:  
page = PAGE  
page.10 = TEXT  
page.10.value = HELLO WORLD!
```

Dieses Listing ist in Typo-Script verfasst und beschreibt das aktuelle Template. Sie können dieses Listing etwa so lesen:

Dieses Template besteht aus einer Seite (*page*). An Position 10 dieser Seite steht ein Text (*TEXT*). Dieser Text hat einen statischen Wert (*value*) und dieser Wert ist HALLO WELT!.

Fügen Sie unterhalb dieses Textes folgende zwei Zeilen hinzu:

```
page.20 = TEXT  
page.20.value = ALLES WIRD GUT!
```

Damit erweitern Sie das Template um einen zweiten Text an Position 20 der Seite. Dieser Text hat den Wert: ALLES WIRD GUT!.

Wenn Sie nun im Browser auf Ihr TYPO3-Frontend schauen, werden Sie sehen, dass dort die Seite um diesen zweiten Text erweitert wurde.

## 24.3 Gallery

Normalerweise wird man solche Texte nicht über ein Template eingeben, sondern das Template nur dazu verwenden, um das HTML und die Struktur einer Seite zu beschreiben. Aber ein Template zu erstellen, das mit dynamischen Inhalten gefüllt werden kann, würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Allein um diese Änderung durchzuführen, bedarf es elf Schritte.




Abbildung 24.17: Eine erste, fast eigene Seite mit TYPO3



### Tipp

Für alle weiteren Schritte sollten Sie sich ein TYPO3-Buch gönnen. Zum Beispiel *TYPO3 für Anwender* von Joscha Feth, erschienen bei Addison-Wesley. Die Online-Dokumentation zu TYPO3 ist nicht wirklich zu empfehlen.

## 24.3 Gallery

*Gallery* ist ein in PHP programmiertes Fotoalbum für das Web. Hierüber können Sie nicht nur Ihre Alben managen, sondern auch über eine Benutzerverwaltung die Organisation einzelner Alben delegieren.

Für dieses Buch wurde die zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuelle Version 2.0.2 von Gallery verwendet. Die Homepage heißt <http://gallery.menalto.com>.

### 24.3.1 Voraussetzungen

Als Grundlage für eine gelungene Installation von Gallery brauchen Sie:

- Apache HTTPD
- MySQL
- PHP mit GD-Unterstützung




Abbildung 24.18: Gallery-Beispiel unter <http://juliation.net/gallery/>

Ein FTP-Server ist darüber hinaus praktisch, aber nicht unbedingt notwendig. Sollten Sie auf einem Remote-Server unter Linux arbeiten, sollten Sie für Ihren Bereich die Read-, Write- und Execute-Rechte über die *chmod*-Anweisung für Ihre Verzeichnisse verändern können. Ein SSH-Zugang hierfür ist dabei sehr von Vorteil.

Alles, was Sie brauchen, ist also XAMPP. Möchten Sie Ihre Bilder auch im Internet veröffentlichen? Dann installieren Sie XAMPP auf einen Root-Server. Aber denken Sie hierbei bitte auch an eine mögliche Traffic-Begrenzung Ihres Anbieters. Je nach Attraktivität Ihrer Bilder kann diese sehr schnell überschritten sein.

### 24.3.2 Vorbereitungen

Im Folgenden wird die Installation unter Linux sowie unter Windows vorgestellt.

1. Besorgen Sie sich das aktuelle Gallery2-Paket von <http://gallery.menalto.com/downloads>.
2. Entpacken Sie das Paket (*tar.gz* für Linux, *zip* für Windows) direkt in das *htdocs*-Verzeichnis im XAMPP.

Linux:

```
tar xvfz gallery-2.0.2-full.tar.gz -C /opt/lampp/htdocs
```

## 24.3 Gallery

---

Windows:

Extrahieren Sie die `gallery-2.0.2-full.zip` nach `\xampp\htdocs`.

3. Richten Sie auf dem Zielserver eine neue Datenbank mit dem Namen `gallery2` für MySQL ein. phpMyAdmin eignet sich dazu sehr gut.




Abbildung 24.19: Das Gallery2-Verzeichnis nach vollendeter Installation unter Windows

4. Um in das Gallery-Setup zu gelangen, rufen Sie nun Gallery2 über `http://localhost/gallery2/` auf. Sollten Sie auf einem Remote-Rechner arbeiten, ändern Sie die URL entsprechend: `http://remotedomain/gallery2/`.

### 24.3.3 Setup

Das Setup erfolgt ab jetzt über den webbasierten *Gallery Installer* 2.0 in elf einzelnen Schritten bzw. *steps*, wie es in Gallery heißt.

1. Authentifizierung

Das Programm möchte sicherstellen, dass wirklich nur Sie derjenige sind, der Zugriff auf den Zielsystem besitzt. Hierfür erzeugt Gallery eine zufällige Zeichenkette (beispielsweise `eae09f2713d626664f9441d6906cbc6b`). Diese Zeichenkette müssen Sie nun in eine Textdatei kopieren und diese mit dem Namen `login.txt` in das Gallery2-Stammverzeichnis speichern. In diesem Beispiel wäre das in das `gallery2`-Verzeichnis im `htdocs`-Bereich von XAMPP. Unter Linux können Sie die Datei bequem mit dem `vim` einrichten. Besondere Zugriffsrechte braucht diese Datei nicht. Unter Windows benutzen Sie hierfür einen einfachen Texteditor wie das `Notepad`.




Abbildung 24.20: Die login.txt auf einem Debian-Rechner

## 2. Systemcheck

Mit dem XAMPP sollte eigentlich alles funktionieren.

## 3. Installationsart

Wir benutzen hier die STANDARD INSTALLATION. Die zweite Möglichkeit, die MULTISITE INSTALLATION, ist dann sinnvoll, wenn Sie auf einem Webserver mehrere getrennte Auftritte mit separaten Fotoalben einrichten möchten. Diese Installation ist umfangreicher und bedarf einem aktivierten *Rewrite Engine* (*mod\_rewrite* muss geladen sein) in der *httpd.conf*. Wie bereits erwähnt, beschränken wir uns hier auf die Darstellung der STANDARD INSTALLATION.

## 4. Storage-Setup

In diesem Schritt legen Sie das Speicherverzeichnis für Ihre Bilder fest. Gallery schlägt Ihnen ein Verzeichnis namens *g2data* in Ihrem Gallery2-Verzeichnis vor.

Unter Windows legen Sie dieses Verzeichnis zum Beispiel mit dem Windows Explorer an.

Unter Linux verwenden Sie dazu am besten die folgenden beiden Befehle:

```
mkdir /opt/lampp/htdocs/gallery2/g2data  
chmod 777 /opt/lampp/htdocs/gallery2/g2data
```

## 5. Datenbank-Setup

Hier weisen Sie Gallery nun Ihre Datenbank in MySQL zu. Hierfür haben Sie ja bereits eine Datenbank mit dem Namen *gallery2* eingerichtet. Übrigens können Sie als Datenbankserver neben MySQL auch PostgreSQL oder sogar Oracle einsetzen.

## 6. Administrativen Benutzer einrichten

In diesem Schritt legen Sie einen Administrator für Gallery an, der später im Konfigurationsbereich neue Benutzer, Fotoalben und so manches mehr verwalten wird. Vergessen Sie den Benutzernamen und das Passwort nicht. Beides brauchen Sie noch!

## 7. Konfigurationsdatei erstellen

Gallery möchte nun eine Konfigurationsdatei mit allen Einstellungen mit dem Namen *config.php* erstellen. Sie finden diese Datei dann wieder im Stammordner von Gallery. Unter Linux müssen Sie zuvor diese Datei manuell (*touch*) anlegen und mit *chmod 666* bearbeiten. Unter Windows heißt es wieder einmal »die Hände in den Schoß legen«. In diesem Fall geht es also gleich weiter!

## 24.3 Gallery

Linux:

```
touch /opt/lampp/htdocs/gallery2/config.php
chmod 666 /opt/lampp/htdocs/gallery2/config.php
```

### 8. Programmkernel erstellen

Das Hauptprogramm von Gallery wird erstellt – hoffentlich erfolgreich, denn eingreifen können Sie hierbei nicht.

### 9. Installation zusätzlicher Module

Gallery bietet Unterstützung für zahlreiche weitere Programme oder Module insbesondere in den Bereichen Grafikbearbeitung und Darstellung an. Diese Module sind zwar nicht zwingend erforderlich, können aber die Funktionalität Ihrer Fotoalben erheblich steigern. Viele Module können aber erst aktiviert werden, wenn Sie das dazugehörige Hauptprogramm auf Ihrer Plattform installiert haben.

### 10. Sicherheitscheck

Das betrifft wie so oft insbesondere die Linux-Anwender. Hier rät Gallery Ihnen, den Zugriff auf die config.php einzuschränken. Diesem Ratschlag folgen Sie natürlich gerne.

Linux:

```
chmod 666 /opt/lampp/htdocs/gallery2/config.php
```



Abbildung 24.21: Der Sicherheitshinweis von Gallery unter Linux

Fertig! Nun können Sie Gallery das erste Mal aufrufen. Aber bitte erschrecken Sie nicht! Das erste Mal sieht alles sehr leer und fad aus. Noch fehlen die Fotoalben und auch von einer Gestaltung kann keine Rede sein (Stichwort: *Themes*). Das alles können Sie nun in Ruhe einrichten, wenn Sie sich über LOGIN als Administrator in die Konfigurationsebene von Gallery2 einloggen.

## 24.3.4 Konfiguration

In der Konfigurationsebene, der *Gallery Site Administration*, machen Sie den Feinschnitt. Dazu folgen Sie zu Beginn dem Link in die Site-Administration. Dort legen Sie im Abschnitt *Allgemein* alle grundlegenden Einstellungen fest.

### Spracheinstellungen

Hier legen Sie Ihre bevorzugte Sprache fest.

The screenshot shows the 'Site-Administration der Gallery - Mozilla Firefox' window. The left sidebar has categories like 'Gallery', 'Grafik-Werkzeuge', 'Anzeige', 'Import', 'Zusatzdaten', and 'Navigation'. The main panel is titled 'Allgemeine Einstellungen' and contains the 'Spracheinstellungen' section. It includes a note about language preferences for individual users, a dropdown menu for 'Standard-Sprache' set to 'Deutsch', and a 'Datumsformate' section with a table:

Stil	Format	Beispiel
Datum	%d.%m.%y	30.12.05
Zeit	%H:%M	18:05
Datum/Uhrzeit	%d.%m.%y (%H)	30.12.05 (18:05)

Abbildung 24.22: Die Site-Administration von Gallery2

## Datumsformate

Hier definieren Sie die Datums- und Zeitformate mit der PHP-Funktion `strftime`. Für eine deutsche Sprachwahl ist selbstverständlich ein deutsches Zeitformat zu empfehlen. Beispiel:

Datum: %d.%m.%y 30.12.05

Zeit: %H:%M16:13

Datum/Uhrzeit: %d.%m.%y (%H:%M)30.12.05 (16:13)

## Hochlade-Pfad auf dem Server

Der Pfad, in dem Benutzer ihre Fotos hochladen und ablegen, um sie danach in Gallery zu importieren. Unter Linux muss der Ordner für den Zugriff freigegeben sein. Beispiel:

Linux: /tmp

Windows: D:\Programme\xampp\tmp

## Sitzungseinstellungen

Wie lange soll nach dem erfolgreichen Login die Sitzung (Session) Gültigkeit besitzen? Gallery2 ist hier sehr großzügig. Die Sitzungslaufzeit ist ewig, die Zeitüberschreitung bei Untätigkeit beträgt 2 Wochen. Das schreit ja geradezu nach einer Einschränkung. Beispiel:

Sitzungslaufzeit: 6 Stunden

Zeitüberschreitung bei Untätigkeit: 1 Stunde

## Eingebettete Auszeichnung

Die Benutzer können für ihre zu betreuenden Galerien einzelne Bilder mit Unterschriften und Kommentaren versehen. Die Schrift kann dabei verändert werden (fett, kursiv usw.). Die Auszeichnung dieser Formatierung kann über BBCode (wie `[B]`) oder über HTML (wie `<b>`) geschehen. Oder Sie verbieten diese Auszeichnung einfach ganz.

## EMail

Hier definieren Sie einen externen E-Mail-Server (SMTP) zum Versenden Ihrer E-Mails. Sollten diese Felder leer bleiben, versucht Gallery, über die Mailfunktion von PHP zu versenden. Hierfür sollten Sie sicherstellen, dass Ihr E-Mail-Server ordnungsgemäß funktioniert.

## Cookies

Gallery arbeitet per Standard mit angehängtem *GALLERYSID-String*. Alternativ kann Gallery2 zur Authentifizierung mit einer verdeckten Cookie-Methode arbeiten d. h., es kann an eine Cookie-Methode einer weiteren Webapplikation wie CMS oder Foren gebunden werden. In den meisten Fällen reicht die Definition des Werts Pfad aus, um

den Informationstransfer zu gewährleisten. Der Pfad entspricht dem Verzeichnispfad innerhalb des DocumentRoot-Verzeichnisses des Apache, in diesem Fall also `/gallery2/`.

Die *Cookie-Domäne* ist schließlich dann notwendig, wenn Gallery im Vergleich zu der Anwendung über eine andere Subdomain erreichbar ist. Ist die Anwendung unter `http://www.beispiel.de` und Gallery unter der URL `http://photos.beispiel.de` erreichbar, ist die Cookie-Domain `beispiel.de` (*Second-Level-Domain.Top-Level-Domain*).

### Sperrungs-Methode

Bei zahlreichen Benutzern, die Zugriff auf dieselben Galerien haben, kann es vorkommen, dass sich die Bildbearbeitung an den einzelnen Objekten überlappt. Um das zu verhindern, sperrt Gallery den Zugriff bis zum Abschluss der Arbeiten des aktiven Benutzers. Die Methode dieser Sperrungen ist standardmäßig an eine Datenbank gekoppelt (*LOCK*). Das Sperren kann auch über eine Textdatei organisiert werden, wird hier aber nicht empfohlen.

Nun haben Sie die Grundeinstellung erfolgreich hinter sich gebracht. Jetzt kann es in die Praxis gehen. Hierfür haben die Entwickler von Gallery eine umfangreiche Dokumentation im Internet bereitgestellt: <http://codex.gallery2.org>.

Doch zum Schluss noch ein paar Sätze zum strukturellen Aufbau von Gallery. Eine Galerie besteht aus verschiedenen Alben. Wenn Sie nun Bilder hineinstellen (d.h. hochladen) möchten, ist es sinnvoll, zuvor ein neues Album hierfür anzulegen. Die angelegten Alben können Sie selbstverständlich später wieder löschen. Also scheuen Sie sich nicht, ein oder mehrere Testalben einzurichten. Erst danach ist es sinnvoll, Benutzer und Benutzergruppen zu definieren. Denn der Kern der Benutzerverwaltung ist die Festlegung der Zugriffsrechte auf die einzelnen Alben. Und das ist ohne Alben eben schwer zu realisieren.

## 24.4 SquirrelMail

*SquirrelMail (Webmail for Nuts)* ist ein freier PHP-Webmailer insbesondere für den IMAP-Server. Neben den weiteren Protokollen wie POP3 und SMTP unterstützt SquirrelMail auch SSL-Übertragungsarten. Die Homepage lautet <http://www.squirrelmail.org>.



### Tipp

Ein weiterer Webmailer nicht zuletzt für POP3-Server ist NOCC. Die Homepage lautet <http://nocc.sourceforge.net>. NOCC können Sie ebenfalls frei beziehen und ist in PHP programmiert.

## 24.4 SquirrelMail

Im XAMPP für Linux fehlt ein E-Mail-Serverpaket und damit auch ein IMAP-Server. Also müssen Sie für einen lokalen Test sicherstellen, dass Sie auf Ihrem System einen funktionstüchtigen IMAP-Server installiert haben. Oder Sie blättern für die IMAP-Konfiguration gleich zum Abschnitt »Verwendung von SquirrelMail mit einem externen IMAP-Server«. Die gängigen freien IMAP-Server unter Linux waren zum Zeitpunkt der Arbeit an diesem Buch der einfachere WU IMAPD (University of Washington IMAPD, Homepage: <http://www.washington.edu/imap/>) und der komplexere, aber auch flexiblere Cyrus IMAP Server (Homepage: <http://asg.web.cmu.edu/cyrus/imapd/>).




Abbildung 24.23: Das Cyrus-Paket in der YaST2-Paketverwaltung

Mit der apt-Paketverwaltung geht es selbstverständlich auch. In diesem Beispiel wurden die zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Buches aktuellen IMAP-Server zur Installation verwendet.

WU IMAPD:

```
apt-get install wu-imapd
```

Cyrus:

```
apt-get install cyrus23-common
```

### 24.4.1 Entpacken unter Linux

Nach dem Download extrahieren Sie das SquirrelMail-Paket direkt in das htdocs-Dokumentenverzeichnis und benennen das neue Verzeichnis danach am besten gleich um.

```
tar xvfz squirrelmail-x.y.z.tar.gz -C /opt/lampp/htdocs
mv /opt/lampp/htdocs/squirrelmail-x.y.z.tar.gz /opt/lampp/htdocs/squirrelmail
```

## 24.4.2 Entpacken unter Windows

Nach dem Download der squirrelmail-x.y.z.zip packen Sie das Paket einfach direkt in den htdocs-Ordner aus. Am besten Sie benennen das Verzeichnis squirrelmail-x.y.z in squirrelmail um, um die URL zu vereinfachen.

## 24.4.3 Setup

Jetzt schreiten Sie zur Konfiguration, die sich nur wenig zwischen den Plattformen unterscheidet.

1. Passen Sie die php.ini unter Windows an.

Vergewissern Sie sich, dass das PHP-IMAP-Modul in der \xampp\apache\bin\php.ini geladen wird.

```
extension=php_imap.dll
```

### Hinweis



Unter Windows 95/98/ME kann es unter Umständen Probleme mit dem Laden der IMAP-Erweiterung geben.

2. Erstellen Sie die config.php.

Linux: /opt/lampp/htdocs/squirrelmail/config/config\_local.php

Windows: \xampp\htdocs\squirrelmail\config\config\_local.php

3. Öffnen Sie die Datei config\_local.php und speichern Sie diese als config.php ab. In der neu erstellten config.php passen Sie die Werte an Ihre E-Mail-Konfiguration an. Hier arbeiten wir mit Mercury als IMAP-Server. In diesem Fall brauchen Sie so gut wie keine Anpassungen in der config.php vorzunehmen.

Benutzen Sie unter Linux sendmail als SMTP, dann:

```
$useSendmail = true;
```

In diesem Beispiel für Windows arbeiten wir nicht mit sendmail, sondern mit Mercury als SMTP. Unter Linux verwenden Sie auch kein sendmail? Dann:

```
$useSendmail = false;
```

Alle E-Mails werden lokal mit localhost versendet.

```
$smtpServerAddress = 'localhost';
```

## 24.4 SquirrelMail

Natürlich, denn unser IMAP-Server ist auf dem lokalen Rechner.

```
$imapServerAddress = 'localhost';
```

Die URL zu SquirrelMail auf unserem Server lautet:

```
$provider_uri = 'http://localhost/squirrelmail/';
```

Wenn Sie nicht genau wissen, was für einen IMAP-Server Sie verwenden, dann setzen Sie die Variable `$imap_server_type` auf den Wert `other`.

```
$imap_server_type = 'other';
```

Damit wird SquirrelMail auf alle Fälle funktionieren. Allerdings wird SquirrelMail damit nicht in der Lage sein, auf besondere Features des IMAP-Servers einzugehen.

Für Profis ist sicherlich eine feste Definition des IMAP-Servers interessant. Ein Liste der von SquirrelMail unterstützten IMAP-Server finden Sie in der Datei `squirrelmail/doc/presets.txt`. Für den Mercury im XAMPP für Windows heißt die korrekte Definition der Variablen:

```
$imap_server_type = 'mercury32';
```

Der Link zu unserem SquirrelMail muss für einen externen Zugriff angepasst werden:

<http://www.meinedomain.org/squirrelmail/>

### 3. Unterziehen Sie den Webmailer einer Funktionsprüfung.



Abbildung 24.24: Das Login von SquirrelMail im XAMPP für Windows

Nun ist es Zeit für den ersten Kontakt. Das Login finden Sie unter der URL <http://localhost/squirrelmail>. In dem Windows-Beispiel melden Sie sich am Mercury Mail Server an. Sie erinnern sich vielleicht aus Kapitel 7, »XAMPP und E-Mail«: Der Testbenutzer hatte den Namen *newuser* mit dem Passwort *wampp*. Unter Linux nutzen Sie den von Ihnen konfigurierten E-Mail-Server. Oft ist hier die Anmeldung an den Server identisch mit der Anmeldung Ihres Linux-User-Accounts.

Erfolgreich angemeldet, sollten Sie über das Menü OPTIONS SquirrelMail individuell anpassen: Sprache, Schriftgröße, Style und vieles mehr. Hierbei sollten Sie den Link *Refresh Page* öfter mal betätigen. Dieser setzt insbesondere Ihre Veränderungen im Layout sofort um.

Ein Sendetest gefällig? Senden Sie doch eine E-Mail an den Mercury-Benutzer *admin* (*admin@localhost*). Im geöffneten Mercury Mail Server im XAMPP für Windows können Sie übrigens in Echtzeit nachvollziehen, ob der SMTP-Server ordnungsgemäß den Auftrag abgearbeitet hat. Natürlich prüfen Sie nun den E-Mail-Eingang mit SquirrelMail. Unter Windows melden Sie sich mit dem Benutzer *admin* an. Haben Sie bereits für *admin* ein Passwort gesetzt? Dann benutzen Sie dieses. Ansonsten besitzt der Benutzer *admin* kein Passwort. Also lassen Sie das Passwort-Feld einfach frei. Erfolgreich angemeldet, sehen Sie nun unter INBOX die E-Mail des Benutzers *newuser@localhost*.




Abbildung 24.25: Das Versenden über SquirrelMail live im Mercury für Windows nachvollzogen

Da im XAMPP für Linux aus guten Gründen kein E-Mail-Server beiliegt, können hier auch keine konkreten Ratschläge gegeben werden. Als Funktionstest senden Sie sich selbst oder einem nicht wesentlichen Benutzer eine E-Mail und überprüfen den Eingang.

## 24.4.4 Verwendung mit einem externen IMAP-Server

Vielfach ist es aber einfacher praktischer, den externen E-Mail-Server Ihres Providers oder Hosters zu benutzen. Sie setzen beispielsweise XAMPP zum Hosten von SquirrelMail ein, verwenden aber einen externen IMAP- und SMTP-Server. Und auch das funktioniert sehr gut mit SquirrelMail.

- Konfigurieren Sie die config.php für den externen IMAP-Server.

Passen Sie Ihre externe IMAP-Domain an:

```
$domain = 'meinedomain.de';
```

Der IMAP-Server heißt:

```
$imapServerAddress = 'imap.provider.de';
```

Der Login-Mechanismus ist meist:

```
$imap_auth_mech = 'login';
```

Weitere Einstellungen der Variablen \$imap\_auth\_mech und \$smtp\_auth\_mech sind 'none', 'login', 'plain', 'cram-md5', oder 'digest-md5'.

### Achtung



Der Login-Name ist vielfach nicht einfach die E-Mail-Adresse! Oft besitzen die Postfächer eigene Namen, und einzige und allein diese werden akzeptiert.

- Konfigurieren Sie die config.php für den externen SMTP-Server.

Der SMTP-Server heißt:

```
$smtpServerAddress = 'smtp.provider.de';
```

Der Login-Mechanismus ist meistens:

```
$smtp_auth_mech = 'login';
```

Öffentliche SMTP-Server, die ohne Benutzerauthentifizierung versenden, gibt es glücklicherweise sehr wenige. Oft wird aber ein SMTP-Server mit localhost-Einschränkung (Standard z.B. bei Postfix) für das Versenden verwendet. Hierbei ist ein SMTP-Login nicht notwendig, weil man davon ausgeht, dass der bereits legitimierte Benutzer am lokalen Rechner vertrauenswürdig ist. Existieren also der SMTP-Server und XAMPP auf dem gleichen Rechner, heißt es oft:

```
$smtp_auth_mech = 'none';
```



### Achtung

Wenn der Server nur den Namen des Postfachs akzeptiert, sendet dieser auch mit dem Postfachnamen: *postfachname@ihredomain.de*. Das ist wahrlich nicht hübsch und sollte geändert werden. Melden Sie sich also auf SquirrelMail an und gehen Sie in das OPTIONS-Menü. Im ersten Abschnitt PERSONAL INFORMATION geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an. Danach versendet SquirrelMail standardmäßig mit der von Ihnen hier angegebenen Adresse.

Testen Sie bitte das Versenden mit der neuen Konfiguration in SquirrelMail. Häufig sehen Sie nach dem Versenden die folgende merkwürdige Meldung



Abbildung 24.26: Merkwürdige Meldung von SquirrelMail nach dem Versenden

Alles umsonst? Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen! Diese Meldung ist im strengen Sinne keine Fehlermeldung. Hier hat der externe SMTP-Server eine Antwort beispielsweise über den erfolgreichen Vollzug der Versendung zurückgegeben, die SquirrelMail allerdings nicht verstanden hat. Also schauen Sie erst einmal, ob das Versenden tatsächlich erfolgreich war. Oft ist alles gut gegangen.

## 24.5 phpBB

Mit der freien und kostenlosen Forensoftware *phpBB* erhalten Sie eine umfangreiche Kommunikationsplattform für Ihren Webauftritt. *phpBB* ist, wie der Name schon suggeriert, in PHP programmiert und benutzt zusätzlich einen Datenbankserver, meist MySQL. Die URL der Homepage lautet: <http://www.phpbb.com>. Wir stellen hier *phpBB* vor, da wir es sehr schätzen und es selbst für unser Apache Friends-Forum unter <http://www.apachefriends.org/> einsetzen.



## Exkurs

### Ist phpBB unsicher?

Wir wollen aber auch nicht verschweigen, dass es kritische Stimmen zu phpBB gibt. So wird zum Beispiel oft bemängelt, dass relativ oft neue Versionen von phpBB erscheinen, um Sicherheitsprobleme in der bestehenden Version zu beheben. Das ist aber auch damit zu erklären, dass phpBB sehr viel öfter eingesetzt wird als vergleichbare andere Forenprogramme und damit einer erhöhten Aufmerksamkeit ausgesetzt ist.

Interessant ist auch das deutschsprachige Supportforum, erreichbar unter der URL <http://www.phpbb.de>. Hier finden Sie neben zahlreichen Anleitungen und unterstützenden Foren auch Sprachpakete für die Umstellung von phpBB2 in ein deutschsprachiges Layout.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Buches war phpBB in der Version 2 (kurz: *phpBB2*) aktuell. In der Betaphase befand sich die Version *phpBB3*.

### 24.5.1 Installation

#### Linux

In diesem Beispiel kommt phpBB2 in der Version 2.0.19 (*phpBB-2.0.19.tar.gz*) zum Einsatz. Optional können Sie zusätzlich deutschsprachige Sprach- sowie Grafikpakete von der Webseite <http://www.phpbb.de/download.php> installieren.

1. Entpacken Sie den phpBB2-Quellcode:

```
tar xvfz phpBB-2.0.19.tar.gz -C /opt/lampp/htdocs
```

2. Erstellen Sie eine phpBB2-Datenbank.

Zur Erstellung der Datenbank bevorzugen die Konsolenliebhaber selbstverständlich den MySQL-Monitor:


```
mysql>CREATE DATABASE phpbb2;
```

Oder Sie benutzen zum Anlegen der Datenbank alternativ ein grafisches Frontend wie das webbasierte *phpMyAdmin*.

3. Setzen Sie die Benutzerrechte.

Damit Apache zugreifen darf, wechseln Sie mit `chown` den Besitzer des phpBB2-Verzeichnisses. Neuer Besitzer ist nun der Apache-Standardbenutzer *nobody* in der *root*-Gruppe.

```
chown -R nobody.root /opt/lampp/htdocs/phpBB2
```



```

kay@birdsong:~ - Befehlsfenster - Konsole
Sitzung Bearbeiten Ansicht Lesezeichen Einstellungen Hilfe
birdsong:/home/kay # /opt/lampp/bin/mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1 to server version: 5.0.16

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> create database phpbb2;
Query OK, 1 row affected (0,22 sec)

mysql> 

```

Abbildung 24.27: Eine Datenbank für phpBB2 über den MySQL-Monitor erstellen

#### 4. Konfigurieren Sie die Installation von phpBB2.

Weiter geht es jetzt über die URL <http://localhost/phpBB2/>. Konfigurieren Sie hier den MySQL-Zugang und den Administrationsaccount.




Abbildung 24.28: Die Konfiguration von phpBB2

- Löschen Sie die Verzeichnisse `install` und `contrib`.

```
rm -R /opt/lampp/htdocs/phpBB2/install
rm -R /opt/lampp/htdocs/phpBB2/contrib
```



Abbildung 24.29: Die Verzeichnisse `install` und `contrib` müssen gelöscht werden.

## Windows

Die Installation unter Windows ist im Prinzip identisch mit dem Vorgehen unter Linux. Hier kommt ebenfalls phpBB2 in der Version 2.0.19 (`phpBB-2.0.19.zip`) zum Einsatz.

- Entpacken Sie die phpBB2-ZIP-Datei in das Verzeichnis `htdocs` in ihrer XAMPP-Installation.

- Erstellen Sie eine phpBB2-Datenbank.

Zur Erstellung der Datenbank bevorzugen die Konsolenliebhaber selbstverständlich den MySQL-Monitor.

```
mysql>CREATE DATABASE phpb2;
```

Alternativ benutzen Sie hierfür einfach das webbasierte phpMyAdmin.

- Konfigurieren Sie die Installation von phpBB2:

Weiter geht es jetzt über die URL `http://localhost/phpBB2/`. Konfigurieren Sie hier den MySQL-Zugang und Ihren Administrationsaccount.

- Löschen Sie die Verzeichnisse `install` und `contrib`.




Abbildung 24.30: Die Erstellung der Datenbank `phpbb2` über phpMyAdmin

Löschen Sie die Verzeichnisse `install` und `contrib` über den Explorer. Oder benutzen Sie als Freund der guten alten Windows-Eingabeaufforderung `del`:

```
del /S <xampp>\htdocs\phpBB2\install
del /S <xampp>\htdocs\phpBB2\contrib
```

Bei beiden Plattformen gelangen Sie zum Abschluss der Installation in das Login von phpBB2. Hier können Sie sich als administrativer Benutzer anmelden, und schon landen Sie bei der Konfiguration. Die URL lautet <http://localhost/phpBB2/>, wo die Entwickler schon ein Testforum für Sie vorbereitet haben.

## 24.5.2 Konfiguration

Wie bei allen Beispielkonfigurationen können wir hier nicht alle Facetten der Applikation darstellen. Es werden also auch hier wieder lediglich Teilbereiche und wichtige Fragestellungen behandelt, die wir im Rahmen eines XAMPP-Buches für wichtig halten. Eine sehr gute weiterführende Dokumentation in deutscher Sprache finden Sie aber unter:

<http://www.phpbb.de/doku/>

### Ein klein wenig Forenphilosophie

Vielleicht hier kurz ein paar Sätze zu den strukturellen Merkmalen eines phpBB2-Forums. Eine Forum-*Plattform* kann mehrere Foren enthalten. Diese heißen bei phpBB2 *Kategorien*. Die Kategorien können hingegen selbst weitere Unterkategorien enthalten, die dann meist nach thematischen Schwerpunkten erstellt werden. Diese Unter-

kategorien sind die eigentlichen Foren (Singular: *Forum*). Verstanden? Leichter geht es mit einem Beispiel, und zwar dem Apache Friends-Forum (kurz: *AForum*) mit der URL <http://www.apachefriends.org/f/>.

Hier ein Ausschnitt unserer Plattform in tabellarischer Form, der Plattform *AForum* mit den Kategorien *Apache Friends* sowie *XAMPP* und den zugehörigen Foren.

Plattform	Kategorien	Foren
AForum	Apache Friends	Apache Friends
AForum	Apache Friends	Ankündigungen und Neuigkeiten
AForum	Apache Friends	Off Topic
AForum	XAMPP	XAMPP für Windows
AForum	XAMPP	XAMPP für Linux
AForum	XAMPP	XAMPP für Mac OS X
AForum	XAMPP	XAMPP für Solaris
AForum	XAMPP	(und weitere Foren)

Tabelle 24.1: Die Struktur des Apache Friends-Forums

Wichtig sind die drei Ebenen von phpBB2.

- *Ebene 1: Öffentliche Ebene*

Jeder darf in den öffentlichen Foren lesen. Ein Interessent kann sich hier als Forumsbewohner anmelden, um auch schreiben zu dürfen.

- *Ebene 2: Registrierte Ebene*

Wer bereits registrierter Benutzer ist, darf über das Login diese Ebene betreten. Je nach Berechtigung kann der Benutzer hier Beiträge (*Threads*) schreiben, verändern oder löschen (Letzteres gilt für Moderatoren). Und Forum-Administratoren weisen hier neue Benutzer einer Gruppe zu. Die gesamte kommunikative Arbeit passiert in der Regel hier.

- *Ebene 3: Administrations-Bereich*

Diesen darf eigentlich nur der Admin-Benutzer betreten. Der Administrations-Bereich enthält die eigentliche Kernkonfiguration von phpBB2.

The screenshot shows the public index page of a phpBB forum. At the top, there's a navigation bar with links for File, Edit, View, Go, Bookmarks, Tools, and Help. Below that is a toolbar with icons for Back, Forward, Stop, Home, and Search. The URL in the address bar is <http://localhost/phpbb2/index.php>. The main content area features the phpBB logo and the forum title "yourdomain.com". Below the title is a subtitle "A \_little\_ text to describe your forum". A menu bar includes links for FAQ, Suchen (Search), Mitgliederliste (Memberlist), Benutzergruppen (Usergroups), Registrieren (Register), Profil (Profile), Einloggen, um private Nachrichten zu lesen (Log in to read private messages), and Login. A message at the top says "Aktuelles Datum und Uhrzeit: Mi Jan 11, 2006 5:34 pm". Below this, a link "Unbeantwortete Beiträge anzeigen" (Show unanswered posts) is visible. The main table displays two forums: "Test category 1" and "Test Kategorie 2". Each forum has a post from a moderator named "Moderator [Moderatorengruppe]". The "Test category 1" post contains the text "This is just a test forum.". The "Test Kategorie 2" post also contains the same text. The table columns are labeled Forum, Themen (Topics), Beiträge (Posts), and Letzter Beitrag (Last Post). At the bottom right of the table, it says "Alle Zeiten sind GMT". A "Done" button is located at the bottom left.

Abbildung 24.31: Die öffentliche Ebene von phpBB

The screenshot shows the registered user level of the phpBB forum. The interface is identical to the public index page, with the same navigation bar, toolbar, and URL. The main content area shows the "Test Kategorie 2" forum with one post from the moderator. Below the forum, a message says "Alle Foren als gelesen markieren" (Mark all forums as read) and "Alle Zeiten sind GMT" (All times are GMT). A large box titled "Wer ist online?" (Who is online?) provides information about active users: "Die Benutzer haben einen Beitrag geschrieben.", "Das Board hat 3 registrierte Benutzer.", "Der neueste Benutzer ist [Der Birdsing](#).", "Insgesamt ist **ein** Benutzer online: Ein registrierter, kein versteckter und kein Guest.", "[ Administrator ] [ Moderator ]", "Der Rekord liegt bei 1 Benutzern am 11 Jan 2006 01:32 pm.", and "Registrierte Benutzer: [admin](#)". Below this box, a note says "Diese Daten zeigen an, wer in den letzten 5 Minuten online war." (These data show who was online in the last 5 minutes). At the bottom, there are three buttons: "Neue Beiträge" (New posts), "Keine neuen Beiträge" (No new posts), and "Forum ist gesperrt" (Forum is closed). A link "Administrations-Bereich" (Administration area) is also present. The footer includes the text "Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group" and "Deutsche Übersetzung von phpBB.de". A "Done" button is at the bottom left.

Abbildung 24.32: Über die registrierte Ebene geht es weiter zum Administrations-Bereich.



### Achtung

Sie kommen erst in den Administrations-Bereich, wenn Sie sich bereits in der registrierten Ebene befinden.

## Administrations-Bereich

Den wirklichen Kern der Konfiguration enthält der ADMINISTRATIONS-BEREICH. Hier können Sie die Serverdaten anpassen, Benutzergruppen sowie Foren und Unterforen erstellen. Weiterhin können Sie hier Ihre Sicherheitseinstellungen überprüfen. In diesem Bereich finden Sie darüber hinaus noch zahlreiche weitere Einstellungen, die hier gar nicht alle aufgezählt werden können.

Zu Beginn sollte der Bereich ALLGEMEINE BOARDEINSTELLUNGEN unter die Lupe genommen werden. In diesem Menü können Sie nicht nur die allgemeinen Server- und Forumseinstellungen definieren. Sie haben hier unter anderem auch die Möglichkeit, einen SMTP-Server beispielsweise für den Versand von Gruppenmails an alle Forumsmitglieder einzurichten. Dabei können Sie auch einen externen SMTP-Server angeben.



### Achtung

Bitte vernachlässigen Sie nicht die Einrichtung des SMTP-Servers für Ihre E-Mail-Adresse. Neben dem Massenversand werden hierüber auch die Bestätigungen der Anmeldungen versendet, wenn Sie in der Konfiguration *Account-Freischaltung per E-Mail* definiert haben.

## Forum Administration

Standardmäßig ist im Bereich FORUM ADMINISTRATION bereits eine Kategorie *Test category 1* mit dem Forum *Test Forum 1* zu finden. Hier können Sie noch weitere Kategorien oder Foren anlegen, verändern oder löschen.

## Gruppenadministration

Langsam wird es für Sie Zeit, Gruppen zu definieren. Das geschieht in der Gruppenadministration. Eine Gruppe sollte dabei eine einfache *Benutzergruppe* sein. Eine weitere Gruppe soll dann aus *Moderatoren* bestehen. Der Unterschied zwischen einfacher Gruppenzugehörigkeit und Moderatoren besteht darin, dass Moderatoren Topics




Abbildung 24.33: Die E-Mail-Konfiguration in den Allgemeinen Boardeinstellungen des Administrations-Bereichs bitte nicht vergessen!

erstellen, verändern und löschen können. Einfache Mitglieder des Forums dürfen hingegen Topics erstellen und ihre eigenen Beiträge ggf. auch verändern, aber eben nicht löschen oder globale Veränderungen im Forum vornehmen.

Zum Abschluss der Gruppenkonfiguration klicken Sie sich im Abschnitt GRUPPEN in die GRUPPENBEFUGNISKONTROLLE, um hier die Moderatorengruppe auszuwählen und in einem nächsten Schritt diese Gruppe als Moderatoren beispielsweise für das *Test Forum 1* einzurichten.

### Einen neuen Benutzer anlegen

Aber wo nur? Jeder Einsteiger in das »Forumsgeschäft« steht wohl vor dieser Frage. Im Administrations-Bereich geht das nicht, so viel vorweg. Dass Sie keine Benutzer in diesem Bereich anlegen können, hat mit der Logik eines Forums zu tun. Denn jedem Interessenten ist es, soweit das Forum öffentlich ist, freigestellt, sich selbst anzumelden. Und das geschieht in der eigentlichen Forumsansicht unter dem Link *Registrieren*. Zu Beginn sind Sie der Befugte, der die Registrierung annimmt oder ablehnt. Den neuen Benutzer können Sie dann und erst dann im Administrationsbereich in eine Gruppe stecken und ihm darüber hinaus noch weitere Privilegien zubilligen.

## 24.5 phpBB




Abbildung 24.34: Einen neuen Benutzer im Administrations-Bereich aktivieren

Sie wollen also einen Bekannten für Ihr Forum als Moderator einsetzen? Dann registrieren Sie sich mit seinem Namen und seiner E-Mail-Adresse über die öffentliche Forumsansicht, nehmen im Administrations-Bereich diese Anmeldung an und weisen ihn schließlich im registrierten Bereich einer Gruppe zu. Voraussetzung ist die *Account-Freischaltung* durch den *admin*. Der angemeldete Benutzer erhält in der Regel mindestens eine E-Mail, die die Anmeldung bzw. die erfolgte Aufnahme bestätigt. Der Benutzer sollte also schon wissen, dass Sie ihn für Ihr Forum angemeldet haben. Das ist übrigens ein wesentlicher Grund, warum es so wichtig für die Funktionsweise eines Forums ist, einen wirksamen E-Mail-Server über den Administrations-Bereich definiert zu haben.




Abbildung 24.35: Einen Benutzer einer Gruppe im registrierten Bereich hinzufügen



### Tipp

Überprüfen Sie alles mit einem Testbenutzer. Das ist die beste Art und Weise, letztendlich die gesamte Funktionalität Ihres Forums zu gewährleisten.

## Eine andere Forum-URL

Vielleicht möchten Sie nicht die Erreichbarkeit Ihres Forums über die URL <http://www.ihredomain.org/phpBB2/> realisieren, sondern beispielsweise über die URL <http://www.ihredomain.org/meinforum/>. Der einfachste und sicherste Weg ist ein Alias in der Apache-Konfiguration. Hierfür ergänzen Sie die `httpd.conf` bzw. `httpd-xampp.conf` oder, wenn Sie einen virtuellen Host definiert haben, direkt den `VirtualHost`-Container (meist in der `httpd-vhosts.conf`) durch folgende Zeile:

```
Alias /meinforum "/opt/lampp/htdocs/phpBB2/"
```

Oder als Beispiel unter Windows:

```
Alias /meinforum "D:/Programme/xampp/htdocs/phpBB2/"
```

Um die Änderungen an der `httpd.conf` wirksam werden zu lassen, müssen Sie nun nur noch den Apache neu starten.

## Einen anderen Style einsetzen

Nun ist ja der Standardstyle *subSilver* gar nicht so schlecht. Aber manche wollen es eben exklusiver haben. Dann rufen Sie die Style-Page der deutschen phpBB-Sektion auf: <http://www.phpbb.de/styles/>. Wichtig ist bei der Auswahl neuer Styles die Kompatibilität zu Ihrer phpBB-Version. In diesem Beispiel benutzen wir ja die Version 2. Die gültige Version des Styles steht übrigens auf der Übersichtsseite, auf der Sie ebenfalls die Links zu den Downloads finden. Neben dem eigentlichen Style sind oft auch weitere Sprachpakete verfügbar. In diesem Beispiel entscheiden wir uns für das Style *Cobalt 2.0* (*cobalt203.zip*) mit dem zusätzlichen deutschen Grafikpaket (*lang\_german.zip*).

### Linux:

```
unzip -o cobalt203.zip -d /opt/lampp/htdocs/phpBB2/templates  
unzip -o lang_german.zip -d /opt/lampp/htdocs/phpBB2/language
```

Setzen Sie sicherheitshalber noch einmal die korrekten Benutzerrechte.

```
chown -R nobody.root /opt/lampp/htdocs/phpBB2
```

**Windows:**

Unzip cobalt203.zip nach <xampp>\htdocs\phpBB2\templates  
 Unzip lang\_german.zip nach <xampp>\htdocs\phpBB2\language

Jetzt muss unser Cobalt-Design erst einmal installiert werden. Und das erledigen Sie im Administrations-Bereich unter STYLES/THEMES und HINZUFÜGEN. Nach erfolgter Installation aktivieren Sie dann Cobalt nur noch als Standardstyle. Das geschieht über ALLGEMEINE KONFIGURATION. Zusätzlich müssen Sie den Radio-Button Style überschreiben auf *Ja* setzen. Fertig. Der neue Cobalt-Look gefällt Ihnen nicht? Macht nix! Alles zurück auf das gute *subSilver* setzen Sie dann nach dem eben geschilderten Muster unter ALLGEMEINE KONFIGURATION.



Abbildung 24.36: Das neue Design Cobalt 2.0 unter [www.phpbb.de/styles](http://www.phpbb.de/styles)





# 25 Der BIND-Nameserver

Bereits in den Kapiteln über ProFTPD, FileZilla Server und Apache haben wir das Thema *DNS/Namespace* gestreift. Nun wollen wir einen genaueren Blick auf das DNS (*Domain Name System*) werfen. Das DNS ist in einem TCP/IP-basierten Netzwerk die Technik, die verantwortlich für die Namensauflösung eines FQDN (*Fully Qualified Domain Name*) in die dazugehörige IP-Adresse ist.

Wenn Sie zum Beispiel in Ihrem Browser <http://www.apachefriends.org> eingeben, dann wird der FQDN `www.apachefriends.org` intern über eine Anfrage an das DNS in die dazugehörige IP-Adresse `213.239.205.48` aufgelöst. Erst über die IP-Adresse kann dann eine Verbindung zu dem Zielwebserver aufgenommen werden.

Diese Umwandlung passiert auf der Benutzerseite automatisch und der Benutzer bekommt kaum etwas von ihr mit. Vielleicht bemerkt er eine kleine Verzögerung, wenn er die Website seit langem wieder zum ersten Mal aufruft. Das ist dann genau der Moment, in dem der FQDN in eine IP-Adresse aufgelöst wird. Ruft man dieselbe Website gleich nochmal auf, gibt es diese Verzögerung nicht.

Aber auch auf der Betreiberseite einer Website passiert die Einrichtung des DNS in der Regel vollautomatisch. Ihr (Hosting-)Provider kümmert sich darum, dass die IP-Adresse – die er Ihnen zugewiesen hat – automatisch der Domain zugeordnet wird, die Sie bei ihm bestellt haben. Sie müssen sich also um nichts weiter kümmern. Die meisten Provider bieten Ihnen allerdings auch an, bequem über eine Weboberfläche Änderungen an den DNS-Einstellungen zu Ihrer Domain vorzunehmen. In der Regel können Sie hier aber nur bestimmte, eingeschränkte Änderungen vornehmen.

Einige Provider bieten Ihnen auch die Möglichkeit, einen komplett eigenen Nameserver zu betreiben. Hier haben Sie dann die absolute Kontrolle über Ihre Domain und können wirklich alle Details selbst einstellen. Diese absolute Kontrolle bedeutet aber auch, dass Sie Ihre Domain mit Fehleinstellungen absolut unbrauchbar machen können. Allerdings meist nur auf Zeit.

## 25.1 Warum ein eigener Nameserver?

Gründe, einen eigenen Nameserver betreiben zu wollen, gibt es viele. In der Regel werden aber die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Provider über die Weboberfläche anbietet, wirklich ausreichend sein. Nutzen Sie diesen Service und verschwenden Sie nicht

Ihre Zeit mit dem Betrieb eines eigenen Nameservers, den sie nicht wirklich brauchen. Schließlich muss so ein Nameserver gepflegt werden und birgt seinerseits wieder potenzielle Sicherheitsrisiken.

Letztendlich lässt sich die Notwendigkeit für einen eigenen Nameserver auf drei wesentliche Gründe reduzieren:

1. Die Weboberfläche Ihres Providers bietet nicht die Möglichkeiten, die Sie brauchen. Das wäre der Fall, wenn Sie mehrere Mail-Server für eine Domain verwalten oder weitere Backup-Nameserver einrichten wollten.
2. Sie wollen einfach nur in einem internen Netzwerk mit verschiedenen Virtual Hosts experimentieren und brauchen die Möglichkeit, verschiedene FQDNs zu einer IP-Adresse aufzulösen.
3. Sie wollen für zuhause oder Ihre Firma einen Nameserver-Cache betreiben, der die DNS-Anfragen zwischenspeichert und damit beschleunigt (dazu mehr im Abschnitt 25.4.1, *Caching Name Server*.)

Wenn es Ihnen allerdings nur darum geht, mit Virtual Hosts zu experimentieren, können sie alternativ neben dem DNS auch eine andere Methode zur Namensauflösung verwenden: die Namensauflösung über Dateien.

## 25.2 DNS für Sparsame: die Hosts-Datei

Bevor das Betriebssystem das DNS um die Namensauflösung bittet, sieht der interne *Resolver* des Betriebssystems zunächst in einer lokalen Datei nach und versucht über diese Datei den FQDN in eine IP-Adresse aufzulösen. Diese Datei ist die sog. Hosts-Datei.

Tabelle 25.1 gibt einen Überblick darüber, wo sich diese Hosts-Datei unter den verschiedenen Betriebssystemen befindet.

Betriebssystem	Datei
Linux	/etc/hosts
Windows NT/2000	C:\winnt\system32\drivers\etc\hosts
Windows XP/Server 2003	C:\windows\system32\drivers\etc\hosts
Windows 98	C:\windows\hosts

Tabelle 25.1: Wo befindet sich die Hosts-Datei?

Sollten Sie mit der Hosts-Datei arbeiten, denken Sie bitte daran, dass einige Programme wie Browser oder FTP-Clients die Auflösungen von FQDN zu IP-Adressen in einem eigenen Cache halten. Wenn Sie die Hosts-Datei verändern, sollten Sie

danach den Browser oder FTP-Client (was immer Sie auch gerade verwenden) schließen und neu starten. Nur so können Sie halbwegs sicher sein, dass auch die IP-Adresse aus der Hosts-Datei genommen wird.

Nachteil dieser Methode: Sie ist nicht netzwerkfähig und funktioniert logischerweise nur auf dem Rechner, auf dem die Hosts-Datei verändert wurde.



Abbildung 25.1: Wenn Sie ein Tool wie z.B. Microsoft AntiSpyware installiert haben, wird es Sie bei Veränderung der Hosts-Datei informieren und warnen. In diesem Fall können Sie diese Änderung aber getrost zulassen.

## 25.3 Eine kleine Einführung in das DNS

Wie schon Doctor McCoy vom Raumschiff Enterprise immer wieder sagte: »I'm a doctor, not a ...«, müssen auch wir in diesem Buch immer wieder sagen, dass dies ein Buch über XAMPP ist und nicht über ... Trotzdem wollen wir aber die Bereiche, die XAMPP berührt, nicht total außen vor lassen, und daher hier eine winzigkleine Einführung in das Domain Name System.

Das DNS besteht aus tausenden von so genannten *Name- oder DNS-Servers*, die weltweit im Internet verteilt sind. Die Basis dieses weltweiten DNS-Netzwerks bilden die so genannten *Root Server*. Sie stellen eine besondere Art von Nameserver dar, auf die wir hier aber nicht näher eingehen wollen. Jeder der normalen Nameserver verwaltet mindestens eine Domain.

In der Regel wird eine Domain zwei Nameserver haben: den so genannten *Primary Name Server* (oft auch *Master* genannt) und den *Secondary Name Server* (oft auch *Slave* genannt). Der Master ist der Nameserver, der die absolute Hoheit über die Domain-daten hat. Der Slave ist lediglich eine Art Backup-Server. In regelmäßigen Abständen gleicht er sich mit dem Master-Server ab.

Man spricht in diesen beiden Fällen auch von so genannten *Authoritative Name Servers*, also Nameservern, die zu einer bestimmten Domain autorisierte Daten liefern.

Die Daten für eine Domain werden in der so genannten *Zone* gespeichert. Diese Zone kann man sich als abstrakte Datensammlung vorstellen, die alle Daten einer Domain beinhaltet. Gespeichert werden diese Daten dann in dem so genannten *Zone File*, einer Datei, die irgendwo auf der Festplatte eines Servers liegt.

Das Zone File ist wiederum in mehrere *Resource Records* (auch gerne *RR* abgekürzt) unterteilt, die die einzelnen konkreten Daten zu einer Domain beinhalten.

### 25.3.1 Die Resource Records

Das Wissen um die Resource Records ist mit das Wichtigste, das Sie über das DNS wissen sollten. Je nach Aufgabe oder Bedeutung werden die RRs in verschiedene Typen unterteilt. Insgesamt gibt es etwa 60 solcher RR-Typen, wobei davon allerdings nur 8 Typen im Alltag benutzt werden. Eine komplette Liste aller Typen finden Sie unter <http://www.iana.org/assignments/dns-parameters>.

Ein typischer Resource Record besteht aus 5 Feldern (`name`, `ttl`, `class`, `type` und `data`) und ist folgendermaßen aufgebaut:

```
<name>      [<ttl>] [<class>] <type>  <data>
```

Die Felder `ttl` und `class` sind optional und daher hier in eckige Klammern gestellt.

Am besten lassen sich diese Felder anhand von Beispielen erklären. Im Folgenden werden Sie die fünf wichtigsten RR-Typen, beispielhaft an der `apachefriends.org`-Domain, kennen lernen.



#### Hinweis

Die Benennung der Resource Records wird in der Regel nicht konsequent durchgehalten. So benennt man beispielsweise einen Resource Record vom Typ NS mit den folgenden synonym gebräuchlichen Begriffen: *NS resource record*, *NS record* oder *NS-RR*.

## A

Der *A Record* (oder *Address Record*) ist mit Sicherheit der gebräuchlichste RR überhaupt. Mit ihm wird einem FQDN eine IP-Adresse zugewiesen.

Zum Beispiel:

```
www.apachefriends.org.      IN      A      213.239.205.48
```

Damit wird dem FQDN `www.apachefriends.org` die IP-Adresse `213.239.205.48` zugewiesen. Beachten Sie in diesem Fall den Punkt hinter dem `.org`.

Da der Resource Record immer im Zone File einer Domain auftaucht, kann der Domainname auch weggelassen werden:

```
www.          IN      A      213.239.205.48
```

In diesem Fall wird intern das `www` um `apachefriends.org` erweitert. Beachten Sie, dass in diesem Fall der Punkt am Ende des Namens weggelassen wird.

## MX

Jede Domain hat in der Regel mindestens einen *MX Record*. Der MX Record bestimmt den verantwortlichen Mailserver (*Mail eXchanger*) für eine Domain, also den Server im Internet, der die Mail für diese Domain empfangen soll.

Zum Beispiel:

```
apachefriends.org.      IN      MX      10 mail.apachefriends.org.
```

Mit diesem Eintrag wird der Domain `apachefriends.org` der Mailserver `mail.apachefriends.org` zugewiesen. Die `10` vor dem Mailserver ist der so genannte Preference Value. Mit ihm wird eine Mailserver-Präferenz angegeben. Je kleiner der Wert, desto höher die Präferenz für diesen Mailserver. Ein Wert, der natürlich erst dann Bedeutung bekommt, wenn es mehrere MX Records für dieselbe Domain gibt.

Oft wird man auch folgende abkürzende Schreibweise finden:

```
IN      MX      10 mail.apachefriends.org.
```

Wird das Name-Feld leer gelassen, dann wird das Name-Feld von dem vorherigen Resource Record verwendet. Da die MX Records in der Regel am Anfang eines Zone Files definiert werden, ist der Name des vorherigen Records der Domainname selbst. In diesem Beispiel eben `apachefriends.org`. Siehe dazu auch den *SOA Record* auf der folgenden Seite.

## CNAME

Der *CNAME Record*, auch *Alias Record* genannt, ist eng verwandt mit dem A Record. Mit ihm können Sie einem FQDN über einen anderen FQDN indirekt eine IP-Adresse zuweisen.

Zum Beispiel:

```
irc           IN      CNAME    irc.kwm-web.info.
```

Der Adresse `irc.apachefriends.org` wird in diesem Fall keine IP-Adresse, sondern ein anderer FQDN – hier `irc.kwm-web.info` – zugewiesen. D. h., die eigentliche IP-Adresse wird nicht im Zone File der `apachefriends.org`-Domain bestimmt, sondern im Zone File der `kwm-web.info`-Domain.

## NS

Über den *NS Record* bestimmen Sie, welche Nameserver für diese Domain zuständig sind. In der Regel wird eine Domain zwei Nameserver haben: den so genannten *Primary Name Server* und den *Secondary Name Server*.

Zum Beispiel:

```
apachefriends.org.     IN      NS       ns.apachefriends.org.  
apachefriends.org.     IN      NS       ns2.apachefriends.org.
```

Ähnlich wie bei den MX Records stehen die NS Records am Anfang des Zone Files und daher wird hier oft das Name-Feld leer gelassen. In der Praxis wird man folglich eher die folgende abgekürzte Form finden:

```
IN      NS       ns.apachefriends.org.  
IN      NS       ns2.apachefriends.org.
```

Zu beachten ist hier auch, dass zwar Primary und Secondary Name Server aufgeführt werden. Aber welcher von den beiden der Primary ist, wird nicht hier, sondern woanders eingestellt.

## SOA

Der komplizierteste aller Resource Records ist der so genannte *SOA Record*. SOA steht für *Start of Authority* und definiert eine Reihe von Metainformationen einer Domain.

Zum Beispiel:

```
@           IN SOA ns.apachefriends.org. oswald.apachefriends.org. (  
                           2005120701  
                           10800  
                           3600  
                           604800  
                           86400 )
```

Hier gibt es gleich zwei Besonderheiten:

1. Das @ am Anfang der Zeile ist eine Abkürzung für den Domännamen dieses Zone Files. In diesem Fall kann man das @ also so lesen, also ob dort `apache-friends.org.` (inkl. Punkt) stehen würde.

2. Der Resource Record geht über mehrere Zeilen. Das ist durch die runden Klammern möglich. Lässt man die runden Klammern weg, dann muss der ganze SOA Record – wie sonst üblich – in einer Zeile stehen.

Die einzelnen Felder des SOA Records:

Das erste Feld (`ns.apachefriends.org.`) ist der Name des Primary Name Servers dieser Domain. Das zweite Feld (`oswald.apachefriends.org.`) ist die E-Mail-Adresse des für dieses Zone File Verantwortlichen, wobei das @ in der E-Mail-Adresse durch einen Punkt ersetzt wird.

In den Klammern stehen die folgenden Werte:

- **serial**

Die Seriennummer oder Versionsnummer des Zone Files. Bei jeder Änderung an dem Zone File muss dieser Wert hoch gezählt werden. Üblicherweise kodiert man das Datum im Format JJJJMMTT, gefolgt von einem zweistelligen Zähler, in diesen Wert. Sollte man mehrere Änderungen an einem Tag vornehmen, würde man den Zähler jeweils hoch zählen.

Das Datum ist nicht technisch vorgeschrieben, es hat lediglich den Vorteil, dass man selbst auch noch überblicken kann, wann das Zone File das letzte Mal geändert wurde. Was auch immer man hier verwendet, wichtig allein ist nur, dass die Zahl bei jeder Änderung größer wird.

- **refresh**

Dieser Wert (in Sekunden) gibt an, wie oft ein Secondary Name Server bei dem Primary Name Server nachfragen soll, ob eine neue Version des Zone Files vorliegt.

Ein typischer und guter Wert ist hier 10800 Sekunden (3 Stunden).

- **retry**

Wenn der Secondary Name Server den Primary Name Server nicht erreichen kann, dann versucht er es nach *retry* Sekunden noch mal.

Ein typischer Wert für *retry* ist 3600 Sekunden (also eine Stunde).

- **expire**

Dieser Wert (ebenfalls in Sekunden) gibt die Zeit an, nach der ein Secondary Name Server alle seine Daten zu einer Domain wegwirft, wenn er den Primary Name Server nicht erreichen kann. Ein typischer Wert ist hier 604800 Sekunden, also 1 Woche.

D. h. wenn der Secondary Name Server den Primary Name Server eine Woche lang nicht erreicht hat, dann wirft der Seconday sein Zone File weg und gibt auch keine Daten mehr für diese Domain heraus.

- TTL

Der *Time to Live*-Wert gibt an, wie lange ein anderer Nameserver die Resource Records dieses Zone Files cachen soll. Je kürzer man diesen Zeitraum setzt, desto häufiger wird der eigene Nameserver gefragt.

Ein typischer und guter Wert ist hier 86400 Sekunden (1 Tag).

### 25.3.2 Ein komplettes Zone File

Hier noch einmal das komplette Zone File für die apachefriends.org-Domain im Überblick:

```
@      IN SOA ns.apachefriends.org. oswald.apachefriends.org. (  
                      2005120701  
                      10800  
                      3600  
                      604800  
                      86400 )  
  
      IN    NS     ns.apachefriends.org.  
      IN    NS     ns2.apachefriends.org.  
      IN    MX     10 mail.apachefriends.org.  
      IN    A      213.239.205.48  
  
ns     IN    A     213.239.205.48  
ns2    IN    A     82.165.29.118  
www   IN    A     213.239.205.48  
mail   IN    A     213.239.205.48  
irc    IN    CNAME irc.kwm-web.info.
```

Hier sieht man deutlich, wie das Name-Feld am Anfang des Zone Files mit @ auf den Wert apachefriends.org. gesetzt wird. Für die folgenden zwei NS Records, den MX Record und den ersten A Record gilt dann auch dieser Wert für das Name-Feld.

Dieser A Record ist dann auch dafür verantwortlich, dass die Website von Apache Friends nicht nur unter [www.apachefriends.org](http://www.apachefriends.org), sondern auch unter [apachefriends.org](http://apachefriends.org) erreichbar ist.

## 25.4 Installation

Software für DNS-Server gibt es eine ganze Menge. Die wohl bekannteste und gebräuchlichste dürfte dabei BIND (*Berkeley Internet Name Domain*) sein. Neben der großen Verbreitung hat der BIND noch einen weiteren Vorteil: Es gibt ihn sowohl für Linux als auch für Windows-Systeme. D. h., Sie können ihn einerseits wunderbar zu Hause testen und ausprobieren und ihn andererseits auf Ihrem Produktions-Nameserver einsetzen, um Ihre Internetdomain zu verwalten.

### 25.4.1 Linux

Die Installation von BIND ist unter Linux eigentlich gar nicht der Rede wert. Er gehört zum Standardumfang jeder Linux-Distribution, sei es SUSE, RedHat/Fedora, Mandrake oder Debian, und kann mit dem jeweiligen Paketemanager bequem installiert werden.

Installieren Sie am besten auch gleich noch das Paket *bind-utils* (im Falle von Red-Hat/Fedora/openSUSE) oder *dnsutils* (im Falle von Debian oder Ubuntu). Dieses Paket enthält nützliche Tools, um auf einen DNS-Server zuzugreifen. Ohne diese Tools werden Sie kaum eine Chance bei einer eventuellen Fehlersuche haben.




Abbildung 25.2: Die Installation von BIND unter openSUSE 10.0

Nach der Installation starten Sie den BIND. Entnehmen Sie dazu den Befehl der folgenden Tabelle:

Betriebssystem	Befehl
openSUSE	rcnamed start
RedHat/Fedora	/etc/init.d/named start
Ubuntu/Debian	/etc/init.d/bind start

Tabelle 25.2: Befehl zum Starten von BIND unter Linux

Ggf. muss noch dafür gesorgt werden, dass BIND auch beim Booten des Systems mit gestartet wird.

## 25.4.2 Windows




Abbildung 25.3: BIND entpacken und über BINDInstall installieren

Unter Windows NT benötigen Sie das aktuelle ZIP-Paket von der Webseite <http://www.isc.org/sw/bind/>. Extrahieren Sie das ZIP (in diesem Beispiel `BIND9.3.2.zip`) und starten Sie danach die `BINDInstall.exe`. Normalerweise bietet Ihnen nun BIND den Pfad `C:\WINDOWS\system32\dns` als Zielverzeichnis für eine Installation an. Sie sollten bei diesem Standard bleiben. Wichtig für eine Serviceinstallation ist, dass dieser das Passwort des Kontos erhält, mit dem der Dienst gestartet werden soll. Für Testzwecke reicht das Kennwort Ihres administrativen Kontos. Im produktiven Einsatz sollten Sie sich überlegen, dem Bind-Server ein eigenes Konto zuzuweisen.

Nach der Installation ist es ratsam, die Einstellungen des neuen Dienstes zu kontrollieren. Sie öffnen hierfür SYSTEMSTEUERUNG > VERWALTUNG > DIENSTE und suchen den Dienst *ISC BIND* heraus. Kontrollieren Sie den Starttyp von Bind und natürlich das Benutzerkonto auf der Karteikarte ANMELDEN.

Sie starten den Dienst über:

```
net start "ISC BIND"
```

## 25.4 Installation

Sie beenden den Dienst über:

```
net stop "ISC BIND"
```




Abbildung 25.4: Die Dienste-Eigenschaften von ISC BIND überprüfen

Sie finden nach der Installation die folgenden Verzeichnisse vor:

```
C:\WINDOWS\system32\dns\bin  
C:\WINDOWS\system32\dns\etc
```

Innerhalb des bin-Unterordners finden Sie alle BIND-Server-spezifischen Programme sowie die sog. *DNS Utilities* vor. In dem noch leeren Unterverzeichnis etc hinterlegen Sie die zukünftigen Konfigurationsdateien. Linux-Benutzer habe es dabei einfacher, da in den entsprechenden Bind-Paketen meist eine funktionierende Einstellung vorhanden ist. Das ist unter Windows nicht so, so dass wir Ihnen eine kleine Beispielkonfiguration vorstellen.

### Die zentrale Konfigurationsdatei named.conf

Erstellen Sie nun die zentrale Konfigurationsdatei C:\WINDOWS\system32\dns\etc\named.conf mit dem folgenden Inhalt:

```
options {  
    directory "C:\WINDOWS\system32\dns\etc";  
};
```

## 25.5 Konfigurationsbeispiele

Im nächsten Schritt sollten Sie Ihren Nameserver zum Funktionieren bringen. Am einfachsten wird das sein, wenn Sie ihn zunächst als *Caching Name Server* konfigurieren.

Betriebssystem	Datei
SUSE	/etc/named.conf
RedHat/Fedora	/etc/named.conf
Ubuntu/Debian	/etc/bind/named.conf.options /etc/bind/named.conf.local
Windows XP	C:\WINDOWS\system32\dns\etc\named.conf

Tabelle 25.3: Speicherort der BIND-Konfigurationsdatei unter den verschiedenen Linux-Distributionen und Windows



### Hinweis

In den folgenden Beispielen wird immer der Linux-Pfad /var/named/ verwendet. Im Falle von Windows ersetzen Sie diesen Pfad einfach durch C:\WINDOWS\system32\dns\etc.



Abbildung 25.5: Der etc-Ordner mit allen Konfigurationsdateien unter Windows XP

### 25.5.1 Caching Name Server

Der Caching Name Server dürfte die einfachste Konfiguration eines Nameservers sein. Dieser Nameserver verwaltet keine eigene Domain und beantwortet nur DNS-Anfragen.

## 25.5 Konfigurationsbeispiele

Setzen Sie dazu einfach die folgenden beiden Optionen in der BIND-Konfigurationsdatei:

```
options {  
    ...  
    allow-query { 192.168.0.0/24; };  
    recursion yes;  
    ...  
};
```

Mit dem *allow-query* schränken Sie den Zugriff auf Ihren Nameserver ein. Nur Rechner, deren IP-Adresse mit 192.168.0 beginnt, dürfen auf den Nameserver zugreifen. Diese Einstellung ist wichtig, wenn Ihr Nameserver im Internet oder einem anderen größeren Netzwerk erreichbar ist. Haben Sie den Nameserver lediglich zu Hause laufen, können Sie diese Einschränkung auch sein lassen.

Die Einstellung *recursion yes* ist in diesem Fall viel wichtiger. Mit ihr stellen Sie ein, dass der Nameserver auch rekursive Anfragen durchführen soll. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass er versucht, die Frage nach der IP-Adresse eines FQDN auch tatsächlich zu beantworten.

### 25.5.2 Caching und Primary Name Server

Dies ist eine Mischung aus der letzten und der nächsten Beispielkonfiguration. Der Nameserver ist sowohl ein Caching Name Server als auch ein Primary Name Server für eine Domain.

Diese Konfiguration würden Sie dann verwenden, wenn der Nameserver auch für Sie die DNS-Anfragen Ihrer Rechner beantworten soll. Gerade zum Testen und Ausprobieren ist diese Konfiguration wunderbar geeignet.

In der BIND-Konfigurationsdatei tragen Sie dazu folgende Einstellungen ein:

```
options {  
    ...  
    allow-query { any; };  
    recursion yes;  
    allow-recursion { 192.168.0.0/24; };  
    ...  
};
```

Mit der ersten Zeile erlauben Sie nun potentiell jedem, dass er auf Ihren Nameserver zugreifen kann. Die Aufgabe eines Primary Name Servers ist es ja eben, die Daten einer Domain öffentlich zu verwalten. Also muss man auch jeden an diese Daten lassen.

Mit *recursion yes* weisen Sie wieder den Nameserver an, auch rekursive Anfragen durchzuführen. Allerdings, und das definiert *allow-recursion*, sollen die rekursiven

Anfragen nur dann beantwortet werden, wenn die IP-Adresse des anfragenden Rechners mit 192.168.0 beginnt.

Etwas weiter unten in der BIND-Konfigurationsdatei tragen Sie die folgenden Zeilen ein (Achtung: Bei Debian und Ubuntu verwenden Sie in diesem Schritt bitte die Datei /etc/bind/named.conf.local.):

```
zone "xampp-buch.de" IN {  
    type master;  
    file "/var/named/db.xampp-buch.de";  
};
```

Mit diesen Zeilen machen Sie Ihren Nameserver zum »Master« (also Primary Name Server) für die Domain xampp-buch.de und sagen ihm, dass er das Zone File in der Datei /var/named/db.xampp-buch.de findet.

### 25.5.3 Primary Name Server

Um einen Primary Name Server zu konfigurieren, muss man nur die Caching-Funktion aus der letzten Konfiguration entfernen. Das macht man am besten indirekt, indem man mit *recursion no* rekursive Anfragen an den Nameserver verbietet:

```
options {  
    ...  
    allow-query { any; };  
    recursion no;  
    ...  
};
```

Ansonsten ändert sich eigentlich nichts gegenüber der letzten Konfiguration. Die Konfiguration `allow-query { any; };` bleibt bestehen, da wir ja wollen, dass grundsätzlich jeder auf unseren Nameserver zugreifen können soll.

Auch die Definition der xampp-buch.de-Domain bleibt in diesem Fall gleich:

```
zone "xampp-buch.de" IN {  
    type master;  
    file "/var/named/db.xampp-buch.de";  
}
```

### 25.5.4 Zone File

Nun müssen Sie noch das Zone File erstellen. Unter Windows verwenden Sie dazu das Verzeichnis `C:\WINDOWS\system32\dns\etc` und unter Linux das Verzeichnis `/var/named`. Aber Vorsicht: Nicht alle Linux-Distributionen verwenden `/var/named` zum Speichern der Zone Files. Wählen Sie ggf. einen anderen Pfad oder legen Sie dieses Verzeichnis einfach an.

In diese Datei schreiben Sie Folgendes:

*Listing 25.1: Ein typisches Zone File*

```
@      IN      SOA ns.xampp-buch.de. oswaldxampp.org. (
                      2006013001
                      10800
                      3600
                      604800
                      86400 )

      IN      NS ns.xampp-buch.de.

      IN      MX 10 mail.xampp-buch.de.

      IN      A 127.0.0.1
www      IN      A 127.0.0.1
test     IN      A 127.0.0.1
```

## 25.5.5 BIND starten

Nachdem Sie die Konfiguration erstellt haben, sollten Sie nun den BIND starten, um den ersten Test durchzuführen.

Unter Linux starten Sie den BIND mit dem folgenden Befehl:

/etc/init.d/named start

oder im Falle von Debian/Ubuntu:

/etc/init.d/bind start

Bei BIND (unter Windows) als Dienstinstallation erfolgt der Start in der Regel automatisch.

Start des Dienstes: net start "ISC BIND"

Beenden des Dienstes: net stop "ISC BIND"



### Tipp

#### Fehlersuche bei Startproblemen

Wenn der BIND nicht starten mag, dann wird mit höchster Wahrscheinlichkeit irgendein Tippfehler dafür verantwortlich sein. Werfen Sie einfach einen Blick an das Ende der Datei /var/log/messages (oder bei Debian/Ubuntu /var/log/syslog). Dort werden die Fehlermeldungen von BIND protokolliert.

Korrigieren Sie ggf. Fehler in der Konfigurationsdatei oder im Zone File und starten Sie den BIND mit folgendem Befehl neu:

```
/etc/init.d/named restart
```

Oder im Falle von Debian/Ubuntu:

```
/etc/init.d/bind restart
```

## 25.5.6 Eigenen Nameserver verwenden

### Linux

Zunächst zum Testen und langfristig, wenn Sie wirklich Ihren eigenen Nameserver verwenden wollen, stellen Sie in der Datei `/etc/resolv.conf` die IP-Adresse Ihres Nameservers ein.

Ihre `resolv.conf` könnte etwa wie folgt aussehen:

```
domain apachefriends.org  
nameserver 213.133.98.98  
nameserver 213.133.99.99
```

Kommentieren Sie die `nameserver`-Zeilen aus (zur Sicherheit, falls Sie sie später wieder brauchen) und fügen Sie eine Zeile mit dem Inhalt `nameserver 127.0.0.1` hinzu.

Etwa so:

```
domain apachefriends.org  
#nameserver 213.133.98.98  
#nameserver 213.133.99.99  
nameserver 127.0.0.1
```

Damit weisen Sie Ihr System an, dass es nun nicht mehr die Nameserver Ihres Providers verwenden soll, sondern den eigenen Nameserver.

### Windows

Um Ihren oder einen anderen DNS-Server für die IP-Auflösung zu benutzen, öffnen Sie die EIGENSCHAFTEN Ihrer AKTIVEN LAN-VERBINDUNG unter START > EINSTELLUNGEN > NETZWERKVERBINDUNGEN. Wählen Sie im zweiten Schritt die EIGENSCHAFTEN des Internetprotokolls TCP/IP aus. In diesem Eigenschaften-Kontext können Sie wahlweise die Serveradresse des DNS-Servers z.B. über einen DHCP-Server dynamisch zuordnen lassen. Oder Sie legen wie in diesem Beispiel eine Adresse für den Nameserver über die Option FOLGENDE DNS-SERVERADRESSEN VERWENDEN fest. Wenn der DNS-Server wie BIND auf demselben Rechner läuft, kann die Loopback-Adresse 127.0.0.1 eingegeben werden. Ansonsten benutzen Sie die IP-Adresse des jeweiligen Rechners. Im lokalen Netz wäre das in der Regel eine Adressierung aus dem A-, B- oder C-Netzwerkbereich.



### Achtung

Nachdem Sie diese Einstellung vorgenommen haben, werden Sie unter Umständen keine Internetverbindungen mehr von Ihrem System aus öffnen können. Das liegt daran, dass Sie nun Ihren eigenen Nameserver verwenden und dieser evtl. nicht richtig funktionieren wird. D. h., Ihr System ist nun nicht mehr in der Lage, einen FQDN in eine IP-Adresse umzuwandeln. Erst wenn Ihr System wieder IP-Adressen zu einem FQDN herausfinden kann, können Sie wieder normal aufs Internet zugreifen.




Abbildung 25.6: Verwenden Sie nun Ihren eigenen Nameserver

### 25.5.7 Testen

Wenn Sie sich an das Zone File-Beispiel aus diesem Buch gehalten haben, dann können Sie Ihren Nameserver nun testen, indem Sie die URL <http://test.xampp-buch.de> mal in Ihrem Browser aufrufen. Sie sollten nun die Seiten Ihres eigenen Webservers sehen – wenn dieser unter 127.0.0.1 erreichbar ist und wenn er gestartet ist.



*Abbildung 25.7: Wenn Ihre Nameserver-Konfiguration nicht geklappt hat, dann sehen Sie vielleicht diese Fehlerseite.*

Wenn Sie allerdings die Seite in Abbildung 25.7 sehen, dann hat etwas mit Ihrer Konfiguration nicht geklappt. Was Sie dort nämlich sehen, ist eine Seite, die wir extra für dieses Kapitel ins Internet gestellt haben.



# 26 Eigenes XAMPP für Windows

Der XAMPP beruht in nunmehr klassischer Weise auf zwei Paketgruppen. Zu der ersten Gruppe gehören die komprimierten ZIP- bzw. 7-zip-Pakete ohne Installer. Die zweite Gruppe mit den *Installer-Versionen* beruht auf Übersetzungen mit dem freien *Nullsoft Scriptable Install System* (NSIS). Das jeweils aktuelle NSIS-Skript finden Sie in der Regel im Verzeichnis:

```
<xampp>\install\nsi
```

Die beiden nun folgenden Beispiele erhalten Sie auch als ZIP-Dateien unter der URL:  
<http://www.apachefriends.org/files/misc/nsi/>

## 26.1 Der XAMPP NSIS Installer mit eigenem Programm

Ein paar grundlegende Sätze vorweg – als kleine Warnung vor einen unüberlegten Einsatz: Ein *Installer* packt nicht nur fertige binäre Systeme auf dem Ursprungssystem ein und auf einem Zielsystem aus. Ein Installer-System enthält auch viele Fähigkeiten der Systemanwendung und -manipulation. Wenn sinnvoll genutzt, ist eine solche Anwendung ein starkes Instrument für eine einfache Veröffentlichung eines Programms. Mutwillig verfälscht oder fahrlässig behandelt, kann ein solcher Installer durchaus zerstörerisch auf das Zielsystem wirken.

Das Ziel dieser Kapitels: Sie sollen zum einen den XAMPP mit dem NSIS als Installer anfertigen können und zum anderen hier Ihre eigene Applikation hinzufügen. Außerdem sollen Sie den fertigen Installer zum Abschluss auf einer CD-ROM inklusive Autostart anbieten können.

Als zusätzliches Programm verwenden wir in diesem Beispiel *WordPress* (<http://wordpress.de>), ein *Weblog-System* mit MySQL-Anbindung. Sie können das Beispiel für Ihre konkreten Bedürfnisse quasi »geistig übersetzen«.

Aber bleiben wir erst einmal konkret. Installieren Sie zu Beginn das Nullsoft Scriptable Install System von der Homepage <http://nsis.sourceforge.net>. Wir benutzen hier die NSIS-Version 2.14. Darüber hinaus setzen wir den NSIS-Editor *HM NIS Edit* (<http://hmne.sourceforge.net>) in der Version 2.0.3 ein. HM NIS Edit stellt eine perfekte Komplettierung des ansonsten etwas schmucklosen NSIS-Installers dar.



Abbildung 26.1: Der Nullsoft Installer mit Komponentenauswahl

Unser binäres Beispielprogramm für das NSIS besteht aus zwei Komponenten: dem XAMPP (Basispaket) und dem WordPress-Paket, dem PHP-Programm mit eigener MySQL-Datenbank.

Basisprogramm: xampp-win32-1.5.1.exe (7-zip)

Beispielprogramm: wordpress-2.0.1.zip

### 26.1.1 Vorbereitungen

Extrahieren Sie den XAMPP direkt auf eine Partition. In diesem Beispiel ist es Laufwerk D:\. Starten Sie in **keinem Fall** die setup-xampp.bat. In der obersten Verzeichnis-hierarchie können Sie nun den Apache sowie den XAMPP per Handstart (beispielsweise über die xampp\_start.exe) starten. Sollte noch ein weiterer XAMPP auf Ihrem System laufen, beenden Sie vorher den dortigen Apache und MySQL.

Extrahieren Sie nun die wordpress-x.y.z.zip direkt in den <xampp>\htdocs-Ordner, damit beispielsweise D:\xampp\htdocs\wordpress entsteht. Dann legen Sie für Word-Press in MySQL einen neuen Benutzer für die neue Datenbank an. Optional vergeben Sie auch ein Passwort für den MySQL-Administrator root.

```
D:\xampp\mysql\bin\mysql -h localhost -u root -p
mysql>CREATE DATABASE wordpress;
mysql>GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'blogadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY
'987z654' WITH GRANT OPTION;
mysql>use mysql;
```

## 26.1 Der XAMPP NSIS Installer mit eigenem Programm

---

```
mysql>UPDATE user SET Password=PASSWORD('xampp45rt') WHERE user='root';
mysql>FLUSH PRIVILEGES;
mysql>quit
```

Sollten Sie sich für die Vergabe eines Passworts für den *root*-Administrator entschieden, ändern Sie bitte auch die config.inc.php für *phpMyAdmin*. Ansonsten kann der zukünftige Benutzer Ihres Pakets nicht *phpMyAdmin* nutzen.

```
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']      = 'config';
$csg['Servers'][$i]['user']          = 'root';
$csg['Servers'][$i]['password']       = 'xampp45rt';
```

Kommen wir nun aber wieder zurück zur Einrichtung von *WordPress*. Öffnen Sie hierfür die <xampp>\htdocs\wordpress\wp-config-sample.php, passen Sie die Konfiguration an und speichern Sie diese als wp-config.php. Beispiel:

Konfigurationsdatei: <xampp>\htdocs\wordpress\wp-config.php

```
<?php
define('DB_NAME', 'wordpress'); // The name of the database
define('DB_USER', 'blogadmin'); // Your MySQL username
define('DB_PASSWORD', '987z654'); // ...and password
define('DB_HOST', 'localhost'); // Host
$table_prefix = 'wp_'
define ('WPLANG', 'de');
define('ABSPATH', dirname(__FILE__).'/');
require_once(ABSPATH.'wp-settings.php');
?>
```

Im nächsten Schritt initialisieren Sie die Tabellen für *WordPress*. Öffnen Sie hierfür die URL <http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php> und vollziehen Sie die dort vorgegebenen Schritte. Danach können Sie sich mit dem bereits vorhandenen administrativen Standardbenutzer *admin* in das *WordPress*-System einloggen.

*WordPress-Login:* <http://localhost/wordpress/wp-login.php>

Benutzername: *admin*

Passwort: *f30cee*

Wenn Sie die weiterführende Einrichtung von *WordPress* zu Ihrer Zufriedenheit abgeschlossen haben, beenden Sie den Apache und MySQL im zukünftigen Installer-XAMPP. Die Pointe unseres Installers ist, dass wir hier *WordPress* als Option im Installer anbieten wollen. Der Benutzer kann also bei der Installation auswählen, ob mit XAMPP auch *WordPress* eingerichtet werden soll. Hierfür muss nun aber der gesamte *WordPress*-Bereich wieder ausgelagert werden. Für dieses Beispiel haben wir einen neuen Ordner mit dem Namen *nsi-wordpress* mit der folgenden Struktur eingerichtet:



Abbildung 26.2: Der Admin-Bereich von WordPress

```
D:\nsi-wordpress\nsi
D:\nsi-wordpress\xampp
D:\nsi-wordpress\xampp\htdocs\wordpress
D:\nsi-wordpress\xampp\install
D:\nsi-wordpress\xampp\mysql\data\wordpress
```

Das neue Verzeichnis besteht aus einem `nsi`- und einem `xampp`-Unterordner. Zu dem `nsi`-Bereich kommen wir gleich. Beginnen wir mit dem XAMPP-Ordner. Verschieben Sie das komplette WordPress-Verzeichnis von `<xampp>\htdocs` nach `D:\nsi-wordpress\xampp\htdocs`. Verschieben Sie ebenfalls die WordPress-Datenbank von `<xampp>\mysql\data` nach `D:\nsi-wordpress\xampp\mysql\data`. Dem XAMPP fehlt damit der vollständige WordPress-Bereich. Und das ist auch gut so, möchten wir das Programm optional anbieten.

Zum Abschluss der Vorbereitungen wenden Sie sich den *Icons* zu. Das Icon mit der Endung `.ico` darf für das Nullsoft Install System die Größen 8 x 8, 16 x 16 sowie 32 x 32 Pixel besitzen. Wir unterscheiden hier zwei Kategorien von Icons: zum einen interne Icons für den Installer und Uninstaller, (diese werden mit der Übersetzung des Installers automatisch implementiert), zum anderen Icons für z.B. eine Illustration der Programmeinträge unter START > PROGRAMME. Sie müssen auf dem zukünftigen Zielsystem vorgehalten werden.

## 26.1 Der XAMPP NSIS Installer mit eigenem Programm




Abbildung 26.3: Auch die Datenbank *wordpress* wird verschoben

Als Icon-Ordner benutzen wir in diesem Beispiel das <xampp>\install-Verzeichnis:

```
D:\nsi-wordpress\xampp\install
[D:\nsi-wordpress\xampp\install\wordpress.ico]
[D:\nsi-wordpress\xampp\install\xampp-icon.ico]
[D:\nsi-wordpress\xampp\install\xampp-icon-uninstall.ico]
```

Die einzelnen hier verwendeten Icons erhalten Sie auch auf unseren Apache Friends-Seiten:

<http://www.apachefriends.org/files/misc/icons/>

Ein freier Bitmap-zu-Icon-Konverter und -Editor ist beispielsweise @icon sushi (<http://www.towofu.net/soft/e-index.php>).

### 26.1.2 Der Nullsoft Installer

Das Herzstück in diesem Kapitel ist sicherlich das eigentliche Installer-Skript. Die Nullsoft-Skripts haben standardgemäß die Eindung *.nsi*. Sie legen allgemein die eigentlichen Attribute der Installation fest. Um das Beispiel auszutesten, benötigen Sie wie bereits erwähnt das Nullsoft Scriptable Install System. Vorweg noch ein kleiner Hinweis: Als Kommentarzeichen wird eine Raute (#) oder ein Semikolon (;) verwendet.

NSI-Quelldatei: \nsi-wordpress\nsi\xamp;wordress.nsi

#### Listing 26.1: NSIS-Skript für den XAMPP-Installer

```
SetCompressor /solid lzma # Starke Kompression mit LZMA
XPStyle on
# Produktinformationen
#define PRODUCT_NAME "XAMPP + WordPress" # Produktinformationen
#define PRODUCT_VERSION "2.0.1"
```

```
!define PRODUCT_PUBLISHER "Kay Vogelgesang, Kai 'Oswald' Seidler"
!define PRODUCT_WEB_SITE "http://www.apachefriends.org"
# Eingebettete Icons
!define MUI_ICON "D:\nsi-wordpress\xampp\install\xampp-icon.ico"
!define MUI_UNICON "D:\nsi-wordpress\xampp\install\xampp-icon-uninstall.ico"
# Produktinformationen plus Icons plus File-Name
Name "${PRODUCT_NAME} ${PRODUCT_VERSION}"
Icon "D:\nsi-wordpress\xampp\install\xampp-icon.ico"
OutFile "D:\nsi-wordpress\xampp-WordPress-installer.exe"
# Verzeichnis Programme wird vorgeschlagen
InstallDir "$PROGRAMFILES"
# Transaparente Installation
ShowInstDetails show
ShowUninstDetails show
# Wir benutzen hier das Modern User Interface
!include "MUI.nsh"
# Verschiedene Macros z.B. für die Auswahl von Komponenten
!insertmacro MUI_PAGE_LICENSE "D:\nsi-wordpress\xampp\htdocs\wordpress\license.txt"
!insertmacro MUI_PAGE_COMPONENTS
!insertmacro MUI_PAGE_DIRECTORY
!insertmacro MUI_PAGE_INSTFILES
!insertmacro MUI_UNPAGE_CONFIRM
!insertmacro MUI_UNPAGE_INSTFILES
!insertmacro MUI_LANGUAGE "German" # Erste Wahl ist Deutsch
!insertmacro MUI_LANGUAGE "English"
!insertmacro MUI_reservefile_langdll
# Diese Section wird auf jedem Fall ausgeführt, also Section ""
Section ""
ReadRegStr $RO HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" CurrentVersion
StrCmp $RO "" 0 NT
MessageBox MB_OK "Die Installation benötigt ein Windows NT System! Abbruch."
Abort # Kein NT dann ist Schluss
NT:
# Erstellungen der Programmgruppe xamppWordPress
CreateDirectory "$SMPROGRAMS\xamppWordPress"
CreateShortCut "$SMPROGRAMS\xamppWordPress\XAMPP.lnk" "$INSTDIR\xampp\xampp-control.exe" "" "$INSTDIR\xampp\install\xampp-icon.ico"
CreateShortCut "$SMPROGRAMS\xamppWordPress\UNINSTALL.lnk" "$INSTDIR\xampp\uninstall.exe" "" "$INSTDIR\xampp\install\xampp-icon-uninstall.ico"
SectionEnd
# XAMPP wird angezeigt, darf aber nicht abgewählt werden, also SectionIn RO
Section "XAMPP" SEC01
SectionIn RO
SetOutPath "$INSTDIR\xampp"
SetOverwrite ifnewer
File /r "D:\xampp\*.*" # Alle XAMPP Dateien lokal
# Registry Einträge unter HKey Local Maschine
WriteRegStr HKLM "Software\xamppwordpress" "Install_Dir" "$INSTDIR\xampp"
WriteRegStr HKLM "Software\xamppwordpress" "wordpress" "0"
```

## 26.1 Der XAMPP NSIS Installer mit eigenem Programm

```
WriteUninstaller "$INstdir\xampp\Uninstall.exe"
# Registry-Einträge des Uninstallers unter HKey Local Maschine
WriteRegStr HKLM
"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\xamppwordpress" "DisplayName"
"XAMPP + WordPress"
WriteRegStr HKLM
"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\xamppwordpress"
"UninstallString" '"$INstdir\xampp\uninstall.exe"'
WriteRegDWORD HKLM
"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\xamppwordpress" "NoModify" 1
WriteRegDWORD HKLM
"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\xamppwordpress" "NoRepair" 1
SectionEnd
# Diese Section darf abgewählt werden
Section "WordPress" SEC02
SetOutPath "$INstdir\xampp"
SetOverwrite ifnewer
File /r "D:\nsi-wordpress\xampp\*.*" # Lokale Files im Ordner \nsi-wordpress\xampp
WriteRegStr HKLM "Software\xamppWordPress" "wordpress" "1" # Registry für WordPress
CreateShortCut "$SMPROGRAMS\xamppWordPress\WordPress.lnk" '"$PROGRAMFILES\Internet
Explorer\Iexplore.exe" "http://localhost/wordpress"' ""
"$INstdir\xampp\install\wordpress.ico"
SectionEnd
# Ebenfalls eine obligatorische Section zum Abschluss der Installation
Section ""
#####
Notwendig: Die Anpassung der XAMPP Pfade durch die install.php mit awk
#####
ExecWait '"$INstdir\xampp\php\php.exe" -n -d output_buffering=0
"$INstdir\xampp\install\install.php" $4
# XAMPP Control Panel auf Desktop?
MessageBox MB_YESNO|MB_ICONQUESTION "Möchten Sie das XAMPP Kontrollzenter als Link
auf Ihrem Desktop anlegen?" IDNO NoDesktopIcon
CreateShortCut "$DESKTOP\XAMPP.lnk" "$INstdir\xampp\xampp-control.exe" ""
NoDesktopIcon:
SectionEnd
# Sprachauswahl
Function .onInit
    !insertmacro MUI_LANGDLL_DISPLAY
FunctionEnd
# Section Uninstaller, obligatorisch
Section "Uninstall"
    MessageBox MB_YESNO|MB_ICONQUESTION "Alle XAMPP Server sowie das Control Panel
müssen bei einer Deinstallation geschlossen sein. Sind Sie sich sicher?" IDNO
NoDeInstall
Abort
NoDeInstall:
    RMDir /r "$INstdir"
    DeleteRegKey HKLM "Software\xamppwordpress"
    DeleteRegKey HKLM
```

```
"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\xamppwordpress"
Delete "$SMPROGRAMS\xamppWordPress\*.*"
RMDir "$SMPROGRAMS\xamppWordPress"
Delete "$DESKTOP\XAMPP.lnk"
SectionEnd
```




Abbildung 26.4: Mit dem HM NIS-Editor lassen sich NSI-Skripts besser bearbeiten



### Hinweis

Wahrscheinlich haben Sie es schon gemerkt: Der XAMPP-Installer lässt sich *nicht* direkt auf C:\ installieren. Der Grund ist in der Architektur des XAMPP zu suchen. Denn ursprünglich gab es XAMPP nur als ZIP- bzw. 7-zip-Version, die immer einen gleichnamigen Hauptordner benötigte. Ohne dieses Stammverzeichnis kann die install.php nicht die absoluten Pfade für die Konfigurationsdateien einrichten. Deshalb also diese Definition von SetOutPath:

```
SetOutPath "$INSTDIR\xampp"
```

Für XAMPP 2.0 ist eine flexiblere Lösung angedacht.

## 26.1 Der XAMPP NSIS Installer mit eigenem Programm




Abbildung 26.5: XAMPP 1.5.1 lässt sich nur in Unterverzeichnisse installieren.

Nun kann dieses Kapitel keine Referenz für das NSIS bieten. Eine vorwiegend englischsprachige Dokumentation erhalten Sie unter <http://nsis.sourceforge.net/Docs/>. Trotzdem möchten wir hier ein paar kurze Anmerkungen geben.

Das Skript unterteilt sich in einen grundlegenden Abschnitt zu Beginn und mehrere darauf folgende sog. *Sections*. Die Sections ohne Attribut werden in jedem Fall ausgeführt (z.B. Section ""). Mit Attribut wird eine Section angezeigt und damit ist sie auch abwählbar.

```
Section "WordPress" SEC02
SectionEnd
```

Eine abwählbare, aber sichtbare Sektion ist die Section "XAMPP" mit SectionIn R0:

```
Section "XAMPP" SEC01
SectionIn R0
SectionEnd
```

Die Ausführung der `install.php` sollte immer gegen Ende der Installation erfolgen. Sie passt die Pfadangaben der Konfigurationsdateien an die Vorgaben des aktuellen Systems an.

```
ExecWait '"$INSTDIR\xampp\php\php.exe" -n -d output_buffering=0
"$INSTDIR\xampp\install\install.php"' $4
```

Damit die Deinstallationsroutine Ihres Nullsoft-Paketes wie bei jeder guten Software auch unter SYSTEMSTEUERUNG > SOFTWARE registriert ist, sollten die Einträge Ihres Uninstallers in der Windows Registry immer in dem folgenden Bereich liegen:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Mit den Einträgen wird unser Uninstaller unter SYSTEMSTEUERUNG > SOFTWARE registriert und kann darüber natürlich auch aufgerufen werden.



### Tipp

Sie können selbstverständlich ein eigenes grafisches Interface konstruieren, um Ihre Komponenten und Bestandteile von XAMPP gezielt zu steuern. Wer hierbei nicht mit VC++ oder Visual Basic arbeiten möchte, sollte sich das *AutoIt-Projekt* näher anschauen: <http://www.autoitscript.com>. Mit der Basic ähnlichen Skriptsprache *AutoIt* in der Version 3 ist es möglich, auf relativ einfache Art und Weise auch komplexere *Graphical User Interfaces (GUIs)* zu erstellen.

## 26.1.3 Die Installer-CD-ROM




Abbildung 26.6: Eine XAMPP-Installer-CD-ROM mit dem Brennprogramm Nero erstellen

## 26.2 Das eigene XAMPP-Add-On

---

Wenn Sie nun Ihren Installer fertig gestellt haben, brauchen Sie eigentlich nur noch eine autorun.inf zu erstellen. Ein Beispiel:

```
[autorun]
icon=.\xampp-icon.ico
open=.\xampp-WordPress-installer.exe
```

Brennen Sie die drei Dateien xampp-WordPress-installer.exe, xampp-icon.ico und autorun.inf als Daten-Disk auf eine CD-ROM. Und vergessen Sie bitte danach das Testen nicht!

## 26.2 Das eigene XAMPP-Add-On

Während wir an diesem Buch schrieben, arbeiteten wir auch an einer Auffrischung des Installationsmechanismus für den XAMPP 2.0. In den 1er-Versionen des XAMPP sind *Add-Ons* nur ohne eine Anpassung von Pfadangaben in zusätzlichen Konfigurationsdateien möglich. Allerdings arbeiten wir an einem System, das die Funktionalität der install.php voll nutzt. Zudem können Add-Ons zukünftig automatisch als Link im HTML-Menü aufgenommen werden. Das Vorgehen für den Eigenbau dieser standardisierten Add-Ons wird mit der Etablierung des neuen Systems auf der Windows-Seite des XAMPP zeitnah veröffentlicht. Hier schildern wir Ihnen somit ein Add-On, das keine Pfadanpassungen in Konfigurationsdateien benötigt.

Als Beispielprogramm möchten wir ein *Wiki für Dokumentationen*, hier *DokuWiki* (<http://wiki.splitbrain.org/wiki:dokuwiki>) über ein Add-On für den XAMPP bereitstellen. Dafür sollen drei Pakete erstellt werden:

```
xampp-dokuwiki-addon-2005-09-19.zip
xampp-dokuwiki-addon-2005-09-19.exe
xampp-dokuwiki-addon-2005-09-19-installer.exe
```

Die Versionsnummer bezieht sich auf das aktuelle Paket von *DokuWiki*.

### 26.2.1 DokuWiki anpassen

Zz Beginn richten Sie die von Ihnen gewählte Applikation, hier DokuWiki, lokal auf dem XAMPP ein.

Eine Online-Dokumentation zu DokuWiki finden Sie unter der URL:

<http://wiki.splitbrain.org/wiki:DokuWiki>

1. Extrahieren Sie die dokuwiki-x-y-z.tgz direkt in das Verzeichnis <xampp>\htdocs. Benennen Sie dort den Ordner in dokuwiki um.
2. Erstellen Sie eine leere Datei mit dem Namen changes.log in dem data-Ordner:

<xampp>\htdocs\dokuwiki\data\changes.log

3. Editieren Sie die local.php.dist und speichern Sie diese als local.php ab:

<xampp>\htdocs\dokuwiki\conf\local.php

Beispiel:

```
$conf['title']= 'XAMPP Wiki';
$conf['useacl']= 1;
$conf['superuser']= 'root';
```

4. Konfigurieren Sie die dokuwiki.php nach Ihren Vorstellungen.

<xampp>\htdocs\dokuwiki\conf\dokuwiki.php

5. Benennen Sie die users.auth.php.dist und acl.auth.php.dist in users.auth.php und acl.auth.php um. Passen Sie auch hier die Konfiguration bei Bedarf an.

<xampp>\htdocs\dokuwiki\conf\acl.auth.php  
<xampp>\htdocs\dokuwiki\conf\users.auth.php

6. Rufen Sie die Seite <http://localhost/dokuwiki/> auf, um möglicherweise weitere Einstellungen vorzunehmen.



Abbildung 26.7: Das DokuWiki im XAMPP

### 26.2.2 Das Add-On als ZIP und 7-zip-exe

Um das Add-On nun als ZIP-Paket anzufertigen zu können, richten Sie ein neues Arbeitsverzeichnis für das Add-On ein. Es könnte d:\xampp-dokuwiki-addon heißen. Darin erstellen Sie die folgenden Unterordner:

## 26.2 Das eigene XAMPP-Add-On

\xampp-dokuwiki-addon\htdocs  
\xampp-dokuwiki-addon\licenses\dokuwiki

In das `htdocs`-Verzeichnis kopieren Sie nun Ihren bereits angepassten `dokuwiki`-Ordner. Die Lizenz kommt danach selbstverständlich in den `licenses\dokuwiki`-Unterordner. Zum Abschluss erstellen Sie noch im Arbeitsverzeichnis eine `Readme` (hier: `readme-addon-dokuwiki.txt`) mit wichtigen Angaben und Hinweisen zu Ihrem Add-On.

Damit haben Sie die Datei- und Verzeichnisstruktur bereits fertig gestellt. Jetzt packen Sie den Inhalt Ihres Add-On-Ordners mit `7-zip` (<http://www.7-zip.org>) und erstellen so die Pakete. In diesem Beispiel:

`xampp-dokuwiki-addon-2005-09-19.zip`  
`xampp-dokuwiki-addon-2005-09-19.exe`




Abbildung 26.8: Den Inhalt des Add-Ons mit 7-zip zu einem neuen Archiv hinzufügen

Entfernen Sie die fertigen Pakete aus dem Arbeitsbereich und sichern Sie diese an einem anderen Ort, um nun den Installer einzurichten.

### 26.2.3 Das Add-On als Installer

Für die Installer-Version des Add-Ons benutzen wir die `Icons` aus Kapitel 26.1. Sie erhalten die XAMPP-Icons unter der folgenden URL:

<http://www.apachefriends.org/files/misc/icons>

Ein *Uninstaller* ist hier nicht notwendig, mithin auch keine zusätzlichen Einträge in der *Registry*. Die Entfernung des Add-Ons erfolgt automatisch mit der Deinstallation des XAMPP-Pakets. In diesem Fall kann der *dokuwiki*-Ordner aber auch problemlos über den *Explorer* gelöscht werden.

NSIS-Beispielskript: *xampp-addon-dokuwiki.nsi*

*Listing 26.2: NSIS-Skript für einen Add-On-Installer*

```
SetCompressor /solid lzma # Starke Kompression mit LZMA
XPStyle on
# Produktinformationen
#define PRODUCT_NAME "XAMPP DokuWiki Addon"
#define PRODUCT_VERSION "19-09-2005"
#define PRODUCT_PUBLISHER "Kay Vogelgesang, Kai 'Oswald' Seidler"
#define PRODUCT_WEB_SITE "http://www.apachefriends.org"
# Eingebettete Icons
#define MUI_ICON "D:\nsi-wordpress\xampp\install\xampp-icon.ico"
#define MUI_UNICON "D:\nsi-wordpress\xampp\install\xampp-icon-uninstall.ico"
# Produktinformationen plus Icons plus File-Name
Name "${PRODUCT_NAME} ${PRODUCT_VERSION}"
Icon "D:\nsi-wordpress\xampp\install\xampp-icon.ico"
OutFile "D:\nsi-wordpress\xampp-dokuwiki-addon-2005-09-19-installer.exe"
# Transparente Installation
ShowInstDetails show
ShowUninstDetails show
# Wir benutzen hier das Modern user interface
#include "MUI.nsh"
# Verschiedene Macros z.B. für die Auswahl von Komponenten
!insertmacro MUI_PAGE_LICENSE "D:\xampp-dokuwiki-addon\htdocs\dokuwiki\COPYING"
!insertmacro MUI_PAGE_COMPONENTS
!insertmacro MUI_PAGE_DIRECTORY
!insertmacro MUI_PAGE_INSTFILES
!insertmacro MUI_UNPAGE_CONFIRM
!insertmacro MUI_UNPAGE_INSTFILES
!insertmacro MUI_LANGUAGE "German" # Erste Wahl ist Deutsch
!insertmacro MUI_LANGUAGE "English"
!insertmacro MUI_reservefile_langdll
# Zu Beginn wird geprüft, ob XAMPP Installer vorhanden
Function .onInit
!insertmacro MUI_LANGDLL_DISPLAY
ReadRegStr $INSTDIR HKLM "Software\xampp" "Install_Dir"
StrCmp $INSTDIR "" 0 NoAbort
MessageBox MB_OK "XAMPP win32 Installer nicht gefunden! Installation wird abgebrochen."
Abort
NoAbort:
FunctionEnd
# Die DokuWiki wird angezeigt, darf aber nicht abgewählt werden
```

## 26.2 Das eigene XAMPP-Add-On

```
Section "DokuWiki" SEC01
SectionIn RO
SetOutPath $INSTDIR
SetOverwrite ifnewer
File /r "D:\xampp-dokewiki-addon\*.*" # Der gesamte DokuWiki Bereich wird gepackt
SectionEnd
```

Wichtig bei der Erstellung des Add-Ons ist die Suche nach XAMPP zu Beginn der Installation. Findet der Installer keine entsprechenden Werte in der Registry, bricht er die Installation ab. Bei Erfolg wird der Registry-Wert in `Install_Dir` als Zielverzeichnis zum XAMPP definiert.



Abbildung 26.9: XAMPP nicht gefunden, also Abbruch der Installation




Abbildung 26.10: Die Windows-Registrierung durch den XAMPP





# Stichwortverzeichnis

## Symbole

@icon sushi 505

## A

ab, ab.exe 191  
 Access 18, 179, 181f., 279  
     lesen 180  
 ADODB 181ff.  
     ADONewConnection() 182  
     Close() 183  
     Connect() 182  
     Datenbanktypen 181  
     ErrorMsg() 183  
     Execute() 183  
     MoveNext() 183  
 Anonymous FTP 18, 233  
 Apache 51  
     .htaccess 56f., 64, 199, 297  
     .htpasswd 56f.  
     access\_log 195  
     Alias 66ff., 480  
     Allow 66f., 69  
     AllowOverride 55, 199f., 268  
     Apache Control Utility 83  
     AuthDigestDomain 68f.  
     Authentifikationsmethoden 64  
     AuthName 57, 66f., 69  
     AuthType Basic 57, 64ff., 69  
     AuthType Digest 64, 68f.  
     AuthUserFile 57, 66ff.  
     BrowserMatch 66ff.  
     CustomLog 195  
     Dav On 66f., 69  
     DavLockDB 66ff.  
     Deny 55  
     Directory-Container 55, 66ff., 268f.  
     DirectoryIndex 197f.  
     DocumentRoot 53, 55, 199  
     Einrichtung als Dienst 35  
     EnableMMap 196  
     EnableSendfile 196f.

error\_log 195

ErrorLog 195

ExecCGI 216

FollowSymLinks 55, 202f.

HostnameLookups 195f.

htdigest-Befehl 64, 68

htpasswd-Befehl 56f., 65ff., 69

httpd-autoindex.conf 51

httpd-dav.conf 51, 65ff.

httpd-default.conf 51

httpd-info.conf 51

httpd-languages.conf 51

httpd-manual.conf 51

httpd-mpm.conf 51

httpd-multilang-errordoc.conf 51

httpd-ssl.conf 51, 58

httpd-userdir.conf 51, 268f.

httpd-vhosts.conf 51, 53, 56, 480

httpd-xampp.conf 51, 215, 480

httpd.conf 51ff., 56, 65f., 76, 80, 141, 186f., 195, 203, 460, 480

IfModule-Container 67ff., 268, 414

Include 51, 53, 56, 65

Kompilieren (Linux) 382

Kompilieren (Windows) 366

Limit 57

Limit-Container 268

LimitExcept-Container 66ff.

LoadModule 186, 200f., 268, 414

mod\_ssl.so 58

mod\_userdir 268

MultiViews 268

NameVirtualHost 53f.

Options 55, 203, 216, 268

Order 55, 66f., 69

Proxy-HTTP-Modul 186

Proxy-Modul 186

require valid-user 57, 66ff.

Rewrite Engine 460

Rewrite-Modul 186

RewriteEngine 186

- RewriteRule 179, 186f.  
ServerAdmin 54f.  
ServerName 53, 55  
ServerTokens 198f.  
SetHandler 216  
SymLinksIfOwnerMatch 202f., 268  
Verzeichnisschutz 56  
Virtual Hosts 55  
VirtualHost-Container 53ff., 480  
xampp-perl.conf 215  
apache\_installservice.bat 76  
ApacheBench 189ff.  
APXS 399  
apxs 398  
AuthName 68  
Authoritative Name Server 486  
AutoIt 510  
autorun.inf 511
- B**
- Backups  
    Linux 229  
    Windows 239  
Benchmark 189f., 207  
    ApacheBench 189  
    httperf 190  
    Web Application Stress Tool 190  
Benutzeroauthentifizierung 134  
BIND 263  
    named.conf 493f.  
        allow-query 495f.  
        allow-recursion 495  
        options 493, 495f.  
        recursion 495f.  
    named.conf.local 494, 496  
    named.conf.options 494  
Bluefish 85  
Borland 333
- C**
- C++-Compiler 363  
C-Compiler 391  
Caching Name Server 494f.  
cds-fpdf.php 95  
cds.php 86  
cds.xml 102  
cds\_auth.php 136, 138  
chgrp 225  
chmod 225, 458, 460f.  
chown 225, 336, 345, 412, 414, 420, 437, 445,  
    447, 471, 480  
Client-Server-Architektur 23  
Cocoon 39
- COM-Anwendungen 179  
Component Object Model (COM) 180  
configure 380ff.  
    Vorlagen 383ff.  
configures.tar.gz 383f.  
CPAN 403  
    cpan 403, 406  
    install 407  
    quit 408  
    Shell 406ff.  
Cross-Site Scripting (XSS) 244, 246
- D**
- Daemon 217  
Debian 28, 411, 460, 491, 494, 496ff.  
DHCP 262, 498  
Dienst 217  
DNS 52, 167  
    A Record 249, 487, 490, 497  
    BIND siehe BIND  
    CNAME Record 487  
    DNS-Server 485  
    Master 486  
    MX Records 167, 249, 487f., 490, 497  
    NS Record 488, 490, 497  
    Resource Records 486  
    Root Server 485  
    Server 167  
    Slave 486  
    SOA Record 487ff., 497  
        expire 489  
        refresh 489  
        retry 489  
        serial 489  
        TTL 490  
    Zone 486  
    Zone File 486, 490, 496ff.  
Document Object Model siehe DOM  
DokuWiki 511ff.  
DOM 101f., 107ff.  
    appendChild() 108ff.  
    createElement() 108ff.  
    createTextNode() 109ff.  
    DOMDocument() 108, 111  
    DOMDocument-Klasse 108  
    PHP-Beispiel 107  
    saveXML() 110f.  
    setAttribute() 109, 111  
dom.php 107, 110f.  
Domain Name System siehe DNS  
Domain-Controller 262  
Dr. McCoy 18, 485  
Dreamweaver 64, 69

- DynDNS 238, 249ff., 253ff.  
ddclient 253, 256f.  
ddclient.conf 256f.  
Port-Forwarding 250, 252, 257
- E**  
eAccelerator 206f.  
EasyPHP 26  
Excel 18, 179f., 183ff.  
Datei 184f.  
Extensible Markup Language siehe XML
- F**  
Fake sendmail 174ff.  
auth\_password 175  
auth\_username 175  
sendmail.exe 174  
sendmail.ini 174ff.  
smtp\_server 175  
FDB-Format 123  
Fedora 226f., 491, 494  
FFT-Format 123  
FileZilla 151, 218  
Client 151, 161f.  
Einrichtung als Dienst 35, 151  
FileZilla Server.exe 151f.  
FileZilla Server.xml 151  
filezilla\_setup.bat 151f.  
filezilla\_start.bat 151  
filezilla\_stop.bat 151  
Server 18, 23, 25, 151ff., 158, 160f., 218,  
233, 242, 267, 483  
Server Interface 153ff., 157, 160f.  
SSL/TLS 160ff.  
Virtual Hosts 154  
Firebird 19, 333ff., 384  
Benutzer einrichten 336  
Datenbank einrichten 336  
DBD-Treiber 340  
gsec 333ff.  
ibWebAdmin 344  
Installation (Linux) 334  
Installation (Windows) 333  
isql 335ff.  
ODBC-Treiber (Windows) 340  
FireFox Portable 38  
Firewalls 226  
Hardware-Firewall 226, 238  
iptables 227f.  
Kerio Personal Firewall 238  
Personal Firewalls 226, 235f.  
Schönherr Personal Firewall 238, 253  
Software-Firewalls 226
- Windows XP-Firewall 236  
ZoneAlarm 238, 253  
Flash 120ff., 129f., 132  
on-the-fly erzeugen 121  
Flash Gordon 121  
FoxServ 26  
FPDF 86, 95ff.  
Add-Ons 100  
AddPage() 97  
Cell() 98f.  
FPDF() 95f.  
Ln() 98ff.  
Maßeinheiten 96  
PHP-Beispiel 95  
Schriften 97  
Seitengrößen 96  
Seitenorientierung 96  
SetFont() 97ff.  
SetFontSize() 98  
Write() 97f.  
FreeTDS 307, 309  
freetds.conf 307ff.  
freetds.php 309  
FTP 257  
Server 141f., 146, 150f., 153f., 156, 159ff.  
Fully Qualified Domain Name (FQDN) 167,  
175, 483
- G**  
Gallery 19, 457ff.  
GCC 391, 406  
Gnu-Plot 193  
GoLive 64, 70  
Google 117f., 120  
API 117  
API-Key 117f.
- H**  
Hash-Algorithmen 139  
hosts-Datei  
Linux 53, 484  
Windows 53, 484  
HTTP-Auth 136, 139  
httperf 190  
HyperText Transfer Protocol Secure  
(HTTPS) 58
- I**  
ibWebAdmin 344f.  
ifconfig 251  
ImageMagick 443f., 448, 450  
IMAP 218, 257, 464ff., 469  
Server 165, 465, 467

- Interbase 19, 333, 338, 340, 342f., 384  
interbase.php 338  
ipconfig 251, 263  
ISO 8859-1 108, 111, 113
- J**  
Java 19, 333, 409ff., 415f., 418, 420f., 423ff., 427, 429, 431, 433  
Java Server Pages siehe Tomcat  
JavaScript 246f.  
JDK 39  
Joomla 19, 437ff.
- K**  
Kaiser Ming 121  
kill.exe 31
- L**  
LAMPP 30  
Latin1 113  
libaio 318  
localhost 53  
loopback 53
- M**  
Mail Transport Agent 167  
makefdb 123  
MD5-Hash 33  
Mercury Mail Transport System  
  165ff., 170f., 173  
  Abwesenheitsbenachrichtigungen 173  
  Autostart 166  
  Benutzer 169  
  CRAM-MD5 171  
  IMAP-Postfach 166  
  LOGIN 171  
  mercury.exe 166  
  mercury.ini 166  
  Passwörter 170  
  POP3-Postfach 166  
  Postausgangsordner 166  
  Postfächer 169  
  queue 166  
  Relaying 171  
  SMTP-Authentifizierung 171f.  
  SMTP-Autoresponder 173  
Ming 121ff., 130f., 133  
  add() 125ff., 131ff.  
  addEntry() 130, 133  
  addFill() 130, 133  
  addString() 125, 127, 131, 133  
  Balkendiagramm 129  
  drawLineTo() 130, 133
- movePenTo() 130, 133  
moveTo() 124ff., 131ff.  
nextFrame() 126ff., 132, 134  
output() 100, 127f., 132, 134  
PHP-Beispiel 122  
rotateTo() 125, 127f.  
scale() 125, 127  
scaleTo() 130ff.  
setBackground() 123, 127, 130, 132  
setColor() 124, 127, 131, 133  
setDimension() 123, 127, 130, 132  
setFont() 124, 127, 131, 133  
setHeight() 124, 127, 131, 133  
setName() 133  
setRate() 123, 127, 130, 132  
setRightFill() 130, 133  
SWFAction() 132, 134  
SWFFont() 122, 124, 127, 130, 132  
SWFGradient() 130, 133  
SWFMovie() 123, 126f., 130, 132  
SWFShape() 130, 133  
SWFText() 124, 126f., 131, 133  
mingstats\_swf.php 129, 132  
mingswf.php 122  
mod\_jk 39  
mod\_perl 30, 39  
modprobe 253  
ModSecurity 397  
  Komplizieren (Linux) 397, 399  
  Konfigurationsbeispiel 400  
MS SQL 19, 239, 299, 305, 307ff., 347, 434  
  Beispieldatenbank einrichten 305  
  FreeTDS 307  
  Microsoft SQL Desktop Engine 299f., 304  
  Microsoft SQL Server 2000 307  
  Microsoft SQL Server 2005 Express  
    Edition 299, 307  
  MSDE 299  
  Zugriff mit Perl 310  
mssql.php 310  
mssql.pl 313  
MTA 167  
MySQL 17ff., 23f., 27, 31, 35, 37, 41f., 44ff., 87, 101, 107f., 136f., 139, 179, 218, 220ff., 229ff., 236f., 240ff., 261f., 270, 275ff., 285ff., 296, 305, 344, 347, 352, 358, 363f., 368f., 371f., 374, 407, 426f., 430, 432, 438f., 447f., 457, 459f., 470ff., 501ff.  
  BDB 211  
  Benutzer einrichten 282  
  Datenbank einrichten 281  
  DBD-Treiber 285  
  Einrichtung als Dienst 35  
  InnoDB 208, 211

- JDBC 425, 427  
 key\_buffer\_size 212  
 Kompilieren (Linux) 383  
 Kompilieren (Windows) 368  
 Locking-Methoden 211  
 log\_slow\_queries 213  
 long\_query\_time 213  
 max\_connections 210f.  
 max\_used\_connections 210f.  
 my-huge.cnf 208  
 my-innodb-heavy-4G.cnf 208  
 my-large.cnf 208  
 my-medium.cnf 208  
 my-small.cnf 207  
 my.cnf 208  
 my.ini 208  
 MyISAM 211  
 mysql 277  
 MySQL Administrator 280  
 MySQL Connector/J 5.0 425  
 mysqladmin 278  
 mysqlbinlog 278  
 mysqlcheck 278  
 mysqldump 278  
 mysqldumpslow 213f.  
 mysqlimport 278  
 MySqlManager 278  
 mysqlshow 279  
 mysqltext 279  
 ODBC-Connector 179  
 open\_tables 209f.  
 opened\_tables 210  
 page-level locking 211  
 PASSWORD() 139  
 row-level locking 211  
 Slow Query Log 213  
 Starten und Stoppen (Linux) 275f.  
 table-level locking 211  
 table\_cache 208f.  
 table\_locks\_immediate 211  
 table\_locks\_waited 211  
 Uptime 209  
 Zugriff mit Perl 285  
 Zugriff mit PHP 282
- N**  
 Netzwerkordner 71  
 Nullsoft Scriptable Install System (NSIS) 501  
 NuSphere 26
- O**  
 OpenSSL 364  
     Kompilieren (Linux) 383  
 openSUSE 28, 226, 350, 491
- Oracle 17, 19, 218, 275, 279, 315ff., 323ff., 328ff., 347, 430ff., 460  
 Beispielbenutzer aktivieren 322  
 Beispieldatenebene einrichten 322  
 Connect Descriptor 325  
 Connect String 325  
 DBD-Treiber 329  
 Easy Connect 326  
 Express Edition 315ff.  
 Fehlermeldungen 331  
 Installation (Linux) 317  
 Installation (Windows) 316  
 Instant Client 323ff.  
 JDBC 430  
 Oracle Database 10g 315  
 Oracle Express 321  
 Zugriff mit Perl 329  
 Zugriff mit PHP 325  
 oracle.php 325, 327f.
- P**  
 Passwortschutz 56  
 pdf class 86f., 91f., 95ff.  
     Absatzformatierungen 91  
     Cezpdf() 87, 89, 94  
     ezStream() 94f.  
     ezTable() 92ff.  
     ezText() 90f., 94  
     Schriften 90  
     Seitengrößen 87  
     Seitenorientierung 87  
     selectFont() 89, 94  
     Tabellen 92  
 PDF generieren 85  
 PEAR 387f., 391f., 403  
     install 389  
     list 388  
     list-all 388  
     list-upgrades 389  
     pear 388ff.  
     pear.bat 388  
     uninstall 391  
     upgrade 390  
     upgrade-all 390f.  
     XML\_RSS 112  
     XML\_sql2xml 115  
 PECL 387f., 391, 403  
     install (Linux) 391  
     install (Windows) 393  
     pecl 391, 393  
     uninstall 392  
 Performance Tuning 189, 194, 215  
     Caching 204  
     CGI 214

MySQL 207  
Perl 214  
PHP 204  
zweiter Server 204  
Perl 39, 403  
  ActivePerl 403  
  connect() 285, 287, 295, 313, 330, 341f., 357  
  CPAN 403  
  cpan 342  
  disconnect() 286, 288, 296, 313, 330, 341,  
    343, 357  
  execute() 286f., 295, 313, 330, 341f., 357  
  fetchrow\_array() 286f., 296, 313, 330, 341,  
    343, 357  
  finish() 286, 288, 296, 330, 343, 357  
FTP 159  
mod\_perl 215, 285  
  PerlModule 216  
  PerlOptions 216  
  PerlResponseHandler 216  
PPM 403ff.  
  install 406  
  query 405  
  quit 406  
  remove 406  
  search 406  
  upgrade 406  
  prepare() 286f., 295, 313, 330, 341f., 357  
PHP  
  addslashes() 137, 246  
  deaktivieren 202  
  die() 245  
  Entwicklungsumgebungen 73  
  fclose() 105, 107  
  fopen() 105, 107  
  fread() 105, 107  
  ftp\_connect() 158  
  ftp\_delete() 159  
  ftp\_get() 159  
  ftp\_login() 158  
  ftp\_nlist() 158  
  ftp\_put() 158  
  ftp\_quit() 159  
  ftp\_size() 158  
  hash.so 392  
  header() 110ff., 116, 120, 127f., 132, 134,  
    137f., 245  
  htmlentities() 247, 327f.  
  ibase\_errmsg() 339  
  ibase\_fetch\_assoc() 339  
  ibase\_pconnect() 339  
  ibase\_query() 339  
  IniFilePath 80f.  
  interbase.so 338  
  Komprimieren (Linux) 384  
  Komprimieren (Windows) 370  
  magic quotes 244  
  mail() 177  
  md5sum() 139  
  mssql\_close() 309f.  
  mssql\_connect() 309f.  
  mssql\_fetch\_array() 310  
  mssql\_select\_db() 310  
  mysql\_connect() 86f., 94, 108, 111, 136ff.,  
    245, 283f.  
  mysql\_fetch\_array() 92, 95, 99f., 109, 111,  
    283f.  
  mysql\_num\_rows() 245  
  mysql\_query() 92, 95, 99, 108, 111, 137,  
    245, 247, 283  
  mysql\_select\_db() 86, 94, 108, 111, 136ff.,  
    245, 283f.  
  ob\_gzhandler 204f.  
  ob\_start() 205  
  oci\_connect() 329  
  oci\_execute() 329  
  oci\_fetch() 329  
  oci\_parse() 329  
  oci\_parse() 329  
  oci\_result() 329  
  oci\_result() 329  
  oci\_error() 328  
  ociexec() 328  
  ociexec() 326  
  ocifetch() 327f.  
  ocielogon() 325, 328f.  
  ociparse() 326, 328f.  
  ociresult() 327  
  ociresult() 327ff.  
  ocierror() 327  
  pg\_connect() 355  
  pg\_errormessage() 355  
  pg\_exec() 355  
  pg\_fetch\_array() 355  
  pg\_numrows() 355  
  php.ini 76f., 79f., 84, 176, 205, 309, 353,  
    392, 394, 466  
  extension 338, 353, 392, 394, 466  
  output\_handler 205  
  sendmail 165  
  sendmail\_path 176  
  SMTP 176  
    smtp\_port 176  
  php\_hash.dll 394  
  php\_imap.dll 466  
  php\_interbase.dll 338  
  php\_mssql.dll 309  
  php\_pgsql.dll 353

- sqlite\_error\_string() 293f.  
 sqlite\_fetch\_array() 293f.  
 sqlite\_open() 292ff.  
 sqlite\_query() 293f.
- phpBB 19, 470f., 473, 476, 480  
 phpdev 26  
 phpMyAdmin 41, 134f., 221f., 231, 270, 279ff.,  
 296, 344, 358, 439, 447, 459, 471, 473f., 503  
 Tabelle einrichten 134
- phpPgAdmin 358, 360  
 config.inc.php 358  
 PHPTriad 26  
 ping 53  
 POP3 175, 218, 257, 464  
 Server 165  
 Portnummer 218  
 Ports 218  
 im XAMPP-Umfeld 218  
 postgres.php 354  
 postgres.pl 356  
 PostgreSQL 218, 347ff., 356ff., 384, 429, 460  
 Benutzer einrichten 352  
 createdb 352  
 createuser 352  
 Datenbank einrichten 352  
 DBD-PgPP-Treiber 356  
 Installation (Linux) 350  
 Installation (Windows) 348  
 JDBC 429  
 Lizenz 348  
 PHP-Erweiterung 353  
 phpPgAdmin 358  
 psql 352  
 Zugriff mit Perl 356  
 Zugriff mit PHP 354
- PrcView 32  
 Primary Name Server 486, 488f., 495f.  
 ProFTPD 18, 23, 25, 44ff., 141, 143f., 146ff., 218,  
 220, 230, 267, 483  
 AllowOverwrite 142  
 Anonymous FTP-Server 141, 145ff., 150  
 Anonymous-Container 147f.  
 DefaultRoot 142, 144  
 DenyAll 147f., 150  
 Directory-Container 142, 148, 150  
 Group 147f.  
 Kompilieren (Linux) 383  
 Limit-Container 147f., 150  
 proftpd.conf 141f., 144, 147f., 150  
 User 147f.  
 UserAlias 147f.  
 UserPassword 142  
 Virtual Hosts 141, 143ff.  
 VirtualHost-Container 144
- Protokoll 218  
 pv.exe 31
- R**
- RDF Site Summary siehe Really Simple Syndication  
 Really Simple Syndication siehe RSS  
 RedHat 28, 491, 494  
 resolv.conf 498  
 Reverse Proxy 186  
 Rich Site Summary siehe Really Simple Syndication  
 RSS 101, 111ff., 115, 117  
 Heise-News 112, 114
- S**
- SAX 101ff., 106f.  
 Callback-Funktionen 102ff.  
 characterData-Event 102ff.  
 endElement-Event 102ff.  
 PHP-Beispiel 102  
 startElement-Event 102ff.  
 xml\_parse() 105, 107  
 xml\_parser\_create() 103, 106  
 xml\_set\_character\_data\_handler()  
 103f., 106  
 xml\_set\_element\_handler() 103, 106  
 sax.php 103, 106f.  
 Secondary Name Server 486, 488f.  
 Secure Socket Layer (SSL) 58, 200  
 CA-zertifiziertes Serverzertifikat 59, 61  
 Certificate Signing Request 62  
 Certification Authority 61  
 challenge password 62  
 Common Name 60, 62  
 Country Name 60, 62  
 Email Address 60, 62  
 Locality Name 60, 62  
 mod\_ssl.so 201  
 openssl-Befehl 58f., 61f.  
 openssl.cnf 58f., 62  
 optional company name 62  
 Organization Name 60, 62  
 Organizational Unit Name 60, 62  
 selbstzertifiziertes Serverzertifikat 58,  
 60f., 64  
 server key 59, 61  
 server.crt 59, 64  
 server.csr 62  
 server.key 59, 62  
 Serverschlüssel 58ff.  
 Serverzertifikat 63f.  
 ssl.crt 58

- ssl.key 58  
State or Province Name 60, 62  
Testzertifikat 61, 64  
Zertifikate 58ff.  
Zertifizierungsstelle 61, 63  
sendmail.exe 174  
sendmail.ini 174  
Server 217f.  
Service 217  
Servlets siehe Tomcat  
Sicherheit 217, 219  
Cross-Site Scripting (XSS) 244  
moderne Gefahren 244  
Sicherheitscheck 220  
SQL-Injections 244  
XAMPP unter Linux absichern 219  
XAMPP unter Windows absichern 231  
Simple API for XML 101  
SMTP 175, 177, 257  
    Server 165, 175  
SOAP 117ff.  
    API 117  
    doGoogleSearch() 118, 120  
    PHP-Beispiel 117  
    SoapClient() 118, 120  
soap.php 118ff.  
Sokkit 26  
Source Forge 27  
Spreadsheet Excel Writer 185  
Spreadsheet Excel Reader 183  
    read() 184  
    setOutputEncoding() 184  
    Spreadsheet\_Excel\_Reader() 179, 184  
SQL-Injections 137, 244, 246f.  
sql2xml.php 115f.  
SQLite 19, 281, 289ff., 294ff., 347  
    Datenbank einrichten 289  
    DBD-Treiber 295  
    phpSQLiteAdmin 296f.  
    SQLiteCC 296  
    Tools 296  
    Zugriff mit Perl 295  
    Zugriff mit PHP 292  
sqlite.php 292, 294  
sqlite.pl 295  
SquirrelMail 19, 464f., 467ff.  
SWF 121
- T**
- Tomcat 19, 29, 39, 218, 409ff., 429, 431, 434  
    Admin-Bereich 421  
    Apache Connector 413  
    CATALINA\_HOME 411f., 419ff., 425f.,  
        429, 431, 434
- J2SE Development Kit 410, 415  
Java Server Pages 409, 419, 432  
JAVA\_HOME 411ff., 415f., 419  
JDK 410, 415  
JkMount 414, 420  
JkWorkersFile 414  
Manager-Bereich 421  
Servlets 409, 419  
workers.properties 414, 419
- TrueType 123  
ttf2fft 123  
TYPO3 19, 443ff.
- U**
- Ubuntu 226, 491, 494, 496ff.  
Uniform Server 26  
Unterricht 261  
USB-Stick 30, 37f.  
UTF-8 112ff., 118, 120
- V**
- Virenschanner 31  
Virtual Hosts 17f., 52  
    CustomLog 195  
    IP-basierte 52, 54  
    namensbasierte 52ff.  
Visual C++ 364, 368, 370
- W**
- WAMPP 30  
Weaverslave 38, 85  
Web Application Stress Tool 190  
WebDAV 64f.  
    Beispielkonfiguration (Linux) 65  
    Beispielkonfiguration (Windows) 66  
Webordner 71  
WordPress 501, 503f.  
World Wide Web Consortium (W3C) 101  
WU-FTPD 141
- X**
- XAMPP
- Add-Ons 29f., 38ff.
  - auf Wechseldatenträgern 37
  - Batch-Dateien 35
  - Control Panel 31, 33, 353
  - deinstallieren 37, 45
  - Entwicklungs-Paket 391, 397, 399
  - herunterladen 32, 42
  - Installation 29
    - Linux 42
    - Windows-Installer 33
    - Windows-ZIP 33

- Lite-Version 30, 41  
Perl-Add-On 30, 215, 285, 295, 311, 340,  
    403f.  
Sicherheit 47  
starten 33, 44  
stoppen 36, 44  
Systemvoraussetzungen 28  
testen 35, 44  
Upgrades 41, 46  
verschieben 36  
Zielgruppe 25  
XHTML 101  
XML 101ff., 107ff., 115f.  
XML\_RSS 112ff.  
    getChannelInfo() 113, 115  
    parse() 113, 115
- XML\_sql2xml 115  
    getxml() 116  
    xml\_sql2xml() 115f.  
xmlrss.php 112, 114
- Y
- YaST 226
- Z
- Zend  
    Optimizer 74, 79  
    Studio 73ff., 79, 81ff.  
        Installation (Linux) 81  
        Installation (Windows) 75
- Zlib 365
- Zugriffsrechte unter Linux 223ff.





... aktuelles Fachwissen rund  
um die Uhr – zum Probelesen,  
Downloaden oder auch auf Papier.

**www.InformIT.de**

InformIT.de, Partner von Addison-Wesley, ist unsere Antwort auf alle Fragen der IT-Branche.

In Zusammenarbeit mit den Top-Autoren von Addison-Wesley, absoluten Spezialisten ihres Fachgebiets, bieten wir Ihnen ständig hochinteressante, brandaktuelle Informationen und kompetente Lösungen zu nahezu allen IT-Themen.

The screenshot displays the homepage of InformIT.de. At the top, there's a navigation bar with links for Home, MyInformIT, eBooks, Bücher, Epub Books, Software, Service, Training, and Learning. A search bar is also present. The main content area features several promotional banners:

- Bücher bei InformIT**: A banner for "Photoshop CS für digitale Fotografie" by Michael Koller / Christian Fögl. It shows the book cover, ISBN 978373231352, and a price of €49,95. Text below the book says: "Dieses Buch beschreibt neue Wege für Digitalfotografen - es schaut hinter die Kulissen dieses Bereichs und zeigt Ihnen genau, was Sie tun müssen. Kein Theoriewerk, sondern es führt Ihnen in den Alltag." A "zum Download" button is shown.
- Download des Tages**: A banner for "Das VB.NET Codebook" by Michael Koller / Christian Fögl. It shows the book cover, ISBN 978373231352, and a price of €2,49. Text below the book says: "Pünktlich ab 0:00 Uhr: Das VB.NET Codebook Nur 2,49!" A "zum Download" button is shown.
- English Book des Tages**: A banner for "Oracle SQL by Example" by Michael Koller / Christian Fögl. It shows the book cover, ISBN 978373231352, and a price of €29,95. Text below the book says: "Anstatt 46,00 Euro [D] Nur 29,95 Euro [D] Sie sparen 6,05 Euro [D]" A "zum Download" button is shown.
- Unter eBook-Tipp**: A banner for "Skriptenprogrammierung für Salaris und Linux" by Michael Koller / Christian Fögl. It shows the book cover, ISBN 978373231352, and a price of €29,95. Text below the book says: "Salaris & Linux" A "zum Download" button is shown.
- eBooks bei InformIT**: A banner for "Small Business Server 2003" by Michael Koller / Christian Fögl. It shows the book cover, ISBN 9783827322138, and a price of €39,95. Text below the book says: "Mit diesem Buch kann jeder Administrator sein individuelles Small Business Server System installieren." A "zum Download" button is shown.
- Weitere Empfehlungen**: A section showing book covers for "Tomcat 5" and "MCSE Windows Server 2003 Active Directory-Infrastruktur".
- Hinweis**: A note stating "Täglich ein neues eBook ab 0:00 Uhr! Untere Download des Tages - hier finden Sie immer ein anderes aktuelles eBook zu sensationellen Preisen ab 0,99." A "zum Download" button is shown.
- Weitere Empfehlungen**: A section showing book covers for "Weitere Veröffentlichungen..." and "Weitere Veröffentlichungen...".

At the bottom left, there's a call-to-action: "wenn Sie mehr wissen wollen ...". At the bottom right, the website address is displayed again: "www.InformIT.de".

# THE SIGN OF EXCELLENCE

## Sicher gegen Eingriffe von außen



Security-Fachmann Ralf Spenneberg führt mit diesem Buch tief in Konfiguration und Betrieb einer Linux-basierten Firewall ein. Nach einem Einstieg in die Technologie und Topologie zeigt er an einem einfachen Beispiel zunächst die Funktionsweise einer Firewall. Danach geht es in die Details: Firewalls in demilitarisierten Zonen (DMZ), Administrationshilfen, Filtern bestimmter Protokolle sowie die Einrichtung einer unsichtbaren Firewall.

Im Anhang beschreibt er Grundlagen der wichtigsten Protokolle IP, TCP, UDP und ICMP. Die CD enthält eine komplette Testumgebung zum einfachen Nachvollziehen der vielen Buch-Beispiele.


*Ralf Spenneberg*  
3-8273-2136-0  
59.95 EUR [D]

[www.addison-wesley.de](http://www.addison-wesley.de)



[The Sign of Excellence]

**ADDISON-WESLEY**



## Copyright

Daten, Texte, Design und Grafiken dieses eBooks, sowie die eventuell angebotenen eBook-Zusatzdaten sind urheberrechtlich geschützt. Dieses eBook stellen wir lediglich als persönliche Einzelplatz-Lizenz zur Verfügung!

Jede andere Verwendung dieses eBooks oder zugehöriger Materialien und Informationen, einschliesslich

- der Reproduktion,
- der Weitergabe,
- des Weitervertriebs,
- der Platzierung im Internet, in Intranets, in Extranets,
- der Veränderung,
- des Weiterverkaufs
- und der Veröffentlichung

bedarf der schriftlichen Genehmigung des Verlags.

Insbesondere ist die Entfernung oder Änderung des vom Verlag vergebenen Passwortschutzes ausdrücklich untersagt!

Bei Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an: [info@pearson.de](mailto:info@pearson.de)

## Zusatzdaten

Möglicherweise liegt dem gedruckten Buch eine CD-ROM mit Zusatzdaten bei. Die Zurverfügungstellung dieser Daten auf unseren Websites ist eine freiwillige Leistung des Verlags. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

## Hinweis

Dieses und viele weitere eBooks können Sie rund um die Uhr und legal auf unserer Website



<http://www.informit.de>

herunterladen