

Procédure déploiement sur VM d'une application web

procédure sur le wiki dispo <https://slamwiki2.kobject.net/web/vm-install>

1- listes des info

SSH	149.202.77.193
-----	----------------

user linux	user
password	ilovedev

22111	22.111-debian	10.10.22.111	BONIFACE Benjamin	7821	srv1-vm-22111	http://srv1-vm-22111.sts-sio-caen.info http://api-srv1-vm-22111.sts-sio-caen.info http://front-srv1-vm-22111.sts-sio-caen.info
-------	---------------	--------------	-------------------	------	---------------	---

2-On ouvre putty

149.202.77.193 port de la machine 7821

3- dans putty on se connecte avec user + ilovedev

4- on passe en su -l mdp ilovedev

5-on va ensuite ping une adresse sur internet ex: 8.8.8.8 pour voir si on est bien co a internet

6-on veut vérifier la version de php

-On trouve la version de symfony dans notre projet ici 6.4

-On trouve ce que cela implique comme version php > 8.1

Attention il faut sélectionner la bibliothèque

```
apt -y install lsb-release apt-transport-https ca-certificates
```

```
wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg
```

```
https://packages.sury.org/php/apt.gpg
```

```
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/php.list
```

puis

On apt update

puis apt upgrade

puis on installe php 8.4

```
apt install php8.4 php8.4-cli php8.4-{curl,bz2,mbstring,intl,yaml}
```

Procédure déploiement sur VM d'une application web

libapache2-mod-php8.4

Maintenant on a une version de php on s'en assure avec `php -v`

7- On ajoute git pour pouvoir cloner par la suite le logiciel
`apt install git`

on vérifie avec `git version`

On se déplace dans l'arborescence

`cd /var/www/html`

`git clone https://github.com/Boniben/easycleanesat`

on peut faire `ls -l` pour afficher et regarder si le projet a été cloné

8-On install `mariadb-server`

9-On install `apt install php8.4-{dev,mysql}` DPO utile pour faire les requetes

10-On install `composer` (gestionnaire de dépendances php) équivalent maven pour JAVA

```
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') ===
'c8b085408188070d5f52bcfe4ecfbee5f727afa458b2573b8eaaf77b3419b0bf2768dc67c8
6944da1544f06fa544fd47') { echo 'Installer verified'.PHP_EOL; } else { echo
'Installer corrupt'.PHP_EOL; unlink('composer-setup.php'); exit(1); }"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
```

Puis on `sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer`
pour déplacer le dossier composer dans le bon dossier

11-On exporte les donnée de la base sql

On ouvre un fichier dans le projet sur la vm

`root@22:/var/www/html/easycleanesat# nano databump.sql`

On colle les données de la base extraite dans le nouveau fichier

12 - Importer et executer `datadump` dans notre base de données

-Si erreur 1273 unknown collation

on doit chercher la liste des collation présent sur notre serveur

On a utf8

Procédure déploiement sur VM d'une application web

-si probleme de conflit on peut se co a la base avec `mysql -u root`

on show databases

on peut drop si conflit donc drop databases easycleanesat

on quit

on relance la commande `mysql -u root -p < datadump.sql`

13-faire en sorte que les droits soit les bon sur les dossiers et fichier du projet

Il faut que www-data soit propriétaire de tout

`chown -R www-data:www-data /var/www/html/easycleanesat`

14- `apt install php-zip`

15- composer install dans le projet

16 Vhost

on va cd `/etc/apache2/sites-available/`

`nano easyclean.conf`

normalement : Attention ne mache pas avec synphony

```
<VirtualHost *:80>
```

```
#ServerName srv1-vm-xxxx.sts-sio-caen.info
```

```
DocumentRoot /var/www/html/easycleanesat/public
```

```
DirectoryIndex index.php
```

```
<Directory /var/www/html/easycleanesat/public>
```

```
AllowOverride All
```

```
Require all granted
```

```
FallbackResource /index.php
```

```
</Directory>
```

```
ErrorLog /var/log/apache2/easycleanesat_error.log
```

```
CustomLog /var/log/apache2/easycleanesat_access.log combined
```

```
</VirtualHost>
```

Ensuite on fait la commande `a2ensite easyclean`

pour lancer le vhost avec les site activé dans apache2

comme demandé : `systemctl reload apache2`

Procédure déploiement sur VM d'une application web

17- Maintenant on test avec l'adresse de la vm dans le navigateur
si ca marche pas on peut déjà regarder sur quoi apache répond
`curl 127.0.0.1`

18-Apres on se dépatouille
mettre le nom du fichier dans le vhost

19- mettre a jour le .env du projet dans la vm
vers du localhost

20- Mettre en place un CI CD pour mettre comme action automatique
le pull push sur la base de la vm

21- pour ce faire on va danc github action
dedans on trouve new workflow
On selectionnne symphony
On ouvre un fichier yaml que l'on doit faire évoluer pour faire ce dont on
a besoin

rappel on a mis easyuser en id
en mdp MotDePasseFort.252
dans la base de donnée de la VM