Formulario de contratación por pasos

Práctica 2 · Continuación de vuestra home page

Vais a ampliar la home page de la práctica anterior con un proceso de contratación por pasos. La persona usuaria deberá elegir un producto, completar sus datos, configurar el pago y revisar la solicitud antes de confirmarla.

El resultado debe parecer parte del mismo sitio: conservad la identidad visual, la tipografía, los colores, los componentes y el *look & feel* de vuestra página original. Adaptad el producto o servicio a la temática que ya habéis desarrollado.

Construid una experiencia completa de contratación simulada, desde el botón de la home hasta el mensaje de éxito. El formulario debe guiar, validar, explicar los errores y permitir corregirlos sin perder lo que ya se ha escrito.

Tecnologías permitidas

Utilizad HTML5, CSS propio para mantener el diseño, Bootstrap y JavaScript nativo. Bootstrap será el único framework permitido. Podéis utilizar sus componentes y su JavaScript, incluido el modal. No utilicéis React, Vue, Angular, jQuery ni librerías externas de formularios o validación.

Entregables

- Navegación entre pasos y gestión del estado con JavaScript.
- Validaciones propias, mensajes útiles y recuperación de errores.
- Diseño responsive y uso con teclado.
- Planificación en Jira o Trello y uso de IA documentado de forma breve.

Alcance de la simulación

No se requiere backend ni una pasarela real. Trabajad exclusivamente con datos ficticios y no realicéis cobros (no metais un TPV). La confirmación representa una solicitud registrada en la simulación, no una contratación real.

Recorrido del formulario

Incluid al menos estos seis pasos. Mostrad el paso actual y el progreso, con botones Anterior y Siguiente. Volver atrás no debe borrar datos ni obligar a validar el paso que se abandona. No permitáis saltar hacia delante sin validar los pasos previos.

Paso	Contenido mínimo
1. Producto principal	Mostrad al menos tres productos o planes en cards. Cada card incluirá nombre, características, precio y un control de selección accesible. Solo se puede seleccionar uno; el estado elegido debe ser evidente.
2. Complementos	Ofreced al menos dos productos secundarios opcionales, con precio. Permitid elegir ninguno, uno o varios. Definid una incompatibilidad o dependencia y explicadla en la interfaz.
3. Datos personales	Pedid nombre, apellidos, DNI, correo electrónico, confirmación del correo, teléfono y fecha de nacimiento. Para esta simulación, la contratación será para mayores de 18 años.
4. Dirección	Pedid tipo y nombre de vía, número, piso o puerta opcional, código postal, localidad y provincia. Limitad el escenario a direcciones de España e indicadlo.
5. Pago	Ofreced domiciliación bancaria y tarjeta simulada. Para domiciliación: titular e IBAN español. Para tarjeta: titular, número, caducidad y CVV. Mostrad y exigid solo los campos del método activo.
6. Revisión y confirmación	Mostrad producto, complementos, datos y desglose del total. Permitid volver al paso correspondiente para editar. Incluid las casillas legales antes del botón Confirmar solicitud.

Precios coherentes

Actualizad el resumen y el total con JavaScript cuando cambien los productos. Identificad pagos únicos y cuotas recurrentes; no los suméis como si fueran el mismo concepto. Mostrad con claridad la periodicidad y el precio final de la simulación.

Casillas y textos legales

Incluid dos casillas obligatorias e independientes: aceptación de las condiciones de contratación y de la política de privacidad. Añadid una tercera casilla opcional para comunicaciones comerciales. Todas estarán desmarcadas al inicio y los textos se podrán consultar mediante enlaces o modales de demostración.

Validaciones que debéis implementar

Todas las reglas de esta página deben comprobarse con JavaScript. Podéis añadir required, type, min, max o pattern en HTML como apoyo, pero no basta con que el navegador bloquee el envío. Las validaciones que debéis probar y demostrar son las de JavaScript.

Tipo	Validación mínima en JavaScript
Obligatoriedad	Rechazad los campos obligatorios vacíos o que solo contengan espacios. Aplicad trim sin impedir nombres con tildes, espacios, apóstrofos o guiones.
Formato y coincidencia	Comprobad el formato del correo y que su confirmación coincida tras normalizar espacios y mayúsculas. Validación del teléfono español: nueve cifras, comenzando por 6, 7, 8 o 9; admitid espacios y prefijo +34 y normalizadlos.
Documento	Para esta práctica, admitid DNI español: ocho cifras y letra de control correcta. No basta con comprobar la longitud o una expresión regular.
Fecha y límite	La fecha de nacimiento debe existir, no estar en el futuro y corresponder a una persona de al menos 18 años. Calculad la edad considerando día y mes.
Dirección	Exigid vía, número, localidad y provincia. El código postal tendrá cinco cifras y un prefijo del 01 al 52. Comprobad que ese prefijo corresponda a la provincia seleccionada.
Selección y relación	Exigid exactamente un producto principal. Comprobad la dependencia o incompatibilidad de complementos también cuando cambie el producto después de seleccionarlos.
IBAN condicional	Si el método es domiciliación, exigid titular e IBAN: ES y 22 cifras, tras quitar espacios. Comprobad además sus dígitos de control mediante módulo 97.
Tarjeta condicional	Si el método es tarjeta, exigid titular, número de 16 cifras y comprobación de Luhn, caducidad MM/AA no anterior al mes actual y CVV de tres cifras. Es una regla acotada de esta simulación.
Consentimientos	Bloquead la confirmación si falta cualquiera de las dos casillas obligatorias. La casilla comercial debe poder quedar desmarcada sin impedir el envío.

Cuando validar

Al pulsar Siguiente, validad el paso actual. Al confirmar, volved a validar todos los pasos y recalculad el total. Al corregir un campo, actualizad su error. Los campos de un método de pago inactivo no deben bloquear la solicitud ni aparecer en el resumen.

Organizad las reglas en funciones reutilizables. Separad la validación de datos, la navegación y la presentación de errores para poder explicar y probar vuestro código.

Respuesta del formulario y pruebas

Si el formulario es KO

Impedid avanzar o confirmar. Mostrad un mensaje concreto junto a cada campo incorrecto y un resumen con enlaces a los errores. Abrid el paso del primer error, haced ancla o desplazamiento hasta él y situad el foco en el control. El orden será el de los pasos y, dentro de ellos, el orden visual de los campos. Conservad los datos válidos.

No dependáis solo del color: combinad texto, estilos de Bootstrap y atributos como aria-invalid y aria-describedby. Los enlaces del resumen deben llevar al campo correspondiente, aunque esté en otro paso.

Si el formulario es OK

Tras superar la validación completa, volved al home original y abrid allí un modal de Bootstrap con el mensaje «Solicitud registrada correctamente». El modal debe permitir cerrarlo y continuar navegando. No debe aparecer al entrar directamente en el home ni volver a mostrarse al recargar después de haberlo visto.

Cómo demostrar que valida JavaScript

Utilizad novalidate en el formulario para evitar que los mensajes nativos sustituyan vuestra lógica. En una copia de prueba, retirad temporalmente required, pattern y los límites HTML: las comprobaciones de JavaScript deben seguir detectando los errores. Mostrad la función o el punto de interrupción ejecutado y el mensaje que genera vuestra interfaz.

Registrad al menos estas doce pruebas. Para cada una basta una fila con datos ficticios, resultado esperado, resultado obtenido y OK o KO. Corregid los fallos encontrados antes de entregar.

Prueba	Comprobación esperada
1. Vacíos y espacios	No avanza y enfoca el primer campo obligatorio incorrecto.
2. Correo y teléfono	Detecta formato inválido y correos que no coinciden.
3. DNI	Rechaza una letra de control incorrecta.
4. Edad	Acepta el día que se cumplen 18 años y rechaza el día anterior y fechas futuras.
5. Dirección	Rechaza un código postal incompatible con la provincia.
6. Productos	Bloquea la ausencia de producto y un complemento incompatible.
7. IBAN	Rechaza un IBAN con formato correcto y control incorrecto.
8. Tarjeta	Detecta Luhn incorrecto, caducidad pasada y CVV inválido.
9. Cambio de pago	Ignora campos inactivos y exige los del nuevo método.
10. Casillas	Exige las dos obligatorias; permite rechazar publicidad.
11. KO y corrección	Con varios errores, abre el primer paso afectado, hace ancla, enfoca y conserva datos.
12. Recorrido OK	Vuelve al home, muestra el modal una vez y no lo repite al recargar.

Organización y uso de IA

Podéis utilizar IA para diseñar, implementar, depurar y proponer pruebas. Debéis comprender el código que entregáis y ser capaces de explicar sus decisiones y modificarlo. Usad Jira o Trello para dividir el trabajo antes de empezar y actualizar su estado durante el desarrollo.

Un tablero con tareas pequeñas

Cread las columnas Pendiente, En curso, En pruebas y Hecho. Dividid el formulario en al menos ocho tareas verificables; por ejemplo: integración con la home, navegación, cards y total, datos personales, etc. Cada tarea pasa a Hecho (Done) después de comprobar sus criterios de aceptación.

Documentación por tarea

Incluid objetivo y criterio de aceptación; herramienta o modelo de IA utilizado, o “Sin IA”; prompt principal en formato EARS y una corrección relevante si la hubo; dos o tres líneas sobre lo que aceptasteis, cambiasteis o descartasteis; y la prueba realizada con una evidencia breve, enlace a código o commit. No adjuntéis conversaciones completas ni memorias extensas.

Prompts con formato EARS

EARS estructura requisitos mediante condiciones, eventos y respuestas observables. Redactad el comportamiento solicitado a la IA con estos patrones en español; podéis añadir antes el contexto técnico y después el formato de la respuesta que necesitáis.

Patrón	Plantilla
Siempre	El sistema deberá [comportamiento].
Evento	Cuando [evento], el sistema deberá [respuesta].
Estado	Mientras [estado], el sistema deberá [comportamiento].
Situación no deseada	Si [situación no deseada], entonces el sistema deberá [respuesta].
Función opcional	Donde se incluya [función], el sistema deberá [comportamiento].

Ejemplo de prompt para una tarea

Contexto: formulario de contratación con Bootstrap y JavaScript nativo. Necesito implementar la navegación y sus pruebas.
Cuando se pulse Siguiente, el formulario deberá validar los campos del paso actual con JavaScript.
Si algún campo es inválido, entonces el formulario deberá impedir el avance, mostrar los errores y desplazar y enfocar el primer campo incorrecto.
Mientras el usuario navegue entre pasos, el formulario deberá conservar los valores introducidos.
Devuelve las funciones necesarias y tres casos de prueba. Explica cómo integrarlas con mis identificadores HTML.

Entrega y revisión final

Entregad el proyecto completo con el home original integrada, los archivos HTML, CSS, JavaScript y recursos; un README breve con cómo ejecutarlo, el escenario y los datos ficticios de prueba; el enlace accesible al tablero o su exportación; y la tabla de pruebas. Comprobad el recorrido completo en móvil y escritorio y solo con teclado.

Se revisarán la continuidad visual, los seis pasos, la lógica de JavaScript, la calidad de los errores y el ancla, el retorno con modal, la accesibilidad y las evidencias del tablero. Una interfaz bonita con validaciones únicamente HTML no cumple el objetivo de esta práctica.