

## 89. Gray Code

题目描述: <https://leetcode.com/problems/gray-code/>

给定一个位数，求这个位数的所有Gray Code，其中上一个数和本数的位数相差1就是Code  
例如：

给定  $n = 2$

00 = 0

01 = 1

11 = 3

10 = 2

返回[0,1,3,2]

解题思路1:

0 0 0

0 0 1

-----  $n = 1$

0 1 1

0 1 0

-----  $n = 2$

1 1 0

1 1 1

1 0 1

1 0 0

-----  $n = 3$

依次：

$n = 4$  便是由  $n = 3$  的情况 +  $n = 3$  倒着依次与8所得

代码1:

```
class Solution {
public:
    vector<int> grayCode(int n) {
        if(n == 0) {
            return {0};
        }
        vector<int> res;
        res.push_back(0);
        getCode(res, n);
        return res;
    }
    void getCode(vector<int> &res, int n) {
        if(n == 1) {
            res.push_back(1);
            return ;
        }
        getCode(res, n-1);
        int k = res.size();
        for(int i = k-1; i >= 0; i--) {
            int newNum = res[i] | k;
            res.push_back(newNum);
        }
    }
};
```

## 解题思路2:

按照SubSet那样求

## 代码2: [求的顺序不一样]

```

class Solution {
public:
    vector<int> grayCode(int n) {
        vector<int> res;
        res.push_back(0);
        getCode(res, n, 0, 0);
        return res;
    }
    bool isExist(vector<int> res, int n) {
        for(auto i: res) {
            if(i == n) {
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
    void getCode(vector<int> &res, int n, int num, int pos) {
        if(pos == n) {
            return ;
        }
        for(int i = pos; i < n; i++) {
            int newNum = 1 << i;
            num = num ^ newNum;
            res.push_back(num);
            getCode(res, n, num, i+1);
            num = num ^ newNum;
        }
    }
};

```