

FUNKCJE DATY I CZASU MYSQL



Funkcje: **Year(data), Month(data), Day(data)**

Funkcja dokonują ekstraktu z daty, odpowiednio roku, miesiąca oraz dnia.

Przykłady



```
mysql> select * from pracownicy;
```

id	imie	nazwisko	data_ur	pesel	miasto	stanowisko
1	Anna	Nowak	1985-04-01	85040112345	Sopot	3
2	Jan	Kowalski	1991-09-21	75050154321	Gda?sk	1
3	Kaja	Borecka	1980-12-24	80122454321	Gdynia	2
4	Maria	Borek	1967-11-30	67113012345	Gdynia	4
5	Marian	Marczak	1965-11-10	65111098765	Sopot	4
6	Kajetan	Grota	1965-01-31	65013198765	Sopot	5
8	Robert	Nowicki	1985-11-01	85110123456	Gda?sk	8

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select year(data_ur) from pracownicy;
```

year(data_ur)
1985
1991
1980
1967
1965
1965
1995
1985

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from pracownicy;
```

id	imie	nazwisko	data_ur	pesel	miasto	stanowisko
1	Anna	Nowak	1985-04-01	85040112345	Sopot	3
2	Jan	Kowalski	1991-09-21	75050154321	Gdańsk	1
3	Kaja	Borecka	1980-12-24	80122454321	Gdynia	2
4	Maria	Borek	1967-11-30	67113012345	Gdynia	4
5	Marian	Marczak	1965-11-10	65111098765	Sopot	4
6	Kajetan	Grota	1965-01-31	65013198765	Sopot	5
8	Robert	Nowicki	1985-11-01	85110123456	Gdańsk	8

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select month(data_ur) from pracownicy;
```

month(data_ur)
4
9
12
11
11
1
7
11

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

Funkcje: CURDATE(), CURTIME()

Wynikiem działania funkcji jest bieżąca data lub bieżący czas.

Przykład



```
mysql> select curdate();
```

+	-----	+
	curdate()	
+	-----	+
	2013-10-22	
+	-----	+

```
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select curtime();
```

+	-----	+
	curtime()	
+	-----	+
	12:06:30	
+	-----	+

```
1 row in set (0.00 sec)
```

Funkcja NOW()

Wynikiem działania funkcji jest bieżąca data i bieżący czas.

Przykład



```
mysql> select now();
+-----+
| now() |
+-----+
| 2013-10-22 12:10:20 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Funkcja DATE_ADD()

Działanie funkcji powoduje obliczenie wyniku zmiany daty o ilość jednostek. Jednymi słowy dodaje do wybranej daty drugą datę, lub określony czas (np. 18 lat).

Przykład



```
mysql> select * from pracownicy;
```

id	imie	nazwisko	data_ur	pesel	miasto	stanowisko
1	Anna	Nowak	1985-04-01	85040112345	Sopot	3
2	Jan	Kowalski	1991-09-21	75050154321	Gdańsk	1
3	Kaja	Borecka	1980-12-24	80122454321	Gdynia	2
4	Maria	Borek	1967-11-30	67113012345	Gdynia	4
5	Marian	Marczak	1965-11-10	65111098765	Sopot	4
6	Kajetan	Grota	1965-01-31	65013198765	Sopot	5
8	Robert	Nowicki	1985-11-01	85110123456	Gdańsk	8

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select DATE_ADD(data_ur, INTERVAL 18 year) from pracownicy;
```

DATE_ADD(data_ur, INTERVAL 18 year)
2003-04-01
2009-09-21
1998-12-24
1985-11-30
1983-11-10
1983-01-31
2003-11-01

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

Funkcja DATEDIFF ()

Wynikiem działania funkcji jest liczba dni, które dzielą daty podane jako parametry funkcji.

Przykład



```
mysql> select * from pracownicy;
```

id	imie	nazwisko	data_ur	pesel	miasto	stanowisko	data
1	Anna	Nowak	1985-04-01	85040112345	Sopot	3	2013-10-22
2	Jan	Kowalski	1991-09-21	75050154321	Gdańsk	1	2013-10-22
3	Kaja	Borecka	1980-12-24	80122454321	Gdynia	2	2013-10-22
4	Maria	Borek	1967-11-30	67113012345	Gdynia	4	2013-10-22
5	Marian	Marczak	1965-11-10	65111098765	Sopot	4	2013-10-22
6	Kajetan	Grota	1965-01-31	65013198765	Sopot	5	2013-10-22
8	Robert	Nowicki	1985-11-01	85110123456	Gdańsk	8	2013-10-22

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select DATEDIFF(data, data_ur) as "Ile mineło dni" from pracownicy;
```

Ile mineło dni
10431
8067
11990
16763
17513
17796
10217

Funkcje: **HOUR(), MINUTE(), SECOND()**

Te funkcje zwracają odpowiednio godziny, minuty i sekundy z czasu przekazanego jako parametr wywołania.

Przykład



```
mysql> select HOUR(curtime()), MINUTE(curtime()), SECOND(curtime());
+-----+-----+-----+
| HOUR(curtime()) | MINUTE(curtime()) | SECOND(curtime()) |
+-----+-----+-----+
|          12     |          48       |          45       |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select HOUR(curtime()), MINUTE(curtime()), SECOND(curtime());
+-----+-----+-----+
| HOUR(curtime()) | MINUTE(curtime()) | SECOND(curtime()) |
+-----+-----+-----+
|          12     |          48       |          51       |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.02 sec)
```

Funkcje: DAYNAME(), MONTHNAME()

Funkcje te zwracają nazwę dnia tygodnia i miesiąca daty będącej argumentem wywołania.

Przykład



```
mysql> select data_ur, DAYNAME(data_ur), MONTHNAME(data_ur) from pracownicy;
+-----+-----+-----+
| data_ur      | DAYNAME(data_ur) | MONTHNAME(data_ur) |
+-----+-----+-----+
| 1985-04-01   | Monday           | April              |
| 1991-09-21   | Saturday         | September          |
| 1980-12-24   | Wednesday        | December           |
| 1967-11-30   | Thursday         | November           |
| 1965-11-10   | Wednesday        | November           |
| 1965-01-31   | Sunday           | January            |
|
| 1985-11-01   | Friday           | November           |
+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

Dziękuję
za
Uwagę