

## MATIZANTE UNIVERSAL

AGENTE MATEANTE  
2232

### DESCRIPCIÓN

El MATIZANTE UNIVERSAL 2232 es un producto de gran calidad, de alta eficiencia en la reducción del brillo en pinturas y recubrimientos base solvente, usado para obtener acabados mate, semimate, satinados o semi brillantes, utilizado en las proporciones recomendadas no afecta el desempeño y funcionalidad de las pinturas. No contiene plomo ni metanol.



### PRESENTACIÓN

4 L

### COLORES

N/A

### RENDIMIENTO

N/A

### BENEFICIOS

1. Excelente compatibilidad con cualquier acabado.
2. Excelente tersura.

### PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Densidad	0.94 - 0.960 Kg/L	MM – 05
Apariencia	Lechoso	MM – 19



## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

No aplica.

## TIPOS DE SUPERFICIE

### Sustratos recomendados

No aplica.

### Sustratos no recomendados

No aplica.

## PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

1. Asegúrese que tanto la pintura como el MATIZANTE 2232 están perfectamente homogenizados.
2. Prepare la pintura de acuerdo con las instrucciones de la ficha técnica correspondiente.
3. Agregue la cantidad necesaria hasta obtener el brillo deseado, mezcle perfectamente y cuele para aplicar.
4. La cantidad máxima recomendada es de ¼ de litro de matante para 1 litro de Pintura.

**Importante:** No utilice cantidades mayores a lo recomendado, evite problemas de desempeño y funcionalidad de los productos donde se use. Los resultados obtenidos en la reducción de brillo están en función del producto donde sea utilizado el matizante.

**LIMPIEZA:** Lave el equipo de aplicación tan pronto como sea posible con Thinner Acrílico 2205.

## APLICACIÓN

Revisar ficha técnica del producto a aplicar.

## LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Lave el equipo de aplicación con Thinner Acrílico 2205 u otro reductor.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda la pintura en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

## PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

Mezclar perfectamente el producto.

## DISPOSICIÓN DE LA PINTURA SOBRANTE

Nunca viertas el producto por el desagüe o en el medio ambiente. Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada del producto sobrante.

- Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

## ALMACENAMIENTO

**Inflamabilidad:** Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úse antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L sobre tarimas.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

### Indicaciones de seguridad durante la aplicación

1. Aplíquese en lugares ventilados o con extracción de vapores adecuada.
2. Se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
3. Evite el contacto directo con la piel.
4. No ingiera alimentos durante su uso.
5. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
6. En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
7. Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.



Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

## EQUIPO DE SEGURIDAD

---

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado: para proteger los pies de derrames de pintura y caídas de objetos.

## LIMITACIONES Y ACLARACIONES

---

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: [www.ipesamex.com](http://www.ipesamex.com)