

DESENGRASANTE

DESENGRASANTE PREPARADOR DE SUPERFICIES
2210

DESCRIPCIÓN

El DESENGRASANTE PREPARADOR DE SUPERFICIES IPESA es un producto diseñado para la limpieza de superficies a pintar, elimina contaminantes como silicones, ceras y grasas, los cuales pueden ocasionar defectos de película (Ojos de pescado, cráteres) y fallas de adherencia durante el proceso de repintado.



PRESENTACIÓN

1 L
4 L

ACABADO

N/A

COLORES

N/A

RENDIMIENTO

N/A

PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Densidad	0.80 - 0.90 Kg/L	MM – 05
Apariencia	Líquido claro	MM – 19

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Elimine el polvo y contaminantes solubles al agua mediante solución jabonosa, enjuague y seque perfectamente la superficie.

TIPOS DE SUPERFICIE

Sustratos recomendados

Metales
Plásticos rígidos

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto está listo para aplicar.

APLICACIÓN

Instrucciones de aplicación

1. Con un trapo limpio libre de pelusas y empapado con el 2210 Desengrasante preparador de superficies IPESA recorra la superficie en forma de barrido que se va a reparar.
2. Seque el excedente del desengrasante con un trapo limpio y seco antes de que se evapore.
3. Repita los pasos 1 y 2 cuantas veces considere necesario.
4. Aplique los recubrimientos IPESA recomendados a la brevedad para evitar que el área limpia vuelva a contaminarse, siga las instrucciones de las Fichas Técnicas correspondientes. Importante: No reutilice los trapos, use solo trapos limpios y secos.

LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

Mezclar perfectamente el producto.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SOBRENTE

- Nunca viertas producto por el desagüe o en el medio ambiente. Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada del producto sobrante.
- Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L sobre tarimas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Indicaciones de seguridad durante la aplicación

1. Aplíquese en lugares ventilados o con extracción de vapores adecuada.
2. Se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
3. Evite el contacto directo con la piel.
4. No ingiera alimentos durante su uso.
5. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
6. En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
7. Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.



EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado: para proteger los pies de derrames de pintura y caídas de objetos.

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: www.ipesamex.com