



## LINEA

2205

## PRESENTACIONES

Galón 1 Y 4 LT

## APLICADORES

Aspersión

# THINNER ACRÍLICO

## MEZCLA DE SOLVENTES ORGANICOS

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El THINNER ACRÍLICO 2205 es un diluyente o adelgazador de pinturas compuesto por una mezcla de solventes orgánicos perfectamente balanceada, diseñado para la dilución de Esmalte Acrílico, Laca acrílica, Primarios de piroxilina y universales de línea COLOR CRIL. Su gran poder de dilución, su evaporación rápida y controlada facilita la aplicación y permiten una adecuada formación de película con alto brillo y muy buena nivelación. Producto libre de metanol.

### PROPIEDADES AL ENVASADO ( A 25° C y 50% Humedad Relativa)

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Tipo	Diluyente	N.A.
Apariencia	Líquido claro	N.A.
Densidad	0.83 – 0.89	Kg./L

### RECOMENDACIONES

- Use el porcentaje recomendado para evitar problemas de poder cubriente.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar que la evaporación de solventes modifiquen las propiedades del producto.
- No mezcle con otras pinturas o pintura de otra marca.
- No prepare mas producto del que va a usar en las siguientes 48 horas.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### DILUCIÓN

Consulte la ficha técnica correspondiente a producto IPESA que desea aplicar (Esmalte Acrílico, Laca Acrílica, Primarios de Piroxilina y Primarios Universales) y siga las instrucciones de dilución indicadas.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Aplíquese en lugares ventilados.
- Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- Evite el contacto directo con la piel.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.



# THINNER ACRÍLICO

## MEZCLA DE SOLVENTES ORGANICOS

### LINEA

2205

### ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Producto Inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.  
Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L , sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50°C

### PRESENTACIONES

Galón 1 Y 4 LT

### ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

**Nota1:** para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA

**Nota2:** para un mejor desempeño del producto se recomienda se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado

### APLICADORES

Aspersión