

PROMOTOR DE ADHERENCIA

2228 Y 2233 (AEROSOL)

DESCRIPCIÓN

El PROMOTOR DE ADHERENCIA es un producto diseñado para promover la adherencia de los productos COLORCRIL sobre superficies plásticas automotrices rígidas o flexibles sin imprimir, su rápido secado permite aplicar casi de forma inmediata la siguiente capa de recubrimiento.



PRESENTACIÓN

0.250 L
0.500 L
1 L
4 L
0.400 AEROSOL

COLORES

Transparente,
ligeramente
amarillento

RENDIMIENTO

2228: 8 m² / L
2233: 1 a 2 m²

BENEFICIOS

1. Excelente adherencia al plástico.
2. De fácil aplicación.

PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Viscosidad	10 – 14 seg	MM – 13
Densidad	0.89 +/- 0.04 (g / ml)	MM – 05
Solidos	81.7 +/- 2.00	MM – 07
Tiempo de secado duro	Máx. 15 min	MM – 46



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpie la superficie aplicar perfectamente con un paño húmedo o lave el área con agua y jabón para eliminar rastros de polvo o grasa,

Se recomienda limpiar con lija scotch y después vuelva a limpiar para eliminar contaminantes y rastros de la fibra.

TIPOS DE SUPERFICIE

• Sustratos recomendados

Plásticos previamente preparados (nuevos)

• Sustratos no recomendados

1. No se recomienda usar sobre primarios o acabados viejos
2. Metales

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto está listo para aplicar.

El aerosol se tiene que agitar por 2 min.

APLICACIÓN

Instrucciones de aplicación

2228

Utilice una pistola convencional o HVLP con boquilla de 1.3 mm-1.5 mm, con una presión de 30-45 lb/in². Presión máxima para pistolas convencionales 35 lb/in². Aplique 1 mano húmeda o 2 manos ligeras con tiempos de oreo entre manos de 5 a 10 minutos.

2233

Aplique a una distancia de 20 a 25 cm. De la superficie, corriendo la mano de un lado a otro. Si nota que la pintura se encharca o se escurre, corra la mano con mayor rapidez y aumente ligeramente la distancia de aplicación

Al terminar de usar, invierta el envase y presione la válvula durante 5 segundos, para dejar limpia la boquilla.

El Promotor de Adherencia 2228 y 2333 son compatible con cualquier primario IPESA de la línea COLOR CRIL, se recomienda utilizar el primario antes de aplicar cualquier acabado ya sea esmalte, laca, base color o esmalte de poliuretano.

LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Lave el equipo de aplicación con thinner acrílico 2205
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

Mezcle perfectamente el producto.

DISPOSICIÓN DE LA PINTURA SOBRANTE

- Nunca viertas el producto por el desagüe o en el medio ambiente.
- Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada de pintura sobrante.
- Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.



ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 6 camas de cajas que contengan botes de ¼, 1/2, 1 o 4 L sobre tarimas.
- Estiba no mayor de 6 camas de cajas que contengan botes de 0.400 l, sobre tarimas bajo techo en un lugar seco

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Indicaciones de seguridad durante la aplicación

1. Aplíquese en lugares ventilados o con extracción de vapores adecuada.
2. Se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
3. Evite el contacto directo con la piel.
4. No ingiera alimentos durante su uso.
5. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
6. En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
7. Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Para obtener la ficha técnica más actualizada, se aconseja consultar con un representante de Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: www.ipesamex.com
- **Actualiza tu información:** Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.

