

REDUCTOR

REDUCTOR PARA BASE COLOR
2230

DESCRIPCIÓN

El REDUCTOR PARA BASE color 2230 es una mezcla de solventes de excelente calidad diseñado exclusivamente para la dilución de Base Color línea 2400. El uso de este reductor asegura una funcionalidad óptima de la base color. Es una mezcla de solventes aromáticos y oxigenados no contiene metanol.



PRESENTACIÓN

1 L
4 L
19 L

COLOR

N/A

RENDIMIENTO

N/A

BENEFICIOS

Proporciona una excelente nivelación

PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Densidad	0.80-0.88 Kg/L	MM – 05
Apariencia	Líquido transparente	MM – 19

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Revisar ficha técnica de Base color.

TIPOS DE SUPERFICIE

Revisar ficha técnica de Base Color.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- 1 litro de Base Color agregue 1 litro de Reductor para Base Color 2230.
- No utilice ningún otro Thinner o Reductor diferente al mencionado porque puede afectar los resultados y la calidad del acabado.
- Para más información consulte la Hoja Técnica de Base Color

APLICACIÓN

Instrucciones de aplicación

Revisar ficha técnica de Base Color.

LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Lave el equipo de aplicación con Thinner Acrílico 2205 u otro reductor.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda la pintura en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

Mezclar perfectamente el producto.

DISPOSICIÓN DE LA PINTURA SOBRANTE

Nunca viertas el producto por el desagüe o en el medio ambiente.

Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada del producto sobrante.

Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L sobre tarimas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado.



LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Se recomienda realizar pruebas previas para garantizar resultados y determinar el rendimiento real del producto en cada caso particular.
- Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: www.ipesamex.com