

## REDUCTOR PARA TRANSPARENTES DE POLIURETANO

2231

### DESCRIPCIÓN

El REDUCTOR 2231 es una mezcla balanceada de solventes orgánicos diseñada para la dilución de transparentes de poliuretano, su formulación permite obtener acabados con excelente nivelación y muy buena distinción de imagen.



### PRESENTACIÓN

1 L  
4 L

### COLOR

N/A

### RENDIMIENTO

N/A

### BENEFICIOS

**EXCELENTE NIVELACION Y BRILLO**

### PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Densidad	1.38-1.44 Kg/L	MM – 05
Apariencia	Líquido transparente	MM – 19

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

---

Revisar la Ficha Técnica del transparente a utilizar.

## TIPOS DE SUPERFICIE

---

Revisar la Ficha Técnica del transparente a utilizar.

## PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

---

Revisar la Ficha Técnica del transparente a utilizar.

Importante: No utilice un solvente diferente al recomendado, evite problemas de separación, y/o afectaciones en el tiempo de secado.

## APLICACIÓN

---

### Instrucciones de aplicación

Revisar la Ficha Técnica del transparente a utilizar.

## LIMPIEZA

---

Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.

Lave el equipo de aplicación con Thinner Acrílico 2205 u otro reductor.

Evita dejar el envase abierto.

Guarda la pintura en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

## PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

---

Mezclar perfectamente el producto.

## DISPOSICIÓN DE LA PINTURA SOBRANTE

---

Nunca viertas el producto por el desagüe o en el medio ambiente.

Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada del producto sobrante.

Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

## ALMACENAMIENTO

---

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L sobre tarimas.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

---

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

## EQUIPO DE SEGURIDAD

---

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado



## LIMITACIONES Y ACLARACIONES

---

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Se recomienda realizar pruebas previas para garantizar resultados y determinar el rendimiento real del producto en cada caso particular.
- Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: [www.ipesamex.com](http://www.ipesamex.com)