

AEROSOL

ANTICORROSIVOS

2195/ 2196

DESCRIPCIÓN

Esmalte Acrílico de secado rápido en aerosol con acabado mate, anticorrosivo, diseñado para aplicarse sobre superficies metálicas preferentemente. Por su composición acrílica, provee una alta resistencia a exteriores y algunos agentes químicos, con un alto cubriente y desempeño.



PRESENTACIÓN

400 ml

COLORES

GRIS
ROJO OXIDO

RENDIMIENTO

1 a 2 m²/bote

BENEFICIOS

- Útil para superficies de fierro y herrería como capa base para aplicar el aerosol.

PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Viscosidad	10 – 12 SEG	MM – 02
Peso específico	0.97 - 0.98 Kg/L	MM – 05
Sólidos	28.27 – 31.0 %	MM – 07
Brillo @ 60°	10 Max	MM – 09

PROPIEDADES DE APLICACIÓN

PROPIEDAD	PARÁMETRO
Tiempos de secado tacto	Max 5 min
Tiempo de secado duro	15 - 20 min



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para eliminar restos de aceites, grasas, silicón, polvo, etc.; limpie el sustrato a pintar y lave con agua y detergente o limpie con 2210 Desengrasante línea IPESA. Si es necesario lije con lija 320, enjuague y seque perfectamente con trapo limpio para evitar dejar restos de contaminantes que puedan causar fallas de adherencia.

TIPOS DE SUPERFICIE

Sustratos recomendados

Metales

Sustratos no recomendados

No aplica.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Agite vigorosamente el envase durante más de un minuto y periódicamente durante la aplicación.
- Listo para aplicar.

APLICACIÓN

- Aplique a una distancia de 20 a 25 cm. De la superficie, corriendo la mano de un lado a otro. Si nota que la pintura se encharca o se escurre, corra la mano con mayor rapidez y aumente ligeramente la distancia de aplicación.
- Aplique de 2 a 3 manos, según se requiera, para cubrir la superficie a pintar, dejando secar la pintura entre mano y mano, aproximadamente 5 minutos entre mano y mano.
- Al terminar de usar invierta el envase y presione la válvula durante 5 segundos, asegura que salga toda la pintura.

LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

Mezclar perfectamente el producto.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SOBRENTE

- Nunca viertas producto por el desagüe o en el medio ambiente. Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada del producto sobrante.
- Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor de 6 camas de cajas que contengan botes de 0.400 L, sobre tarimas bajo techo en un lugar seco.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Indicaciones de seguridad durante la aplicación

1. Aplíquese en lugares ventilados o con extracción de vapores adecuada.
2. Se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
3. Evite el contacto directo con la piel.
4. No ingiera alimentos durante su uso.
5. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
6. En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
7. Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: www.ipesamex.com