

REDUCTOR

REDUCTOR PARA PRIMER RELLENADOR
2229

DESCRIPCIÓN

El reductor 2229 es una mezcla de ácido y solventes de excelente calidad, diseñado para la dilución del primer rellenador (1K o 2K). El uso de este reductor asegura una funcionalidad óptima del primer. El ácido que contiene ayuda a sensibilizar sustratos de fierro para un mejor anclaje.



PRESENTACIÓN

1 L
4 L

COLOR

N/A

RENDIMIENTO

N/A

BENEFICIOS

1. Proporciona mayor anclaje y adherencia al sustrato.
2. Excelente nivelación

PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Densidad	0.81-0.89 Kg/L	MM – 05
Apariencia	Líquido transparente	MM-19



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Revise la ficha técnica del primer a usar para más información.

TIPOS DE SUPERFICIE

Revise la ficha técnica del primer a usar para más información.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Revise la ficha técnica del primer a usar para más información.

APLICACIÓN

Instrucciones de aplicación

Revise la ficha técnica del primer a usar para más información.

LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Lave el equipo de aplicación con thinner acrílico 2205 u otro reductor.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

REPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

Mezclar perfectamente el producto.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SOBRAANTE

Nunca viertas producto por el desagüe o en el medio ambiente.

Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada del producto sobrante.

Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L sobre tarimas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado.

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: www.ipesamex.com

