

AEROSOL

METÁLICOS

DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico de secado rápido, libre de plomo, colores de efecto metálico, con acabado brillante en presentación de aerosol. ideal para trabajos artísticos, manualidades y decorativos.

Diseñado para utilizarse en Interiores y exteriores para aplicarse sobre metal, madera, superficies de yeso, para decorar una gran cantidad de objetos como mesas, repisas, artesanías, manualidades y piezas mecánicas, etc.

Es un producto de alta calidad, no requiere de aditamentos ni diluyentes, gracias a su válvula puede aplicarse desde cualquier ángulo.



PRESENTACIÓN

400 ml

ACABADO

Brillante

COLORES

Lila Metálico
Negro Metálico
Azul Metálico
Verde Metálico
Rojo Metálico

RENDIMIENTO

1 a 2 m²/bote

BENEFICIOS

- Da un toque brillante y metálico a tus objetos.
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento

PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Viscosidad	10 – 12 SEG	MM – 02
Peso específico	0.78 - 0.98 Kg/L	MM – 05
Solidos	18 - 22 %	MM – 07
Tiempo de secado al tacto	5 MIN	MM – 46
Tiempo de secado duro	24 HR	MM – 46



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para eliminar restos de aceites, grasas, silicón, polvo, etc. Limpie el sustrato a pintar y lave con agua y detergente o limpie con 2210 Desengrasante de la línea IPESA. Si es necesario preparar la superficie con lija 320, enjuague y seque perfectamente con trapo limpio para evitar dejar restos de contaminantes que puedan causar fallas de adherencia.

TIPOS DE SUPERFICIE

Sustratos recomendados

1. Metales
2. Yeso
3. Cemento
4. Plástico rígido
5. Madera

Sustratos no recomendados

No aplica.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Listo para aplicar
- Agite vigorosamente el envase durante más de un minuto y periódicamente durante la aplicación.

APLICACIÓN

- Para mezclar perfectamente la pintura, agite vigorosamente el envase durante 1 minuto antes de aplicar y periódicamente durante la aplicación.
- Tape con papel las superficies vecinas al área que se va a pintar, para que no se manchen con las pulverizaciones.
- Aplique a una distancia de 20 a 25 cm. De la superficie, corriendo la mano de un lado a otro. Si nota que la pintura se encharca o se escurre, corra la mano con mayor rapidez y aumente ligeramente la distancia de aplicación.
- Aplique de 2 a 3 manos, según se requiera, para cubrir la superficie a pintar, dejando secar la pintura entre mano y mano, aproximadamente 5 minutos entre mano y mano.

- Al terminar de usar invierta el envase y presione la válvula durante 5 segundos, asegure que salga toda la pintura

Instrucciones de aplicación

Revisar ficha técnica del producto a aplicar.

LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

Agitar vigorosamente el envase y periódicamente durante la aplicación.

DISPOSICIÓN DE LA PINTURA SOBRANTE

- Nunca viertas el producto por el desagüe o en el medio ambiente. Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada del producto sobrante.
- Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor de 6 camas de cajas que contengan botes de 0.400 L, sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50 °C



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Indicaciones de seguridad durante la aplicación

1. Aplíquese en lugares ventilados o con extracción de vapores adecuada.
2. Se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
3. Evite el contacto directo con la piel.
4. No ingiera alimentos durante su uso.
5. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
6. En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
7. Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado: para proteger los pies de derrames de pintura y caídas de objetos.

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Se recomienda realizar pruebas previas para garantizar resultados y determinar el rendimiento real del producto en cada caso particular.
- Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: www.ipesamex.com