

BLENDER

MEZCLA DE SOLVENTES PARA ESFUMADOS
2234

DESCRIPCIÓN

El BLENDER para esfumado de IPESA es un producto para esfumar o difuminar, su formulación permite fundir la brisa y los bordes de acabados del transparente poliuretano de IPESA durante la aplicación, lo que permite obtener un acabado uniforme, terso y brillante.



PRESENTACIÓN

1 L
4 L

ACABADO

N/A

COLORES

N/A

RENDIMIENTO

N/A

BENEFICIOS

Excelente difuminador de brisa.

PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Densidad	0.85 - 0.90 Kg/L	MM – 05
Viscosidad	10 - 12 SEG	MM – 12

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

No aplica.

TIPOS DE SUPERFICIE

Sustratos recomendados

Transparentes de poliuretano.

Sustratos no recomendados

No aplica.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Listo para usar.

Importante: No utilice cantidades mayores a lo recomendado, evite problemas de desempeño y funcionalidad de los productos donde se use. Los resultados obtenidos en la reducción de brillo están en función del producto donde sea utilizado el matizante.

APLICACIÓN

Utilice una pistola convencional o HVLP con boquilla de 1.4 mm o 1.5 mm, con una presión de 30-45 lb/in². Presión máxima para pistolas convencionales 35 lb/in².

Aplique una mano húmeda del 2234 BLENDER DE ESFUMADO IPESA de forma inmediata a la mano final del acabado, o si lo prefiere prepare una mezcla utilizando un máximo de 20% del transparente listo para aplicar con 80% de BLENDER y aplique una mano húmeda de la mezcla sobre la última mano de transparente.

LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Lave el equipo de aplicación con thinner acrílico 2205 u otro reductor.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda la pintura en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

Mezclar perfectamente el producto.

DISPOSICIÓN DE LA PINTURA SOBRANTE

- Nunca viertas el producto por el desagüe o en el medio ambiente. Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada del producto sobrante.
- Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 6 camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L sobre tarimas.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Indicaciones de seguridad durante la aplicación

1. Aplíquese en lugares ventilados o con extracción de vapores adecuada.
2. Se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
3. Evite el contacto directo con la piel.
4. No ingiera alimentos durante su uso.
5. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
6. En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
7. Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado.

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: www.ipesamex.com