

FLOTADOR DE ALUMINIOS

AGENTE ORIENTADOR DE PIGMENTOS METÁLICOS
2227

DESCRIPCIÓN

El FLOTADOR DE ALUMINIOS es un producto formulado para ayudar a la orientación de partículas metálicas y perlas o micas utilizados en el proceso de igualación de colores automotrices.

BENEFICIOS

1. Buen orientador de colores metálicos es sistemas de igualación
2. Se puede utilizar en las líneas de repintado automotriz.



PRESENTACIÓN

4 L

ACABADO

N/A

COLORES

TRANSPARENTE

RENDIMIENTO

N/A

PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Viscosidad	20 – 55 seg	MM -13
Densidad	0.98 +/- 0.04 (Kg /L)	MM – 05
Solidos	10.1 +/- 2.00 %	MM – 07
Tiempo de secado duro	Máx. 15 min	MM – 46

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Este producto se ocupa en el sistema de igualación en las líneas 2100 Esmalte Acrílico, 2300 Laca Acrílica, 2400 Base Color y 2600 Esmalte Poliuretano revise la Ficha Técnica de la línea a ocupar en la igualación.

TIPOS DE SUPERFICIE

Revisar la ficha técnica de la línea en que se ocupará la igualación, para saber las recomendaciones de los sustratos.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de utilizar el flotador de Aluminios 2227 mezclar perfectamente verificando que no tenga asentamiento.

Agregar sólo a los colores metálicos en un rango de 5% a 15% en volumen.

Mezclado

- Emplea una pala plana de aluminio, completamente limpia, libre de impurezas.
- Inserta la pala en el envase y haciendo movimientos circulares hasta que esté completamente homogénea

APLICACIÓN

Instrucciones de aplicación

Utilice una pistola convencional o HVLP con boquilla de 1.3 mm-1.5 mm, con una presión de 30-45 lb/in². Presión máxima para pistolas convencionales 35 lb/in². Aplique 1 mano húmeda o 2 manos medianas con tiempos de oreo entre manos de 5 a 10 minutos.

LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Lave el equipo de aplicación con thinner acrílico 2205 u otro reductor.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

Mezcle perfectamente el producto.

DISPOSICIÓN DE LA PINTURA SOBRANTE

Nunca viertas pintura por el desagüe o en el medio ambiente.

- Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada de pintura sobrante.
- Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L sobre tarimas.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Indicaciones de seguridad durante la aplicación

1. Aplíquese en lugares ventilados o con extracción de vapores adecuada.
2. Se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
3. Evite el contacto directo con la piel.
4. No ingiera alimentos durante su uso.
5. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
6. En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
7. Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado: para proteger los pies de derrames de pintura y caídas de objetos.

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.

- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Para obtener la ficha técnica más actualizada, se aconseja consultar con un representante de Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: www.ipesamex.com
- **Actualiza tu información:** Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.