

SOLVENTE PARA POLIURETANO**CENTURY**
3069**DESCRIPCION**

Líquido incoloro de olor característico, compuesto por una mezcla balanceada de solventes aromáticos, ésteres y cetonas. Solvente diseñado para sistemas de poliuretano de dos componentes, recomendado principalmente como diluyente para ajustar la viscosidad de aplicación de los fondos y acabados de poliuretano de **IPESA**.

**PRESENTACIÓN****1 L**
4 L**COLOR****Transparente****PROPIEDADES TECNICAS**

PROPIEDADES	PARÁMETRO	MÉTODO
Apariencia Líquida	Líquido lechoso fluido, ligeramente amarillento	MM-19
Densidad	0.8550 – 0.895 g/ml	MM-05



DILUCIÓN

Preparación del producto:

El porcentaje de dilución a utilizar va a depender del producto que se vaya a utilizar y del método de aplicación. Revise la Ficha Técnica.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE

Nunca viertas el producto por el desagüe o en el medio ambiente. Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada del sobrante.

Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

- Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L sobre tarimas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad.
- Mascarilla respiratoria.
- Guantes de hule.
- Calzado cerrado.

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- En caso de problemas con el producto como cambios de color, contaminación, formación de natas, debe parar y avisar de inmediato a Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V. por escrito.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Se recomienda realizar pruebas previas para garantizar resultados y determinar el rendimiento real del producto en cada caso particular.
- Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: www.ipesamex.com

