

TROPIMAR AQUA

Esmalte Base Agua 100% Acrílica
Interiores y Exteriores

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento base agua desarrollado con tecnología de vanguardia para proporcionar mejores resultados de resistencia, secado y durabilidad; libre de olores a disolvente que lo hace amigable con el medio ambiente y no toxico para el ser humano.

Ayuda a proteger y restaurar superficies de metal, concreto, yeso y madera. Ideal para decorar en interiores como cocinas, baños, muebles gracias a su fácil aplicación, secado rápido y libre de olor.



PRESENTACIÓN	APLICADORES	COLORES	DILUCIÓN	ACABADO	RENDIMIENTO
1 L 4 L 19 L	Brocha Rodillo Aspersión	4000 Blanco 4001 Amarillo 4002 Azul 4003 Rojo	AGUA -5% máximo para Brocha/Rodillo -10% máximo Aspersión	Brillante	10 – 12 m ² /L Teórico

PROPIEDADES TECNICAS

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO
Viscosidad	85-100 KU's	MM-30
Densidad	1.218-1.278 g/ml	MM-05
Material no volátil (sólidos)	48-52 %	MM-07
Brillo 60°	80 mínimo	MM-09
Color visual	Similar al STD	MM-41
Cubriente visual	Similar al STD	MM-41
Tiempo de secado al tacto	15 - 30 minutos	MM-46
Tiempo de secado para recubrir	30 – 60 minutos	MM-46
Tiempo de secado duro	24 horas	MM-46

PREPARACIÓN DE LA PINTURA

Reducción: No recomendado para dilución, en caso de diluir agregue agua limpia al 5% para aplicación con brocha o rodillo y 10% para aplicación por aspersión.

Mezclado:

1.- Pala de mezcla manual:

- Emplea una pala plana de madera o aluminio, completamente limpia, libre de astillas e impurezas.
- Inserta la pala en el envase y mezcla la pintura utilizando movimientos circulares hasta que esté completamente homogénea.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES DE METAL

1.- Verifica que la superficie esté libre de humedad. Con ayuda de un trapo limpio y seco asegurarse de que este perfectamente seca el área a recubrir.

2.- Verifica que el área a pintar este perfectamente libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante.

Para una mejor verificación, se realiza lo siguiente:

- Toma un paño de algodón de color negro u oscuro (puede ser una franela o camiseta vieja).
- Frota la superficie.
- Visualmente verifica que no haya suciedad o rastros de grasa en el trapo.
- En caso de impurezas, lavar la superficie con jabón y detergente o utiliza solvente desengrasante.

Para metal desnudo.

- Trate las áreas oxidadas con lija No. 320, se lija hasta obtener una superficie prolija y libre de oxido.
- Enjuagar y secar perfectamente con tapo limpio y seco.

3.- Opaca.

- Si la superficie esta previamente pintada, elimine recubrimientos dañados utilizando lija, asiente bordes y limpie perfectamente con un trapo.
- En caso de que la superficie sea brillante, lijar o rayar la superficie para obtener una mejor adherencia.

- En superficies oxidadas y previamente pintadas elimine todo el recubrimiento dañado y el óxido de la superficie utilizando cepillo de alambre, lija, carda y/o sandblast, esto hasta obtener una superficie lisa y lo más libre de óxido y daño.

SUPERFICIES DE CONCRETO O MORTERO

1.- Esperar 28 días después del curado del concreto para garantizar su total endurecimiento.

2.- Limpia la superficie del concreto para eliminar suciedad, polvo y grasa con una escoba o lavadora a presión si es necesario.

3.- Inspecciona la superficie en busca de grietas y daños. En caso de grietas:

- Abre la grieta en forma de "V" con un cincel y martillo.
- Limpia la grieta y prepara el mortero según las instrucciones del fabricante.
- Rellena la grieta con mortero y nivela la superficie.
- Sigue las instrucciones para el curado del mortero.

4.- Limpia manchas de aceite con bicarbonato de sodio y agua: Mezcla 1 cucharada de bicarbonato en 1 litro de agua tibia. Humedece una esponja no abrasiva en la solución y frota suavemente la mancha de aceite en movimientos circulares. Limpia con un paño limpio humedecido en agua para retirar los restos de la solución. Repite si es necesario.

Si los métodos caseros no funcionan, prueba con productos diseñados para eliminar manchas de aceite en las paredes.

5.- Si es necesario, crea un perfil rugoso en la superficie del concreto lijando o utilizando un abrasivo adecuado.

4.- Reparación de grietas: Utiliza masilla para yeso o compuesto de reparación de paredes. Aplica y alisa con espátula. Deja secar completamente.



APLICACIÓN

MÉTODOS DE APLICACIÓN

- **Brocha:** Para un acabado profesional emplea una brocha Filamento sintético de Brotimex o similar. Asegúrate de que no pierda cerdas y esté limpia. Sumerge hasta la mitad en la pintura, quita el exceso y aplica uniformemente.
- **Rodillo:** Escoge un rodillo de 9 pulgadas para superficies lisas, o de más de 1.5 pulgadas Brotimex, según la textura de la superficie. Elimina el pelo suelto con cinta adhesiva, humedéclo ligeramente antes de usar.
- **Equipo Aspersión:** Sigue las instrucciones del fabricante para ajustes de presión y boquillas.

Advertencia

- Mantén las manos y el cuerpo alejados del área de pulverización debido a la alta presión.
- Asegúrate de que el equipo esté conectado a un enchufe con conexión a tierra.
- Realiza mantenimiento regular, como limpiar filtros y boquillas, antes de usarse.
- Considera recibir capacitación adecuada si eres nuevo en el uso de equipos de aspersión.
- Despresuriza el equipo después de usarse.
- Lava el equipo según instrucciones del fabricante.

Se recomienda aplicar de 1 a 2 manos con tiempos de oreo de 15-20 minutos entre mano y mano.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACIÓN

1. Aplíquese en lugares ventilados o con extracción de vapores adecuada.
2. Si se va a aplicar al exterior, se recomienda que sea en las primeras horas de la mañana o por la noche. De ninguna forma deberás pintar frente a los rayos del sol, pues la superficie puede calentarse. Si fuera necesario pintar entre medio día y la tarde, usa carpas, lonas o algún material que provoque sombra.
3. No aplique con fuertes ráfagas de viento ya que puede interferir significativamente con la aplicación de la pintura, en estas condiciones el rendimiento puede disminuir.

4. Se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos, así como calzado cerrado.
5. Evite el contacto directo con la piel.
6. No ingiera alimentos durante su uso.
7. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
8. En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.

LIMPIEZA

Lava tus manos con jabón y agua tibia inmediatamente después de su uso.

Lave el equipo de aplicación con Thinner Acrílico 2205 inmediatamente después de su uso.
Evita dejar el envase abierto.

Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

- **Inspección:** Antes de volver a usar el producto, inspecciona si hay signos de deterioro, como natas o separación que no se incorpore con la mezcla.
- **Mezcla:** Revuelve bien el producto antes de usarla nuevamente para asegurar una consistencia uniforme.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SOBRENTE

- Nunca viertas el producto por el desagüe o en el medio ambiente.
- Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada de pintura sobrante.
- Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.



ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto a la sombra en envases cerrados.

- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L sobre tarimas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica para más información específica.

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- En caso de problemas con el producto como cambios de color, contaminación, formación de natas, debe parar y avisar de inmediato a Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V. por escrito.
- No se recomienda el uso de este material en pisos, terrazas, escaleras ni en ambientes químicos o en servicios de inmersión.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Se recomienda realizar pruebas previas para garantizar resultados y determinar el rendimiento real del producto en cada caso particular.
- Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: www.ipesamex.com

