

PLASTE

PLASTE DE NITROCELULOSA

2204, 2207, 2211, 2280

DESCRIPCIÓN

Es una masilla de nitrocelulosa, de alta calidad, diseñada para usarse cuando se requiere rellenar pequeñas imperfecciones y/o rayas de lija después de aplicarse un primario.

Es un producto que está diseñado para todo tipo de sistemas automotrices.



PRESENTACIÓN

1 L
4 L
19L

COLORES

Verde 2204
Gris 2207
Blanco 2211
Blanco 2280

RENDIMIENTO

Dependerá de la forma de
aplicación, espesor y
preparación de la superficie

BENEFICIOS

1. Secado rápido
2. Suave para aplicar y excelente lijado.
3. Excelente para rellenar imperfecciones.

PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Viscosidad	390 – 410 mm	NM – 30
Densidad	1.2 – 1.3 Kg/L	MN – 05
Sólidos	54 – 58 %	NM – 07



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Asegurarse de la capa de primer este limpia, de lo contrario limpie perfectamente el área a aplicar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante, utilice agua y detergente.
2. De ser necesario lije la superficie a aplicar con lija de agua 320 ó 360 posteriormente aplicar el Plaste

TIPOS DE SUPERFICIE

Sustratos recomendados

Primarios universales
Primarios de piroxilina
Cribaryprimer

Sustratos no recomendados

Sobre plásticos directamente o metal desnudo, ya que puede haber problemas de adherencia

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El Plaste IPESA está listo para aplicar.

APLICACIÓN

Instrucciones de aplicación

Deberá seguir la recomendación secado de cada primario antes de aplicar.

Debe de aplicarse con una cuña metálica o hule en capas delgadas, dejando secar entre capa y capa para una mejor adherencia.

Una vez secado por completo el producto este deberá ser lijado con lija de agua 400 a 600

LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Lave el equipo de aplicación con Thinner Acrílico 2205 u otro reductor.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

Mezclar perfectamente el producto.

DISPOSICIÓN DE LA PINTURA SOBRANTE

- Nunca viertas pintura por el desagüe o en el medio ambiente. Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada de pintura sobrante.
- Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L sobre tarimas.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Indicaciones de seguridad durante la aplicación

1. Aplíquese en lugares ventilados o con extracción de vapores adecuada.
2. Se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
3. Evite el contacto directo con la piel.
4. No ingiera alimentos durante su uso.
5. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
6. En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
7. Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

- Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.
- Consulta tus dudas: Si tienes preguntas, contáctanos por: www.ipesamex.com

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado.

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Se recomienda realizar pruebas previas para garantizar resultados y determinar el rendimiento real del producto en cada caso particular.

