

ACTIVADOR CRILBARYPRIMER

2214

DESCRIPCIÓN

El ACTIVADOR CRILBARYPRIMER está diseñado para su uso exclusivo con CRILBARYPRIMER, no debe ser sustituido por ningún otro diluyente ya que sus componentes activos promueven la adherencia a metales ferrosos y no ferrosos como lamina negra, lámina galvanizada, acero inoxidable etc., además de favorecer el poder anticorrosivo del primario.



PRESENTACIÓN

1 L
4 L
19 L

COLOR

N/A

RENDIMIENTO

N/A

BENEFICIOS

PROPORCIONA MAYOR ADHERENCIA AL SUSTRATO.

PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Densidad	0.83 - 0.89 Kg/L	MM – 05
Apariencia	Líquido claro	MM – 19



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Revisar ficha técnica del CRILBARYPRIMER.

TIPOS DE SUPERFICIE

Revisar la ficha técnica del CRILBARYPRIMER.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

A 1 litro de CRILBARYPRIMER 2218, agregue 1 litro de ACTIVADOR CRILBARYPRIMER 2214 mezcle perfectamente y cuele. Prepare solo la cantidad necesaria, no regrese material preparado al envase original.

APLICACIÓN

Revisar ficha técnica del CRILBARYPRIMER 2218 para conocer a detalle la aplicación.

LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Lave el equipo de aplicación con Thinner Acrílico 2205.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

Mezclar perfectamente el producto.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE

Nunca viertas producto por el desagüe o en el medio ambiente.

Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada del producto sobrante.

Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L sobre tarimas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado.



LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: www.ipesamex.com