

REDUCTOR PARA EPÓXICO AS 70

VULCAN

5034

DESCRIPCIÓN

Es un diluyente reductor formulado a partir de una mezcla de solventes de alto desempeño, diseñado para la correcta dilución y ajuste de viscosidad de Primarios Epóxicos y Acabados Epóxicos de dos componentes.

Proporciona un excelente poder de solvencia, permitiendo una adecuada incorporación al sistema sin afectar la reacción de curado. Su velocidad de evaporación controlada facilita la aplicación, mejora la humectación del sustrato y contribuye a una óptima formación de película, con buena nivelación, uniformidad y adecuada liberación de solventes.

PRESENTACIÓN

1 L

COLOR

N/A

RENDIMIENTO

N/A

BENEFICIOS

1. Compatibilidad con sistemas epóxicos
2. Buena nivelación.
3. Excelente acabado.

PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARAMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Densidad	0.825-0.865	MM – 05
Apariencia	Líquido transparente	MM – 19

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Revisar fichas técnicas: VULCAN EPOXICOS (5012 a 5013 o 5014 a 5019 / 5037)

TIPOS DE SUPERFICIE

Revisar fichas técnicas: VULCAN EPOXICOS (5013 a 5014 o 5015 a 5019 / 5037)

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Incorporar el solvente en forma paulatina, ajustando la mezcla hasta obtener la viscosidad recomendada para su correcta aplicación.

APLICACIÓN

Revisar fichas técnicas: VULCAN EPOXICOS (5012 a 5013 o 5014 a 5019 / 5037)

LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Lave el equipo de aplicación con thinner 5034 u otro reductor.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.



PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

- **Inspección:** Antes de volver a usar la el producto, inspecciona si hay signos de deterioro, como natas, separación o asentamiento que no se incorpore con la mezcla.
- **Mezcla:** Revuelve bien el producto antes de usarla nuevamente para asegurar una consistencia uniforme.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE

Nunca viertas el producto por el desagüe o en el medio ambiente.

Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada de producto sobrante.

Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 6 camas de cajas que contengan botes de 1 L.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulta la HOJA DE DATOS D SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado: para proteger los pies de derrames de pintura y caídas de objetos.

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Para obtener la ficha técnica más actualizada, se aconseja consultar con un representante de Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: <https://ipesamex.com/>

Actualiza tu información: Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.