

REDUCTOR PARA ACABADO POLIURETANO AB 70

VULCAN

5036

DESCRIPCIÓN

Es un diluyente reductor formulado a partir de una mezcla balanceada de solventes orgánicos de alto desempeño, diseñado específicamente para la dilución y ajuste de viscosidad de recubrimientos de poliuretano de dos componentes y altos sólidos.

Su formulación proporciona un alto poder de solvencia y compatibilidad con sistemas poliuretano, permitiendo una correcta incorporación sin afectar la reacción de curado ni las propiedades finales del recubrimiento.

PRESENTACIÓN

1 L

COLOR

N/A

RENDIMIENTO

N/A

BENEFICIOS

1. Compatibilidad óptima con poliuretanos de altos sólidos
2. Buena nivelación.
3. Excelente acabado.
4. Excelente poder de solvencia

PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARAMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Densidad	0.831- 0.871	MM – 05
Apariencia	Líquido transparente	MM – 19

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Revisar la ficha técnica: VULCAN ACABADO POLIURETANO
(5021 a 5029)

Incorporar el solvente en forma paulatina, ajustando la mezcla hasta obtener la viscosidad recomendada para su correcta aplicación.

TIPOS DE SUPERFICIE

Revisar la ficha técnica: VULCAN ACABADO POLIURETANO
(5021 a 5029)

APLICACIÓN

- Instrucciones de aplicación

Revisar la ficha técnica: VULCAN ACABADO POLIURETANO
(5021 a 5029)



LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Lave el equipo de aplicación con reductor 5036 / thinner acrílico 2205.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

- **Inspección:** Antes de volver a usar el producto, inspecciona si hay signos de deterioro, como cambios de color o separación de componentes que no se incorporen con la mezcla.
- **Mezcla:** Revuelve bien el producto antes de usarla nuevamente para asegurar una consistencia uniforme.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE

Nunca viertas el producto por el desagüe o en el medio ambiente.

Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada de producto sobrante.

Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 6 camas de cajas que contengan botes de 1 L.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado: para proteger los pies de derrames de pintura y caídas de objetos.

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Para obtener la ficha técnica más actualizada, se aconseja consultar con un representante de Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: <https://ipesamex.com/>

Actualiza tu información: Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.

