Operációs rendszerek BSc

3. Gyak.

2022. 02. 23.

Készítette:

Bordás Milán Bsc Programtervező informatikus WJB0DC

A) Készítse el a következő feladatokat!

1. Hozza létre a következő jegyzék szerkezetet, majd listázza ki.

```
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp$ mkdir WJB0DC
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp$ cd WJB0DC/
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC$ mkdir bush
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC$ mkdir tree
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC$ mkdir land
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC$ cd bush
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/bush$ mkdir banan
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/bush$ mkdir mogyoro
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/bush$ mkdir barack
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/bush$ cd ..
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC$ cd tree
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/tree$ mkdir korte
cbordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/tree$ cd ...
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC$ cd land
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/land$ mkdir szeder
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/land$ mkdir kokusz
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/land$ cd ..
```

cd: directoryba be-ki lépés mkdir: mappa létrehozás

ls: listázás

```
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC$ ls -R
.:
bush land tree
./bush:
banan barack mogyoro
./bush/banan:
./bush/barack:
./bush/mogyoro:
./land:
kokusz szeder
./land/kokusz:
./tree:
korte
./tree/korte:
```

2.) Készítsen másolatot:

- a neptunkod/ land/szeder katalógusról a neptunkod/tree katalógusba
- a neptunkod /bush/banan katalógusról a neptunkod /tree katalógusba

```
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJBODC$ cp land/szeder tree -R bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJBODC$ cp bush/banan tree -R cp -R másolja a diresctorykat is
```

- 3.) Végezze el a következő áthelyezéseket:
 - a neptunkod / bush /barack katalógust helyezze át a neptunkod /tree katalógusba
 - a neptunkod /land /kokusz katalógust helyezze át a neptunkod/tree katalógusba

```
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC$ mv bush/barack tree
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC$ mv land/kokusz tree
mv: mozgatás
```

4.) Törölje a neptunkod/land katalógust a teljes tartalmával.

Hozza létre a következő szöveges állományokat:

- neptunkod/bush/banan/ description
- neptunkod/tree/listing

```
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC$ rm land -rf
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC$ cd bush
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/bush$ cd banan
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/bush/banan$ echo "piros malna">> description.txt
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/bush/banan$ echo "sarga malna">> description.txt
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/bush/banan$ echo "finom malna">> description.txt
```

rm -rf törlés minden alkönyvtárral együtt echo >> txt létrehozása, vagy írása egy sorral

5.) A description szöveges állományba írjon 3 sort a málnáról. A listing szöveges állományba soroljon fel külön sorba 5 olyan gyümölcsöt, amelyek tree teremnek

```
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/tree$ echo barack>> listing.txt
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/tree$ echo banan>> listing.txt
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/tree$ echo korte>> listing.txt
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/tree$ echo meggy>> listing.txt
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/tree$ echo cseresznye>> listing.txt
```

6.) Listázza a neptunkod katalógus tartalmát úgy, hogy megjelenjen az alkatalógusok tartalma is. Ezután listázza az aktuális (munka)katalógus nevét.

```
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC$ ls -R
bush tree
./bush:
banan mogyoro
./bush/banan:
description.txt
./bush/mogyoro:
./tree:
banan barack kokusz korte listing.txt szeder
./tree/banan:
./tree/barack:
./tree/kokusz:
./tree/korte:
./tree/szeder:
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC$ pwd
/home/stud2021/bordas7/bordas7/tmp/WJB0DC
```

pwd az aktuális munkakatalógus.

7.) Térjen vissza a saját home katalógusába és keresse meg az összes olyan filet, amelyek nevének második betűje e

```
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp$ find ./WJB0DC -name ?e* ./WJB0DC/bush/banan/description.txt find hely, opció, mit.
```

8.) Tegye mindenki számára olvashatóvá a listing file-t

```
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/tree$ chmod u+r listing.txt
u+r mindenki + olvasható
```

9.) Listázza ki, hogy mennyi helyet foglal a merevlemezen a neptunkod katalógus az alkatalógusaival együtt. Az alkatalógusok méretei ne jelenjenek meg.

```
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC$ du --si -d 0
8.2k .
```

du: a helyfoglalás mennyisége, --si a pontosabb kiírás, -d 0 az utolsó elem (amúgy minden alkatalógust is kiírna)

10.) Listázza ABC-szerint rendezve a listing file tartalmát.

```
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJBODC/tree$ sort listing.txt
banan
barack
cseresznye
korte
meggy
```

sort a rendező parancs

11.) Számolja meg a description file-ban szereplő szavakat.
bordas7@jerry:~/bordas7/tmp/WJB0DC/bush/banan\$ wc description.txt -w 6 description.txt

wc: text file-ban megszámolja a karaktereket, szavakat, sorokat. -w: szavak