

Лабораторная работа №2: Обработка пропусков в данных, кодирование категориальных признаков, масштабирование данных.

```
In [2]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
```

```
In [3]: data = pd.read_csv('credit_train.csv', encoding='cp1251', sep=';')
```

```
In [5]: data.head()
data.shape[0]
```

```
Out[5]: 170746
```

1) Обработка пропусков в данных

```
In [4]: #проверяем типы данных и заполненность столбцов
data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 170746 entries, 0 to 170745
Data columns (total 15 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   client_id             170746 non-null int64
1   gender                170746 non-null object
2   age                   170743 non-null float64
3   marital_status        170743 non-null object
4   job_position           170746 non-null object
5   credit_sum            170744 non-null object
6   credit_month          170746 non-null int64
7   tariff_id            170746 non-null float64
8   score_shk             170739 non-null object
9   education             170741 non-null object
10  living_region         170554 non-null object
11  monthly_income        170741 non-null float64
12  credit_count          161516 non-null float64
13  overdue_credit_count  161516 non-null float64
14  open_account_flg      170746 non-null int64
dtypes: float64(5), int64(3), object(7)
memory usage: 19.5+ MB
```

```
In [5]: data.drop(['client_id', 'living_region'], axis=1, inplace=True)
```

```
In [6]: # анализируем столбец marital_status, смотрим, какое значение в нем явля
data['marital_status'].describe()
```

```
Out[6]: count      170743
unique         5
top            MAR
freq          93954
Name: marital_status, dtype: object
```

```
In [7]: # анализируем столбец education, смотрим, какое в нем самое частое значение
data['education'].describe()
```

```
Out[7]: count      170741
unique         5
top            SCH
freq          87537
Name: education, dtype: object
```

```
In [8]: # дозаполняем нечисловые столбцы с пропусками самыми часто встречающимися значениями
data['marital_status'].fillna('MAR', inplace=True)
data['education'].fillna('SCH', inplace=True)
```

```
In [9]: # дозаполняем числовые столбцы с пропусками медианными значениями
data['age'].fillna(data['age'].median(), inplace=True)
data['credit_count'].fillna(data['credit_count'].median(), inplace=True)
data['overdue_credit_count'].fillna(data['overdue_credit_count'].median(), inplace=True)
```

```
In [10]: #меняем в столбцах 'credit_sum', 'score_shk' запятые на точки и преобразуем в float
for i in ['credit_sum', 'score_shk']:
    data[i] = data[i].str.replace(',', '.').astype('float')
```

```
In [11]: # дозаполняем ставшие теперь числовыми столбцы 'credit_sum', 'score_shk'
data['score_shk'].fillna(data['score_shk'].median(), inplace=True)
data['monthly_income'].fillna(data['monthly_income'].median(), inplace=True)
data['credit_sum'].fillna(data['credit_sum'].median(), inplace=True)
```

```
In [12]: # смотрим, что получилось
data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 170746 entries, 0 to 170745
Data columns (total 13 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   gender                170746 non-null object
 1   age                   170746 non-null float64
 2   marital_status        170746 non-null object
 3   job_position          170746 non-null object
 4   credit_sum            170746 non-null float64
 5   credit_month          170746 non-null int64
 6   tariff_id            170746 non-null float64
 7   score_shk            170746 non-null float64
 8   education             170746 non-null object
 9   monthly_income        170746 non-null float64
10   credit_count          170746 non-null float64
11   overdue_credit_count  170746 non-null float64
12   open_account_flg      170746 non-null int64
dtypes: float64(7), int64(2), object(4)
memory usage: 16.9+ MB
```

2) Кодирование категориальных признаков

```
In [13]: category_cols = ['gender', 'job_position', 'education', 'marital_status']
```

```
In [14]: print("Количество уникальных значений\n")
for col in category_cols:
    print(f'{col}: {data[col].unique().size}')
```

Количество уникальных значений

```
gender: 2
job_position: 18
education: 5
marital_status: 5
```

```
In [15]: # кодируем нечисловые столбцы методом дамми-кодирования
data = pd.concat([data,
                  pd.get_dummies(data['gender'], prefix="gender"),
                  pd.get_dummies(data['job_position'], prefix="job_p"),
                  pd.get_dummies(data['education'], prefix="education"),
                  pd.get_dummies(data['marital_status'], prefix="mar"),
                  axis=1])
```

```
In [16]: #удаляем старые нечисловые столбцы, вместо них уже появились новые числовые
data.drop(['gender', 'job_position', 'education', 'marital_status'], axis=1, inplace=True)
```

```
In [17]: data.head()
```

```
Out[17]:
```

	age	credit_sum	credit_month	tariff_id	score_shk	monthly_income	credit_count	over
0	34.0	59998.00	10	1.6	0.461599	30000.0	1.0	
1	34.0	10889.00	6	1.1	0.461599	35000.0	2.0	
2	32.0	10728.00	12	1.1	0.461599	35000.0	5.0	
3	27.0	12009.09	12	1.1	0.461599	35000.0	2.0	
4	45.0	21229.00	10	1.1	0.421385	35000.0	1.0	


5 rows × 39 columns

3) Масштабирование данных


```
In [18]: from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler, StandardScaler, Normalizer
```

```
In [19]: sc1 = MinMaxScaler()
sc1_data = sc1.fit_transform(data[['credit_sum']])
```

```
In [28]: plt.hist(data['credit_sum'], 50)
plt.show()
```




```
In [22]: plt.hist(scl_data, 50)
plt.show()
```



```
In [23]: scCredMon = MinMaxScaler()
scCredMon = scCredMon.fit_transform(data[['credit_month']])
```

```
In [29]: plt.hist(scCredMon, 20)
plt.show()
```



```
In [30]: scMonInc = MinMaxScaler().fit_transform(data['monthly_income'].values.re
```

```
In [33]: plt.hist(scMonInc, 30)
plt.show()
```

