

FastAPI - Mini Resumo (features mais usadas)

Resumo direto com o que mais aparece no dia a dia: o que é, como usar e por que usar.

1) FastAPI()

O que é: cria a aplicação.

Uso: `app = FastAPI()`

Por que usar: é o ponto central onde registramos as rotas.

2) Decorators de rota (@app.get, @app.post, ...)

O que é: mapeiam URL + método HTTP para uma função.

Uso: `@app.get("/usuarios")`

Por que usar: deixa o código claro e alinhado ao REST.

3) Body (corpo JSON)

O que é: recebe o corpo da requisição.

Uso: `def criar(usuario: dict = Body(...))`

Por que usar: torna explícito que os dados vêm do JSON do request.

4) HTTPException

O que é: retorna erro HTTP com status e mensagem.

Uso: `raise HTTPException(status_code=400, detail="...")`

Por que usar: padroniza erros e facilita o entendimento do cliente.

5) Status codes

O que é: códigos de resposta (200, 201, 400, 404, 500).

Uso: via `HTTPException` ou `status_code=...` em rotas.

Por que usar: comunica sucesso/erro de forma correta ao cliente.

6) Path params (parametros de rota)

O que e: variaveis na URL.

Uso: `@app.get("/usuarios/{id}")`

Por que usar: identifica recursos especificos.

7) Query params

O que e: parametros opcionais na URL.

Uso: `def listar(limit: int = 10) -> /usuarios?limit=5`

Por que usar: filtros e paginacao sem mudar a rota.

8) Response model (opcional)

O que e: define o formato de resposta.

Uso: `@app.get("/usuarios", response_model=list[Usuario])`

Por que usar: documenta e valida a saida.

9) /docs e /redoc

O que e: documentacao automatica (Swagger e ReDoc).

Uso: ja aparece ao rodar a API.

Por que usar: testa rotas e gera documentacao sem esforco.

10) Uvicorn (servidor ASGI)

O que e: servidor que executa a API.

Uso: `uvicorn main:app --reload`

Por que usar: inicia a aplicacao com recarregamento automatico.