

PythonGetaway — Referencia de endpoints

Entrada y salida de cada endpoint, con el tipo de dato de cada variable pedida y devuelta.

PythonGetaway - MT5 Gateway (multiusuario) · versión 2.0.0 · base URL `http://127.0.0.1:8000`
49 endpoints · generado 2026-09-28 09:37 UTC

Fuentes, sin nada escrito a mano sobre los tipos:

- Entrada (parámetros y cuerpos): esquema OpenAPI en vivo del gateway (`/openapi.json`).
- Salida: respuestas REALES capturadas del gateway (cuenta demo, solo endpoints de lectura) o, en los endpoints del gateway que están tipados, su esquema OpenAPI.
- Endpoints que envían órdenes (`/trading/open` , `close` , `modify` , `pending` ...): estructura derivada del código (`app/routers/trading.py` + `app/converters.py`) — no se ejecutaron para no operar la cuenta.

Convenciones

Tipo en este documento	JSON	Equivalente .NET sugerido
<code>integer</code>	número entero	<code>long</code> (tickets, logins y epochs superan int32)
<code>number (double)</code>	número con decimales	<code>double</code> (o <code>decimal</code> para dinero)
<code>string</code>	texto	<code>string</code>
<code>boolean</code>	true / false	<code>bool</code>
<code>X null</code>	puede venir null	tipo anulable (<code>long?</code> , <code>string?</code> ...)
<code>integer (epoch s / ms)</code>	entero	segundos/milisegundos desde 1970 en HORA DE SERVIDOR del broker, no UTC
<code>string (ISO-8601)</code>	"2026-09-28T12:34:26"	<code>DateTime</code> con <code>DateTimeKind.Unspecified</code> (sin zona: hora de servidor)
<code>array<object></code>	lista	<code>List<T></code> ; las filas <code>campo[]</code> describen cada elemento
<code>object (mapa ...)</code>	objeto con claves dinámicas	<code>Dictionary<string, T></code> ; <code>{symbol}</code> marca la clave variable

Autenticación: `POST /auth/login` devuelve `token`; todo lo demás (salvo `/` , `/health` , `/pool`) se llama con la cabecera `Authorization: Bearer <token>` . Las respuestas reenviadas al terminal traen además las cabeceras `X-Slot-Id` y `X-Account-Login` . Los campos de las respuestas de lectura de MT5 pueden variar entre brokers/builds: el gateway reenvía todo lo que MT5 entrega.

Formato único de error (cualquier HTTP ≠ 200)

Campo	Tipo	Descripción
<code>error</code>	<code>object</code>	Contenedor del error.
<code>error.code</code>	<code>string</code>	<code>MISSING_TOKEN</code> , <code>INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN</code> , <code>SESSION_SLOT_LOST</code> , <code>POOL_EXHAUSTED</code> , <code>WORKER_UNREACHABLE</code> , <code>WORKER_TIMEOUT</code> , <code>MT5_LOGIN_FAILED</code> , <code>TOO_MANY_LOGIN_ATTEMPTS</code> , <code>NOT_CONNECTED</code> , <code>NOT_FOUND</code> , <code>BAD_REQUEST</code> , <code>MT5_ERROR</code> , <code>REAL_ACCOUNT_BLOCKED</code> ...
<code>error.message</code>	<code>string</code>	Mensaje legible.
<code>error.mt5_code</code>	<code>integer null</code>	Código de la librería MT5 cuando el fallo viene de MT5.
<code>error.detail</code>	<code>any null</code>	Datos adicionales (objeto).

Los errores de validación de FastAPI (HTTP 422) usan su formato estándar: `{"detail": [{"loc": [...], "msg": string, "type": string}]}` .

Índice de endpoints

Grupo	Método	Ruta	Resumen
Gateway y pool	<code>GET</code>	<code>/</code>	Indice del gateway
Gateway y pool	<code>GET</code>	<code>/health</code>	Estado del gateway y del pool
Gateway y pool	<code>GET</code>	<code>/pool</code>	Detalle del pool de terminales
Autenticación	<code>POST</code>	<code>/auth/logout</code>	Cerrar sesion y liberar el terminal
Autenticación	<code>POST</code>	<code>/auth/login</code>	Autenticarse en MT5 con credenciales propias
Autenticación	<code>POST</code>	<code>/auth/refresh</code>	Renovar la sesion sin reenviar credenciales
Autenticación	<code>GET</code>	<code>/auth/session</code>	Estado de la sesion actual
Autenticación	<code>GET</code>	<code>/auth/sessions</code>	Sesiones activas (sin datos sensibles)
Cuenta, terminal y configuración	<code>GET</code>	<code>/account</code>	Datos completos de la cuenta
Cuenta, terminal y configuración	<code>GET</code>	<code>/terminal</code>	Datos del terminal MT5
Cuenta, terminal y configuración	<code>GET</code>	<code>/version</code>	Version de la API de MetaTrader5
Cuenta, terminal y configuración	<code>GET</code>	<code>/config</code>	Configuracion efectiva del gateway
Cuenta, terminal y configuración	<code>GET</code>	<code>/last-error</code>	Ultimo error de la libreria MT5
Símbolos	<code>GET</code>	<code>/symbols</code>	Lista de simbolos del broker
Símbolos	<code>GET</code>	<code>/symbols/total</code>	Numero total de simbolos
Símbolos	<code>GET</code>	<code>/symbols/{symbol}</code>	Especificacion completa de un simbolo
Símbolos	<code>POST</code>	<code>/symbols/{symbol}/select</code>	Anadir o quitar un simbolo del Market Watch
Datos de mercado	<code>GET</code>	<code>/market/tick/{symbol}</code>	Ultimo tick (cotizacion actual)
Datos de mercado	<code>GET</code>	<code>/market/ticks</code>	Ultimo tick de varios simbolos a la vez
Datos de mercado	<code>GET</code>	<code>/market/candles/{symbol}</code>	Velas OHLCV por posicion (las N mas recientes)

Datos de mercado	GET	/market/candles/{symbol}/from	Velas OHLCV desde una fecha
Datos de mercado	GET	/market/candles/{symbol}/range	Velas OHLCV entre dos fechas
Datos de mercado	GET	/market/ticks/{symbol}/from	Ticks crudos desde una fecha
Datos de mercado	GET	/market/ticks/{symbol}/range	Ticks crudos entre dos fechas
Datos de mercado	GET	/market/book/{symbol}	Profundidad de mercado (DOM / Level II)
Posiciones abiertas	GET	/positions	Posiciones abiertas
Posiciones abiertas	GET	/positions/total	Numero de posiciones abiertas
Posiciones abiertas	GET	/positions/{ticket}	Una posicion por ticket
Órdenes pendientes	GET	/orders	Ordenes pendientes activas
Órdenes pendientes	GET	/orders/total	Numero de ordenes pendientes
Órdenes pendientes	GET	/orders/{ticket}	Una orden pendiente por ticket
Histórico	GET	/history/orders	Ordenes historicas (ejecutadas, canceladas, expiradas)
Histórico	GET	/history/deals	Deals historicos (las ejecuciones reales)
Histórico	GET	/history/deals/total	Numero de deals en un rango
Histórico	GET	/history/orders/total	Numero de ordenes historicas en un rango
Histórico	GET	/history/position/{position_id}	Vida completa de una posicion cerrada
Trading	POST	/trading/open	Abrir posicion a mercado
Trading	POST	/trading/close/{ticket}	Cerrar posicion (total o parcial)
Trading	POST	/trading/close-partial/{ticket}	Cerrar parcialmente una posicion
Trading	POST	/trading/close-all	Cerrar todas las posiciones (opcionalmente filtradas)
Trading	POST	/trading/modify/{ticket}	Mover SL y/o TP de una posicion
Trading	POST	/trading/modify-sl/{ticket}	Mover solo el Stop Loss
Trading	POST	/trading/modify-tp/{ticket}	Mover solo el Take Profit
Trading	POST	/trading/pending	Colocar orden pendiente (limit / stop)
Trading	POST	/trading/pending/{ticket}/modify	Modificar una orden pendiente
Trading	DELETE	/trading/pending/{ticket}	Cancelar una orden pendiente
Trading	POST	/trading/calc-margin	Margen requerido por una operacion
Trading	POST	/trading/calc-profit	Beneficio teorico de una operacion
Trading	POST	/trading/check	Validar una orden SIN enviarla

1. Gateway y pool

GET /

público (sin token)

Indice del gateway

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos del esquema OpenAPI GatewayIndexResponse (tipado por el gateway).

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
name	string	Nombre.	"PythonGetaway - MT5 Gateway"
version	string	Versión.	"2.0.0"
mode	string		"multiusuario (pool de terminales)"
docs	string	Ruta de la documentacion interactiva.	"/docs"
openapi	string	Ruta del esquema OpenAPI.	"/openapi.json"
health	string		"/health"
login	string	Por donde empezar.	"POST /auth/login"
pool	object (mapa string → integer)	Recuento de slots por estado.	{"IDLE": 3}

GET /health

público (sin token)

Estado del gateway y del pool

No requiere token: es el endpoint de sonda.
available es cuantos usuarios nuevos pueden autenticarse ahora mismo.

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos del esquema OpenAPI HealthResponse (tipado por el gateway).

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
status	string	ok si queda algun slot libre, saturado si no.	"ok"
pool	object		
pool.size	integer	Numero total de slots (usuarios concurrentes maximos).	3
pool.states	object (mapa string → integer)	Recuento de slots por estado.	{"BUSY": 1, "IDLE": 2}
pool.available	integer	Slots en IDLE: cuantos usuarios NUEVOS pueden autenticarse ahora mismo.	2
pool.slots	array<object>	Detalle de cada slot.	
pool.slots[].slot_id	string	Identificador del slot.	"slot-1"
pool.slots[].state	string	COLD WARMING IDLE BUSY RECYCLING FAILED. Solo los IDLE aceptan un login nuevo.	"IDLE"
pool.slots[].port	integer	Puerto local del worker. Uso interno; no se expone fuera.	8101
pool.slots[].login	integer null	Cuenta autenticada en este slot, o null si esta libre.	
pool.slots[].server	string null	Servidor del broker, o null si esta libre.	
pool.slots[].seconds_in_state	number (double)	Segundos que lleva en el estado actual.	12.4
pool.slots[].error	string null	Motivo del fallo si el estado es FAILED. <i>solo en los cierres que lanzaron excepción</i>	
sessions_active	integer	Sesiones de usuario vivas.	1
allow_real_account	boolean	Si el trading esta permitido en cuentas REALES.	
recycle_on_logout	boolean	Si el terminal se reinicia al cerrar sesion.	
session_ttl_seconds	integer	Vida maxima de un token.	3600
session_idle_timeout_seconds	integer	Caducidad por inactividad.	900

GET

/pool

público (sin token)

Detalle del pool de terminales

Estado de cada slot. Util para operar y dimensionar.

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos del esquema OpenAPI PoolStatus (tipado por el gateway).

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
size	integer	Numero total de slots (usuarios concurrentes maximos).	3
states	object (mapa string → integer)	Recuento de slots por estado.	{"BUSY": 1, "IDLE": 2}
available	integer	Slots en IDLE: cuantos usuarios NUEVOS pueden autenticarse ahora mismo.	2
slots	array<object>	Detalle de cada slot.	
slots[].slot_id	string	Identificador del slot.	"slot-1"
slots[].state	string	COLD WARMING IDLE BUSY RECYCLING FAILED. Solo los IDLE aceptan un login nuevo.	"IDLE"
slots[].port	integer	Puerto local del worker. Uso interno; no se expone fuera.	8101
slots[].login	integer null	Cuenta autenticada en este slot, o null si esta libre.	
slots[].server	string null	Servidor del broker, o null si esta libre.	
slots[].seconds_in_state	number (double)	Segundos que lleva en el estado actual.	12.4
slots[].error	string null	Motivo del fallo si el estado es FAILED. <i>solo en los cierres que lanzaron excepción</i>	

2. Autenticación

POST

/auth/logout

requiere Authorization: Bearer <token>

Cerrar sesion y liberar el terminal

Cierra la sesion MT5 y devuelve el slot al pool.
Identico a POST /terminal/close : misma operacion, dos nombres.
Por defecto el terminal se reinicia para que no quede ninguna cuenta conectada (PYGW_RECYCLE_ON_LOGOUT), asi que el slot tarda unos segundos en volver a estar disponible.

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos del esquema OpenAPI LogoutResponse (tipado por el gateway).

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
logged_out	boolean	Siempre <code>true</code> si el token era valido.	
recycled	boolean	Si el terminal se reinicia para no dejar ninguna cuenta conectada (<code>PYGW_RECYCLE_ON_LOGOUT</code>).	

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE

POST /auth/login

público (sin token)

Autenticarse en MT5 con credenciales propias

Reserva un terminal MT5 dedicado para esta cuenta y devuelve un token.
Identico a `POST /terminal/open` : misma operacion, dos nombres.
Si la cuenta ya tiene una sesion viva, se devuelve **la misma sesion** en lugar de consumir un segundo slot.
La contrasena no se guarda: viaja una vez hasta el worker, autentica el terminal y se descarta. Nunca aparece en logs.

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON) — LoginRequest , Content-Type: application/json

Campo	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
login	integer	sí		Numero de cuenta MT5.
password	string	sí		Contrasena de la cuenta (de operador o de inversor). No se guarda en ningun sitio: se usa para autenticar el terminal y se descarta.
server	string	sí		Nombre exacto del servidor del broker, tal cual aparece en MT5. Distingue mayusculas.

Respuesta 200 (JSON)

Típos del esquema OpenAPI LoginResponse (tipado por el gateway).

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
slot_id	string	Terminal MT5 asignado a esta sesion.	"slot-1"
login	integer	Cuenta autenticada.	5054767214
server	string	Servidor del broker.	"MetaQuotes-Demo"
account	object null	Resumen de la cuenta.	
account.login	integer	Numero de cuenta.	5054767214
account.server	string	Servidor del broker.	"MetaQuotes-Demo"
account.currency	string	Divisa de la cuenta.	"USD"
account.balance	number (double)	Saldo.	96126.17
account.equity	number (double)	Fondos (saldo + flotante).	96126.17
account.trade_mode	integer	0 = DEMO, 1 = CONTEST, 2 = REAL.	0
account.trade_mode_name	string	El mismo valor en texto.	"DEMO"
account.trade_allowed	boolean	Si el broker permite operar en esta cuenta.	
created_at	integer	Epoch UTC en segundos del login.	1789040000
last_seen	integer	Epoch UTC de la ultima peticion con este token.	1789040420
expires_at	integer	Epoch UTC en que caduca. Es el MINIMO entre vida maxima e inactividad.	1789041320
expires_in	integer	Segundos que le quedan.	900
ttl_seconds	integer	Vida maxima configurada.	3600
idle_timeout_seconds	integer	Ventana de inactividad configurada.	900
token	string	Token de sesion. Va en <code>Authorization: Bearer <token></code> en TODAS las llamadas siguientes.	"kHs9_2Fq...Zx1"
reused	boolean	<code>true</code> si la cuenta ya tenia una sesion viva y se devuelve esa misma en lugar de consumir otro terminal.	

Errores posibles

503 POOL_EXHAUSTED / 502 WORKER_UNREACHABLE / 401 MT5_LOGIN_FAILED / 429 TOO_MANY_LOGIN_ATTEMPTS (solo /auth/login) · 422 validación del cuerpo (FastAPI)

POST /auth/refresh

requiere Authorization: Bearer <token>

Renovar la sesion sin reenviar credenciales

Reinicia el reloj de **vida maxima** de la sesion.
El token **no cambia**: se sigue usando el mismo, con lo que no hay carrera con peticiones en vuelo. Solo se reinicia el contador.
Cuando hace falta:
- La ventana de **inactividad** (15 min) ya se renueva sola con cualquier llamada autenticada. Para eso no hace falta este endpoint. - El tope de **vida maxima** (1 h) NO se renueva solo. Un cliente que este conectado toda la sesion bursatil debe llamar aqui cada cierto tiempo (p.ej. cada 30 min) para no verse obligado a reenviar las credenciales.
Si prefieres que no exista tope absoluto, arranca con `PYGW_SESSION_TTL=0`: entonces la sesion solo muere por inactividad y este endpoint es opcional.

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Típos del esquema OpenAPI SessionInfo (tipado por el gateway).

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
--------------	------	-------------	---------

slot_id	string	Terminal MT5 asignado a esta sesion.	"slot-1"
login	integer	Cuenta autenticada.	5054767214
server	string	Servidor del broker.	"MetaQuotes-Demo"
account	object null	Resumen de la cuenta.	
account.login	integer	Numero de cuenta.	5054767214
account.server	string	Servidor del broker.	"MetaQuotes-Demo"
account.currency	string	Divisa de la cuenta.	"USD"
account.balance	number (double)	Saldo.	96126.17
account.equity	number (double)	Fondos (saldo + flotante).	96126.17
account.trade_mode	integer	0 = DEMO, 1 = CONTEST, 2 = REAL.	0
account.trade_mode_name	string	El mismo valor en texto.	"DEMO"
account.trade_allowed	boolean	Si el broker permite operar en esta cuenta.	
created_at	integer	Epoch UTC en segundos del login.	1789040000
last_seen	integer	Epoch UTC de la ultima peticion con este token.	1789040420
expires_at	integer	Epoch UTC en que caduca. Es el MINIMO entre vida maxima e inactividad.	1789041320
expires_in	integer	Segundos que le quedan.	900
ttl_seconds	integer	Vida maxima configurada.	3600
idle_timeout_seconds	integer	Ventana de inactividad configurada.	900

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE

GET

/auth/session

requiere Authorization: Bearer <token>

Estado de la sesion actual

Datos de la sesion asociada al token, con lo que le queda de vida. Llamarlo tambien **renueva** la ventana de inactividad.

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos del esquema OpenAPI SessionInfo (tipado por el gateway).

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
slot_id	string	Terminal MT5 asignado a esta sesion.	"slot-1"
login	integer	Cuenta autenticada.	5054767214
server	string	Servidor del broker.	"MetaQuotes-Demo"
account	object null	Resumen de la cuenta.	
account.login	integer	Numero de cuenta.	5054767214
account.server	string	Servidor del broker.	"MetaQuotes-Demo"
account.currency	string	Divisa de la cuenta.	"USD"
account.balance	number (double)	Saldo.	96126.17
account.equity	number (double)	Fondos (saldo + flotante).	96126.17
account.trade_mode	integer	0 = DEMO, 1 = CONTEST, 2 = REAL.	0
account.trade_mode_name	string	El mismo valor en texto.	"DEMO"
account.trade_allowed	boolean	Si el broker permite operar en esta cuenta.	
created_at	integer	Epoch UTC en segundos del login.	1789040000
last_seen	integer	Epoch UTC de la ultima peticion con este token.	1789040420
expires_at	integer	Epoch UTC en que caduca. Es el MINIMO entre vida maxima e inactividad.	1789041320
expires_in	integer	Segundos que le quedan.	900
ttl_seconds	integer	Vida maxima configurada.	3600
idle_timeout_seconds	integer	Ventana de inactividad configurada.	900

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE

GET

/auth/sessions

requiere Authorization: Bearer <token>

Sesiones activas (sin datos sensibles)

Vision de operacion: cuantas sesiones hay y en que slot esta cada una. No expone tokens ni credenciales.

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos del esquema OpenAPI `SessionListResponse` (tipado por el gateway).

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
count	integer	Numero de sesiones activas.	
sessions	array<object>	Una entrada por sesion. No expone tokens ni credenciales.	
sessions[].slot_id	string		
sessions[].login	integer	Número de cuenta MT5.	
sessions[].server	string	Servidor del broker.	
sessions[].created_at	integer		
sessions[].last_seen	integer		
sessions[].expires_at	integer		
sessions[].expires_in	integer		
sessions[].ttl_seconds	integer		
sessions[].idle_timeout_seconds	integer		

3. Cuenta, terminal y configuración

GET

/account

requiere Authorization: Bearer <token>

Datos completos de la cuenta

Balance, equity, margen, apalancamiento, divisa, tipo de cuenta...
trade_mode 0=DEMO 1=CONTEST 2=REAL (tambien como trade_mode_name).

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
login	integer	Número de cuenta MT5.	5055995420
trade_mode	integer	Propiedad MT5 ACCOUNT_TRADE_MODE.	0
leverage	integer	Apalancamiento.	100
limit_orders	integer	Propiedad MT5 ACCOUNT_LIMIT_ORDERS.	200
margin_so_mode	integer	Propiedad MT5 ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE.	0
trade_allowed	boolean	Si se permite operar.	true
trade_expert	boolean	Propiedad MT5 ACCOUNT_TRADE_EXPERT.	true
margin_mode	integer	Propiedad MT5 ACCOUNT_MARGIN_MODE.	2
currency_digits	integer	Propiedad MT5 ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS.	2
fifo_close	boolean	Propiedad MT5 ACCOUNT_FIFO_CLOSE.	false
balance	number (double)	Balance.	100172.29
credit	number (double)	Propiedad MT5 ACCOUNT_CREDIT.	0.0
profit	number (double)	Beneficio en divisa de la cuenta (sin swap ni comisión).	0.0
equity	number (double)	Equity.	100172.29
margin	number (double)	Margen.	0.0
margin_free	number (double)	Margen libre.	100172.29
margin_level	number	Nivel de margen (%).	0.0
margin_so_call	number (double)	Propiedad MT5 ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL.	50.0
margin_so_so	number (double)	Propiedad MT5 ACCOUNT_MARGIN_SO_SO.	30.0
margin_initial	number (double)	Propiedad MT5 ACCOUNT_MARGIN_INITIAL.	0.0
margin_maintenance	number (double)	Propiedad MT5 ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE.	0.0
assets	number (double)	Propiedad MT5 ACCOUNT_ASSETS.	0.0
liabilities	number (double)	Propiedad MT5 ACCOUNT_LIABILITIES.	0.0
commission_blocked	number (double)	Propiedad MT5 ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED.	0.0
name	string	Nombre.	"Boris Emilov"
server	string	Servidor del broker.	"MetaQuotes-Demo"
currency	string	Divisa de la cuenta.	"USD"
company	string	Broker.	"MetaQuotes Ltd."
trade_mode_name	string	DEMO, CONTEST o REAL.	"DEMO"
margin_mode_name	string	RETAIL_NETTING, EXCHANGE o RETAIL_HEDGING.	"RETAIL_HEDGING"

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE

GET

/terminal

requiere Authorization: Bearer <token>

Datos del terminal MT5

Build, rutas, permisos (trade_allowed, dlls_allowed), ping, trafico...

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Típos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
community_account	boolean	Propiedad MT5 TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT.	false
community_connection	boolean	Propiedad MT5 TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION.	false
connected	boolean	Propiedad MT5 TERMINAL_CONNECTED.	true
dlls_allowed	boolean	Propiedad MT5 TERMINAL_DLLS_ALLOWED.	false
trade_allowed	boolean	Si se permite operar.	true
tradeapi_disabled	boolean	Propiedad MT5 TERMINAL_TRADEAPI_DISABLED.	false
email_enabled	boolean	Propiedad MT5 TERMINAL_EMAIL_ENABLED.	false
ftp_enabled	boolean	Propiedad MT5 TERMINAL_FTP_ENABLED.	false
notifications_enabled	boolean	Propiedad MT5 TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED.	false
mqid	boolean	Propiedad MT5 TERMINAL_MQID.	false
build	integer	Build.	6215
maxbars	integer	Propiedad MT5 TERMINAL_MAXBARS.	100000
codepage	integer	Propiedad MT5 TERMINAL_CODEPAGE.	0
ping_last	integer	Propiedad MT5 TERMINAL_PING_LAST.	35692
community_balance	number (double)	Propiedad MT5 TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE.	0.0
retransmission	number (double)	Propiedad MT5 TERMINAL_RETRANSMISSION.	0.08645080163470607
company	string	Broker.	"MetaQuotes Ltd."
name	string	Nombre.	"MetaTrader 5"
language	string	Propiedad MT5 TERMINAL_LANGUAGE.	"English"
path	string	Propiedad MT5 TERMINAL_PATH.	"C:\\mt5-instances\\slot-1"
data_path	string	Propiedad MT5 TERMINAL_DATA_PATH.	"C:\\mt5-instances\\slot-1"
commondata_path	string	Propiedad MT5 TERMINAL_COMMONDATA_PATH.	"C:\\users\\borislav\\AppData\\Roamin...
api_version	integer	Versión de la API MetaTrader5.	500
api_build	integer	Build de la API.	6215
api_build_date	string	Fecha del build de la API.	"25 Sep 2026"

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE

GET

/version

requiere Authorization: Bearer <token>

Versión de la API de MetaTrader5

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Típos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
version	integer	Versión.	500
build	integer	Build.	6215
build_date	string	Fecha del build.	"25 Sep 2026"

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE

GET

/config

requiere Authorization: Bearer <token>

Configuracion efectiva del gateway

Lo que el gateway tiene cargado. Nunca expone la contrasena.

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
host	string	Host del worker.	"127.0.0.1"
port	integer	Puerto.	8000
terminal_path	string	Ruta del terminal64.exe del slot.	"C:\\mt5-instances\\slot-1\\terminal6...
login_configured	boolean	Si el worker tiene login fijo configurado.	false
server_configured	string null	Servidor fijo configurado (null en modo multiusuario).	
allow_real_account	boolean	Si se permite operar cuentas REALES.	false
default_magic	integer	Magic por defecto.	20260910
default_deviation	integer	Slippage por defecto (puntos).	20
maxBars	integer	Máximo de velas por petición.	50000
max_ticks	integer	Máximo de ticks por petición.	200000

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE

GET /last-error requiere Authorization: Bearer <token>

Ultimo error de la libreria MT5

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
mt5_code	integer null	Código de MT5 (si aplica).	1
detail	any (objeto, texto o null)	Datos adicionales del error.	"Success"

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE

4. Símbolos

GET /symbols requiere Authorization: Bearer <token>

Lista de simbolos del broker

Con `names_only=false` y sin `group` esto devuelve MUCHOS megas -- el broker de prueba expone >12.000 simbolos. Filtra siempre que puedas.

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
group	query	string null	no		Filtro estilo MT5, admite comodines. Ej: <code>*USD*</code> , <code>*,!*EUR*</code> (todos menos los que lleven EUR).
only_visible	query	boolean	no	false	true = solo los que estan en Market Watch.
names_only	query	boolean	no	true	true = solo nombres (rapido). false = especificacion completa de cada simbolo (pesado: son miles).

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
count	integer	Cantidad de elementos devueltos en la lista.	1
symbols	array<object>	Propiedad MT5 SYMBOL_SYMBOLS.	
symbols[.custom	boolean	Propiedad MT5 SYMBOL_CUSTOM.	false
symbols[.chart_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_CHART_MODE.	0
symbols[.select	boolean	Propiedad MT5 SYMBOL_SELECT.	true
symbols[.visible	boolean	Propiedad MT5 SYMBOL_VISIBLE.	true
symbols[.session_deals	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_DEALS.	0
symbols[.session_buy_orders	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS.	0
symbols[.session_sell_orders	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS.	0

symbols[].volume	integer	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	0
symbols[].volumehigh	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_VOLUMEHIGH.	0
symbols[].volumelow	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_VOLUMELOW.	0
symbols[].time	integer (epoch s)	Epoch en segundos, HORA DE SERVIDOR del broker (no UTC).	1790598868
symbols[].digits	integer	Decimales del precio del símbolo.	5
symbols[].spread	integer	Spread (puntos). En velas es el MÍNIMO de la vela; en símbolos, el actual.	0
symbols[].spread_float	boolean	Propiedad MT5 SYMBOL_SPREAD_FLOAT.	true
symbols[].ticks_bookdepth	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH.	32
symbols[].trade_calc_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_CALC_MODE.	0
symbols[].trade_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_MODE.	4
symbols[].start_time	integer (epoch s)	Propiedad MT5 SYMBOL_START_TIME.	0
symbols[].expiration_time	integer (epoch s)	Propiedad MT5 SYMBOL_EXPIRATION_TIME.	0
symbols[].trade_stops_level	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL.	0
symbols[].trade_freeze_level	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL.	0
symbols[].trade_exemode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_EXEMODE.	2
symbols[].swap_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_SWAP_MODE.	1
symbols[].swap_rollover3days	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS.	3
symbols[].margin_hedged_use_leg	boolean	Propiedad MT5 SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG.	false
symbols[].expiration_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_EXPIRATION_MODE.	15
symbols[].filling_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_FILLING_MODE.	1
symbols[].order_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_ORDER_MODE.	127
symbols[].order_gtc_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.	0
symbols[].option_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_OPTION_MODE.	0
symbols[].option_right	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_OPTION_RIGHT.	0
symbols[].bid	number (double)	Precio bid.	1.13776
symbols[].bidhigh	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_BIDHIGH.	1.13913
symbols[].bidlow	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_BIDLOW.	1.13711
symbols[].ask	number (double)	Precio ask.	1.13776
symbols[].askhigh	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_ASKHIGH.	1.13913
symbols[].asklow	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_ASKLOW.	1.13711
symbols[].last	number (double)	Último precio negociado (0 en Forex).	0.0
symbols[].lasthigh	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_LASTHIGH.	0.0
symbols[].lastlow	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_LASTLOW.	0.0
symbols[].volume_real	number (double)	Volumen con precisión decimal.	0.0
symbols[].volumehigh_real	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL.	0.0
symbols[].volumelow_real	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_VOLUMELOW_REAL.	0.0
symbols[].option_strike	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_OPTION_STRIKE.	0.0
symbols[].point	number (double)	Valor de un punto (ej. 0.00001).	1e-05
symbols[].trade_tick_value	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE.	1.0
symbols[].trade_tick_value_profit	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT.	1.0
symbols[].trade_tick_value_loss	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS.	1.0
symbols[].trade_tick_size	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE.	1e-05
symbols[].trade_contract_size	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE.	100000.0
symbols[].trade_accrued_interest	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST.	0.0
symbols[].trade_face_value	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE.	0.0
symbols[].trade_liquidity_rate	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE.	0.0
symbols[].volume_min	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_VOLUME_MIN.	0.01
symbols[].volume_max	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_VOLUME_MAX.	500.0
symbols[].volume_step	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_VOLUME_STEP.	0.01
symbols[].volume_limit	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_VOLUME_LIMIT.	0.0
symbols[].swap_long	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SWAP_LONG.	-0.7
symbols[].swap_short	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SWAP_SHORT.	-1.0
symbols[].margin_initial	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_MARGIN_INITIAL.	0.0
symbols[].margin_maintenance	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE.	0.0
symbols[].session_volume	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_VOLUME.	0.0
symbols[].session_turnover	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_TURNOVER.	0.0
symbols[].session_interest	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_INTEREST.	0.0
symbols[].session_buy_orders_volume	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME.	0.0
symbols[].session_sell_orders_volume	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME.	0.0
symbols[].session_open	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_OPEN.	1.13764
symbols[].session_close	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_CLOSE.	1.13909
symbols[].session_aw	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_AW.	0.0
symbols[].session_price_settlement	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT.	0.0
symbols[].session_price_limit_min	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN.	0.0
symbols[].session_price_limit_max	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX.	0.0
symbols[].margin_hedged	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_MARGIN_HEDGED.	100000.0

symbols[.price_change	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_CHANGE.	-0.1168
symbols[.price_volatility	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_VOLATILITY.	0.0
symbols[.price_theoretical	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_THEORETICAL.	0.0
symbols[.price_greeks_delta	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_GREEKS_DELTA.	0.0
symbols[.price_greeks_theta	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_GREEKS_THETA.	0.0
symbols[.price_greeks_gamma	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_GREEKS_GAMMA.	0.0
symbols[.price_greeks_vega	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_GREEKS_VEGA.	0.0
symbols[.price_greeks_rho	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_GREEKS_RHO.	0.0
symbols[.price_greeks_omega	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_GREEKS_OMEGA.	0.0
symbols[.price_sensitivity	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY.	0.0
symbols[.basis	string	Propiedad MT5 SYMBOL_BASIS.	" "
symbols[.category	string	Propiedad MT5 SYMBOL_CATEGORY.	" "
symbols[.currency_base	string	Propiedad MT5 SYMBOL_CURRENCY_BASE.	"EUR"
symbols[.currency_profit	string	Propiedad MT5 SYMBOL_CURRENCY_PROFIT.	"USD"
symbols[.currency_margin	string	Propiedad MT5 SYMBOL_CURRENCY_MARGIN.	"EUR"
symbols[.bank	string	Propiedad MT5 SYMBOL_BANK.	" "
symbols[.description	string	Propiedad MT5 SYMBOL_DESCRIPTION.	"Euro vs US Dollar"
symbols[.exchange	string	Propiedad MT5 SYMBOL_EXCHANGE.	"XCCY"
symbols[.formula	string	Propiedad MT5 SYMBOL_FORMULA.	" "
symbols[.isin	string	Propiedad MT5 SYMBOL_ISIN.	" "
symbols[.name	string	Nombre.	"EURUSD"
symbols[.page	string	Propiedad MT5 SYMBOL_PAGE.	"https://www.mql5.com/en/quotes/curre...
symbols[.path	string	Propiedad MT5 SYMBOL_PATH.	"Forex\\EURUSD"
symbols[.time_iso	string (ISO-8601) null	time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-28T12:34:28"
symbols[.start_time_iso	string (ISO-8601) null	start_time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
symbols[.expiration_time_iso	string (ISO-8601) null	expiration_time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE

GET /symbols/total requiere Authorization: Bearer <token>

Numero total de símbolos

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
total	integer	Total contado por MT5.	12363

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE

GET /symbols/{symbol} requiere Authorization: Bearer <token>

Especificacion completa de un simbolo

Digitos, punto, spread, volumen es min/max/step, margen, swaps, sesion, modo de llenado permitido, divisas base/beneficio... todo lo que MT5 sabe. Selecciona el simbolo en Market Watch si aun no lo estaba.

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbol	path	string	sí		

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
custom	boolean	Propiedad MT5 SYMBOL_CUSTOM.	false
chart_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_CHART_MODE.	0
select	boolean	Propiedad MT5 SYMBOL_SELECT.	true

visible	boolean	Propiedad MT5 SYMBOL_VISIBLE.	true
session_deals	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_DEALS.	0
session_buy_orders	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS.	0
session_sell_orders	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS.	0
volume	integer	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	0
volumehigh	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_VOLUMEHIGH.	0
volumelow	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_VOLUMELOW.	0
time	integer (epoch s)	Epoch en segundos, HORA DE SERVIDOR del broker (no UTC).	1790598868
digits	integer	Decimales del precio del símbolo.	5
spread	integer	Spread (puntos). En velas es el MÍNIMO de la vela; en símbolos, el actual.	1
spread_float	boolean	Propiedad MT5 SYMBOL_SPREAD_FLOAT.	true
ticks_bookdepth	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH.	32
trade_calc_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_CALC_MODE.	0
trade_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_MODE.	4
start_time	integer (epoch s)	Propiedad MT5 SYMBOL_START_TIME.	0
expiration_time	integer (epoch s)	Propiedad MT5 SYMBOL_EXPIRATION_TIME.	0
trade_stops_level	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL.	0
trade_freeze_level	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL.	0
trade_exemode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_EXEMODE.	2
swap_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_SWAP_MODE.	1
swap_rollover3days	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS.	3
margin_hedged_use_leg	boolean	Propiedad MT5 SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG.	false
expiration_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_EXPIRATION_MODE.	15
filling_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_FILLING_MODE.	1
order_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_ORDER_MODE.	127
order_gtc_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.	0
option_mode	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_OPTION_MODE.	0
option_right	integer	Propiedad MT5 SYMBOL_OPTION_RIGHT.	0
bid	number (double)	Precio bid.	1.13776
bidhigh	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_BIDHIGH.	1.13913
bidlow	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_BIDLOW.	1.13711
ask	number (double)	Precio ask.	1.13777
askhigh	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_ASKHIGH.	1.13913
asklow	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_ASKLOW.	1.13711
last	number (double)	Último precio negociado (0 en Forex).	0.0
lasthigh	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_LASTHIGH.	0.0
lastlow	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_LASTLOW.	0.0
volume_real	number (double)	Volumen con precisión decimal.	0.0
volumehigh_real	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL.	0.0
volumelow_real	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_VOLUMELOW_REAL.	0.0
option_strike	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_OPTION_STRIKE.	0.0
point	number (double)	Valor de un punto (ej. 0.00001).	1e-05
trade_tick_value	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE.	1.0
trade_tick_value_profit	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT.	1.0
trade_tick_value_loss	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS.	1.0
trade_tick_size	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE.	1e-05
trade_contract_size	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE.	100000.0
trade_accrued_interest	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST.	0.0
trade_face_value	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE.	0.0
trade_liquidity_rate	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE.	0.0
volume_min	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_VOLUME_MIN.	0.01
volume_max	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_VOLUME_MAX.	500.0
volume_step	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_VOLUME_STEP.	0.01
volume_limit	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_VOLUME_LIMIT.	0.0
swap_long	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SWAP_LONG.	-0.7
swap_short	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SWAP_SHORT.	-1.0
margin_initial	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_MARGIN_INITIAL.	0.0
margin_maintenance	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE.	0.0
session_volume	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_VOLUME.	0.0
session_turnover	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_TURNOVER.	0.0
session_interest	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_INTEREST.	0.0
session_buy_orders_volume	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME.	0.0
session_sell_orders_volume	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME.	0.0
session_open	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_OPEN.	1.13764
session_close	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_CLOSE.	1.13909
session_aw	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_AW.	0.0
session_price_settlement	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT.	0.0
session_price_limit_min	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN.	0.0

session_price_limit_max	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX.	0.0
margin_hedged	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_MARGIN_HEDGED.	100000.0
price_change	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_CHANGE.	-0.1168
price_volatility	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_VOLATILITY.	0.0
price_theoretical	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_THEORETICAL.	0.0
price_greeks_delta	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_GREEKS_DELTA.	0.0
price_greeks_theta	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_GREEKS_THETA.	0.0
price_greeks_gamma	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_GREEKS_GAMMA.	0.0
price_greeks_vega	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_GREEKS_VEGA.	0.0
price_greeks_rho	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_GREEKS_RHO.	0.0
price_greeks_omega	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_GREEKS_OMEGA.	0.0
price_sensitivity	number (double)	Propiedad MT5 SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY.	0.0
basis	string	Propiedad MT5 SYMBOL_BASIS.	" "
category	string	Propiedad MT5 SYMBOL_CATEGORY.	" "
currency_base	string	Propiedad MT5 SYMBOL_CURRENCY_BASE.	"EUR"
currency_profit	string	Propiedad MT5 SYMBOL_CURRENCY_PROFIT.	"USD"
currency_margin	string	Propiedad MT5 SYMBOL_CURRENCY_MARGIN.	"EUR"
bank	string	Propiedad MT5 SYMBOL_BANK.	" "
description	string	Propiedad MT5 SYMBOL_DESCRIPTION.	"Euro vs US Dollar"
exchange	string	Propiedad MT5 SYMBOL_EXCHANGE.	"XCCY"
formula	string	Propiedad MT5 SYMBOL_FORMULA.	" "
isin	string	Propiedad MT5 SYMBOL_ISIN.	" "
name	string	Nombre.	"EURUSD"
page	string	Propiedad MT5 SYMBOL_PAGE.	"https://www.mql5.com/en/quotes/curre..."
path	string	Propiedad MT5 SYMBOL_PATH.	"Forex\EURUSD"
time_iso	string (ISO-8601) null	time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-28T12:34:28"
start_time_iso	string (ISO-8601) null	start_time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
expiration_time_iso	string (ISO-8601) null	expiration_time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
filling_modes_allowed	array<string>	Modos de llenado admitidos (FOK/IOC/RETURN).	

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente)

POST /symbols/{symbol}/select requiere Authorization: Bearer <token>

Anadir o quitar un símbolo del Market Watch

Un simbolo que no esta en Market Watch no devuelve cotizaciones ni velas. Los endpoints de lectura ya lo seleccionan solos; esto es control manual.

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbol	path	string	sí		
enable	query	boolean	no	true	

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
selected	boolean	Estado de selección en Market Watch que se aplicó.	true

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente)

5. Datos de mercado

GET /market/tick/{symbol} requiere Authorization: Bearer <token>

Ultimo tick (cotizacion actual)

bid, ask, last, volume, spread calculado y hora del tick.

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
--------	----	------	--------	-------------	-------------

symbol	path	string	sí		
--------	------	--------	----	--	--

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
time	integer (epoch s)	Epoch en segundos, HORA DE SERVIDOR del broker (no UTC).	1790598866
bid	number (double)	Precio bid.	1.13776
ask	number (double)	Precio ask.	1.13777
last	number (double)	Último precio negociado (0 en Forex).	0.0
volume	integer	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	0
time_msc	integer (epoch ms)	Epoch en milisegundos, hora de servidor.	1790598866573
flags	integer	Bits TICK_FLAG_* (2=BID, 4=ASK, 8=LAST, 16=VOLUME...).	1026
volume_real	number (double)	Volumen con precisión decimal.	0.0
time_iso	string (ISO-8601) null	time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-28T12:34:26"
time_msc_iso	string (ISO-8601) null	time_msc formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-28T12:34:26.573000"
symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
digits	integer	Decimales del precio del símbolo.	5
point	number (double)	Valor de un punto (ej. 0.00001).	1e-05
spread_price	number (double)	ask – bid en precio. solo si hay bid y ask	1e-05
spread_points	integer	ask – bid en puntos. solo si hay bid y ask	1

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente) · 400 BAD_REQUEST (parámetros inválidos) / 502 MT5_ERROR

GET /market/ticks requiere Authorization: Bearer <token>

Ultimo tick de varios simbolos a la vez

Una sola llamada en lugar de N. Los simbolos que fallen se reportan en errors en vez de tumbar la peticion entera.

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbols	query	string	sí		Nombres separados por coma. Ej: EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
count	integer	Cantidad de elementos devueltos en la lista.	2
ticks	object (mapa nombre de símbolo → tick)	mapa nombre de símbolo → tick	
ticks.{symbol}.time	integer (epoch s)	Epoch en segundos, HORA DE SERVIDOR del broker (no UTC).	1790598868
ticks.{symbol}.bid	number (double)	Precio bid.	1.13776
ticks.{symbol}.ask	number (double)	Precio ask.	1.13777
ticks.{symbol}.last	number (double)	Último precio negociado (0 en Forex).	0.0
ticks.{symbol}.volume	integer	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	0
ticks.{symbol}.time_msc	integer (epoch ms)	Epoch en milisegundos, hora de servidor.	1790598868609
ticks.{symbol}.flags	integer	Bits TICK_FLAG_* (2=BID, 4=ASK, 8=LAST, 16=VOLUME...).	1028
ticks.{symbol}.volume_real	number (double)	Volumen con precisión decimal.	0.0
ticks.{symbol}.time_iso	string (ISO-8601) null	time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-28T12:34:28"
ticks.{symbol}.time_msc_iso	string (ISO-8601) null	time_msc formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-28T12:34:28.609000"
ticks.{symbol}.symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
ticks.{symbol}.digits	integer	Decimales del precio del símbolo.	5
ticks.{symbol}.point	number (double)	Valor de un punto (ej. 0.00001).	1e-05
ticks.{symbol}.spread_price	number (double)	ask – bid en precio. solo si hay bid y ask	1e-05
ticks.{symbol}.spread_points	integer	ask – bid en puntos. solo si hay bid y ask	1
errors	object (mapa símbolo → error)	mapa símbolo → error	
errors.{symbol}.code	string	Código de error del gateway.	
errors.{symbol}.message	string	Mensaje legible.	
errors.{symbol}.mt5_code	integer null	Código de MT5 (si aplica).	

errors.{symbol}.detail

any (objeto, texto o null)

Datos adicionales del error.

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 400 BAD_REQUEST (parámetros inválidos) / 502 MT5_ERROR

GET

/market/candles/{symbol}

requiere Authorization: Bearer <token>

Velas OHLCV por posicion (las N mas recientes)

La vela de indice 0 es la que se esta formando AHORA y cambia a cada tick.
Si vas a tomar decisiones sobre velas cerradas, usa include_current=false (equivale a pedir desde start_pos=1).

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbol	path	string	sí		
timeframe	query	string	no	"M15"	Timeframe: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN1
count	query	integer	no	500	Numero de velas. >= 1
start_pos	query	integer	no	0	0 = la vela EN CURSO (aun sin cerrar). 1 = la ultima vela cerrada. >= 0
include_current	query	boolean	no	true	false = descarta la vela en formacion. Util para no operar con una vela incompleta.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Típos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
timeframe	string	Timeframe en mayúsculas (M1...MN1).	"M15"
count	integer	Cantidad de elementos devueltos en la lista.	3
candles	array<object>	Velas, de la más antigua a la más reciente.	
candles[].time	integer (epoch s)	Epoch en segundos, HORA DE SERVIDOR del broker (no UTC).	1790596800
candles[].open	number (double)	Apertura.	1.1375
candles[].high	number (double)	Máximo.	1.13772
candles[].low	number (double)	Mínimo.	1.13729
candles[].close	number (double)	Cierre.	1.13757
candles[].tick_volume	integer	Cantidad de ticks en la vela.	2512
candles[].spread	integer	Spread (puntos). En velas es el MÍNIMO de la vela; en símbolos, el actual.	0
candles[].real_volume	integer	Volumen real negociado (0 en Forex).	0
candles[].time_iso	string (ISO-8601) null	time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-28T12:00:00"

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente) · 400 BAD_REQUEST (parámetros inválidos) / 502 MT5_ERROR

GET

/market/candles/{symbol}/from

requiere Authorization: Bearer <token>

Velas OHLCV desde una fecha

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbol	path	string	sí		
timeframe	query	string	no	"M15"	Timeframe: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN1
from_epoch	query	integer	sí		Epoch en segundos (hora de servidor).
count	query	integer	no	500	>= 1

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Típos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
timeframe	string	Timeframe en mayúsculas (M1...MN1).	"H1"
count	integer	Cantidad de elementos devueltos en la lista.	3
candles	array<object>	Velas, de la más antigua a la más reciente.	
candles[].time	integer (epoch s)	Epoch en segundos, HORA DE SERVIDOR del broker (no UTC).	1790557200
candles[].open	number (double)	Apertura.	1.13833
candles[].high	number (double)	Máximo.	1.13869

candles[].low	number (double)	Mínimo.	1.13762
candles[].close	number (double)	Cierre.	1.13774
candles[].tick_volume	integer	Cantidad de ticks en la vela.	2971
candles[].spread	integer	Spread (puntos). En velas es el MÍNIMO de la vela; en símbolos, el actual.	0
candles[].real_volume	integer	Volumen real negociado (0 en Forex).	0
candles[].time_iso	string (ISO-8601) null	time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-28T01:00:00"

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente) · 400 BAD_REQUEST (parámetros inválidos) / 502 MT5_ERROR

GET /market/candles/{symbol}/range requiere Authorization: Bearer <token>

Velas OHLCV entre dos fechas

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbol	path	string	sí		
timeframe	query	string	no	"M15"	Timeframe: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN1
from_epoch	query	integer	sí		Epoch en segundos (hora de servidor).
to_epoch	query	integer	sí		Epoch en segundos (hora de servidor).

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
timeframe	string	Timeframe en mayúsculas (M1...MN1).	"H1"
count	integer	Cantidad de elementos devueltos en la lista.	4
candles	array<object>	Velas, de la más antigua a la más reciente.	
candles[].time	integer (epoch s)	Epoch en segundos, HORA DE SERVIDOR del broker (no UTC).	1790575200
candles[].open	number (double)	Apertura.	1.13886
candles[].high	number (double)	Máximo.	1.13913
candles[].low	number (double)	Mínimo.	1.1385
candles[].close	number (double)	Cierre.	1.13863
candles[].tick_volume	integer	Cantidad de ticks en la vela.	3847
candles[].spread	integer	Spread (puntos). En velas es el MÍNIMO de la vela; en símbolos, el actual.	0
candles[].real_volume	integer	Volumen real negociado (0 en Forex).	0
candles[].time_iso	string (ISO-8601) null	time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-28T06:00:00"

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente) · 400 BAD_REQUEST (parámetros inválidos) / 502 MT5_ERROR

GET /market/ticks/{symbol}/from requiere Authorization: Bearer <token>

Ticks crudos desde una fecha

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbol	path	string	sí		
from_epoch	query	integer	sí		Epoch en segundos (hora de servidor).
count	query	integer	no	1000	>= 1
flags	query	string	no	"ALL"	ALL INFO TRADE. ALL devuelve todos los ticks.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
count	integer	Cantidad de elementos devueltos en la lista.	3
ticks	array<object>	Ticks.	
ticks[].time	integer (epoch s)	Epoch en segundos, HORA DE SERVIDOR del broker (no UTC).	1790587946
ticks[].bid	number (double)	Precio bid.	1.13778
			1.13779

ticks[].ask	number (double)	Precio ask.	
ticks[].last	number (double)	Último precio negociado (0 en Forex).	0.0
ticks[].volume	integer	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	0
ticks[].time_msc	integer (epoch ms)	Epoch en milisegundos, hora de servidor.	1790587946325
ticks[].flags	integer	Bits TICK_FLAG * (2=BID, 4=ASK, 8=LAST, 16=VOLUME...).	1026
ticks[].volume_real	number (double)	Volumen con precisión decimal.	0.0
ticks[].time_iso	string (ISO-8601) null	time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-28T09:32:26"
ticks[].time_msc_iso	string (ISO-8601) null	time_msc formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-28T09:32:26.325000"

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente) · 400 BAD_REQUEST (parámetros inválidos) / 502 MT5_ERROR

GET /market/ticks/{symbol}/range requiere Authorization: Bearer <token>

Ticks crudos entre dos fechas

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbol	path	string	sí		
from_epoch	query	integer	sí		
to_epoch	query	integer	sí		
flags	query	string	no	"ALL"	ALL INFO TRADE

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
count	integer	Cantidad de elementos devueltos en la lista.	85
ticks	array<object>	Ticks.	
ticks[].time	integer (epoch s)	Epoch en segundos, HORA DE SERVIDOR del broker (no UTC).	1790588046
ticks[].bid	number (double)	Precio bid.	1.13758
ticks[].ask	number (double)	Precio ask.	1.1375899999999999
ticks[].last	number (double)	Último precio negociado (0 en Forex).	0.0
ticks[].volume	integer	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	0
ticks[].time_msc	integer (epoch ms)	Epoch en milisegundos, hora de servidor.	1790588046110
ticks[].flags	integer	Bits TICK_FLAG * (2=BID, 4=ASK, 8=LAST, 16=VOLUME...).	1028
ticks[].volume_real	number (double)	Volumen con precisión decimal.	0.0
ticks[].time_iso	string (ISO-8601) null	time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-28T09:34:06"
ticks[].time_msc_iso	string (ISO-8601) null	time_msc formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-28T09:34:06.110000"

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente) · 400 BAD_REQUEST (parámetros inválidos) / 502 MT5_ERROR

GET /market/book/{symbol} requiere Authorization: Bearer <token>

Profundidad de mercado (DOM / Level II)

Suscribe el símbolo al libro, lee y devuelve los niveles. Muchos brokers de Forex retail NO publican profundidad: en ese caso entries viene vacío y subscribed indica si la suscripción se acepto. No es un error del gateway.

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbol	path	string	sí		

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
subscribed	boolean	true si MT5 aceptó la suscripción al libro.	true
count	integer	Cantidad de elementos devueltos en la lista.	0
entries	array<object>	Niveles del libro (vacío si el broker no publica profundidad).	
entries[].type	integer	Tipo como número (ver type_name y anexo).	
entries[].price	number (double)	Precio.	

entries[].volume	integer	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
entries[].volume_dbl	number (double)		
entries[].type_name	string	Tipo como texto.	
note	string null	Aviso cuando no hay niveles; null si los hay.	"El broker no publica profundidad de ..."

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente) · 400 BAD_REQUEST (parámetros inválidos) / 502 MT5_ERROR

6. Posiciones abiertas

GET /positions requiere Authorization: Bearer <token>

Posiciones abiertas

symbol y group son mutuamente excluyentes: si mandas los dos, manda symbol. profit ya viene neto de swap? No: profit es el flotante SIN swap ni comision -- esos van en sus propios campos.

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbol	query	string null	no		Filtrar por símbolo exacto.
group	query	string null	no		Filtro con comodines. Ej: *USD*
magic	query	integer null	no		Filtrar por magic number (se aplica en el gateway).

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
count	integer	Cantidad de elementos devueltos en la lista.	0
total_profit	number	Suma del flotante (profit) de las posiciones devueltas, 2 decimales.	0
total_volume	number	Suma de lotes de las posiciones devueltas.	0
positions	array<object>	Posiciones abiertas.	
positions[].ticket	integer	Ticket (identificador único).	
positions[].time	integer (epoch s)	Epoch en segundos, HORA DE SERVIDOR del broker (no UTC).	
positions[].time_msc	integer (epoch ms)	Epoch en milisegundos, hora de servidor.	
positions[].time_update	integer (epoch s)	Última modificación, epoch s (hora servidor).	
positions[].time_update_msc	integer (epoch ms)	Última modificación, epoch ms.	
positions[].type	integer	Tipo como número (ver type_name y anexo).	
positions[].magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	
positions[].identifier	integer	Identificador de la posición (constante durante toda su vida).	
positions[].reason	integer	Origen como número.	
positions[].volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
positions[].price_open	number (double)	Precio de apertura / de activación.	
positions[].sl	number (double)	Stop Loss (precio; 0 = sin SL).	
positions[].tp	number (double)	Take Profit (precio; 0 = sin TP).	
positions[].price_current	number (double)	Precio actual del símbolo.	
positions[].swap	number (double)	Swap acumulado (divisa de la cuenta).	
positions[].profit	number (double)	Beneficio en divisa de la cuenta (sin swap ni comisión).	
positions[].symbol	string	Nombre del símbolo.	
positions[].comment	string	Comentario.	
positions[].external_id	string	ID en un sistema externo (bolsa).	
positions[].time_iso	string (ISO-8601) null	time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
positions[].time_msc_iso	string (ISO-8601) null	time_msc formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
positions[].time_update_iso	string (ISO-8601) null	time_update formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
positions[].time_update_msc_iso	string (ISO-8601) null	time_update_msc formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
positions[].type_name	string	Tipo como texto.	
positions[].reason_name	string	Origen como texto (CLIENT, MOBILE, WEB, EXPERT, SL, TP, SO...).	

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE

GET /positions/total requiere Authorization: Bearer <token>

Numero de posiciones abiertas

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
total	integer	Total contado por MT5.	0

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE

GET /positions/{ticket} requiere Authorization: Bearer <token>

Una posicion por ticket

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
ticket	path	integer	sí		

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Estructura MT5 (TradePosition / TradeOrder) convertida por app/converters.py ; no había ninguna abierta al capturar.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
ticket	integer	Ticket (identificador único).	
time	integer (epoch s)	Epoch en segundos, HORA DE SERVIDOR del broker (no UTC).	
time_msc	integer (epoch ms)	Epoch en milisegundos, hora de servidor.	
time_update	integer (epoch s)	Última modificación, epoch s (hora servidor).	
time_update_msc	integer (epoch ms)	Última modificación, epoch ms.	
type	integer	Tipo como número (ver type_name y anexo).	
magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	
identifier	integer	Identificador de la posición (constante durante toda su vida).	
reason	integer	Origen como número.	
volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
price_open	number (double)	Precio de apertura / de activación.	
sl	number (double)	Stop Loss (precio; 0 = sin SL).	
tp	number (double)	Take Profit (precio; 0 = sin TP).	
price_current	number (double)	Precio actual del símbolo.	
swap	number (double)	Swap acumulado (divisa de la cuenta).	
profit	number (double)	Beneficio en divisa de la cuenta (sin swap ni comisión).	
symbol	string	Nombre del símbolo.	
comment	string	Comentario.	
external_id	string	ID en un sistema externo (bolsa).	
time_iso	string (ISO-8601) null	time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
time_msc_iso	string (ISO-8601) null	time_msc formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
time_update_iso	string (ISO-8601) null	time_update formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
time_update_msc_iso	string (ISO-8601) null	time_update_msc formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
type_name	string	Tipo como texto.	
reason_name	string	Origen como texto (CLIENT, MOBILE, WEB, EXPERT, SL, TP, SO...).	

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente)

7. Órdenes pendientes

GET /orders requiere Authorization: Bearer <token>

Ordenes pendientes activas

Solo ordenes VIVAS (limit/stop aun no activadas). Las ya ejecutadas o canceladas estan en /history/orders .

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbol	query	string null	no		
group	query	string null	no		Filtro con comodines. Ej: *USD*
magic	query	integer null	no		

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
count	integer	Cantidad de elementos devueltos en la lista.	0
orders	array<object>	Órdenes.	
orders[].ticket	integer	Ticket (identificador único).	
orders[].time_setup	integer (epoch s)	Colocación de la orden, epoch s (hora servidor).	
orders[].time_setup_msc	integer (epoch ms)	Colocación, epoch ms.	
orders[].time_done	integer (epoch s)	Ejecución/cancelación, epoch s (0 si sigue viva).	
orders[].time_done_msc	integer (epoch ms)	Ejecución/cancelación, epoch ms.	
orders[].time_expiration	integer (epoch s)	Caducidad, epoch s (0 = sin caducidad).	
orders[].type	integer	Tipo como número (ver type_name y anexo).	
orders[].type_time	integer	Vigencia como número.	
orders[].type_filling	integer	Modo de llenado como número.	
orders[].state	integer	Estado como número.	
orders[].magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	
orders[].position_id	integer	Identificador de la posición.	
orders[].position_by_id	integer	Posición opuesta (CLOSE_BY).	
orders[].reason	integer	Origen como número.	
orders[].volume_initial	number (double)	Lotes iniciales de la orden.	
orders[].volume_current	number (double)	Lotes pendientes de ejecutar.	
orders[].price_open	number (double)	Precio de apertura / de activación.	
orders[].sl	number (double)	Stop Loss (precio; 0 = sin SL).	
orders[].tp	number (double)	Take Profit (precio; 0 = sin TP).	
orders[].price_current	number (double)	Precio actual del símbolo.	
orders[].price_stoplmit	number (double)	Precio de la orden límite de una stop-limit.	
orders[].symbol	string	Nombre del símbolo.	
orders[].comment	string	Comentario.	
orders[].external_id	string	ID en un sistema externo (bolsa).	
orders[].time_setup_iso	string (ISO-8601) null	time_setup formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
orders[].time_setup_msc_iso	string (ISO-8601) null	time_setup_msc formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
orders[].time_done_iso	string (ISO-8601) null	time_done formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
orders[].time_done_msc_iso	string (ISO-8601) null	time_done_msc formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
orders[].time_expiration_iso	string (ISO-8601) null	time_expiration formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
orders[].type_name	string	Tipo como texto.	
orders[].state_name	string	Estado (PLACED, FILLED, CANCELED, EXPIRED...).	
orders[].type_filling_name	string	Llenado (FOK, IOC, RETURN).	
orders[].type_time_name	string	Vigencia (GTC, DAY, SPECIFIED...).	
orders[].reason_name	string	Origen como texto (CLIENT, MOBILE, WEB, EXPERT, SL, TP, SO...).	

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE

GET /orders/total

requiere Authorization: Bearer <token>

Numero de ordenes pendientes

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
total	integer	Total contado por MT5.	0

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE

GET /orders/{ticket}

requiere Authorization: Bearer <token>

Una orden pendiente por ticket

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
ticket	path	integer	sí		

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Estructura MT5 (TradePosition / TradeOrder) convertida por `app/converters.py` ; no había ninguna abierta al capturar.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
ticket	integer	Ticket (identificador único).	58570299249
time_setup	integer (epoch s)	Colocación de la orden, epoch s (hora servidor).	1790089284
time_setup_msc	integer (epoch ms)	Colocación, epoch ms.	1790089284785
time_done	integer (epoch s)	Ejecución/cancelación, epoch s (0 si sigue viva).	1790089284
time_done_msc	integer (epoch ms)	Ejecución/cancelación, epoch ms.	1790089284785
time_expiration	integer (epoch s)	Caducidad, epoch s (0 = sin caducidad).	0
type	integer	Tipo como número (ver <code>type_name</code> y anexo).	1
type_time	integer	Vigencia como número.	0
type_filling	integer	Modo de llenado como número.	0
state	integer	Estado como número.	4
magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	20260910
position_id	integer	Identificador de la posición.	58570299249
position_by_id	integer	Posición opuesta (CLOSE_BY).	0
reason	integer	Origen como número.	3
volume_initial	number (double)	Lotes iniciales de la orden.	1.27
volume_current	number (double)	Lotes pendientes de ejecutar.	0.0
price_open	number (double)	Precio de apertura / de activación.	0.0
sl	number (double)	Stop Loss (precio; 0 = sin SL).	1.14979
tp	number (double)	Take Profit (precio; 0 = sin TP).	1.14338
price_current	number (double)	Precio actual del símbolo.	1.14628
price_stoplevelimit	number (double)	Precio de la orden límite de una stop-limit.	0.0
symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
comment	string	Comentario.	"mtf_reve_setup_b_pd"
external_id	string	ID en un sistema externo (bolsa).	" "
time_setup_iso	string (ISO-8601) null	<code>time_setup</code> formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-22T15:01:24"
time_setup_msc_iso	string (ISO-8601) null	<code>time_setup_msc</code> formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-22T15:01:24.785000"
time_done_iso	string (ISO-8601) null	<code>time_done</code> formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-22T15:01:24"
time_done_msc_iso	string (ISO-8601) null	<code>time_done_msc</code> formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-22T15:01:24.785000"
time_expiration_iso	string (ISO-8601) null	<code>time_expiration</code> formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
type_name	string	Tipo como texto.	"SELL"
state_name	string	Estado (PLACED, FILLED, CANCELED, EXPIRED...).	"FILLED"
type_filling_name	string	Llenado (FOK, IOC, RETURN).	"FOK"
type_time_name	string	Vigencia (GTC, DAY, SPECIFIED...).	"GTC"
reason_name	string	Origen como texto (CLIENT, MOBILE, WEB, EXPERT, SL, TP, SO...).	"EXPERT"

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente)

8. Histórico

GET

/history/orders

requiere Authorization: Bearer <token>

Ordenes historicas (ejecutadas, canceladas, expiradas)

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
from_epoch	query	integer null	no		Epoch s. Por defecto: hace 30 días.
to_epoch	query	integer null	no		Epoch s. Por defecto: ahora + 1 día.
symbol	query	string null	no		
group	query	string null	no		Filtro con comodines, ej. <code>*USD*</code>
ticket	query	integer null	no		Una orden concreta (ignora el rango de fechas).
position	query	integer null	no		Todas las ordenes de una posicion (ignora el rango).

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
--------------	------	-------------	---------

count	integer	Cantidad de elementos devueltos en la lista.	10
orders	array<object>	Órdenes.	
orders[].ticket	integer	Ticket (identificador único).	58570299249
orders[].time_setup	integer (epoch s)	Colocación de la orden, epoch s (hora servidor).	1790089284
orders[].time_setup_msc	integer (epoch ms)	Colocación, epoch ms.	1790089284785
orders[].time_done	integer (epoch s)	Ejecución/cancelación, epoch s (0 si sigue viva).	1790089284
orders[].time_done_msc	integer (epoch ms)	Ejecución/cancelación, epoch ms.	1790089284785
orders[].time_expiration	integer (epoch s)	Caducidad, epoch s (0 = sin caducidad).	0
orders[].type	integer	Tipo como número (ver <code>type_name</code> y anexo).	1
orders[].type_time	integer	Vigencia como número.	0
orders[].type_filling	integer	Modo de llenado como número.	0
orders[].state	integer	Estado como número.	4
orders[].magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	20260910
orders[].position_id	integer	Identificador de la posición.	58570299249
orders[].position_by_id	integer	Posición opuesta (CLOSE_BY).	0
orders[].reason	integer	Origen como número.	3
orders[].volume_initial	number (double)	Lotes iniciales de la orden.	1.27
orders[].volume_current	number (double)	Lotes pendientes de ejecutar.	0.0
orders[].price_open	number (double)	Precio de apertura / de activación.	0.0
orders[].sl	number (double)	Stop Loss (precio; 0 = sin SL).	1.14979
orders[].tp	number (double)	Take Profit (precio; 0 = sin TP).	1.14338
orders[].price_current	number (double)	Precio actual del símbolo.	1.14628
orders[].price_stoplmit	number (double)	Precio de la orden límite de una stop-limit.	0.0
orders[].symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
orders[].comment	string	Comentario.	"mtf_reve_setup_b_pd"
orders[].external_id	string	ID en un sistema externo (bolsa).	" "
orders[].time_setup_iso	string (ISO-8601) null	<code>time_setup</code> formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-22T15:01:24"
orders[].time_setup_msc_iso	string (ISO-8601) null	<code>time_setup_msc</code> formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-22T15:01:24.785000"
orders[].time_done_iso	string (ISO-8601) null	<code>time_done</code> formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-22T15:01:24"
orders[].time_done_msc_iso	string (ISO-8601) null	<code>time_done_msc</code> formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-22T15:01:24.785000"
orders[].time_expiration_iso	string (ISO-8601) null	<code>time_expiration</code> formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-23T14:05:00"
orders[].type_name	string	Tipo como texto.	"SELL"
orders[].state_name	string	Estado (PLACED, FILLED, CANCELED, EXPIRED...).	"FILLED"
orders[].type_filling_name	string	Llenado (FOK, IOC, RETURN).	"FOK"
orders[].type_time_name	string	Vigencia (GTC, DAY, SPECIFIED...).	"GTC"
orders[].reason_name	string	Origen como texto (CLIENT, MOBILE, WEB, EXPERT, SL, TP, SO...).	"EXPERT"

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 400 BAD_REQUEST (parámetros inválidos) / 502 MT5_ERROR

GET /history/deals

requiere Authorization: Bearer <token>

Deals historicos (las ejecuciones reales)

Un deal es un hecho consumado (entrada o salida). El P&L realizado de una posicion es la suma de `profit + swap + commission + fee` de sus deals. Los movimientos de saldo (deposito, retirada) tambien aparecen aqui, con `type_name = "BALANCE"`.

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
from_epoch	query	integer null	no		Epoch s. Por defecto: hace 30 días.
to_epoch	query	integer null	no		Epoch s. Por defecto: ahora + 1 día.
symbol	query	string null	no		
group	query	string null	no		
ticket	query	integer null	no		
position	query	integer null	no		Todos los deals de una posicion: sirve para reconstruir su P&L real.

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
count	integer	Cantidad de elementos devueltos en la lista.	7
net_result	number	Suma de profit + swap + commission + fee de los deals devueltos, 2 decimales.	172.29
deals	array<object>	Deals (ejecuciones).	

deals[].ticket	integer	Ticket (identificador único).	58189733317
deals[].order	integer	Ticket de la orden.	58570299249
deals[].time	integer (epoch s)	Epoch en segundos, HORA DE SERVIDOR del broker (no UTC).	1790089284
deals[].time_msc	integer (epoch ms)	Epoch en milisegundos, hora de servidor.	1790089284785
deals[].type	integer	Tipo como número (ver type_name y anexo).	1
deals[].entry	integer	Dirección como número.	0
deals[].magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	20260910
deals[].position_id	integer	Identificador de la posición.	58570299249
deals[].reason	integer	Origen como número.	3
deals[].volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	1.27
deals[].price	number (double)	Precio.	1.14628
deals[].commission	number (double)	Comisión.	0.0
deals[].swap	number (double)	Swap acumulado (divisa de la cuenta).	0.0
deals[].profit	number (double)	Beneficio en divisa de la cuenta (sin swap ni comisión).	0.0
deals[].fee	number (double)	Tarifa.	0.0
deals[].symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
deals[].comment	string	Comentario.	"mtf_reve_setup_b_pd"
deals[].external_id	string	ID en un sistema externo (bolsa).	" "
deals[].time_iso	string (ISO-8601) null	time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-22T15:01:24"
deals[].time_msc_iso	string (ISO-8601) null	time_msc formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-22T15:01:24.785000"
deals[].type_name	string	Tipo como texto.	"SELL"
deals[].entry_name	string	IN (entrada), OUT (salida), INOUT, OUT_BY.	"IN"
deals[].reason_name	string	Origen como texto (CLIENT, MOBILE, WEB, EXPERT, SL, TP, SO...).	"EXPERT"

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 400 BAD_REQUEST (parámetros inválidos) / 502 MT5_ERROR

GET /history/deals/total requiere Authorization: Bearer <token>

Numero de deals en un rango

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
from_epoch	query	integer null	no		
to_epoch	query	integer null	no		

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
total	integer	Total contado por MT5.	7

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 400 BAD_REQUEST (parámetros inválidos) / 502 MT5_ERROR

GET /history/orders/total requiere Authorization: Bearer <token>

Numero de ordenes historicas en un rango

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
from_epoch	query	integer null	no		
to_epoch	query	integer null	no		

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
total	integer	Total contado por MT5.	10

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 400 BAD_REQUEST (parámetros inválidos) / 502 MT5_ERROR

Vida completa de una posicion cerrada

Reune las ordenes y los deals de una posicion y calcula su P&L realizado.
Es la forma comoda de auditar "que paso exactamente con el ticket X".

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
position_id	path	integer	sí		

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
position_id	integer	Identificador de la posición.	58570299249
found	boolean	true si hay órdenes o deals para esa posición.	true
realized_pnl	number	P&L realizado neto: profit + swap + commission + fee de todos sus deals.	368.3
volume_in	number	Lotes que entraron (deals IN).	1.27
volume_out	number	Lotes que salieron (deals OUT / OUT_BY).	1.27
orders	array<object>	Órdenes.	
orders[].ticket	integer	Ticket (identificador único).	58570299249
orders[].time_setup	integer (epoch s)	Colocación de la orden, epoch s (hora servidor).	1790089284
orders[].time_setup_msc	integer (epoch ms)	Colocación, epoch ms.	1790089284785
orders[].time_done	integer (epoch s)	Ejecución/cancelación, epoch s (0 si sigue viva).	1790089284
orders[].time_done_msc	integer (epoch ms)	Ejecución/cancelación, epoch ms.	1790089284785
orders[].time_expiration	integer (epoch s)	Caducidad, epoch s (0 = sin caducidad).	0
orders[].type	integer	Tipo como número (ver type_name y anexo).	1
orders[].type_time	integer	Vigencia como número.	0
orders[].type_filling	integer	Modo de llenado como número.	0
orders[].state	integer	Estado como número.	4
orders[].magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	20260910
orders[].position_id	integer	Identificador de la posición.	58570299249
orders[].position_by_id	integer	Posición opuesta (CLOSE_BY).	0
orders[].reason	integer	Origen como número.	3
orders[].volume_initial	number (double)	Lotes iniciales de la orden.	1.27
orders[].volume_current	number (double)	Lotes pendientes de ejecutar.	0.0
orders[].price_open	number (double)	Precio de apertura / de activación.	0.0
orders[].sl	number (double)	Stop Loss (precio; 0 = sin SL).	1.14979
orders[].tp	number (double)	Take Profit (precio; 0 = sin TP).	1.14338
orders[].price_current	number (double)	Precio actual del símbolo.	1.14628
orders[].price_stoplmit	number (double)	Precio de la orden límite de una stop-limit.	0.0
orders[].symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
orders[].comment	string	Comentario.	"mtf_reve_setup_b_pd"
orders[].external_id	string	ID en un sistema externo (bolsa).	""
orders[].time_setup_iso	string (ISO-8601) null	time_setup formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-22T15:01:24"
orders[].time_setup_msc_iso	string (ISO-8601) null	time_setup_msc formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-22T15:01:24.785000"
orders[].time_done_iso	string (ISO-8601) null	time_done formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-22T15:01:24"
orders[].time_done_msc_iso	string (ISO-8601) null	time_done_msc formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-22T15:01:24.785000"
orders[].time_expiration_iso	string (ISO-8601) null	time_expiration formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	
orders[].type_name	string	Tipo como texto.	"SELL"
orders[].state_name	string	Estado (PLACED, FILLED, CANCELED, EXPIRED...).	"FILLED"
orders[].type_filling_name	string	Llenado (FOK, IOC, RETURN).	"FOK"
orders[].type_time_name	string	Vigencia (GTC, DAY, SPECIFIED...).	"GTC"
orders[].reason_name	string	Origen como texto (CLIENT, MOBILE, WEB, EXPERT, SL, TP, SO...).	"EXPERT"
deals	array<object>	Deals (ejecuciones).	
deals[].ticket	integer	Ticket (identificador único).	58189733317
deals[].order	integer	Ticket de la orden.	58570299249
deals[].time	integer (epoch s)	Epoch en segundos, HORA DE SERVIDOR del broker (no UTC).	1790089284
deals[].time_msc	integer (epoch ms)	Epoch en milisegundos, hora de servidor.	1790089284785
deals[].type	integer	Tipo como número (ver type_name y anexo).	1
deals[].entry	integer	Dirección como número.	0
deals[].magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	20260910
deals[].position_id	integer	Identificador de la posición.	58570299249

deals[].reason	integer	Origen como número.	3
deals[].volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	1.27
deals[].price	number (double)	Precio.	1.14628
deals[].commission	number (double)	Comisión.	0.0
deals[].swap	number (double)	Swap acumulado (divisa de la cuenta).	0.0
deals[].profit	number (double)	Beneficio en divisa de la cuenta (sin swap ni comisión).	0.0
deals[].fee	number (double)	Tarifa.	0.0
deals[].symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
deals[].comment	string	Comentario.	"mtf_reve_setup_b_pd"
deals[].external_id	string	ID en un sistema externo (bolsa).	" "
deals[].time_iso	string (ISO-8601) null	time formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-22T15:01:24"
deals[].time_msc_iso	string (ISO-8601) null	time_msc formateado ISO-8601 SIN zona (hora de servidor). null si el epoch es 0.	"2026-09-22T15:01:24.785000"
deals[].type_name	string	Tipo como texto.	"SELL"
deals[].entry_name	string	IN (entrada), OUT (salida), INOUT, OUT_BY.	"IN"
deals[].reason_name	string	Origen como texto (CLIENT, MOBILE, WEB, EXPERT, SL, TP, SO...).	"EXPERT"

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente) · 400 BAD_REQUEST (parámetros inválidos) / 502 MT5_ERROR

9. Trading

POST /trading/open requiere Authorization: Bearer <token>

Abrir posicion a mercado

Ejecuta BUY o SELL a mercado.
El SL/TP se pueden dar de dos formas: como PRECIO (sl , tp) o como DISTANCIA en puntos (sl_points , tp_points). Si mandas ambas, gana el precio absoluto. Un punto es symbol_info.point (para EURUSD de 5 dígitos, 1 punto = 0,00001; 10 puntos = 1 pip).

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON) — OpenPositionRequest , Content-Type: application/json

Campo	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbol	string	sí		Nombre exacto del simbolo en el broker.
side	string (enum: BUY, SELL)	sí		BUY o SELL. Ejecucion a mercado.
volume	number (double)	sí		Lotes. Se ajusta al volume_step del simbolo, siempre hacia abajo. > 0.0
sl	number (double) null	no		Stop Loss como PRECIO absoluto. null = sin SL.
tp	number (double) null	no		Take Profit como PRECIO absoluto. null = sin TP.
sl_points	integer null	no		Alternativa a sl : distancia en puntos desde el precio de entrada. Se ignora si sl viene informado.
tp_points	integer null	no		Alternativa a tp : distancia en puntos desde el precio de entrada.
deviation	integer null	no		Slippage maximo aceptado, en puntos. Por defecto el del gateway (20).
magic	integer null	no		Magic number de la orden. Por defecto el del gateway.
comment	string null	no		Comentario libre. MT5 lo trunca a 31 caracteres. máx. caracteres 31

Respuesta 200 (JSON)

Estructura derivada del código del gateway (app/routers/trading.py , app/converters.py). No se ejecutó al generar este documento para no operar la cuenta.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
retcode	integer	Código de retorno de MT5 (ver anexo).	
deal	integer	Ticket del deal generado (0 si no hubo ejecución).	
order	integer	Ticket de la orden.	
volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
price	number (double)	Precio.	
bid	number (double)	Precio bid.	
ask	number (double)	Precio ask.	
comment	string	Comentario.	
request_id	integer	ID interno de la petición.	
retcode_external	integer	Código del sistema externo.	
retcode_name	string	Retcode como texto.	
success	boolean	true si MT5 aceptó (10008/10009/10010; en /check: retcode 0).	
request	object	Petición EXACTA enviada a MT5.	
request.action	integer	TRADE_ACTION_* (1=DEAL, 5=PENDING, 6=SLTP, 7=MODIFY, 8=REMOVE).	
request.symbol	string	Nombre del símbolo.	
request.volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
request.type	integer	Tipo como número (ver type_name y anexo).	

request.price	number (double)	Precio.	
request.deviation	integer	Slippage máximo (puntos).	
request.magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	
request.comment	string	Comentario.	
request.type_time	integer	Vigencia como número.	
request.type_filling	integer	Modo de llenado como número.	
request.sl	number (double)	Stop Loss (precio; 0 = sin SL). <i>solo si se envió SL</i>	
request.tp	number (double)	Take Profit (precio; 0 = sin TP). <i>solo si se envió TP</i>	

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 403 REAL_ACCOUNT_BLOCKED (cuenta REAL sin PYGW_ALLOW_REAL=1) · 200 con success: false = MT5 recibió y RECHAZÓ la orden (ver retcode_name) · 422 validación del cuerpo (FastAPI)

POST /trading/close/{ticket} requiere Authorization: Bearer <token>

Cerrar posicion (total o parcial)

Sin volume cierra la posicion entera. Con volume menor que el de la posicion hace un CIERRE PARCIAL y el resto sigue abierto. En cuentas *hedging* el cierre parcial deja la posicion original con el volumen restante y su mismo ticket. En cuentas *netting* el resultado es una unica posicion neta.

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
ticket	path	integer	sí		Ticket de la posicion abierta.

Cuerpo de la petición (JSON) — ClosePositionRequest, Content-Type: application/json

Campo	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
volume	number (double) null	no		Volumen a cerrar. null o ausente = cerrar la posicion ENTERA. > 0.0
deviation	integer null	no		Slippage maximo en puntos.
comment	string null	no		máx. caracteres 31

Respuesta 200 (JSON)

Estructura derivada del código del gateway (app/routers/trading.py , app/converters.py). No se ejecutó al generar este documento para no operar la cuenta.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
retcode	integer	Código de retorno de MT5 (ver anexo).	
deal	integer	Ticket del deal generado (0 si no hubo ejecución).	
order	integer	Ticket de la orden.	
volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
price	number (double)	Precio.	
bid	number (double)	Precio bid.	
ask	number (double)	Precio ask.	
comment	string	Comentario.	
request_id	integer	ID interno de la petición.	
retcode_external	integer	Código del sistema externo.	
retcode_name	string	Retcode como texto.	
success	boolean	true si MT5 aceptó (10008/10009/10010; en /check: retcode 0).	
request	object	Petición EXACTA enviada a MT5.	
request.action	integer	TRADE_ACTION_* (1=DEAL, 5=PENDING, 6=SLTP, 7=MODIFY, 8=REMOVE).	
request.symbol	string	Nombre del símbolo.	
request.volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
request.type	integer	Tipo como número (ver type_name y anexo).	
request.price	number (double)	Precio.	
request.deviation	integer	Slippage máximo (puntos).	
request.magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	
request.comment	string	Comentario.	
request.type_time	integer	Vigencia como número.	
request.type_filling	integer	Modo de llenado como número.	
request.position	integer	Ticket de la posición a la que se refiere.	
partial	boolean	true si fue un cierre parcial.	
remaining_volume	number	Lotes que quedan abiertos.	

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente) · 403 REAL_ACCOUNT_BLOCKED (cuenta REAL sin PYGW_ALLOW_REAL=1) · 200 con success: false = MT5 recibió y RECHAZÓ la orden (ver retcode_name) · 422 validación del cuerpo (FastAPI)

Cerrar parcialmente una posicion

Igual que /trading/close/{ticket} pero volume es OBLIGATORIO.
Existe como endpoint propio porque es la operacion que mas se usa desde un cliente y asi el contrato es explicito.

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
ticket	path	integer	sí		Ticket de la posicion abierta.

Cuerpo de la petición (JSON) — ClosePositionRequest, Content-Type: application/json

Campo	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
volume	number (double) null	no		Volumen a cerrar. null o ausente = cerrar la posicion ENTERA. > 0.0
deviation	integer null	no		Slippage maximo en puntos.
comment	string null	no		máx. caracteres 31

Respuesta 200 (JSON)

Estructura derivada del código del gateway (app/routers/trading.py , app/converters.py). No se ejecutó al generar este documento para no operar la cuenta.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
retcode	integer	Código de retorno de MT5 (ver anexo).	
deal	integer	Ticket del deal generado (0 si no hubo ejecución).	
order	integer	Ticket de la orden.	
volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
price	number (double)	Precio.	
bid	number (double)	Precio bid.	
ask	number (double)	Precio ask.	
comment	string	Comentario.	
request_id	integer	ID interno de la petición.	
retcode_external	integer	Código del sistema externo.	
retcode_name	string	Retcode como texto.	
success	boolean	true si MT5 aceptó (10008/10009/10010; en /check: retcode 0).	
request	object	Petición EXACTA enviada a MT5.	
request.action	integer	TRADE_ACTION_* (1=DEAL, 5=PENDING, 6=SLTP, 7=MODIFY, 8=REMOVE).	
request.symbol	string	Nombre del símbolo.	
request.volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
request.type	integer	Tipo como número (ver type_name y anexo).	
request.price	number (double)	Precio.	
request.deviation	integer	Slippage máximo (puntos).	
request.magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	
request.comment	string	Comentario.	
request.type_time	integer	Vigencia como número.	
request.type_filling	integer	Modo de llenado como número.	
request.position	integer	Ticket de la posición a la que se refiere.	
partial	boolean	true si fue un cierre parcial.	
remaining_volume	number	Lotes que quedan abiertos.	

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente) · 403 REAL_ACCOUNT_BLOCKED (cuenta REAL sin PYGW_ALLOW_REAL=1) · 200 con success: false = MT5 recibió y RECHAZÓ la orden (ver retcode_name) · 422 validación del cuerpo (FastAPI)

Cerrar todas las posiciones (opcionalmente filtradas)

Cierra en bloque. Devuelve el resultado de CADA cierre por separado: si una falla, las demas siguen adelante y el fallo queda registrado.

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON) — CloseAllRequest, Content-Type: application/json

Campo	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbol	string null	no		Cerrar solo las posiciones de este simbolo. null = todas.
magic	integer null	no		Cerrar solo las posiciones con este magic. null = cualquiera.
comment	string null	no		máx. caracteres 31

Respuesta 200 (JSON)

Estructura derivada del código del gateway (app/routers/trading.py , app/converters.py). No se ejecutó al generar este documento para no operar la cuenta.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
--------------	------	-------------	---------

requested	integer	Posiciones que cumplían el filtro.	
closed	integer	Cierres aceptados.	
failed	integer	Cierres rechazados o con error.	
results	array<object>	Resultado de cada cierre por separado.	
results[].ticket	integer	Ticket (identificador único).	
results[].symbol	string	Nombre del símbolo.	
results[].retcode	integer	Código de retorno de MT5 (ver anexo).	
results[].deal	integer	Ticket del deal generado (0 si no hubo ejecución).	
results[].order	integer	Ticket de la orden.	
results[].volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
results[].price	number (double)	Precio.	
results[].bid	number (double)	Precio bid.	
results[].ask	number (double)	Precio ask.	
results[].comment	string	Comentario.	
results[].request_id	integer	ID interno de la petición.	
results[].retcode_external	integer	Código del sistema externo.	
results[].retcode_name	string	Retcode como texto.	
results[].success	boolean	true si MT5 aceptó (10008/10009/10010; en /check: retcode 0).	
results[].request	object	Petición EXACTA enviada a MT5.	
results[].request.action	integer	TRADE_ACTION_* (1=DEAL, 5=PENDING, 6=SLTP, 7=MODIFY, 8=REMOVE).	
results[].request.symbol	string	Nombre del símbolo.	
results[].request.volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
results[].request.type	integer	Tipo como número (ver type_name y anexo).	
results[].request.price	number (double)	Precio.	
results[].request.deviation	integer	Slippage máximo (puntos).	
results[].request.magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	
results[].request.comment	string	Comentario.	
results[].request.type_time	integer	Vigencia como número.	
results[].request.type_filling	integer	Modo de llenado como número.	
results[].request.position	integer	Ticket de la posición a la que se refiere.	
results[].partial	boolean	true si fue un cierre parcial.	
results[].remaining_volume	number	Lotes que quedan abiertos.	
results[].error	object	Error (objeto de error o texto); ausente/null si no hubo. <i>solo en los cierres que lanzaron excepción</i>	
results[].error.code	string	Código de error del gateway.	
results[].error.message	string	Mensaje legible.	
results[].error.mt5_code	integer null	Código de MT5 (si aplica).	
results[].error.detail	any (objeto, texto o null)	Datos adicionales del error.	

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 403 REAL_ACCOUNT_BLOCKED (cuenta REAL sin PYGW_ALLOW_REAL=1) · 200 con success: false = MT5 recibió y RECHAZÓ la orden (ver retcode_name) · 422 validación del cuerpo (FastAPI)

POST /trading/modify/{ticket}

requiere Authorization: Bearer <token>

Mover SL y/o TP de una posicion

Omite un campo (null) para dejarlo como esta. Manda 0 para QUITARLO.

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
ticket	path	integer	sí		

Cuerpo de la petición (JSON) — ModifySLTPRequest , Content-Type: application/json

Campo	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
sl	number (double) null	no		Nuevo Stop Loss (precio absoluto). Enviar 0 para QUITAR el SL. Omitir (null) para dejarlo como esta.
tp	number (double) null	no		Nuevo Take Profit (precio absoluto). Enviar 0 para QUITAR el TP. Omitir (null) para dejarlo como esta.

Respuesta 200 (JSON)

Estructura derivada del código del gateway (app/routers/trading.py , app/converters.py). No se ejecutó al generar este documento para no operar la cuenta.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
retcode	integer	Código de retorno de MT5 (ver anexo).	
deal	integer	Ticket del deal generado (0 si no hubo ejecución).	
order	integer	Ticket de la orden.	
volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
price	number (double)	Precio.	
bid	number (double)	Precio bid.	
ask	number (double)	Precio ask.	
comment	string	Comentario.	

request_id	integer	ID interno de la petición.	
retcode_external	integer	Código del sistema externo.	
retcode_name	string	Retcode como texto.	
success	boolean	true si MT5 aceptó (10008/10009/10010; en /check: retcode 0).	
request	object	Petición EXACTA enviada a MT5.	
request.action	integer	TRADE_ACTION_* (1=DEAL, 5=PENDING, 6=SLTP, 7=MODIFY, 8=REMOVE).	
request.symbol	string	Nombre del símbolo.	
request.position	integer	Ticket de la posición a la que se refiere.	
request.sl	number (double)	Stop Loss (precio; 0 = sin SL). <i>solo si se envió SL</i>	
request.tp	number (double)	Take Profit (precio; 0 = sin TP). <i>solo si se envió TP</i>	
request.magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	
previous	object	Valores anteriores a la modificación.	
previous.sl	number (double)	Stop Loss (precio; 0 = sin SL).	
previous.tp	number (double)	Take Profit (precio; 0 = sin TP).	

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente) · 403 REAL_ACCOUNT_BLOCKED (cuenta REAL sin PYGW_ALLOW_REAL=1) · 200 con success: false = MT5 recibió y RECHAZÓ la orden (ver retcode_name) · 422 validación del cuerpo (FastAPI)

POST

/trading/modify-sl/{ticket}

requiere Authorization: Bearer <token>

Mover solo el Stop Loss

El TP no se toca. sl: 0 elimina el Stop Loss.

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
ticket	path	integer	sí		

Cuerpo de la petición (JSON) — ModifySLRequest, Content-Type: application/json

Campo	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
sl	number (double)	sí		Nuevo Stop Loss como precio absoluto. 0 = quitar el SL.

Respuesta 200 (JSON)

Estructura derivada del código del gateway (app/routers/trading.py, app/converters.py). No se ejecutó al generar este documento para no operar la cuenta.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
retcode	integer	Código de retorno de MT5 (ver anexo).	
deal	integer	Ticket del deal generado (0 si no hubo ejecución).	
order	integer	Ticket de la orden.	
volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
price	number (double)	Precio.	
bid	number (double)	Precio bid.	
ask	number (double)	Precio ask.	
comment	string	Comentario.	
request_id	integer	ID interno de la petición.	
retcode_external	integer	Código del sistema externo.	
retcode_name	string	Retcode como texto.	
success	boolean	true si MT5 aceptó (10008/10009/10010; en /check: retcode 0).	
request	object	Petición EXACTA enviada a MT5.	
request.action	integer	TRADE_ACTION_* (1=DEAL, 5=PENDING, 6=SLTP, 7=MODIFY, 8=REMOVE).	
request.symbol	string	Nombre del símbolo.	
request.position	integer	Ticket de la posición a la que se refiere.	
request.sl	number (double)	Stop Loss (precio; 0 = sin SL). <i>solo si se envió SL</i>	
request.tp	number (double)	Take Profit (precio; 0 = sin TP). <i>solo si se envió TP</i>	
request.magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	
previous	object	Valores anteriores a la modificación.	
previous.sl	number (double)	Stop Loss (precio; 0 = sin SL).	
previous.tp	number (double)	Take Profit (precio; 0 = sin TP).	

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente) · 403 REAL_ACCOUNT_BLOCKED (cuenta REAL sin PYGW_ALLOW_REAL=1) · 200 con success: false = MT5 recibió y RECHAZÓ la orden (ver retcode_name) · 422 validación del cuerpo (FastAPI)

POST

/trading/modify-tp/{ticket}

requiere Authorization: Bearer <token>

Mover solo el Take Profit

El SL no se toca. tp: 0 elimina el Take Profit.

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
ticket	path	integer	sí		

Cuerpo de la petición (JSON) — ModifyTPRequest , Content-Type: application/json

Campo	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
tp	number (double)	sí		Nuevo Take Profit como precio absoluto. 0 = quitar el TP.

Respuesta 200 (JSON)

Estructura derivada del código del gateway (app/routers/trading.py , app/converters.py). No se ejecutó al generar este documento para no operar la cuenta.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
retcode	integer	Código de retorno de MT5 (ver anexo).	
deal	integer	Ticket del deal generado (0 si no hubo ejecución).	
order	integer	Ticket de la orden.	
volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
price	number (double)	Precio.	
bid	number (double)	Precio bid.	
ask	number (double)	Precio ask.	
comment	string	Comentario.	
request_id	integer	ID interno de la petición.	
retcode_external	integer	Código del sistema externo.	
retcode_name	string	Retcode como texto.	
success	boolean	true si MT5 aceptó (10008/10009/10010; en /check: retcode 0).	
request	object	Petición EXACTA enviada a MT5.	
request.action	integer	TRADE_ACTION * (1=DEAL, 5=PENDING, 6=SLTP, 7=MODIFY, 8=REMOVE).	
request.symbol	string	Nombre del símbolo.	
request.position	integer	Ticket de la posición a la que se refiere.	
request.sl	number (double)	Stop Loss (precio; 0 = sin SL). solo si se envió SL	
request.tp	number (double)	Take Profit (precio; 0 = sin TP). solo si se envió TP	
request.magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	
previous	object	Valores anteriores a la modificación.	
previous.sl	number (double)	Stop Loss (precio; 0 = sin SL).	
previous.tp	number (double)	Take Profit (precio; 0 = sin TP).	

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente) · 403 REAL_ACCOUNT_BLOCKED (cuenta REAL sin PYGW_ALLOW_REAL=1) · 200 con success: false = MT5 recibió y RECHAZÓ la orden (ver retcode_name) · 422 validación del cuerpo (FastAPI)

POST /trading/pending

requiere Authorization: Bearer <token>

Colocar orden pendiente (limit / stop)

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON) — PlacePendingRequest , Content-Type: application/json

Campo	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbol	string	sí		
type	string (enum: BUY_LIMIT, SELL_LIMIT, BUY_STOP, SELL_STOP)	sí		Tipo de orden pendiente.
volume	number (double)	sí		> 0.0
price	number (double)	sí		Precio de activacion de la orden.
sl	number (double) null	no		
tp	number (double) null	no		
stoplimit	number (double) null	no		Solo para BUY_STOP_LIMIT / SELL_STOP_LIMIT.
expiration	integer null	no		Epoch en segundos (hora de servidor). null = GTC (sin caducidad).
magic	integer null	no		
comment	string null	no		máx. caracteres 31

Respuesta 200 (JSON)

Estructura derivada del código del gateway (app/routers/trading.py , app/converters.py). No se ejecutó al generar este documento para no operar la cuenta.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
retcode	integer	Código de retorno de MT5 (ver anexo).	

deal	integer	Ticket del deal generado (0 si no hubo ejecución).	
order	integer	Ticket de la orden.	
volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
price	number (double)	Precio.	
bid	number (double)	Precio bid.	
ask	number (double)	Precio ask.	
comment	string	Comentario.	
request_id	integer	ID interno de la petición.	
retcode_external	integer	Código del sistema externo.	
retcode_name	string	Retcode como texto.	
success	boolean	true si MT5 aceptó (10008/10009/10010; en /check: retcode 0).	
request	object	Petición EXACTA enviada a MT5.	
request.action	integer	TRADE_ACTION * (1=DEAL, 5=PENDING, 6=SLTP, 7=MODIFY, 8=REMOVE).	
request.symbol	string	Nombre del símbolo.	
request.volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
request.type	integer	Tipo como número (ver type_name y anexo).	
request.price	number (double)	Precio.	
request.magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	
request.comment	string	Comentario.	
request.type_filling	integer	Modo de llenado como número.	
request.type_time	integer	Vigencia como número.	
request.sl	number (double)	Stop Loss (precio; 0 = sin SL). solo si se envió SL	
request.tp	number (double)	Take Profit (precio; 0 = sin TP). solo si se envió TP	
request.stoplmit	number	Precio de la orden límite de una stop-limit. solo si se envió	
request.expiration	integer (epoch s, hora servidor)	Caducidad, epoch s (hora servidor). solo con caducidad	

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 403 REAL_ACCOUNT_BLOCKED (cuenta REAL sin PYGW_ALLOW_REAL=1) · 200 con success: false = MT5 recibió y RECHAZÓ la orden (ver retcode_name) · 422 validación del cuerpo (FastAPI)

POST /trading/pending/{ticket}/modify

requiere Authorization: Bearer <token>

Modificar una orden pendiente

Cambia precio de activacion, SL, TP o caducidad. Los campos null se dejan como estan.

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
ticket	path	integer	sí		

Cuerpo de la petición (JSON) — ModifyPendingRequest , Content-Type: application/json

Campo	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
price	number (double) null	no		Nuevo precio de activacion. null = dejarlo igual.
sl	number (double) null	no		
tp	number (double) null	no		
stoplmit	number (double) null	no		
expiration	integer null	no		

Respuesta 200 (JSON)

Estructura derivada del código del gateway (app/routers/trading.py , app/converters.py). No se ejecutó al generar este documento para no operar la cuenta.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
retcode	integer	Código de retorno de MT5 (ver anexo).	
deal	integer	Ticket del deal generado (0 si no hubo ejecución).	
order	integer	Ticket de la orden.	
volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
price	number (double)	Precio.	
bid	number (double)	Precio bid.	
ask	number (double)	Precio ask.	
comment	string	Comentario.	
request_id	integer	ID interno de la petición.	
retcode_external	integer	Código del sistema externo.	
retcode_name	string	Retcode como texto.	
success	boolean	true si MT5 aceptó (10008/10009/10010; en /check: retcode 0).	
request	object	Petición EXACTA enviada a MT5.	
request.action	integer	TRADE_ACTION * (1=DEAL, 5=PENDING, 6=SLTP, 7=MODIFY, 8=REMOVE).	
request.order	integer	Ticket de la orden.	

request.symbol	string	Nombre del símbolo.	
request.price	number (double)	Precio.	
request.sl	number (double)	Stop Loss (precio; 0 = sin SL). <i>solo si se envió SL</i>	
request.tp	number (double)	Take Profit (precio; 0 = sin TP). <i>solo si se envió TP</i>	
request.type_time	integer	Vigencia como número.	
request.expiration	integer (epoch s, hora servidor)	Caducidad, epoch s (hora servidor). <i>solo con caducidad</i>	
request.stoplimit	number	Precio de la orden límite de una stop-limit. <i>solo si se envió</i>	
previous	object	Valores anteriores a la modificación.	
previous.price	number (double)	Precio.	
previous.sl	number (double)	Stop Loss (precio; 0 = sin SL).	
previous.tp	number (double)	Take Profit (precio; 0 = sin TP).	

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente) · 403 REAL_ACCOUNT_BLOCKED (cuenta REAL sin PYGW_ALLOW_REAL=1) · 200 con success: false = MT5 recibió y RECHAZÓ la orden (ver retcode_name) · 422 validación del cuerpo (FastAPI)

DELETE /trading/pending/{ticket} requiere Authorization: Bearer <token>

Cancelar una orden pendiente

Parámetros (ruta / query)

Nombre	En	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
ticket	path	integer	sí		

Cuerpo de la petición (JSON)

Sin cuerpo.

Respuesta 200 (JSON)

Estructura derivada del código del gateway (app/routers/trading.py , app/converters.py). No se ejecutó al generar este documento para no operar la cuenta.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
retcode	integer	Código de retorno de MT5 (ver anexo).	
deal	integer	Ticket del deal generado (0 si no hubo ejecución).	
order	integer	Ticket de la orden.	
volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	
price	number (double)	Precio.	
bid	number (double)	Precio bid.	
ask	number (double)	Precio ask.	
comment	string	Comentario.	
request_id	integer	ID interno de la petición.	
retcode_external	integer	Código del sistema externo.	
retcode_name	string	Retcode como texto.	
success	boolean	true si MT5 aceptó (10008/10009/10010; en /check: retcode 0).	
request	object	Petición EXACTA enviada a MT5.	
request.action	integer	TRADE_ACTION_* (1=DEAL, 5=PENDING, 6=SLTP, 7=MODIFY, 8=REMOVE).	
request.order	integer	Ticket de la orden.	

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 404 NOT_FOUND (ticket / símbolo inexistente) · 403 REAL_ACCOUNT_BLOCKED (cuenta REAL sin PYGW_ALLOW_REAL=1) · 200 con success: false = MT5 recibió y RECHAZÓ la orden (ver retcode_name)

POST /trading/calc-margin requiere Authorization: Bearer <token>

Margen requerido por una operacion

Cuanto margen bloquearia la operacion. No envia nada al mercado.

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON) — CalcMarginRequest , Content-Type: application/json

Campo	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbol	string	sí		
side	string (enum: BUY, SELL)	sí		
volume	number (double)	sí		> 0.0
price	number (double) null	no		Precio de referencia. null = precio de mercado actual.

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
side	string	BUY o SELL.	"BUY"
volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	0.1
price	number (double)	Precio.	1.13776
margin	number (double)	Margen.	113.78
currency	string	Divisa de la cuenta.	"USD"

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 400 BAD_REQUEST (parámetros inválidos) / 502 MT5_ERROR · 422 validación del cuerpo (FastAPI)

POST /trading/calc-profit

requiere Authorization: Bearer <token>

Beneficio teorico de una operacion

P&L que daria ir de price_open a price_close. No envia nada.

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON) — CalcProfitRequest , Content-Type: application/json

Campo	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbol	string	sí		
side	string (enum: BUY, SELL)	sí		
volume	number (double)	sí		> 0.0
price_open	number (double)	sí		
price_close	number (double)	sí		

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
side	string	BUY o SELL.	"BUY"
volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	0.1
price_open	number (double)	Precio de apertura / de activación.	1.1
price_close	number (double)	Precio de cierre supuesto.	1.101
profit	number (double)	Beneficio en divisa de la cuenta (sin swap ni comisión).	10.0
currency	string	Divisa de la cuenta.	"USD"

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 400 BAD_REQUEST (parámetros inválidos) / 502 MT5_ERROR · 422 validación del cuerpo (FastAPI)

POST /trading/check

requiere Authorization: Bearer <token>

Validar una orden SIN enviarla

Simula la orden contra el servidor: dice si pasaria, cuanto margen consumiria y como quedaria el balance. **No envia nada al mercado.** Es la forma segura de validar desde .NET antes de ejecutar de verdad.

Parámetros (ruta / query)

Ninguno.

Cuerpo de la petición (JSON) — OpenPositionRequest , Content-Type: application/json

Campo	Tipo	Oblig.	Por defecto	Descripción
symbol	string	sí		Nombre exacto del simbolo en el broker.
side	string (enum: BUY, SELL)	sí		BUY o SELL. Ejecucion a mercado.
volume	number (double)	sí		Lotes. Se ajusta al volume_step del simbolo, siempre hacia abajo. > 0.0
sl	number (double) null	no		Stop Loss como PRECIO absoluto. null = sin SL.
tp	number (double) null	no		Take Profit como PRECIO absoluto. null = sin TP.
sl_points	integer null	no		Alternativa a sl : distancia en puntos desde el precio de entrada. Se ignora si sl viene informado.
tp_points	integer null	no		Alternativa a tp : distancia en puntos desde el precio de entrada.
deviation	integer null	no		Slippage maximo aceptado, en puntos. Por defecto el del gateway (20).
magic	integer null	no		Magic number de la orden. Por defecto el del gateway.
comment	string null	no		Comentario libre. MT5 lo trunca a 31 caracteres. máx. caracteres 31

Respuesta 200 (JSON)

Tipos inferidos de una respuesta REAL capturada del gateway (cuenta demo) al generar este documento.

Campo (ruta)	Tipo	Descripción	Ejemplo
retcode	integer	Código de retorno de MT5 (ver anexo).	0
balance	number (double)	Balance.	100172.29
equity	number (double)	Equity.	100172.29
profit	number (double)	Beneficio en divisa de la cuenta (sin swap ni comisión).	0.0
margin	number (double)	Margen.	11.38
margin_free	number (double)	Margen libre.	100160.91
margin_level	number	Nivel de margen (%).	880248.5940246044
comment	string	Comentario.	"Done"
request	object	Petición EXACTA enviada a MT5.	
request.action	integer	TRADE_ACTION_* (1=DEAL, 5=PENDING, 6=SLTP, 7=MODIFY, 8=REMOVE).	1
request.symbol	string	Nombre del símbolo.	"EURUSD"
request.volume	number (double)	Volumen (en ticks: volumen del último trade; en posiciones/órdenes/deals: lotes).	0.01
request.type	integer	Tipo como número (ver type_name y anexo).	0
request.price	number (double)	Precio.	1.13776
request.deviation	integer	Slippage máximo (puntos).	20
request.magic	integer	Magic number (identifica al EA/cliente que la creó).	20260910
request.comment	string	Comentario.	" "
request.type_time	integer	Vigencia como número.	0
request.type_filling	integer	Modo de llenado como número.	0
retcode_name	string	Retcode como texto.	"OK"
success	boolean	true si MT5 aceptó (10008/10009/10010; en /check: retcode 0).	true

Errores posibles

401 MISSING_TOKEN / INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN · 409 SESSION_SLOT_LOST · 503 NOT_CONNECTED · 504 WORKER_TIMEOUT / 502 WORKER_UNREACHABLE · 400 BAD_REQUEST (parámetros inválidos) / 502 MT5_ERROR · 422 validación del cuerpo (FastAPI)

Anexo — Enumeraciones (valor numérico → texto)

Cada campo numérico de enumeración se devuelve junto a su versión en texto (type → type_name , etc.).

Campo	Valores
type (órdenes)	0 =BUY, 1 =SELL, 2 =BUY_LIMIT, 3 =SELL_LIMIT, 4 =BUY_STOP, 5 =SELL_STOP, 6 =BUY_STOP_LIMIT, 7 =SELL_STOP_LIMIT, 8 =CLOSE_BY
type (posiciones)	0 =BUY, 1 =SELL
state (órdenes)	0 =STARTED, 1 =PLACED, 2 =CANCELED, 3 =PARTIAL, 4 =FILLED, 5 =REJECTED, 6 =EXPIRED, 7 =REQUEST_ADD, 8 =REQUEST_MODIFY, 9 =REQUEST_CANCEL
type_filling	0 =FOK, 1 =IOC, 2 =RETURN
type_time	0 =GTC, 1 =DAY, 2 =SPECIFIED, 3 =SPECIFIED_DAY
type (deals)	0 =BUY, 1 =SELL, 2 =BALANCE, 3 =CREDIT, 4 =CHARGE, 5 =CORRECTION, 6 =BONUS, 7 =COMMISSION, 8 =COMMISSION_DAILY, 9 =COMMISSION_MONTHLY, 10 =COMMISSION_AGENT_DAILY, 11 =COMMISSION_AGENT_MONTHLY, 12 =INTEREST, 13 =BUY_CANCELED, 14 =SELL_CANCELED, 15 =DIVIDEND, 16 =DIVIDEND_FRANKED, 17 =TAX
entry (deals)	0 =IN, 1 =OUT, 2 =INOUT, 3 =OUT_BY
reason (deals)	0 =CLIENT, 1 =MOBILE, 2 =WEB, 3 =EXPERT, 4 =SL, 5 =TP, 6 =SO, 7 =ROLLOVER, 8 =VMARGIN, 9 =SPLIT
reason (posiciones/órdenes)	0 =CLIENT, 1 =MOBILE, 2 =WEB, 3 =EXPERT
trade_mode	0 =DEMO, 1 =CONTEST, 2 =REAL
margin_mode	0 =RETAIL_NETTING, 1 =EXCHANGE, 2 =RETAIL_HEDGING
type (libro)	1 =SELL, 2 =BUY, 3 =SELL_MARKET, 4 =BUY_MARKET
retcode	10004 =REQUOTE, 10006 =REJECT, 10007 =CANCEL, 10008 =PLACED, 10009 =DONE, 10010 =DONE_PARTIAL, 10011 =ERROR, 10012 =TIMEOUT, 10013 =INVALID, 10014 =INVALID_VOLUME, 10015 =INVALID_PRICE, 10016 =INVALID_STOPS, 10017 =TRADE_DISABLED, 10018 =MARKET_CLOSED, 10019 =NO_MONEY, 10020 =PRICE_CHANGED, 10021 =PRICE_OFF, 10022 =INVALID_EXPIRATION, 10023 =ORDER_CHANGED, 10024 =TOO_MANY_REQUESTS, 10025 =NO_CHANGES, 10026 =SERVER_DISABLES_AT, 10027 =CLIENT_DISABLES_AT, 10028 =LOCKED, 10029 =FROZEN, 10030 =INVALID_FILL, 10031 =CONNECTION, 10032 =ONLY_REAL, 10033 =LIMIT_ORDERS, 10034 =LIMIT_VOLUME, 10035 =INVALID_ORDER, 10036 =POSITION_CLOSED, 10038 =INVALID_CLOSE_VOLUME, 10039 =CLOSE_ORDER_EXIST, 10040 =LIMIT_POSITIONS, 10041 =REJECT_CANCEL, 10042 =LONG_ONLY, 10043 =SHORT_ONLY, 10044 =CLOSE_ONLY, 10045 =FIFO_CLOSE, 10046 =HEDGE_PROHIBITED