

Power Shell Cap. 6

Operadores de comparación



Capítulo anterior (5) vimos

- » Necesidad de operadores
- » Tipos de operadores
- » Operador de asignación =
- » Operadores aritméticos

Índice Capítulo 6

- » Operadores de comparación simples
- » Operadores de comparación de cadenas
- » Operadores de comparación de colecciones

Operadores de comparación

- » ¿por qué los necesitamos?
- » Operan entre variables o valores fijos
- » Al ser operadores de comparación lógicos devuelven normalmente valores booleanos, o verdadero o falso.
- » Se pueden concatenar usando otros operadores lógicos (ya lo veremos)

Operadores de comparación simples de igualdad

» 2 -eq 2 # Igual que (==)

» 2 -ne 4 # Desigual a (!=)

» ejemplos

Operadores de comparación simples de comparación de cantidades

- » `5 -gt 2 # Mayor que (>)`
- » `5 -ge 5 # Mayor o igual que (>=)`
- » `5 -lt 10 # Menor que (<)`
- » `5 -le 5 # Menor o igual que (<=)`
- » ejemplos

Operadores de comparación de cadenas con comodines

- » "MyString" -like "*String"
- » "MyString" -notlike "Other*"

Operadores de comparación de cadenas con expresiones regulares

- » `"MyString" -match "$String^"`
- » `"MyString" -notmatch "$Other^"`

Operadores de arrays

» `contains` Contiene

`1,2,3 -contains 1`

» `notcontains` No contiene

`1,2,3 -notcontains 4`

Preguntas y respuestas

No tengas miedo, es gratis 😊

ADD Costa Tropical

- » <https://addcostatropical.org>
- » Youtube => ADD Costa Tropical
- » @addcostatropical
- » #somosadd
- » Facebook
- » Instagram

ADD Costa Tropical

» Investiga, aprende y comparte

Gracias

» Un placer compartir con vosotros