Probni kolokvij

Web programiranje

Napomena: Na kolokviju je dopušteno koristiti materijale s nastave te sve dostupne izvore s neta osim umjetne inteligencije i AI agenata. Nije dopušteno međusobno komunicirati. Rješenja se provjeravaju programom za otkrivanje plagijata. ~~Komprimirano rješenje `prezime_ime_kolokvij_1.zip` pošaljite nastavniku na Teams~~. Prije komprimiranja rješenja uklonite sve mape `node_modules` *(1 bod)*. Rješenje treba izgledati i ponašati se kao u priloženim snimkama.

Projekt koji se ne pokreće, projekt s promijenjenom strukturom mapa i promijenjenim nazivima datoteka, kod koji je kopiran i zalijepljen u neodgovarajuću datoteku, kod koji se nigdje ne poziva, ne prikazuje ili uzrokuje grešku pri izvršavanju neće biti bodovan. Funkcije koje pri pozivu uzrokuju grešku neće biti parcijalno bodovane stoga komentirajte neispravan kod.

Zadatak 1 (21 bod)

Raspakirajte predložak te pokrenite poslužiteljski i klijentski dio aplikacije. Prilagodite Bootstrap tako da su *success*, *warning* i *danger* boje redom #3cb47c, #ffea63 i #fe604e *(1 bod)*. Postavite font klijenta na Fraunces *(2 boda).*

Isključivo korištenjem Bootstrap klasa, stvorite navigacijsku traku kao u prikazu *(4 boda)*. Primijetite da se ispod navigacijske trake nalazi sjena, a nju možete stvoriti korištenjem klase shadow. Ikona je stack.

Na poslužitelju, svakom podatku iz polja u datoteci `todos.js` dodajte jedinstveni UUID *(2 boda)*. Učitajte polje iz tog modula u glavni modul `index.js` *(2 boda)*, ondje definirajte rutu za dohvaćanje svih zapisa *(1 bod)*, uređivanje postojećeg *(3 boda)* i brisanje postojećeg *(3 boda)*.

Na klijentu definirajte funkciju get_todos za dohvaćanje svih zapisa *(3 boda)*.

Zadatak 2 (16 bodova)

U `index.html` isključivo korištenjem HTML koda u kombinaciji s Bootstrap klasama napravite prototip koji prikazuje jednu karticu s jednim TODO zapisom.

Definirajte sadržaj *(1 bod za naslov, 1 bod za datum, 2 boda za status, 2 boda za gumbove)* i stil kartice koja prikazuje jedan zapis *(1 bod za zaobljenost kartice, 3 boda za stil gumbova)*. Ikone za status su x-circle-fill i check-circle-fill.

U skladu s priloženim snimkama različitih širina zaslona, dodijelite odgovarajuće klase na odgovarajuće elemente čime će stranica postati responzivna *(2 boda za raspored kartica, 2 boda za raspored gumbova, 2 boda za odgovarajuće razmake)*. Kada ste zadovoljni sa sadržajem i stilom jedne kartice, kod zakomentirajte i iskoristite za dinamičko renderiranje sadržaja.

Zadatak 3 (22 boda)

Na klijentu definirajte funkciju render_todos *(5 boda)* koja će dinamički renderirati podatke dohvaćene preko get_todos. Zatim definirajte funkcije remove *(2 boda)* i toggle *(2 boda)* pri čemu se podaci moraju nadograditi i na poslužitelju i klijentu te ih pozivajte prilikom pritiska odgovarajućih gumbova *(2 boda + 2 boda)*. Prilikom promjene statusa, u prikazu je potrebno promijeniti ikonu koja predstavlja status *(2 boda)*. Datum je potrebno iz broja milisekundi počevši od Unix epohe pretvoriti u odgovarajući format *(2 boda)*.

Na kraju, implementirajte fade-in efekt nad karticama pri inicijalnom učitavanju *(5 bodova)*.