Diccionario de datos

El diccionario describe cada columna, su tipo y su función. Las abreviaturas utilizadas son: PK = clave primaria, FK = clave foránea, NN = `NOT NULL`, UQ = `UNIQUE`.

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
empleado	id_empleado	INTEGER	PK, identidad	Identificador del trabajador.
empleado	nombre	VARCHAR(80)	NN	Nombre del trabajador.
empleado	apellidos	VARCHAR(120)	NN	Apellidos del trabajador.
empleado	telefono	VARCHAR(20)	UQ	Teléfono de contacto.
empleado	fecha_contratacion	DATE	NN, DEFAULT	Fecha de contratación.
empleado	tipo_empleado	VARCHAR(20)	NN, CHECK	Tipo de empleado.
chef	id_empleado	INTEGER	PK, FK	Identificador del chef.
chef	especialidad	VARCHAR(100)	NN	Especialidad culinaria.
chef	anios_experiencia	INTEGER	NN, CHECK	Años de experiencia.
administrador	id_empleado	INTEGER	PK, FK	Identificador del administrador.
administrador	nivel_acceso	VARCHAR(30)	NN, DEFAULT	Nivel de acceso al sistema.
mesero	id_empleado	INTEGER	PK, FK	Identificador del mesero.
mesero	turno	VARCHAR(20)	NN, CHECK	Turno asignado.
cliente	id_cliente	INTEGER	PK, identidad	Identificador del cliente.
cliente	nombre	VARCHAR(80)	NN	Nombre del cliente.
cliente	apellidos	VARCHAR(120)	NN	Apellidos del cliente.
cliente	telefono	VARCHAR(20)	NN, UQ	Teléfono del cliente.
cliente	direccion	VARCHAR(200)	—	Domicilio del cliente.
cliente	fecha_registro	TIMESTAMP	NN, DEFAULT	Fecha de registro.

mesa	id_mesa	INTEGER	PK, identidad	Identificador de la mesa.
mesa	numero_mesa	INTEGER	NN, UQ	Número visible de la mesa.
mesa	capacidad	INTEGER	NN, CHECK	Personas que puede acomodar.
mesa	estado	VARCHAR(20)	NN, DEFAULT, CHECK	Disponibilidad de la mesa.
platillo	id_platillo	INTEGER	PK, identidad	Identificador del platillo.
platillo	nombre	VARCHAR(100)	NN, UQ	Nombre del platillo.
platillo	descripcion	TEXT	—	Descripción del platillo.
platillo	precio	NUMERIC(10,2)	NN, CHECK	Precio actual del platillo.
platillo	categoria	VARCHAR(50)	NN	Categoría del platillo.
platillo	disponible	BOOLEAN	NN, DEFAULT	Indica si puede pedirse.
platillo_chef	id_platillo	INTEGER	PK, FK	Platillo asociado al chef.
platillo_chef	id_chef	INTEGER	PK, FK	Chef asociado al platillo.
pedido	id_pedido	INTEGER	PK, identidad	Identificador del pedido.
pedido	fecha_hora	TIMESTAMP	NN, DEFAULT	Fecha y hora del pedido.
pedido	estado	VARCHAR(20)	NN, DEFAULT, CHECK	Estado del pedido.
pedido	id_cliente	INTEGER	NN, FK	Cliente que realiza el pedido.
pedido	id_mesero	INTEGER	NN, FK	Mesero que atiende el pedido.
pedido	id_mesa	INTEGER	NN, FK	Mesa asociada al pedido.
detalle_pedido	id_pedido	INTEGER	PK, FK	Pedido al que pertenece el detalle.
detalle_pedido	id_platillo	INTEGER	PK, FK	Platillo incluido en el pedido.
detalle_pedido	cantidad	INTEGER	NN, DEFAULT, CHECK	Unidades solicitadas.

detalle_pedido	precio_unitario	NUMERIC(10,2)	NN, CHECK	Precio aplicado al realizar el pedido.
reserva	id_reserva	INTEGER	PK, identidad	Identificador de la reservación.
reserva	fecha_hora	TIMESTAMP	NN	Fecha y hora reservadas.
reserva	numero_personas	INTEGER	NN, CHECK	Número de personas de la reservación.
reserva	estado	VARCHAR(20)	NN, DEFAULT, CHECK	Estado de la reservación.
reserva	id_cliente	INTEGER	NN, FK	Cliente que reserva.
reserva	id_mesa	INTEGER	NN, FK	Mesa reservada.