Arquitetura — Reprocessamento de Rotinas

BSG Société Générale

Visão Geral

Interface web React (primeira da organização, substituindo Razor) para reprocessamento de rotinas com datas retroativas. O operador escolhe a rotina, a data e dispara o reprocessamento com rastreabilidade completa de quem fez e quando.

Fluxo de execução:

```code
Interface React → Autosys → Console App → API C# → SQL Server
```

Estratégia:

Camada 1 — Padrão novo (rotinas novas) Tabela genérica centralizada com procedure padronizada.

Camada 2 — Adaptadores paliativos (rotinas legadas) Cada rotina existente mantém seu mecanismo atual. A interface conhece o padrão de cada uma e executa o script de preparação antes de disparar o `.exe`. # #

Camada 1 — Tabela Genérica

Banco: `db_stage_bi` *(candidato futuro: criar `db_reprocessamento` dedicado)*

```sql
CREATE TABLE tab_controle_reprocessamento_global (
    id                      INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    cod_rotina              VARCHAR(50)  NOT NULL,
    nome_rotina             VARCHAR(200) NOT NULL,
    dt_referencia           DATE         NULL,      -- NULL = normal | data = reprocessamento
    dt_ultimo_processamento DATE         NULL,
    status                  VARCHAR(20)  DEFAULT 'AGUARDANDO',
    dt_atualizacao          DATETIME     DEFAULT GETDATE(),
    usuario_atualizacao     VARCHAR(100) NULL
)
```

Ciclo de Status

```code
AGUARDANDO → EM_EXECUCAO → CONCLUIDO → AGUARDANDO
AGUARDANDO → EM_EXECUCAO → ERRO  (fica em ERRO até reset manual)
```

Lógica de Data

Situação	Comportamento
`dt_referencia` preenchida	Usa essa data (reprocessamento)
`dt_referencia` NULL	Usa `dt_ultimo_processamento + 1 dia` (processamento normal)
Finalizar com sucesso	Limpa `dt_referencia`, atualiza `dt_ultimo_processamento`
Finalizar com erro	Limpa `dt_referencia`, mantém `dt_ultimo_processamento`, status fica `ERRO`

Procedure — `usp_controle_reprocessamento_global`

```sql
CREATE PROCEDURE usp_controle_reprocessamento_global
    @cod_rotina         VARCHAR(50)
```

```sql
    @cod_rotina            VARCHAR(50),
    @acao                  VARCHAR(20),    -- 'INICIAR' ou 'FINALIZAR'
    @usuario               VARCHAR(100),
    @status_finalizacao VARCHAR(20) = NULL,  -- 'CONCLUIDO' ou 'ERRO' (só no FINALIZAR)
    @dt_processamento   DATE = NULL OUTPUT   -- retorna a data a ser usada (só no INICIAR)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON

    IF @acao = 'INICIAR'
    BEGIN
        DECLARE @dt_referencia           DATE
        DECLARE @dt_ultimo_processamento DATE

        SELECT
            @dt_referencia           = dt_referencia,
            @dt_ultimo_processamento = dt_ultimo_processamento
        FROM tab_controle_reprocessamento_global
        WHERE cod_rotina = @cod_rotina

        IF @@ROWCOUNT = 0
        BEGIN
            RAISERROR('Rotina %s não encontrada na tab_controle_reprocessamento_global.', 16, 1, @cod_rotina)
            RETURN
        END

        IF @dt_referencia IS NOT NULL
            SET @dt_processamento = @dt_referencia
        ELSE
            SET @dt_processamento = DATEADD(DAY, 1, @dt_ultimo_processamento) -- ver dps se realmente fazer d+1

        UPDATE tab_controle_reprocessamento_global
        SET
            status              = 'EM_EXECUCAO',
            dt_atualizacao      = GETDATE(),
            usuario_atualizacao = @usuario
        WHERE cod_rotina = @cod_rotina
    END

    ELSE IF @acao = 'FINALIZAR'
    BEGIN
        DECLARE @dt_usada DATE

        SELECT @dt_usada = ISNULL(dt_referencia, DATEADD(DAY, 1, dt_ultimo_processamento))
        FROM tab_controle_reprocessamento_global
        WHERE cod_rotina = @cod_rotina

        UPDATE tab_controle_reprocessamento_global
        SET
            status                 = CASE
                                         WHEN ISNULL(@status_finalizacao, 'CONCLUIDO') = 'CONCLUIDO' THEN 'AGUARDANDO'
                                         ELSE 'ERRO'
                                     END,
            dt_ultimo_processamento = CASE
                                         WHEN ISNULL(@status_finalizacao, 'CONCLUIDO') = 'CONCLUIDO' THEN @dt_usada
                                         ELSE dt_ultimo_processamento
                                     END,
            dt_referencia           = NULL,
            dt_atualizacao          = GETDATE(),
            usuario_atualizacao     = @usuario
        WHERE cod_rotina = @cod_rotina
    END
END
```

Observações:

- Em caso de `ERRO`, o status **não** volta para `AGUARDANDO` automaticamente

---

Camada 2 — Padrões Legados

Padrão A — Flag NULL / Data

Tabela	`tab_controle_bi_reprocessamento`

Banco	`db_stage_bi`
Lógica	`NULL` = processar normal · data preenchida = reprocessar com aquela data

Rotinas:

- MVar Operação

Padrão B — Última data processada, nunca NULL

Tabela	`tab_controle_bi`
Banco	`db_stage_bi`
Lógica	Sempre tem a última data. A rotina faz D+1 automaticamente.

Rotinas:

- XOne
- Interface Matutino
- MVar Spot
- MVar Preço Exposição
- MVar Curvas
- BI Luz
- ETL-DW

Padrão C — Flag NULL / Data (Moedas)

Tabela	`tab_controle_data_processamento`
Banco	`db_ds_moeda`
Lógica	Igual ao Padrão A, banco e tabela separados — específico das rotinas de Moedas

Rotinas:

- MOEDA.ANBIMA.INDICES.IPCA.OFICIAL
- MOEDA.ANBIMA.VALORES
- MOEDA.BLOOMBERG.FWD
- MOEDA.BLOOMBERG.IBOVESPA
- MOEDA.BLOOMBERG.LIBOR
- MOEDA.BNDES.INDICES
- MOEDA.CETIP.INDICES
- MOEDA.CHANGE
- MOEDA.CRK
- MOEDA.PU.ANBIMA.VALORES
- MOEDA.SELIC.INDICES
- MOEDA.SELIC.TITULOS

Padrão D — Retroceder data via UPDATE

Tabela	`tab_controle_reconciliacao`
Banco	`db_reconciliacao`
Lógica	A rotina sempre faz D+1 no código. Para reprocessar, volta a data na tabela e ela reprocessa na próxima execução.

Rotinas:

- Recon BOxBI

Padrão E — Controle por produto ativo

Tabela	`tab_grupo_produto_pnl`
Banco	`db_pnl`
Lógica	Não é controle de data — é filtro de produtos. `ativo = 1` processa, `ativo = 0` ignora.

Rotinas:

- PMAD0030 - Cálculo Diário PNL

Exemplo:

```sql
-- Reprocessar somente Títulos Públicos (cod_grupo_produto = 7)
UPDATE tab_grupo_produto_pnl
SET ativo = 0
WHERE cod_grupo_produto <> 7

-- Após execução — restaurar todos
UPDATE tab_grupo_produto_pnl
SET ativo = 1
WHERE cod_grupo_produto not in (5, 6, 13, 14, 15, 16)
```

Padrão F — Tabela genérica (rotinas novas)

Tabela	`tab_controle_reprocessamento_global`
Banco	`db_stage_bi` *(talvez: `db_reprocessamento`)*

Rotinas:

- Mercados Futuros *(primeira rotina a adotar o padrão)*
- Todas as rotinas novas daqui pra frente

Mapeamento Geral de Rotinas

Rotina	Padrão	Banco	Tabela
MVar Operação	A	db_stage_bi	tab_controle_bi_reprocessamento
XOne	B	db_stage_bi	tab_controle_bi
Interface Matutino	B	db_stage_bi	tab_controle_bi
MVar Spot	B	db_stage_bi	tab_controle_bi
MVar Preço Exposição	B	db_stage_bi	tab_controle_bi
MVar Curvas	B	db_stage_bi	tab_controle_bi
BI Luz	B	db_stage_bi	tab_controle_bi
ETL-DW	B	db_stage_bi	tab_controle_bi
MOEDA.* (12 rotinas)	C	db_ds_moeda	tab_controle_data_processamento
Recon BOxBI	D	db_reconciliacao	tab_controle_reconciliacao
PNL	E	db_pnl	tab_grupo_produto_pnl

Mercados Futuros	F	db_stage_bi	tab_controle_reprocessamento_global

---

Documento criado em 18/04/2026 · Arquitetura: Vinicius Awada · BSG Société Générale