

IconPackHub



IconPackHub is a free and open source API, which provides a large number of icons for your application.

IconPackHub is available at: <https://iconpackhub.com> (29.06.2026)

属性名	属性型	デフォルト値	説明
colorGradient	boolean	false	グラデーションを有効にするかどうか
colorGradientStops	{offset, color}[]	[[{0, '#0F172A'}, {100, '#38BDF8'}]]	グラデーションのストップ (0-100%)
gradientAngle	number	135	グラデーションの角度 (0-360度)
bgGradient	boolean	false	背景グラデーションを有効にするかどうか
bgGradientStops	{offset, color}[]	[[{0, '#F1F5F9'}, {100, '#CBD5E0'}]]	背景グラデーションのストップ
bgGradientAngle	number	135	背景グラデーションの角度
strokeStyle	StrokeStyle	'solid'	線のスタイル: solid dashed dotted
lineCap	LineCap	'round'	線の端のスタイル: round square butt
lineJoin	LineJoin	'round'	線の接合のスタイル: round miter bevel
dashArray	string	''	破線用のダッシュ配列 (strokeStyle: dashed とともに使用)
opacity	number	1	透明度 (0..1)
shadowType	ShadowType	'none'	影の種類: none shadow glow
shadowColor	string	#000000	影の色 (hex/rgb形式)
shadowBlur	number	3	影のぼかし (stdDeviation)
shadowOffsetX	number	1	影のX方向のオフセット
shadowOffsetY	number	1	影のY方向のオフセット
animation	AnimType	'none'	アニメーションの種類: none spin pulse bounce shake ...
animDuration	number	2	アニメーションの持続時間 (ms)
animEasing	EasingType	'ease'	アニメーションのイージング: ease linear ease-in ease-out ...
animDelay	number	0	アニメーションの遅延時間 (ms)
animIterations	number	0	アニメーションの繰り返し回数 (0 = 1回)
exportFormat	ExportFormat	'svg'	エクスポート形式: svg png react vue

3. カスタマイズ可能なUIコンポーネント (Customizable UI Components)

このライブラリは、8つのカスタマイズ可能なUIコンポーネントを提供し、CustomConfigで簡単に設定できます。各コンポーネントは、デフォルトのスタイルとアニメーションを持ち、src/lib/svg.tsで定義されています。Customizeメソッドを使用して、UIコンポーネントの外観や挙動を簡単にカスタマイズできます。

コンポーネント名	カスタマイズ可能なプロパティ	デフォルト値
StrokeStyle	solid dashed dotted	solid

属性	可能值	说明
LineCap	round square butt	stroke-linecap
LineJoin	round miter bevel	stroke-linejoin
BgShape	none circle square hexagon diamond	背景形状
ShadowType	none shadow glow	阴影类型
AnimType	none spin pulse bounce shake wobble swing float slide	动画类型
EasingType	ease linear ease-in ease-out ease-in-out	缓动类型
ExportFormat	svg png react vue	导出格式

4. SVG-renderSvg()

renderSvg(innerSvg, viewBox, cfg) — 渲染 SVG 元素。innerSvg 是 SVG 元素的字符串表示 (如 <svg>)，viewBox 是字符串 '0 0 24 24'，cfg 是 CustomConfig 对象。src/lib/svg.ts 是 SVG 元素的实现。API 文档在 src/lib/svg.ts 中。

4.1 渲染 SVG 元素

渲染 SVG 元素时，需要指定 8 个属性，包括 stroke-width、stroke-linecap、stroke-linejoin、stroke-style、stroke-width、stroke-width、stroke-width、stroke-width。

属性	说明
1. 颜色	currentColor 或 cfg.color 或 url(#gradient)。duotone- 属性。
2. Stroke-width	stroke-width 属性。
3. Dash-array	strokeStyle 属性。strokeWidth: dashed = strokeWidth*4 + 1。
4. Line-cap / Line-join	stroke-linecap 或 stroke-linejoin 属性。SVG- 属性。
5. 背景 (background)	背景形状 (circle, square, hexagon, diamond) 或 bgColor 属性。
6. 阴影 / 模糊	SVG- 属性 feDropShadow (shadow) 或 feGaussianBlur + feMerge。
7. 透明度	<g opacity='...'> 或 opacity < 1。
8. SMIL (SMIL)	<animateTransform> 或 <animate> 属性。pulse 属性。

4.2 渲染 SVG 元素

SVG 元素渲染流程：<g> 元素，背景形状 (circle, square, hexagon, diamond) 或 bgColor 属性，opacityWrapper，filterWrapper (feDropShadow/feGaussianBlur) 或 paddingWrapper (stroke-width) 或 centerWrapper (pulse) 或 SMIL target。

Customize (src/views/customize.tsx) — UI Customization. This module provides a **customization interface** for the application, allowing users to modify the **appearance and behavior** of the application. It includes a **customization menu**, a **customization panel**, and a **customization settings** component. The module is designed to be **modular and extensible**, allowing for easy integration of new customization options. The **customization menu** is a **dropdown menu** that allows users to access the customization panel. The **customization panel** is a **modal dialog** that displays the current customization settings and allows users to make changes. The **customization settings** component is a **form** that contains the settings for the application, including the **theme, layout, and language**. The module is designed to be **modular and extensible**, allowing for easy integration of new customization options. The **customization menu** is a **dropdown menu** that allows users to access the customization panel. The **customization panel** is a **modal dialog** that displays the current customization settings and allows users to make changes. The **customization settings** component is a **form** that contains the settings for the application, including the **theme, layout, and language**. The module is designed to be **modular and extensible**, allowing for easy integration of new customization options.

6.1 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ (ScopeMode)

all	
single	
multi	

6.2 ■■■■■■ ■■■■■■■■ (ControlTab)

FontStyle 是 **Font** 的基类，它定义了 **Font** 的公共接口。它包含以下属性：

- color** (Color): 字体颜色。
- mono/duotone** (boolean): 是否使用单色/双色字体。
- style** (FontStyle): 字体风格。
- animation** (boolean): 是否启用动画。

FontStyle 的构造函数接受一个 **CustomConfig** 对象作为参数。

6.3 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ (BUILTIN_PALETTES)

[illegible]

6.4 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ (UserPalette)

```

■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ API
/api/palettes. ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■ ■■■■■■ (■■■■■■ UserPalette) ■
■■■■■■■■■■ ■ userId. ■■■■■■■■■ UserPalette ■■■■■■■■■ ■ BUILTIN_PALETTES:
nameRu, nameEn, color1, color2, bgColor1, bgColor2, isGradient, isBgGradient, gradientAngle, mode.
■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ CustomConfig.
```

6.5 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 5 ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■
 (■■■■■■■■■ COST = 5 ■ customize.tsx). ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
 ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■■■■■ 3 ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■
 ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
 ■■■■■■■■■■ — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■.

7. ■■■■ ■■■■■: ■■■■ ■■■■■■■■■■■

5 Prisma (SQLite),
 ,
 prisma/schema.prisma.

7.1 CustomIcon

: id, userId, baseIconId (Icon), basePackId, name, config (JSON- CustomConfig), svgSnapshot (SVG). svgSnapshot

7.2 CustomPack

: id, userId, name, basePackId (—), createdAt. CustomPackIcon.

7.3 CustomPackIcon

CustomPack CustomIcon. : id, customPackId, customIconId (), baseIconId (), sortOrder (). CustomPack.

7.4 UserPalette

: id, userId, nameRu, nameEn, color1, color2, bgColor1, bgColor2, isGradient, isBgGradient, gradientAngle, mode ('mono' | 'duotone'), createdAt. CustomConfig.

8. API-

API- Next.js Route Handlers (App Router).

POST /api/customize	svg, viewBox, cfg	SVG .
GET /api/palettes	—	(
POST /api/palettes	nameRu, nameEn, color1, color2, bg, gradientAngle	
DELETE /api/palettes/[id]	—	ID (
POST /api/packs/save	name, items: [{iconId, cfg?}]	
GET /api/packs/saved	—	
DELETE /api/packs/saved/[id]	—	(

[illegible]

CustomizePage
(src/app/catalog/[slug]/customize/page.tsx), slug
iconId searchParams.

View		URL	
customize	packSlug, iconId ()	/catalog/[slug]/customize[?icon=...]	
pack	slug	/catalog/[slug]	
builder	—	/builder	
my-packs	—	/my-packs	

11. ZIP-■■■■■■■■■■ makeZip()

```

makeZip(files) src/lib/svg.ts ZIP- (store
mode) , , .
PKZIP: Local file header + data + Central directory + End of central
directory. CRC32 . base64,
Buffer HTTP- Content-Type: application/zip.

```

icon.svg: **icon.svg** SVG-**icon.svg** (packSlug/iconSlug.svg), sprite.svg (**icon**) **README.md** **icon** **icon** **icon**. **icon**

12. Seed-■■■■■ ■■■■■

```

    src/lib/packs-data.ts
    PACKS:
    PackDef[]
    slug, nameRu/En, descRu/En, category, style, tags, isFree,
    priceCredits
    icons: IconDef[]
    IconDef
    slug, nameRu/En,
    keywords
    svg (SVG-).
    currentColor
    .

```

[illegible]

13. ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■

[illegible]

■■■■■	■■■■■
src/lib/svg.ts	SVG-■■■■■■■■■■, ■■■■ CustomConfig/DEFAULT_CONFIG,
src/views/customize.tsx	UI ■■■■■■■■■■■■: ■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■, ■■■■■■

Item	Category	Details
6	UI-Components	customize.tsx (Customize), pack-view.tsx (PackView), builder.tsx (Builder),
7	Navigation	navigation.ts (View type, viewToHref, useNav) ■ Next.js ■ s
8	Routing	Router: Router (Router) → Router (Router) → Router (Router)