

Garantie de l'étanchéité en PVC armé 150/100ème Hydroflex et Alkorplan

Les règles essentielles à respecter par le propriétaire :

Cette garantie se limite à l'étanchéité de la membrane : les trous, les accrocs et déchirures ne sont pas couverts par la garantie, ainsi que la tenue des coloris (et les taches pour l'Alkorplan Standard) ou salissures de toutes natures.

La valeur du potentiel Rédox (potentiel d'oxydo réduction) a un impact très important sur la tenue des coloris dans le temps.

Le potentiel Rédox varie en fonction de la nature du chlore utilisé (stabilisé ou non), la tenue en acide isocyanurique et le Ph.

Très important : la valeur du potentiel Rédox ne doit jamais être supérieure à 750 mV en continu, afin d'éviter de blanchir la membrane. Dans le cas contraire, la décoloration sera d'autant plus visible que les coloris sont foncés.

Le traitement des eaux doit être fait conformément à la législation en vigueur (décret n° 81324 du 7/04/81)

Les recommandations de la norme AFNOR NF T54-804 doivent être strictement respectées (pose et entretien).

L'eau des piscines traitées au chlore devra respecter les valeurs suivantes :

- ♦ pH entre 7 et 7,6
- ♦ Chlore libre actif entre 0,4 et 1,4 mg/l
- ♦ Chlore combiné maxi 0,6 mg/l
- ♦ TH entre 15 et 25° (degrés français)
- ♦ TAC entre 10 et 30° (degrés français)
- ♦ ICA : Acide Isocyanurique ou Stabilisant entre 30 et 50 ppm

Le PVC armé 150/100^{ème} ne doit pas être dégradé par des actions mécaniques ou des agents incompatibles avec le PVC ou utilisé avec des concentrations excessives ou anormales de produits de traitement dans le cadre de l'usage d'une piscine. La température de l'eau ne doit pas dépasser 33°C

L'absence de cuivre (taux inférieur ou égal à 0,1 mg/l) est obligatoire pour éviter les problèmes de taches irréversibles (taches jaunes, lignes d'eau jaune, taches de sulfures métalliques). Il est indispensable d'employer à la mise en service en séquestrant métaux. L'utilisation des galets multi-fonctions avec sulfate de cuivre est à proscrire au même titre que tous systèmes de traitement à base de cuivre ainsi que le remplissage et/ou la mise à niveau en eau ne provenant pas du réseau.

La garantie est limitée au remplacement du matériau, elle ne comprend ni les frais de dépose, ni les frais de pose et de repose du PVC armé, ni le changement des brides et joints des pièces à sceller, ni la charge de sel, ni l'indemnisation du remplissage du bassin et ni dommages et intérêts.

BON DE GARANTIE

La garantie prend effet à partir du jour de la pose de la membrane. Votre facture fait foi et tient place de bon de garantie.