



数据项

下拉列表里抽数据项至少有以下属性

- (1) 位置index,第一项的index值为0
- (2) 文本text,这一项的显示值
- (3) 关联数据data,每一项可以关联一个数据,比如整数、文本等类型的数据

作者: 邵发官网: http://afanihao.cn

添加项

手工添加项:

- (1) addItem:新数据项附加在末尾
- (2) insertItem: 在指定位置插入数据项
 ui.cmboxLang->addItem("Chinese");
 ui.cmboxLang->addItem("English");
 ui.cmboxLang->addItem("French");
 ui.cmboxLang->insertItem(2, "Korean");

作者: 邵发 官网: http://afanihao.cn

设置关联数据

在使用QComboBox时,text是显示给用户看的, 而程序内部往往使用的是其关联数据。

itemData(): 取得关联数据 setItemData(): 设置关系数据

例如,在语言设置里,

- "中文"->"ch"
- "英文"-> "en"
- "法文"-> "fr"

作者: 邵发 官网: http://afanihao.cn

设置关联数据

又如,

- "一年级" -> 1
- "二年级"->2
- "三年级"->3
- "四年级" -> 4

给用户显示的是"四年级",程序内部用的 是一个整型

作者: 邵发官网: http://afanihao.cn

事件处理signal

选中项发生改变

void currentIndexChanged (int index)

作者: 邵发官网: http://afanihao.cn

可编辑的editable

如果一个QComboBox是可以编辑的,则意味着用户 既可以选择一项,也可以直接输入一项。

作者: 邵发 官网: http://afanihao.cn