

# Commandes utilisateur LS(1)

## LS(1)

*Arnaud Paradeis - Nael Boussetta - Théo Bolmont*

### NOM

*ls - Liste du contenu des répertoires.*

### SYNOPSIS

*ls [OPTION]... [FICHIER]...*

### DESCRIPTION

*Liste les informations sur les FICHIERS (le répertoire courant par défaut). Les entrées sont triées par ordre alphabétique si aucune des options -cftwSUX ou -sort n'est spécifiée. spécifié. Les arguments obligatoires des options longues sont également obligatoires pour les options courtes. aussi.*

*-a, -all*

*n'ignore pas les entrées commençant par .*

*-A, -almost-all*

*n'énumère pas les sous-entendus . et .*

*-author*

*avec -l, affiche l'auteur de chaque fichier*

*-b, -escape*

*affiche les échappements de style C pour les caractères non graphiques*

-block-size=SIZE

*avec -l, met les tailles à l'échelle par SIZE lors de l'impression ; par exemple, '-block-size=M' ; voir le format SIZE ci-dessous*

-B, -ignore-backups

*ne répertorie pas les entrées implicites se terminant par*

-c avec -lt

*trier par, et afficher, ctime (heure de la dernière modification de informations sur l'état du fichier) ; avec -l : afficher ctime et trier par nom ; sinon : trier par ctime, le plus récent en premier.*

-C

*liste les entrées par colonnes*

-color[=WHEN]

*colore la sortie ; WHEN peut être 'always' (par défaut si omis), 'auto', ou 'jamais' ; plus d'informations ci-dessous*

-d, -directory

*liste les répertoires eux-mêmes, pas leur contenu*

-D, -dired

*génère une sortie conçue pour le mode dired d'Emacs*

-f

*ne pas trier, activer -aU, désactiver -ls -color*

-F, -classify

*ajouter un indicateur (l'un des \*/=;@—) aux entrées*

-file-type

*de même, sauf qu'il ne faut pas ajouter '\*'.*

-format=WORD

*across -x, commas -m, horizontal -x, long -l, single-column -1, verbeux -l, vertical -C*

-full-time

*comme -l -time-style=full-iso*

-g comme -l

*mais sans liste de propriétaires*

-group-directories-first

*regroupe les répertoires avant les fichiers ; peut être complété par une option -sort, mais toute utilisation de -sort=none (-U) désactive le regroupement.*

-G, -no-group

*dans une longue liste, ne pas imprimer les noms de groupe*

-h, -human-readable

*avec -l et -s, imprime les tailles comme 1K 234M 2G etc.*

-si

*de même, mais utiliser des puissances de 1000 et non 1024*

-H, -dereference-command-line

*suit les liens symboliques listés sur la ligne de commande*

-dereference-command-line-symlink-to-dir

*suit chaque lien symbolique de la ligne de commande*

-hide=PATTERN

*ne pas lister les entrées implicites correspondant au PATTERN de l'interpréteur de commandes (remplacé par -a ou -A)*