

TP - Initiation à la containerisation – Docker

Nom et prénom Mohamed Bouyahi
Email mohamed.bouyahi@sesame.com.tn
Cours Virtualisation et introduction au Cloud Computing
Group 4 ingénieur B

1. Version de Docker :

Utilisez : `docker --version`

2. Lors du lancement de 'docker run hello-world', Docker :

- Vérifie si l'image 'hello-world' existe localement.
- Si non, il la télécharge depuis Docker Hub.
- Crée un conteneur basé sur cette image.
- Exécute le programme affichant le message Hello World.

3. Contenu du conteneur Ubuntu :

Après : `docker run -it ubuntu bash`

Puis : `ls -al /`

Cela affiche répertoires tels que : bin, boot, dev, etc, home, lib, usr, var, ...

4. Création du dossier 'test' :

`mkdir test`

→ Il NE sera PAS visible sur la machine hôte car il est interne au conteneur.

5. Liste des images :

`docker images`

6. Liste des images installées :

`docker image ls`

7. Taille des images :

Les images Docker sont beaucoup plus petites que les images de machines virtuelles car elles partagent le noyau de l'hôte.

8. Liste des conteneurs en cours :

`docker ps`

9. Informations sur un conteneur :

`docker inspect <container_id>`

10. Adresses IP des conteneurs :

`docker inspect -f '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' <container_id>`

11. Accéder à la ligne de commande d'un conteneur :

`docker exec -it <container_id> bash`

12. Installer ping dans un conteneur :

`apt-get update`

`apt-get install iputils-ping`

13. Lancer un ping entre conteneurs :

```
ping <IP_autre_conteneur>
```