天体力学 × AI · 2026

从下一个 token 到下一个定理



刘博文

刘博文 Bowen Liu

研究主线：N 体周期解、椭圆相对平衡与线性稳定性。

2013–2018	**南开大学** · 陈省身数学研究所 · 数学博士
2018–2020	**奥格斯堡大学** · 博士后
2020–2022	**上海交通大学** · 吴文俊助理教授
2022–2024	**华为** · 主任工程师
2024–至今	**某美国电商公司** · 应用研究员

天体力学研究

N 体周期解的存在性与稳定性

受限四体：椭圆相对平衡

平面四体：椭圆菱形解的不稳定性

广义 Lennard–Jones 系统的同形解

> 辛指标理论 · 辛几何 · 变分方法

全景：从 token 到定理

点击章节卡片跳转；点击小标签直达关键页。

00 · 开场与 TOKEN

Token

十个整数 · 词表 · 计费

p. 4–7

简介 | 10 个整数 | 词表 | 计费

01 · 模型

一个函数

输入 → 下一个 token 的概率

p. 8

概率分布

02 · 训练与问题求解

从奖励中学习

RL 循环 · GRPO · 数学与代码

p. 9–15

RL 循环 | GRPO | 无状态

03 · 系统与工程

把模型放进系统

上下文 · Harness · Skill · 长时运行

p. 16–23

Harness | 系统图 | Skill

04 · AI × 数学

从工具到系统

加速 · 证明图 · 定理爆破系统

p. 24–32

DAG/MCTS | 722 篇 | NS | 爆破系统

05 · 结论

从 token 到定理

概率 · 验证 · 方向

p. 33

结尾

模型看到的，是 10 个整数

EN · 一句话

Celestial mechanics is the poetry of orbits.

Cel	estial	_mechanics	_is	_the	_poetry	_of	_or	bits	.
69126	90010	52347	382	290	38153	328	503	24043	13

46 个字符 → 10 个 token → 10 个整数 · _ 表示前导空格

中文 · 《天体力学基础》内容简介

本书系统地介绍了天体力学

本	书	系统	地	介绍	了	天	体	力	学
4087	20121	31936	5557	37887	4531	867	7074	11343	8590

12 个字符 → 10 个 token → 10 个整数 · 系统 / 介绍 各占一个 token

01

这串整数是怎么来的?

02

它怎么预测下一个?

03

我们怎么用它干活?

切分是查表的结果

三体问题 is a classic problem in celestial mechanics.

三	体	问题	_is	_a	_classic	_problem	_in	_celestial	_mechanics	.
3236	7074	28917	382	261	13686	4792	306	134437	52347	13

_ 表示前导空格 · Celestial → Cel + estial

≈5
字符 / 英文单词
含空格，常见值

≈4
字符 / token
英文经验值

≈1.3
token / 英文单词
≈ 5 ÷ 4

5–20 万
常见词表大小
50k – 200k

为什么 字母级：信息少，序列长 4–5 倍 → 词级：词表爆炸（百万级） → **子词：折中**

> 子词不是语义单位，是**序列长度**与**词表大小**之间的工程折中。

词表：一张固定的映射表

ID	片段	
867	天	
7074	体	
8590	学	
11343	力	
20121	书	
31936	系统	
78580	基础	← 本次查询
199999	<|endoftext|>	特殊

只展示 8 行　　共 200,019 行

词表大小 = 行数

200,019

o200k · GPT-4o 代

- **0**
- **50k** GPT-2
- **100k** GPT-4 代
- **128k** Llama 3
- **200k** GPT-4o 代

200,019 × 4,096 ≈ **8.2 亿参数**

> ID 是**行号**；按行号取出的向量，就是 embedding。

Token 是单位，也是账单

模型按 token 计算，账单也按 token 计算。



≈ 0.3 token

1 个英文字符

≈ 0.6 token

1 个中文字符

一次调用 · 空闲时段

输入 100k + 输出 2k

¥0.01 缓存命中

¥0.11 缓存未命中

同一段上下文，命中与不命中，差一个数量级。

> Token 是模型的最小单位，也是账单的最小单位。

模型的工作：输入 → 概率分布

输入 token

从 | 下一个 | token | 到 | 下一个


每个 token 已按 ID 取成 4096 维向量

模型

Transformer

N 层 · 自注意力

softmax(z)



$$z = f_\theta(x_{1:t}) \in \mathbb{R}^{|V|} \qquad p_\theta(y \mid x_{1:t}) = \frac{\exp(z_y)}{\sum_{v \in V} \exp(z_v)}$$

$|V| = 200{,}019$

$\Sigma_y\, p_\theta(y \mid x_{1:t}) = 1$

> 它不查数据库，也不“理解”；它给词表里每个 token **打分**，再把分数变成**概率**。

训练：预训练与后训练

阶段 01 · PRETRAINING

预训练

大规模文本、代码等语料
学习语言、知识与模式

→

阶段 02 · POST-TRAINING

后训练

SFT · 监督微调

从示范学习

学习回答方式与任务行为。

RL · 本节重点

通过奖励学习

尝试、评价、改进策略。

重点讲 **RL**：奖励如何推动**问题求解能力**提升。

RL：行动、结果与反馈

在环境里行动，根据结果反馈，逐步改进动作选择。

观察环境 → 采取动作 · Action → 得到结果 → 反馈 / 奖励 → 改进策略 ↺

环境 · ENVIRONMENT

产生结果

动作改变环境，返回新的观察。

反馈 · FEEDBACK

评价结果

用奖励表达进展与成败。

策略 · POLICY

改进动作选择

根据经验调整，追求长期回报。

RL 根据**结果反馈**，学习**怎样选择动作**。

游戏：在环境中学习和提高

规则明确、结果可衡量、可反复尝试。

2015
Google DeepMind
Atari · DQN
像素 → 动作
奖励：游戏分数

2016
Google DeepMind
AlphaGo
自我对弈 + 搜索
奖励：赢棋

2019
OpenAI
OpenAI Five
Dota 2 团队协作
奖励：比赛结果

2019
Google DeepMind
AlphaStar
StarCraft II 策略
奖励：比赛结果

尝试
不同动作
探索时机与方向。

观察
结果得分
漏球，或清除更多砖块。

学习
更好的策略
学会具有延迟收益的动作。

> 游戏引擎同时提供环境与反馈；策略从反复尝试里长出来。

GRPO：公式与组内优势

同一道题比较一组回答；不用 critic。

目标函数

$$J_{\mathrm{GRPO}}\left(\theta\right) = E\left[\frac{1}{G}\sum_{i}\frac{1}{|o_i|}\sum_{t}L_{i,t}\right]$$

$L_{i,t} = \min[\rho\hat{A},\ \mathrm{clip}(\rho, 1\pm\varepsilon)\hat{A}] - \beta D_{KL}$

组内优势

$$\hat{A}_i = \frac{r_i - \mathrm{mean}\left(r_1, \ldots, r_G\right)}{\mathrm{std}\left(r_1, \ldots, r_G\right)}$$

ρ 是新旧策略概率比；clip 与 KL 限制更新幅度。

同一问题 · G = 4 个回答

奖励 / 组内优势 / 更新方向

A · r = 0.20	−1.5 ↓
B · r = 0.90	**+1.1 ↑**
C · r = 0.50	−0.4 ↓
D · r = 0.80	**+0.7 ↑**

优势决定更新方向

$\hat{A} > 0$ 提高概率 · **$\hat{A} < 0$** 降低概率 · **$\hat{A} \approx 0$** 贡献很小

不需要 critic；组均值就是基线。

同一道题里，让**更好的回答胜出**。

数学与代码：反馈便宜，能力可迁移

封闭环境、可追溯错误、干净数据，让试错可以规模化。

01 · 外部环境封闭

公理系统 · 运行环境

数学靠定义与推理规则；代码靠语言规范与运行时。

02 · 错误可追溯

定位到具体步骤

证明逐步检查；测试、异常栈与行号定位代码错误。

03 · 数据干净

可解析、可筛选

形式化对象与代码结构清晰，便于批量生成与验证。

数学训练

明确写出假设 · 保持符号与逻辑一致 · 建立并检查多步论证

编程训练

追踪变量与状态 · 遵守类型与约束 · 分解问题，定位错误

> 反馈便宜，才可大规模试错；技能共享，才可能迁移。

四类任务，不同的反馈条件

编程、数学、产品设计、交易：目标、环境与反馈怎样配合?

01 · 编程

可执行的检查

- 目标：满足指定功能与规范
- 反馈：编译、测试、报错
- 试验：本地反复运行与修订

02 · 数学

明确的假设与目标

- 目标：在给定假设下求解或证明
- 反馈：答案检查、证明检查、反例
- 试验：反复生成与验证候选

03 · 产品设计

长周期的现实反馈

- 目标：用户价值与差异化
- 反馈：更慢、多元，需现实证据
- 判断：独特路线可能来自非共识

04 · 交易

清晰奖励，变化的环境

- 目标：盈亏、风险与成本
- 环境：信息不完备，市场持续变化
- 验证：回测与未来收益有距离

> 可检查的目标，让更多算力能用于**系统搜索与候选筛选**。

总结：环境、反馈与参数更新

良好定义的问题，让模型可以在环境中反复预测、接受检查并迭代。

问题与环境 → next-token 预测 → 检查与追溯 → 定义 loss → 反向传播 ↺

01 · 环境

规则与目标明确

模型可以执行、尝试并产生输出。

02 · 反馈

评判与追溯

检查结果，定位出错步骤。

03 · 更新

loss 驱动迭代

反向传播，更新参数，提升能力。

> 环境提供反馈，**loss 把它变成参数更新**。

模型只会预测下一个 token

记忆、计算、行动与目标，都在这个动作外面。

前文 token → 模型 → 下一个 token 的概率 → **采样**

01 · 不保存状态

对话历史由客户端每次重发

02 · 计算是记忆

像九九表：调用记忆，不是算法

03 · 不直接行动

工具由外部执行

04 · 不维护目标

计划也是生成的文本

四个短板 → 三类系统能力：**状态、计算、可靠性**；概率输出需要验证、停止、回滚。

> 模型只给下一个 token；**其余能力都从系统里来。**

把模型放回系统里



01	**LLM**	概率生成器：输入 token，输出下一个 token 的分布
02	**Prompt**	这次的条件：system / user / few-shot
03	**Context**	这次能看到的全部 token；窗口有限
04	**Memory**	窗口外的状态：写入 / 检索 / 压缩 / 遗忘
05	**Agent loop**	观察 → 行动 → 观察；状态放到外部
06	**Harness**	工具、沙箱、权限、验证、日志

> Memory 管状态，Tool calling 管计算，Harness 管边界：三者合起来才是 **Agent 系统**。

Context window 的膨胀



贵

按 token 计费；长上下文预填更慢

慢

prefill 与注意力成本上升

稀释

中间信息被忽略；信号被噪声淹没

> 信息密度比窗口长度更重要。

Context 与 Memory：有限窗口，怎么放

窗口是预算，不是仓库：先放对，再决定留什么。

01 · 窗口有限

4k → 1M，仍会丢

大海捞针：长文中间的信息最容易被稀释。



容量 ≠ 有效利用。

02 · 怎么放

工作台，不是仓库

- system · 规则
- 历史 · 前几轮
- 检索 · 相关文档
- 工具 · 返回结果
- 当前 · 这次的问题

太长→检索；太散→结构化；超窗→摘要或子 agent。

03 · 留什么

信号，不是日志

信号	噪声
任务 · 约束 · 决定 · 事实	闲聊 · 重复 · 过期 · 日志

写	取
只存决定与事实	按当前任务
压	**忘**
摘要、合并	过期即删

工作 · 情节 · 语义 · 程序

> 窗口容量 ≠ 有效利用；Context 决定**放什么**，Memory 决定**留什么**。

计算，还是记忆?

模型预测下一个 token；它不执行乘法。

13 × 15

$$
\begin{aligned}
&13 \times 15 \\
&= 13 \times 5 + 13 \times 10 \\
&= 65 + 130 \\
&= 195
\end{aligned}
$$

3 × 5 = 15 是记忆；拆解与合并仍是 token 预测。

01 · 九九表

3 × 5 = 15 是背下来的，不是算出来的。

02 · 拆解

13 × 15 可以拆成已知小块；拆得动，不等于会算术。

03 · 采样

数据稀疏时，概率分布不集中；采样可能给出错误结果。

确定性问题需要确定结果；**精确计算交给程序**。

Tool calling：算不准，就交给程序

```
tool schema
{
  "name": "run_python",
  "args": {"code": "str"},
  "returns": "str",
  "limits": ["sandbox", "timeout"]
}

one call
call  run_python("print(2 * 4**1.5)")
obs   "16.0"

// T = 2 × 4**1.5 = 16
```

01 定义

名字、参数、返回、边界；工具描述也进入上下文。

02 调用

模型输出 tool_call；只提议，不执行。

03 执行

运行时校验参数，沙箱里真的跑；超时与权限由系统管。

04 观察

stdout / stderr 回到上下文；模型决定继续或停止。

> 工具输出仍是**不可信输入**：校验参数、限制权限、设置超时、保留日志。

模型提议，程序执行；**重复操作写成函数，不必逐 token 重算。**

Harness：工具不能越界，长时运行能回退

工具在环境里执行；概率输出在长时运行中总会出错。

一个受控循环

提议 → 校验 → 执行 → 观察 → 验证 → 继续 / 停止

两件事

工具不能越界：不能删文件、不能上传公网。

长时运行要能回退：检查点、快照、强制停止。

不提升模型智力；让错误**可发现、可停止、可复现**。

01 工具注册与参数校验

输入是否合法、类型是否匹配；非法提议直接拦截

02 沙箱与权限

只读/写分离；权限、网络、目录范围先限制再执行

03 超时与重试

失败不无限死循环；设置超时熔断与最大重试次数

04 结果验证

结果对不对；通过独立测试与断言检查，不轻信模型自夸

05 回滚与停止

检查点、快照、幂等；异常时强制停止

06 日志与复现

记录每一次调用与返回，全流程轨迹可审计、可复盘

模型提供概率；harness 提供**边界与退路**。

Skill：把 loop 固化成可复用能力

loop 产生经验；skill 把经验变成下一轮可加载的流程。

01 · 跑起来

Loop

观察 → 行动 ↺

状态放到外部；可以持续数小时或数天。

02 · 提炼

轨迹

成功 失败 修复 检查点

提炼可重复步骤；去掉偶然。

03 · 固化

Skill

```
SKILL.md
scripts/
references/
```

按需加载，下一轮直接用。

Skill 包: SKILL.md 触发与步骤 · scripts 确定性工具 · references 领域资料 · assets 模板

> loop 是运行时；skill 是编译后的经验；memory 是状态；harness 是边界。

加速：三个台阶

工具 → 推理 → 规模；每一次跃迁，都是生成器 + 验证器 + 搜索。

2023–24
工具：搜索 + 验证

2023.12
FunSearch
LLM + evaluator + 进化搜索

2024.07
AlphaProof
Lean + RL；IMO 银牌 28/42

2024–25
推理：RL + 测试时计算

2024.09
OpenAI o1
RL 学思考；test-time compute

2025.01
DeepSeek-R1
RLVR；推理行为涌现

2025–26
规模：从 benchmark 到开放问题

2025.07
IMO 2025
金牌级 35/42；自然语言、无工具

2026
OpenAI
单位距离反例；NS 声称；372 结果族

2024.07 **28/42** 银牌 → 2025.07 **35/42** 金牌级　12 个月，+7 分 · 角色：助手 → 候选生成器

> 每一次跃迁，都是**生成器 + 验证器 + 搜索**。

他们怎么说的

> 公开材料覆盖了方法的一部分；完整的训练配方仍未公开。注意一种不对称：有些结果验证容易，证明很难。下面是论文、博客和赛后声明里的**公开表述**（节选 / 意译）。

时间	公司 · 系统 / 工作	公开表述	读法
2023.12	**Google DeepMind · FunSearch**	"pairing a pre-trained LLM ... with an automated evaluator"	搜索
2024.01	**Google DeepMind · AlphaGeometry**	"100 million synthetic theorems and proofs"	合成数据
2024.07	**Google DeepMind · AlphaProof**	autoformalization → Lean; RL + test-time RL	形式化
2024.09	**OpenAI · o1**	"spend more time thinking through problems"	推理
2025.01	**DeepSeek · R1**	"directly apply RL ... rule-based rewards"	RLVR
2025.07	**OpenAI · IMO 2025**	"natural language ... no tools"	端到端
2026.09–10	**OpenAI · 2026 报告**	NS 破裂声称；首发 372 结果族、722 篇手稿	开放问题

> 关键词在变，底层动作没变：**提议、验证、再搜索。**


生成 → 验证 → 搜索

生成器给候选，验证器给信号；DAG 管依赖，MCTS 管下一步。

生成 · LLM → 验证 · Lean / 测试 / 数值 → **搜索 · best-of-N / 树 / 进化** ↺

没有验证器，无法规模化；没有搜索，只能靠运气。

DAG · 结构



节点：引理 / 子目标；边：前提 → 结论；无环，已证引理可复用。

MCTS · 策略




节点：状态；分支：候选动作；选择 → 扩展 → 评估 → 回传。

> DAG 回答“**依赖什么**”；MCTS 回答“**下一步试什么**”。

我的判断：证明图在演进，技术路线尚未定型

机制是猜测；瓶颈是现实的。

01 · 结构：DAG



节点存子目标；边记录依赖；已证引理可复用。

02 · 演进：AGENT + LEAN



选节点 → Agent 尝试 → Lean 检查；通过则固化。

03 · 系统瓶颈

如何组织搜索

目标拆解 · 节点选择
状态共享 · 预算分配
万级并发的长时稳定

04 · 模型瓶颈

能否找到关键一步

有效引理 · 新构造
长程推理 · 严格证明

Lean 守住形式逻辑；**系统与模型共同决定能走多远。**

OpenAI：批量生成研究级数学结果

从单题演示，到一整批可供审查与接续研究的手稿。

722	372	≈4,000
首发手稿	相关结果族	尝试的问题

公开了什么

论文与证明材料
部分结果的 Lean 形式化
10 份推理摘要与算力统计

我怎么读这组数字

结果族可含多篇手稿
约 3 Pro 小时：算力等价值
正确性、原创性、重要性待审

候选成果开始批量生成；**验证与理解成为关键工作**。

Navier–Stokes：一次长程多 agent 研究

OpenAI 报告：带光滑外力的三维不可压流体，可在有限时间失去光滑性。

结果范围 · 公司声称

正黏性 · 光滑初值与外力

全空间 $\mathbb{R}^3$ 与周期情形

有限时奇性 · 对应 Clay C / D

构造破裂情形；无外力问题另需讨论。

≈10^4	88 h	+17 h	130B
并发 agent	找到论证	形式化与验证	输出 token

分组探索 → 汇总中间结论

交叉分享 → 继续搜索 → Lean 检查

万级并发 → 调度、检查点、重试、停止自动化

形式证明检查逻辑；**原问题、形式陈述与论文的对应仍须审查**。

定理爆破系统：LLM 是 CPU

问题不只是一道数学题，而是一台机器的吞吐与稳定性。

工作负载	**定理 · 证明图**	解什么
CPU	**LLM**	提议下一步
调度	**Loop + Harness**	并发 · 重试 · 检查点 · 停止
验证	**Lean / 工具**	对错与计算
状态	**Context + Memory**	图 · 日志 · 预算

01 · 不只是数学

拆解、调度、状态、验证都是工程

02 · 吞吐

并发、缓存、回收、成本

03 · 稳定

长时运行、可恢复、可审计

04 · 可扩展

换问题，不换系统

> 模型是 CPU；**定理爆破靠整台机器。**

出错概率：长链路会把 1% 放大

证明图被高频增删改查；单步错误会沿依赖链累积。

端到端成功率 · 示意计算

单步	100 步	1,000 步	10,000 步
99%	37%	0.0043%	≈0
99.9%	90%	37%	0.0045%
99% + 3 次重试	≈100%	99.9%	99%

假设失败独立；真实系统有相关性，重试不是免费的。

错误可检测

Lean、测试、断言先发现

失败可重试

退避、上限、不重复副作用

状态可回滚

检查点、幂等、可恢复

> 系统不是让每一步不犯错；**是让错误不致命**。

系统工程难在哪：六个界面

任何一层单独可用，都不等于整机可靠。

01 · 状态一致性
并发读写同一张图
版本、锁、冲突合并

02 · 调度与预算
先跑谁、跑多久
并发、抢占、成本回收

03 · 执行出错
执行出错，副作用不重复
幂等、退避、上限、检查点

04 · 验证接口
自然语言 ↔ Lean
语义偏差与假设审查

05 · 可观测性
失败属于哪一层
执行 · 程序 · 数学工具 · 搜索路径

06 · 人机边界
何时停、谁负责
自动执行，人工把关

低垂的果实：难证明、易证伪；找到一个反例就能定论 · **真正的系统问题**：可复现、可扩展、可维护

低垂的果实证明方向；**真正的难题是整机。**

从下一个 token 到下一个定理

token → 概率 → 候选 → 验证 → 定理

概率负责广度

验证负责正确

人负责方向

> 下一个定理，仍然从**下一个 token** 开始。

谢谢大家