

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Қазақстан Республикасы</b><br><b>Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі</b><br><b>ЖШС «Аla-test»</b><br><b>сынақ зертханасы</b><br><b>2025 жыл «19» желтоқсан</b><br><b>№ KZ.T.02.2997</b><br><b>аккредитация аттестаты</b> | <b>Государственная система технического</b><br><b>регулирования Республики Казахстан</b><br><b>Испытательная лаборатория</b><br><b>ТОО «Аla-test»</b><br><b>Аттестат аккредитации</b><br><b>№ KZ.T.02.2997</b><br><b>от «19» декабря 2025 г.</b> |
| <b>РК, г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, дом 181.</b>                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |

**ПРОТОКОЛ**  
**технической экспертизы и испытаний единичного транспортного средства**  
**от**  
**На соответствие требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» п. 11-14, приложение № 4-6, п. 4**  
**приложение 7**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ:**

|                                                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Марка                                                                              |                                                         |
| Коммерческое наименование                                                          |                                                         |
| Тип                                                                                |                                                         |
| VIN                                                                                |                                                         |
| Категория                                                                          |                                                         |
| Экологический класс                                                                |                                                         |
| Год выпуска                                                                        |                                                         |
| Дата предоставления объекта                                                        |                                                         |
| Дата (ы) проведения технической экспертизы, испытаний и измерений конструкции ЕТС: |                                                         |
| Место проведения испытаний                                                         | РК, г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, дом 181. |
| НД на продукцию                                                                    | ТР ТС 018/2011, ГОСТ 33670-2015                         |
| Сведение о собственнике транспортного средства (фамилия, имя, отчество или         |                                                         |
| Наименование организации, адрес места жительства или юридический адрес)            |                                                         |
| Изготовитель и его адрес                                                           |                                                         |
| Сборочный завод и его адрес                                                        |                                                         |

**УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ**

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура воздуха             |                                                                                                                                |
| Относительная влажность воздуха |                                                                                                                                |
| Частота переменного тока        | 50 Гц                                                                                                                          |
| Напряжение сети                 | 223,3 В<br>223,3 В<br>223,3 В<br>неопределенность Ub(E)=0,04%<br>388,5 В<br>388,7 В<br>388,4 В<br>неопределенность Ub(E)=0,03% |
| Атмосферное давление            |                                                                                                                                |

## ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

| № п/п | Наименование средств испытаний и измерений                      | Срок действия сертификата о поверке |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Гигрометр психрометрический ВИТ-2                               | 05.06.2026 - 05.06.2028             |
| 2     | Гигрометр психрометрический ВИТ-1                               | 05.06.2026 - 05.06.2028             |
| 3     | Рулетки измерительные металлческие Р10У2П                       | 02.06.2026 - 02.06.2027             |
| 4     | Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1                                     | 08.06.2026 - 08.06.2027             |
| 5     | Механический секундомер СОСпр-26-2000                           | 05.06.2026 - 05.06.2027             |
| 6     | Стенд тормозной СТМ 16000.01                                    | 05.06.2026 - 05.06.2027             |
| 7     | Цифровой мультиметр УТ 139 А                                    | 05.06.2026 - 05.06.2027             |
| 8     | Многофункциональный автоматический сканер FCAR F7S              | Поверка не требуется                |
| 9     | Цифровые угломеры GAM 220                                       | 16.09.2025 - 16.09.2026             |
| 10    | Преобразователь измерительный угла поворота люфтомер ИСЛ-М      | 08.06.2026 - 08.06.2027             |
| 11    | Измеритель светопропускания стекол Тоник                        | 05.06.2026 - 05.06.2027             |
| 12    | Динамометр общего назначения ДПУ-0,1-2                          | 16.09.2025 - 16.09.2026             |
| 13    | Набор шаблонов радиусных №1                                     | 08.06.2026 - 08.06.2027             |
| 14    | Набор шаблонов радиусных №2                                     | 08.06.2026 - 08.06.2027             |
| 15    | Измеритель параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01 | 02.06.2026 - 02.06.2027             |
| 16    | Прибор для независимого определения скорости RACELOGIC          | 05.06.2026 - 05.06.2027             |

## РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

| Определяемый параметр (характеристика)                                                  | НД на методы испытаний                                                        | Значение по НД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Фактические значения                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                       | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Отсутствие конструкций, выступающих вперед относительно бампера                         | ТР ТС 018/2011<br>Раздел IV п. 11, ГОСТ 33670 приложение А.16.1               | Запрещается установка на ТС категорий М1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции ТС на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками.                                                                                                                                                                                                                                                     | Конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции ТС на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками не выявлено |
| Отсутствие озоноразрушающих веществ в составе кондиционеров и холодильного оборудования | ТР ТС 018/2011<br>Раздел IV п. 12, ГОСТ 33670 приложение А.7.1                | Не допускается в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах, наличие озоноразрушающих веществ и материалов, перечень которых утвержден Комиссией Таможенного союза.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | В составе кондиционера озоноразрушающих веществ нет.                                                                                                                                                                                                              |
| Оснащение ТС аппаратурой спутниковой навигации.                                         | ТР ТС 018/2011<br>Раздел IV п.13, ГОСТ 33670 приложение А.2.1                 | Выпускаемые в обращение транспортные средства категории М, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, а также специально предназначенные для перевозки детей, и категории N, используемые для перевозки твердых бытовых отходов и мусора (мусоровозы), специальных, опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, а также транспортные средства оперативных служб подлежат оснащению аппаратурой спутниковой навигации. Конструкция указанных транспортных средств должна обеспечивать возможность оснащения их указанной аппаратурой. | ТС, не подлежит обязательному оснащению аппаратурой спутниковой навигации                                                                                                                                                                                         |
| Оснащение ТС устройством вызова экстренных оперативных служб (далее УВЭОС)              | ТР ТС 018/2011<br>Раздел IV п.13.1, ГОСТ 33670 приложение А.3.2               | Выпускаемые в обращение транспортные средства категории М1, входящие в область применения Правил ООН N 94 и 95, и категории N1, входящие в область применения Правил ООН N 95, оснащаются системой вызова экстренных оперативных служб, прочие выпускаемые в обращение транспортные средства категорий М1 и N1 оснащаются устройством вызова экстренных оперативных служб.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Работоспособность системы (устройства) вызова оперативных служб                         | ТР ТС 018/2011<br>Раздел IV п.13.2, ГОСТ 33670 приложение А.3.2, Приложение Г |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Работоспособен                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб | ТР ТС 018/2011<br>Приложение<br>№ 4 п. 5                       | <p>Устройство должно обеспечивать: Передачу сообщения о транспортном средстве, его текущем местоположении, направлении и скорости движения после нажатия кнопки экстренного вызова, а с 1 января 2017 г. - также автоматически при опрокидывании транспортного средства; Двустороннюю громкую голосовую связь с экстренными оперативными службами через сети подвижной радиотелефонной связи. Кнопка вызова экстренных оперативных служб должна устанавливаться в месте, которое находится в зоне прямой видимости с места водителя и сидящего впереди пассажира - мужчин 50-перцентильного уровня репрезентативности (если конструкция транспортного средства предусматривает нахождение сидящего впереди пассажира рядом с местом водителя) и обеспечивает возможность досягаемости ими кнопки вызова без отсоединения ремней безопасности. Кнопка вызова экстренных оперативных служб должна иметь защиту от непреднамеренного нажатия механическим способом. Кнопка вызова экстренных оперативных служб должна быть обеспечена подсветкой. Оптический индикатор состояния устройства красного цвета постоянного (немигающего) свечения, видимый в том числе в светлое время суток, размещается в области прямой видимости с места водителя и сидящего впереди пассажира, удовлетворяющих критериям, установленным пунктом</p> <p>Указанный индикатор включается: кратковременно (от 3 до 10 секунд) при подаче электроэнергии на электрическое оборудование транспортного средства при переводе выключателя зажигания (пускового переключателя) в положение «включено» (рабочее положение); при возникновении (наличии) неисправности в системе остается включенным в течение всего времени наличия неисправности при нахождении выключателя зажигания (пускового переключателя) в положении «включено» (рабочем положении). Допускается отсутствие оптического индикатора, удовлетворяющего указанным требованиям, в случае обеспечения возможности подтверждения исправности устройства при каждой подаче электроэнергии на электрическое оборудование транспортного средства при переводе выключателя зажигания (пускового переключателя) в положение «включено» (рабочее положение) посредством использования другого оптического индикатора, а также выведения на комбинацию приборов текстового сообщения о неисправности устройства, которое сохраняется в течение всего времени наличия неисправности при нахождении выключателя зажигания (пускового переключателя) в положении «включено» (рабочем положении). 16.7. Кнопка вызова экстренных оперативных служб и индикатор состояния устройства должны иметь идентифицирующие их символы. Индикатор состояния устройства может конструктивно совмещаться с кнопкой вызова экстренных оперативных служб.</p> | Устройство экстренного вызова полностью соответствует требованиям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Оснащения техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха              | ТР ТС 018/2011<br>Раздел IV п.14, ГОСТ 33670 приложение А.4    | Конструкция выпускаемых в обращение транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров, категорий N2 и N3, осуществляющих коммерческие перевозки грузов, должна предусматривать возможность оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соответствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Требования к устройствам для предотвращения несанкционированного го использования (противоугонным устройствам)     | ТР ТС 018/2011<br>Приложение<br>№ 4 п. 1.1 ГОСТ 33670-2015 А.6 | <p>ТС категорий М, N на постоянной основе оснащаются противоугонными устройствами - системами для предотвращения несанкционированного приведения в действие двигателя обычными средствами или использования другого источника энергии основного двигателя транспортного средства в комбинации по крайней мере с одной системой, которая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- блокирует рулевое управление; Противоугонное устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы его необходимо было отключить для:</li> <li>- запуска двигателя при помощи обычного привода;</li> <li>- управления ТС, вождения или перемещения ТС вперед при помощи его собственной тяги.</li> <li>- блокирует передаточный механизм или;</li> <li>- блокирует механизм переключения передач.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>ТС оснащено противоугонным устройством, которое блокирует рулевое управление и передаточный механизм. Противоугонное устройство необходимо отключить для управления ТС, вождения или перемещения ТС вперед при помощи его собственной тяги. Противоугонное устройство блокирует рулевое управление. До запуска двигателя работа рулевого управления восстанавливается в полном объеме</p> |
| Требования к системам отопления                                                                                    | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.2 ГОСТ 33670-2015, А.7    | <p>Часть кузова и любые другие элементы, располагающиеся поблизости от обогревательного прибора, систем подачи теплого воздуха внутрь ТС, должны быть размещены таким образом, чтобы была исключена возможность получения травм или порчи имущества при соприкосновении с ними.</p> <p>Воздух нагреваемый обогревательным прибором должен поступать из чистой зоны, где отсутствует вероятность его загрязнения отработавшими газами.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обитаемое помещение автомобиля оснащено системой отопления. ТС не оборудовано автономной системой отопления. Исключается возможность получения травм, воздух поступает из чистой зоны снаружи автомобиля. Требования соблюдаются.                                                                                                                                                            |

|                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наличие и режим работы внешних световых приборов                                                              | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.1<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.1      | Устройства освещения и световой сигнализации должны быть работоспособны, и их режим работы должен соответствовать таблице 1.3.1. технического регламента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Устройства освещения и световой сигнализации работоспособны, и режим работы соответствует таблице 1.3.1. технического регламента. Требования соблюдены                                                                                                                              |  |
| Наличие излучение красного света вперёд и белого назад                                                        | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.2<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.2      | Никакой свет красного цвета не должен излучаться в направлении вперед, и никакой свет белого цвета, за исключением света от фонаря заднего хода, не должен излучаться в направлении назад. Данное требование не распространяется на устройства освещения, устанавливаемые для внутреннего освещения транспортного средства.                                                                                                                                                                                                                                                    | Никакой свет красного цвета не излучается в направлении вперед, и никакой свет белого цвета не излучается в направлении назад.                                                                                                                                                      |  |
| Порядок включение габаритных огней и дополнительного освещения общим органом управления                       | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.3<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.3      | Включение и выключение передних и задних габаритных фонарей, контурных огней, если таковые имеются, боковых габаритных фонарей, если таковые имеются, и фонаря заднего государственного регистрационного знака должно осуществляться общим органом управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Включение и выключение передних и задних габаритных фонарей и фонаря заднего государственного регистрационного знака осуществляется общим органом управления.                                                                                                                       |  |
| Порядок включения фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар совместно с габаритными огнями | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.4<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.4      | Включение фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар должно осуществляться только в том случае, если включены также огни, упоминаемые в пункте 1.3.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Включение фар дальнего и ближнего света осуществляется, если включены передние и задние габаритные фонари и фонари заднего государственного регистрационного знака.                                                                                                                 |  |
| Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов                                                     | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.5<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.5      | Обязательно наличие работоспособных, видимых водителем контрольных световых сигналов включения для фар дальнего света, передних противотуманных фар, указателей поворота, передних и задних габаритных огней, задних противотуманных фонарей. Требования данного подпункта в отношении передних и задних габаритных огней считаются выполненными, если одновременно с ними включается освещение комбинации приборов.                                                                                                                                                           | Контрольные световые сигналы фар дальнего света, указателей поворота, передних и задних габаритных огней, задних противотуманных фонарей видны водителю.                                                                                                                            |  |
| Порядок включения фар дальнего света                                                                          | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.6<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.6      | Допускается одновременное либо попарное включение фар дальнего света. При переключении дальнего света на ближний все фары дальнего света должны выключаться одновременно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Включение фар дальнего света - одновременное. При переключении дальнего света на ближний все фары дальнего света выключаются одновременно.                                                                                                                                          |  |
| Наличие устройства корректировки угла наклона фар и системы фарочистки                                        | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.7<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.7      | Адаптивные системы переднего освещения, выполняющие функцию ближнего света, независимо от используемого источника света, фары ближнего света с источниками света класса LED, а также фары ближнего света и противотуманные с источниками света любого класса, имеющими номинальный световой поток более 2000 люмен, должны быть оснащены автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона фар.<br>Фары ближнего света, имеющие источники света с номинальным световым потоком более 2000 люмен, должны быть оснащены работоспособным устройством фарочистки. | Фары ближнего света и противотуманные фары, установленные на транспортном средстве, соответствуют требованиям.<br>Фары ближнего света, имеющие источники света с номинальным световым потоком более 2000 лм, оснащены работоспособным устройством фарочистки. Требования соблюдены. |  |
| Соответствие маркировки фар и классов установленных в них источников света                                    | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.8<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.8      | Маркировка фар дальнего и ближнего света и противотуманных и классы установленных в них источников света должны соответствовать. В том случае, когда обнаружено внесение изменений в конструкцию фар, включая изменение источников света в фарах, применяются положения раздела 9 приложения № 9 к настоящему техническому регламенту.                                                                                                                                                                                                                                         | Маркировка фар дальнего, ближнего света и классы установленных в них источников света соответствуют. Требования соблюдены.                                                                                                                                                          |  |
| Требования к размещению фар ближнего света                                                                    | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.9<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.9      | По высоте: над опорной поверхностью – минимум 500 мм, максимум 1200 мм. Для транспортных средств категории N3G максимальная высота может быть увеличена до 1500 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Высота максимум                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Высота минимум                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Требования к размещению передних противотуманных фар                                                          | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.10.1<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.9   | По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | От габаритной ширины                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Требования к размещению передних противотуманных фар                                                          | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.9.10.2<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.9 | По высоте: минимум: не менее 250 мм над поверхностью земли; максимум: для транспортных средств категории M1 и N1 не более 800 мм над опорной поверхностью; для всех других категорий транспортных средств максимальная высота не предусмотрена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Высота максимум                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Высота минимум                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации                                          | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.11<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.11    | Если установлены факультативные указатели поворота, то они должны располагаться симметрично и находиться на как можно большем расстоянии по вертикали, которое допускается контуром кузова, но не менее чем 600 мм над обязательными огнями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Факультативные указатели поворота отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Требования к размещению сигналов торможения от края габаритной ширины транспортного средства | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.12.1<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.12.1 | Та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Требования к размещению сигналов торможения по высоте                                        | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.12.2<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.12.2 | Над опорной поверхностью в пределах от 350 мм до 1500 мм (максимум 2100 мм, если соблюдение указанного требования невозможно из-за формы кузова, если факультативные огни не установлены). Если факультативные огни установлены, то они должны располагаться симметрично на как можно большем расстоянии по вертикали, которое допускается контуром кузова, но не менее чем 600 мм над обязательными огнями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Высота максимум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Высота минимум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Дополнительные сигналы торможения                                                            | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.12.3<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.12.3 | Дополнительные сигналы торможения должны быть установлены не более 150 мм от нижнего края внешней поверхности или покрытия заднего стекла и не менее 850 мм от уровня опорной поверхности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Дополнительный сигнал торможения установлен в соответствии с требованиями: соблюдены минимальные расстояния от поверхности заднего стекла и от уровня опорной поверхности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Смещение оптического центра дополнительного сигнала торможения                               | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.12.4<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.12.4 | Допускается смещение оптического центра дополнительного сигнала торможения влево или вправо от средней продольной плоскости на расстояние не более 150 мм либо установка двух дополнительных сигналов торможения, которые в этом случае должны находиться как можно ближе к средней продольной плоскости, по одному устройству с каждой стороны этой плоскости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Смещение оптического центра дополнительного сигнала торможения относительно продольной плоскости отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Размещению задних противотуманных фонарей по высоте                                          | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 1.3.13.2<br>ГОСТ 33670-2015, А.8.13.2 | Над опорной поверхностью - минимум 250 мм, максимум - 1000 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Высота максимум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Высота минимум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Сила света, всех фар в режиме «дальний свет»<br>кд:<br>частота след-я проблесков, пробл/мин  | ТР ТС 018/2011<br>Приложение № 4 п. 1.3 ГОСТ 33670-2015 А.8              | не более 300000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                              |                                                                          | 90+30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Требования к тормозным системам                                                              | ТР ТС 018/2011<br>Приложение № 4, п. 2.1<br>ГОСТ33670-2015, А.5.1-5.5    | <p>Рабочая тормозная система:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Действует на все колеса от одного органа управления на орган управления со своего сиденья, при расположении обеих рук водителя на органе рулевого управления - замедляет движение ТС вплоть до полной остановки как при движении вперед, так и задним ходом. Запасная тормозная система способна:</li> <li>- Для транспортных средств с четырьмя и более колесами - воздействовать на тормозные механизмы посредством, по крайней мере, половины двухконтурной рабочей тормозной системы, по крайней мере, на два колеса (на каждой из сторон транспортного средства) в случае отказа рабочей тормозной системы или усилителя тормозной системы. Стояночная тормозная система:</li> <li>- Затормаживает все колеса, по крайней мере, одной из осей;</li> <li>- Имеет орган управления, который, будучи приведенным в действие, способен сохранять заторможенное состояние транспортного средства только механическим путем. Тормозные силы на колесах не должны возникать, если органы управления тормозными системами не задействованы. Действие рабочей и запасной тормозных систем обеспечивает плавное, адекватное уменьшение или увеличение тормозных сил (замедление транспортного средства) при уменьшении или увеличении, соответственно, усилия воздействия на орган управления тормозной системой.</li> </ul> <p>Стояночная тормозная система:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стояночная тормозная система оснащается органом управления, не зависящим от органа управления рабочей тормозной системой.</li> <li>- В стояночной тормозной системе предусматривается ручная или автоматическая компенсационная регулировка в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок.</li> </ul> | <p>Рабочая тормозная система действует на все колеса от одного органа управления (педали), замедляет движение ТС вплоть до полной остановки как при движении вперед, так и задним ходом при воздействии на орган управления с сиденья водителя, при расположении обеих рук водителя на органе рулевого управления. При отказе рабочей тормозной системы, запасная тормозная система конструктивно способна воздействовать на тормозные механизмы каждым из контуров рабочей тормозной системы. Затормаживаются колеса задней оси.</p> <p>Тормозные силы при отсутствии воздействия на орган управления тормозной системой не возникают. Стояночная тормозная система оборудована работоспособным органом управления, не зависящим от органа управления рабочей тормозной системой.</p> <p>Конструкцией ТС предусмотрена автоматическая и ручная компенсационные регулировки в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок.</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тормозные свойства или тормозные системы:<br>Удельная тормозная сила не менее для Стояночная тормозная система:                                                                                     | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п.2.1<br>ГОСТ 33670-2015, А.5.1 4   | рабочей тормозной системы 0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | запасной тормозной системы - 0,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | считается работоспособной при выполнении следующих требований: для транспортного средства с технически допустимой максимальной массой или значение удельной тормозной силы не менее 0,16;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования соблюдаются.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Усилие прикладываемое к органу управления не более ,Н                                                                                                                                               | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п.2.1<br>ГОСТ 33670-2015, А.5.1 4   | Для категории N2, N2G - 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Относительная разность тормозных сил колес %                                                                                                                                                        |                                                                     | При проверках на стендах допускается относительная разность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего значения) для осей транспортного средства с дисковыми колесными тормозными механизмами не более 20 процентов и для осей с барабанными колесными тормозными механизмами не более 25 процентов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования соблюдаются.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Требования к антиблокировочным тормозным системам                                                                                                                                                   | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п.2.1.6<br>ГОСТ 33670-2015, А.5.1 4 | Транспортные средства категорий М2, М3, N2, N3, O3 и O4 с количеством осей не более четырех оборудуются антиблокировочными тормозными системами (АБС).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Транспортные средства оборудованы системой АБС. Требования соблюдены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Требования к шинам и колесам                                                                                                                                                                        | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 2.2<br>ГОСТ 33670-2015, А.10     | Каждая установленная на транспортном средстве шина имеет отформатированную маркировку хотя бы одним из знаков соответствия «Е», «е» или «DOT».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соответствует.<br>Имеются отформатированные надписи: «Е...», «е...», а также обозначения размера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | Каждая установленная на транспортном средстве шина имеет отформатированную маркировку обозначения размера шины, индекса несущей способности и индекса категории скорости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Соответствует шины, индекса несущей способности и индекса категории скорости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | Для категории N2, N2G не менее 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Требования к средствам обеспечения обзорности. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла; Светопротускание ветрового стекла и стекол через которые обеспечивается передняя обзорность, %; | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 2.3<br>ГОСТ 33670-2015, А.11     | Водитель, который будет управлять транспортным средством, должен иметь возможность беспрепятственно видеть дорогу впереди себя, а также иметь обзор справа и слева от транспортного средства. Транспортное средство оборудуется встроенной на постоянной основе в конструкцию системой, способной очищать ветровое стекло от обледенения и запотевания. Система, использующая для очистки стекла нагретый воздух, должна иметь вентилятор и подвод воздуха к ветровому стеклу через сопла. Транспортное средство оснащается хотя бы одним стеклоочистителем и хотя бы одной форсункой стеклоомывателя ветрового стекла. Каждая из щеток стеклоочистителя после выключения автоматически возвращается в исходную позицию, располагающуюся на границе зоны очистки или ниже ее. | Транспортное средство спроектировано таким образом, чтобы водитель имел беспрепятственный обзор дороги впереди, а также хорошую видимость справа и слева от транспортного средства, что способствует безопасному управлению. Конструкция транспортного средства предусматривает встроенную систему для очистки ветрового стекла от запотевания и обледенения, установленную на постоянной основе. Система использует нагретый воздух, подаваемый к ветровому стеклу через сопла, и оснащена вентилятором, обеспечивающим эффективную подачу воздуха. Работа стеклоочистителей организована таким образом, что каждая щетка автоматически возвращается в исходное положение. Требования соблюдаются. |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | Для категории N1, N1G не менее 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Требования к спидометрам                                                                                                                                                                            | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 2.4<br>ГОСТ 33670-2015, А.12     | На каждом транспортном средстве категории L, M и N имеется спидометр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ТС оснащен спидометром                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | Показания спидометра видимы в любое время суток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обеспечена видимость показаний спидометра в любое время суток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | Скорость транспортного средства по показаниям спидометра не должна быть меньше его фактической скорости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Скорость ТС по показаниям спидометра не меньше его фактической скорости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Требования к травмобезопасности рулевого управления транспортных средств категорий M1, N1, L6, L7 (с автомобильной компоновкой);                                                                    | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 3.1<br>ГОСТ 33670-2015, А.17     | Рулевое колесо не должно зацеплять и захватывать часть одежды или ювелирные украшения водителя при обычном воздействии на него.<br>Болты, используемые для крепления рулевого колеса к ступице, в том случае если они находятся снаружи, утапливаются заподлицо с поверхностью.<br>Непокрытые металлические спицы могут применяться в том случае, если они имеют установленные радиусы закруглений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Не принимается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Суммарный люфт в рулевом управлении, °                                                                                                                                                              |                                                                     | для категории N2 не более 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требованиям к ремням безопасности и местам их крепления               | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 3.2.1-3.2.16<br>ГОСТ 33670-2015, А.13.1-13.16 | Сиденья транспортных средств оснащаются ремнями безопасности. Запрещается использовать втягивающие устройства без регулятора длины или с ручной регулировкой, автоматически блокирующиеся. Трёхточечные ремни должны иметь втягивающее устройство на диагональной лямке. При наличии подушки безопасности на пассажирском сиденье требуется предупреждающий знак о недопустимости установки детского удерживающего устройства против хода движения. Ремни должны исключать соскальзывание с плеча и повреждение конструктивных элементов. Ремни должны быть доступны для использования в любое время, даже после складывания сидений. Прямая должна быть заметной, легко доступной и защищённой от случайного открытия. Ремень должен легко затягиваться одной рукой, каждое сиденье должно иметь соответствующие крепления для ремней безопасности. | Все сиденья транспортного средства оснащены ремнями безопасности, соответствующими типу и конструкции сидений. Установка и технические характеристики ремней соответствуют установленным требованиям и обеспечивают безопасную фиксацию пассажиров.                                                                 |
| Наличие и маркировка болтов креплений ремней безопасности             | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 3.2.17<br>ГОСТ 33670-2015, А.13.17            | Болты, используемые в конструкции мест крепления ремней безопасности, должны быть класса 8.8 или более прочные. Такие болты маркируются обозначением 8.8 или 12.9 на шестигранной головке, однако болты 7/16" UNF для крепления ремней безопасности (с анодированным покрытием), не маркированные указанными обозначениями, могут рассматриваться в качестве болтов эквивалентной прочности. Диаметр резьбы болтов не меньше чем М8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Болты с диаметром резьбы М12                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Требованиям к сиденьям и их креплениям                                | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 3.3<br>ГОСТ 33670-2015, А.14                  | Сиденья надежно прикрепляются к шасси или иным частям ТС. На ТС, оборудованных механизмами продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмом перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров), указанные механизмы должны быть работоспособны. После прекращения регулирования или пользования эти механизмы автоматически блокируются. Подголовники устанавливаются на каждом переднем боковом сиденье                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сиденья надежно закреплены к кузову ТС. Механизмы регулировки продольного положения, подушки и угла наклона спинки сиденья работоспособны. После прекращения регулирования или пользования эти механизмы автоматически блокируются. Передние боковые сиденья в ТС подголовниками оборудованы. Требования соблюдены. |
| Отсутствие острых кромок на поверхностях внутреннего объема ТС        | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 3.4.1<br>ГОСТ 33670-2015, А.18.1              | Отсутствие острых кромок на поверхностях внутреннего объема ТС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Не принимается                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Наличие нежесткого обивочного материала на сиденьях                   | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 3.4.2<br>ГОСТ 33670-2015, А.18.2              | Лицевые поверхности каркаса сиденья, позади которого расположено сиденье, предназначенное для обычного использования во время движения ТС, в верхней и задней части покрываются не жестким обивочным материалом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Не принимается                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Наличие кронштейнов и деталей крепления с выступающими краями         | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 3.4.3<br>ГОСТ 33670-2015, А.18.3              | Полки для вещей или аналогичные элементы интерьера не имеют кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями и, если они имеют части, выступающие внутрь транспортного средства, то такие части имеют высоту не менее 25 мм, с краями, закругленными радиусами не менее 3,2 мм, и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Не принимается                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Наличие выступающих частей в салоне автомобиля                        | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 3.4.4<br>ГОСТ 33670-2015, А.18.4              | Внутренняя поверхность кузова и установленные на ней элементы (например, поручни, лампы, противосолнечные козырьки), находящиеся впереди и сверху от сидящих водителя и пассажиров, которые могут контактировать со сферой диаметром 165 мм, в случае наличия у них выступающих частей из жесткого материала удовлетворяют следующим требованиям:<br>- Ширина выступающих частей не меньше, чем величина выпуклости;<br>- В случае если это элементы крыши, радиус закругления краев не меньше 5 мм;<br>- В случае если это установленные на крыше компоненты, радиусы закруглений контактирующих кромок не должны быть меньше 3,2 мм;<br>- Любые планки и ребра крыши, за исключением передних рам остекленных поверхностей и дверных рам, сделанные из жесткого материала, не выступают вниз более чем на 19 мм.                                   | Не принимается                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Наличие выступающих частей в салоне автомобиля с открывающейся крышей | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 3.4.5<br>ГОСТ 33670-2015, А.18.5              | Требования пункта 3.4.4 применяются, в том числе, к транспортным средствам с открывающейся крышей, включая устройства открывания и закрывания, находящиеся в положении "закрывать", но не применяются к транспортным средствам со складывающейся мягкой крышей в части деталей складывающегося верха, покрытых нежестким обивочным материалом, и элементов каркаса складывающейся крыши.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Не принимается                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования к дверям, замкам, и петлям дверей транспортных средств категорий M1, N, L6, L7 (с кузовом закрытого типа); | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, п. 3.5 ГОСТ 33670-2015, А.15       | <p>Все двери, открывающие доступ в транспортное средство, имеют возможность надежно фиксироваться замками в закрытом состоянии.</p> <p>Механизмы замков дверей для входа и выхода водителя и пассажиров имеют два положения запираания: промежуточное и окончательное.</p> <p>Механизмы замков дверей, закрепленных на петлях, не открываются ни в промежуточном, ни в окончательном положениях запираания при приложении силы, равной 300 Н.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Визуальный контроль и функциональная проверка</p> <p>Все двери оснащены замками и надежно закрываются</p> <p>Двери имеют два положения запираания Замки не открываются в обоих положениях при приложении силы, равной 300Н</p> <p>Требования соблюдаются.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Требования к травмобезопасности наружных выступов транспортных средств категорий M1, N, L6, L7;                       | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, п. 3.6 ГОСТ 33670-2015, А.16       | <p>В зоне наружной поверхности кузова, расположенной между линией пола и высотой 2 м от дорожной поверхности, не имеется элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством.</p> <p>Эмблемы и другие декоративные объекты, выступающие более чем на 10 мм, включая любую подложку, над поверхностью, к которой они крепятся, имеют возможность отклоняться или отламываться при приложении к ним усилия 100 Н, а в отклоненном или отломанном состоянии не выступают над поверхностью, к которой они крепятся, более чем на 10 мм.</p> <p>Колеса, гайки или болты крепления колес, колпаки ступиц и колесные колпаки не имеют остроконечных или режущих кромок, выступающих за поверхность обода колеса. Концы бамперов загibaются в направлении к кузову, так чтобы с ними не мог соприкоснуться шар диаметром 100 мм, и расстояние между краем бампера и кузовом не превышает 20 мм. В качестве альтернативы концы бампера могут быть утоплены в углублениях кузова или иметь с кузовом общую поверхность.</p> <p>Для транспортных средств категории M1, N1, L6 и L 7 не выступают за наружную поверхность кузова ручки дверей и багажника более чем на 40 мм, остальные выступающие элементы – более чем на 30 мм. Кромки подножек и ступенек должны закругляться.</p> <p>Радиус кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов окон выполняется не менее 1 мм.</p> | <p>В зоне наружной поверхности кузова, выступающие элементы конструкции ТС не обнаружены.</p> <p>Эмблемы и другие декоративные элементы конструкции ТС не обнаружены</p> <p>Колеса и их элементы не имеют выступающих острых и режущих кромок</p> <p>Конструкция бамперов соответствует установленным требованиям</p> <p>Ручки дверей не выступают за наружную поверхность дверей, другие выступающие элементы отсутствуют.</p> <p>Кромки подножек и ступенек закруглены. Закругления имеют допустимый радиус кривизны (2- 5 мм), острые кромки отсутствуют. Требования выполняются.</p> |
|                                                                                                                       | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, п. 3.6.10 ГОСТ 33670-2015, А.16.10 | <p>Для транспортных средств категории N2 и N3 не выступают за наружную поверхность кабины кнопки дверей более чем на 30 мм, поручни и ручки крепления капота – более чем на 70 мм, остальные выступающие элементы – более чем на 50 мм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Все элементы размещены с соблюдением допустимых пределов выступов относительно наружной поверхности. Требования соблюдены</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Требования к задним и боковым защитным устройствам                                                                    | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, п. 3.7 ГОСТ 33670-2015, А.19       | <p>Транспортное средство категории N2/N3 (за исключением седельного тягача) оборудовано задними и боковыми защитными устройствами. Допускается установка боковых защитных устройств с отклонениями от установленных требований на транспортных средствах, конструктивные особенности и назначение которых не позволяют в полной мере обеспечить выполнение соответствующих требований: Заднее защитное устройство: по ширине — не превышает ширину задней оси и не короче более чем на 100 мм с каждой стороны; высота — не менее 100 мм; расстояние от заднего габарита — не более 400 мм; кромки — с радиусом закругления не менее 2,5 мм; расположение по высоте от земли — не более 550 мм; отсутствуют загибы назад. Боковое защитное устройство: не выступает за габариты по ширине и не утоплено внутрь более чем на 120 мм; в задней части — отступ от шины не более 30 мм; кромки закруглены, допускается выступ крепежных элементов до 10 мм; если состоит из горизонтальных профилей — расстояние между ними не более 300 мм; высота профилей: не менее 50 мм для N2, не менее 100 мм для N3; соблюдены предельные отступы от колес и опор по горизонтали; расположение по высоте от земли — не более 550 мм; встроенные элементы, такие как топливные баки или ресиверы, учитываются как часть конструкции при соблюдении геометрии; устройство не используется для крепления трубопроводов.</p>                                                                                                                                                                  | <p>На основании проведенных испытаний установлено, что конструкция транспортного средства соответствует требованиям пункта 3.7 ТР ТС 018/2011 в части задних и боковых защитных устройств. Требования соблюдены</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Отведение пролитого топлива при наполнении топливного бака                                                            | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, п. 3.8.1 ГОСТ 33670-2015, А.20.1   | <p>Топливо, которое может пролиться при наполнении топливного бака (баков), не попадает на систему выпуска выхлопных газов, а отводится на грунт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Не применяется.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Расположение топливного бака                                                                    | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 3.8.2<br>ГОСТ 33670-2015, А.20.2            | Топливный бак (баки) не располагается в пассажирском помещении или другом отделении, являющемся его составной частью, и не составляет какую-либо его поверхность (пол, стенка, перегородка). Пассажирское помещение отделяется от топливного бака (баков) перегородкой. Перегородка может иметь отверстия при условии, что они устроены таким образом, чтобы при обычных условиях эксплуатации топливо из бака (баков) не могло свободно вытекать в пассажирское помещение или другое отделение, являющееся его составной частью.                                  | Не применяется. |
| Расположение наливной горловины топливного бака                                                 | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 3.8.3<br>ГОСТ 33670-2015, А.20.3            | Наливная горловина топливного бака не находится в салоне, в багажном отделении и в моторном отсеке и снабжается крышкой для предотвращения выливания топлива.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Не применяется. |
| Расположение крышки наливной горловины                                                          | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 3.8.4<br>ГОСТ 33670-2015, А.20.4            | Крышка наливной горловины прикрепляется к наливной трубе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Не применяется. |
| Предотвращение утечки избыточных паров топлива                                                  | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 3.8.5<br>ГОСТ 33670-2015, А.20.5.1-А.20.5.3 | Предписания пункта 3.8.4 также считаются выполненными, если приняты меры для предотвращения утечки избыточных паров и топлива при отсутствии крышки наливной горловины. Это может быть достигнуто при помощи одной из следующих мер:<br>- Использования несъемной крышки наливной горловины топливного бака, открывающейся и закрывающейся автоматически;<br>- Использования элементов конструкции, не допускающих утечки избыточных паров и топлива в случае отсутствия крышки наливной горловины;<br>- Принятия любой другой меры, дающей аналогичный результат. | Не применяется. |
| Наличие уплотнения между крышкой и наливной трубой                                              | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 3.8.6<br>ГОСТ 33670-2015, А.20.6            | Уплотнение между крышкой и наливной трубой прочно закрепляется. В закрытом положении крышка плотно прилегает к уплотнению и наливной трубе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не применяется. |
| Наличие выступающих предметов и острых краёв около топливного бака                              | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 3.8.7<br>ГОСТ 33670-2015, А.20.7            | Рядом с топливным баком (баками) не имеется никаких выступающих частей, острых краев и т.п., с тем чтобы топливный бак (баки) был защищен на случай фронтального или бокового столкновения ТС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Не применяется. |
| Защита компонентов топливной системы                                                            | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 3.8.8<br>ГОСТ 33670-2015, А.20.8            | Компоненты топливной системы защищаются частями шасси или кузова от соприкосновения с возможными препятствиями на грунте. Такая защита не требуется, если компоненты, находящиеся в нижней части транспортного средства, располагаются по отношению к грунту выше части шасси или кузова, расположенной перед ними.                                                                                                                                                                                                                                                | Не применяется. |
| Год выпуска ТС                                                                                  | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 4.1.1<br>ГОСТ 33670-2015, А.21.1            | Год выпуска (модельный год) транспортного средства - не ранее 2007 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с двигателями с искровым зажиганием | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 4.1.2<br>ГОСТ 33670-2015, А.21.2            | Для транспортных средств категорий М1 полной массой не более 3,5 т и N1 с двигателями с искровым зажиганием - обязательное наличие системы бортовой диагностики (в отношении экологических показателей) в работоспособном состоянии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Не применяется. |
| Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с дизельными двигателями            | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 4.1.3<br>ГОСТ 33670-2015, А.21.3            | Для транспортных средств категорий N1, M1 полной массой более 3,5 т 2008 и более поздних годов выпуска с дизелями и 2010 и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями - обязательное наличие системы бортовой диагностики в работоспособном состоянии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Не применяется. |

|                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Оснащение устройствами и системами снижения токсичности                                                                        | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 4.1.4<br>ГОСТ 33670-2015, А.21.4 | Оснащение устройствами и системами снижения токсичности в исправном состоянии, как минимум: - транспортных средств категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 с двигателями с принудительным зажиганием - каталитическим нейтрализатором; - транспортных средств категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 с дизелями - системой рециркуляции отработавших газов и (или) каталитическим нейтрализатором и (или) фильтром частиц; - транспортных средств категорий М1 полной массой более 3,5 т М2, М3, N2, N3 с дизелями - системой рециркуляции отработавших газов и фильтром частиц (каталитическим нейтрализатором) или каталитическим нейтрализатором и фильтром частиц или селективным нейтрализатором оксидов азота (с использованием раствора мочевины); - транспортных средств всех категорий с бензиновыми двигателями - уловителем углеводородов из бензобака (абсорбер). | Не применяется. |
| Комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов.                                                     | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 4.1.5<br>ГОСТ 33670-2015, А.21.5 | Система бортовой диагностики (при наличии) подтверждает комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Не применяется. |
| Отсутствие изменений в конструкцию системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов. | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 4, п. 4.1.6<br>ГОСТ 33670-2015, А.21.6 | В конструкцию системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов, не были внесены изменения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Не применяется. |
| Требования к системе контроля и управления двигателем и системе снижения выбросов.                                             | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 8, п. 9.4<br>ГОСТ 33670-2015, А.22.1   | Отсутствие и видимые повреждения элементов системы контроля и управления двигателем и системы снижения выбросов (электронный блок управления двигателем, кислородный датчик, каталитический нейтрализатор, система вентиляции картера двигателя, система рециркуляции отработавших газов, система улавливания паров топлива и другие) не допускаются.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Не применяется. |
| Требования к сигнализаторам средств контроля двигателя и системе бортовой диагностики.                                         | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 8, п. 9.5<br>ГОСТ 33670-2015, А.22.2   | Показания размещенных на комбинации приборов сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем должны соответствовать исправному состоянию двигателя и его систем. На транспортных средствах, оснащенных системой бортовой диагностики, эта система должна быть комплектна и работоспособна, а также должны отсутствовать коды неисправностей систем обеспечения безопасности транспортного средства, сохраненные системой бортовой диагностики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Не применяется. |
| Требования к системам питания и выпуска транспортного средства.                                                                | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 8, п. 9.6<br>ГОСТ 33670-2015, А.22.3   | Системы питания и выпуска транспортных средств должны быть комплектны и герметичны. Подтекания и каплепадение топлива в системе питания двигателей не допускаются. Подсос воздуха и (или) утечка отработавших газов, минуя систему выпуска, не допускаются. Системы улавливания паров топлива, рециркуляции отработавших газов и вентиляции картера, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства, должны быть комплектны и герметичны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Не применяется. |
| Требования к запорным устройствам топливных баков и элементам системы питания.                                                 | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 8, п. 9.7<br>ГОСТ 33670-2015, А.22.4   | Запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия топлива должны быть работоспособны. Крышки топливных баков должны фиксироваться в закрытом положении, повреждения уплотняющих элементов крышек не допускаются. Отсутствие, повреждение или ослабление деталей крепления элементов системы питания не допускается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не применяется. |

|                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования к газовым баллонам                                                | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 8, п. 9.8<br>ГОСТ 33670-2015,<br>А.2.2.5 | При наличии газовых баллонов на транспортном средстве на каждый баллон должен иметься паспорт, оформленный изготовителем. На каждом газовом баллоне должна быть нанесена четкая и нестираемая маркировка, содержащая серийный номер и обозначение вида газа («СНГ» или «КПГ»). Газобаллонное оборудование транспортного средства должно проходить периодические испытания в специально уполномоченных организациях с периодичностью освидетельствования газовых баллонов, установленной изготовителем. По результатам испытаний оформляется свидетельство о проведении периодических испытаний. Внесение изменений в конструкцию и комплектность газобаллонного оборудования при эксплуатации не допускается, изменения при ремонте оформляются соответствующим свидетельством. Документы, подтверждающие соответствие газобаллонного оборудования требованиям безопасности, предъявляются при проверке технического состояния транспортного средства. Не допускается использование газовых баллонов с истекшим сроком освидетельствования, нарушение крепления элементов газобаллонного оборудования и утечки газа из его элементов и соединений. | Газобаллонное оборудование на транспортном средстве отсутствует.                                                                                                                                                               |
| Длина ТС                                                                     | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 5, п. 1.1<br>ГОСТ 22748, п.2             | Максимальная длина одиночного транспортного средства категорий N не должна превышать:<br>- 12 000 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
| Ширина ТС                                                                    | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 5, п. 1.2<br>ГОСТ 22748, п.2             | Максимальная ширина транспортного средства категории N не должна превышать - 2 550 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
| Высота ТС                                                                    | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 5, п. 1.3<br>ГОСТ 22748, п.2             | Максимальная высота транспортного средства категорий N не должна превышать 4 000 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| Идентификация транспортных средств                                           | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 7<br>ГОСТ 33670-2015,<br>А.1.1           | Идентификационный номер, нанесенный на ТС, должен соответствовать указанному в регистрационных документах на это ТС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Идентификационный номер указанный на частях кузова ТС совпадает с идентификационным номером указанным в документах. Требования соблюдены.                                                                                      |
| Идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 7<br>ГОСТ 33670-2015,<br>А.1.2-1.3       | Государственные регистрационные знаки должны устанавливаться на ТС в местах, предусмотренных его конструкцией, с соблюдением следующих требований: Государственный регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии ТС или слева от нее по направлению движения ТС. Государственный регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно к продольной плоскости симметрии ТС $\pm 3^\circ$ и перпендикулярно к опорной плоскости ТС $\pm 5^\circ$ . Для крепления государственных регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Не допускается закрывать государственный регистрационный знак органическим стеклом или другими материалами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Место для установки государственного регистрационного знака предусмотрено заводом-изготовителем. Место установки заднего ГРЗ: перпендикулярны продольной плоскости симметрии ТС – и опорной поверхности. Требования соблюдены. |

|                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования к сцепным устройствам                | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 8, п.6<br>ГОСТ 33670-2015,<br>А.25  | <p>Замок седельно-сцепного устройства седельных тягачей должен после сцепки закрываться автоматически.</p> <p>Ручная и автоматическая блокировки седельно-сцепного устройства должны предотвращать самопроизвольное расцепление тягача и полуприцепа.</p> <p>Деформации, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепного шкворня, гнезда шкворня, опорной плиты, тягового крюка, шара тягово-сцепного устройства, трещины, разрушения, в том числе местные,</p> <p>или отсутствие деталей сцепных устройств и их крепления не допускаются Ослабление болтовых соединений и фиксации крепления дышла к прицепу,</p> <p>сцепной петли к дышлу, шкворня и гаек реактивных штанг не допускается.</p> <p>Гайка оси дышла должна быть завернута до отказа и зашплинтована. Гайка крепления сцепной петли дышла должна быть завернута до отказа и зафиксирована замковой шайбой и гайкой. Стопорные шайбы шкворня должны фиксировать завернутую до отказа гайку</p> | Не оборудован сцепным устройством.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Требования к прочим элементам конструкции       | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 8, п.10<br>ГОСТ 33670-2015,<br>А.26 | <p>Бортовые средства контроля и диагностирования должны быть работоспособны и при этом комплектны и сохранны, их видимые повреждения не допускаются.</p> <p>ТС должно быть укомплектовано звуковым сигнальным прибором в работоспособном состоянии.</p> <p>Ослабление затяжки болтовых соединений и разрушения деталей подвески и карданной передачи</p> <p>ТС не допускаются. Видимые разрушения, короткие замыкания и следы пробоя изоляции электрических проводов не допускаются. Кападение масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на ТС гидравлических устройств не допускается.</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>Бортовые средства контроля и диагностирования работоспособны, комплектны и сохранны, их видимые повреждения не обнаружены.</p> <p>ТС укомплектовано звуковым сигнальным прибором в работоспособном состоянии. Видимые разрушения, следы пробоя изоляции электрических проводов отсутствуют .</p> <p>Требования соблюдены.</p> |
| Требования к комплектности транспортных средств | ТР ТС 018/2011<br>Приложение 8, п.11<br>ГОСТ 33670-2015, А.27    | <p>ТС комплектуются знаком аварийной остановки, аптечкой первой помощи.</p> <p>Независимо от наличия автоматической системы пожаротушения ТС оснащаются не менее чем одним огнетушителем емкостью не менее 2 л.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель имеются.</p> <p>Требования соблюдены.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |

В ходе технической экспертизы и испытаний выявлено, что представленное единичное транспортное средство соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и ГОСТ 33670-2015 Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия. На основании вышеизложенного, испытательная лаборатория ТОО «Ала-тест» считает, что на данное единичное транспортное средство может быть оформлено свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.

|                 |                                                                                     |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Испытатель      |  | Жансугуров М.Ж. |
| Руководитель ИЛ |                                                                                     | Камал М.М.      |

Результаты протокола относятся только на образцы ТС подвергшиеся испытаниям.

Запрещается полная или частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории