

	Қазақстан Республикасы Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі ЖПС «Аla-test» сынақ зертханасы 2025 жыл «19» желтоқсан № KZ.T.02.2997 аккредитация аттестаты	Государственная система технического регулирования Республики Казахстан Испытательная лаборатория ТОО «Аla-test» Аттестат аккредитации № KZ.T.02.2997 от «19» декабря 2025 г.
РК, г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, дом 181.		

ПРОТОКОЛ
технической экспертизы и испытаний единичного транспортного средства
от
На соответствие требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» п. 11-14, приложение № 4-6, п. 4
приложение 7
РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ:

Марка	
Коммерческое наименование	
Тип	
VIN	
Категория	
Год выпуска	
Дата предоставления объекта	
Дата (ы) проведения технической экспертизы, испытаний и измерений конструкции ЕТС:	
Место проведения испытаний	РК, г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, дом 181.
НД на продукцию	ТР ТС 018/2011, ГОСТ 33670-2015
Сведение о собственнике транспортного средства (фамилия, имя, отчество или	
Наименование организации, адрес места жительства или юридический адрес)	
Изготовитель и его адрес	
Сборочный завод и его адрес	

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	
Температура воздуха	
Относительная влажность воздуха	
Частота переменного тока	50 Гц
Напряжение сети	223,3 В 223,3 В 223,3 В неопределенность Ub(E)=0,04% 388,5 В 388,7 В 388,4 В неопределенность Ub(E)=0,03%
Атмосферное давление	

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

№ п/п	Наименование средств испытаний и измерений					Срок действия сертификата о поверке
1	Гигрометр психрометрический ВИТ-2					05.06.2026 - 05.06.2028
2	Гигрометр психрометрический ВИТ-1					05.06.2026 - 05.06.2028
3	Рулетки измерительные металлческие Р10У2П					02.06.2026 - 02.06.2027
4	Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1					08.06.2026 - 08.06.2027
5	Механический секундомер СОСпр-26-2000					05.06.2026 - 05.06.2027
6	Стенд тормозной СТМ 16000.01					05.06.2026 - 05.06.2027
7	Цифровой мультиметр УТ 139 А					05.06.2026 - 05.06.2027
9	Цифровые угломеры GAM 220					16.09.2025 - 16.09.2026
14	Динамометр общего назначения ДПУ-0,1-2					16.09.2025 - 16.09.2026
15	Набор шаблонов радиусных №1					08.06.2026 - 08.06.2027
16	Набор шаблонов радиусных №2					08.06.2026 - 08.06.2027

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Определяемый параметр (характеристика)	НД на методы испытаний	Значение по НД	Фактические значения	
1	2	3	4	
Тормозные свойства или тормозные системы	ТР ТС 018/2011 Приложение 8, п. 1 ГОСТ33670-2015,п.3.3.2, А.5.1 А.5.2	При проверках на стендах допускается относительная разность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего значения) для осей транспортного средства с дисковыми колесными тормозными механизмами не более 20 процентов и для осей с барабанными колесными тормозными механизмами не более 25 процентов.	Требования соблюдаются.	
Требования к размещению сигналов торможения от края габаритной ширины транспортного средства	ТР ТС 018/2011 Приложение 4, п. 1.3.12.1 ГОСТ 33670-2015, А.8.12.1	Та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства		
Требования к размещению сигналов торможения по высоте	ТР ТС 018/2011 Приложение 4, п. 1.3.12.2 ГОСТ 33670-2015, А.8.12.2	Над опорной поверхностью в пределах от 350 до 1500 мм (не менее 2100 мм, если соблюдение указанного требования невозможно из-за формы кузова, при условии, что факультативные огни не установлены). Если факультативные огни установлены, то они должны располагаться симметрично, на максимально возможном расстоянии по вертикали, допускаемом контуром кузова, но не менее чем на 600 мм выше обязательных огней (кроме ТС категорий L).	Высота максимум	
			Высота минимум	
Смещение оптического центра дополнительного сигнала торможения	ТР ТС 018/2011 Приложение 4, п. 1.3.12.4 ГОСТ 33670-2015, А.8.12.4	Допускается смещение оптического центра дополнительного сигнала торможения влево или вправо от средней продольной плоскости на расстояние не более 150 мм либо установка двух дополнительных сигналов торможения, которые в этом случае должны находиться как можно ближе к средней продольной плоскости, по одному устройству с каждой стороны этой плоскости.	Смещение оптического центра дополнительного сигнала торможения относительно продольной плоскости отсутствует	
Требования к шинам и колесам	ТР ТС 018/2011 Приложение 4, п. 2.2 ГОСТ 33670-2015, А.10	Каждая установленная на транспортном средстве шина имеет отформатированную маркировку хотя бы одним из знаков соответствие «Е», «е» или «DOT».	Соответствует. Имеются отформованные надписи: «Е...», «е...», а также обозначения размера	
		Каждая установленная на транспортном средстве шина имеет отформованную маркировку обозначения размера шины, индекса несущей способности и индекса категории скорости.	Соответствует шины, индекса несущей способности и индекса категорий скорости	
Остаточной глубине рисунка протектора шин		Для категории О не менее 1,0		

Идентификация транспортных средств	ТР ТС 018/2011 Приложение 7 ГОСТ 33670-2015, А.1.1	Идентификационный номер, нанесенный на ТС, должен соответствовать указанному в регистрационных документах на это ТС	Идентификационный номер указанный на частях кузова ТС совпадает с идентификационным номером указанным в документах. Требования соблюдены.	
Идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам	ТР ТС 018/2011 Приложение 7 ГОСТ 33670-2015, А.1.2-1.3	Государственные регистрационные знаки должны устанавливаться на ТС в местах, предусмотренных его конструкцией, с соблюдением следующих требований: Государственный регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии ТС или слева от нее по направлению движения ТС. Государственный регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно к продольной плоскости симметрии ТС $\pm 3^\circ$ и перпендикулярно к опорной плоскости ТС $\pm 5^\circ$. Для крепления государственных регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Не допускается закрывать государственный регистрационный знак органическим стеклом или другими материалами.	Место для установки государственного регистрационного знака предусмотрено заводом-изготовителем. Место установки заднего ГРЗ: перпендикулярны продольной плоскости симметрии ТС – и опорной поверхности. Требования соблюдены.	
Высота расположение ГРЗ	ТР ТС 018/2011 Приложение 7 п 4.3.3 ГОСТ 33670-2015, А.1.2.3	Для находящегося в снаряженном состоянии ТС высота от опорной плоскости нижнего края государственного регистрационного знака для ТС должна быть не менее 300 мм, а высота его верхнего края должна быть не более 1200 мм.	Высота установки от опорной поверхности: до нижнего края	
			Высота установки от опорной поверхности: до верхнего края	
Наличие внешних световых приборов	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.1(ГОСТ 33670, приложение А.8.1)	Устройства освещения и световой сигнализации работоспособны:	шт.	цвет излучения
		Аварийная сигнализация	2	Автожелтый
		Фонарь заднего хода	2	Белый
		Задний габаритный огонь	2	Красный
		Задние указатели поворота	2	Автожелтый
		Фонарь освещения заднего государственного регистрационного знака	2	Белый
		Переднее светоотражающее устройство нетреугольной формы	2	Белый
		Переднее боковое светоотражающее устройство нетреугольной формы	2	Красный
		Заднее светоотражающее устройство нетреугольной формы	2	Красный
		Боковое светоотражающее устройство нетреугольной формы(Переднее)	2	Желтый
		Контурная маркировка(Задняя)	2	Красная
		Заднее светоотражающее устройство треугольной формы	2	Красный
Требования к цвету излучаемого света	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, п. 1.3.2.(ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.А.8)	Никакой свет красного цвета не должен излучаться в направлении вперед, и никакой свет белого цвета, за исключением света от фонаря заднего хода, не должен излучаться в направлении назад. Данное требование не распространяется на устройства освещения, устанавливаемые для внутреннего освещения транспортного средства.	Прибор не излучает свет красного цвета в направлении вперед. Прибор (за исключением фонаря заднего хода) не излучает свет белого цвета в направлении назад.	
Требования к общему органу управления огнями	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, п. 1.3.3.(ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.А.8)	Включение и выключение передних и задних габаритных фонарей, контурных огней, если таковые имеются, боковых габаритных фонарей, если таковые имеются, и фонаря заднего государственного регистрационного знака должно осуществляться общим органом управления. Данное требование не применяется при использовании передних и задних габаритных фонарей, а также боковых габаритных фонарей в качестве стояночных огней.	Передние и задние габаритные фонари и фонарь заднего государственного регистрационного знака включаются/выключаются одновременно	
Требования к условию включения фар	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, п. 1.3.4.(ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.А.8)	Включение фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар должно осуществляться только в том случае, если включены также огни, упоминаемые в пункте 1.3.3. Данное требование не применяется к фарам дальнего и ближнего света, когда мигание этих фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.	Фары дальнего и ближнего света и передние противотуманные фары отсутствуют.	

Требования к контрольным световым сигналам	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, п. 1.3.5.(ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.А.8)	Обязательно наличие работоспособных, видимых водителем контрольных световых сигналов включения для фар дальнего света, передних противотуманных фар, указателей поворота, передних и задних габаритных огней, задних противотуманных фонарей. Требования данного подпункта в отношении передних и задних габаритных огней считаются выполненными, если одновременно с ними включается освещение комбинации приборов.	Контрольные световые сигналы включения световых приборов в наличии и работоспособны.
Требования к переключению дальнего света	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, п. 1.3.6.(ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.А.8)	Допускается одновременное, либо попарное включение фар дальнего света. При переключении дальнего света на ближний все фары дальнего света должны выключаться одновременно.	Фары дальнего и ближнего света отсутствуют.
Требования к фароочистку	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, п. 1.3.7.(ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.А.8)	Фары ближнего света, имеющие источники света с номинальным световым потоком более 2000 люмен, должны быть оснащены работоспособным устройством фароочистки.	Фары ближнего света и передние противотуманные фары отсутствуют.
Заднее защитное устройство	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.7(ГОСТ 33670, приложение А.19)	Заднее защитное устройство по ширине должно быть не более ширины задней оси и не короче ее более чем на 100 мм с каждой стороны	от края габаритной ширины:
		Высота заднего защитного устройства должна быть не менее 100 мм	
		Концы заднего защитного устройства не должны быть загнуты назад	Концы заднего защитного устройства не загнуты назад
		Задняя поверхность заднего защитного устройства должна отстоять от заднего габарита ТС не более чем на 400 мм	
Боковое защитное устройство		Боковое защитное устройство не должно выступать за габариты ТС по ширине	Боковое защитное устройство не выступает за габариты ТС по ширине
		Внешняя поверхность бокового защитного устройства должна отстоять от бокового габарита ТС внутрь не более чем на 120 мм.	
		Передний конец бокового защитного устройства по горизонтали отстоит не более чем на 300 мм от задней поверхности протектора шины переднего колеса. Если в указанной зоне находится кабина, то не более чем на 100 мм от задней поверхности кабины	Соответствует
		Расстояние от опорной поверхности до нижнего края бокового защитного устройства на всем его протяжении не превышает 550 мм	
		Боковое защитное устройство не может использоваться для крепления воздушных и гидравлических трубопроводов	Соответствует
		Демонтаж или изменение места размещения предусмотренных изготовителем заднего и боковых защитных устройств не допускается	Соответствует
Требования к сцепным устройствам	ТР ТС 018/2011 Приложение 8, п.6 ГОСТ 33670-2015,п.3.3.2, А.25	Замок седельно-сцепного устройства седельных тягачей должен после сцепки закрываться автоматически. Ручная и автоматическая блокировки седельно-сцепного устройства должны предотвращать самопроизвольное расцепление тягача и полуприцепа. Деформации, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепного шкворня, гнезда шкворня, опорной плиты, тягового крюка, шара тягово-сцепного устройства, трещины, разрушения, в том числе местные, или отсутствие деталей сцепных устройств и их крепления не допускаются Ослабление болтовых соединений и фиксации крепления дышла к прицепу, сцепной петли к дышлу, шкворня и гаек реактивных штанг не допускается. Гайка оси дышла должна быть завернута до отказа и зашплинтована. Гайка крепления сцепной петли дышла должна быть завернута до отказа и зафиксирована замковой шайбой и гайкой. Стопорные шайбы шкворня должны фиксировать завернутую до отказа гайку	Требования соблюдены.

Требования к прочим элементам конструкции	ТР ТС 018/2011 Приложение 8, п.10 ГОСТ 33670-2015, А.26	Бортовые средства контроля и диагностирования должны быть работоспособны и при этом комплектны и сохранны, их видимые повреждения не допускаются. ТС должно быть укомплектовано звуковым сигнальным прибором в работоспособном состоянии. Ослабление затяжки болтовых соединений и разрушения деталей подвески и карданной передачи ТС не допускаются. Видимые разрушения, короткие замыкания и следы пробоя изоляции электрических проводов не допускаются. Каплевидение масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на ТС гидравлических устройств не допускается.	Бортовые средства контроля и диагностирования работоспособны, комплектны и сохранны, их видимые повреждения не обнаружены. ТС укомплектовано звуковым сигнальным прибором в работоспособном состоянии. Видимые разрушения, следы пробоя изоляции электрических проводов отсутствуют. Требования соблюдены.
---	--	---	---

В ходе технической экспертизы и испытаний выявлено, что представленное единичное транспортное средство соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и ГОСТ 33670-2015 Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия.

На основании вышеизложенного, испытательная лаборатория ТОО «Ala-test» считает, что на данное единичное транспортное средство может быть оформлено свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.

Испытатель		Жансугуров М.Ж.
Руководитель ИЛ.		Камал М.М.

Результаты протокола относятся только на образец ТС подвергнутый испытаниям.

Запрещается полная или частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории