

РАБОЧАЯ ЗАПИСЬ

Проводил испытание: Жансугуров М.Ж.

Условия проведения испытаний и измерений

Температура наружного воздуха	
Атмосферное давление	
Влажность	
Напряжение питания сети	
Частота сети	

ДАТА ОСМОТРА	
МАРКА	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (VIN)	
НОМЕР ЗАЯВКИ	
КАТЕГОРИЯ	
ЧИСЛО ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ	
КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА/ ВЕДУЩИЕ КОЛЁСА	
КПП	

Идентификация транспортных средств	ТР ТС 018/2011 Приложение 7 ГОСТ 33670-2015, А.1.1	Идентификационный номер, нанесенный на ТС, должен соответствовать указанному в регистрационных документах на это ТС	соответствует
Наличие мест установки государственных регистрационных знаков (далее по тексту ГРЗ)	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.1(ГОСТ 33670 приложение А.1.2)	Места установки ГРЗ предусмотрены заводом изготовителем	соответствует
Место установки ГРЗ имеет плоскую вертикальную поверхность и располагается перпендикулярно опорной поверхности	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 4.2(ГОСТ 33670 приложение А.1.2.1)	Место для установки ГРЗ представляет собой плоскую вертикальную поверхность и располагается исключая возможное загромождение ГРЗ элементами конструкции ТС. ГРЗ не уменьшает углы переднего и заднего свесов ТС, не закрывает внешние световые и светосигнальные приборы, не выступает за боковой габарит ТС.	соответствует
Высота и угол установки ГРЗ	ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п.4.3.2(ГОСТ 33670 приложение А.1.2.2)	Угол установки заднего ГРЗ относительно продольной плоскости симметрии ТС	соответствует
		90	°
		Угол установки заднего ГРЗ относительно опорной поверхности ТС.	соответствует
		0	°
		Высота установки заднего ГРЗ:	соответствует
		До нижнего края	соответствует
		702	мм
		До верхнего края	соответствует
		740	мм
Углы видимости ГРЗ	ТР ТС 018/2011 Прил. № 7 п.4.3.4(ГОСТ 33670 приложение А Рисунок А.1)	ГРЗ видим в пространстве, ограниченном четырьмя плоскостями: вверх - 15°, вниз - 0°, влево и вправо - 30°	соответствует
Видимость ГРЗ с расстояния не менее 20 м.	ТР ТС 018/2011 Прил. № 7 п. 4.3.5	Обеспечивается возможность прочтения заднего ГРЗ с расстояния 20 м в темное время суток при условии его освещения штатными фонарями, предусмотренными конструкцией ТС для этой цели.	соответствует

Отсутствие конструкций, выступающих вперед относительно бампера	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п. 11, ГОСТ 33670 приложение А.16.1	Конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции ТС на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками не обнаружено	соответствует
Отсутствие озоноразрушающих веществ в составе кондиционеров и холодильного оборудования	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п. 12, ГОСТ 33670 приложение А.7.1	В составе кондиционера озоноразрушающих веществ не обнаружено.	соответствует
		Хладагент	R-134A
Оснащение ТС аппаратурой спутниковой навигации.	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п. 13, ГОСТ 33670 Приложение А.2.1	ТС, не подлежит оснащению аппаратурой спутниковой навигации	соответствует
Оснащение ТС устройством вызова экстренных оперативных служб (далее УВЭОС)	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 5.1(ГОСТ 33670 Приложение А.3.1)	Наличие УВЭОС	соответствует
Работоспособность системы (устройства) вызова оперативных служб	ТР ТС 018/2011 Раздел IV п.13.2, ГОСТ 33670, приложение А, п.А.3.2, Приложение Г	Работоспособность УВЭОС	
Наличие противоугонного устройства	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.1(ГОСТ 33670, приложение А.6.1)	ТС оснащено противоугонным устройством	соответствует
		противоугонное устройство блокирует:	
		- запуск двигателя	соответствует
		- рулевое управление	соответствует
		- передаточный механизм	соответствует
Отключение противоугонного устройства для запуска двигателя и управления ТС	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.2(ГОСТ 33670 приложение А.6.2-6.2.2)	Противоугонное устройство необходимо отключить для управления ТС, вождения или перемещения ТС вперед при помощи его собственной тяги.	соответствует
Запуск двигателя при помощи привода	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.3(ГОСТ 33670 приложение А.6.3)	Выполнение требований обеспечивается посредством:	
		- поворота ключа	
		- нажатия кнопки запуска двигателя	соответствует
Использование сервопривода в системе предотвращения несанкционированного доступа	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.4(ГОСТ 33670 приложение А.6.4)	Использование сервопривода предусмотрено конструкцией ТС	соответствует
Противоугонное устройство, действующее на рулевое управление	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.5(ГОСТ 33670 приложение А.6.5)	Противоугонное устройство блокирует рулевое управление. До запуска двигателя работа рулевого управления восстанавливается в полном объеме	соответствует
Противоугонное устройство, действующее на привод трансмиссии	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.6(ГОСТ 33670 приложение А.6.6)	Противоугонное устройство, действующее на привод трансмиссии, препятствует вращению ведущих колес ТС.	соответствует
Противоугонное устройство, действующее на механизм переключения передач	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.7(ГОСТ 33670 приложение А.6.7-6.7.2)	Блокировка механизма переключения передач осуществляется	
		- в "стояночном" положении	соответствует
		- в нейтральном положении	соответствует
		- в положении заднего хода	соответствует
Отсутствие возможности случайной блокировки во время движения ТС	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.8(ГОСТ 33670 приложение А.6.8)	Во время движения транспортного средства исключается возможность случайной блокировки.	соответствует
Противоугонные устройства препятствующие растормаживанию колёс	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.1.9(ГОСТ 33670 приложение А.6.9)	Противоугонное устройство не препятствует растормаживанию транспортного средства	соответствует

Наличие системы отопления	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.1(ГОСТ 33670 приложение А.7.2)	Обитаемое помещение ТС оснащено системой отопления.		соответствует
Отключение автономной системы отопления	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.2(ГОСТ 33670 приложение А.7.3)	ТС оборудовано автономной системой отопления. Автономная от двигателя система отопления должна отключается автоматически, и подача топлива прекращаться в течение 5 с после прекращения работы двигателя ТС.		соответствует
Обеспечение требований безопасности использования обогревательных приборов	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.3(ГОСТ 33670 приложение А.7.4)	Части кузова и любые другие элементы вблизи системы подачи теплого воздуха (обогревательного прибора) при соприкосновении с ними:		
		- исключают возможность получения травмы	соответствует	
		- исключают возможность порчи имущества	соответствует	
		- защищены от чрезмерного нагревания	соответствует	
		- защищены от загрязнения топливом и маслом		соответствует
Выхлопная труба отопителя	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.4, ГОСТ 33670 приложение А.7.5	Попадание выхлопных газов внутрь ТС		выхлопные газы не заходят внутрь ТС
Поступление воздуха в камеру сгорания отопителя	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.5, ГОСТ 33670 приложение А.7.6	Воздух для камеры сгорания обогревательного прибора поступает не из пассажирского салона ТС		соответствует
Поступление воздуха для обогрева обитаемого помещения ТС	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.2.6, ГОСТ 33670 приложение А.7.7	Воздух, нагреваемый обогревательным прибором, поступает из чистой зоны, где отсутствует вероятность его загрязнения отработавшими газами, выделяемыми двигателем ТС или топливным обогревательным прибором.		соответствует
Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования транспортных средств категории	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.4.1-3.4.5(ГОСТ 33670 приложение А.18.1-18.5)	Поверхности внутреннего объема пассажирского помещения транспортного средства не должны иметь острых кромок		Острые кромки на поверхностях внутреннего объема ТС отсутствуют
		Лицевые поверхности каркаса сиденья покрыты не жестким обивочным материалом.		Лицевые поверхности каркаса сиденья покрыты не жестким обивочным материалом.
		Полки для вещей или аналогичные элементы интерьера не имеют кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями		Кронштейны, детали крепления с выступающими краями отсутствуют.
		Внутренняя поверхность кузова и установленные на ней элементы, находящиеся впереди и сверху от сидящих водителя и пассажиров, которые могут контактировать со сферой диаметром 165 мм, в случае наличия у них выступающих частей из жесткого материала, удовлетворяют требованиям п.3.4.4		соответствует
		Устройства освещения и световой сигнализации работоспособны:	шт.	цвет излучения
		фары дальнего света	2	белый
		фары ближнего света	2	белый
		передние противотуманные фары	2	белый
		передние габаритные огни	2	белый
		задние габаритные огни	2	красный

Наличие внешних световых приборов	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.1(ГОСТ 33670, приложение А.8.1)	огни указателей поворотов	4	желтый
		задние противотуманные огни	1	красный
		фонарь заднего хода	2	белый
		фонари стоп-сигнала	2	красный
		дополнительный фонарь стоп-сигнала	-	красный
		фонарь освещения заднего государственного регистрационного	2	белый
		заднее светоотражающее устройство нетреугольной формы	2	красный
Излучение красного света вперед и белого назад	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.2(ГОСТ 33670, приложение А.8.2)	Никакой свет красного цвета не излучается в направлении вперед, и никакой свет белого цвета не излучается в направлении назад.		соответствует
Включение габаритных огней и дополнительного освещения осуществляется общим органом управления	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.3(ГОСТ 33670 приложение А.8.3)	Включение и выключение передних и задних габаритных фонарей и фонаря заднего государственного регистрационного знака осуществляется общим органом управления.		соответствует
Включение фар дальнего и ближнего света совместно с габаритными огнями	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.4, ГОСТ 33670 приложение А.8.4	Включение фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар осуществляется только в том случае, если включены передние и задние габаритные фонари, контурные огни, если таковые имеются, боковые габаритные фонари, если таковые имеются, и фонари заднего государственного регистрационного знака		соответствует
Контрольные световые сигналы	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.5(ГОСТ 33670 приложение А.8.5)	Контрольные световые сигналы фар дальнего света, передних противотуманных фар, указателей поворота, передних и задних габаритных огней, задних противотуманных фонарей видны водителю.		соответствует
Одновременное либо попарное включение фар дальнего света	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.6(ГОСТ 33670 приложение А.8.6)	Одновременное включение фар дальнего света. При переключении дальнего света на ближний все фары дальнего света выключаются одновременно.		соответствует
Наличие устройства корректировки угла наклона фар	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.7(ГОСТ 33670, приложение А.8.7)	Адаптивная система переднего освещения		не требуется
		Системы переднего освещения фары (маркировка)		соответствует
		Противотуманные фары типа (маркировка)		соответствует
		Номинальный световой поток фар: ниже 2000 люменов.		не требуется
		Автомобиль оборудован автоматическим корректором фар		соответствует
		Автомобиль оборудован системой фарочистки		не требуется
Маркировка фар	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.8(ГОСТ 33670, приложение А.8.8)	Маркировка фар дальнего, ближнего света и противотуманных фар и классы установленных в них источников света соответствуют.		соответствует
Размещение фар ближнего света	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.9, ГОСТ 33670 приложение А.8.9	Высота		
		Минимальная:	690	мм
		Максимальная:	750	мм
Размещение передних противотуманных фонарей от габаритной ширины	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.1(ГОСТ 33670 приложение А.8.10.1)	от габаритной ширины		
		189		мм
	ТР ТС 018/2011	Высота:		

Размещение передних противотуманных по высоте	Приложение № 4 п. 1.3.10.2(ГОСТ 33670 приложение А.8.10.2)	минимальная	207	мм
		максимальная	227	мм
Видимость передних противотуманных	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.10.3, ГОСТ 33670 приложение А.8.10.3	Ни одна из точек на видимой поверхности передних противотуманных фар не находится выше наиболее высокой точки видимой поверхности фары ближнего света		соответствует
Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.11(ГОСТ 33670 приложение А.8.11)	Расстояние по вертикали от указателей поворотов до факультативных огней		соответствует
		78,5		мм
Требования к размещению сигналов торможения от габаритной ширины	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.1(ГОСТ 33670 приложение А.8.12.1)	от габаритной ширины		
		84,6		мм
Требования к размещению сигналов торможения по высоте	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.2(ГОСТ 33670 приложение А.8.12.2)	Минимальная		
		644		мм
		Максимальная		
		738		мм
Дополнительные сигналы торможения	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.3(ГОСТ 33670 приложение А.8.12.3)	Над опорной поверхностью		
		655		мм
		от нижнего края заднего ветрового стекла		
		848		мм
Смещение оптического центра дополнительного сигнала торможения	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.12.4(ГОСТ 33670 приложение А.8.12.4)	Оптический центр дополнительного сигнала торможения расположен		
		на осевой продольной плоскости ТС		соответствует
Размещению задних противотуманных фонарей по ширине	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.1(ГОСТ 33670 приложение А.8.13.1)	на продольной оси симметрии		соответствует
		слева от продольной оси симметрии		
Размещению задних противотуманных фонарей по высоте	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3.13.2(ГОСТ 33670 приложение А.8.13.2)	Минимально		
		620		мм
		Максимально		
		859		мм
Максимальная сила света всех фар	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3(ГОСТ 33670 приложение А.8.20.7)	Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме "дальний свет"		соответствует
		85 000		кд
Требования к указателям поворота и аварийной сигнализации	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 1.3(ГОСТ 33670 приложение А.8.22)	Частота следования проблесков		соответствует
		70,9		п/м
Рабочая тормозная система	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1(ГОСТ 33670, приложение А.5.1.1-А.5.1.1.2)	Рабочая тормозная система действует на все колеса от одного органа управления (педали)		соответствует
		Рабочая тормозная система замедляет движение ТС вплоть до полной остановки		соответствует
		Тормозных силы		
		Передняя ось:		
		Левое колесо		
		192		кН
		Правое колесо		
		190		кН
		Задняя ось:		
		Левое колесо		
		184		кН

		Правое колесо	
		189	КН
		Удельная тормозная сила	
		303	КН
Относительная разность тормозных сил колес %	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.1(ГОСТ 33670, приложение А.5.1.1.4)	Передняя ось:	
		2,9	%
		Задняя ось:	
		5,7	%
Запасной тормозной системы	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.2(ГОСТ 33670, приложение А.5.1.2, А.5.1.4)	В случае отказа рабочей тормозной системы, запасная тормозная система воздействует на тормозные механизмы посредством половины двухконтурной рабочей тормозной системы на два колеса	соответствует
		считается работоспособной при выполнении следующих требований: для транспортного средства с технически допустимой максимальной массой или значение удельной тормозной силы не менее 0,16;	соответствует
Стояночная тормозная система	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.1.3(ГОСТ 33670, приложение А.5.1.3, А.5.5.2.1, А.5.5.2.2)	Затормаживают колёса задней оси	
		Имеет орган управления, который, будучи приведенным в действие, способен сохранять заторможенное состояние ТС только механическим путем	соответствует
		Тормозные силы: не более 490 Н	
		Задняя ось:	
		Левое колесо:	
		184	КН
		Правое колесо:	
		189	КН
		Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие случае ручного органа управления не должно превышать 392 Н	соответствует
		246	Н
		Стояночная тормозная система оснащается органом управления, не зависящим от органа управления рабочей тормозной системой.	соответствует
		В стояночной тормозной системе предусматривается ручная или автоматическая компенсационная регулировка в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок	соответствует
Возникновение тормозных сил при отсутствии усилия на органе управления	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.2(ГОСТ 33670, приложение А.5.2)	Тормозные силы при отсутствии воздействия на орган управления тормозной системой Не возникает торможение колес	соответствует
Плавность действия тормозных систем	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.3(ГОСТ 33670, приложение А.5.3)	Действие рабочей и запасной тормозных систем обеспечивает плавное, адекватное уменьшение или увеличение тормозных сил (замедление ТС) при уменьшении или увеличении соответственно усилия воздействия на орган управления тормозной системой	соответствует
Красный сигнальный индикатор гидравлической тормозной системы	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.4(ГОСТ 33670, приложение А.5.4)	Красный сигнальный индикатор гидравлической тормозной системы в наличии и работоспособен (!)	в наличии и работоспособен
	ТР ТС 018/2011		

Перемещение ножного органа управления	Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1(ГОСТ 33670, приложение А.5.5.1.1)	Ножной орган управления перемещается без помех, при нахождении ноги в естественном положении.	соответствует
Наличие зазора между педалью и полом при нажатой до упора педали	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.1(ГОСТ 33670, приложение А.5.5.1.1.1)	При нажатой до упора педали зазор между педалью и полом присутствует	соответствует
Возврат педали в исходное положение	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.1.2(ГОСТ 33670, приложение А.5.5.1.1.2)	При отпускании педаль возвращается в исходное положение	соответствует
Наличие компенсационной регулировки в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.2(ГОСТ 33670, приложение А.5.5.1.2)	Компенсационная регулировка осуществляется автоматически.	соответствует
Наличие отдельных органов управления рабочей и аварийной тормозных систем.	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.5.1.3(ГОСТ 33670, приложение А.5.5.1.3)	Отдельный орган управления аварийной тормозной системы не предусмотрен	соответствует
Обеспечение проверки тормозных систем с использованием обычных инструментов и приспособлений	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.1.7(ГОСТ 33670, приложение А.5.7)	Возможна проверка (контроль) износа накладок рабочих тормозных механизмов ТС	соответствует
		с помощью оптического предупреждающего устройства	
		с применением прилагаемых к автомобилю инструментов	
Требования к шинам и колесам	ТР ТС 018/2011 Приложение 4, п. 2.2 ГОСТ 33670-2015, А.10	Маркировка шины "DOT", "E", «e»	имеется
		Размер шины	225/55 R19
		индекс нагрузки	-
		индекс скорости	-
		Каждая установленная на транспортном средстве шина имеет отформованную маркировку обозначения размера шины, индекса несущей способности и индекса категории скорости.	соответствует
		Остаточной глубине рисунка протектора шин	
		2,4	мм
		Транспортное средство должно быть укомплектовано шинами, соответствующими эксплуатационной документации. Сдвоенные колёса должны устанавливаться с совмещёнными вентильными отверстиями. При использовании зимних или шипованных шин они должны быть установлены на все колёса. Шина непригодна при износе до индикатора или остаточной глубине протектора менее 4 мм для зимних шин, при наличии повреждений, обнажающих корд, расслоений или отслоений протектора. Не допускаются отсутствие болтов или гаек крепления, трещины и деформации дисков, установка шин разной конструкции, размерности или типа на одной оси. На передней оси запрещено использование восстановленных шин.	соответствует
Обеспечение обзорности проезжей части	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.1, ГОСТ 33670 приложение А.11.1	Водитель имеет возможность беспрепятственно видеть дорогу впереди себя, а также иметь обзор справа и слева от транспортного средства.	соответствует

Наличие системы очистки ветрового стекла	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.2, ГОСТ 33670 приложение A.11.2	Транспортное средство оборудовано встроенной на постоянной основе в конструкцию системой, способной очищать ветровое стекло от обледенения и запотевания.	соответствует
Наличие стеклоочистителей ветрового стекла	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.3, ГОСТ 33670 приложение A.11.3	Транспортное средство оснащено элементами системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания	соответствует
		- кол-во стеклоочистителей шт.	2
		- форсунками стеклоомывателя ветрового стекла.	4
Возвращение щёток стеклоочистителя после выключения	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3.4, ГОСТ 33670 приложение A.11.4	Каждая из щёток стеклоочистителя после выключения автоматически возвращается в исходную позицию, располагающуюся на границе зоны очистки.	соответствует
Соответствия требованиям к средствам обеспечения обзорности	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3, ГОСТ 33670 приложение A.11.5-11.7, A.11.9-11.17	ТС должно быть укомплектовано стеклами, предусмотренными изготовителем. Стёкла не должны ограничивать обзорность, искажать цвета или иметь зеркальный эффект. Трещины в зоне очистки стеклоочистителя со стороны водителя не допускаются. Стеклоочистители и стеклоомыватели — работоспособны, не демонтированы. ТС укомплектовано противосолнечными козырьками. ТС укомплектовано зеркалами заднего вида согласно таблице A.11.1.	соответствует
Светопропускание ветрового стекла и стекол	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.3, ГОСТ 33670 приложение A.11.8	Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.	
		89	%
Наличие спидометра	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.1(ГОСТ 33670, приложение A.12.1)	ТС оборудовано спидометром	оборудован
Видимость показаний спидометра	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.2(ГОСТ 33670, приложение A.12.2)	Показания спидометра видимы в любое время суток.	соответствует
Показания спидометра	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 2.4.3(ГОСТ 33670, приложение A.12.3)	Скорость ТС по показаниям спидометра не меньше его фактической скорости	соответствует
Отсутствие возможности захвата и/или зацепа одежды и ювелирных изделий о рулевое колесо	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.1.1(ГОСТ 33670 приложение A.17.1)	Рулевое колесо не зацепляет и не захватывает части одежды или ювелирные украшения водителя при обычном воздействии на него.	соответствует
Расположение болтов крепления рулевого колеса	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.1.2(ГОСТ 33670 приложение A.17.2)	Болты утоплены заподлицо с поверхностью	соответствует
Радиусы закруглений непокрыты	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.1.3(ГОСТ 33670 приложение A.17.3)	Радиусы закруглений	

спиц на рулевом колесе	3.1.3(ГОСТ 33670, приложение А.17.3)	1,2	мм
Наличие ремней безопасности	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.1(ГОСТ 33670 приложение А.13.1)	Все сидения оборудованы ремнями безопасности	соответствует
Требования к ремням безопасности	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.2(ГОСТ 33670 приложение А.13.2)	Характеристики ремней безопасности:	
		- диагональное крепление в трех точках	соответствует
		- наличие вытягивающего устройства для полного вытягивания лямки ремня	соответствует
		- приспособление для регулировки длины лямки ремня	соответствует
		- аварийное запирание	соответствует
Регулятор длины ремней безопасности	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.3(ГОСТ 33670 приложение А.13.3-А.13.3.2)	Ремни безопасности имеют вытягивающие устройства, которые имеют регулятор длины вытянутой лямки	соответствует
Вытягивающие устройства для диагональной лямки	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.4(ГОСТ 33670 приложение А.13.4)	Количество вытягивающих устройств для диагональной лямки ремня безопасности	соответствует
Знак предупреждения против использования детского кресла на сиденье	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.5(ГОСТ 33670 приложение А.13.5)	Напротив переднего пассажирского сидения размещён знак предупреждения против использования на нём детского удерживающего устройства, установленного против направления движения.	соответствует
Наличие сенсорного механизма определения положения установки детского удерживающего устройства	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.6(ГОСТ 33670 приложение А.13.6)	Сенсорный механизм предусмотрен конструкцией ТС	соответствует
Требования к установке ремней безопасности	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.7(ГОСТ 33670, приложение А.13.7. – А.13.7.2)	Возможность соскальзывания надетого ремня с плеча в результате смещения водителя или пассажира вперед.	соответствует
		Возможность повреждения лямки ремня при соприкосновении с острыми твердыми элементами конструкции транспортного средства или сиденья детских удерживающих систем и детских удерживающих систем ISOFIX.	соответствует
Возможность пристегнуться ремнём безопасности в любое время	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.8(ГОСТ 33670 приложение А.13.8)	Конструкция и установка ремней безопасности позволяет пристегнуться ими в любое время.	соответствует
		После откидывания спинки сиденья и последующей установки в обычное положение предусмотренные ремни безопасности доступны и легко извлекаются из-под сиденья либо из-за него без посторонней помощи.	соответствует
Конструкция устройства открывания пряжки	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.9(ГОСТ 33670 приложение А.13.9)	Устройство, служащее для открывания пряжки хорошо заметно и легкодоступно и сконструировано таким образом, чтобы исключалась возможность его неожиданного или случайного открытия.	соответствует
Обеспечение легкого доступа к пряжке для спасателя	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.10(ГОСТ 33670 приложение А.13.10)	Пряжка в легкодоступном для спасателя месте.	соответствует
Возможность открытия пряжки простым движением	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.11(ГОСТ 33670 приложение А.13.11)	Пряжка установлена таким образом, чтобы как в открытом состоянии, так и под нагрузкой веса ее можно открыть простым движением как левой, так и правой руки в одном направлении.	соответствует

Регулировка надетого ремня	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.12(ГОСТ 33670 приложение А.13.12)	Надетый ремень имеет легкодоступное устройство ручной регулировки.	соответствует
		Наличие возможности затянуть ремень одной рукой, подогнать его под свою комплекцию и положение, в котором находится сиденье транспортного средства.	соответствует
Места крепления ремней безопасности	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.13(ГОСТ 33670 приложение А.13.13)	Каждое место для сидения оборудовано местами крепления ремней безопасности, соответствующими типу применяемых ремней	соответствует
Места установки креплений ремней безопасности	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.15(ГОСТ 33670 приложение А.13.15)	Места крепления не располагаются на тонких и/или плоских панелях с недостаточной жесткостью и усилением или в тонкостенных трубах.	соответствует
Дефекты в сварном шве мест креплений ремней безопасности	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.16(ГОСТ 33670 приложение А.13.16)	В местах крепления ремней безопасности не наблюдаются пропуски в сварных швах, непровары.	соответствует
Болты креплений ремней безопасности	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.2.17(ГОСТ 33670 приложение А.13.17)	Диаметр болтов 10 мм.	соответствует
Надёжность установки сидений	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.1(ГОСТ 33670 приложение А.14.1)	Сиденья надёжно закреплены к кузову ТС.	соответствует
Работоспособность механизмов регулировки сидений	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.2(ГОСТ 33670 приложение А.14.2)	Механизмы регулировки продольного положения, подушки и угла наклона спинки сиденья работоспособны.	соответствует
		После прекращения регулирования или пользования эти механизмы автоматически блокируются.	соответствует
Наличие подголовников	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.3.3(ГОСТ 33670 приложение А.14.3)	Подголовники в наличии	в наличии
Фиксация дверей	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.1(ГОСТ 33670 приложение А.15.1)	Все двери имеют возможность надёжно фиксироваться замками в закрытом состоянии.	соответствует
Положения запираания дверей	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.2(ГОСТ 33670 приложение А.15.2)	Механизмы замков дверей для входа и выхода водителя и пассажиров имеют два положения запираания: промежуточное и окончательное.	соответствует
Препятствие открытию дверей	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.5.2(ГОСТ 33670, приложение А.15.3)	Все двери не открываются в обоих положениях при приложении силы равной 300 Н	соответствует
Наличие элементов конструкции, которые могут захватить или травмировать человека в наружной зоне поверхности кузова	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.1(ГОСТ 33670, приложение А.16.1)	Отсутствует элементы конструкции способные увеличить захватить (зацепить) или увеличить риск или степень тяжести травмирования лица, которое может соприкоснуться с ТС.	соответствует
Выступление эмблем и других декоративных объектов	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.2(ГОСТ 33670, приложение А.16.2)	Эмблем и других декоративных объектов не выступает	соответствует
...	ТР ТС 018/2011	Колеса, гайки крепления колес, колесные колпаки не	

Наличие остроконечных и режущих кромок колёс и гаек	Приложение № 4 п. 3.6.3(ГОСТ 33670 приложение А.16.3)	имеют остроконечных кромок, выступающих за поверхность обода колеса.	соответствует
Отсутствие барашковых гаек на колёсах	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.4(ГОСТ 33670, приложение А.16.4)	Колеса не имеют "барашковых гаек"	соответствует
Выступление колес за наружный контур кузова	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.5(ГОСТ 33670, приложение А.16.5)	Колеса не выступают за пределы наружного контура кузова	соответствует
Радиус закругления кромок водосточных желобов и воздушных дефлекторов	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.6 (ГОСТ 33670, приложение А.16.6)	Наличие боковых воздушные дефлекторы	соответствует
		Наличие водосточных желобов	
		Радиус закругления кромок мм.	
Концы бамперов	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.7(ГОСТ 33670, приложение А.16.7)	Концы бампера утоплены в углубления кузова	соответствует
Выступление буксирных сцепок и лебёдок	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.8(ГОСТ 33670, приложение А.16.8)	ТС не оборудовано буксирной сцепкой и лебёдкой	соответствует
Выступы за наружную поверхность кузова	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.9(ГОСТ 33670, приложение А.16.9)	Ручки дверей не выступают	соответствует
		Ручки дверей выступают	не соответствует
		40	мм
Поворотные ручки дверей вращающиеся параллельно плоскости двери	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.11(ГОСТ 33670, приложение А.16.11)	ТС не оборудован поворотными ручками дверей вращающимися параллельно двери	не оборудован
Поворотные ручки дверей вращающиеся наружу	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.12(ГОСТ 33670, приложение А.16.12)	ТС не оборудован поворотными ручками дверей вращающимися наружу	не оборудован
Стекла окон, открывающиеся наружу	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.13(ГОСТ 33670, приложение А.16.13)	ТС не оборудован окнами открывающимися наружу	не оборудован
Ободки и козырьки фар	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.14(ГОСТ 33670, приложение А.16.14)	Выступление ободков и козырьков фар	
		наличие	соответствует
		отсутствие	
		19	мм
Кронштейн для домкрата	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.15(ГОСТ 33670, приложение А.16.15)	Кронштейны для домкрата	
		не выступают	соответствует
		выступают	
		20	мм(более чем на 10мм)
Выпускные трубы	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.16(ГОСТ 33670, приложение А.16.16)	Выпускные трубы за вертикальную проекцию линию пола	
		не выступают	соответствует
		выступают	
		3	мм(более чем на 10мм)
		=Лист1!AE45	мм(радиус закругления не менее 2,5мм)
	ТР ТС 018/2011		

Кромки подножек и ступенек	Приложение № 4 п. 3.6.17(ГОСТ 33670, приложение А.16.17)	Подножки не предусмотрены конструкцией ТС	не предусмотрены
Радиус кривизны выступающих наружу краев обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов окон	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.6.18(ГОСТ 33670, приложение А.16.18)	ТС оборудовано дождевыми щитками	не оборудован
		ТС оборудовано противогрязевыми дефлекторами окон.	оборудован
		Радиус закругления кромок мм.	-
Отведение пролитого топлива	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.1(ГОСТ 33670, приложение А.20.1)	Топливо, которое может пролиться при наполнении топливного бака отводится на грунт	Топливо, которое может пролиться при наполнении топливного бака, конструктивно способно отводиться на грунт
Расположение топливного бака	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.2(ГОСТ 33670, приложение А.20.2)	Топливный бак не расположен в пассажирском помещении или другом отделении, являющемся его составной частью.	соответствует
		Топливный бак не составляет какую-либо поверхность в пассажирском помещении.	соответствует
		Пассажирское помещение отделено от топливного бака	соответствует
Расположение наливной горловины топливного бака	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.3(ГОСТ 33670, приложение А.20.3)	Наливная горловина топливного бака находится снаружи ТС.	соответствует
		Наливная горловина топливного бака снабжена крышкой для предотвращения выливания топлива	соответствует
Расположение крышки наливной горловины	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.4(ГОСТ 33670, приложение А.20.4)	Крышка наливной горловины прикрепляется к наливной трубе.	соответствует
Утечки избыточных паров топлива	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.5(ГОСТ 33670, приложение А.20.5-А.20.5.3)	Меры для предотвращения утечки избыточных паров и топлива при отсутствии крышки наливной горловины выполнены	соответствует
Уплотнения между крышкой и наливной трубой	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.6(ГОСТ 33670, приложение А.20.6)	Уплотнение между крышкой и наливной трубой закреплено прочно.	соответствует
		В закрытом положении крышка плотно прилегает к уплотнению и наливной трубе	
Отсутствие выступающих предметов и острых краёв около топливного бака	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.7(ГОСТ 33670, приложение А.20.7)	Рядом с топливным баком отсутствуют выступающие части, острые края	соответствует
Защита компонентов топливной системы	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 3.8.8(ГОСТ 33670, приложение А.20.8)	Компоненты топливной системы защищены частями кузова от соприкосновения с возможными препятствиями на грунте.	соответствует
Год выпуска ТС	ТР ТС 018/2011 Приложение 4, п. 4.1.1 ГОСТ 33670-2015, А.21.1	Год выпуска (модельный год) транспортного средства - не ранее 2007 г	2025 г.в.
Наличие и работоспособность системы бортовой диагностики ТС с двигателями с искровым зажиганием	ТР ТС 018/2011 Приложение 4, п. 4.1.2 ГОСТ 33670-2015, А.21.2	Для транспортных средств категорий М1 полной массой не более 3,5 т и N1 с двигателями с искровым зажиганием - обязательное наличие системы бортовой диагностики (в отношении экологических показателей) в работоспособном состоянии.	соответствует
		ТС оборудовано:	

Оснащение устройствами и системами снижения токсичности	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 пункт 4.1.4(ГОСТ 33670, приложение А.21.4)	каталитическим нейтрализатором(бенз)	оборудован
		фильтр твердых частиц (диз)	-
		системы рециркуляции отработавших газов (диз)	-
		уловителем углеводородов из топливного бака (бенз)	оборудован
Комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов.	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.5(ГОСТ 33670, приложение А.21.5)	Система бортовой диагностики подтверждает комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов.	соответствует
Отсутствие изменений в конструкцию системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов.	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1.6(ГОСТ 33670, приложение А.21.6)	Изменения в конструкцию систем обеспечивающих соответствующий уровень выбросов внесены не были	отсутствует
Содержание оксида углерода (СО) в отработавших газах	ТР ТС 018/2011 Приложение № 4 п. 4.1(ГОСТ 33670, приложение А.21.7)	Частота вращения коленчатого вала двигателя	
		Минимальная	0.00
		Повышенная	0.00
Оценка соответствия требованиям к шуму ТС	ТР ТС 018/2011 Приложение 8, п. 9.9 ГОСТ33670-2015, А.23.1	Уровень шума выпуска отработавших газов ТС, измеренный на расстоянии 0,5 м от среза выпускной трубы под углом $45^{\circ} \pm 10^{\circ}$ к оси потока газа на неподвижном ТС при работе двигателя на холостом ходу при поддержании постоянной целевой частоты вращения коленчатого вала двигателя и в режиме замедления его вращения от целевой частоты до минимальной частоты холостого хода, не должен превышать более чем на 5 дБ А значений, установленных изготовителем ТС, а при отсутствии этих данных - значений, указанных в таблице А.23.1.	соответствует
		63	дБ А
Изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов	ТР ТС 018/2011 Приложение 8, п. 9.9 ГОСТ33670-2015, А.23.2	Не допускается внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов	
Длина ТС	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.1(ГОСТ 22748 п.2)	4550	мм
Ширина ТС	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.2(ГОСТ 22748 п.2)	1868	мм
Высота ТС	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.1.3(ГОСТ 22748 п.2)	1675	мм
Масса ТС	ТР ТС 018/2011 Приложение № 5 п.2, ГОСТ 33987-2016 п.4.3.3	1450	кг
Требованиям к рулевому управлению	ТР ТС 018/2011 Прил. № 8 п.2(ГОСТ 33670	Изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота. Неработоспособность усилителя рулевого управления ТС (при его наличии на ТС) не допускается. Запрещен демонтаж усилителя рулевого управления, предусмотренного изготовителем в эксплуатационной документации ТС	соответствует

	приложение А.24)	Самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе не допускается	соответствует
		Суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать категории М1 - 10°	соответствует
		2,5	°
Требования к сцепным устройствам	ТР ТС 018/2011 Приложение 8, п.6 ГОСТ 33670-2015, А.25	Сцепное устройство должно автоматически фиксироваться после сцепки, предотвращать самопроизвольное расцепление. Не допускаются трещины, деформации, повреждения или ослабление креплений. Все гайки должны быть затянуты до отказа и зафиксированы.	не применяется
Требования к комплектности транспортных средств	ТР ТС 018/2011 Приложение 8, п.11 ГОСТ 33670-2015, А.27	ТС комплектуются знаком аварийной остановки, аптечкой первой помощи. Независимо от наличия автоматической системы пожаротушения ТС оснащаются не менее чем одним огнетушителем емкостью не менее 2 л.	не применяется