

	Fonctionnalité	Action	Résultat attendu	Résultat observé
	La page d'accueil			
1	Une page d'accueil montrant (de manière dynamique) tous les articles disponibles à la vente.	Ouvrir sur la page d'accueil du site web dans un navigateur	Affichage de l'ensemble des produits	OK
2	Cette page présente l'ensemble des produits retournés par l'API.	Interroger l'api pour obtenir la liste des produits	récupération des produits	OK
3	Pour chaque produit, il faudra afficher l'image de celui-ci, ainsi que son nom et le début de sa description	aficher par produit les informations retournées par l'api et les affiche dans la page selon le front-end fourni	affiche les produits et leurs informations relatives	OK
4	En cliquant sur le produit, l'utilisateur sera redirigé sur la page du produit pour consulter celui-ci plus en détail.	renvoie vers le produit ciblé par le click	renvoie vers la page produit pour afficher celui choisi	OK
5	La page Produit			
6	Cette page présente un seul produit	interroger l'api pour obtenir le produit selectionné par son id	la page du produit affiche le produit selectionné par son id et ses informations relatives selon le schéma du front-end	OK
7	elle aura un menu déroulant permettant à l'utilisateur de choisir une option de personnalisation	affiche une liste déroulante avec les options de couleurs du produit affiché	la liste deroulante affiche bien les options de couleurs du produit; la couleur choisie devrat être envoyée au panier	OK
8	elle aura un un input pour saisir la quantité.	avoir la possibilité de choisir une quantité (entre 1 et 100) du produit	une input de type number est fourni dans le front-end. Elle est utilisée pour obtenir la quantité à envoyer au panier. quantité limitée de 1 à 100	OK
9	Ces éléments (option de couleurs et quantité) doivent être pris en compte dans le panier.	Le bouton " ajouter au panier" enregistre l'id, les options de couleurs et la quantité choisies dans le localStorage	enregistrer l'id, la couleur et la quantité dans le panier, dans le localStorage	OK
10	La page Panier			
11	L'utilisateur va pouvoir modifier la quantité d'un produit de son panier	l'utilistaeur peut modifier la quantité de produit(s) qu'il souhaite acheter	Une inut de type number est fournie par le front-end. La quantité est modifiable et doit bien être enregistrée dans le localStorage	
12	le total du panier devra bien se mettre à jour.	Le nombre d'articles et le prix total s'ajustent dynamiquement lorsque l'utilisateur modifie la quantité des produits	le nombre et le prix total s'ajustent dynamiquement	OK
13	L'utilisateur aura aussi la possibilité de supprimer un produit de son panier	donne la possibilité à l'utilisateur de supprimer un article	écoute le click sur le bouton supprimer pour executer la suppression	OK
14	le produit devra donc disparaître de la page.	enleve le produit de la page et du LocalStorage	lorsque l'utilisateur supprime un article, il disparait de la page et est supprimé du LocalStorage	OK
15	La page Confirmation			
16	utilisateur doit voir s'afficher son numéro de commande.	ouvre la page confirmation et affiche le numéro de commande	recupère le numéro de commande retourné par l'api et l'affiche	OK
17	Il faudra veiller à ce que ce numéro ne soit stocké nulle part.	le numéro de commande ne doit pas être stocké	ne pas stocker le numéro de commande et "nettoyer" le panier	OK
18	Le code source			
19	Celui-ci devra être indenté et utiliser des commentaires en début de chaque fonction pour décrire son rôle.	indenter et commenter le code source	le code source est indenté et commenté	OK
20	Il devra également être découpé en plusieurs fonctions réutilisables (nommées).	les fonctions sont découpées et réutilisables	les fonctions sont découpées et réutilisables	OK
21	Une fonction doit être courte et répondre à un besoin précis.	les fonctions sont courtes et ne répondent qu'a un besoin précis	les fonctions sont courtes et ne répondent qu'a un besoin précis	OK
22	API			
23	des promesses devront être utilisées pour éviter les callbacks. Il est possible d'utiliser des solutions alternatives, comme fetch, celle-ci englobant la promesse.	utiliser des promesses et eventuellement fetch	fetch est utilisé et le callback Hell est évité	OK
24	L'API n'est actuellement que dans sa première version. La requête post qu'il faudra formuler pour passer une commande ne prend pas encore en considération la quantité ni la couleur des produits achetés.	prendre connaissance du fonctionnement de l'api pour executer les requetes et interpreter les resultats retournés correctement	structurer les requetes selon le fonctionnement de l'api	OK
25	Fonctionnement du panier			
26	Dans le panier, les produits doivent toujours apparaître de manière regroupée par modèle et par couleur.	les produits sont regroupés par id et par couleur	le articles sont regroupés par id et couleur	OK
27	Si un produit est ajouté dans le panier à plusieurs reprises, avec la même couleur, celui-ci ne doit apparaître qu'une seule fois, mais avec le nombre d'exemplaires ajusté.	un produit strictement identique n'apparait qu'une fois dans le localStorage	modifier dynamiquement le panier pour ne pas avoir de doublon (même produit/couleur, quantité différente)	OK
28	Si un produit est ajouté dans le panier à plusieurs reprises, mais avec des couleurs différentes, il doit apparaître en deux lignes distinctes avec la couleur et la quantité correspondantes indiquées à chaque fois.	tri le panier pour afficher les produit de même id mais de couleur différentes	la methode ".sort" tri le panier par id	OK