

El Proceso de Prueba Ejemplo caja Negra

En la Norma ISO/IEC/IEEE 29119 define para cada caso de prueba debe haber:

- Un identificador único
- Un objetivo, que se va a probar
- Una prioridad, orden en el que se ejecutará según importancia
- Trazabilidad, pasos a seguir para ejecutar el caso de prueba
- Precondiciones que deben cumplirse antes del caso de prueba
- Entradas, datos con los que se va a probar
- Resultados Esperados, en base a lo planificado, que resultado se espera
- Resultados Actuales o Reales de la ejecución, lo que se obtuvo como resultado al ejecutar la prueba

Ejemplo de casos de prueba

Usaremos como prueba el siguiente sitio https://www.saucedemo.com/



Desarrollaremos una tabla para aplicar la norma descripta al inicio:

						Resultados	
ID	Objetivo	Prioridad	Trazabilidad	Precondiciones	Entradas	Esperados	Resultados Reales
CP1	Ingresar a	1	Ingresar a	Sitio de prueba	Nombre de	Visualizar un	Se visualiza el
	https://www.		https://w	https://www.sau	Usuario y	mensaje que	siguiente
	saucedemo.co		ww.sauce	cedemo.com/ en	Contraseña sin	detalle que	mensaje: Se
	m/ sin datos		demo.com	accesible	valor	los campos	requiere nombre
	de entrada		/,			deben tener	de usuario
			presionar			valor	
			Login				
CP2	Ingresar a	2	Ingresar a	Sitio de prueba	Nombre de	Visualizar un	Se visualiza el
	https://www.		https://w	https://www.sau	Usuario con	mensaje que	siguiente
	saucedemo.co		ww.sauce	cedemo.com/ en	valor y	detalle que el	mensaje: se
	m/ sólo con		demo.com	accesible	Contraseña sin	campo	requiere
	usuario		/ , ingresar		valor	Contraseña	contraseña
			sólo			tiene que	
			Nombre			tener un valor	
			de				
			Usuario,				
			presionar				
			Login				



1	,		•	1	•	POLITÉCNICO CÓ	RDOBA
CP3	Ingresar a	3	Ingresar a	Sitio de prueba	Nombre de	Visualizar un	Se visualiza el
	https://www.		https://w	https://www.sau	Usuario sin	mensaje que	siguiente
	saucedemo.co		ww.sauce	cedemo.com/ en	valor y	detalle que el	mensaje: se
	m/ sólo con		demo.com	accesible	Contraseña con	campo	requiere nombre
	contraseña		/, ingresar		valor	Nombre de	de usuario
			sólo el			Usuario tiene	
			campo			que tener un	
			Usuario,			valor	
			presionar				
			Login				
CP4	Ingresar a	4	Ingresar a	Sitio de prueba	Nombre de	Visualizar un	Se visualiza el
	https://www.		https://w	https://www.sau	Usuario con	mensaje que	siguiente
	saucedemo.co		ww.sauce	cedemo.com/ en	valor y	detalle que	mensaje: El
	m/ con		demo.com	accesible	Contraseña con	no	nombre de
	usuario y		/, ingresar		valor aleatorio	coresponde a	usuario y la
	contraseña no		Nombre			un usuario	contraseña no
	válidos		de Usuario			registrado	coinciden con
			У				ningún usuario
			contraseñ				en este servicio
			а				
			aleatorio,				
			presionar				
			Login				
CP5	Ingresar a	5	Ingresar a	Sitio de prueba	Nombre de	Visualizar la	Se visualiza el
	https://www.		https://w	https://www.sau	Usuario	página	contenido de la
	saucedemo.co		ww.sauce	cedemo.com/ en	"standard_user	https://www.	página
	m/ con		demo.com	accesible, contar	" y contraseña	saucedemo.c	https://www.sau
	usuario y		/, ingresar	con usuario y	"secret_sauce"	om/inventory	cedemo.com/inv
	contraseña		Nombre	contraseña		.html	entory.html
	válidos		de Usuario	válidos			
			у				
			contraseñ				
			a válidos",				
			presionar				
			Login				

Detalle de evidencias

CP1





CP2



CP3

Nombre de usuario Cara triste épica: se requiere nombre× de usuario Login

CP4





CP5



