

# Голосование

Данные вводятся с клавиатуры или из файла input.txt, выводятся на экран или в файл output.txt. Первые тесты не всегда совпадают с примерами из условия.

[:: Результаты](#) [:: Вопросы](#) [:: Посылки](#) [:: Разбор](#) [:: Добавить темы](#) [:: Темы](#) [:: Лучшие решения](#) [:: Источники](#)

	Ограничение по времени, сек						1			
	Ограничение по памяти, мегабайт						64			
Язык	Free Pascal	GNU C	GNU C++	Delphi	Java	PHP	Python 2.7	Mono C#	Ruby	Python 3.1
Min время, сек	0.001	0.001	0.001	0.002	0.099	0.02	0.006	0.036	0.02	0.047
Среднее время, сек	0.006	0.011	0.008	0.008	0.2	0.037	0.056	0.074	0.02	0.053
Верных решений	658	59	914	325	75	7	10	50	1	15

Напишите "функцию голосования" bool Election(bool x, bool y, bool z) (C/C++), function Election (x, y, z:boolean): boolean (Pascal), возвращающую то значение (true или false), которое среди значений ее аргументов x, y, z встречается чаще.

## Входные данные

Вводится 3 числа - x, y и z (x, y и z равны 0 или 1, 0 соответствует значению false, 1 соответствует значению true).

## Выходные данные

Необходимо вывести значение функции от x, y и z.

## Примеры

### входные данные

0 0 1

### выходные данные

0

<http://informatics.mccme.ru/mod/statements/view3.php?id=277&chapterid=309#1>