

Ejercicio 6

A partir del código HTML proporcionado:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
  <title>Ejercicio posicionamiento float</title>
  <style type="text/css">
  </style>
</head>

<body>
  <div>
    &laquo; Anterior &nbsp; Siguiente &raquo;
  </div>
</body>
</html>
```

Determinar las reglas CSS necesarias para que el resultado sea similar al mostrado en la siguiente imagen. Crear un contenedor con div, que a su vez tenga dos span, uno para "<< Anterior" y otro para "Siguiente >>". Posicionar el texto mediante float y hacer varias versiones:

1. Sin poner alto al contenedor ¿Qué sucede?
2. Sin poner alto al contenedor, pero con un espacio entre anterior y posterior.
3. Poner un alto al contenedor de 20px.
4. Sin alto del contenedor, sin espacio entre anterior y posterior, y utiliza la propiedad overflow.
5. Igual que el anterior, pero en vez de usar la propiedad overflow, utiliza la propiedad clear.

