
## EJEMPLO 1:

## navegador:



### HTML:


```
let resultado;
var numero, sumaTotal = 0;

resultado = (confirm ("Presione uno de los dos botones que se ve en este cuadro."))

? "Haz presionado 'ACEPTAR'." : "Haz presionado 'CANDELAR'\no la casilla de cierre.";
alert(resultado);
console.log(resultado);
```

## EJEMPLO 2:

navegador:





# HTML:

```
var numero, sumTotal = 0;
while (true) {
    numero = prompt ("Introduzca un número positivo.", "");
    numero = parseInt(numero);
    if(numero < 1) break;
    sumaTotal += numero;
}
alert ("La suma de los valores positivos introducidos es " + sumaTotal);</pre>
```

### EJEMPLO 3:

navegador:





Dando clic en despliega



```
<script>
    var x = 3, y = 9;
    for(i=0;i<10;i++)
         x^*=3;
     var z = prompt("Ingresa un valor", "3");
     var z1 = prompt("Ingresa un valor", "5");
     function sumar(){
         var x = 5, y = 6;
         suma=x+y;
         return suma;
     alert("La multiplicación es "+multi(z,z1));
     function multi(x,y){
         if(x==3)
             alert("si es igual");
         if(x==="3")
             alert("si es igual a una cadena");
         else
             alert("no es igual");
         var res = parseInt(x) * parseInt(y);
         return res:
     function despliega(){
         alert("hola");
     Я
</script>
```