

Amazon EC2 Linux

Descargamos las claves privadas (labsuser.pem, labsuser.ppk)

Accumulated lab time: 03:31:00 (211 minutes)

ips -- public:13.220.122.74, private:10.0.0.97

SSH key Show Download PEM Download PPK

AWS SSO Download URL

SecretKey	wxvgAqXA4zTX0kCCqynd5Rd4Hf
BastionHost	13.220.122.74
Region	us-east-1

Creamos el EC2 con sus respectivas características (AMI Amazon Linux, t4g.micro, clave vockey, ip publica habilitada, grupo de seguridad con ssh y http de entrada abiertos a todo el público)

▼ Par de claves (inicio de sesión) [Información](#)

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

vockey ▼

[Crear un nuevo par de claves](#)

▼ Configuraciones de red [Información](#)

VPC: obligatorio [Información](#)

vpc-0f67510584d3c2e3c

172.31.0.0/16

(predeterminado) ▼

[Crear un nuevo VPC](#)

Subred [Información](#)

subnet-017a819a934231031

VPC: vpc-0f67510584d3c2e3c Propietario: 622340372011 Zona de disponibilidad: us-east-1a (use1-a24) Tipo de zona: Zona de disponibilidad Direcciones IP disponibles: 4091 CIDR: 172.31.16.0/20

▼

[Crear nueva subred](#)

Asignar automáticamente la IP pública [Información](#)

Habilitar ▼

Se aplican cargos adicionales cuando no se cumplen los límites del nivel gratuito

Firewall (grupos de seguridad) [Información](#)

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

☒ Crear grupo de seguridad

☐ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Nombre del grupo de seguridad - obligatorio

default-vpc-http-ssh

Este grupo de seguridad se agregará a todas las interfaces de red. El nombre no se puede editar después de crear el grupo de seguridad. La longitud máxima es de 255 caracteres. Caracteres válidos: a-z, A-Z, 0-9, espacios y _-./!@#,%&()*~*
Caracteres no válidos: <, >, =, +, -, ~, `

Descripción - obligatorio [Información](#)

Puertos HTTP y SSH

Reglas de grupos de seguridad de entrada

► Regla del grupo de seguridad 1 (TCP, 22, 0.0.0.0/0)

Eliminar

▼ Regla del grupo de seguridad 2 (TCP, 80, 0.0.0.0/0)

Eliminar

Tipo [Información](#)

HTTP ▼

Protocolo [Información](#)

TCP

Intervalo de puertos [Información](#)

80

Tipo de origen [Información](#)

Cualquier lugar ▼

Origen [Información](#)

Q Agregue CIDR, lista de prefijos o grupo de seg

0.0.0.0/0 X

Descripción - opcional [Información](#)

por ejemplo, SSH para Admin Desktop

Agregar regla del grupo de seguridad

► Configuración de red avanzada

Ahora le asignaremos una IP Elástica a nuestro EC2

The screenshot shows the AWS Management Console for an EC2 instance named 'i-014131e33cc3543b5 (Servidor-web)'. The instance is in the 'us-east-1a' region and is currently in the 'En ejecución' (Running) state. The console displays various details including the instance ID, public IP address (52.4.134.222), private IP address (172.31.23.15), and the DNS name (ec2-52-4-134-222.compute-1.amazonaws.com). The instance type is 't3.micro'.

Resumen de instancia	Información
ID de la instancia	i-014131e33cc3543b5
Dirección IPv6	-
Tipo de nombre de anfitrión	Nombre de IP: ip-172-31-23-15.ec2.internal
Responder al nombre DNS de recurso privado	-
Dirección IPv4 pública	52.4.134.222 dirección abierta
Estado de la instancia	En ejecución
Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)	ip-172-31-23-15.ec2.internal
Tipo de instancia	t3.micro
Direcciones IPv4 privadas	172.31.23.15
DNS público	ec2-52-4-134-222.compute-1.amazonaws.com dirección abierta
Direcciones IP elásticas	52.4.134.222 [IP pública]

Conectamos con la instancia mediante SSH

```
j@equipo02 MINGW64 ~/Documents
ssh -i "labsuser.pem" ec2-user@ec2-52-4-134-222.compute-1.amazonaws.com
The authenticity of host 'ec2-52-4-134-222.compute-1.amazonaws.com (52.4.134.222)'
can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:T293Bj9iLkqP18mXrW+NXmG5oW8zykH8bdcnsS26HY.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'ec2-52-4-134-222.compute-1.amazonaws.com' (ED25519)
to the list of known hosts.

#_
#####      Amazon Linux 2023
~\#####
~\###|
~\#|
~\V~'~> https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
~\m/'
~\m/'

Last login: Mon Oct 27 08:40:50 2025 from 18.206.107.28
ec2-user@ip-172-31-23-15 ~]$
```

Actualizamos el sistema operativo de la instancia e instalamos el servidor Web

```
[ec2-user@ip-172-31-23-15 ~]$ sudo yum update -y
Amazon Linux 2023 Kernel Livepatch repository 249 kB/s | 26 kB 00:00
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[ec2-user@ip-172-31-23-15 ~]$ sudo yum upgrade -y
Last metadata expiration check: 0:00:11 ago on Mon Oct 27 08:43:53 2025.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[ec2-user@ip-172-31-23-15 ~]$ sudo yum install httpd -y
Last metadata expiration check: 0:00:34 ago on Mon Oct 27 08:43:53 2025.
Dependencies resolved.


=====
Package Arch Version Repository Size
=====
Installing:
httpd x86_64 2.4.65-1.amzn2023.0.1 amazonlinux 47 k
Installing dependencies:
apr x86_64 1.7.5-1.amzn2023.0.4 amazonlinux 129 k
apr-util x86_64 1.6.3-1.amzn2023.0.1 amazonlinux 98 k
generic-logos-httpd noarch 18.0.0-12.amzn2023.0.3 amazonlinux 19 k
httpd-core x86_64 2.4.65-1.amzn2023.0.1 amazonlinux 1.4 M
httpd-filesystem noarch 2.4.65-1.amzn2023.0.1 amazonlinux 13 k
=====
```

Una vez instalado el servicio HTTP, lo lanzamos y lo habilitamos para que se arranque automáticamente cada vez que la instancia EC2 se inicie

```
Complete!
[ec2-user@ip-172-31-23-15 ~]$ sudo systemctl start httpd
[ec2-user@ip-172-31-23-15 ~]$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[ec2-user@ip-172-31-23-15 ~]$
```

A continuación, vamos a crear una pequeña página HTML de prueba y la almacenamos como archivo index.html en el directorio del servidor web

```
[root@ip-172-31-23-15 ec2-user]# TOKEN=$(curl -s -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600")
[root@ip-172-31-23-15 ec2-user]#
[root@ip-172-31-23-15 ec2-user]# INSTANCE_ID=$(curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id)
[root@ip-172-31-23-15 ec2-user]# echo "<h1>Soy la instancia $INSTANCE_ID</h1>" > /var/www/html/index.html
[root@ip-172-31-23-15 ec2-user]#
```



Soy la instancia i-014131e33cc3543b5