BÀI TẬP THỰC HÀNH VUE 3

Bài 1 Danh sách sản phẩm có tìm kiếm và thống kê

Kiến thức: Directive, methods, computed, watch, mounted.

Xây dựng trang quản lý sản phẩm với ít nhất sáu sản phẩm thuộc ba danh mục. Mỗi sản phẩm gồm: id, tên, giá, danh mục và số lượng tồn.

Yêu cầu

1. Hiển thị bảng sản phẩm, gắn nhãn "Còn hàng" hoặc "Hết hàng" bằng màu khác nhau.
2. Tìm kiếm theo tên, không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
3. Lọc theo danh mục.
4. Sắp xếp theo giá tăng dần hoặc giảm dần. Khi sắp xếp, không làm thay đổi thứ tự mảng dữ liệu gốc.
5. Tìm kiếm, lọc và sắp xếp phải hoạt động kết hợp.
6. Thêm sản phẩm mới, kiểm tra tên không rỗng, giá lớn hơn 0 và tồn kho là số nguyên không âm.
7. Xóa sản phẩm sau khi người dùng xác nhận.
8. Dùng computed hiển thị số sản phẩm đang hiển thị trên tổng số sản phẩm và tổng giá trị tồn kho của các sản phẩm đang hiển thị. Giá trị tồn kho của một sản phẩm bằng giá nhân số lượng tồn.
9. Dùng watch thông báo khi từ khóa có đúng một ký tự; xóa thông báo khi từ khóa rỗng hoặc có từ hai ký tự.
10. Dùng mounted() đặt trạng thái trang thành "Sẵn sàng".

Kết quả cần đạt: Danh sách và thống kê phải khớp với bộ lọc hiện tại, kể cả khi không có sản phẩm phù hợp.

Bài 2 Danh mục sản phẩm bằng component

Kiến thức: Đăng ký component, props, dữ liệu riêng của component, tách file .js.

Xây dựng danh mục sản phẩm bằng component <the-san-pham>.

Yêu cầu

1. Component cha quản lý danh sách ít nhất bốn sản phẩm.
2. Component <the-san-pham> nhận các prop: tên, giá, ảnh, mô tả và số lượng tồn.
3. Khai báo kiểu dữ liệu cho từng prop, có ít nhất một prop bắt buộc và một prop có giá trị mặc định.
4. Truyền dữ liệu từ cha xuống con bằng cú pháp binding phù hợp.
5. Mỗi thẻ có nút “Xem mô tả” để bật/tắt phần mô tả. Trạng thái này lưu trong data() riêng của từng component.
6. Khi mở mô tả của một sản phẩm, các sản phẩm khác không bị ảnh hưởng.
7. Sản phẩm hết hàng có nhãn riêng và khóa nút “Mua”.
8. Tách component vào file components/TheSanPham.js, nạp và đăng ký trước khi mount ứng dụng.

Kết quả cần đạt: Component dùng lại được cho nhiều sản phẩm, dữ liệu hiển thị lấy từ props và trạng thái mở mô tả độc lập giữa các thẻ.

Bài 3 Giỏ hàng với props và $emit

Kiến thức: Luồng dữ liệu một chiều, sự kiện tùy chỉnh, truyền dữ liệu qua sự kiện.

Xây dựng giỏ hàng có component cha giữ dữ liệu và component con <dong-gio-hang> hiển thị từng sản phẩm.

Yêu cầu

1. Mỗi mục trong giỏ gồm: id, tên, đơn giá và số lượng.
2. Component con nhận dữ liệu bằng props, hiển thị thành tiền và các nút tăng, giảm, xóa.
3. Component con khai báo và phát sự kiện doi-so-luong, gửi mã sản phẩm và số lượng mới; sự kiện yeu-cau-xoa, gửi mã sản phẩm cần xóa.
4. Component cha nhận sự kiện, kiểm tra dữ liệu rồi cập nhật mảng.
5. Số lượng chỉ được nhận giá trị nguyên từ 1 đến 99.
6. Component con không gán lại props hoặc sửa thuộc tính của đối tượng nhận qua props.
7. Component cha dùng computed tính tổng số lượng và tổng tiền.
8. Khi xóa hết sản phẩm, hiển thị “Giỏ hàng trống”.

Kết quả kiểm tra: Với 2 bút giá 5.000 đồng và 3 quyển vở giá 12.000 đồng, giỏ phải hiển thị tổng số lượng là 5 và tổng tiền là 46.000 đồng.