

Características

Gestión inteligente de tarifas UTE multihorario

Descripción:

El sistema optimiza el encendido y apagado de la losa radiante aprovechando la inercia térmica de los ambientes y los tramos de tarifa económica de UTE, reduciendo el consumo durante el horario pico.

Simulación de capacidad y potencia contratada

Descripción:

Permite probar distintas configuraciones de uso frente al límite de potencia contratado con UTE para evaluar la viabilidad del encendido de habitaciones y planificar estrategias de uso escalonado.

Interacción y diagnóstico mediante GenAI / LLM

Descripción:

Asistente conversacional en lenguaje natural que permite al usuario consultar el estado del sistema y entender el rendimiento térmico de su hogar sin necesidad de interpretar datos o gráficos complejos.

Análisis histórico de gestión pasada (tiempos de calentamiento y enfriamiento)

Descripción: Registro y evaluación de datos persistidos de telemetría (temperatura vs. tiempo) para medir la velocidad de calentamiento y enfriamiento de cada habitación, facilitando la detección de pérdidas de aislamiento.

Integración con pronóstico meteorológico (48 hs)

Descripción: Consulta automatizada de predicciones del tiempo y datos de temperatura/humedad exterior para ajustar preventivamente las curvas de calefacción ante cambios climáticos bruscos.