Manual de Administrador

Sistema de Gestión de Lavado Vehicular (Vehicle Washing)

Gestión de Usuarios y Roles, Configuración, Reservas, Pagos, Fidelización, Reportes, Respaldos, Auditoría, Mantenimiento y Resolución de Incidentes

Brayan Estiven Patiño Cabrera (líder de proyecto), Juan Camilo Guilombo Osorio (líder de frontend) y Merari Urbano (líder de backend)

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Centro de Formación: Industria

Ficha 3145556

Instructora: Karol Daniela Correa

9 de octubre de 2026

Tipo de manual: Manual de administrador (administradores del negocio y administradores de TI) · Versión 3.1

Control de Versiones

La Tabla 1 registra el historial de cambios de este documento. Cada vez que cambie una función administrativa, un procedimiento de operación o el estado de implementación de un módulo, se debe agregar una fila con la versión, la fecha, la descripción y el responsable.

Tabla 1

Historial de Versiones del Manual de Administrador

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
2.0	2026-10-06	Creación del manual de administrador (en español) a partir de la documentación del proyecto, dentro de la versión 2.0 del conjunto de manuales.	Equipo de desarrollo
3.0	2026-10-07	Traducción al inglés, formato APA (7.ª ed.) y verificación contra el código fuente. El módulo de administración de la aplicación web se documenta pantalla por pantalla (se describía como inexistente). Se corrigieron: estado de implementación de cada función, creación de cuentas desde el panel, ausencia de bloqueo de cuenta, asignación manual de operarios, revisión de pagos y pagos manuales, funciones guardadas solo en el navegador, nombres reales de contenedores y base de datos, y estado de la auditoría.	Equipo de desarrollo
3.1	2026-10-09	Actualización contra el código del 9 de octubre de 2026 (ADR-011, secciones 9 a 12, y ADR-015) y creación de esta versión en español (la versión en inglés es Manual_administrador_LavadoVehicular_3145556_EN.md). Se actualizaron: tabla de estado de implementación; matriz de permisos de los tres roles fijos guardada en el servidor (informativa, no aplicada); puntos de fidelización por servicio; promociones como cupones porcentuales desbloqueables con puntos; reembolsos desde la interfaz con reversión de puntos; comparación del monto declarado; validación de referencias reutilizadas; avisos al cliente de los resultados de pago; avisos al personal para los administradores; informe de inspección notificado al cliente en lugar de WhatsApp; payment-service en Docker; nuevos tipos de notificación y revisiones de colas de mensajes muertos.	Equipo de desarrollo

Nota. Las fechas se escriben en formato ISO 8601 (año-mes-día). Elaborado por el equipo de desarrollo.

Tabla de Contenido

Control de Versiones 2
4. Introducción 6
4.1 Fuentes y Estado de la Documentación 6
5. Objetivo 7
5.1 Objetivo General 7
5.2 Objetivos Específicos 7
6. Alcance 7
6.1 Qué Cubre Este Manual 7
6.2 Qué No Cubre Este Manual 7
6.3 Estado de Implementación de las Funciones Administrativas 8
7. Perfil del Administrador 9
7.1 Quién Es el Administrador 9
7.2 Responsabilidades 10
7.3 Permisos y Restricciones 11
7.4 Regla Fundamental: Cuentas Individuales 11
8. Acceso al Panel de Administración 11
8.1 Requisitos de Acceso 11
8.2 Ingreso al Panel 12
8.3 Panel de Control General 12
8.4 Primera Cuenta de Administrador 13
9. Gestión de Usuarios 14
9.1 Principios de Gestión de Cuentas 14
9.2 Consulta de Usuarios 15
9.3 Creación de una Cuenta de Operario o Administrador 15
9.4 Activación y Desactivación de una Cuenta 16
9.5 Restablecimiento de la Contraseña 16
9.6 Sesiones Activas 17
10. Gestión de Roles y Permisos 17
10.1 Los Tres Roles Fijos 17
10.2 Control por Rol y por Propiedad 18
10.3 Cambio del Rol de una Persona 18
11. Configuración del Sistema 19
11.1 Datos del Negocio 19

11.2 Horario de Atención y Excepciones 19
11.3 Bahías de Lavado 20
11.4 Medios de Pago y Códigos QR 21
11.5 Parámetros de Seguridad de la Plataforma 22
11.6 Variables de Entorno de Operación 22
12. Gestión de la Información Principal 23
12.1 Operarios y Disponibilidad 23
12.2 Servicios, Precios y Puntos 24
12.3 Reservas 25
12.4 Asignación de un Operario 26
12.5 Informe de Inspección del Vehículo 27
12.6 Revisión y Aprobación de Pagos 28
12.7 Notificaciones y Avisos 30
12.8 Promociones y Fidelización 31
13. Reportes Administrativos 32
13.1 Consultas de Soporte 33
14. Respaldos 34
14.1 Qué Se Debe Respaldar 34
14.2 Política Recomendada 35
14.3 Generación de un Respaldo Manual 35
14.4 Automatización del Respaldo Diario 36
14.5 Respaldo Antes de los Cambios 37
15. Restauración de Datos 37
15.1 Cuándo Restaurar 38
15.2 Procedimiento de Restauración Completa 38
15.3 Verificación Posterior a la Restauración 39
15.4 Reversión de una Migración 39
16. Auditoría e Historial de Acciones 40
16.1 Qué Registra el Sistema 40
16.2 Consultas de Auditoría 41
16.3 Revisión Periódica y Retención 42
17. Recomendaciones de Seguridad 42
17.1 Cuentas y Contraseñas 42
17.2 Datos Personales 43

17.3 Secretos y Configuración 43
17.4 Red y Exposición 44
17.5 Riesgos Aceptados que el Administrador Debe Conocer 44
17.6 Mantenimiento Preventivo 45
17.7 Resolución de Incidentes 46
17.8 Niveles de Severidad y Escalamiento 48
18. Glosario 48
Referencias 50
19. Anexos 51
Anexo A. Lista de Figuras Pendientes de Captura 52
Anexo B. Información por Confirmar Antes de la Entrega 53
Anexo C. Plantilla de Registro de Incidentes 54
Anexo D. Lista de Verificación para la Entrega 55

4. Introducción

El Sistema de Gestión de Lavado Vehicular (Vehicle Washing) gestiona las reservas, la asignación de operarios, la ejecución de los servicios, la verificación de los pagos y la fidelización de los clientes de un lavadero. Dentro del sistema, el administrador es la persona que dirige el negocio en el día a día y que además responde por la seguridad de las cuentas, la integridad de los datos y la continuidad del servicio.

Este manual está dirigido a los administradores del negocio y a los administradores de tecnologías de la información (TI). Explica cómo acceder al panel de administración; gestionar usuarios, roles y permisos; configurar el negocio, el horario, las bahías de lavado y los medios de pago; gestionar operarios, servicios, puntos, promociones, reservas, inspecciones y pagos; consultar reportes; y, desde el punto de vista de la infraestructura, hacer respaldos y restauraciones, consultar las trazas disponibles, aplicar un plan de mantenimiento preventivo y resolver incidentes. Los controles de seguridad se alinean con las prácticas de gestión de riesgos del National Institute of Standards and Technology (Joint Task Force, 2020), los principios de contingencia de la guía NIST SP 800-34 (Swanson et al., 2010) y el OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2021).

4.1 Fuentes y Estado de la Documentación

El manual se verificó contra el código fuente de la aplicación web y de los servicios (Equipo de Desarrollo Vehicle Washing, 2026b, 2026c, 2026d) y contra la documentación del proyecto actualizada al 9 de octubre de 2026 (Equipo de Desarrollo Vehicle Washing, 2026a). La aplicación web incluye un módulo de administración completo bajo la ruta */admin*, restringido al rol ADMIN. Los nombres de las pantallas, botones y mensajes se escriben tal como aparecen cuando el idioma de la interfaz es el español.

No todas las pantallas del módulo guardan sus datos en el servidor. Algunas funciones están completas (el servidor las aplica y las guarda), mientras que otras todavía conservan sus datos solo en el navegador del administrador y no afectan al resto del sistema. La sección 6.3 indica el estado de cada función para que el administrador sepa qué datos son oficiales. Cuando la documentación no define un valor (por ejemplo, una política de retención o un objetivo de recuperación), el manual

lo presenta como **recomendación** y lo lista en el Anexo B para que el equipo lo apruebe, como exige la guía para elaborar manuales (Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA], 2026).

5. Objetivo

5.1 Objetivo General

Guiar al administrador en la gestión, configuración y supervisión del Sistema de Gestión de Lavado Vehicular, asegurando un uso seguro y ordenado de la plataforma, la protección de sus datos y la continuidad de su operación.

5.2 Objetivos Específicos

- Describir el perfil, las responsabilidades y las restricciones del administrador del negocio y del administrador de TI.
- Explicar la gestión de cuentas, los tres roles fijos, la matriz de permisos y los controles de acceso por rol y por propiedad del recurso.
- Detallar la configuración del horario, las bahías y los medios de pago, y la gestión de operarios, servicios, puntos, promociones, reservas, inspecciones y pagos.
- Presentar los reportes del panel y las consultas de soporte para el administrador de TI.
- Establecer procedimientos verificables de respaldo, restauración y consulta de trazas.
- Ofrecer un plan de mantenimiento preventivo y una guía de resolución de incidentes.

6. Alcance

6.1 Qué Cubre Este Manual

- Las funciones del rol ADMIN en la aplicación web (ruta */admin*): panel de control, reservas, pagos, gestión de usuarios, roles, servicios y promociones, horarios y bahías, operarios, reportes, notificaciones, perfil y configuración.
- Los procedimientos del administrador de TI sobre la base de datos SQL Server, RabbitMQ, los contenedores Docker y los registros: respaldos, restauración, trazas, mantenimiento y resolución de incidentes.

6.2 Qué No Cubre Este Manual

- El uso del sistema por parte de clientes y operarios (Manual de Usuario).

- La arquitectura interna, el modelo de datos completo y los contratos de la API (Manual Técnico).
- La instalación inicial del entorno (Manual de Instalación) y la puesta en operación de una versión (Procedimiento de Implementación).
- Las pantallas de administración de la aplicación Android, que sigue en desarrollo.
- Los entornos de pruebas y de producción, que la documentación declara fuera del alcance académico; las recomendaciones de este manual para esos entornos son indicativas.

6.3 Estado de Implementación de las Funciones Administrativas

La Tabla 2 resume el estado real de cada función en la versión del 9 de octubre de 2026. Se debe confirmar contra la versión final del software antes de publicar el manual.

Tabla 2

Estado de Implementación de las Funciones Administrativas

Función	Pantalla	Estado	Sección
Panel de control con indicadores	Dashboard	Completa (datos del servidor).	8.3
Crear cuentas y activarlas o desactivarlas	Gestión > Usuarios	Completa.	9
Roles y permisos	Gestión > Roles	Completa en cuanto a la matriz de permisos: el servidor aplica los tres roles fijos y los permisos marcados para cada rol se guardan en el servidor (ADR-015). La matriz es informativa: todavía no cambia lo que puede hacer cada rol.	10
Servicios, precios, duraciones por tipo de vehículo y puntos de fidelización	Gestión > Servicios	Completa.	12.2
Promociones y cupones	Gestión > Promociones	Completa: cupones porcentuales guardados en payment-service, desbloqueables con puntos y aplicados cuando el cliente paga.	12.8
Horario semanal, excepciones y bahías	Horarios y bahías	Completa.	11.2 y 11.3
Datos del negocio	Configuración > Datos del negocio	Solo en el navegador: no cambian los datos que ven los clientes.	11.1

Función	Pantalla	Estado	Sección
Medios de pago (cuentas y códigos QR)	Configuración > Medios de pago	Completa.	11.4
Operarios, disponibilidad semanal y ausencias	Operarios	Completa.	12.1
Reservas: crear, reprogramar, cambiar el estado y cancelar	Reservas	Completa.	12.3
Asignación manual de operarios	Reservas, Dashboard	Completa. La asignación automática está pendiente (deuda técnica TD-020).	12.4
Informe de inspección del vehículo	Reservas > Inspección	Parcial: el informe queda solo en el navegador, pero su resumen se envía al cliente por notificación y correo (**Notificar al cliente**).	12.5
Revisión, aprobación, rechazo y reembolso de pagos; pagos manuales	Pagos	Completa.	12.6
Reportes y exportación a Excel o PDF	Reportes	Completa (calculados en el navegador a partir de reservas y pagos).	13
Bandeja de notificaciones, incluidos los avisos al personal	Notificaciones	Completa. Los avisos libres a usuarios se envían solo por la API.	12.7
Puntos de fidelización	Gestión > Servicios y panel del cliente	Completa: se acreditan cuando se aprueba un pago y se revierten cuando se reembolsa.	12.8
Respaldos, restauración y trazas	—	No son funciones de la aplicación: se hacen sobre la base de datos y la infraestructura.	14 a 16

Nota. Elaborado por los autores a partir del código fuente de la aplicación web y de los servicios, y del backlog técnico del proyecto (Equipo de Desarrollo Vehicle Washing, 2026a).

7. Perfil del Administrador

7.1 Quién Es el Administrador

El sistema define tres roles fijos: Administrador (código ADMIN), Operario (OPERATOR) y Cliente (CLIENT). El administrador es el dueño o encargado del lavadero. Este manual distingue dos perfiles que, según el tamaño del equipo, pueden recaer en la misma persona (Tabla 3).

Tabla 3

Perfiles de Administración

Perfil	Descripción	Secciones
Administrador del negocio (rol ADMIN)	Dirige el negocio mediante el panel de administración de la aplicación web.	8 a 13
Administrador de TI	Responsable de los servidores, contenedores, base de datos, respaldos, trazas y seguridad. No es un rol de la aplicación: actúa con cuentas de infraestructura.	14 a 17 y los procedimientos de base de datos de otras secciones

Nota. No existe un rol de superadministrador: los tres roles son fijos y no existen roles personalizados (ADR-010 y ADR-015).

7.2 Responsabilidades

- Mantener actualizados el horario, las bahías, los servicios, los precios, los puntos, las promociones y las cuentas de pago.
- Asignar un operario a cada reserva, porque la asignación automática todavía no está disponible.
- Verificar los pagos digitales contra el comprobante y el banco, registrar los pagos en efectivo y hacer los reembolsos que correspondan.
- Crear, desactivar y supervisar las cuentas de operarios y administradores.
- Consultar los reportes y las trazas, y detectar comportamientos anómalos.
- Garantizar los respaldos, la capacidad de restauración y el mantenimiento preventivo.
- Atender los incidentes y documentarlos.

7.3 Permisos y Restricciones

Tabla 4

Permisos y Restricciones del Administrador

Permiso	Restricción
Gestiona reservas, operarios, horarios, bahías, servicios, precios, puntos, promociones y cuentas de pago.	Trabaja solo desde el panel con una cuenta individual; el acceso directo a la base de datos corresponde al administrador de TI.
Revisa, aprueba, rechaza o reembolsa pagos y registra pagos manuales.	Una reserva admite un solo pago aprobado; un pago en revisión no se puede duplicar; un reembolso no se puede deshacer.
Ve la información de clientes, vehículos y reservas necesaria para operar.	Debe tratarla conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la política de seguridad.
Crea cuentas y las activa o desactiva.	Las cuentas se desactivan, no se borran; el administrador no puede desactivar su propia cuenta.
Consulta los roles y marca los permisos de cada uno.	No puede crear ni eliminar roles; la matriz de permisos todavía no cambia el acceso real.

Nota. Todas las rutas bajo */admin* requieren el rol ADMIN; una persona con otro rol que intente abrirlas vuelve a la pantalla de inicio de su propio rol.

7.4 Regla Fundamental: Cuentas Individuales

Cada persona que administra el sistema debe usar una cuenta individual y segura. Las cuentas de administrador no se deben compartir, porque los registros de sesión y los campos que guardan quién aprobó un pago identifican la cuenta que actuó; una cuenta compartida impide asignar responsabilidades. La cuenta de cualquier persona que deje de participar en el proceso se debe desactivar de inmediato.

8. Acceso al Panel de Administración

8.1 Requisitos de Acceso

- Navegador actualizado (Chrome, Firefox o Edge) y conexión con el sistema.
- Una cuenta activa con el rol ADMIN.
- Para las tareas de TI: acceso al equipo donde corren los contenedores y a SQL Server con una cuenta de infraestructura.

8.2 Ingreso al Panel

1. Abrir la dirección web de la aplicación (en el entorno local, *http://localhost:4200*).
2. Hacer clic en **Iniciar Sesión**.
3. Escribir el correo (terminado en @gmail.com) y la contraseña de la cuenta de administrador.
4. Hacer clic en **Iniciar Sesión**. El sistema valida las credenciales y abre el panel de administración (ruta */admin*).

La sesión dura una hora; al vencerse, el administrador debe ingresar de nuevo. La versión actual **no bloquea las cuentas después de intentos fallidos** (deuda técnica TD-003), por lo que las contraseñas de administrador deben ser largas y únicas (sección 17.1).

Figura 1

Ingreso del Administrador

Captura por insertar. Pantalla: Iniciar Sesión (ruta */auth*). **Contenido:** formulario con los campos Correo Electrónico y Contraseña, el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" y el botón Iniciar Sesión, diligenciado con una cuenta de prueba y sin mostrar la contraseña.

8.3 Panel de Control General

El panel de control (ruta */admin*, opción del menú **Dashboard**) resume lo que el administrador necesita para dirigir la jornada (Tabla 5).

Tabla 5

Elementos del Panel de Control del Administrador

Elemento	Información que muestra	Acción del administrador
Reservas de hoy	Número de reservas del día, comparado con el día anterior.	Revisar la carga de trabajo; **Ver reservas de hoy**.
Servicios en curso	Servicios que los operarios iniciaron y no han terminado.	Consultar el avance.
Bahías activas	Bahías disponibles para recibir reservas.	Verificar la capacidad del día.
Pagos por verificar	Pagos pendientes de revisión.	Abrir la revisión (sección 12.6).
Ingresos de hoy	Total de los pagos aprobados en el día.	Comparar con los reportes.
Ingresos de los últimos 7 días	Gráfica con el total de la semana y el día de mayor movimiento proyectado.	**Ver reporte detallado**.
Estado de los operarios	Operarios disponibles, ocupados y ausentes.	**Gestionar turnos y bahías**.
Pagos pendientes de revisión	Últimos comprobantes enviados para validación.	**Revisar** cada uno.
Reservas sin operario	Reservas confirmadas que esperan un técnico.	**Asignar** (sección 12.4).

Nota. Los nombres corresponden al panel cuando la interfaz está en español.

Figura 2

Panel de Control General

Captura por insertar. Pantalla: Dashboard (ruta */admin*). **Contenido:** el saludo, las tarjetas de indicadores, la gráfica de ingresos de los últimos 7 días, el estado de los operarios, los pagos pendientes de revisión y las reservas sin operario, con datos de prueba.

8.4 Primera Cuenta de Administrador

Los datos iniciales cargan los tres roles, pero ninguna cuenta de usuario. Cuando el servicio de seguridad corre con el perfil de desarrollo (*dev*), crea una cuenta de demostración por rol (administrador, operario y cliente); sus credenciales aparecen en la guía del equipo del repositorio de infraestructura y nunca se deben usar fuera de un equipo local.

En cualquier otro entorno, el administrador de TI crea la primera cuenta de administrador con este procedimiento, porque una contraseña no se puede insertar directamente con SQL (se

guarda como un hash BCrypt que solo genera la aplicación):

1. Registrar la cuenta desde la pantalla pública de registro con el correo que tendrá el administrador. Esto crea la persona, la cuenta y el rol CLIENT.
2. Consultar los identificadores de la cuenta y del rol ADMIN.
3. Insertar el rol ADMIN para la cuenta en *security.user_role*.
4. Pedir a la persona que cierre la sesión e ingrese de nuevo; el sistema debe abrir el panel */admin*.
5. Registrar el cambio (fecha, autor y motivo) en la bitácora de cambios del equipo.

```
-- Identificadores necesarios
SELECT user_id, username FROM security.app_user WHERE username = N'<CORREO>';
SELECT role_id, code FROM security.[role];

-- Asignar el rol ADMIN
INSERT INTO security.user_role (user_id, role_id)
VALUES (<USER_ID>, <ID_ROL_ADMIN>);
```

Una cuenta puede tener varios roles; cuando tiene ADMIN, la aplicación web abre el panel de administración. Una vez existe el primer administrador, los demás administradores y los operarios se crean desde **Gestión > Usuarios** (sección 9.3), no con SQL.

9. Gestión de Usuarios

Una cuenta del sistema está formada por una persona (*security.person*: número de documento, nombres, apellidos, teléfono y correo) y una cuenta de acceso (*security.app_user*: usuario, hash de la contraseña, estado activo y fecha del último ingreso). Los roles se asignan en *security.user_role*. La contraseña se guarda solo como un hash BCrypt: ningún administrador puede verla ni recuperarla (OWASP Foundation, 2021).

9.1 Principios de Gestión de Cuentas

- **Las cuentas se desactivan, no se borran.** Una cuenta desactivada no puede ingresar, pero se conservan sus reservas, pagos y calificaciones.
- **Un correo y un número de documento por cuenta.** El correo (terminado en @gmail.com) es el usuario de ingreso.

- **Mínimo privilegio.** Solo se asigna el rol necesario y la cuenta se desactiva cuando ya no se necesita.

9.2 Consulta de Usuarios

1. En el menú lateral, hacer clic en **Gestión** y abrir la pestaña **Usuarios** (ruta */admin/management*).
2. Revisar la tabla con **Nombre**, **Correo**, **Tipo de usuario**, **Último ingreso** y **Estado**.
3. Usar los filtros **Habilitados** e **Inhabilitados** y el cuadro de búsqueda para encontrar una cuenta; **Limpiar filtros** los quita.

Figura 3

Lista de Usuarios

Captura por insertar. Pantalla: Gestión > Usuarios (ruta */admin/management*). **Contenido:** los filtros, el botón Crear usuario y la tabla con al menos tres cuentas de roles distintos, sin datos personales reales.

9.3 Creación de una Cuenta de Operario o Administrador

1. En **Gestión > Usuarios**, hacer clic en **Crear usuario**.
2. Diligenciar el **Número de documento**, los **Nombres**, los **Apellidos**, el **Correo** y el **Teléfono** (opcional).
3. Escribir una contraseña temporal que cumpla la política (mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial); **Mostrar contraseña** permite revisarla antes de guardar.
4. Elegir el **Rol asignado**: Operario, Administrador o Cliente.
5. Hacer clic en **Crear Usuario** y verificar que aparezca el mensaje "Usuario creado" y que la cuenta se liste.
6. Entregar la contraseña temporal por un canal privado y pedir a la persona que la cambie en **Perfil** en el primer ingreso.

Los operarios también se pueden crear desde **Operarios > Nuevo operario** (sección 12.1), que crea la cuenta con el rol OPERATOR. El sistema no envía la contraseña por correo: el mensaje

de bienvenida de una cuenta creada por el administrador explica que la contraseña se solicita al administrador o se recupera con "¿Olvidaste tu contraseña?".

Figura 4

Ventana para Crear un Usuario

Captura por insertar. Pantalla: Gestión > Usuarios > Crear usuario. **Contenido:** la ventana con los campos de número de documento, nombres, correo, teléfono, contraseña temporal y Rol asignado diligenciados con datos de prueba.

9.4 Activación y Desactivación de una Cuenta

1. Ubicar la cuenta en **Gestión > Usuarios**.
2. Elegir **Desactivar cuenta** (o **Activar cuenta** para reactivarla).
3. Confirmar el mensaje que advierte que la persona ya no podrá iniciar sesión.
4. Verificar que el estado cambie a **Inhabilitado** y, si la persona es un operario con servicios pendientes, reasignarlos (sección 12.4).

El sistema no permite que un administrador desactive su propia cuenta ("No puedes desactivar tu propia cuenta"). Antes de desactivar a un administrador, verificar que quede al menos otro administrador activo.

9.5 Restablecimiento de la Contraseña

El administrador no puede ver ni fijar la contraseña de un usuario. Para recuperar el acceso, la persona usa **¿Olvidaste tu contraseña?**: llega a su correo un código de seis dígitos, válido durante 15 minutos, de un solo uso y que se invalida después de cinco intentos fallidos (Tabla 6).

Tabla 6

Situaciones de Acceso y Acción del Administrador

Situación	Causa	Acción
La persona olvidó la contraseña	—	Orientarla a la recuperación de la contraseña; verificar que el correo sea correcto.
"Tu cuenta está desactivada"	La cuenta fue desactivada.	Reactivarla si corresponde (sección 9.4).
El código no llega	Correo equivocado, MAIL_ENABLED en false o una falla del SMTP.	Revisar el correo registrado y la configuración del correo (sección 17.7).
La persona cambió el correo	Cambio hecho desde Perfil con la contraseña actual.	El nuevo correo es el usuario de ingreso.

9.6 Sesiones Activas

Cada ingreso queda registrado en *security.user_session* (inicio, vencimiento, revocación, dirección IP y agente del navegador). Al cerrar sesión, la sesión queda marcada como revocada. Un token ya emitido no se puede revocar antes de que venza (una hora); es un riesgo aceptado en el diseño (ADR-006). Ante la sospecha de un compromiso, desactivar la cuenta, cambiar el secreto JWT si el compromiso afecta a la plataforma y revisar las sesiones:

```
SELECT TOP (50) s.user_session_id, u.username, s.started_at, s.expires_at,
       s.revoked_at, s.ip_address, s.user_agent
FROM security.user_session s
JOIN security.app_user u ON u.user_id = s.user_id
ORDER BY s.started_at DESC;
```

10. Gestión de Roles y Permisos

10.1 Los Tres Roles Fijos

El servidor aplica solo los tres roles fijos ADMIN, OPERATOR y CLIENT (Tabla 7). La pestaña **Gestión > Roles** lista los tres roles con sus permisos y el número de usuarios de cada uno. **Permisos del rol** permite al administrador elegir uno de los tres roles (no hay un nombre de texto libre) y marcar o desmarcar sus permisos a partir del catálogo de *security.permission*; los cambios se guardan en el servidor en *security.role_permission* (*GET* y *PUT /api/v1/admin/roles-permissions*). **La matriz es informativa**: la autorización real sigue dependiendo del rol del token, por lo que marcar o desmarcar un permiso no concede ni quita acceso a ninguna pantalla ni endpoint (ADR-

015). Si un permiso ya no existe, el sistema responde "Uno de los permisos elegidos ya no existe. Recarga la página e inténtalo de nuevo."

Tabla 7

Matriz de Roles y Capacidades Principales

Capacidad	ADMIN	OPERATOR	CLIENT
Registrar y gestionar vehículos	Consulta por placa	—	Sí (propios)
Crear y cancelar reservas	Sí (para cualquier cliente)	—	Sí (propias)
Reprogramar reservas y cambiar su estado	Sí	—	—
Asignar o cambiar el operario	Sí	—	—
Iniciar y finalizar un servicio	—	Solo los que tiene asignados	—
Pagar, subir comprobantes y canjear cupones	—	—	Sí (propios)
Aprobar, rechazar o reembolsar pagos; registrar pagos manuales	Sí	—	—
Calificar un servicio completado	—	—	Sí, una vez
Configurar horarios, bahías, servicios, puntos, promociones y cuentas de pago	Sí	—	—
Crear y desactivar cuentas	Sí	—	Solo desactivar la propia
Consultar reportes	Sí	Sus calificaciones	—

Nota. Elaborado por los autores a partir de los endpoints de cada servicio y los roles que exigen.

10.2 Control por Rol y por Propiedad

Un rol válido no basta: cada servicio también verifica la propiedad del recurso. Un operario no puede iniciar ni finalizar un servicio asignado a otro operario, y un cliente solo llega a sus propias reservas, vehículos y pagos. Cada servicio valida el token y el rol que exige cada ruta; el gateway solo enruta las solicitudes y no valida tokens (ADR-006). Una solicitud de un rol a un recurso de otro devuelve el error 403.

10.3 Cambio del Rol de una Persona

El panel no ofrece una opción para cambiar el rol de una cuenta existente. Cuando sea necesario, el administrador de TI sigue este procedimiento:

1. Registrar la solicitud: quién la pide, quién la aprueba, el rol actual, el rol nuevo y el motivo.
2. Verificar la identidad de la persona.
3. Modificar la asignación en *security.user_role*; quitar el rol anterior si no debe permanecer.
4. Si el rol nuevo es OPERATOR, el servicio de operaciones crea el registro del operario automáticamente la próxima vez que se listen los operarios.
5. Pedir a la persona que cierre la sesión e ingrese de nuevo, para que el nuevo token refleje el rol.
6. Archivar la solicitud con la fecha y el autor del cambio.

11. Configuración del Sistema

11.1 Datos del Negocio

Configuración > Datos del negocio (ruta */admin/settings*) muestra la razón social, el NIT, el representante legal, la dirección, los teléfonos, el correo, la información tributaria y los canales oficiales del lavadero. En la versión actual **estos datos se guardan solo en el navegador del administrador** (deuda técnica TD-013): no cambian la información que ven los clientes. La dirección, el teléfono y el correo que ven los clientes en el centro de ayuda provienen del registro del establecimiento en booking-service (*booking.establishment*), que corrige el administrador de TI con SQL. La pantalla se puede usar como referencia, pero no se debe esperar que los cambios lleguen a otros usuarios.

11.2 Horario de Atención y Excepciones

La pantalla **Horarios y bahías** (ruta */admin/schedule*) tiene dos pestañas: **Horario de atención** y **Bahías de lavado**. Los cambios de esta pantalla afectan de inmediato la disponibilidad que se ofrece a los clientes.

1. En **Horario de atención**, revisar el **Horario semanal regular**: para cada día, **Abierto** o **Cerrado**, la hora de **Apertura**, la de **Cierre** y la **Pausa** (jornada continua o con pausa para almorzar).

2. Modificar los días que cambiaron y hacer clic en **Guardar cambios** ("Horario guardado"). **Restablecer valores** recupera el horario por defecto.
3. En **Excepciones y días especiales**, hacer clic en **Agregar excepción** para registrar un festivo (cerrado todo el día) o un horario especial: elegir la **Fecha**, el **Tipo**, las horas de **Apertura** y **Cierre** si aplican y el **Motivo / descripción**, y hacer clic en **Guardar excepción**.
4. Usar el botón **Historial** para ver los últimos cambios del horario, que quedan registrados en *booking.schedule_history*.

Un cambio aplica a la disponibilidad futura; las reservas ya confirmadas no se reubican automáticamente. Antes de registrar un cierre, consultar las reservas de ese día en **Reservas** (filtro por fecha) y contactar a los clientes para reprogramarlas o cancelarlas (sección 12.3).

Figura 5

Horario de Atención y Excepciones

Captura por insertar. Pantalla: Horarios y bahías > Horario de atención (ruta */admin/schedule*). **Contenido:** el horario semanal de los siete días con apertura, cierre y pausa, y la lista de excepciones con fecha, tipo, horario aplicable y motivo.

11.3 Bahías de Lavado

Una bahía es un puesto físico de lavado, y el número de bahías activas define la capacidad del lavadero: dos reservas activas no pueden ocupar la misma bahía en horarios que se superponen. Una bahía puede estar **Activa**, **En mantenimiento** o **Inactiva**; solo las bahías activas reciben reservas.

1. Abrir **Horarios y bahías > Bahías de lavado**.
2. Para crear una bahía, hacer clic en **Agregar bahía**, escribir el **Nombre de la bahía**, elegir el **Estado** y guardar.
3. Para una reparación, editar la bahía y cambiar su estado a **En mantenimiento**; deja de recibir reservas nuevas.

4. Antes de poner una bahía en mantenimiento o inactiva, revisar las reservas futuras asignadas a ella y reprogramarlas.
5. Al terminar la reparación, volver el estado a **Activa**.

11.4 Medios de Pago y Códigos QR

Configuración > Medios de pago gestiona las cuentas de pago del lavadero: para cada cuenta, el método (Nequi, Daviplata o transferencia bancaria), el titular, el número de cuenta, la imagen del QR (solo PNG o JPG), las instrucciones y si está activa. Los clientes ven solo las cuentas activas de los métodos que requieren comprobante; el efectivo no tiene código QR. Un código QR o una cuenta equivocados envían el dinero del lavadero a un tercero, por lo que esta información se debe revisar con cuidado.

1. Abrir **Configuración > Medios de pago**.
2. Agregar una cuenta o editar una existente: método, titular, número de cuenta, imagen del QR e instrucciones.
3. Activar o desactivar la cuenta según se acepte o no.
4. Desde una cuenta de cliente de prueba, abrir **Pagar servicio**, escanear el código QR y verificar que el titular que muestra el banco sea el lavadero.

Las imágenes de los QR y los comprobantes se guardan dentro de la base de datos como imágenes (URL de datos); no hay una carpeta aparte de archivos que respaldar (sección 14.1).

Figura 6

Configuración de los Medios de Pago

Captura por insertar. Pantalla: Configuración > Medios de pago (ruta */admin/settings*).
Contenido: la lista de cuentas con método, titular, número de cuenta, estado y la imagen del QR de una de ellas.

Nota. Usar una cuenta y un código QR de prueba.

11.5 Parámetros de Seguridad de la Plataforma

Tabla 8

Parámetros de Seguridad Vigentes

Parámetro	Valor	Dónde se configura
Vigencia del token de acceso	1 hora; no hay token de actualización	security-service (JWT_ACCESS_TOKEN_TTL).
Bloqueo de cuenta por intentos fallidos	No implementado (TD-003)	—
Código de recuperación	6 dígitos, válido 15 minutos, de un solo uso, 5 intentos fallidos	security-service.
Contraseña	De 8 a 72 caracteres, una mayúscula, un número, un carácter especial, sin espacios	security-service e interfaz web.
Almacenamiento de la contraseña	BCrypt con factor de costo 12	security-service.
Firma del token	HS256 con un secreto compartido de al menos 32 bytes	JWT_SECRET en el archivo .env.
Idioma, tema e interruptores de notificación por usuario	Español, inglés, francés o portugués; cuatro temas de color; push, recordatorios por correo y promociones	Preferencias del usuario (*security.user_preference*).

Nota. Elaborado por los autores a partir del archivo de configuración del servicio de seguridad y de ADR-006.

11.6 Variables de Entorno de Operación

Las variables que cambian el comportamiento de la plataforma se leen del archivo *lavarapido-infra/.env* y requieren reiniciar los servicios afectados. Las más relevantes para el administrador de TI son *MESSAGING_ENABLED* (eventos de RabbitMQ, también en payment-service), *MAIL_ENABLED* y *MAIL_** (correo), *PUSH_ENABLED* (notificaciones push), *REMINDER_LEADS* (recordatorios, por defecto 24 h y 1 h), *BOOKING_ZONE* (zona horaria del lavadero), *BOOKING_SLOT_MINUTES* y *BOOKING_MAX_DAYS_AHEAD* (rejilla y ventana de reservas), *INTERNAL_API_KEY* (llamadas internas entre servicios) y

SPRING_PROFILES_ACTIVE (perfil de los servicios Java; *dev* crea cuentas de demostración). Sus valores y el procedimiento de cambio se describen en el Manual de Instalación.

12. Gestión de la Información Principal

12.1 Operarios y Disponibilidad

Un operario es una cuenta con el rol OPERATOR que además tiene un registro en *execution.operator*. El servicio de operaciones crea ese registro automáticamente la primera vez que lista las cuentas de operarios. La disponibilidad semanal (*execution.operator_availability*) define el horario de trabajo de cada día, y las ausencias (*execution.operator_absence*) bloquean al operario entre dos fechas; dos ausencias del mismo operario no se pueden superponer.

1. Abrir **Operarios** (ruta */admin/operators*). Revisar los indicadores y las tarjetas de cada operario; usar los filtros **Todos**, **Disponibles**, **En servicio** y **Ausentes** o el cuadro de búsqueda.
2. Para agregar un operario, hacer clic en **Nuevo operario**, diligenciar los datos de la cuenta (incluida una contraseña temporal) y guardar.
3. Abrir un operario para ver el detalle (ruta */admin/operators/{id}*).
4. Hacer clic en **Editar disponibilidad** para definir, para cada día, el **Inicio** y el **Fin** del turno; desmarcar un día para indicarlo como día libre.
5. Hacer clic en **Registrar ausencia** para registrar un permiso con **Fecha de inicio**, **Fecha de fin** y **Motivo**.
6. Usar el calendario completo para ver la semana con el tiempo disponible, los servicios asignados, los permisos y los descansos.
7. Para retirar a un operario, desactivar su cuenta (sección 9.4) y reasignar sus servicios futuros (sección 12.4).

Algunos indicadores de la pantalla de detalle (por ejemplo, puntualidad, meta de ingresos o habilidades) son ilustrativos y no provienen del servidor; los turnos, ausencias, servicios y calificaciones sí. Los operarios no quedan ligados a una bahía durante todo el turno: la bahía se elige por reserva (ADR-015).

Figura 7

Detalle del Operario con Disponibilidad y Ausencias

Captura por insertar. Pantalla: Operarios > detalle del operario (ruta */admin/operators/{id}*). **Contenido:** la tarjeta del operario, los botones Editar disponibilidad y Registrar ausencia, y la lista de servicios del día con su bahía.

12.2 Servicios, Precios y Puntos

El catálogo se organiza en categorías (lavado, polichado, detallado, interior y paquetes), servicios y precios. Cada precio corresponde a un servicio y un tipo de vehículo, con un valor y una duración estimada. Los precios son inmutables: cuando un precio cambia, el sistema cierra el precio vigente y crea uno nuevo, de modo que las reservas existentes conservan el precio con el que se hicieron.

1. Abrir **Gestión > Servicios**.
2. Hacer clic en **Agregar servicio** o editar un servicio existente.
3. Escribir el **Nombre del Servicio**, la **Descripción** y la **Categoría**.
4. En **Precio y duración por tipo de vehículo**, definir el precio en pesos colombianos (COP) y la duración estimada para cada tipo de vehículo (automóvil, sedán, SUV, pickup, camión y motocicleta).
5. En **Puntos de fidelización**, escribir los puntos que gana el cliente cuando se aprueba el pago de este servicio (número entero; 0 = no suma puntos). La tabla de servicios los muestra en la columna **Puntos**.
6. Hacer clic en **Guardar Servicio**.
7. Para dejar de ofrecer un servicio, desactivarlo (deja de estar disponible para reservar); las reservas existentes no se alteran.
8. Verificar en la pantalla de reserva del cliente que el precio, la duración y los puntos mostrados sean los nuevos.

Cada línea de reserva conserva los puntos del servicio en el momento de reservar, igual que el precio.

12.3 Reservas

La pantalla **Reservas** (ruta */admin/reservations*) lista las reservas con **Cliente**, **Vehículo y placa**, **Servicio**, **Fecha / hora**, **Operario asignado** y **Estado**, junto con los indicadores del día (total, confirmadas o en curso, en espera de operario, que requieren atención, y canceladas o reprogramadas).

1. Usar la búsqueda por cliente o placa, la fecha (**Hoy**) y los filtros de estado y operario; **Limpiar** los quita.
2. Para crear una reserva a nombre de un cliente, hacer clic en **Nueva Reserva**, buscar el vehículo por placa, elegir los servicios, la fecha y una hora libre, y confirmar.
3. Abrir una reserva para ver su detalle. Desde allí el administrador puede reprogramarla (otra fecha u hora libre), cambiar su estado (confirmar, iniciar, completar, marcar como **No asistió**) o cancelarla eligiendo un **Motivo de cancelación**. Cada cambio pide confirmación.
4. Hacer clic en **Exportar** para descargar la lista en Excel, PDF o CSV.

Las reglas del ciclo de vida son las mismas para todos: una reserva no puede quedar fuera del horario de atención ni ocupar una bahía que ya está tomada, y una reserva que ya empezó no se puede cancelar (Tabla 9). Cuando una reserva se crea, se reprograma o se cancela, todos los administradores activos reciben un aviso en la bandeja.

Tabla 9

Estados de una Reserva y Acción del Administrador

Estado	Significado	Acción posible del administrador
SCHEDULED (Programada)	Registrada y pendiente de confirmación.	Confirmar, asignar un operario o cancelar.
CONFIRMED (Confirmada)	Con turno y bahía. Las reservas que hacen los clientes empiezan aquí.	Asignar o cambiar el operario, reprogramar o cancelar.
IN_PROGRESS (En progreso)	El operario inició el lavado.	Supervisar; ya no se puede cancelar.
COMPLETED (Completada)	Servicio terminado.	Verificar o registrar el pago.
CANCELLED (Cancelada)	Anulada por el cliente o por el lavadero.	Consultar el motivo.
NO_SHOW (No asistió)	El cliente no llegó.	Registrarlo y revisar patrones.

Nota. Códigos de la base de datos según ADR-010; la interfaz los traduce.

Figura 8

Gestión de Reservas

Captura por insertar. Pantalla: Reservas (ruta */admin/reservations*). **Contenido:** los indicadores, los filtros, los botones Nueva Reserva y Exportar, y la tabla con reservas en distintos estados, una de ellas sin operario.

12.4 Asignación de un Operario

En la versión actual **el sistema no asigna operarios automáticamente** (el requisito RF-008 está pendiente, deuda técnica TD-020) y el cliente no elige el operario. El administrador debe asignar un operario a cada reserva.

1. En el **Dashboard** (bloque **Reservas sin operario**) o en **Reservas**, hacer clic en **Asignar** en la reserva.
2. La ventana de asignación muestra los detalles de la cita y la lista de operarios. Los operarios disponibles aparecen primero; los demás indican por qué no pueden tomar la reserva: **Inactivo**, **Sin turno a esa hora**, **Ausente** u **Ocupado a esa hora**.

3. Seleccionar un operario disponible y, si se desea, escribir instrucciones para el operario.
4. Hacer clic en **Confirmar Asignación**. Aparece el mensaje "Operario asignado" y el operario recibe una notificación. Si la reserva ya tenía otro operario, ese operario recibe el aviso de que el servicio se reasignó.

La lista de asignaciones muestra la bahía de cada reserva junto a su operario, de modo que el administrador ve qué operario trabaja en qué bahía. Los operarios no quedan ligados a una bahía durante todo el turno: la bahía se elige por reserva (ADR-010 y ADR-015).

Solo se pueden asignar reservas en estado SCHEDULED o CONFIRMED, y el operario se puede cambiar mientras ninguna línea de la reserva haya comenzado. Si se elige un operario que no es elegible, el servidor rechaza la asignación y explica el motivo.

Figura 9

Asignación Manual de un Operario

Captura por insertar. Pantalla: Reservas > Asignar. **Contenido:** la ventana de asignación con los detalles de la cita, la lista de operarios con su disponibilidad o motivo de bloqueo, el campo de notas y el botón Confirmar Asignación.

12.5 Informe de Inspección del Vehículo

Para los servicios largos (180 minutos o más), el administrador puede registrar el estado del vehículo por fases (Recepción, Exterior, Interior, Motor y Entrega) con hallazgos y fotos, y avisar al cliente.

1. En **Reservas**, abrir la reserva y elegir la opción de inspección (ruta */admin/reservations/{id}/inspection*).
2. Hacer clic en **Iniciar reporte** cuando llegue el vehículo.
3. En cada fase, hacer clic en **Iniciar fase**, agregar los hallazgos con **Agregar hallazgo** (parte del vehículo; tipo: nota, daño menor o daño mayor; descripción; y hasta cinco fotos JPG o PNG de hasta 10 MB) y hacer clic en **Terminar fase**.
4. Hacer clic en **Publicar y copiar enlace**; **Ver como cliente** muestra la versión pública (ruta */report/{token}*).

5. Hacer clic en **Notificar al cliente**. El sistema envía al cliente una notificación y un correo (tipo *INSPECTION_REPORT*) con el resumen de la inspección: fases terminadas, número de hallazgos, hallazgos mayores y áreas afectadas. El mensaje "Cliente notificado" confirma el envío.

Limitación importante: los informes y las fotos se guardan solo en el navegador donde se crearon (todavía no hay un servidor para esta función). El enlace público solo abre en ese mismo navegador; por eso el aviso al cliente lleva el resumen y no el enlace, y los detalles y las fotos se le muestran al cliente cuando se le entrega el vehículo.

12.6 Revisión y Aprobación de Pagos

El sistema no integra una pasarela de pagos (ADR-008). El cliente paga por fuera de la plataforma con el código QR del lavadero y sube el comprobante; el administrador verifica que el dinero llegó y aprueba o rechaza el pago. Es la función más delicada del rol, porque autoriza el cobro de un servicio (Tabla 10).

Tabla 10

Controles de la Revisión de Pagos

Control	Cómo lo aplica el sistema	Qué debe hacer el administrador
Monto	El monto a pagar es el total de la reserva calculado por el servidor menos el cupón canjeado, si lo hay; el cliente declara el monto pagado y la ventana de revisión compara ambos.	Comparar el monto declarado y el comprobante con el monto a pagar.
Un solo pago aprobado	Una reserva no admite más de un pago aprobado, y no se puede reportar un segundo pago mientras uno está en revisión.	No intentar aprobar un segundo pago para la misma reserva.
Referencia de la transacción	El sistema rechaza una referencia ya usada en otro pago (*TRANSACTION_REFERENCE_REUSED*).	Verificar que la referencia del comprobante coincida con el movimiento del banco.
Verificación real	El sistema no consulta al banco.	Confirmar en la aplicación o el extracto del lavadero que el dinero llegó; no confiar solo en la imagen.
Historial	Los pagos rechazados se conservan con su motivo.	No borrar los intentos rechazados.

Nota. Elaborado por los autores a partir del servicio de pagos y de ADR-008.

Aprobación de un pago digital.

1. Abrir **Pagos** (ruta */admin/payments*) y filtrar por **Pendiente de validación**.
2. Hacer clic en **Revisar** en el pago. La ventana de revisión muestra el comprobante adjunto, la reserva vinculada, el servicio y el vehículo, el operario, el método, la referencia y la **Comparativa de montos** entre el **Monto a pagar (servicio)** y el **Monto declarado en comprobante**. Si no coinciden, la ventana muestra "Los montos no coinciden"; si el cliente no declaró el monto, verificarlo directamente en la imagen del comprobante.
3. Verificar que el dinero llegó a la cuenta del lavadero con ese monto y esa referencia.
4. Hacer clic en **Aprobar pago**. El pago cambia a Aprobado, el cliente recibe el aviso y el correo de pago confirmado, y se acreditan los puntos de fidelización de la reserva (con

un aviso por cada cupón que esos puntos desbloquean).

Rechazo de un pago. Si el dinero no llegó, el comprobante es ilegible o el monto no coincide, hacer clic en **Rechazar**, escribir el **Motivo del rechazo** (máximo 200 caracteres) y confirmar. El cliente recibe un aviso y un correo con el motivo y puede reportar el pago de nuevo.

Registro de un pago en efectivo o en el local. Hacer clic en **Registrar pago manual**, elegir la reserva y el método, y confirmar. La ventana muestra el monto real a pagar de la reserva (con el descuento del cupón, si lo hay), y el pago manual queda aprobado de inmediato con ese monto y acredita los puntos. Usarlo solo cuando se recibió el dinero.

Reembolso de un pago. Abrir un pago aprobado y hacer clic en **Reembolsar**. Confirmar que se devolvió el dinero al cliente: el pago cambia a Reembolsado, se revierten los puntos que ganó la reserva y el cliente recibe un aviso y un correo. El reembolso no se puede deshacer.

Exportar conciliación descarga la lista en Excel, PDF o CSV. Los avisos al cliente requieren *MESSAGING_ENABLED=true* en payment-service y en notification-service.

Figura 10

Revisión de Pagos

Captura por insertar. Pantalla: Pagos > Revisar (ruta */admin/payments*). **Contenido:** la ventana de revisión con la imagen del comprobante, los datos de la reserva, la referencia, la comparativa de montos, el campo del motivo del rechazo y los botones Rechazar y Aprobar pago.

Nota. Usar un comprobante de prueba, sin datos bancarios reales.

12.7 Notificaciones y Avisos

La opción **Notificaciones** del administrador funciona como la de los demás roles: lista las notificaciones con filtros y permite marcarlas como leídas o eliminarlas. Todo administrador activo recibe avisos al personal en la bandeja y como notificación push (nunca por correo): una nueva reserva confirmada, una reserva movida a otra hora y una reserva cancelada (con el motivo).

Los avisos se envían con *POST /api/v1/admin/notifications* (rol ADMIN), que acepta solo dos tipos: *SYSTEM_MESSAGE* (aviso libre, solo bandeja y push; disponible solo por la API, porque

el panel no tiene una pantalla para ello) e *INSPECTION_REPORT* (enviado desde la pantalla de inspección, también por correo). Cualquier otro tipo se rechaza con 400 *NOTIFICATION_TYPE_NOT_ALLOWED*, para que nadie pueda escribir a mano un aviso que parezca automático (por ejemplo, un falso pago aprobado). El mensaje siempre se guarda en la bandeja del destinatario; la notificación push es adicional (requiere *PUSH_ENABLED=true* y la aplicación móvil) y respeta los interruptores de cada usuario.

12.8 Promociones y Fidelización

Puntos de fidelización. Cada servicio tiene sus propios puntos (sección 12.2). Cuando el administrador aprueba un pago o registra un pago manual, payment-service acredita los puntos de la reserva en el libro de movimientos *payment.loyalty_transaction* (una vez por reserva); un reembolso los revierte. El saldo de un cliente siempre es el de su último movimiento, y los puntos nunca se gastan.

Promociones. La pestaña **Gestión > Promociones** administra los cupones de descuento que los clientes desbloquean con sus puntos (datos guardados en payment-service, *GET*, *POST*, *PUT*, *PATCH* y *DELETE /api/v1/admin/promotions*):

1. Crear una promoción y escribir el **Nombre**, la **Descripción**, el código del **Cupón** (por ejemplo, PREMIUM20), el ícono, los beneficios y la **Fecha de inicio** (si es futura, la promoción queda programada hasta ese día).
2. Escribir el **Descuento al canjear (%)**, entre 1 y 100 (100 = gratis), que se aplica al total de la reserva cuando el cliente canjea el cupón.
3. Escribir los **Puntos de fidelización necesarios** para desbloquear el cupón (0 = disponible para todos).
4. Guardar. La tarjeta de la promoción muestra el descuento y los puntos necesarios (o "disponible para todos"). El estado se calcula a partir de la fecha de inicio y se puede pausar o reanudar desde la tarjeta.

Cuando los puntos de un cliente alcanzan los que exige un cupón disponible, el cliente recibe el aviso "¡Tienes un cupón canjeable!" con su código. Canjear un cupón no consume puntos, y cada

cupón se puede canjear una vez por reserva.

13. Reportes Administrativos

La pantalla **Reportes** (ruta */admin/reports*) muestra el desempeño del lavadero con datos de reservas y pagos cargados del servidor:

1. Elegir los filtros **Fecha**, **Servicio** y **Operario** y hacer clic en **Aplicar filtros**.
2. Revisar las **Gráficas** de servicios completados e ingresos del periodo.
3. Revisar los resúmenes **Reporte del Día**, **Reporte de la Semana** y **Reporte del Mes** (servicios completados e ingresos totales), los **Ingresos Totales del Año** y los **Servicios Más Vendidos**.
4. Hacer clic en **Exportar reporte**, elegir el periodo (día, semana o mes), revisar la vista previa y descargarlo con **Exportar Excel** o **Exportar PDF**.

Para las consultas que la pantalla no ofrece, el administrador de TI puede usar las consultas de soporte de la sección 13.1 (Tabla 11).

Tabla 11

Indicadores Administrativos y Fuentes de Datos

Indicador	Contenido	Fuente de datos
Servicios realizados	Servicios completados por periodo, servicio y operario.	booking.booking y execution.service_execution
Ingresos	Pagos aprobados por día, mes y cuenta.	payment.payment
Calificación promedio	Promedio de las calificaciones por operario.	execution.service_execution
Pagos por estado	Número y valor de los pagos en cada estado.	payment.payment
Puntos de fidelización	Movimientos y saldos de puntos por cliente.	payment.loyalty_transaction
Usuarios	Cuentas por rol y estado.	security.app_user y security.user_role

Figura 11

Reportes Administrativos

> **Captura por insertar. Pantalla:** Reportes (ruta */admin/reports*). **Contenido:** los filtros, las gráficas de servicios e ingresos, los resúmenes del día, la semana y el mes, y los servicios más vendidos.

13.1 Consultas de Soporte

Ingresos aprobados por día (las fechas se guardan en UTC; para el día calendario de Colombia se restan cinco horas antes de convertir a fecha):

```
SELECT CAST(DATEADD(hour, -5, p.processed_at) AS date) AS dia_negocio,
       COUNT(*)      AS pagos,
       SUM(p.amount) AS ingresos
FROM payment.payment p
JOIN payment.payment_status ps ON ps.payment_status_id = p.payment_status_id
WHERE ps.code = 'APPROVED'
  AND p.processed_at >= DATEADD(day, -30, SYSUTCDATETIME())
GROUP BY CAST(DATEADD(hour, -5, p.processed_at) AS date)
ORDER BY dia_negocio DESC;
```

Desempeño por operario:

```
SELECT o.operator_id, o.user_id,
       COUNT(*)                                AS servicios_completados,
       AVG(CAST(se.quality_rating AS float))  AS calificacion_promedio,
       COUNT(se.quality_rating)               AS servicios_calificados
FROM execution.service_execution se
JOIN execution.operator         o  ON o.operator_id = se.operator_id
JOIN execution.execution_status es ON es.execution_status_id = se.execution_status_id
WHERE es.code = 'COMPLETED' AND se.deleted_at IS NULL
GROUP BY o.operator_id, o.user_id
ORDER BY servicios_completados DESC;
```

Pagos pendientes de revisión, el indicador más urgente del día:

```
SELECT p.payment_id, p.booking_id, p.amount, r.transaction_reference, r.uploaded_at
FROM payment.payment p
JOIN payment.payment_status ps ON ps.payment_status_id = p.payment_status_id
LEFT JOIN payment.payment_receipt r ON r.payment_id = p.payment_id
WHERE ps.code = 'IN_REVIEW'
ORDER BY r.uploaded_at;
```

Referencias de transacción usadas más de una vez (el sistema las rechaza desde el 8 de octubre de 2026; la consulta detecta duplicados anteriores):

```
SELECT r.transaction_reference, COUNT(*) AS veces_usada
FROM payment.payment_receipt r
WHERE r.transaction_reference IS NOT NULL
GROUP BY r.transaction_reference
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Las consultas son de solo lectura. Se deben ejecutar con una cuenta de consulta, fuera de las horas pico si la base de datos es grande, y sus resultados no se deben copiar en hojas de cálculo compartidas sin autorización, porque contienen datos personales.

14. Respaldos

La documentación del proyecto no define una estrategia de respaldos, porque la producción está fuera de su alcance, y la aplicación no incluye un módulo de respaldos. Por lo tanto, los respaldos son una tarea del administrador de TI sobre SQL Server y los volúmenes de Docker. Esta sección propone un procedimiento basado en las prácticas de planificación de contingencias (Swanson et al., 2010) y en la documentación de SQL Server (Microsoft, s. f.). Los valores marcados como recomendaciones los debe aprobar el equipo (Anexo B).

14.1 Qué Se Debe Respaldar

Tabla 12

Elementos que Debe Incluir el Respaldo

Elemento	Contenido	Cómo se respalda
Base de datos *LavaRapido*	Los nueve esquemas, las imágenes de los QR y los comprobantes (guardados como URL de datos), el libro de puntos y las tablas de control de Liquibase de cada servicio.	BACKUP DATABASE completo.
Archivo *lavarapido-infra/.env*	Secreto JWT, contraseñas y variables de entorno.	Copia cifrada guardada aparte de los respaldos de datos; nunca en un repositorio.
Volumen *rabbitmq-data*	Colas y mensajes pendientes de RabbitMQ.	Opcional; los mensajes son transitorios.
Definición del entorno	*docker-compose.yml* y repositorios de código.	Ya versionados en Git; verificar que los remotos estén actualizados.
Datos solo del navegador	Datos del negocio e informes de inspección.	No están en el servidor: el administrador de TI no los puede respaldar (sección 6.3).

Nota. Recomendaciones de este manual. Una base de datos restaurada sin su archivo *.env* no la pueden usar los servicios.

14.2 Política Recomendada

Tabla 13

Política de Respaldos Recomendada

Aspecto	Recomendación
Frecuencia	Un respaldo completo diario fuera del horario de atención, y otro inmediatamente antes de cada migración o cambio importante.
Retención	14 respaldos diarios, 8 semanales y 12 mensuales.
Regla 3-2-1	Tres copias, en dos medios distintos, una de ellas fuera del equipo donde corre el sistema.
Nombre del archivo	backup_LavaRapido_AAAA-MM-DD_HHMM.bak (por ejemplo, backup_LavaRapido_2026-10-09_0200.bak).
Cifrado y acceso	Guardar las copias en una carpeta de acceso restringido y cifrar las que salen del equipo: contienen datos personales protegidos por la Ley 1581 de 2012.
Objetivos de recuperación	Pérdida máxima de datos aceptable (RPO): 24 horas. Tiempo máximo de recuperación (RTO): 4 horas.
Verificación	Comprobar cada respaldo y restaurar uno en un entorno de pruebas al menos una vez al mes.

Nota. Recomendaciones de este manual; no provienen de la documentación del proyecto.

14.3 Generación de un Respaldo Manual

El respaldo se genera dentro del contenedor de SQL Server (servicio de Compose *sqlserver*, contenedor *lavarapido-sqlserver*) y luego se copia al equipo anfitrión. La contraseña de la cuenta *sa* es el valor de *DB_PASSWORD* del archivo *.env*; se debe leer de una variable de entorno y no escribirla en scripts compartidos.

1. Verificar que haya espacio libre en disco (un respaldo ocupa, como orden de magnitud, el tamaño de los datos).
2. Generar el respaldo con suma de comprobación.
3. Comprobar que el archivo se puede restaurar.
4. Copiarlo al equipo anfitrión y luego a un almacenamiento seguro.

5. Registrar el respaldo (fecha, archivo, tamaño, resultado de la verificación y responsable).

```
cd lavarapido-infra
# 1) Respaldo completo dentro del contenedor
docker compose exec sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd \
  -S localhost -U sa -P "$DB_PASSWORD" -C -Q \
  "BACKUP DATABASE [LavaRapido] TO DISK = N'/var/opt/mssql/data/backup_LavaRapido_2026-
10-09_0200.bak' WITH INIT, CHECKSUM, COMPRESSION"

# 2) Verificar que el archivo se puede restaurar
docker compose exec sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd \
  -S localhost -U sa -P "$DB_PASSWORD" -C -Q \
  "RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = N'/var/opt/mssql/data/backup_LavaRapido_2026-10-
09_0200.bak' WITH CHECKSUM"

# 3) Copiar al equipo anfitrión
docker cp lavarapido-sqlserver:/var/opt/mssql/data/backup_LavaRapido_2026-10-09_0200.bak
./backups/
```

La opción *CHECKSUM* detecta páginas dañadas al respaldar y al verificar.

Figura 12

Respaldo Generado y Verificado

Captura por insertar. Pantalla: terminal del administrador de TI. **Contenido:** salida de BACKUP DATABASE con el número de páginas procesadas y de RESTORE VERIFYONLY con el mensaje de que el conjunto de respaldo es válido.

14.4 Automatización del Respaldo Diario

Un respaldo que depende de que alguien lo recuerde termina sin hacerse. En Linux se programa con *cron*; en Windows, con el Programador de tareas. El siguiente script de ejemplo genera el respaldo, lo verifica, lo copia y borra los archivos que superan la retención:

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
STAMP=$(date +%F_%H%M)
FILE="backup_LavaRapido_${STAMP}.bak"
DEST="$HOME/backups"
SQL="docker compose -f $HOME/Backend/lavarapido-infra/docker-compose.yml exec -T
sqlserver \
     /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P $DB_PASSWORD -C -b"
$SQL -Q "BACKUP DATABASE [LavaRapido] TO DISK=N'/var/opt/mssql/data/$FILE' WITH
INIT,CHECKSUM,COMPRESSION"
$SQL -Q "RESTORE VERIFYONLY FROM DISK=N'/var/opt/mssql/data/$FILE' WITH CHECKSUM"
docker cp lavarapido-sqlserver:/var/opt/mssql/data/$FILE "$DEST/"
find "$DEST" -name 'backup_LavaRapido_*.bak' -mtime +14 -delete
echo "$(date -Is) OK $FILE" >> "$DEST/backups.log"

# crontab -e   (todos los días a las 2:00 a. m.; DB_PASSWORD viene del entorno del
usuario)
# 0 2 * * * /home/<USUARIO>/bin/backup.sh >> /home/<USUARIO>/backups/cron.log 2>&1
```

El script se debe guardar con permisos restringidos y su resultado se debe vigilar: una alerta cuando no existe el archivo del día vale más que muchos respaldos que nadie revisa.

14.5 Respaldo Antes de los Cambios

- Antes de implementar una nueva versión de un servicio (cada servicio Java aplica sus migraciones de Liquibase al arrancar) o de ejecutar el contenedor *payment-migrate*, hacer un respaldo (Procedimiento de Implementación, fase 3).
- Antes de cambios masivos de roles, precios, puntos o asignaciones, hacer un respaldo.
- No ejecutar *docker compose down -v* en un entorno con datos que importen: borra el volumen de la base de datos.

15. Restauración de Datos

Restaurar sobrescribe los datos actuales con los del respaldo: se pierde todo lo registrado después de él. Por esa razón, la restauración debe ser una decisión autorizada y registrada, nunca una reacción improvisada.

15.1 Cuándo Restaurar

Tabla 14

Escenarios de Restauración

Escenario	Decisión
Base de datos dañada o contenedor perdido sin su volumen	Restauración completa desde el último respaldo válido.
Cambio masivo erróneo (por ejemplo, precios o roles)	Restaurar en una base de datos temporal, extraer los datos correctos y corregir la base real; evitar sobrescribirla si hay datos nuevos.
Migración fallida	Restaurar el respaldo previo a la migración y revisar el changeset.
Compromiso de seguridad	Restaurar en un entorno limpio y cambiar los secretos y las contraseñas antes de reabrir el acceso.
Prueba periódica	Restaurar en un entorno de pruebas, nunca sobre el real.

15.2 Procedimiento de Restauración Completa

1. Obtener la autorización y anunciar la interrupción a los usuarios.
2. Elegir el respaldo y comprobar su integridad con RESTORE VERIFYONLY.
3. Detener los servicios de la aplicación y el gateway para que no escriban durante la restauración; dejar SQL Server en ejecución.
4. Hacer un respaldo del estado actual, aunque esté dañado, para no perder la evidencia.
5. Copiar el archivo de respaldo dentro del contenedor y restaurarlo.
6. Verificar la estructura y los datos (sección 15.3).
7. Iniciar los servicios y ejecutar las pruebas de verificación del Manual de Instalación.
8. Registrar la restauración e informar a los usuarios la fecha y la hora de los últimos datos recuperados.

```
cd lavarapido-infra
# Detener los contenedores de la aplicación (la base de datos sigue en ejecución)
docker compose stop api-gateway security-service customer-service booking-service \
  operations-service payment-service notification-service

# Copiar el respaldo dentro del contenedor
docker cp ./backups/<ARCHIVO>.bak lavarapido-sqlserver:/var/opt/mssql/data/

# Restaurar (cierra las conexiones abiertas y reemplaza la base de datos)
docker compose exec sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd \
  -S localhost -U sa -P "$DB_PASSWORD" -C -b -Q \
  "ALTER DATABASE [LavaRapido] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
   RESTORE DATABASE [LavaRapido] FROM DISK = N'/var/opt/mssql/data/<ARCHIVO>.bak' WITH
REPLACE, CHECKSUM, STATS = 10;
   ALTER DATABASE [LavaRapido] SET MULTI_USER;"
```

La opción *WITH REPLACE* sobrescribe la base de datos existente: usarla solo cuando se esté seguro del respaldo elegido. Si el comando falla a mitad de camino, la base de datos puede quedar en estado de restauración o en modo de un solo usuario; no reiniciar el contenedor sin revisar el registro de SQL Server.

15.3 Verificación Posterior a la Restauración

- Existen los nueve esquemas y las tablas de catálogo tienen sus filas (consultas del Manual de Instalación, sección 11).
- Los identificadores fijos siguen en su lugar: *booking_status_id = 5* (CANCELLED) y *payment_status_id = 3* (APPROVED).
- La última reserva y la última sesión corresponden a la fecha esperada del respaldo.
- Un administrador puede ingresar y un cliente de prueba puede consultar sus reservas y su saldo de puntos.
- Las tablas *DATABASECHANGELOG_** de cada servicio reflejan el último changeset aplicado en ese respaldo.

Los pagos transferidos a la cuenta del lavadero y no registrados por causa de la restauración se deben comparar con el extracto bancario y recuperar con los clientes.

15.4 Reversión de una Migración

Los changesets de Liquibase solo avanzan. Deshacer una migración significa, por lo tanto, restaurar el respaldo anterior y corregir el cambio con un nuevo changeset; un changeset ya

ejecutado nunca se edita.

Figura 13

Verificación Posterior a la Restauración

Captura por insertar. Pantalla: terminal o cliente SQL. **Contenido:** resultado de las consultas de verificación: los nueve esquemas y los identificadores fijos de estado.

16. Auditoría e Historial de Acciones

16.1 Qué Registra el Sistema

El diseño del proyecto prevé una tabla de auditoría, *audit.audit_log*, alimentada por disparadores de la base de datos (ADR-009). **En la versión actual esa tabla existe, pero nadie escribe en ella**: los changelogs revisados no crean disparadores de auditoría y los servicios no fijan el contexto de sesión (acción ACO-04 del documento de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento). Mientras esa función no se construya, las trazas disponibles para el administrador son las de la Tabla 15.

Tabla 15

Trazas Disponibles en la Versión Actual

Fuente	Qué contiene	Uso típico
security.user_session	Ingresos: usuario, inicio, vencimiento, revocación, dirección IP y agente.	Detectar ingresos inusuales.
security.app_user.last_login	Último ingreso de cada cuenta.	Identificar cuentas sin uso.
payment.payment (approved_by, processed_at, rejection_reason)	Quién aprobó un pago, cuándo y por qué se rechazó.	Revisar las aprobaciones.
payment.payment_receipt (uploaded_by, uploaded_at)	Quién subió cada comprobante y cuándo.	Revisar los comprobantes.
payment.loyalty_transaction	Cada movimiento de puntos (ganados y revertidos) con su saldo resultante.	Atender reclamos de puntos.
booking.schedule_history	Cambios del horario, las excepciones y las bahías, con su fecha y su autor.	Saber quién cambió la disponibilidad.
Columnas updated_at y row_version	Fecha y número de cambios de cada fila (mantenidos por disparadores).	Saber cuándo cambió un registro.
Registros de los contenedores	Arranque, errores y solicitudes con el identificador de correlación.	Diagnosticar incidentes.

Nota. Elaborado por los autores a partir de los changelogs de los servicios. Los registros nunca deben contener contraseñas, tokens ni el contenido de los comprobantes (Kent y Souppaya, 2006).

16.2 Consultas de Auditoría

Últimos ingresos:

```
SELECT TOP (100) u.username, s.started_at, s.revoked_at, s.ip_address
FROM security.user_session s
JOIN security.app_user u ON u.user_id = s.user_id
ORDER BY s.started_at DESC;
```

Pagos aprobados, rechazados o reembolsados por cada administrador:

```
SELECT p.approved_by, ps.code AS estado, COUNT(*) AS pagos, MAX(p.processed_at) AS
ultimo_cambio
FROM payment.payment p
JOIN payment.payment_status ps ON ps.payment_status_id = p.payment_status_id
WHERE ps.code IN ('APPROVED', 'REJECTED', 'REFUNDED')
GROUP BY p.approved_by, ps.code;
```

Cuentas sin ingresos en los últimos 90 días:

```
SELECT username, last_login, is_active
FROM security.app_user
WHERE last_login IS NULL OR last_login < DATEADD(day, -90, SYSUTCDATETIME());
```

16.3 Revisión Periódica y Retención

- Revisar cada semana las cuentas nuevas de administrador, las cuentas desactivadas, las cuentas de pago, los pagos aprobados y los reembolsos.
- Investigar de inmediato cualquier cuenta nueva con el rol ADMIN o cualquier cambio de los códigos QR o de las cuentas de pago.
- La documentación no define una política de retención. Recomendación: conservar los registros de sesión al menos 12 meses y archivar los más antiguos en los respaldos mensuales.
- Cuando se construyan los disparadores de auditoría, no modificar ni borrar filas de *audit.audit_log*, porque perderían su valor probatorio.

Figura 14

Consulta del Historial de Sesiones

Captura por insertar. Pantalla: cliente SQL o sqlcmd. **Contenido:** resultado de la consulta de los últimos ingresos, sin datos personales reales visibles.

17. Recomendaciones de Seguridad

La política de seguridad del proyecto se basa en la defensa en profundidad, el mínimo privilegio, los valores seguros por defecto, la seguridad desde el diseño y la confianza cero. Las siguientes recomendaciones se alinean con los controles del NIST (Joint Task Force, 2020) y con el OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2021).

17.1 Cuentas y Contraseñas

- No compartir la contraseña de administrador y usar cuentas individuales.
- Usar contraseñas largas y únicas guardadas en un gestor de contraseñas. Como el sistema no bloquea las cuentas después de intentos fallidos, una contraseña débil se puede

adivinar por fuerza bruta.

- Cambiar de inmediato cualquier contraseña temporal.
- Desactivar el mismo día las cuentas de las personas que salen del proceso.
- Revisar cada trimestre la lista de administradores: debe ser lo más corta posible.
- Cerrar la sesión al terminar y no ingresar desde equipos compartidos.

17.2 Datos Personales

El sistema trata datos personales (número de documento, nombres, teléfono, correo, vehículos, pagos y puntos) y debe cumplir la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012). El registro exige aceptar los Términos y Condiciones y la Política de Tratamiento de Datos Personales; esos documentos son modelos elaborados para un proyecto de formación y los debe revisar un abogado antes de un uso comercial real. Además, la aceptación todavía no se guarda en el servidor (acción ACO-03 del documento de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento). El administrador debe consultar solo los datos necesarios para su función, no copiarlos en medios personales y atender las solicitudes de acceso o corrección de los titulares. No se recogen datos de tarjetas. Los respaldos y las exportaciones heredan la obligación de protección.

17.3 Secretos y Configuración

- El archivo *.env* no se versiona y tiene permisos restringidos; el repositorio solo contiene *.env.example*.
- El secreto JWT (mínimo 32 bytes), la contraseña de *sa*, la contraseña de RabbitMQ y *INTERNAL_API_KEY* se deben cambiar antes de cualquier despliegue compartido y de inmediato ante la sospecha de un compromiso. Cambiar el secreto JWT invalida todos los tokens emitidos y obliga a todos a ingresar de nuevo.
- En el entorno local actual los servicios se conectan con la cuenta *sa*. Antes de cualquier despliegue compartido, crear un inicio de sesión por servicio con derechos solo sobre sus propios esquemas (mejora pendiente).

- Las cuentas de demostración del perfil *dev* nunca deben llegar a un despliegue compartido (*SPRING_PROFILES_ACTIVE* distinto de *dev*).

17.4 Red y Exposición

- Solo el gateway (puerto 8080) y la aplicación web deben estar expuestos fuera del equipo; SQL Server, RabbitMQ, Mailpit y los puertos 3001 a 3006 no deben ser accesibles desde fuera.
- Fuera del entorno local, usar HTTPS con TLS 1.2 o superior.
- El gateway no aplica un límite de solicitudes y el sistema no bloquea cuentas: si el sistema se expone a internet, primero se deben implementar ambos controles.

17.5 Riesgos Aceptados que el Administrador Debe Conocer

Tabla 16

Riesgos y Medidas del Administrador

Riesgo	Medida recomendada
Un token no se revoca antes de vencer (1 hora).	Desactivar la cuenta y, si es grave, rotar el secreto JWT.
Firma HS256 con un secreto compartido entre servicios.	Proteger el archivo .env y rotar el secreto periódicamente.
Sin límite de intentos de inicio de sesión (TD-003).	Contraseñas fuertes; no exponer el sistema a internet.
Permisos por rol editables pero no aplicados (ADR-015).	No usar la matriz como control de acceso; el acceso real depende del rol.
Sin Outbox, un evento se puede perder entre el commit y su publicación.	Revisar las notificaciones faltantes y las colas de mensajes muertos.
Auditoría no poblada.	Usar las trazas de la sección 16 y solicitar los disparadores de auditoría.
Instancia de SQL Server compartida por todos los servicios.	Respaldar con frecuencia y limitar quién accede a la instancia.
Verificación manual de los pagos.	Confirmar siempre contra el extracto bancario del lavadero.

Nota. Elaborado por los autores a partir de ADR-004, ADR-006, ADR-008, ADR-015 y el backlog técnico del proyecto.

17.6 Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento preventivo reduce la probabilidad de incidentes y se debe programar en el calendario del administrador de TI (Tabla 17). Las frecuencias son una propuesta de este manual.

Tabla 17

Plan de Mantenimiento Preventivo

Frecuencia	Tarea	Cómo se verifica
Diaria	Confirmar que el respaldo se generó y se verificó.	El archivo del día y la bitácora de respaldos.
Diaria	Revisar los contenedores y los errores de los servicios.	docker compose ps y docker compose logs --since 24h.
Diaria	Revisar los pagos pendientes de revisión y las reservas sin operario.	Panel de control.
Semanal	Revisar las colas de mensajes muertos de RabbitMQ.	Colas *notification-service.events.dlq* y *customer-service.events.dlq* en cero.
Semanal	Revisar el espacio en disco, el volumen de SQL Server y los registros.	Uso por debajo del 80 %.
Semanal	Revisar los reembolsos, las referencias duplicadas y los administradores nuevos.	Consultas de las secciones 13.1 y 16.2.
Mensual	Probar la restauración de un respaldo en un entorno de pruebas.	Verificación de la sección 15.3.
Mensual	Comprobar la integridad de la base de datos.	DBCC CHECKDB sin errores.
Mensual	Revisar las actualizaciones de las imágenes base y los parches de seguridad.	Versiones de SQL Server, RabbitMQ y Mailpit.
Trimestral	Revisar las cuentas y los roles.	Lista de usuarios y último ingreso.
Trimestral	Revisar las dependencias vulnerables.	./mvnw versions:display-dependency-updates, dotnet list package --vulnerable y npm audit.
Trimestral	Rotar los secretos (JWT, sa, RabbitMQ, llave interna).	Pruebas de ingreso posteriores.
Anual	Cargar los festivos del año siguiente; revisar este manual.	Excepciones cargadas; control de versiones.

```
# Verificaciones rápidas de salud
docker compose ps
docker stats --no-stream
docker system df
docker compose exec sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P
"$DB_PASSWORD" -C \
  -Q "DBCC CHECKDB ([LavaRapido]) WITH NO_INFOMSGS"
```

17.7 Resolución de Incidentes

Un incidente se atiende con un método fijo: detectar, contener, diagnosticar, corregir, verificar y documentar. El primer paso del diagnóstico es consultar el registro del servicio afectado, que incluye la hora, el nivel, el nombre del servicio y el identificador de correlación. Las causas raíz y las acciones que impiden que un incidente se repita se registran en el documento de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento.

```
docker compose ps
docker compose logs --tail 100 <servicio>
docker compose logs --since 30m booking-service | grep -i error
```

Tabla 18

Incidentes Frecuentes del Administrador

Incidente	Causa probable	Resolución
Un usuario no puede ingresar	Contraseña olvidada o cuenta desactivada.	Revisar el estado en Gestión > Usuarios; orientar a la persona a la recuperación de la contraseña.
Todos reciben 401	Token vencido o un secreto JWT distinto entre servicios.	Ingresar de nuevo; verificar que todos los servicios lean el mismo JWT_SECRET.
No se pueden crear reservas (503 CUSTOMER_SERVICE_UNAVAILABLE)	customer-service caído o mal configurado.	Reiniciar el servicio; revisar CUSTOMER_SERVICE_URL.
Los operarios no pueden iniciar servicios (503 BOOKING_SERVICE_UNAVAILABLE)	booking-service caído.	Reiniciar booking-service.
Reservas sin operario	La asignación automática no existe.	Asignar manualmente (sección 12.4) todos los días.
Los pagos fallan a través del gateway en Docker	El contenedor de payment-service no está en ejecución o payment-migrate falló.	Revisar *docker compose ps* y el registro de payment-service (Manual de Instalación, sección 17).
Un pago no se puede aprobar	Ya hay un pago aprobado para la reserva.	Revisar los pagos de la reserva y rechazar el duplicado.
Pago aprobado sin el dinero	Comprobante falso o mal verificado.	Revisar quién lo aprobó (approved_by); contactar al cliente; reembolsarlo desde Pagos (sección 12.6).

Incidente	Causa probable	Resolución
Las notificaciones no llegan	MESSAGING_ENABLED en false, RabbitMQ caído o mensajes en la cola de mensajes muertos.	Activar la mensajería, iniciar RabbitMQ y revisar las colas.
Un cliente no recibe correos de cupones o recordatorios	El cliente desactivó el interruptor correspondiente en Configuración.	Revisar los interruptores del cliente (*security.user_preference*); la bandeja sigue recibiendo los avisos.
No se acreditaron puntos después de aprobar un pago	Los servicios de la reserva tienen 0 puntos, o payment-service no pudo leer la reserva.	Revisar los puntos de los servicios y BOOKING_SERVICE_URL.
El código de recuperación no llega	MAIL_ENABLED en false o configuración SMTP equivocada.	Revisar MAIL_* y, en local, Mailpit (http://localhost:8025).
Horas corridas en las reservas	Zona horaria equivocada; el sistema guarda UTC.	Revisar BOOKING_ZONE.
Disco lleno	Registros, respaldos o crecimiento de los datos.	Liberar espacio de forma segura y mover los respaldos; nunca borrar archivos de datos de SQL Server.
La base de datos no responde	Contenedor detenido, memoria insuficiente o archivo dañado.	Revisar el registro de SQL Server y la memoria asignada a Docker; si hay daño, restaurar (sección 15).
Sospecha de una cuenta comprometida	Ingresos inusuales o cambios no reconocidos.	Desactivar la cuenta, revisar las sesiones y rotar secretos si es grave.

Nota. Los problemas de instalación se detallan en el Manual de Instalación, sección 17.

17.8 Niveles de Severidad y Escalamiento

Tabla 19

Severidad Recomendada de los Incidentes

Severidad	Ejemplo	Respuesta objetivo
Crítica	Sistema caído, pérdida de datos o cuenta de administrador comprometida.	Inmediata; avisar al líder de proyecto.
Alta	No se pueden reservar ni pagar servicios.	Dentro de la misma jornada laboral.
Media	Notificaciones o correos que no llegan.	Dentro de dos días hábiles.
Baja	Texto o formato incorrecto.	Siguiente entrega.

Nota. Recomendación de este manual; los tiempos los debe aprobar el equipo. Equivalen a los niveles P0, P1, P2 y P3 de la gestión de incidentes del proyecto.

Todo incidente se debe registrar con la fecha, quién lo detectó, la descripción, la severidad, la causa, las acciones, el resultado y las medidas para evitar que se repita (Anexo C).

18. Glosario

Tabla 20

Glosario de Términos de Administración

Término	Definición
Administrador	Rol ADMIN: dirige el negocio y gestiona cuentas, pagos y configuración.
Asignación	Vínculo entre un operario y una reserva, hecho por el administrador.
Auditoría	Registro de los cambios de los datos con su autor y su fecha.
Bahía	Puesto físico de lavado; el número de bahías activas define la capacidad.
BCrypt	Algoritmo con el que las contraseñas se guardan como hashes irreversibles.
Cola de mensajes muertos (DLQ)	Cola donde se guardan los mensajes que fallaron después de los reintentos.
Cupón	Descuento porcentual que el cliente desbloquea con puntos y canjea al pagar.
Desactivar	Impedir que una cuenta ingrese conservando su historial.
Excepción (de horario)	Día que no sigue el horario regular: festivo u horario especial.
JWT	Token firmado que identifica al usuario y sus roles; dura una hora.
Mínimo privilegio	Principio de dar a cada cuenta solo los permisos que necesita.
Pago manual	Pago registrado por el administrador por dinero recibido en el lavadero.

Término	Definición
Puntos de fidelización	Puntos que suma cada servicio cuando se aprueba su pago; se revierten si el pago se reembolsa.
Reembolso	Devolución del dinero de un pago aprobado, que revierte los puntos de la reserva.
Respaldo	Copia de la base de datos que permite recuperarla.
RPO	Pérdida máxima de datos aceptable, medida en tiempo.
RTO	Tiempo máximo aceptable para recuperar el servicio.
Severidad	Nivel de gravedad de un incidente.

Nota. Elaborado por los autores a partir de la documentación del proyecto.

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

Equipo de Desarrollo Vehicle Washing. (2026a). *Vehicle washing management system: Project documentation* (vehicle-w-docs) [Documentación de proyecto no publicada]. GitHub. https://github.com/code-sena/vehicle-w-docs

Equipo de Desarrollo Vehicle Washing. (2026b). *Front-end-proyecto-web* (rama develop) [Software]. GitHub. https://github.com/BrayanCABRERA123/Front-end-proyecto-web

Equipo de Desarrollo Vehicle Washing. (2026c). *lavarapido-payment-service* (rama develop) [Software]. GitHub. https://github.com/merari0322/lavarapido-payment-service

Equipo de Desarrollo Vehicle Washing. (2026d). *lavarapido-security-service* (rama develop) [Software]. GitHub. https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-security-service

Joint Task Force. (2020). *Security and privacy controls for information systems and organizations* (NIST Special Publication 800-53, Rev. 5). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5

Kent, K., y Souppaya, M. (2006). *Guide to computer security log management* (NIST Special Publication 800-92). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-92

Microsoft. (s. f.). *Back up and restore of SQL Server databases*. Microsoft Learn. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://learn.microsoft.com/sql/relational-databases/backup-restore/back-up-and-restore-of-sql-server-databases

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2026). *Guía para elaborar manuales de software: Manual de usuario, manual técnico, manual de instalación y manual de administrador* [Material de formación no publicado]. Programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.

Swanson, M., Bowen, P., Phillips, A. W., Gallup, D., y Lynes, D. (2010). *Contingency planning guide for federal information systems* (NIST Special Publication 800-34, Rev. 1). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-34r1

19. Anexos

Anexo A. Lista de Figuras Pendientes de Captura

Antes de la entrega, el equipo debe reemplazar cada uno de los 14 marcadores por una captura real y nítida de la versión final, ordenada según el flujo. Ninguna captura puede mostrar contraseñas, cuentas bancarias, códigos QR reales ni datos personales reales.

Anexo B. Información por Confirmar Antes de la Entrega

Tabla 21

Información Pendiente de Confirmación o de Desarrollo

Tema	Qué falta o qué es contradictorio	Sección
Bloqueo de cuenta	RF-004b lo exige, pero no está implementado (TD-003).	8.2 y 17
Asignación automática	RF-008 pendiente (TD-020); cada reserva se asigna a mano.	12.4
Datos del negocio	Se guardan solo en el navegador (TD-013).	6.3 y 11.1
Permisos por rol	Se guardan en el servidor, pero no se aplican (ADR-015).	10
Informes de inspección	Se guardan solo en el navegador; el enlace público no funciona en otros dispositivos.	12.5
Textos del reembolso	Aparecen en español en todos los idiomas (ACO-06).	12.6
Auditoría	audit.audit_log no se alimenta.	16
Consentimiento de datos personales	La aceptación de los documentos legales no se guarda en el servidor (ACO-03).	17.2
Política de respaldos y objetivos RPO y RTO	No definidos; los valores propuestos se deben aprobar.	14
Retención de trazas	No hay una política definida.	16.3
Un inicio de sesión por servicio	Los servicios se conectan con la cuenta sa.	17.3

Nota. Elaborado por los autores a partir de la verificación del código fuente y del backlog técnico del proyecto.

Anexo C. Plantilla de Registro de Incidentes

Tabla 22

Registro de un Incidente

Campo	Contenido
Fecha y hora de detección	
Detectado por	
Descripción y síntomas	
Severidad	Crítica / Alta / Media / Baja
Servicios afectados	
Identificador de correlación o registros	
Causa	
Acciones tomadas y responsable	
Resultado y hora de cierre	
Medidas para evitar que se repita	

Anexo D. Lista de Verificación para la Entrega

Tabla 23

Lista de Verificación del Manual de Administrador

Criterio	Cumple
Portada completa y versión	Sí / No
Tabla de contenido con páginas actualizadas	Sí / No
Objetivo y alcance explicados	Sí / No
El contenido coincide con el módulo de administración de la versión final	Sí / No
Todas las figuras reemplazadas por capturas reales	Sí / No
Procedimientos de respaldo y restauración probados en una instalación real	Sí / No
Sin credenciales, llaves ni datos sensibles	Sí / No
Pendientes del Anexo B revisados	Sí / No
Exportado a PDF con el nombre Manual_administrador_LavadoVehicular_3145556.pdf	Sí / No

Nota. Adaptado de la lista de verificación de la guía para elaborar manuales de software (SENA, 2026).