Diseño del Software — Sistema de Lavado Vehicular

Portada

Tabla 1

Datos de identificación del documento

Campo	Valor
Proyecto	Sistema de Gestión de Lavado Vehicular (Vehicle Washing / LavaRápido)
Producto	Documentación de diseño del software (sección 2.5.4)
Programa	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Ficha	3145556
Aprendices	Brayan Estiven Patiño Cabrera (líder de proyecto), Juan Camilo Guilombo Osorio (líder de frontend), Merari Urbano (líder de backend)
Instructora	Karol Daniela Correa
Centro de formación	Industria
Fecha	19 de octubre de 2026
Versión	1.3

1. Introducción y alcance

El sistema se compone de siete servicios de backend detrás de un API Gateway, una aplicación web en Angular 21 y una aplicación móvil en React Native (Expo 57); los tres clientes atienden a tres roles: cliente, operario y administrador.

Este documento describe el diseño tal como está construido: interfaces gráficas, modelo arquitectónico, patrones de diseño, modelo de datos y clases principales. Cada afirmación cita el archivo donde se comprueba. Los diagramas están escritos en Mermaid (Mermaid, s.f.) con notación UML. Las rutas de archivo son relativas a la carpeta `Sistema Lavado Vehicular/`.

Tabla 2

Componentes del sistema y tecnología

Componente	Tecnología	Puerto	Carpeta
API Gateway	Spring Boot 4.0.8, Spring Cloud Gateway (WebMVC), Java 21	8080	`Backend/lavarapido-api-gateway`
security-service	Spring Boot 4.0.8, Spring Security, JWT, Java 21	3001	`Backend/security-service`
customer-service	Spring Boot 4.0.8, JPA, Java 21	3002	`Backend/lavarapido-customer-service`
booking-service	Spring Boot 4.0.8, JPA, Java 21	3003	`Backend/lavarapido-booking-service`
operations-service	Spring Boot 4.0.8, JPA, Java 21	3004	`Backend/lavarapido-operations-service`
payment-service	ASP.NET Core 8, Entity Framework Core 8	3005	`Backend/lavarapido-payment-service`
notification-service	Spring Boot 4.0.8, Spring Mail, Java 21	3006	`Backend/lavarapido-notification-service`
Base de datos	SQL Server 2022 (una base, un esquema por servicio)	1433	`Backend/lavarapido-infra/docker-compose.yml`

Componente	Tecnología	Puerto	Carpeta
Mensajería	RabbitMQ 4 (exchange `carwash.events`)	5672	`Backend/lavarapido-infra/docker-compose.yml`
Aplicación web	Angular 21.2.25, Angular Material, ngx-translate, Chart.js	4200	`Web`
Aplicación móvil	React Native 0.86.3, Expo ~57, React Navigation 7, i18next	8081 (Expo)	`LavadoVehicular-Movil`

> *Nota.* Versiones tomadas de `pom.xml`, `Directory.Build.props` y `package.json`. Documentación oficial: Spring (s.f.), Microsoft (s.f.-a, s.f.-b), RabbitMQ (s.f.), Liquibase (s.f.), Angular (s.f.), React Native (s.f.) y Expo (s.f.).

Fuera del alcance: requisitos (ver SRS v7, `lavarapido-docs/01_INFORME_DE_ESPECIFICACION_DE_REQUISITOS`), diagramas dinámicos (producto de análisis) y costos.

2. Interfaces gráficas

La web tiene 35 pantallas enrutadas y la app móvil 31 pantallas; ambas separan las áreas por rol y solo dejan entrar a cada usuario a la suya. En la web lo hace `authGuard` con `data.roles` (`Web/src/app/app.routes.ts:19-49`). En el móvil, `RootNavigator` registra únicamente las pantallas del rol con sesión (`LavadoVehicular-Movil/src/core/navigation/RootNavigator.tsx:63-110`).

2.1 Inventario de pantallas de la aplicación web

Tabla 3

Pantallas de la aplicación web (Angular)

Ruta	Pantalla	Rol	Propósito	Servicios / endpoints que consume
`/`	Landing	Público	Presentación del lavadero, servicios, descarga de la app, contacto y preguntas frecuentes	`GET /establishment` (correo y teléfono del negocio)
`/auth`	Inicio de sesión	Público	Autenticar con correo y contraseña	`POST /auth/login`
`/auth/register`	Registro	Público	Crear cuenta de cliente	`POST /auth/register`
`/auth/forgot-password`	Recuperar contraseña (3 pasos)	Público	Correo → código → nueva contraseña	`POST /auth/password/forgot`, `/verify`, `/reset`
`/report/:token`	Reporte de inspección	Público	Ver el reporte compartido por el admin	`GET /public/inspections/{token}` y sus fotos

Ruta	Pantalla	Rol	Propósito	Servicios / endpoints que consume
**	Página no encontrada	Público	Avisar que la dirección no existe y volver al inicio	Ninguno
/client	Inicio del cliente	CLIENT	Resumen, próxima reserva con su operario y puntos	GET /bookings/me, /vehicles, /loyalty/balance, /operators/my-bookings
/client/reserve	Reservar	CLIENT	Elegir vehículo, servicio, fecha, hora y, si quiere, operario	GET /catalog/services, /bookings/availability, /operators/available; POST /bookings
/client/payment	Pagos	CLIENT	Pagar una reserva y subir comprobante	GET /payment-accounts, /payments/me/bookings; POST /payments; /loyalty/*
/client/history	Historial	CLIENT	Reservas pasadas, pagos y calificación	/bookings/me, /payments/me, POST /ratings/{bookingId}
/client/vehicles	Mis vehículos	CLIENT	CRUD de vehículos	GET/POST/PUT/DELETE /vehicles, GET /vehicle-types
/client/notifications	Notificaciones	CLIENT	Bandeja de avisos	/notifications/*
/client/profile	Perfil	CLIENT	Datos personales, dirección, correo y contraseña	/users/me, /users/me/address, /users/me/password, /users/me/email
/client/configuration	Configuración	CLIENT	Tema, idioma y canales de aviso	/users/me/preferences
/admin	Dashboard	ADMIN	Indicadores del día y alertas	GET /admin/bookings/day-summary y stores de reservas, pagos, operarios y horario
/admin/reservations	Reservas	ADMIN	Crear, reprogramar, cambiar estado y asignar operario	/admin/bookings/*, /admin/assignments/*
/admin/reservations/:id/inspection	Inspección	ADMIN	Recorrer las fases, registrar hallazgos con fotos, publicar y compartir	/admin/inspections/{bookingId}/**
/admin/payments	Pagos	ADMIN	Revisar, aprobar, rechazar y reembolsar	/admin/payments/*

Ruta	Pantalla	Rol	Propósito	Servicios / endpoints que consume
`/admin/management`	Gestión	ADMIN	Usuarios, roles y permisos, servicios, promociones	`/admin/users`, `/admin/roles-permissions`, `/admin/catalog/services`, `/admin/promotions`
`/admin/schedule`	Horario y bahías	ADMIN	Horario semanal, excepciones y bahías	`/admin/schedule/*`, `/admin/bays/*`
`/admin/operators`	Operarios	ADMIN	Lista, resumen del equipo y alta de operarios	`/admin/operators`, `/admin/operators/summary`, `POST /admin/users`
`/admin/operators/:id`	Detalle de operario	ADMIN	Disponibilidad, ausencias, ficha y métricas de la semana	`/admin/operators/{id}/availability`, `/absences`, `/metrics`, `/admin/operators/profiles`, `PUT /admin/operators/{id}/profile`
`/admin/operators/:id/calendar`	Calendario del operario	ADMIN	Agenda del operario	`/admin/assignments`
`/admin/reports`	Reportes	ADMIN	Ingresos y servicios; exportar PDF/Excel	Stores de pagos y reservas (jsPDF, xlsx)
`/admin/notifications`	Notificaciones	ADMIN	Bandeja y envío de avisos	`/notifications/*`, `POST /admin/notifications`
`/admin/profile`	Perfil	ADMIN	Datos de la cuenta	`/users/me`
`/admin/settings`	Ajustes	ADMIN	Datos del negocio y medios de pago	`/admin/payment-accounts`, `GET/PUT /admin/establishment`
`/operator`	Inicio del operario	OPERATOR	Servicios pendientes y estadísticas	`/operator/services`, `/notifications`
`/operator/assigned-services`	Servicios asignados	OPERATOR	Iniciar y finalizar servicios	`POST /operator/services/{id}/start`, `/finish`
`/operator/schedule`	Agenda	OPERATOR	Calendario de servicios	`GET /operator/services`
`/operator/service-history`	Historial	OPERATOR	Servicios terminados	`GET /operator/services`
`/operator/qualifications`	Calificaciones	OPERATOR	Notas y comentarios recibidos	`GET /operator/ratings`
`/operator/notifications`, `/profile`, `/settings`	Comunes	OPERATOR	Avisos, perfil y preferencias	`/notifications/*`, `/users/me/*`

> *Nota.* Todas las rutas de API llevan el prefijo `/api/v1` y salen por el gateway (`Web/proxy.conf.json`).
> Fuente: `Web/src/app/core/services/*.ts` y rutas en `features/*/*-routing-module.ts`.

2.2 Inventario de pantallas de la aplicación móvil

El móvil replica las áreas de la web con pantallas propias de React Native. No incluye landing ni reporte público; el informe de inspección del administrador sí está desde el 17 de octubre de 2026 (`AdminInspection`, que se abre desde el detalle de la reserva).

Tabla 4

Pantallas de la aplicación móvil (React Native / Expo)


Rol	Pantallas (`src/modules/<rol>/screens`)	Equivalente web
Sin sesión	`LoginScreen`, `RegisterScreen`, `ForgotPasswordScreen`	`/auth/*`
CLIENT	`ClientHome`, `ClientReserve`, `ClientPayment`, `ClientHistory`, `ClientVehicles`, `ClientNotifications`, `ClientProfile`, `ClientSettings`	`/client/*`
OPERATOR	`OperatorHome`, `OperatorAssigned`, `OperatorSchedule`, `OperatorHistory`, `OperatorRatings`, `OperatorNotifications`, `OperatorProfile`, `OperatorSettings`	`/operator/*`
ADMIN	`AdminDashboard`, `AdminReservations`, `AdminPayments`, `AdminManagement`, `AdminSchedule`, `AdminOperators`, `AdminOperatorCalendar`, `AdminReports`, `AdminNotifications`, `AdminProfile`, `AdminSettings`, `AdminInspection`	`/admin/*` (`AdminInspection` = `/admin/reservations/:id/inspection`)

> *Nota.* Si un usuario tiene varios roles, el móvil entra al de más privilegio: ADMIN, luego OPERATOR, luego CLIENT (`RootNavigator.tsx:42-46`). La sesión se guarda en el llavero del sistema con `expo-secure-store` (`src/core/storage/sessionStorage.ts:15-20`).

2.3 Diagrama de navegación

Figura 1

Navegación de la aplicación web por rol




El diagrama muestra la navegación web; el móvil sigue el mismo recorrido por rol, sin landing ni reporte público (la inspección se abre desde el detalle de la reserva).

2.4 Capturas de pantalla

Las capturas se tomaron el 9 de octubre de 2026 con el sistema completo en ejecución: la web en Chrome a 1366 × 768 y la app móvil en su versión web (Expo) con tamaño de celular (390 × 844). Los datos visibles son de la base de desarrollo y de las pruebas funcionales.

Figura 2

Página de inicio pública (web)


LavaRápido
Inicio
Nosotros
Servicios
ES
Iniciar sesión
Registrarse
Reservas en línea para tu lavadero
Tu auto impecable, sin hacer fila
Reserva tu lavado en minutos y llega a la hora acordada: tu bahía y tu operario te esperan. Sigue el servicio desde el celular y paga sin filas.
Comenzar ahora →
Ya tengo cuenta
QUIÉNES SOMOS
Cuidamos tu vehículo como si fuera nuestro
Somos un equipo de lavadores profesionales certificados, comprometidos con la excelencia y el cuidado del medio ambiente. Reservas en línea, llegas a tu hora y tu bahía te espera, sin filas ni esperas.
LAVARÁPIDO
¿Por qué elegirnos?
Brindamos el mejor servicio de lavado móvil con calidad profesional.
Lavado ecológico
Usamos productos biodegradables
Protección total
Cuidamos cada detalle de tu auto
5 estrellas
Calidad garantizada siempre
SERVICIOS
Tipo de servicio
Escoge el nivel de limpieza que prefieres



MÁS POPULAR
Básico
Lavado exterior del vehículo
$20.000 · 45 minutos
Lavado exterior completo
Aspirado básico
Limpieza de vidrios
Comenzar ahora →
Premium
Lavado completo con encerado
$35.000 · 75 minutos
Todo lo del Básico
Lavado de motor
Cera líquida protectora
Comenzar ahora →
Completo
Lavado exterior e interior
$50.000 · 120 minutos
Todo lo del Premium
Encerado a mano
Detallado de interiores
Comenzar ahora →
CONTACTO
¿Hablamos?
Escríbenos y te respondemos en menos de 24 horas
CORREO
contacto@expresscarwash.co
TELÉFONO
+57 312 490 8821
SEDE
Calle 127 #19A-48, Bogotá, Colombia
Agenda tu primer lavado →
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Tienes dudas?
Lo que más nos preguntan antes de reservar
¿Cómo reservo un lavado?
Crea tu cuenta con un correo de Gmail, registra tu vehículo y elige el tipo de servicio, la fecha y una de las horas libres. Solo te mostramos las horas que de verdad están disponibles y la reserva queda confirmada al instante.
¿Qué métodos de pago aceptan?
¿Puedo cancelar mi reserva?
¿Puedo elegir quién lava mi vehículo?
¿Cómo funcionan los puntos?
¿Me recuerdan mi turno?



Figura 3

Inicio de sesión (web)





Figura 4

Inicio de sesión (aplicación móvil)


Iniciar Sesión
Ingresa a tu cuenta para reservar
Correo Electrónico
valentina.rojas.demo@gmail.com
Contraseña
****
¿Olvidaste tu contraseña?




Figura 5

Reservar lavado — cliente (web)




Figura 6

Pagos con QR y comprobante — cliente (web)




Figura 7

Inicio del cliente (aplicación móvil)


¡Hola, Valentina!
Este es tu módulo de información como cliente de Lavado Vehicular
2
Mis reservas activas
2
Mis vehículos
3
Lavados realizados
Ver
Notificaciones
Tu próximo servicio
Confirmado
Completo — Renault Duster · HTR-915
20/10/2026 · 10:00 - 12:00
Express Car Wash · Calle 127 #19A-48, Bogotá,




Figura 8

Servicios asignados — operario (web)




Figura 9

Inicio del operario (aplicación móvil)


¡Hola, Camila! 👋
¡Bienvenido!
Tienes 1 servicios pendientes para hoy
Ver servicios asignados
2
Reservas Asignadas
0
En progreso
11
11
Notificaciones
4.7
Calificación
Servicios completados hoy



Figura 10

Dashboard — administrador (web)




Figura 11

Gestión de reservas — administrador (web)





Figura 12

Gestión de usuarios, roles, servicios y promociones — administrador (web)



> *Nota.* Capturas propias tomadas con Chrome sin interfaz (headless). Las de la app móvil corresponden a su versión web; en Android la interfaz es la misma, renderizada con componentes nativos.

2.5 Diseño adaptable

Las dos aplicaciones se usan desde 360 píxeles de ancho (RNF-008), el teléfono Android más angosto que soporta el proyecto, sin desplazamiento lateral.

- **Web.** Los puntos de quiebre están en `src/styles/_breakpoints.scss` y se aplican con los mixins `mobile` (hasta 768 px) y `tablet` (hasta 1024 px) de `_mixins.scss`. Desde 768 px el menú lateral se abre con el botón ☰, y el contenido de las páginas con menú deja 72 px arriba para ese botón (regla global en `styles.scss`). Los títulos usan un interlineado relativo de 1,25, porque el tema de Material fija 20 px en el `body` y un título más grande se montaba sobre sí mismo al partirse en dos líneas. Las tablas anchas se desplazan dentro de su tarjeta; la de servicios asignados del operario se muestra como tarjetas desde 600 px. En el celular, el panel del cliente pone las estadísticas y los accesos de a dos por fila, las pantallas de autenticación usan todo el ancho y la barra de la landing deja solo el idioma e **Iniciar sesión** desde 420 px.
- **Móvil.** Las pantallas se arman con Flexbox: las tarjetas de estadística van de a dos por fila (`StatGrid`), las filas de botones se envuelven y los campos de filtro crecen a lo ancho sin perder su alto de 46 px.
- **Verificación.** El 17 de octubre de 2026 se midieron con Playwright 60 pantallas de la web (30 a 360 px y 30 a 768 px) y 26 de la app móvil a 360 px, en su versión web: ninguna se sale de lado ni recorta contenido. La prueba del equipo `e2e/width-360.js` (lavarapido-infra) cubre la misma regla para la web.


3. Modelo arquitectónico

El sistema sigue una arquitectura de microservicios (Newman, 2021): un API Gateway como punto de entrada único, seis servicios de dominio con arquitectura hexagonal, una base SQL Server separada por esquemas y RabbitMQ para eventos asíncronos.

3.1 Diagrama de contenedores (C4 nivel 2)

Figura 13

Diagrama de contenedores del sistema (C4, nivel 2)



> *Nota.* Notación basada en el modelo C4 (Brown, s.f.). Los clientes solo hablan con el gateway; cada servicio valida el JWT y guarda en su propio esquema.

La web y el móvil solo llaman al puerto 8080. El gateway reenvía el encabezado `Authorization` sin validarlo; cada servicio valida el JWT por su cuenta (`Backend/lavarapido-api-gateway/src/main/resources/application.yml`, comentario de rutas, ADR-006). Las rutas `/internal/**` entre servicios no tienen ruta en el gateway y responden 404 desde afuera.

3.2 Responsabilidad de cada contenedor

Tabla 5

Contenedores, responsabilidad y datos propios

Contenedor	Responsabilidad	Esquemas propios	Rutas públicas (gateway)
security-service	Registro, login con JWT y bloqueo por intentos fallidos, recuperación de contraseña, perfil y dirección, preferencias, usuarios, roles y permisos	`security`, `audit`	`/auth/**`, `/users/**`, `/admin/users/**`, `/admin/roles-permissions/**`
customer-service	Clientes, vehículos y tipos de vehículo	`customer`	`/vehicles/**`, `/vehicle-types/**`, `/admin/vehicles/**`
booking-service	Catálogo y precios, horario, bahías, disponibilidad, reservas, resumen del día y datos del negocio	`catalog`, `booking`	`/catalog/**`, `/schedule/**`, `/establishment`, `/bookings/**`, `/admin/bookings/**`, `/admin/catalog/**`, `/admin/schedule/**`, `/admin/bays/**`, `/admin/establishment`, `/operator/bookings/**`
operations-service	Operarios y su ficha, disponibilidad, ausencias, asignación automática y manual, ejecución, calificaciones, métricas e informe de inspección	`execution`	`/admin/operators/**`, `/operators/**`, `/admin/inspections/**`, `/public/inspections/**`, `/admin/assignments/**`, `/operator/services/**`, `/operator/ratings`, `/ratings/**`

Contenedor	Responsabilidad	Esquemas propios	Rutas públicas (gateway)
payment-service (.NET)	Pagos con comprobante, cuentas de pago, promociones y puntos de fidelización	`payment`, `promotion`	`/payments/**`, `/payment-accounts`, `/admin/payments/**`, `/admin/payment-accounts/**`, `/admin/payment-methods`, `/admin/promotions/**`, `/loyalty/**`
notification-service	Bandeja de notificaciones, correo, push (Expo), recordatorios programados y alertas de reservas sin operario, en el idioma de cada cuenta	`notification`	`/notifications/**`, `/admin/notifications/**`

> *Nota.* Fuente: rutas en `Backend/lavarapido-api-gateway/src/main/resources/application.yml` y changelogs Liquibase de cada servicio.

3.3 Comunicación entre servicios

Hay dos estilos. Las consultas que necesitan respuesta inmediata van por REST síncrono; los avisos de que algo ocurrió van como eventos por RabbitMQ.

Tabla 6

Llamadas REST síncronas entre servicios

Origen	Destino	Para qué	Variable de entorno
booking	customer	Validar que el vehículo sea del cliente	`CUSTOMER_SERVICE_URL`
customer	security	Obtener el `person_id` si el evento de registro no llegó	`SECURITY_SERVICE_URL`
operations	booking	Leer, iniciar y terminar reservas con el token del usuario; leer reservas sin usuario para la asignación automática y los operarios libres (`/internal/v1/bookings`)	`BOOKING_SERVICE_URL`, `BOOKING_INTERNAL_URL`, `INTERNAL_API_KEY`
operations	security	Nombres de operarios y clientes, y si la cuenta sigue activa (ruta interna con llave compartida)	`SECURITY_SERVICE_URL`, `SECURITY_INTERNAL_URL`, `INTERNAL_API_KEY`
payment	booking	Consultar la reserva y su valor a pagar	`BOOKING_SERVICE_URL`
notification	security	Correo e idioma de cada cuenta y lista de administradores (`/internal/v1/users`)	`SECURITY_SERVICE_URL`, `INTERNAL_API_KEY`

> *Nota.* Fuente: `Backend/lavarapido-infra/docker-compose.yml`.

Tabla 7

Eventos publicados en el exchange `carwash.events`

Llave de ruteo	Publica	Consume
`security.user_registered`	security	customer (crea el perfil del cliente), notification (bienvenida)
`customer.provisioned`	customer (solo lo escribe en el log)	Ninguno

Llave de ruteo	Publica	Consume
`booking.confirmed`	booking	notification (aviso y recordatorios), operations (asignación automática, con el operario que eligió el cliente)
`booking.cancelled`	booking	notification
`execution.operator_assigned`, `execution.service_started`, `execution.service_completed`, `execution.inspection_shared`	operations	notification
`payment.confirmed`, `payment.rejected`, `payment.refunded`, `payment.promotion_redeemed`, `payment.loyalty_points_earned`	payment	notification


> *Nota.* Fuente: `BookingEvent.java:17-18`, `ExecutionEvent.java:14-16`, `InspectionSharedEvent.java:15`, `PaymentIntegrationEvents.cs`, `CustomerProvisioned.java:15` y la lista `ROUTING_KEYS` de `notification-service/.../RabbitMessagingConfig.java`. notification escucha también `booking.created`, pero ningún servicio publica esa llave.

Las colas de notification y customer tienen su cola de mensajes muertos (dead letter). La cola de operations (`operations-service.events`, solo `booking.confirmed`) no la tiene: si la asignación automática falla, se registra en el log y la reserva queda para la alerta de reserva sin operario y la asignación manual (`BookingConfirmedListener.java`). notification guarda el `event_id` de cada evento en `notification.processed_event` para ignorar duplicados, porque la entrega es "al menos una vez" (`DomainEventConsumerService.java:61-72`). La mensajería se activa con `MESSAGING_ENABLED`; si está apagada, los servicios Java usan un publicador que solo escribe en el log (`LoggingDomainEventPublisher.java:16`).

3.4 Capas internas de cada servicio (hexagonal)

Figura 14

Capas de un servicio con arquitectura hexagonal




La arquitectura hexagonal separa el núcleo de dominio de la infraestructura mediante puertos y adaptadores (Cockburn, 2005); el modelado del dominio sigue a Evans (2004). Los servicios Java siguen los paquetes `domain`, `application` e `infrastructure` (por ejemplo `security-service/src/main/java/com/lavarapido/security/`). payment-service aplica la misma idea con cuatro proyectos .NET: `PaymentService.Domain`, `.Application` (con `Ports/In` y `Ports/Out`), `.Infrastructure` y `.Api`.

3.5 Despliegue

Figura 15

Diagrama de despliegue con Docker Compose



`docker compose up -d` levanta solo SQL Server, Mailpit y RabbitMQ, y los servicios se corren desde el IDE. `docker compose --profile app up -d --build` levanta además los siete servicios en contenedores

(`Backend/lavarapido-infra/docker-compose.yml:1-6`). Los servicios Java crean sus tablas con Liquibase al arrancar; payment-service las crea con el contenedor `payment-migrate`.

4. Patrones de diseño

El código aplica 17 patrones verificables: 5 de arquitectura, 8 de diseño en el backend y 4 en los clientes. Algunos los nombra el propio código en sus comentarios (Strategy, Factory, Unit of Work). Los nombres siguen los catálogos de Gamma et al. (1994), Fowler (2002) y Hohpe y Woolf (2003).

Tabla 8

Patrones de diseño identificados

#	Patrón	Dónde se usa	Problema que resuelve
1	Microservicios + API Gateway	`Backend/lavarapido-api-gateway/.../application.yml`	Un único punto de entrada para la web y el móvil; cada dominio se despliega por separado
2	Arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores)	Paquetes `domain/port/in`, `domain/port/out`, `infrastructure/adapter` de cada servicio Java; `Ports/In`, `Ports/Out` en payment	El dominio no depende de Spring, JPA ni RabbitMQ; la infraestructura se cambia sin tocar las reglas
3	Base de datos por servicio (esquema por servicio)	Changelogs Liquibase por servicio; sin FK entre esquemas	Ningún servicio lee tablas de otro; las referencias cruzadas se validan por API
4	Publicar / suscribir (Observer distribuido)	`RabbitDomainEventPublisher.java`, `DomainEventListener.java:38`, `UserRegisteredListener.java:38`	Avisar a otros servicios sin acoplarlos ni esperar respuesta
5	Consumidor idempotente	`DomainEventConsumerService.java:61-72` + tabla `notification.processed_event`	RabbitMQ entrega "al menos una vez"; un evento repetido no genera dos notificaciones
6	Repository	`UserAccountRepository` (puerto) → `UserAccountPersistenceAdapter.java:33` → `AppUserJpaRepository.java:12`	Aislar el acceso a datos detrás de una interfaz del dominio
7	Adapter	`BCryptPasswordHasher.java:10` implementa `PasswordHasher`; `HttpAuthService` implementa `IAuthService` en el móvil	Adaptar una librería externa (BCrypt, fetch) al contrato que pide el dominio
8	Strategy	`IDiscountStrategy.cs`, `PercentageDiscountStrategy.cs`, `FixedAmountDiscountStrategy.cs`	Cada tipo de descuento calcula a su manera, sin `switch` dentro de `Promotion`
9	Factory	`DiscountStrategyFactory.cs:9-21`	Un solo lugar decide qué estrategia corresponde a cada `DiscountType`
10	Unit of Work	`IUnitOfWork.cs:8-15`, `EfUnitOfWork.cs`	Aprobar un pago y acreditar puntos se guardan juntos o no se guarda nada
11	Value Object	`EmailAddress.java:12` (record que se valida al construirse), `DocumentNumber`, `PersonName`, `HashedPassword`	Un dato inválido no puede existir dentro del dominio
12	Aggregate Root + eventos de dominio	`AggregateRoot.cs:24-39` (payment), `domain/event/*` (Java)	La entidad raíz protege sus reglas y registra lo que ocurrió
13	DTO	`LoginRequest.java:6-8` (record con validación), `dto/*` en cada servicio; `Contracts/*` en payment	Separar el contrato HTTP del modelo de dominio
14	Inyección de dependencias	`DomainConfig.java` (`@Bean`), `DependencyInjection.cs` (.NET), `inject()` en Angular, `AuthServiceProvider` en el móvil	El objeto recibe sus dependencias; en pruebas se pasan dobles

#	Patrón	Dónde se usa	Problema que resuelve
15	Null Object / implementación alterna por configuración	`LoggingDomainEventPublisher.java:16` y `NullIntegrationEventPublisher.cs`	Con `MESSAGING_ENABLED=false` el sistema funciona sin RabbitMQ
16	Guard + Interceptor (cadena de responsabilidad)	`Web/src/app/core/guards/auth-guard.ts:10-34`, `core/interceptors/auth-interceptor.ts:14-38`	Controlar el acceso por rol y adjuntar el token solo a la API propia
17	Política de dominio (Specification)	`AssignmentPolicy.java`, `AutoAssignmentPolicy.java`, `StartPolicy.java` (operations); `LoginLockout.java` (security)	Cada regla de negocio (quién puede tomar una reserva, a quién se asigna sola, desde cuándo se inicia, cuándo se bloquea una cuenta) vive en una clase pura del dominio que se prueba sin base de datos

> *Nota.* Otros mecanismos presentes: filtro de correlación `X-Correlation-Id` (`CorrelationIdFilter.java:23-39`), stores con signals de Angular para el estado del área admin (`features/admin/services/*-store.ts`) y carga diferida de módulos por rol (`loadChildren` en `app.routes.ts`).

4.1 Fragmentos representativos

Strategy + Factory (`Backend/lavarapido-payment-service/src/PaymentService.Domain/Promotions/Discounts/DiscountStrategyFactory.cs:9-21`):

```
public static class DiscountStrategyFactory
{
    private static readonly IDiscountStrategy Percentage = new PercentageDiscountStrategy();
    private static readonly IDiscountStrategy FixedAmount = new FixedAmountDiscountStrategy();

    public static IDiscountStrategy For(DiscountType type) => type switch
    {
        DiscountType.Percentage => Percentage,
        DiscountType.FixedAmount => FixedAmount,
        _ => throw new DomainException(DomainErrorCodes.PromotionDiscountUnsupported, "...")
    };
}
```

Puerto de salida + Adapter (`security-service/.../domain/port/out/PasswordHasher.java` y `BCryptPasswordHasher.java`):

```
public interface PasswordHasher {
    HashedPassword hash(String raw);
    boolean matches(String raw, HashedPassword hash);
}

class BCryptPasswordHasher implements PasswordHasher {
    private final PasswordEncoder encoder;
    public boolean matches(String raw, HashedPassword hash) {
        return raw != null && encoder.matches(raw, hash.value());
    }
}
```

Implementación alterna por configuración (`LoggingDomainEventPublisher.java:16-17`):

```
@ConditionalOnProperty(prefix = "app.messaging", name = "enabled", havingValue = "false", matchIfMissing
= true)
class LoggingDomainEventPublisher implements DomainEventPublisher { ... }
```

Interceptor HTTP (`Web/src/app/core/interceptors/auth-interceptor.ts:14-25`):

```
export const authInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) => {
  if (!req.url.startsWith(API_BASE_URL)) {
    return next(req);
  }
  const token = inject(AuthService).accessToken();
  const request = token
    ? req.clone({ setHeaders: { Authorization: `Bearer ${token}` } })
    : req;
  ...
};
```

5. Modelo de datos

La base `LavaRapido` (SQL Server 2022) tiene 57 tablas en 9 esquemas, creadas por los changelogs de Liquibase de cada servicio. Las llaves foráneas solo existen dentro de un mismo esquema; las referencias a otro servicio son columnas indexadas sin FK que se validan por API.

Tabla 9

Esquemas, dueño y número de tablas

Esquema	Servicio dueño	Tablas	Changelog
`security`	security-service	11	`001`–`036` en `security-service/src/main/resources/db/changelog`
`audit`	security-service	1	`002-create-security-and-audit-core.sql`
`customer`	customer-service	3	`004`, `014`, `015`
`catalog`	booking-service	3	`005`, `022`
`booking`	booking-service	10	`005`, `018`, `021`, `024`, `032`
`execution`	operations-service	11	`007`, `033`, `037`
`payment`	payment-service	7	`lavarapido-payment-service/db/changelog/changes/008`–`020`
`promotion`	payment-service	5	`003`–`007`, `017`, `018`
`notification`	notification-service	6	`010`–`031`

5.1 Convenciones comunes

- **Bloque de auditoría.** Casi todas las tablas de dominio terminan con `created_at`, `created_by`, `updated_at`, `updated_by`, `deleted_at`, `deleted_by` y `row_version`. No lo tienen las tablas base de `security` (`person`, `app_user`, `role`, `permission`, `role_permission`, `user_role`, `user_session`, `password_reset_token`), `audit.audit_log`, `booking.schedule_history` ni

`notification.booking_tracking`. Tampoco lo tienen completo las tablas que se agregaron en octubre (`security.login_lockout`, `security.person_address`, `execution.operator_profile`, `execution.operator_skill` y las cuatro del informe de inspección): solo guardan las columnas de fecha y autor que usan.

- **Borrado lógico.** `deleted_at` no nulo indica fila eliminada; varios índices únicos son filtrados con `WHERE deleted_at IS NULL`.
- **Concurrencia optimista.** Un trigger `tr_touch_<tabla>` actualiza `updated_at` y suma 1 a `row_version` en cada UPDATE.
- **Fechas en UTC.** Todos los valores por defecto usan `SYSUTCDATETIME()`.
- **Catálogos con código.** Los estados y tipos son tablas con `code` único (`booking_status`, `payment_status`, `execution_status`, etc.) cargadas por changelogs semilla.

5.2 Modelo entidad-relación

Las líneas continuas son FK reales; las punteadas son referencias lógicas a otro servicio (sin FK). Se muestran solo los atributos clave; el detalle está en el diccionario (5.4).

Figura 16

Seguridad y clientes (`security`, `audit`, `customer`)





Figura 17


Catálogo y reservas (`catalog`, `booking`)



Tablas sueltas del esquema `booking` (sin relaciones): `establishment` (fila única, `singleton = 1`), `business_hour` (una fila por día), `business_hour_exception` (una por fecha) y `schedule_history`.

Figura 18


Ejecución y notificaciones (`execution`, `notification`)



`notification.processed_event` no tiene relaciones: guarda el `event_id` de cada evento ya atendido.

Figura 19

Pagos, promociones y fidelización (`payment`, `promotion`)



5.3 Modelo relacional

Notación: PK = llave primaria, UK = valor único, → = llave foránea, ⇢ = referencia lógica a otro servicio (sin FK). Se omite el bloque de auditoría.

- `security.person(person_id PK, document_number UK, first_name, last_name, phone, email)`
- `security.app_user(user_id PK, person_id → person UK, username UK, password_hash, is_active, last_login, created_at)`
- `security.login_lockout(user_id PK → app_user, failed_count, first_failed_at, locked_until, updated_at)` · `security.person_address(person_id PK → person, address, updated_at)`
- `security.role(role_id PK, code UK, name)` · `security.permission(permission_id PK, code UK, name, resource, action)`
- `security.role_permission(role_permission_id PK, role_id → role, permission_id → permission)` · `security.user_role(user_role_id PK, user_id → app_user, role_id → role)`
- `security.user_session(user_session_id PK, user_id → app_user, refresh_token_hash, started_at, expires_at, revoked_at, ip_address, user_agent)`
- `security.password_reset_token(password_reset_token_id PK, user_id → app_user, token_hash UK, requested_at, expires_at, used_at, ip_address)`

- security.user_preference(user_preference_id PK, user_id → app_user UK, theme, language, notifications_enabled, email_reminders_enabled, promotions_enabled)
- audit.audit_log(audit_log_id PK, entity, entity_id, action, previous_data, new_data, changed_by, changed_at)
- customer.vehicle_type(vehicle_type_id PK, code UK, name, size_factor, display_order, is_active)
- customer.customer(customer_id PK, person_id ⇢ security.person UK, user_id ⇢ security.app_user, loyalty_points, customer_since)
- customer.customer_vehicle(customer_vehicle_id PK, customer_id → customer, license_plate, vehicle_type_id → vehicle_type, brand, model, color)
- catalog.service_category(service_category_id PK, code UK, name, description, display_order, is_active)
- catalog.service(service_id PK, code UK, name, description, service_category_id → service_category, loyalty_points, is_active)
- catalog.service_price(service_price_id PK, service_id → service, vehicle_type_id ⇢ customer.vehicle_type, price, estimated_minutes, valid_from, valid_to)
- booking.establishment(establishment_id PK, legal_name, trade_name, tax_id, address, phone, email, logo_url, singleton UK, business_type, founded_on, legal_representative, legal_representative_document, website, tax_regime, ciiu_activity, dian_resolution, invoice_prefix, invoice_range, instagram, facebook, support_line, service_hours_note)
- booking.business_hour(business_hour_id PK, day_of_week UK, opens_at, closes_at, break_starts_at, break_ends_at, is_active)
- booking.business_hour_exception(business_hour_exception_id PK, exception_date UK, is_closed, opens_at, closes_at, reason)
- booking.bay_status(bay_status_id PK, code UK, name, accepts_bookings, display_order) · booking.service_bay(service_bay_id PK, code UK, name, bay_status_id → bay_status)
- booking.booking_status(booking_status_id PK, code UK, name, is_final, display_order, is_active) · booking.cancellation_reason(cancellation_reason_id PK, code UK, name, is_customer_fault, display_order, is_active)

- booking.booking(booking_id PK, customer_vehicle_id ⇢ customer.customer_vehicle, service_bay_id → service_bay, scheduled_start, scheduled_end, booking_status_id → booking_status, booked_by ⇢ security.app_user, cancellation_reason_id → cancellation_reason, points_redeemed, points_discount_amount, notes)
- booking.booking_service(booking_service_id PK, booking_id → booking, service_price_id → catalog.service_price, quantity)
- booking.schedule_history(schedule_history_id PK, entity_type, title, detail, changed_at, changed_by)
- execution.execution_status(execution_status_id PK, code UK, name, is_final, display_order, is_active)
- execution.operator(operator_id PK, user_id ⇢ security.app_user UK, hired_on, is_active)
- execution.operator_availability(operator_availability_id PK, operator_id → operator, day_of_week, starts_at, ends_at, is_active)
- execution.operator_absence(operator_absence_id PK, operator_id → operator, starts_at, ends_at, reason)
- execution.service_execution(service_execution_id PK, booking_service_id ⇢ booking.booking_service UK, operator_id → operator, execution_status_id → execution_status, started_at, finished_at, quality_rating, quality_comment, rated_at, is_comment_visible)
- execution.operator_profile(operator_id PK → operator, specialty, updated_at, updated_by) · execution.operator_skill(operator_skill_id PK, operator_id → operator, name, skill_level, display_order)
- execution.inspection_report(inspection_report_id PK, booking_id ⇢ booking.booking UK, booking_code, vehicle, plate, services, booking_date, booking_time, duration_minutes, public_token UK, is_published, published_at)
- execution.inspection_phase(inspection_phase_id PK, inspection_report_id → inspection_report, phase, status, started_at, finished_at) · execution.inspection_finding(inspection_finding_id PK, inspection_report_id → inspection_report, phase, area, severity, note) ·

execution.inspection_photo(inspection_photo_id PK, inspection_finding_id → inspection_finding, content_type, content, size_bytes)

- payment.payment_method_type(payment_method_type_id PK, code UK, name, requires_account, requires_receipt, display_order, is_active)
- payment.payment_account(payment_account_id PK, payment_method_type_id → payment_method_type, account_holder, account_number, qr_image_url, instructions, is_active)
- payment.payment_status(payment_status_id PK, code UK, name, is_final, display_order, is_active)
- payment.payment(payment_id PK, booking_id ⇢ booking.booking, payment_account_id → payment_account, payment_status_id → payment_status, amount, processed_at, approved_by, rejection_reason)
- payment.payment_receipt(payment_receipt_id PK, payment_id → payment, file_url, transaction_reference, reported_amount, uploaded_at, uploaded_by, reviewed_at, reviewed_by, review_comment)
- payment.loyalty_movement_type(loyalty_movement_type_id PK, code UK, name, sign, display_order, is_active)
- payment.loyalty_transaction(loyalty_transaction_id PK, customer_id ⇢ customer.customer, loyalty_movement_type_id → loyalty_movement_type, booking_id ⇢ booking.booking, points, balance_after, sequence_no, expires_on, description)
- promotion.discount_type(discount_type_id PK, code UK, name, display_order, is_active)
- promotion.promotion(promotion_id PK, code UK, name, description, discount_type_id → discount_type, discount_value, max_discount_amount, min_purchase_amount, is_public, min_completed_booking, valid_from, valid_to, max_redemptions, max_redemptions_per_customer, is_active, price, duration_minutes, icon, featured, benefits, required_points)
- promotion.promotion_service(promotion_service_id PK, promotion_id → promotion, service_id ⇢ catalog.service)
- promotion.promotion_customer(promotion_customer_id PK, promotion_id → promotion, customer_id ⇢ customer.customer, assigned_at, assigned_by)

- promotion.booking_promotion(booking_promotion_id PK, booking_id ⇢ booking.booking, promotion_id → promotion, applied_amount)
- notification.notification_type(notification_type_id PK, code UK, name, display_order, is_active)
- notification.notification(notification_id PK, user_id ⇢ security.app_user, notification_type_id → notification_type, title, message, reference_entity, reference_id, is_read, read_at, sent_at)
- notification.device_token(device_token_id PK, user_id ⇢ security.app_user, token UK, platform, is_active, last_seen_at)
- notification.processed_event(processed_event_id PK, event_id UK, event_type, processed_at)
- notification.booking_reminder(booking_reminder_id PK, booking_id ⇢ booking.booking, user_id ⇢ security.app_user, booking_code, scheduled_start, lead_minutes, remind_at, sent_at)
- notification.booking_tracking(booking_id PK ⇢ booking.booking, booking_code, customer_user_id, operator_user_id, scheduled_start, is_cancelled, unassigned_alert_at, updated_at)

5.4 Diccionario de datos

Hay un diccionario por cada una de las 57 tablas, agrupados por esquema. La columna "Nulo" indica si el campo admite NULL; PK = llave primaria, FK = llave foránea, UK = valor único y ⇢ = referencia lógica a otro servicio (sin FK). Las tablas que tienen el bloque de auditoría (sección 5.1) lo muestran en una sola fila al final.

Esquema `security`

Cuentas, roles, permisos, sesiones y preferencias. Dueño: security-service.

Tabla 10

Diccionario de datos de `security.person` — datos personales

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
person_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador de la persona
document_number	NVARCHAR(20)	No	UK	Número de documento
first_name	NVARCHAR(60)	No		Nombres
last_name	NVARCHAR(60)	No		Apellidos
phone	NVARCHAR(20)	Sí		Teléfono

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
email	NVARCHAR(120)	Sí		Correo de contacto

Tabla 11

Diccionario de datos de `security.app_user` — cuenta de acceso

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
user_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador del usuario
person_id	BIGINT	No	FK → person, UK	Persona dueña de la cuenta (1 a 1)
username	NVARCHAR(60)	No	UK	Correo usado para iniciar sesión
password_hash	NVARCHAR(255)	No		Hash BCrypt de la contraseña
is_active	BIT	No		Cuenta habilitada (por defecto 1)
last_login	DATETIME2(3)	Sí		Último inicio de sesión
created_at	DATETIME2(3)	No		Fecha de registro de la cuenta (migración `036`)

Tabla 12

Diccionario de datos de `security.role` — roles del sistema

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
role_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	Identificador del rol
code	NVARCHAR(30)	No	UK	`ADMIN`, `OPERATOR` o `CLIENT` (semilla `101`)
name	NVARCHAR(60)	No		Nombre visible

Tabla 13

Diccionario de datos de `security.permission` — permisos

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
permission_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	Identificador del permiso
code	NVARCHAR(60)	No	UK	`VIEW_PANELS`, `CREATE_RECORDS`, `EDIT_DATA` o `DELETE` (changelog `026`)
name	NVARCHAR(80)	No		Nombre visible
resource	NVARCHAR(60)	No		Recurso sobre el que actúa
action	NVARCHAR(30)	No		Acción permitida

Tabla 14

Diccionario de datos de `security.role_permission` — permisos de cada rol

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
role_permission_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador de la asignación
role_id	SMALLINT	No	FK → role; UK con permission_id	Rol
permission_id	SMALLINT	No	FK → permission	Permiso otorgado

Tabla 15

Diccionario de datos de `security.user_role` — roles de cada usuario

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
user_role_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador de la asignación
user_id	BIGINT	No	FK → app_user; UK con role_id	Usuario
role_id	SMALLINT	No	FK → role	Rol asignado

Tabla 16

Diccionario de datos de `security.user_session` — sesiones abiertas

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
user_session_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador de la sesión
user_id	BIGINT	No	FK → app_user	Usuario
refresh_token_hash	NVARCHAR(255)	Sí		Hash del token de refresco
started_at	DATETIME2(3)	No		Inicio de la sesión (UTC)
expires_at	DATETIME2(3)	No		Vencimiento
revoked_at	DATETIME2(3)	Sí		Cierre de sesión
ip_address	NVARCHAR(45)	Sí		IP de origen
user_agent	NVARCHAR(300)	Sí		Navegador o app de origen

Tabla 17

Diccionario de datos de `security.password_reset_token` — códigos de recuperación de contraseña

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
password_reset_token_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador de la solicitud
user_id	BIGINT	No	FK → app_user	Usuario que pidió el código
token_hash	NVARCHAR(255)	No	UK	Hash del código de 6 dígitos
requested_at	DATETIME2(3)	No		Fecha de solicitud
expires_at	DATETIME2(3)	No		Vencimiento; CHECK `expires_at > requested_at`
used_at	DATETIME2(3)	Sí		Momento en que se usó
ip_address	NVARCHAR(45)	Sí		IP de la solicitud

Tabla 18

Diccionario de datos de `security.user_preference` — preferencias de interfaz y avisos

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
user_preference_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador de la preferencia
user_id	BIGINT	No	FK → app_user, UK	Usuario (una fila por usuario)
theme	NVARCHAR(20)	No		`green-light`, `green-dark`, `pink` o `pink-dark`
language	NVARCHAR(5)	No		`es`, `en`, `fr` o `pt`
notifications_enabled	BIT	No		Notificaciones en la app

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
email_reminders_enabled	BIT	No		Recordatorios por correo
promotions_enabled	BIT	No		Avisos de promociones
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 19

Diccionario de datos de `security.login_lockout` — bloqueo por intentos fallidos

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
user_id	BIGINT	No	PK, FK → app_user	Cuenta con fallos recientes o bloqueada
failed_count	INT	No		Fallos dentro de la ventana actual, de 0 a 4 (por defecto 0)
first_failed_at	DATETIME2(3)	Sí		Inicio de la ventana de 15 minutos
locked_until	DATETIME2(3)	Sí		Hasta cuándo está bloqueada; NULL si no lo está
updated_at	DATETIME2(3)	No		Último cambio

Tabla 20

Diccionario de datos de `security.person_address` — dirección de contacto

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
person_id	BIGINT	No	PK, FK → person	Persona dueña de la dirección
address	NVARCHAR(200)	No		Dirección de contacto del perfil; no puede quedar en blanco
updated_at	DATETIME2(3)	No		Último cambio

Esquema `audit`

Bitácora de cambios. Dueño: security-service.

Tabla 21

Diccionario de datos de `audit.audit_log` — bitácora de cambios

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
audit_log_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador del registro
entity	NVARCHAR(60)	No		Entidad afectada
entity_id	BIGINT	No		Fila afectada
action	NVARCHAR(20)	No		Acción realizada
previous_data	NVARCHAR(MAX)	Sí		Estado anterior
new_data	NVARCHAR(MAX)	Sí		Estado nuevo
changed_by	BIGINT	Sí		Usuario que hizo el cambio
changed_at	DATETIME2(3)	No		Fecha del cambio (UTC)

Esquema `customer`

Clientes y vehículos. Dueño: customer-service.

Tabla 22

Diccionario de datos de `customer.vehicle_type` — tipos de vehículo

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
vehicle_type_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	Identificador del tipo
code	NVARCHAR(30)	No	UK	`CAR`, `SEDAN`, `SUV`, `PICKUP`, `TRUCK` o `MOTO`
name	NVARCHAR(60)	No		Nombre visible
size_factor	DECIMAL(4,2)	No		Factor de tamaño (> 0)
display_order	SMALLINT	No		Orden de presentación
is_active	BIT	No		Tipo vigente
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 23

Diccionario de datos de `customer.customer` — clientes

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
customer_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador del cliente
person_id	BIGINT	No	UK, ⇢ security.person	Persona del cliente
user_id	BIGINT	Sí	UK filtrada, ⇢ security.app_user	Cuenta del cliente
loyalty_points	INT	No		Copia de visualización del saldo de puntos (≥ 0)
customer_since	DATE	No		Fecha de alta
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 24

Diccionario de datos de `customer.customer_vehicle` — vehículos de los clientes

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
customer_vehicle_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador del vehículo
customer_id	BIGINT	No	FK → customer	Dueño
license_plate	NVARCHAR(10)	No	UK filtrada (activos)	Placa
vehicle_type_id	SMALLINT	No	FK → vehicle_type	Tipo de vehículo
brand	NVARCHAR(50)	Sí		Marca
model	NVARCHAR(50)	Sí		Modelo
color	NVARCHAR(30)	Sí		Color
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Esquema `catalog`

Catálogo de servicios y precios. Dueño: booking-service.

Tabla 25

Diccionario de datos de `catalog.service_category` — categorías de servicio

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
service_category_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	Identificador de la categoría
code	NVARCHAR(30)	No	UK	`LAVADO`, `POLICHADO`, `DETALLADO`, `INTERIOR` o `PAQUETES`
name	NVARCHAR(60)	No		Nombre visible
description	NVARCHAR(200)	Sí		Descripción
display_order	SMALLINT	No		Orden de presentación
is_active	BIT	No		Categoría vigente
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 26

Diccionario de datos de `catalog.service` — servicios de lavado

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
service_id	INT IDENTITY	No	PK	Identificador del servicio
code	NVARCHAR(30)	No	UK	Código (`BASIC`, `PREMIUM`, `FULL` en la semilla)
name	NVARCHAR(100)	No		Nombre visible
description	NVARCHAR(MAX)	Sí		Descripción
service_category_id	SMALLINT	No	FK → service_category	Categoría
is_active	BIT	No		Disponible para reservar
loyalty_points	INT	No		Puntos que otorga al completarse (changelog `022`)
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 27

Diccionario de datos de `catalog.service_price` — precios por tipo de vehículo

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
service_price_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador del precio
service_id	INT	No	FK → service	Servicio
vehicle_type_id	SMALLINT	No	⇢ customer.vehicle_type	Tipo de vehículo
price	DECIMAL(12,2)	No		Precio (≥ 0)

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
estimated_minutes	SMALLINT	No		Duración estimada (> 0)
valid_from	DATE	No		Inicio de vigencia
valid_to	DATE	Sí		Fin de vigencia; solo un precio abierto por servicio y tipo (índice filtrado); filas inmutables por trigger
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Esquema `booking`

Establecimiento, horario, bahías y reservas. Dueño: booking-service.

Tabla 28

Diccionario de datos de `booking.establishment` — datos del lavadero

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
establishment_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	Identificador
legal_name	NVARCHAR(150)	No		Razón social
trade_name	NVARCHAR(150)	No		Nombre comercial
tax_id	NVARCHAR(30)	No		NIT
address	NVARCHAR(200)	No		Dirección
phone	NVARCHAR(20)	Sí		Teléfono
email	NVARCHAR(120)	Sí		Correo
logo_url	NVARCHAR(500)	Sí		Logo
business_type	NVARCHAR(100)	Sí		Tipo de negocio (migración `032`)
founded_on	DATE	Sí		Fecha de fundación; no puede estar en el futuro (migración `032`)
legal_representative	NVARCHAR(150)	Sí		Representante legal (migración `032`)
legal_representative_document	NVARCHAR(30)	Sí		Documento del representante legal (migración `032`)
website	NVARCHAR(200)	Sí		Sitio web (migración `032`)
tax_regime	NVARCHAR(150)	Sí		Régimen tributario (migración `032`)
ciiu_activity	NVARCHAR(150)	Sí		Actividad económica CIIU (migración `032`)
dian_resolution	NVARCHAR(60)	Sí		Resolución de facturación de la DIAN (migración `032`)
invoice_prefix	NVARCHAR(10)	Sí		Prefijo de facturación (migración `032`)
invoice_range	NVARCHAR(30)	Sí		Rango de facturación (migración `032`)
instagram	NVARCHAR(100)	Sí		Instagram (migración `032`)
facebook	NVARCHAR(150)	Sí		Facebook (migración `032`)
support_line	NVARCHAR(30)	Sí		Línea de atención (migración `032`)

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
service_hours_note	NVARCHAR(150)	Sí		Horario de atención que se muestra al cliente (migración `032`)
singleton	BIT	No	UK	Siempre 1: impide una segunda fila
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 29

Diccionario de datos de `booking.business_hour` — horario semanal

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
business_hour_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	Identificador
day_of_week	SMALLINT	No	UK	Día de la semana (1 a 7)
opens_at	TIME(0)	No		Apertura
closes_at	TIME(0)	No		Cierre (posterior a la apertura)
is_active	BIT	No		Día laborable
break_starts_at	TIME(0)	Sí		Inicio de la pausa (changelog `018`)
break_ends_at	TIME(0)	Sí		Fin de la pausa
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 30

Diccionario de datos de `booking.business_hour_exception` — excepciones de horario

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
business_hour_exception_id	INT IDENTITY	No	PK	Identificador
exception_date	DATE	No	UK	Fecha especial
is_closed	BIT	No		Cerrado todo el día
opens_at	TIME(0)	Sí		Apertura especial (si abre)
closes_at	TIME(0)	Sí		Cierre especial (si abre)
reason	NVARCHAR(120)	No		Motivo
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 31

Diccionario de datos de `booking.bay_status` — estados de bahía

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
bay_status_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	Identificador
code	NVARCHAR(30)	No	UK	`ACTIVE`, `MAINTENANCE` o `INACTIVE`

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
name	NVARCHAR(60)	No		Nombre visible
accepts_bookings	BIT	No		Si admite reservas
display_order	SMALLINT	No		Orden de presentación
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 32

Diccionario de datos de `booking.service_bay` — bahías de lavado

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
service_bay_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	Identificador de la bahía
code	NVARCHAR(20)	No	UK	Código (`BAY-01`…)
name	NVARCHAR(60)	No		Nombre visible
bay_status_id	SMALLINT	No	FK → bay_status	Estado (por defecto 1, activa)
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 33

Diccionario de datos de `booking.booking_status` — estados de reserva

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
booking_status_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	1 `SCHEDULED`, 2 `CONFIRMED`, 3 `IN_PROGRESS`, 4 `COMPLETED`, 5 `CANCELLED`, 6 `NO_SHOW`
code	NVARCHAR(30)	No	UK	Código del estado
name	NVARCHAR(60)	No		Nombre visible
is_final	BIT	No		Si es un estado final
display_order	SMALLINT	No		Orden de presentación
is_active	BIT	No		Estado vigente
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 34

Diccionario de datos de `booking.cancellation_reason` — motivos de cancelación

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
cancellation_reason_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	Identificador
code	NVARCHAR(30)	No	UK	Código (seis motivos semilla)
name	NVARCHAR(60)	No		Nombre visible
is_customer_fault	BIT	No		Si la falta es del cliente
display_order	SMALLINT	No		Orden de presentación

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
is_active	BIT	No		Motivo vigente
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 35

Diccionario de datos de `booking.booking` — reservas

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
booking_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador de la reserva
customer_vehicle_id	BIGINT	No	⇢ customer.customer_vehicle	Vehículo a lavar
service_bay_id	SMALLINT	Sí	FK → service_bay	Bahía asignada; un trigger impide cruces de horario
scheduled_start	DATETIME2(3)	No		Inicio programado
scheduled_end	DATETIME2(3)	No		Fin programado (posterior al inicio)
booking_status_id	SMALLINT	No	FK → booking_status	Estado
booked_by	BIGINT	No	⇢ security.app_user	Usuario que creó la reserva
cancellation_reason_id	SMALLINT	Sí	FK → cancellation_reason	Solo si el estado es `CANCELLED`
points_redeemed	INT	No		Puntos canjeados
points_discount_amount	DECIMAL(12,2)	No		Descuento por puntos (ambos 0 o ambos > 0)
notes	NVARCHAR(300)	Sí		Observaciones
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 36

Diccionario de datos de `booking.booking_service` — líneas de servicio de cada reserva

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
booking_service_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador de la línea
booking_id	BIGINT	No	FK → booking; UK con service_price_id	Reserva
service_price_id	BIGINT	No	FK → catalog.service_price	Precio aplicado al reservar
quantity	SMALLINT	No		Cantidad (> 0)
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 37

Diccionario de datos de `booking.schedule_history` — historial de cambios de horario

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
schedule_history_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador
entity_type	NVARCHAR(20)	No		`WEEK`, `EXCEPTION` o `BAY`
title	NVARCHAR(200)	No		Resumen del cambio
detail	NVARCHAR(300)	Sí		Detalle del cambio
changed_at	DATETIME2(3)	No		Fecha del cambio (UTC)
changed_by	BIGINT	Sí		Usuario que hizo el cambio

Esquema `execution`

Operarios y ejecución de servicios. Dueño: operations-service.

Tabla 38

Diccionario de datos de `execution.execution_status` — estados de ejecución

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
execution_status_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	1 `PENDING`, 2 `IN_PROGRESS`, 3 `PAUSED`, 4 `COMPLETED`, 5 `WITH_ISSUE`
code	NVARCHAR(30)	No	UK	Código del estado
name	NVARCHAR(60)	No		Nombre visible
is_final	BIT	No		Si es un estado final
display_order	SMALLINT	No		Orden de presentación
is_active	BIT	No		Estado vigente
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 39

Diccionario de datos de `execution.operator` — operarios

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
operator_id	INT IDENTITY	No	PK	Identificador del operario
user_id	BIGINT	No	UK, → security.app_user	Cuenta del operario
hired_on	DATE	No		Fecha de ingreso
is_active	BIT	No		Habilitado para asignaciones
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 40

Diccionario de datos de `execution.operator_availability` — turno semanal del operario

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
operator_availability_id	INT IDENTITY	No	PK	Identificador
operator_id	INT	No	FK → operator; UK con day_of_week	Operario
day_of_week	SMALLINT	No		Día de la semana (1 a 7)
starts_at	TIME(0)	No		Inicio del turno
ends_at	TIME(0)	No		Fin del turno (posterior al inicio)
is_active	BIT	No		Turno vigente
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 41

Diccionario de datos de `execution.operator_absence` — ausencias del operario

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
operator_absence_id	INT IDENTITY	No	PK	Identificador
operator_id	INT	No	FK → operator	Operario
starts_at	DATETIME2(3)	No		Inicio de la ausencia
ends_at	DATETIME2(3)	No		Fin de la ausencia; un trigger impide ausencias cruzadas
reason	NVARCHAR(120)	No		Motivo
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 42

Diccionario de datos de `execution.service_execution` — ejecución de cada línea de servicio

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
service_execution_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador de la ejecución
booking_service_id	BIGINT	No	UK, ⇢ booking.booking_service	Línea de la reserva
operator_id	INT	No	FK → operator	Operario asignado
execution_status_id	SMALLINT	No	FK → execution_status	Estado de ejecución
started_at	DATETIME2(3)	Sí		Inicio real
finished_at	DATETIME2(3)	Sí		Fin real
quality_rating	SMALLINT	Sí		Calificación de 1 a 5
quality_comment	NVARCHAR(500)	Sí		Comentario; solo con calificación
rated_at	DATETIME2(3)	Sí		Fecha de la calificación
is_comment_visible	BIT	No		Si el comentario se muestra

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 43

Diccionario de datos de `execution.operator_profile` — especialidad del operario

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
operator_id	INT	No	PK, FK → operator	Operario
specialty	NVARCHAR(80)	Sí		Especialidad
updated_at	DATETIME2(3)	No		Último cambio
updated_by	BIGINT	Sí		Administrador que lo cambió ⇢ security.app_user

Tabla 44

Diccionario de datos de `execution.operator_skill` — habilidades del operario

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
operator_skill_id	INT IDENTITY	No	PK	Identificador
operator_id	INT	No	FK → operator	Operario
name	NVARCHAR(60)	No	UK con operator_id	Nombre de la habilidad
skill_level	NVARCHAR(12)	No		`CERTIFIED`, `EXPERT` o `ADVANCED`
display_order	SMALLINT	No		Orden en la ficha

Tabla 45

Diccionario de datos de `execution.inspection_report` — informe de inspección del vehículo

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
inspection_report_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador
booking_id	BIGINT	No	UK, ⇢ booking.booking	Reserva inspeccionada (un informe por reserva)
booking_code, vehicle, plate, services	NVARCHAR	Sí		Copia de los datos de la reserva al crear el informe
booking_date, booking_time, duration_minutes	DATE, TIME(0), INT	No		Fecha, hora y duración de la reserva
public_token	NVARCHAR(64)	No	UK	Código aleatorio del enlace público
is_published	BIT	No		El enlace muestra el informe (por defecto 0)
published_at	DATETIME2(3)	Sí		Fecha de publicación; obligatoria si está publicado
created_at, created_by, updated_at, updated_by, row_version	—	—		Auditoría

Tabla 46

Diccionario de datos de `execution.inspection_phase` — fases del informe

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
inspection_phase_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador
inspection_report_id	BIGINT	No	FK → inspection_report; UK con phase	Informe
phase	NVARCHAR(20)	No		`RECEPTION`, `EXTERIOR`, `INTERIOR`, `ENGINE` o `DELIVERY`
status	NVARCHAR(20)	No		`PENDING`, `IN_PROGRESS` o `DONE`
started_at, finished_at	DATETIME2(3)	Sí		Inicio y fin de la fase

Tabla 47

Diccionario de datos de `execution.inspection_finding` — hallazgos del informe

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
inspection_finding_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador
inspection_report_id	BIGINT	No	FK → inspection_report	Informe
phase	NVARCHAR(20)	No		Fase donde se encontró
area	NVARCHAR(120)	No		Zona del vehículo
severity	NVARCHAR(10)	No		`INFO`, `MINOR` o `MAJOR`
note	NVARCHAR(500)	Sí		Observación
created_at, created_by, deleted_at, deleted_by	—	—		Creación y borrado lógico

Tabla 48

Diccionario de datos de `execution.inspection_photo` — fotos de los hallazgos

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
inspection_photo_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador
inspection_finding_id	BIGINT	No	FK → inspection_finding	Hallazgo (hasta 5 fotos cada uno)
content_type	NVARCHAR(30)	No		`image/jpeg` o `image/png`
content	VARBINARY(MAX)	No		Imagen
size_bytes	INT	No		Tamaño, hasta 2 MB
created_at, created_by	—	—		Creación

Esquema `payment`

Pagos, cuentas de pago y puntos. Dueño: payment-service.

Tabla 49

Diccionario de datos de `payment.payment_method_type` — medios de pago

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
payment_method_type_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	Identificador

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
code	NVARCHAR(30)	No	UK	`EFECTIVO`, `NEQUI`, `DAVIPLATA` o `TRANSFERENCIA`
name	NVARCHAR(60)	No		Nombre visible
requires_account	BIT	No		Si requiere cuenta
requires_receipt	BIT	No		Si requiere comprobante
display_order	SMALLINT	No		Orden de presentación
is_active	BIT	No		Medio vigente
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 50

Diccionario de datos de `payment.payment_account` — cuentas receptoras del lavadero

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
payment_account_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	Identificador de la cuenta
payment_method_type_id	SMALLINT	No	FK → payment_method_type	Medio de pago
account_holder	NVARCHAR(120)	No		Titular
account_number	NVARCHAR(50)	Sí		Número o llave
qr_image_url	NVARCHAR(MAX)	Sí		Imagen QR guardada como dato (changelog `016`)
instructions	NVARCHAR(300)	Sí		Instrucciones para el cliente
is_active	BIT	No		Cuenta visible para el cliente
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 51

Diccionario de datos de `payment.payment_status` — estados de pago

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
payment_status_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	Identificador
code	NVARCHAR(30)	No	UK	`PENDING`, `IN_REVIEW`, `APPROVED`, `REJECTED` o `REFUNDED`
name	NVARCHAR(60)	No		Nombre visible
is_final	BIT	No		Si es un estado final
display_order	SMALLINT	No		Orden de presentación
is_active	BIT	No		Estado vigente
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 52

Diccionario de datos de `payment.payment` — pagos

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
payment_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador del pago
booking_id	BIGINT	No	⇢ booking.booking	Reserva pagada; un solo pago aprobado por reserva (índice filtrado)
payment_account_id	SMALLINT	No	FK → payment_account	Cuenta donde se pagó
payment_status_id	SMALLINT	No	FK → payment_status	Estado
amount	DECIMAL(12,2)	No		Valor (> 0)
processed_at	DATETIME2(3)	Sí		Fecha de revisión
approved_by	BIGINT	Sí		Administrador que aprobó
rejection_reason	NVARCHAR(200)	Sí		Motivo de rechazo
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 53

Diccionario de datos de `payment.payment_receipt` — comprobantes de pago

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
payment_receipt_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador del comprobante
payment_id	BIGINT	No	FK → payment	Pago
file_url	NVARCHAR(MAX)	No		Imagen del comprobante
transaction_reference	NVARCHAR(100)	Sí		Referencia de la transacción
reported_amount	DECIMAL(12,2)	Sí		Valor declarado por el cliente (> 0)
uploaded_at	DATETIME2(3)	No		Fecha de carga
uploaded_by	BIGINT	No		Usuario que lo subió
reviewed_at	DATETIME2(3)	Sí		Fecha de revisión
reviewed_by	BIGINT	Sí		Revisor (junto con reviewed_at)
review_comment	NVARCHAR(300)	Sí		Comentario de la revisión
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 54

Diccionario de datos de `payment.loyalty_movement_type` — tipos de movimiento de puntos

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
loyalty_movement_type_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	Identificador
code	NVARCHAR(30)	No	UK	`EARNED`, `REDEEMED`, `EXPIRED`, `ADJUSTED` o `REVERSED`
name	NVARCHAR(60)	No		Nombre visible
sign	SMALLINT	No		+1 o -1
display_order	SMALLINT	No		Orden de presentación
is_active	BIT	No		Tipo vigente
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 55

Diccionario de datos de `payment.loyalty_transaction` — libro de movimientos de puntos

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
loyalty_transaction_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador del movimiento
customer_id	BIGINT	No	⇢ customer.customer; UK con sequence_no	Cliente
loyalty_movement_type_id	SMALLINT	No	FK → loyalty_movement_type	Tipo de movimiento
booking_id	BIGINT	Sí	⇢ booking.booking	Reserva que originó el movimiento
points	INT	No		Puntos del movimiento (≠ 0)
balance_after	INT	No		Saldo resultante (≥ 0); fuente de verdad del saldo
expires_on	DATE	Sí		Vencimiento de los puntos
description	NVARCHAR(200)	Sí		Detalle
sequence_no	INT	No		Consecutivo por cliente (changelog `020`)
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Esquema `promotion`

Promociones y cupones. Dueño: payment-service.

Tabla 56

Diccionario de datos de `promotion.discount_type` — tipos de descuento

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
discount_type_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	Identificador

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
code	NVARCHAR(30)	No	UK	`PERCENT`, `FIXED` o `PACKAGE`
name	NVARCHAR(60)	No		Nombre visible
display_order	SMALLINT	No		Orden de presentación
is_active	BIT	No		Tipo vigente
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 57

Diccionario de datos de `promotion.promotion` — promociones

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
promotion_id	INT IDENTITY	No	PK	Identificador de la promoción
code	NVARCHAR(30)	No	UK	Código del cupón
name	NVARCHAR(100)	No		Nombre visible
description	NVARCHAR(300)	Sí		Descripción
discount_type_id	SMALLINT	No	FK → discount_type	Tipo de descuento
discount_value	DECIMAL(12,2)	No		Valor del descuento (> 0)
max_discount_amount	DECIMAL(12,2)	Sí		Tope del descuento
min_purchase_amount	DECIMAL(12,2)	No		Compra mínima
is_public	BIT	No		Visible para todos los clientes
min_completed_booking	INT	No		Reservas completadas exigidas (≥ 0)
valid_from	DATE	No		Inicio de vigencia
valid_to	DATE	No		Fin de vigencia
max_redemptions	INT	Sí		Límite total de canjes
max_redemptions_per_customer	INT	Sí		Límite por cliente (≤ total)
is_active	BIT	No		Promoción activa
price	DECIMAL(12,2)	Sí		Precio del paquete (changelog `017`)
duration_minutes	INT	Sí		Duración del paquete
icon	NVARCHAR(40)	Sí		Ícono
featured	BIT	No		Destacada
benefits	NVARCHAR(600)	Sí		Beneficios del paquete
required_points	INT	No		Puntos necesarios para canjear (≥ 0; changelog `018`)
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 58

Diccionario de datos de `promotion.promotion_service` — servicios a los que aplica cada promoción

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
promotion_service_id	INT IDENTITY	No	PK	Identificador
promotion_id	INT	No	FK → promotion; UK con service_id	Promoción
service_id	INT	No	⇢ catalog.service	Servicio
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 59

Diccionario de datos de `promotion.promotion_customer` — clientes destinatarios de cada promoción

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
promotion_customer_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador
promotion_id	INT	No	FK → promotion; UK con customer_id	Promoción
customer_id	BIGINT	No	⇢ customer.customer	Cliente destinatario
assigned_at	DATETIME2(3)	No		Fecha de asignación
assigned_by	BIGINT	Sí		Usuario que asignó
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 60

Diccionario de datos de `promotion.booking_promotion` — canjes de promoción en reservas

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
booking_promotion_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador del canje
booking_id	BIGINT	No	⇢ booking.booking; UK con promotion_id	Reserva
promotion_id	INT	No	FK → promotion	Promoción canjeada
applied_amount	DECIMAL(12,2)	No		Descuento aplicado (> 0)
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Esquema `notification`

Notificaciones, dispositivos y recordatorios. Dueño: notification-service.

Tabla 61

Diccionario de datos de `notification.notification_type` — tipos de notificación

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
notification_type_id	SMALLINT IDENTITY	No	PK	Identificador

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
code	NVARCHAR(40)	No	UK	Uno de los 23 códigos, de `USER_WELCOME` a `ADMIN_BOOKING_UNASSIGNED`
name	NVARCHAR(80)	No		Nombre visible
display_order	SMALLINT	No		Orden de presentación
is_active	BIT	No		Tipo vigente
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 62

Diccionario de datos de `notification.notification` — notificaciones

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
notification_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador de la notificación
user_id	BIGINT	No	⇢ security.app_user	Destinatario
notification_type_id	SMALLINT	No	FK → notification_type	Tipo
title	NVARCHAR(120)	No		Título
message	NVARCHAR(500)	No		Mensaje
reference_entity	NVARCHAR(40)	Sí		Entidad relacionada (por ejemplo, reserva)
reference_id	BIGINT	Sí		Identificador de la entidad relacionada
is_read	BIT	No		Leída (coherente con read_at por CHECK)
read_at	DATETIME2(3)	Sí		Fecha de lectura
sent_at	DATETIME2(3)	No		Fecha de envío
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 63

Diccionario de datos de `notification.device_token` — dispositivos para notificaciones push

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
device_token_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador del dispositivo
user_id	BIGINT	No	⇢ security.app_user	Dueño
token	NVARCHAR(200)	No	UK	Token de Expo Push
platform	NVARCHAR(10)	No		Plataforma; el CHECK admite `ANDROID` o `IOS`
is_active	BIT	No		Dispositivo vigente
last_seen_at	DATETIME2(3)	No		Último registro del dispositivo

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 64

Diccionario de datos de `notification.processed_event` — eventos ya atendidos

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
processed_event_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador
event_id	NVARCHAR(64)	No	UK	Id del evento de RabbitMQ
event_type	NVARCHAR(60)	No		Tipo de evento
processed_at	DATETIME2(3)	No		Fecha de procesamiento
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 65

Diccionario de datos de `notification.booking_reminder` — recordatorios de reserva

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
booking_reminder_id	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador del recordatorio
booking_id	BIGINT	No	⇢ booking.booking; UK con lead_minutes	Reserva
user_id	BIGINT	No	⇢ security.app_user	Cliente
booking_code	NVARCHAR(20)	Sí		Código de la reserva
scheduled_start	DATETIME2(3)	No		Hora de la cita
lead_minutes	INT	No		Minutos de anticipación (`REMINDER_LEADS`, por defecto 24 h y 1 h)
remind_at	DATETIME2(3)	No		Cuándo avisar
sent_at	DATETIME2(3)	Sí		Cuándo se envió
created_at, created_by, updated_at, updated_by, deleted_at, deleted_by, row_version	—	—		Bloque de auditoría (sección 5.1)

Tabla 66

Diccionario de datos de `notification.booking_tracking` — copia local del estado de las reservas

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
booking_id	BIGINT	No	PK, ⇢ booking.booking	Reserva
booking_code	NVARCHAR(20)	Sí		Código de la reserva
customer_user_id	BIGINT	Sí		Usuario cliente
operator_user_id	BIGINT	Sí		Usuario operario asignado
scheduled_start	DATETIME2(3)	Sí		Hora de la cita

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
is_cancelled	BIT	No		Reserva cancelada
updated_at	DATETIME2(3)	No		Última actualización
unassigned_alert_at	DATETIME2(3)	Sí		Cuándo se alertó que no tenía operario (changelog `031`)

> *Nota.* Fuente de los tipos y restricciones: archivos `.sql` en `*/src/main/resources/db/changelog/` (servicios Java) y `lavarapido-payment-service/db/changelog/changes/`, incluidos los `ALTER` posteriores a la creación de cada tabla.

6. Diagramas de clases

Hay al menos un diagrama de clases por cada uno de los seis servicios; los cuatro más grandes tienen dos: uno del modelo de dominio y otro de la capa de aplicación con sus puertos. Las reglas de negocio viven en las entidades de dominio, no en los controladores: por ejemplo, `Booking.moveTo()` decide qué cambios de estado son válidos y `ServiceExecution.rate()` permite calificar una sola vez y solo un servicio terminado.

Convenciones de los diagramas:

- Los estereotipos UML se escriben en inglés: `aggregate root` (raíz de agregado), `entity` (entidad), `value object` (objeto valor), `enumeration`, `domain service`, `application service`, `interface` (puerto de salida), `event`, `factory` y `abstract`.
- La línea `implements …` de un servicio de aplicación indica los puertos de entrada (casos de uso) que implementa.
- Una flecha continua (`-->`) es una dependencia inyectada por constructor; una punteada (`..>`) es un uso o una referencia por identificador.
- Se omiten getters, constructores, excepciones, DTO de respuesta (`*View`, `*Dto`) y comandos de entrada (`*Command`, `*Request`).

6.1 security-service

Figura 20

Modelo de dominio de security-service






Figura 21

Servicios de aplicación y puertos de security-service


«application service»
AccountDeactivationService
implements DeactivateOwnAccountUseCase
+deactivateOwnAccount(command)
«interface»
UserSessionRepository
+open(userId, startedAt, expiresAt, ipAddress, userAgent) : long
+revoke(sessionId, userId, revokedAt)
+revokeAll(userId, revokedAt)
«application service»
UserAdministrationService
implements ListUserAccountsUseCase, ChangeAccountStatusUseCase
+listAccounts(query) : PageResult<UserAccountView>
+changeStatus(targetUserId, active, actingUserId) : UserAccountView
«interface»
TokenIssuer
+issue(account, sessionId, issuedAt) : IssuedToken
+timeToLive() : Duration
«application service»
AuthenticationService
implements AuthenticateUserUseCase, LogoutUseCase
+login(command) : AuthenticationResult
+logout(userId, sessionId)
«interface»
UserAccountRepository
+findById(userId) : Optional<UserAccount>
+findByUsername(username) : Optional<UserAccount>
+existsByUsername(username) : boolean
+findPersonByDocument(documentNumber) : Optional<Person>
+save(account) : UserAccount
+findAll(role, page, size) : PageResult<UserAccount>
«application service»
UserProfileService
implements GetUserProfileUseCase, UpdateUserProfileUseCase, ChangePasswordUseCase
+getProfile(userId) : UserAccountView
+updateProfile(command) : UserAccountView
+changePassword(command)
«interface»
LoginLockoutRepository
+findByUserId(userId) : Optional<LoginLockout>
+save(lockout)
+clear(userId)
«application service»
AccountRegistrationService
implements RegisterUserUseCase, CreateUserAccountUseCase
+register(command) : UserAccountView
+createAccount(command) : UserAccountView
«interface»
PasswordHasher
+hash(raw) : HashedPassword
+matches(raw, hash) : boolean
«application service»
EmailChangeService
implements ChangeEmailUseCase
+changeEmail(command) : UserAccountView
«application service»
PersonAddressService
implements PersonAddressUseCase
+getAddress(userId) : String
+updateAddress(userId, address) : String
«interface»
DomainEventPublisher
+publish(event)
«interface»
PersonAddressRepository
+findByPersonId(personId) : Optional<String>
+save(personId, address)
+delete(personId)
«application service»
PasswordRecoveryService
implements RequestPasswordResetUseCase, VerifyPasswordResetCodeUseCase, ResetPasswordUseCase
+requestReset(command)
«interface»




> *Nota.* Adaptadores de salida: `UserAccountPersistenceAdapter`, `UserSessionPersistenceAdapter`, `PasswordResetTokenPersistenceAdapter`, `UserPreferencePersistenceAdapter`, `RolePermissionPersistenceAdapter`, `LoginLockoutPersistenceAdapter` y `PersonAddressPersistenceAdapter` (JPA); `BCryptPasswordHasher`; `JwtTokenIssuer`; `SecureRandomResetCodeGenerator`; `EmailResetCodeNotifier`, `LoggingResetCodeNotifier` y `UndeliveredResetCodeNotifier`; `InMemoryResetAttemptCounter`; `RabbitDomainEventPublisher` y `LoggingDomainEventPublisher`. Adaptadores de entrada: `AuthController`, `UserProfileController`, `UserAdministrationController`, `RolePermissionController`, `UserAddressController` e `InternalUserController`. Fuente: `security-service/src/main/java/com/lavarapido/security/`.

6.2 customer-service

Figura 22

Clases de customer-service



> *Nota.* `Register/Update/Remove/List/GetCustomerVehicleUseCase` abrevia los cinco puertos de entrada de vehículos. Adaptadores de salida: `CustomerAccountPersistenceAdapter`, `CustomerVehiclePersistenceAdapter` y `VehicleTypePersistenceAdapter` (JPA); `SecurityServiceIdentityDirectory` (REST a security-service); `LoggingDomainEventPublisher`, que solo escribe los eventos en el log. Adaptadores de entrada: `CustomerVehicleController`, `AdminVehicleController`, `VehicleTypeController` y `UserRegisteredListener` (RabbitMQ). Fuente: `lavarapido-customer-service/src/main/java/com/lavarapido/customer/`.

6.3 booking-service

Figura 23

Modelo de dominio de booking-service






Figura 24

Servicios de aplicación y puertos de booking-service


«application service»
ScheduleService
implements ScheduleUseCase
+businessHours() : List<BusinessHour>
+updateBusinessHours(hours, actor) : List<BusinessHour>
+exceptions(from) : List<HoursException>
+createException(exception, actor) : HoursException
+bays() : List<ServiceBay>
+createBay(name, status, actor) : ServiceBay
+deleteBay(bayId, actor)
+establishment() : Establishment
+updateEstablishment(establishment, actor) : Establishment
+history() : List<ScheduleHistoryEntry>
«interface»
BookingRepository
+lockSchedule()
+findOccupying(from, to) : List<Booking>
+save(booking, actor) : Booking
+findById(bookingId) : Optional<Booking>
+findForCustomer(userId, vehicleIds) : List<Booking>
+findStartingBetween(from, to, status) : List<Booking>
+findCancellationReason(code) : Optional<CancellationReason>
«interface»
ScheduleRepository
+findBusinessHours() : List<BusinessHour>
+saveBusinessHours(hours, actor)
+findExceptionByDate(date) : Optional<HoursException>
+recordHistory(entityType, title, detail, actor)
«interface»
BayRepository
+findAll() : List<ServiceBay>
+insert(name, status, actor) : ServiceBay
+softDelete(bayId, actor, now)
«application service»
BookingService
implements BookingUseCase
+availability(date, vehicleTypeId, serviceIds, excludeBookingId) : DayAvailability
+create(request, caller) : BookingView
+reschedule(bookingId, request, caller) : BookingView
+cancel(bookingId, reasonCode, caller) : BookingView
+changeStatus(bookingId, status, reasonCode, caller) : BookingView
+mine(caller) : List<BookingView>
+list(from, to, status, caller) : List<BookingView>
+operatorDay(date, to, caller) : List<BookingView>
+operatorAdvance(bookingId, status, caller) : BookingView
+cancellationReasons() : List<CancellationReason>
+daySummary(date, caller) : DaySummary
+getForService(bookingId) : BookingView
+listForService(from, to) : List<BookingView>
«interface»
CustomerDirectory
+ownVehicle(vehicleId) : Optional<VehicleSnapshot>
+ownVehicles() : List<VehicleSnapshot>
+vehiclesByIds(vehicleIds) : Map
«interface»
CatalogRepository
+findServices(includeInactive) : List<CatalogItem>
+findServicesByIds(serviceIds) : List<CatalogItem>
+insertService(code, name, description, categoryId, loyaltyPoints, actor) : int
+replacePrices(serviceId, prices, today, actor, now)
«application service»
CatalogService
implements CatalogUseCase
+categories() : List<ServiceCategory>
+services(includeInactive, vehicleTypeId) : List<CatalogItem>
+create(command, actor) : CatalogItem
+update(serviceId, command, actor) : CatalogItem
+setActive(serviceId, active, actor) : CatalogItem
+delete(serviceId, actor)
«interface»
DomainEventPublisher
+publish(event)
«domain service»
AvailabilityPolicy
«value object»
BookingSettings
+ZoneId zone
+int slotMinutes




> *Nota.* Adaptadores de salida: `BookingPersistenceAdapter`, `CatalogPersistenceAdapter`, `SchedulePersistenceAdapter` y `BayPersistenceAdapter` (JPA); `CustomerServiceDirectory` (REST a customer-service); `RabbitDomainEventPublisher` y `LoggingDomainEventPublisher`. Adaptadores de entrada: `BookingController`, `AdminBookingController`, `OperatorBookingController`, `CatalogController`, `ScheduleController` e `InternalBookingController` (`/internal/v1/bookings`, con `X-Internal-Key`). Fuente: `lavarapido-booking-service/src/main/java/com/lavarapido/booking/`.

6.4 operations-service

Figura 25


Clases de operations-service


«aggregate root»
ServiceExecution
-Long id
-long bookingServiceId
-int operatorId
-ExecutionStatus status
-Instant startedAt
-Instant finishedAt
-Short rating
-String comment
-Instant ratedAt
-boolean commentVisible
+assign(bookingServiceId, operatorId) : ServiceExecution
+reassign(newOperatorId)
+start(now)
+finish(now)
+rate(stars, text, now)
«enumeration»
ExecutionStatus
PENDING
IN_PROGRESS
PAUSED
COMPLETED
WITH_ISSUE
operatorId
«interface»
ExecutionRepository
+findByLineIds(bookingServiceIds) : List<ServiceExecution>
+findByOperator(operatorId) : List<ServiceExecution>
+findRated(operatorId) : List<ServiceExecution>
+saveAll(executions, actor) : List<ServiceExecution>
«interface»
BookingDirectory
+forAdmin(bookingId) : Optional<BookingSnapshot>
+forOperator(from, to) : List<BookingSnapshot>
+forCustomer(bookingId) : Optional<BookingSnapshot>
+forService(bookingId) : Optional<BookingSnapshot>
+forService(from, to) : List<BookingSnapshot>
+advance(bookingId, status)
«aggregate root»
Operator
-Integer id
-long userId
-LocalDate hiredOn
-boolean active
+provision(userId, today) : Operator
+setActive(value)
«value object»
WeeklyAvailability
+short dayOfWeek
+LocalTime startsAt
+LocalTime endsAt
+covers(start, end) : boolean
«value object»
Absence
+Integer id
+Instant startsAt
+Instant endsAt
+String reason
+overlaps(start, end) : boolean
«interface»
UserDirectory
+operators() : List<UserSnapshot>
+firstNameOf(userId) : String
+contactOf(userId) : Optional<ContactSnapshot>
«interface»
DomainEventPublisher
+publish(event)
«application service»
OperationsService
implements OperationsUseCase
+operators() : List<OperatorView>
+setActive(operatorId, active, adminId) : OperatorView
+setAvailability(operatorId, week, adminId) : OperatorView
+addAbsence(operatorId, startsAt, endsAt, reason, adminId) : Absence
+removeAbsence(operatorId, absenceId, adminId)
+assign(bookingId, operatorId, adminId) : AssignmentView
+candidates(bookingId) : List<CandidateView>
+myServices(from, to, operatorUserId) : List<OperatorServiceView>
+start(bookingId, operatorUserId) : OperatorServiceView
+finish(bookingId, operatorUserId) : OperatorServiceView
+rate(bookingId, rating, comment, customerUserId) : RatingView
+myRatings(operatorUserId) : List<RatingView>
+autoAssign(bookingId, customerUserId, preferredOperatorId) : Optional<AssignmentView>
+availableOperators(date, time, minutes) : List<AvailableOperatorView>
+metrics(operatorId, weekOf) : OperatorWeekMetrics
+teamSummary(weekOf) : TeamSummary
+myBookingOperators() : List<BookingOperatorView>
«domain service»
AssignmentPolicy
+check(operator, week, absences, booking, busyWith)
+blockingReason(operator, week, absences, booking, busyWith) : String
«interface»
OperatorRepository
+findAll() : List<Operator>
+findByUserId(userId) : Optional<Operator>
+save(operator, actor) : Operator
+availability(operatorId) : List<WeeklyAvailability>
+replaceAvailability(operatorId, week, actor)
+absences(operatorId, from, to) : List<Absence>
+addAbsence(operatorId, absence, actor) : Absence
«value object»
BookingSnapshot
+long id
+String code
+String status
+Instant scheduledStart
+Instant scheduledEnd
+Long ownerUserId
+lineIds() : List<Long>
+overlaps(other) : boolean
«domain service»
StartPolicy
+startableAt(booking) : Instant
+check(booking, now)
«application service»
OperatorProfileService
implements OperatorProfileUseCase
+profiles() : List<OperatorProfileView>
+updateProfile(operatorId, specialty, skills, adminId) : OperatorProfileView
«domain service»
AutoAssignmentPolicy
+choose(available, preferredOperatorId) : Optional<Integer>
«event»
ExecutionEvent
+Type type
+long bookingId
+Long operatorUserId
«interface»
OperatorProfileRepository
+findAll() : Map<Integer, OperatorProfile>
+replace(operatorId, profile, actor)
«value object»
OperatorProfile
+String specialty
+List<Skill> skills
+of(specialty, skills) : OperatorProfile

> *Nota.* Adaptadores de salida: `OperatorPersistenceAdapter`, `ExecutionPersistenceAdapter`, `OperatorProfilePersistenceAdapter` e `InspectionPersistenceAdapter` (JPA); `BookingServiceDirectory` (REST a booking-service, con el token del usuario o con la llave interna); `SecurityUserDirectory` (REST a security-service); `RabbitDomainEventPublisher` y `LoggingDomainEventPublisher`. Adaptadores de entrada: `OperationsControllers` (rutas de administrador, operario y calificaciones), `AvailableOperatorsController`, `OperatorProfileController`, `InspectionControllers` y `BookingConfirmedListener` (RabbitMQ, asignación automática). Fuente: `lavarapido-operations-service/src/main/java/com/lavarapido/operations/`.

Figura 26

Informe de inspección en operations-service



> *Nota.* El informe solo existe para reservas de 180 minutos o más, se edita mientras la reserva está Confirmada o En proceso y solo se comparte publicado; el enlace público usa `publicToken` y muestra la placa enmascarada. Adaptadores: `InspectionPersistenceAdapter` (JPA) e `InspectionControllers` (rutas `/admin/inspections/**` y `/public/inspections/**`).

6.5 payment-service (.NET)

Figura 27

Modelo de dominio de payment-service





Figura 28

Servicios de aplicación y puertos de payment-service


«interface»
IPaymentRepository
+GetByIdAsync(id, ct)
+HasApprovedPaymentAsync(bookingId, ct)
+IsTransactionReferenceUsedElsewhereAsync(reference, bookingId, ct)
+ListAsync(status, ct)
«application service»
BookingPaymentGuard
+EnsureBookingIsUnpaidAsync(booking, allowOpenPayment, ct)
+EnsureNoApprovedPaymentAsync(bookingId, ct)
+EnsureReferenceNotReusedAsync(transactionReference, bookingId, ct)
«application service»
PaymentAccountService
implements IPaymentAccountUseCases
+ListForCustomersAsync(ct)
+ListAllAsync(ct)
+ListMethodsAsync(ct)
+CreateAsync(command, ct)
+UpdateAsync(id, command, ct)
«interface»
IUnitOfWork
+CommitAsync(ct)
«application service»
PaymentCommandService
implements IPaymentCommandUseCases
+ReportAsync(command, caller, ct) : PaymentDto
+RegisterInPersonAsync(command, admin, ct) : PaymentDto
+ApproveAsync(paymentId, admin, ct) : PaymentDto
+RejectAsync(paymentId, reason, admin, ct) : PaymentDto
+RefundAsync(paymentId, admin, ct) : PaymentDto
«interface»
IBookingDirectory
+GetForCustomerAsync(bookingId, ct) : BookingInfo
+GetForAdminAsync(bookingId, ct) : BookingInfo
+MineAsync(ct)
«application service»
PaymentQueryService
implements IPaymentQueryUseCases
+MineAsync(ct)
+MyBookingsAsync(ct)
+ListAsync(status, ct)
+GetAsync(paymentId, ct)
+AmountDueAsync(bookingId, ct)
«interface»
IPaymentAccountRepository
+ListAsync(ct)
+GetByIdAsync(id, ct)
+ListMethodTypesAsync(ct)
«interface»
IIntegrationEventPublisher
+PublishAsync(integrationEvent, ct)
«application service»
PromotionAdminService
implements IPromotionAdminUseCases
+ListAsync(ct)
+MetricsAsync(ct)
+CreateAsync(command, ct)
+UpdateAsync(id, command, ct)
+SetActiveAsync(id, active, ct)
+DeleteAsync(id, admin, ct)
«interface»
IPromotionRedemptionRepository
+ExistsAsync(bookingId, promotionId, ct)
+CountByCustomerAsync(promotionId, customerUserId, ct)
+AppliedDiscountTotalAsync(bookingId, ct)
«application service»
CustomerPromotionService
implements ICustomerPromotionUseCases
+ListAvailableAsync(caller, ct)
+RedeemAsync(command, caller, ct) : RedeemPromotionResultDto
«application service»
AmountDueCalculator
+ForAsync(booking, ct) : decimal
+BreakdownAsync(booking, ct) : AmountDueDto
«application service»
LoyaltyService
implements ILoyaltyUseCases
+BalanceAsync(caller, ct) : LoyaltyBalanceDto
«interface»
ILoyaltyLedgerRepository
+CurrentBalanceAsync(customerId, ct) : LoyaltyBalance
+NetPointsByCustomerForBookingAsync(bookingId, ct)
«application service»
LoyaltyRewardService
+CreditForBookingAsync(booking, actor, nowUtc, ct)
+RevokeForBookingAsync(bookingId, actor, nowUtc, ct)
«interface»
IPromotionRepository
+ListAsync(ct)
+GetByCodeAsync(code, ct)
+ExistsCodeAsync(code, ct)

> *Nota.* En .NET los atributos son propiedades públicas de solo lectura y los métodos de aplicación son asíncronos (`Async`) con un `CancellationToken ct`. Adaptadores de salida: `PaymentRepository`, `PaymentAccountRepository`, `PromotionRepository`, `PromotionRedemptionRepository`, `LoyaltyLedgerRepository` y `EfUnitOfWork` (Entity Framework Core); `BookingServiceDirectory` (REST a booking-service); `RabbitMqIntegrationEventPublisher` y `NullIntegrationEventPublisher`. Adaptadores de entrada: `PaymentsController`, `AdminPaymentsController`, `AdminPaymentAccountsController`, `PromotionsController` y `LoyaltyController`. Fuente: `lavarapido-payment-service/src/PaymentService.Domain` y `PaymentService.Application`.

6.6 notification-service


Figura 29

Modelo de dominio de notification-service



Figura 30

Servicios de aplicación y puertos de notification-service



Nota. Entre servicios de aplicación la dependencia real es el puerto de entrada: por ejemplo, `DomainEventConsumerService` recibe un `SendNotificationUseCase`, que implementa `NotificationSendingService`. `NotificationTypeCode` tiene 23 códigos; el diagrama muestra solo algunos. Adaptadores de salida: `NotificationPersistenceAdapter`, `DeviceTokenPersistenceAdapter`, `BookingReminderPersistenceAdapter`, `BookingTrackingPersistenceAdapter` y `ProcessedEventPersistenceAdapter` (JPA); `SmtpEmailSender` y `LoggingEmailSender`; `ExpoPushSender` y `LoggingPushSender`; `SecurityServiceUserContactDirectory` (REST interna a security-service). Adaptadores de entrada: `NotificationController`, `AdminNotificationController`, `DeviceController`, `DomainEventListener` (RabbitMQ) y `ReminderScheduler` (tarea programada). Fuente: `lavarapido-notification-service/src/main/java/com/lavarapido/notification/`.

6.7 Estados de las entidades principales

Tabla 67

Transiciones de estado permitidas por el dominio

Entidad	Transición	Condición (código)
Reserva	SCHEDULED → CONFIRMED	Tiene bahía asignada (`Booking.java:110`)
Reserva	CONFIRMED → IN_PROGRESS o NO_SHOW	`Booking.java:111`
Reserva	IN_PROGRESS → COMPLETED	`Booking.java:112`
Reserva	→ CANCELLED	Solo por `cancel(reason)`, no por `moveTo` (`Booking.java:95, 113`)
Ejecución	PENDING → IN_PROGRESS → COMPLETED	`start()` y `finish()` (`ServiceExecution.java:65-80`)
Ejecución	Calificación	Solo si está COMPLETED y una vez (`ServiceExecution.java:82-90`)
Pago	Creado → en revisión → aprobado, rechazado o reembolsado	Métodos `SubmitForReview`, `Approve`, `Reject`, `Refund` (`Payment.cs:116-157`)
Ejecución	Inicio	Solo desde 15 minutos antes de la hora de la reserva (`StartPolicy.java`)
Cuenta	Bloqueada 15 minutos	Al quinto fallo dentro de 15 minutos; un inicio correcto o restablecer la contraseña la libera (`LoginLockout.java`)
Informe de inspección	Borrador → publicado	`publish()`; solo un informe publicado se comparte (`InspectionReport.java`)
Fase de inspección	PENDING ↔ IN_PROGRESS ↔ DONE	`setPhaseStatus()`; un hallazgo en una fase pendiente la pone IN_PROGRESS (`InspectionReport.java`)

7. Hallazgos de diseño y pendientes

Tabla 68

Inconsistencias encontradas al contrastar el código con la documentación previa

#	Hallazgo	Evidencia
1	El Manual técnico v2.0 dice que los seis microservicios están en Java 21; payment-service está en .NET 8	`lavarapido-payment-service/Directory.Build.props` (`net8.0`)
2	`MODELO-DE-DATOS.md` documentaba 43 tablas y el SRS v4 (Tabla 6) decía 47; los changelogs crean 57 al 15 de octubre de 2026	Tabla 9 de este documento
3	notification se suscribe a `booking.created`, pero booking solo publica `booking.confirmed` y `booking.cancelled`	`BookingEvent.java:17-18` y `ROUTING_KEYS` de notification
4	customer define los eventos `customer.provisioned`, `VehicleRegistered`, `VehicleUpdated`, `VehicleRemoved` y `LoyaltyPointsChanged`, pero su único publicador los escribe en el log: no llegan a RabbitMQ ni tienen consumidor	`CustomerProvisioned.java:15`, `customer/.../adapter/out/messaging/LoggingDomainEventPublisher.java`

#	Hallazgo	Evidencia
5	La inspección de vehículos, su reporte público y los datos del negocio en Ajustes son simulados: se guardan en el navegador, no en el backend	`Web/src/app/core/services/inspection-store.ts:20`, `features/admin/services/business-store.ts:52`; en móvil `scheduleMock.ts`, `settingsMock.ts`
6	En `docker-compose.yml` el build de security y operations apunta a `../lavarapido-security-service` y `../lavarapido-operation-service`, que son los nombres reales de los repositorios. En esta copia local las carpetas se llaman `security-service` y `lavarapido-operations-service`, así que `--profile app` falla si no se clonan con su nombre original.	`Backend/lavarapido-infra/docker-compose.yml` (security-service y operations-service)
7	booking-service contiene una carpeta `bin/src/main/java` además de `src/main/java` (copia generada por el IDE)	`Backend/lavarapido-booking-service/bin`
8	La cuenta de efectivo no viaja en `GET /payment-accounts` (solo cuentas que requieren comprobante); la web y el móvil la agregan por su cuenta. Es intencional, pero el contrato no lo documenta	`PaymentAccountService.cs:24-25`, `Web/.../client/pages/payment/payment.ts:44-57`
9	Textos fijos de prueba en la interfaz: "¡Hola, Laura!" en el dashboard del administrador y "Laura Méndez" en la revisión de pagos	`admin/pages/dashboard/dashboard.ts:73`, `payment-review-modal.html:167`
10	En "Servicios asignados" del operario (web) la columna Cliente muestra la placa	`operator/pages/assigned-services/assigned-services.ts:141`
11	El nombre de la marca no es uniforme entre clientes ("AquaWash", "Car Wash", "Lavado Vehicular", "Express Car Wash") y la landing anuncia "servicio móvil… donde estés", aunque el SRS v4 define un único local	Figuras 2 y 7

> *Nota.* Revisión del código del 15 de octubre de 2026: el hallazgo 5 está corregido (el informe de inspección, su enlace público y los datos del negocio se guardan en operations-service y booking-service; en el móvil `settingsMock.ts` solo conserva las preferencias de aviso iniciales) y el 7 también (`bin/` quedó en el `.gitignore` de booking-service). Los hallazgos 3, 4, 8, 9, 10 y 11 siguen en el código.

Referencias

Angular. (s.f.). *Angular documentation*. Google. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://angular.dev/

Brown, S. (s.f.). *The C4 model for visualising software architecture*. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://c4model.com/

Cockburn, A. (2005). *Hexagonal architecture*. https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/

Evans, E. (2004). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.

Expo. (s.f.). *Expo documentation*. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://docs.expo.dev/

Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. y Vlissides, J. (1994). *Design patterns: Elements of reusable object-oriented software*. Addison-Wesley.

Hohpe, G. y Woolf, B. (2003). *Enterprise integration patterns: Designing, building, and deploying messaging solutions*. Addison-Wesley.

Liquibase. (s.f.). *Liquibase documentation*. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://docs.liquibase.com/

Mermaid. (s.f.). *Mermaid: Diagramming and charting tool*. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://mermaid.js.org/

Microsoft. (s.f.-a). *.NET documentation*. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://learn.microsoft.com/dotnet/

Microsoft. (s.f.-b). *SQL Server technical documentation*. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://learn.microsoft.com/sql/sql-server/

Newman, S. (2021). *Building microservices: Designing fine-grained systems* (2.ª ed.). O'Reilly Media.

RabbitMQ. (s.f.). *RabbitMQ documentation*. Broadcom. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://www.rabbitmq.com/docs

React Native. (s.f.). *React Native documentation*. Meta Platforms. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://reactnative.dev/docs/getting-started

Spring. (s.f.). *Spring Boot reference documentation*. Broadcom. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://docs.spring.io/spring-boot/