GLC -> KEYBOARD

prog -> ’computador_iniciar’ bloco ’computador_encerrar’ ‘$’

bloco -> cmd bloco | cmd

cmd -> cmdLeitura | cmdEscrita | cmdExpr | cmdSe | declara | cmdFor | cmdWhile | cmdSetLine

declara -> ‘CAPS’ tipo ID ‘$’

tipo -> ’numint’ | ’numdec’ | ‘numstr’ | ‘numbool’ | ‘numfloat’

cmdLeitura -> ’insert’ ’(’ ID ’)’ ‘$’

cmdEscrita -> ’prt_scr ’(’ conteudo ’)’ ‘$‘

conteudo -> “TEXTO” | ID |“TEXTO“ # ID “TEXTO“ # ID |“TEXTO“ # ID “TEXTO“|

cmdSe ->

’ALT’ ’(’ expr op_rel expr ’)’ ’{ bloco } cmdElif ’ TAB ’{’ bloco ’}’ |

’ALT’ ’(’ expr op_rel expr ’)’ ’{ bloco } cmdElif

cmdElif -> ’ALT_TAB’ ’(’ expr op_rel expr ’)’ ’{‘ bloco ‘}’ | cmdElif cmdElif | EPS

cmdWhile -> ‘SHIFT’ ’(’ expr op_rel expr ’)’ ’{‘ bloco ‘}’

cmdFor -> ‘ALTGR’ ‘(’ declara : expr op_rel expr ‘$’ : cmdRecurs’)’ ’{‘ bloco ‘}’

cmdExpr -> ‘SET’ ID ’-->’ expr ‘$’

cmdSetLine -> ‘SETCAPS’ tipo ID ‘-->’ expr ‘$’

cmdRecurs - > ID op_arit”#” op_arit”#”

op_rel -> ’<’ | ’>’ | ’<=’ | ’>=’ | ’!=’ | ’==’

op_arit -> ‘+’ | ’-’ | ’*’ | ’/’

expr -> op_arit expr “#” fator | op_arit expr “#” fator | op_arit expr “#” fator | op_arit expr “#” fator | <u>fator</u>

fator -> NUM | ID | ’(’ expr ’)

TEXTO -> t[0-9]*[a-z]*[A-Z]*

NUM -> t[0-9]+

ID -> t[a-z, A-Z]+[0-9]*

EXEMPLO DE CÓDIGO:

```
computador_iniciar

CAPS numint n1 $

SETCAPS num int n2 --> 13 $

SET n1 --> 32 $

ALT ( n1 < n2 )

        SET n1 --> 62 $

        ALTGR ( numint x $:  x < n1 $ :  x+#+#  )

                prt_scr (“Digite um número:”# x)  $

TAB

        prt_scr (n1 # “é menor que” n2 #)  $
```